

用户需求书

一、项目概况

采购单位：临高县公安局

项目名称：临高县公安局辅警服装采购项目

项目编号：HNZT2020-127

项目预算：733023.00 元（报价不能超出预算，否则视为无效报价）

项目分包情况：一批不分包

交货期：合同签订后 20 天内交货

实施地点：采购人指定

付款方式：按合同约定方式付款。

二、采购需求表

序号	采购品目名称	技术参数	单位	数量	备注
1	夏执勤服	经向 59dtex*2 涤棉莱赛尔混纺纱，纬向 59dtex*2 棉涤混纺纱 110detx 十字形截面防透聚酯纤维：纤维含量：棉 ≥40%，莱赛尔≥10%，幅宽：150cm，单位面积质量：135g/m ² 。按要求提供相关样品。（版型 175/96）	件	283	
2	长袖制式衬衣	经向 59dtex*2 涤棉莱赛尔混纺纱，纬向 59dtex*2 棉涤混纺纱 110detx 十字形截面防透聚酯纤维：纤维含量：棉 ≥40%，莱赛尔≥10%，幅宽：150cm，单位面积质量：135g/m ² 。按要求提供相关样品。（版型 175/96）	件	283	

3	单裤	50%羊毛、50%涤纶；颜色：藏蓝 4 面料/材质：毛涤素花呢，幅宽（CM）≥148，密度（根 X10CM）经向 380 纬向 380，断裂强力（N/5CM）经向≥400，纬向≥300，按要求提供相关样品。	条	566	
4	春秋执勤服	面料规格：毛 70%涤 26%（含导电丝）氨纶 4%，经纱 12.5texX2,纬纱 12.5texX2，单位面积质量 193g/m，颜色为藏蓝色。	套	283	
5	领带	纳米抗静电材料	条	283	
6	领带夹	纳米抗静电材料	个	283	
7	内腰带	规格：宽 3.2 厘米；二层中皮 拉丝扣头材质：铝锌铸造	条	283	
8	皮鞋	黑色黄牛全粒面帮面革规格：厚度 1.2mm~1.5mm，撕裂力 / (N) ≥25；规定负荷伸长率 / (%)（规定负荷 10N/mm ² ）≤ 45；崩裂高度/mm≥6；崩破强度 / (N/mm) ≥200；干摩擦色牢度≥4 级；湿摩擦色牢度≥3 级；皮革柔软度：3.5mm~5.0mm。其余指标按 QB/T 1873 二型革要求，有害物质限量符合 C 类要求符合 QB/T 1873 二型革要求. 黑色超细纤维革规格：厚度 0.5mm~0.7mm，符合 QB/T 1873 二型革要求，强力纤维衬规格：厚度 0.4mm~0.6mm，锦纶长丝织带规格：3mm 宽。提供公安部特种警用装备质量监督检验中心检验依据《警鞋 2018 款单皮鞋》的技术要求进行检验报告复印件。按要求提供相关样品。	双	283	
9	短袖作训服	1. 材料：标准格子呢。2. 颜色：藏蓝。3. 成分：涤纶 65%，棉 35%，纱支 21*21。4. 水洗牢度：4-5 级。5. 起毛起球：4-5 级（不起毛，不起球）。6. 日晒牢度：5-6 级。	套	283	
10	长袖作训服	1. 材料：标准格子呢。2. 颜色：藏蓝。3. 成分：涤纶 65%，棉 35%，纱支 21*21。4. 水洗牢度：4-5 级。5. 起毛起球：4-5 级（不起毛，不起球）。6. 日晒牢度：5-6 级。提供公安部特种警用装备质量监督检验中心，依据按照 {GA466-2009 警服 训练服} 的技术要求进行检验报告复印件。	套	283	
11	短袖丝光棉 T	精梳纯棉 11.6tex×2 双丝光单面针织布，平方米干燥重量 164g/m2±3%，纵向密度 93 圈 5cm±1 圈。横向密度 74 圈	件	283	

	恤	5cm±1 圈。			
12	长袖丝 光棉 T 恤	精梳纯棉 11.6tex×2 双丝光单面针织布, 平方米干燥重量 164g/m ² ±3%, 纵向密度 93 圈 5cm±1 圈。横向密度 74 圈 5cm±1 圈。	件	283	
13	辅警肩 章	材料规格: 面料, 涤纶低弹丝, 提花, 规格: 150D, 面料 粘合衬: 织造纱衬, 规格: 730MSP, 夹层粘合衬: 非织造 石蜡衬, 规格: EVA0.8MM. 底布: 涤棉平纹衬布, 袷带: 涤 丝织带, 规格: 宽 (9±1) mm, 锁边线面线: 涤纶低弹 丝。规格: 150D, 锁边线底线: 涤纶缝纫线。规格: 11.8*3.	副	283	
14	胸章、 胸号	电脑绣花而成 材质: 丝织胸徽的结构由丝织版面、无纺 粘合衬、锦丝搭扣带, 锁边线构成。轮廓尺寸比面轮廓尺 寸小 1 mm, 另行缝缀于服装上, 与丝织胸徽组合使用。 3.2 尺寸 丝织胸徽的主要尺寸的规定。胸徽主体尺寸应按 GA 272—2001 中图 1 的比例缩放。	副	283	
15	巡特警 夏短袖 作战服	1、材质: 60%涤纶; 40%精束棉, 面料经过防水处理, 抗撕 拉力 180 磅。2、面料: 防静电抗撕拉布料, 含棉量高, 抗 静电斜纹布: <0.6 U (温度在 20 C 左右)。接缝断裂强 度: > 118N。断裂强度: 径向 > 1415N 纬向 >1415N。单 位面积质量 (g/m ²): 160。密度 (根/10cm): 经向 540。 纬向: 285。3、采用新型防刮抗撕拉、耐磨面料, 经过防 尘、防静电、防褪色特种工艺加工, 特殊的处理还避免了 作战时服装摩擦产生声响, 具有更好的隐蔽性, 较强的抗 撕拉、耐磨性, 可适应高强度训练及恶劣环境作战; 作战 服的多个装备兜及隐藏兜, 可携带多种装备。4. 内穿式的 肘、膝部防护垫, 对于警的肘部和膝部具有超强的保护作 用, 可有效防止肘、膝受伤。裤腰采用自由伸缩式设计, 可使不同腰围的人穿着都非常舒适。	套	108	
16	巡特警 秋长袖 作战服	1、材质: 60%涤纶; 40%精束棉, 面料经过防水处理, 抗撕 拉力 180 磅。2、面料: 防静电抗撕拉布料, 含棉量高, 抗 静电斜纹布: <0.6 U (温度在 20 C 左右)。接缝断裂强 度: > 118N。断裂强度: 径向 > 1415N 纬向 >1415N。单 位面积质量 (g/m ²): 160。密度 (根/10cm): 经向 540。 纬向: 285。3、采用新型防刮抗撕拉、耐磨面料, 经过防 尘、防静电、防褪色特种工艺加工, 特殊的处理还避免了 作战时服装摩擦产生声响, 具有更好的隐蔽性, 较强的抗 撕拉、耐磨性, 可适应高强度训练及恶劣环境作战; 作战	套	108	

		<p>服的多个装备兜及隐藏兜，可携带多种装备。4. 内穿式的肘、膝部防护垫，对干警的肘部和膝部具有超强的保护作用，可有效防止肘、膝受伤。裤腰采用自由伸缩式设计，可使不同腰围的人穿着都非常舒适。</p>			
17	巡特警冬长袖作战服	<p>1. 面料：棉涤混纺；涤 65%（含导电纤维）、棉 35%、纱支密度：21*16、克重：405g/m；里料：涤粘混纺。</p> <p>2. 具有良好的耐磨、防尘、抗撕拉、防褪色功能，其中耐水洗色牢度≥4 级，耐磨色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐光色牢度≥5 级；</p> <p>3. 面料采用三立格织法；</p> <p>4. 服装适合多种作战环境，膝、肘、臀部加有耐磨层；</p> <p>5. 接口缝合处经抗撕拉处理；</p> <p>6. 所含有的明暗兜可携带多种装备，胸部特别设计有手枪隐兜，功能性更强；</p> <p>7. 上衣腰部和裤口处可自由收放，袖口采用松紧加搭扣设计方便防风及自由调整大小。上衣下摆两个带盖口袋方便作战装备携带，有效满足了作战及便装的要求。按要求提供相关样品。</p>	套	108	
18	警用皮鞋	<p>(1) 加外底后跟减震片；(2) 前掌 2.5mm 厚弹性片；(3) 增加后跟橡胶颗粒垫；(4) 配合后跟上软垫，钢勾心由“一”字型改为“Y”型。警用男单皮鞋采用胶粘工艺成型，鞋帮为围盖、系带式基本结构，鞋口为软口。鞋面为黑色黄牛鞋面革，帮里为浅黄色鞋里革，鞋底为塑料沿条坡跟橡胶底。提供公安部特种警用装备质量监督检验中心，符合《GA309-2010 警鞋、单皮鞋》标准的技术要求检验报告复印件，按要求提供相关样品。</p>	双	54	

19	警用高筒皮鞋	1. 鞋内采用防水透气内层, 使鞋子透气并保持干燥, 2. 在足部周围使用凯芙拉材质, 具有强大的支撑力及稳定性, 3. 高密度橡胶材质(抗油/防滑/低噪音)的最新防滑鞋底, 配合新式防滑设计构型, 使鞋子不会发出磨擦的噪音。 4. 作战靴使用的材料是抗撞击缓冲系统, 特殊耐震构型, 鞋底及鞋跟具有多重冲击力吸收层。	双	54	
20	巡特警短袖 T 恤	棉 80%, 莫代尔长丝 12%, 蚕桑丝 8% (允差±3%) 和 260g/m2, 丝光氨纶罗丝布, 丝线密度: (8.3te×70s), 耐拉次数≥300 次左胸带有 police 标志	件	108	
21	巡特警长袖 T 恤	棉 80%, 莫代尔长丝 12%, 蚕桑丝 8% (允差±3%) 和 260g/m2, 丝光氨纶罗丝布, 丝线密度: (8.3te×70s), 耐拉次数≥300 次左胸带有 police 标志	件	108	
22	巡特警作训帽	颜色: 黑色, 黑色厚斜纹布面料, 黑色里衬, 两边各有二个透气孔, 超厚面料、网眼内衬	顶	54	
23	巡特警内腰带	纤合金人造丝弹力松紧带缝制牛皮革制成, 材质柔韧性强, 结合力度高, N>202.	条	54	
24	辅警肩章	电脑绣花而成(丝织) 材质: 丝织标贴的结构由丝织版面、无纺粘合衬、锦丝搭扣带, 锁边线构成。	副	102	
25	海南标志	电脑绣花而成 材质: 丝织胸徽的结构由丝织版面、无纺粘合衬、锦丝搭扣带, 锁边线构成。轮廓尺寸比面轮廓尺寸小 1 mm, 另行缝缀于服装上, 织“海南”标志	个	102	

三、其他要求

(一)、售后服务:

1. “三包”承诺(质保期至少达到 12 个月);
2. 售后出现产品质量问题或穿着不合体, 由中标投标人负责修改。经两次修改仍不符合要求的包换, 由此产生的费用由投标人承担。

(二) 付款方式: 以合同签订为准。