

## 第二部分 用户需求书

### 一、项目基本情况

1、项目名称：万宁市兴隆一中食堂设备

2、项目预算：¥78.2953 万元（人民币柒拾捌万贰仟玖佰伍拾叁元整），报价超出采购预算的视为无效报价。

3、项目地点：采购人指定地点

4、资金来源：财政资金

5、交货期：合同签订后 30 天内

6、质保期：2 年

### 二、采购清单及技术参数

序号	设备名称	规格及技术参数	单位	数量
一	餐厅（学生及老师用餐）			
1	筷子消毒车	460*800*800 热循环风 1500W, 紫外线 100W, 红外线加臭氧 1000W	台	1
2	长形洗碗池	定制 2500*500*950 材质：钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, $\Phi$ 38 不锈钢可调脚, 配铜制双温鹅颈龙头。	台	2
3	6w 灭蚊灯	660*128*380 功率：6W, 额定电压：220V	台	6
4	四人快餐桌	定制 1550*1500*820 占地面积 1200*1650*750mm, (不锈钢面, 不锈钢座椅, 不锈钢支架)	台	56
5	1.6 米实木圆桌（教师用餐）	材质：碳烧木, 1600*1600*2.5	张	2
6	实木椅子（教师用餐）	材质：碳烧木, 380*380*860	把	20
7	立式一体直饮水机	长 380 宽 400 高 1350 五级过滤/防渗透膜/不锈钢做三防喷涂	套	2
8	空调	3 匹定速单冷 2 级柜机	台	4

9	消毒灯	带遥控移动紫外线消毒车	盏	8
<b>二 售餐间</b>				
1	500 不锈钢桶	规格：φ 500×540mm；材质：1.2mm 厚 304 不锈钢	台	2
2	汤桶车	745*680*980 材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 钢板厚 1.2mm	台	2
3	五格保温工作台	定制、1800*800*800 mm 1、采用 SLS201 不锈钢板 面板 1.0mm 层板、底板、门仔 0.8mm, U 型加强槽承托用 0.8mm; 2、采用优质发热管, 全自动恒温, 全不锈钢支架, 直径 38*1.2mm 脚管, 不锈钢可调子弹脚, 配不锈钢导轨, 下体采用全不锈钢封闭, 双开门内双层; 3、脚管采用整体冲压成型, 外形美观, 承重性能优秀, 使用寿命长, 操作开关, 控制旋转方便控制温度, 工作指示灯实时显示工作状态, 便于使用。	台	3
4	双层平板工作台	定制 1800*800*800 材料：304 不锈钢板, 台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.7mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚。	台	2
5	6w 灭蚊灯	660*128*380 功率：6W, 额定电压：220V	台	3
6	三层餐车	定制 850*450*900 材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm	台	3
7	四层平板货架	定制 1200*500*1600 材质：304#不锈钢, 四条立柱采用圆通 Φ38 不锈钢可调脚, 四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接。	台	2
8	四门碗柜	定制 1200*500*1800 材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 侧面钢板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm。	台	2
9	四门展示柜	1320*760*1830 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃	台	3
<b>三 留样区</b>				
1	食品留样柜	650*600*1700 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃	台	3

四	加工区			
1	四层平板货架	定制 1500*500*1600 材质：304#不锈钢, 四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚, 四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接。	台	1
2	洗菜机	1500*800*950, 材料: 304 不锈钢, 电压 (V): 220V, 功率 W: 370, 频率 50HZ, 洗地量: 60-120	台	1
3	三层平板工作台	定制 1800*800*800 材料: 304 不锈钢板, 台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.7mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚。	台	1
4	三星盆水池	定制 1800*700*950 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头。	台	1
五	主厨房			
1	双星盆水池	定制 1200*600*950 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头。	台	1
2	6w 灭蚊灯	660*128*380 功率: 6W, 额定电压: 220V	台	2
3	四门高身雪柜	1220*760*1950 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6℃~+12℃	台	1
4	六门高身雪柜	1820*760*1950 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6℃~+12℃	台	1
5	四层平板货架	定制 1500*500*1600 材质: 304#不锈钢, 四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚, 四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接。	台	2
6	双门平台雪柜	1800*760*800 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6℃~+12℃	台	3
7	二层台面立架	1500*400*600 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 侧面钢板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm。	台	3

8	双通工作台	1800*800*800 材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 侧面钢板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm。	台	3
9	炉拼台	400*1100*1250 材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 侧面钢板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm。	台	5
10	单头大锅灶	1050*1150*1250 材料：304 不锈钢制作, 珐纹处理, 台面厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 炉身、炉背厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 炉头：节能炉头, 独立带长明火种设置, 安装可靠, 炉心：球墨铸铁；通过全国环保节能认证	台	3
11	大锅连小锅灶	2071*1100*1250 材料：304 不锈钢制作, 珐纹处理, 台面厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 炉身、炉背厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 炉头：节能炉头, 独立带长明火种设置, 安装可靠, 炉心：球墨铸铁；通过全国环保节能认证	台	2
12	油网烟罩	定制 8900*1200*610 优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm； 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	米	8.9
13	八头煲仔炉	1100*680*950 材料：304 不锈钢制作, 珐纹处理, 台面厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 炉身、炉背厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 炉头：节能炉头, 独立带长明火种设置, 安装可靠, 炉心：球墨铸铁；通过全国环保节能认证	台	1
14	三门蒸汽柜	1、电压：380V, 功率：12KW, 2、食品级 304 不锈钢, 定时控温系统； 3、全不锈钢机豪华美观, 高强度门锁安全可靠, 整体发泡保温节能, 一次成型内胆, 自动补水装置防干烧, 高效发热管； 4、全不锈钢把手, 一次性成型防滑又牢固, 美观大方, 经久耐用抓提方便, 采用万向脚轮, 优质橡胶, 移动方便, 减震静音效果好；680*670*1850	台	1
15	油网烟罩	定制 3048.8*1000*610 优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm； 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	米	3.049

16	洗地龙头	117*375*360 流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标, 松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀 喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米 适用于墙壁、天花板或台面下安装	台	1
17	管道超滤	外壳材质: 304 磨砂不锈钢材质 额定水量: 3500L-8000L 滤芯材质: 中空纤维超滤膜 过滤精度: 0.01 微米高精过滤 净水功效: 直饮水标准	台	1
六	面点间			
1	双门蒸饭车(电)	1、电压: 380V, 功率: 24KW, 双门 24 盘、蒸饭能力 50KG、面粉 30KG, 用电 6-8 度, 可供 300-350 人用餐; 2、食品级 304 不锈钢, 定时控温系统; 3、全不锈钢机豪华美观, 高强度门锁安全可靠, 整体发泡保温节能, 一次成型内胆, 自动补水装置防干烧, 高效发热管; 4、全不锈钢把手, 一次性成型防滑又牢固, 美观大方, 经久耐用抓提方便, 采用万向脚轮, 优质橡胶, 移动方便, 减震静音效果好; 5、产品保修期按国家行业标准实施保障(除发热管及浮球属于易耗配件外), 保修期内提供免费上门检测服务及维修保修期外只收取产品维修费用; 1370*1460*510	台	2
2	双头低背粉面炉(电热)	1500*900*940 材料: 304 不锈钢制作, 珐纹处理, 台面厚度 $\delta=1.5\text{mm}$ , 炉身、炉背厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 炉头: 节能炉头, 独立带长明火种设置, 安装可靠, 炉心: 球墨铸铁, 炉膛: 高 AL2011 重质耐火砖、泥。	台	1
3	单头单尾小炒灶	1100*1100*1250 材料: 304 不锈钢制作, 珐纹处理, 台面厚度 $\delta=1.5\text{mm}$ , 炉身、炉背厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 炉头: 节能炉头, 独立带长明火种设置, 安装可靠, 炉心: 球墨铸铁, 炉膛: 高 AL203 重质耐火砖、泥。	台	1
4	油网烟罩	定制 5500*1200*610 优质不锈钢制造; 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	米	5.5

5	灭蝇灯	660*128*380 功率：6W, 额定电压：220V	台	2
6	木案工作台	定制 1800*800*800 材质：松木。架子材料用 304#不锈钢板。	台	1
7	面粉车	定制 500*600*530 采用 304 不锈钢磨砂板，板厚度为 1.2 mm，配万向可刹车脚轮。	台	2
8	双通工作台	定制 1800*800*800 材料：304 不锈钢板，台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.7mm, 脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	台	1
9	绞切肉机	540*380*760 功率：800W, 电压：220V, 频率：50HZ, 切肉效率：120Kg/h	台	1
10	和面机	600*700*1350 搅拌转速 185r/min, 料桶容积 21L, 功率：0.75KW, 电压：220V	台	1
11	搅拌机	600*700*1350 容量：15L, 燃料:电功率：1.1KW, 电压 220V	台	1
12	四门高身雪柜	1220*760*1950 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃	台	1
13	洗地龙头	117*375*360 流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标, 松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米 适用于墙壁、天花板或台面下安装	台	1
七	<b>副食库</b>			
1	四层平板货架	定制 1500*500*1600 管架 304 1.5 mm厚 38×38 mm不锈钢方管, 层梁用 304 1.5 mm厚不锈钢 38×25 方管, 间隔条用 1.2 mm不锈钢 30×15 方管, 骨条间距 50 mm, 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚。	台	7
2	灭蝇灯	660*128*380 功率：6W, 额定电压：220V	台	2

3	六门高身雪柜	1820*760*1950 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6℃~+12℃	台	2
<b>八 主食库</b>				
1	高身储物柜	定制 1200*500*1800 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 侧面钢板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm。	台	3
2	米面架	定制 1000*600*150 材质: 304 不锈钢板材 1.2mm 厚	台	4
3	灭蝇灯	660*128*380 功率: 6W, 额定电压: 220V	台	2
4	四层平板货架	定制 1500*500*1600 管架 304 1.5 mm厚 38×38 mm 不锈钢方管, 层梁用 SUS304 1.5 mm厚 不锈钢 38×25 方管, 间隔条用 1.2 mm 不锈钢 30×15 方管, 骨条间距 50 mm, 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚。	台	2
5	四层平板货架	定制 1200*500*1600 管架 304 1.5 mm厚 38×38 mm 不锈钢方管, 层梁用 304 1.5 mm厚 不锈钢 38×25 方管, 间隔条用 1.2 mm 不锈钢 30×15 方管, 骨条间距 50 mm, 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚。	台	2
<b>九 洗消间</b>				
1	单星污碟台 (右星左收残)	1200*900*950 材料: 304 不锈钢板, 台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚 不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.7mm, 脚为 不锈钢管, 配可调节子弹脚。	台	1
2	通道式洗碗机	1400*850*1450 清洗量: 30-60 筐/小时, 功率: 15.75KW, 控制面板: 一键式启动, 三种可选清洗模式, 洗净能力强, 水温实时显示, 设备运行状态智能提醒, 方便操作及维护。	台	1
3	洁碟台 (带框架 A)	900*900*950 材料: 304 不锈钢板, 台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚 不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.7mm, 脚为 不锈钢管, 配可调节子弹脚。	台	1
4	洁碟台 B	1100*900*950 材料: 304 不锈钢板, 台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚 不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.7mm,	台	1

		脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。		
5	紫外线消毒灯	920*130*80。功率：30	条	2
6	灭蝇灯	660*128*380 功率：6W, 额定电压：220V	台	1
7	双门玻璃门消毒柜	1200*625*1800 容量：910L，功率：220V，中温烘干/臭氧/红外线	台	2
8	单门玻璃门消毒柜	430*380*1520 容量：380L，功率：220V，中温烘干/臭氧/红外线	台	1
9	洗地龙头	117*375*360 流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米 适用于墙壁、天花板或台面下安装	套	1
10	餐余垃圾处理器	420*560*980 功率：380V/220V 转速 50HZ 电子触摸屏，双层五级研磨技术日处理量 2-3 吨	台	1
十	<b>检验区</b>			
1	电子落地称	定制 420*560*900 交直流两用，可充电，采用 LED 数码显示，带计价功能	台	2
2	双层平板工作台	定制 1800*800*800 材料：304 不锈钢板，台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.7mm， 脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。	台	1
3	平板车	定制 850*600*800 钢片材料用 304 不锈钢板，面板钢板厚 2.0mm，配 4 个 4 寸活动胶轮。	台	3
十一	<b>厨房排烟</b>			
1	不锈钢拼墙板	定制 9500*1170*10 材料：304 板材，1.2 厚，热厨	m	17.5



2	不锈钢烟网	定制 L*600*50 材料：201 板材，0.6 厚，热厨	m	17.5
3	离心柜式风机	电机功率：7.5KW/380V	台	1
4	电机过载保护装置	定制降压启动 7.5KW	套	1
5	柜式风机支架	定制 槽钢、角铁	台	1
6	柜式风机弹簧减震器	每台风机配 4 个	个	4
7	静电油烟处理器	25000M <sup>3</sup> /H 功率：0.88KW/220V	台	1
8	静电油烟处理器支架	槽钢、角铁	台	1
9	帆布软接	定制防火软接	个	2
10	镀锌板风管	定制 650*600 镀锌板：1.2mm	平方米	60
11	风管辅助材料	定制法兰、槽钢、角铁、吊码等	项	1
12	防火阀	定制 650*600	个	1
<b>十二 送风系统</b>				
1	轴流式风机	电机功率：0.55KW/380V	台	3
2	轴流式风机支架	定制 槽钢、角铁	台	3
3	帆布软接	定制 防火软接	个	3
4	双层调风嘴	定制 350×250	个	12
5	镀锌板风管	定制 400*400 镀锌板：1.2mm	平方米	40

6	风管辅助材料	定制 法兰、槽钢、角铁、吊码等	项	1
7	百叶窗	定制 600*600	项	3
十三	就餐刷卡系统			
1	台式电脑	台式电脑+20 寸 LCD 液晶显示器	套	1
2	消费机	消费机	台	2
3	IC 卡（白卡）	IC 卡	张	300
4	IC 发卡器	IC 发卡器	台	1
5	消费机管理系统	管理软件	套	1
6	网线	超五类网线	米	300
7	5 口交换机	TP LINK 5 口交换机	台	1
8	上门安装服务		天	2
十四	其他			
1	风幕机	规格：2000-185-160MM，功率电压：220-240V50H，功率：270W， 风速：12M/S，风量：1380/1580.	台	1
2	风幕机	规格：1500-185-160MM，功率电压：220-240V50HZ，功率：200W， 风速：12M/S，风量：1160/1380.	台	4
3	风幕机	规格：1200-185-160MM，功率电压：220-240V50HZ，功率：160W， 风速；12M/s, 风量：1160-1380.	台	2
4	地沟盖	定制 300*580*20	块	57
5	垃圾桶	510*510*480	个	10
6	洗地龙头	117*375*360 流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米 适用于墙壁、天花板或台面下安装	套	1

7	高压花洒	190*360*980 流量 5.38LPM/1.42GPM 指标 抛光镀铬黄铜本体，直管壁厚 2.54mm~6.6mm，无铅 黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 18"不锈钢供水软管，6"可调墙出支架 符合 ASME A112.18.1 标准，获 CSA、NSF、EPA 2005 认证	套	1
8	沙窗	材质：铝合金	块	18
9	不锈钢餐盘(四件套)	600*400*48*0.8mm 采用食品级 304#1.0 厚优质不锈钢，一次冲压成形，无焊接无 缝隙经久耐用，方盘内光滑圆角设计，易清洗，不伤手. 含筷子、 碗、汤勺。	个	300
10	锅架	20CM、 $\phi$ 190*303*35mm 采用优质不锈钢制作而成，圆管锅圈焊接工艺手法更牢固不变 形。	个	10
11	五格刀箱	采用优质 304#1.2mm 不锈钢制作而成，圆管锅圈焊接工艺手法更 牢固不变形。	个	5
12	12 寸加厚油格	1、采用食品级 304#1.2 特厚不锈钢一体成型打造，用料考究， 质感厚重，产品表面光亮，抛光工序，精工处理，经久耐用；2、 重量约 0.88Kg，容量约 10L。	个	5
13	大漏勺	采用食品级不锈钢打造，汤勺表面亮光打磨工艺，不易沾污， 清洗方便，做工精良细致，手柄修长，有效减缓热传播全程保 持手柄不烫手。	个	5
14	不锈钢油厘	采用食品级不锈钢打造，汤勺表面亮光打磨工艺，不易沾污， 清洗方便，做工精良细致，手柄修长，有效减缓热传播全程保 持手柄不烫手。	把	2
15	五斤钢水壳	采用食品级 304 加厚不锈钢打造，汤勺表面亮光打磨工艺，不 易沾污，清洗方便，做工精良细致，手柄修长，有效减缓热传 播全程保持手柄不烫手。	把	5
16	10 两炒勺	采用食品级 304 加厚不锈钢打造，汤勺表面亮光打磨工艺，不 易沾污，清洗方便，做工精良细致，手柄修长，有效减缓热传 播全程保持手柄不烫手	把	10
17	2 号锅铲	采用食品级 304 加厚不锈钢打造，汤勺表面亮光打磨工艺，不 易沾污，清洗方便，做工精良细致，手柄修长，有效减缓热传 播全程保持手柄不烫手	把	5
18	大锅铲	采用食品级 304 加厚不锈钢打造，汤勺表面亮光打磨工艺，不 易沾污，清洗方便，做工精良细致，手柄修长，有效减缓热传	套	5

		播全程保持手柄不烫手		
19	11 寸油盆	采用食品级不锈钢打造，汤勺表面亮光打磨工艺，不易沾污，清洗方便，做工精良细致，手柄修长，有效减缓热传播全程保持手柄不烫手	个	10
20	砧板围	采用食品级 304 加厚不锈钢打造，	个	5
21	18 水漂	采用食品级 304 加厚不锈钢打造，	个	10
22	16 线漏	采用食品级 304 加厚不锈钢打造，	个	5
23	不锈钢煎炸锅	双筛	个	3
24	锅扫	220*80mm 规格：1.5 米铝合金伸缩杆，配 25 厘米长毛刷头	把	10
25	砍刀	刀背厚度 6.0MM，刀面精细镭射抛光表面工艺，对光呈现七彩纹路；高级四格不锈钢打造，坚韧耐用，持久锋利，防粘肉，防生锈。	把	5
26	厨片刀	刀背厚度 6.0MM，刀面精细镭射抛光表面工艺，对光呈现七彩纹路；高级四格不锈钢打造，坚韧耐用，持久锋利，防粘肉，防生锈。	把	5
27	厨刀	刀背厚度 6.0MM，刀面精细镭射抛光表面工艺，对光呈现七彩纹路；高级四格不锈钢打造，坚韧耐用，持久锋利，防粘肉，防生锈。	把	5
28	27CM 水果刀	230*355*15mm，9 寸 材质：食品接触 400 系列 3Cr13 不锈钢，刀尖角度：60°，实木手柄，握感舒适，防滑	把	3
29	大号刀石	规格：207×66×34mm；	块	5
30	松木砧板	φ 450*150mm 正宗松木，耐腐蚀性强，防虫性强，耐水性好，不易变形，沉重、坚固，抗冲击，纹理清晰，木材质地均匀，色调柔和，流畅。	块	5
31	45*10 胶菜板	45*10B 采用全新食品级优质软胶制作，美观耐用，无毒无味，清洁卫生，耐冷热-120C-1200C，防霉效果好，抑制黑印及粘滑性好，不像木质那样中间会凹陷，两面均可使用。	块	3
32	48*8 铁木砧板	进口铁木，不掉木屑	块	5
33	18cm 味盅	规格：18cm；材质：采用全新食品级优质软胶制作	个	50

34	16cm 味盅	规格：16cm；材质：采用全新食品级优质软胶制作	个	50
35	调料勺	规格：25*200mm；材质：采用全新食品级优质软胶制作	个	50
36	漏. 汤勺	规格：1.2mm 材质：采用全新食品级优质软胶制作	个	60
37	9cm 味碟	规格：9mm；材质：采用全新食品级优质软胶制作	个	50
38	9 寸食品夹	材质：采用全新食品级优质软胶制作	个	20
39	12 寸食品夹	材质：采用全新食品级优质软胶制作	个	20
40	大剪刀	规格：大号；材质：不锈钢	把	10
41	小剪刀	规格：小号；材质：不锈钢	把	10
42	拉皮刀	160*80*60mm 精磨刀口，削皮简单轻松，手柄设计符合使用习惯，使用舒适，久握不累。	把	10
43	不锈钢按板刀	刀背厚度 6.0MM，刀面精细镭射抛光表面工艺，对光呈现七彩纹路；高级四格不锈钢打造，坚韧耐用，持久锋利，防粘肉，防生锈。	把	5
44	波浪刀	规格：121*135mm；材质：不锈钢	把	5
45	单. 双钩	规格：121*135mm；材质：不锈钢	根	6
46	40 面盆	400*93*200mm 采用食品级 201#1.2MM 厚不锈钢材质精制而成，坚韧、耐热、耐腐蚀，结合精湛的抛光工艺，在实用的基础上又突出美观和高雅，而且容易清洗。	个	10
47	加厚 50 斗盆	500*93*200mm 采用食品级 201#1.2MM 厚不锈钢材质精制而成，坚韧、耐热、耐腐蚀，结合精湛的抛光工艺，在实用的基础上又突出美观和高雅，而且容易清洗。	个	5
48	加厚 60 面盆	600*93*200mm 采用食品级 201#1.2MM 厚不锈钢材质精制而成，坚韧、耐热、耐腐蚀，结合精湛的抛光工艺，在实用的基础上又突出美观和高雅，而且容易清洗。	个	5
49	45CM 保鲜膜	规格：45cm；材质：食品级材质，不沾食物	卷	12
50	加厚 60 大汤桶	600*600*1.2mm 采用优质食品级 304 不锈钢，1.2MM 加厚桶身，	个	3

		采用无缝衔接技术，拉丝抛光质感超强，容易清洗，不会藏污纳垢，底部加厚，平整厚实，安放稳固，耐磨耐用。		
51	加厚 45CM 大汤桶	450*450*1.2mm 采用优质食品级 304 不锈钢，1.2MM 加厚桶身，采用无缝衔接技术，拉丝抛光质感超强，容易清洗，不会藏污纳垢，底部加厚，平整厚实，安放稳固，耐磨耐用。	个	3
52	30CM 大汤桶	300*300*1.2mm 采用优质食品级 304 不锈钢，1.2MM 加厚桶身，采用无缝衔接技术，拉丝抛光质感超强，容易清洗，不会藏污纳垢，底部加厚，平整厚实，安放稳固，耐磨耐用。	个	10
53	35CM 大汤桶	350*350*1.2mm 采用优质食品级 304 不锈钢，1.2MM 加厚桶身，采用无缝衔接技术，拉丝抛光质感超强，容易清洗，不会藏污纳垢，底部加厚，平整厚实，安放稳固，耐磨耐用。	个	10
54	1 尺 5 锅	规格：1 尺 5；材质：1.2mm 厚铁锅	口	10
55	80CM 大锅	规格：80CM；材质：1.2mm 厚铁锅	口	5
56	8168 胶方筛	规格：530*370*660；材质：PP	个	20
57	8167 胶方筛	规格：445*350*130；材质：PP	个	20
58	8165 胶方筛	规格：345*280*130；材质：PP	个	20
59	C106 胶方筛	规格：280*200*90；材质：PP	个	50
60	120 大白桶	规格：510*510*480；材质：PP	个	10
61	AA-1 保鲜盒	396*267*126mm，10L 采用食品级 PP 全新料加强型材质制作，隔味保鲜好，开盖可微波炉使用，保鲜盒可急冻，冰冻，冷冻，冷藏！	个	50
62	AA-2 保鲜盒	396*267*126mm，10L 采用食品级 PP 全新料加强型材质制作，隔味保鲜好，开盖可微波炉使用，保鲜盒可急冻，冰冻，冷冻，冷藏！	个	50
63	A-2 保鲜盒	396*267*126mm，10L 采用食品级 PP 全新料加强型材质制作，隔味保鲜好，开盖可微波炉使用，保鲜盒可急冻，冰冻，冷冻，冷藏！	个	50
64	灰盆	规格：52*32*10；材质：PP	个	20
65	防温手套	规格：长度 381mm；材质：耐热材料(耐热<94℃)。	双	5
66	透明口罩	材质：PP	盒	5
67	长橡胶手套	规格：长袖；材质：橡胶。	双	20

68	白色厨师服	规格：L，材质：棉质	件	10
69	黑色厨师服	规格：L，材质：棉质	件	10
70	灰色围裙	规格：全身；材质：PU。	条	10
71	收残车	规格：750*860*420；材质：环保可降解塑料。	台	3
72	加厚 60*40 方盘	规格：600*400*4.8；材质：304 不锈钢。	个	10