

琼中县市场监管局“阳光餐饮+智慧监管”项目采购需求表



序号	类别	型号规格技术参数	单位	数量	单价	合计
1	智能网络高清摄像机（内置存储版）	<p style="text-align: center;">品牌：金和网络 型号：JHOSHZ-W856RT-WF-02T 存储：内置64G存储卡，支持视频7-10天循环存储 视频像素：200W 操作系统：嵌入式LINUX 主处理器：双核32位DSP(海思3516CV200) 图像传感器：1/2.7, 200万像素传感器 IRCUT：支持[c1] 最低照度：0.05 Lux / F 1.2（彩色） 0.01Lux / F1.2（黑白） 压缩标准： 视频编码：支持H.264编码 压缩传输码流：32Kbps-6144bps，可以自定义，默认2048Kbps 图像： 双码流：主码流：（1280x960）、（1280x1080），子码流：VGA 640*360可设 视频分辨率：1080P 视频帧率：30FPS JPEG码率：Q720P（640x352）、QQ720P(320x176)可设（用于手机监看）</p>	台	2453	799	1959947



20fps (50HZ), 20fps (60HZ); CBR/VBR可调

清晰度: 高清, 标清, 流畅

字符叠加: 支持OSD名称、时间日期信息叠加

图像设置: 亮度、对比度、饱和度、曝光度、上下反转、左右镜像可调

网络功能:

无线功能: 自带AP热点, 支持2.4G无线传输

移动侦测: 可设置4个独立检测区域 (灵敏度1-100可设)

报警联动: 报警发送图片到指定邮箱; 报警上传图片 and 录像上传到FTP服务器;

网络协议: 支持TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP,

DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, RTMP直播

接入协议: 支持ONVIF 2.0协议

网络接口: 10Base-T/100Base-TX 以太网接口

一般规范:

温度及湿度: 0°C ~ +55°C 10% ~ 95%RH

电源: DC 12V ± 10%, 最大功耗3W, 防雷击防静电, 支持过压保护

功耗: 3W

2	安装费	设备安装调试、维护费用	点	2453	300	735900