

采购需求表



一、采购需求一览表

序号	采购品目名称	数量	单位
1	一层厨房设备，餐桌椅及厨房厨杂、用具	1	项
2	二层厨房设备，餐桌椅	1	项
3	三层厨房设备，餐桌椅及自助餐设备	1	项



二、配置清单及技术参数

(1) 一层厨房



序号	名称	参数说明	数量	单位	环保、节能及可靠性要求
一	厨房设备部分				
AA	主厨房				
AA001	酱料拼台柜	规格：450×1150×810/440 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，前、侧、后板用 1.2mm 厚不锈钢板材 2>腿用 Ø38 圆管，横拉用 25×25 方管，不锈钢可调子弹脚	4	台	





AA002	燃气环保双头大锅炒炉 (电磁安全阀)	规格: 2100×1150×810/440 材质: 国标 304 不锈钢 1>炉台面、水围用 1.5mm, 炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材; 2>炉体骨架 40×40×5mm 的角铁, 炉膛结构 4mm 的钢板; 3>炉通腿Φ50mm 不锈钢管, 不锈钢重力可调脚; 4>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位; 5>每个炉头装有摇摆水龙头, 配 Ø800mm 不锈钢锅; 6>风机功率: 220V/0.5KW, 环保节能预混炉头, 自动脉冲电子点火, 电磁安全阀离子火焰监控, 风气联动, 熄火保护安全掣, 一氧化碳排放量 0.01%, 热负荷: 38kw×2。	2	台	
AA003	燃气环保双头双尾炒炉 (电磁安全阀)	规格: 2100×1150×810/440 材质: 国标 304 不锈钢 1>炉台面、水围用 1.5mm, 炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材; 2>炉体骨架 40×40×5mm 的角铁, 炉膛结构 4mm 的钢板; 3>炉通腿Φ50mm 不锈钢管, 不锈钢重力可调脚; 4>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位; 5>每个炉头装有摇摆水龙头; 6>风机功率: 220V/0.5KW, 环保节能预混炉头, 自动脉冲电子点火, 电磁安全阀离子火焰监控, 风气联动, 熄火保护安全掣, 一氧化碳排放量 0.01%, 热负荷: 38kw×2。	1	台	
AA004	燃气环保六头平头炉 (电磁安全阀)	规格: 900×1150×810/440 材质: 国标 304 不锈钢 1>炉台面用 1.5mm, 炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材; 2>炉体骨架 40×40×5mm 的角铁; 3>炉通腿Φ38mm 圆管, 不锈钢重力可调脚; 4>铸铁一体炉花架, 文华自吸风炉头; 5>每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件	1	台	
AA005	双门对开蒸饭柜体	规格: 1150×850×1800 材质: 国标 304 不锈钢 1>柜体结构框架用 1.5mm, 盘托架用 1.2mm, 门、侧、底板用 1.0mm 不锈钢板材; 2>双层门板, 门边用进口耐热硅胶密封, 旋钮式门拉手; 3>底座结构用 50×50 方管, 可调不锈钢重力脚	2	台	





AA005a	燃气节能柜底蒸汽机 (配套 AD015 项)	规格: 840×760×550 技术参数: 1>蒸汽蒸发量: 100kg, 有效容积 29L; 2>智能脉冲电子点火, 额定电压/功率: 220V/120W; 3>燃气耗气量: 6m ³ /h, 具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	2	台	
AA006	单门平开门蒸饭柜体	规格: 800×850×1800 材质: 国标 304 不锈钢 1>柜体结构框架用 1.5mm, 盘托架用 1.2mm, 门、侧、底板用 1.0mm 不锈钢板材; 2>双层门板, 门边用进口耐热硅胶密封, 旋钮式门拉手; 3>底座结构用 50×50 方管, 可调不锈钢重力脚	1	台	
AA006a	燃气节能柜底蒸汽机 (配套 AA006 项)	规格: 840×710×550 技术参数: 1>蒸汽蒸发量: 80kg, 有效容积 29L; 2>智能脉冲电子点火, 额定电压/功率: 220V/120W; 3>燃气耗气量: 5m ³ /h, 具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	1	台	
AA007	炉头拼台	规格: 400×700×550/250 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm, 前、侧、后板用 1.2mm 厚不锈钢板材 2>腿用 Ø38 圆管, 横拉用 25×25 方管, 不锈钢可调子弹脚	1	台	
AA008	燃气环保双头矮汤炉 (电磁安全阀)	规格: 1200×700×550/250 材质: 国标 304 不锈钢 1>炉台面用 1.5mm, 炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材; 2>炉体骨架 40×40×5mm 的角铁, 炉膛结构 4mm 的钢板; 3>炉通腿 Φ50mm 不锈钢管, 不锈钢重力可调脚; 4>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位; 5>风机功率: 220V/0.5KW, 环保节能预混炉头, 自动脉冲电子点火, 电磁安全阀离子火焰监控, 风气联动, 熄火保护安全掣, 一氧化碳排放量 0.01%, 热负荷: 38kw×2。	1	台	





AA008a	墙式汤锅注水龙头 (配套 AA008 项)	技术参数: 1>单温, 黄铜主体, 双节不锈钢摇摆管, 铜杆阀芯; 2>管长 610/457mm, 水嘴旋转可控制出水, 带侧边开关, 开孔 \varnothing 22mm	1	套	
AA009	酱料拼台	规格: 1000×700×550+250 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm, 前、侧、后板用 1.2mm 厚不锈钢板材 2>腿用 \varnothing 38 圆管, 横拉用 25×25 方管, 不锈钢可调子弹脚	1	台	
AA010	备用号				
AA010a	备用号				
AA011	工作台连下层板	规格: 1800×760×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 \varnothing 50 圆管, 不锈钢装饰杯, \varnothing 50 不锈钢调节脚	6	台	
AA012	大双星洗米盆台	规格: 2000×760×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材, 加大机制星盆; 2>腿用 \varnothing 38 不锈钢圆管, 横拉用 25×25 方管; 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	
AA012a	冷水龙头 (配套 AA012 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	2	个	
AA013	工作台连下层板	规格: 1600×760×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 \varnothing 50 圆管, 不锈钢装饰杯, \varnothing 50 不锈钢调节脚	1	台	





AA014	单通拉门荷台柜	规格：1800×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，层板、侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板，双向推拉门； 3>Ø50 不锈钢重力调节脚	2	台	
AA015	单星洗物盆台	规格：600×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，450×450×280 机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	
AA015a	冷水龙头（配套 AA015 项）	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	
AA016	工作台连下层板	规格：2150×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	2	台	
AA017	座台双层架	规格：1800×350×700 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>腿用 Ø38 圆管	2	台	
AA018	二门平台冷柜	规格：1800×760×800 技术参数： 1>容积：410L； 2>工作温度：-10℃~+10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/261W	2	台	





AA019	双星洗物盆台	规格：1520×700×800 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材, 500×500×280 机制星盆 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管, 横拉用 25×25 方管 3>配优质不锈钢下水口、重力调节脚	1	台	
AA019a	冷水龙头 (配套 AA019 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	2	个	
AA020	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	3	台	
AA021	四门高身冷柜 (高温)	规格：1220×730×1940 技术参数: 1>容积：856L; 2>工作温度：-5℃~10℃; 电子式温控数显器, 铜管蒸发器, 自动回归门, 透明外膜; R134a 冰种; 3>电压/功率：220V/376W	2	台	
AA022	环保活动轮圆形垃圾桶	规格：φ492*H584 技术参数：PE 材料桶身, 灰色, 桶身加强结构不生锈、剥落、起皮, 防凹陷	3	套	
AA023	高压洗地龙头	技术参数: 1>低碳钢材喷涂开放式; 2>黑色纹面钢丝编织管, 耐压 10mpa, 管长 10m; 拉伸止回定位功能	3	台	
AA024	挂墙洗手星盆	规格：600×500×500 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材, 400×300×200 机制星盆; 2>配优质不锈钢下水口	1	台	
AA024a	冷水龙头 (配套 AA024 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	1	个	





AA025	支承式节能电热开水器	规格：450×400×1020 技术参数： 1>电压/功率：380V/12KW; 容量：60L 2>全 304 不锈钢材料制造 3>自动机械延时进水控制，保障使用 100%开水 4>整体灌注聚氨酯发泡保温, 高频不锈钢连接件焊接 5>全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。 6. 获得国家节能产品认证	1	台	
AA026	滤水、软水器	规格：150×100×650 技术参数： 1>单头 MC2 工程套装，软水功能，有效抑制水垢 2>安装尺寸 150×100×650mm	1	台	
AA027	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
AB 蔬菜加工					
AB001	气泡消毒洗菜机	规格：1800×800×840/110 技术参数： 1> 板材选用优质 304#T=1.0mm 不锈钢板 2>蔬菜清洗量：50KG/H, 肉类清洗量：30KG/H; 3>功率: 1.1KW/220V 4>内设臭氧+紫外线+活性炭+射流水分子纳米技术，四为一体式降解农药，分解防腐剂肉类激素，强力去除重金属，彻底杀卵虫及 360 度无死角高效去除细菌，确保清洗效果达到国家标准要求的同时，完全避免二次污染； 5>多功能自动控制系统设计，不损伤蔬菜原有的营养成分的同时，省水省电更省人工； 6>组装式封板及功能模块，暗藏式给排水管及电开关设计，科学合理，方便实用的同时，兼具视觉的观赏性及使用上的安全性； 7>一键式操作，简单易学的同时，不受使用者学历的困扰	1	台	





AB002	挂墙层板	规格：1850×350 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm； 2>三角板固定架	3	块	
AB003	砧板台连下层板	规格：1800×800×840/110 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	2	台	
AB004	挂墙层板	规格：2240×350 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm； 2>三角板固定架	3	块	
AB005	大单星洗物盆台	规格：1100×800×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，加大机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	4	台	
AB005a	冷水龙头 (配套 AB005 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	4	个	
AB006	单孔拉门垃圾回收柜	规格：800×800×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，带滤水槽，外开掩门； 3>Ø38 不锈钢调节脚	2	台	
AB007	砧板台连下层板	规格：2100×800×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	





AB008	紫外线刀具消毒柜	规格：450×200×600 技术参数： 1>配2条220V/8W紫外线光管，定时开关，13个刀架； 2>1.2mm厚不锈钢板外壳	1	台	
AB009	砧板台连下层架	规格：1800×1000×800 材质：国标304#不锈钢 1>面板用1.2mm，层板、加强撑用1.0mm不锈钢板材； 2>台面厚度40mm，面下嵌12厘防火板； 3>腿用Ø50圆管，不锈钢装饰杯，Ø50不锈钢调节脚	4	台	
AB010	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标304#不锈钢 1>腿用Ø38圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用25×25方管，排骨架用25×13方管	1	台	
AB011	高压洗地龙头	技术参数： 1>低碳钢材喷涂开放式； 2>黑色纹面钢丝编织管，耐压10mpa，管长10m；拉伸止回定位功能	1	台	
AB012	四门高身冷柜（高温）	规格：1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-5℃~10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a冰种； 3>电压/功率：220V/376W	1	台	
AB013	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS防火材料外壳，适用面积50m ²	1	台	





AB014	多功能切菜机	规格：1200×530×1270 技术参数： 1>电压/功率：220V/1.37kw 2>切割长度：1-60mm（可调） 3>生产能力：50-500kg 4>能同时切叶菜和球茎类蔬果；可对类球根（瓜、果）分别进行切片、切丝和切粒加工 5>操作方便，外形美观高雅；不锈钢结构，易于清洁，符合卫生安全要求	1	台	
AC 鱼类加工					
AC001	大双星洗物盆台	规格：2000×800×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，加大机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	2	台	
AC001a	冷水龙头 （配套 AC001 项）	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	4	个	
AC002	挂墙层板	规格：2000×350 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm； 2>三角板固定架	2	块	
AC003	砧板台连下层板	规格：1650×800×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	2	台	
AC004	紫外线刀具消毒柜	规格：450×200×600 技术参数： 1>配 2 条 220V/8W 紫外线光管，定时开关，13 个刀架； 2>1.2mm 厚不锈钢板外壳	1	台	





AC005	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	1	台	
AC006	四门高身冷柜（低温）	规格：1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-15℃~-6℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/5046W	2	台	
AC007	环保活动轮圆形垃圾桶	规格：φ492*H584 技术参数：PE 材料桶身，灰色，桶身加强结构不生锈、剥落、起皮，防凹陷	1	套	
AC008	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	1	台	
AD 面点间					
AD001	单星洗物盆台	规格：950×760×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，500×500×280 机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、重力调节脚	1	台	
AD001a	冷水龙头	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	
AD002	挂墙吊柜	规格：1400×350×600 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>双向推拉门，Ø50 不锈钢重力调节脚	2	台	





AD003	二门平台冷柜	规格：1800×760×800+150 技术参数： 1>容积：410L； 2>工作温度：-10℃~+10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/261W	1	台	
AD004	四门高身冷柜（高温）	规格：1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-5℃~10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/376W	1	台	
AD005	木面案板台	规格：1500×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>底支撑架用 50×50mm 不锈钢方管，不锈钢可调脚 2>100mm 厚柳木台面	2	台	
AD006	糖粉车	规格：750×470×745 技术参数：PE 材质，120L，活动轮	4	台	
AD007	备用号				
AD008	不锈钢饼盘架	规格：450×640×1600 材质：国标 304#不锈钢 1>框架用 25×25 不锈钢方管； 2>饼盘插架用 1.2mm 不锈钢板板材； 3>纤维静音活动轮脚	2	台	
AD009	高速压面机	规格：600×700×1120 技术参数： 1>电压/功率：220V/1.5kW 2>生产能力 30kg/h	1	台	
AD010	双动和面机	规格：770×430×810 技术参数： 1>电压/功率：380V/ 1.1kW 2>最大和面量：12kg	1	台	





AD011	搅拌机	规格：760×580×1230 技术参数： 1>电压/功率：380V/ 2.2kW 2>料桶容积：40L 3>最大工作量：12kg	1	台	
AD012	挂墙层板	规格：2500×350 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm； 2>三角板固定架	1	块	
AD013	炉头拼台	规格：350×1050×800/350 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，前、侧、后板用 1.2mm 厚不锈钢板材 2>腿用 Ø38 圆管，横拉用 25×25 方管，不锈钢可调子弹脚	1	台	
AD014	燃气环保单头单尾炒炉 (电磁安全阀)	规格：1200×1050×800/350 材质：国标 304 不锈钢 1>炉台面、水围用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材； 2>炉体骨架 40×40×5mm 的角铁，炉膛结构 4mm 的钢板； 3>炉通腿 Φ50mm 不锈钢管，不锈钢重力可调脚； 4>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 5>每个炉头装有摇摆水龙头； 6>风机功率：220V/0.5KW，环保节能预混炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风气联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量 0.01%，热负荷：38kw×2。	1	台	
AD015	双头蒸炉体	规格：1800×1150×800/350 材质：国标 304 不锈钢 1>炉台面用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材； 2>配套蒸笼底架、七孔板	1	台	
AD016	燃气节能柜底蒸汽机 (配套 AD015 项)	规格：840×760×550 技术参数： 1>蒸汽蒸发量：100kg，有效容积 29L； 2>智能脉冲电子点火，额定电压/功率：220V/120W； 3>燃气耗气量：6m³/h，具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	1	台	





AD017	单头蒸炉体	规格：1000×1150×800/350 材质：国标 304 不锈钢 1>炉台面用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材； 2>配套蒸笼底架、七孔板	1	台	
AD018	燃气节能柜底蒸汽机 (配套 AD017 项)	规格：840×710×550 技术参数： 1>蒸汽蒸发量：80kg，有效容积 29L； 2>智能脉冲电子点火，额定电压/功率：220V/120W； 3>燃气耗气量：5m³/h，具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	1	台	
AD019	三层六盘电烤箱	规格：1225×770×1540 技术参数：电压/功率：380V/20.4kW	1	台	
AD020	电热发酵箱	规格：500×710×1740 技术参数：电压/功率：220V/2.7kW，全不锈钢外壳	1	台	
AD021	备用号				
AD022	双通拉门荷台柜	规格：1800×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，层板、侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板，双向推拉门； 3>Ø50 不锈钢重力调节脚	1	台	
AD023	备用号				
AD024	单星洗物盆台	规格：700×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，500×500×280 机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、重力调节脚	1	台	
AD024a	冷水龙头 (配套 AD024 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	





AD025	工作台连下层板	规格：1800×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
AD026	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	1	台	
AD027	八层不锈钢蒸笼架	规格：△630mm×1750 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>三角横拉用 25×25 方管	1	台	
AD028	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
AE 采购验收					
AE001	挂墙洗手星盆	规格：600×500×500 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，400×300×200 机制星盆； 2>配优质不锈钢下水口	1	台	
AE001a	冷水龙头 (配套 AE001 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	
AE002	电子台秤	技术参数：称重 300kg，400×500mm 不锈钢台面，电子液晶显示屏	1	台	
AE003	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	2	台	





AE004	高压洗地龙头	技术参数: 1>低碳钢材喷涂开放式; 2>黑色纹面钢丝编织管, 耐压 10mpa, 管长 10m; 拉伸止回定位功能	1	台	
AE005	灭蝇灯	规格: 490×90×300 技术参数: 1>UVA 双管紫光灯, 220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳, 适用面积 50m ²	1	台	
AF 高、低温冷库					
AF001	高温冷库库体	规格: 3500×3300×2600 技术参数: 1>双面 0.6mm 彩钢板 100mm 厚聚氨酯机械发泡隔热板库体 2>800×1800mm 门洞, 门槛高 50mm 3>平均密度≤40±2kg/m ³ 4>导热系数≥0.024W/m.k 5>压缩强度>160Kpa	1	座	
AF002	高温冷库机组	技术参数: 1>3P 中温涡旋压缩机风冷冷凝机组, 电压 380V/50Hz 2>R404a 冰种, 丹佛斯膨胀阀, 电子控制箱 2>LOPM/DD22 中温冷风机, 片距 4.23mm, 6FPI	1	套	
AF003	低温冷库库体	规格: 3500×3300×2600 技术参数: 1>双面 0.6mm 彩钢板 100mm 厚聚氨酯机械发泡隔热板库体 2>800×1800mm 门洞, 门槛高 50mm 3>平均密度≤40±2kg/m ³ 4>导热系数≥0.024W/m.k 5>压缩强度>160Kpa	1	座	
AF004	低温冷库机组	技术参数: 1>5P 低温全封压缩机风冷冷凝机组, 电压 380V/50Hz 2>R404a 冰种, 丹佛斯膨胀阀, 电子控制箱 2>LOPL/DD30 中温冷风机, 片距 6.35mm, 4FPI	1	套	





AF005	四层层架	规格：1050×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	2	台	
AF006	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	2	台	
AF007	四层层架	规格：1350×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	2	台	
AF008	四层层架	规格：1500×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	6	台	
AG 主、副食库					
AG001	四层层架	规格：1050×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	6	台	
AG002	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	3	台	
AG003	四层层架	规格：1350×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	5	台	
AG004	四层层架	规格：1500×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	1	台	





AG005	单层垫货架	规格：1050×500×300 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	6	台	
AG006	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
AH 洗碗消毒间					
AH001	掩门单孔收碗柜	规格：2050×760×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，带滤水槽，外开掩门； 3>Ø38 不锈钢调节脚	1	台	
AH002	环保活动轮圆形垃圾桶	规格：φ492*H584 技术参数：PE 材料桶身，灰色，桶身加强结构不生锈、剥落、起皮，防凹陷	1	套	
AH003	大双星污碟浸泡池台	规格：2100×1000×950/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，加大机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	
AH003a	冷水龙头 (配套 AH003 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	
AH004	高压花洒龙头	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	套	





AH005	长龙式洗碗机	规格：2850×888×1620 技术参数： 1>>电压/总功率：380V/48KW 2>进水管径（英尺）3/4，排水管径（英尺）2，电力安装需要 380V/50HZ/ 三相五线，外部需加装独立的空气开关 3>机器可直接与一般供水系统连接，最低水压须达到 2Kg/cm2 4>洗涤能力：3272PCS/h	1	台	
AH005a	清洁剂分配器 (配套 AH005 项)	规格：280×152×114 技术参数：独立双泵，微电脑控制分配量	1	套	
AH006	备用号				
AH007	异形洁碟台	规格：1500×1000×950/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
AH008	工作台连下层架	规格：1800×760×950/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
AH009	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	4	台	
AH010	高身四门碗柜	规格：1200×500×1800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，层板、侧板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>门板用 0.8mm 不锈钢板材，双向推拉门； 3>Ø50 不锈钢重力调节脚	2	台	





AH011	双开门蒸汽消毒柜体	规格：1150×750×1800 材质：国标 304 不锈钢 1>柜体结构框架用 1.5mm，门、侧、底板用 1.0mm 不锈钢板材； 2>双层门板，门边用进口耐热硅胶密封，旋钮式门拉手； 3>底座结构用 50×50 方管，可调不锈钢重力脚	2	台	
AH012	节能蒸汽发生器	规格：570×470×900 技术参数： 1>蒸汽蒸发量：80kg，有效容积 29L； 2>智能脉冲电子点火，风机电压/功率：220V/120W； 3>燃气耗气量：5m ³ /h，具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。 4>30 单元火排；额定热负荷：50kw	2	台	
AH013	备用号				
AH014	工作台连下层板	规格：2000×600×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	3	台	
AH015	活动传递窗口	规格：1500×260×700 材质：国标 304#不锈钢 1>柜身用 1.2mm，门板用 1.0mm 不锈钢板材； 2>优质不锈钢门吊轮，双向趟门；	2	台	
AH016	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	3	台	
AI	肉类加工间				
AI001	大单星洗物盆台	规格：1100×800×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，加大机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	3	台	





AI001a	冷水龙头 (配套 AI001 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	3	个	
AI002	砧板台连下层板	规格: 1800×800×800/150 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	3	台	
AI003	挂墙层板	规格: 2000×350 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm, 加强撑用 1.0mm; 2>三角板固定架	2	块	
AI004	单孔拉门垃圾回收柜	规格: 800×800×800/150 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm, 侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 带滤水槽, 外开掩门; 3>Ø38 不锈钢调节脚	2	台	
AI005	挂墙层板	规格: 1400×350 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm, 加强撑用 1.0mm; 2>三角板固定架	2	块	
AI006	紫外线刀具消毒柜	规格: 450×200×600 技术参数: 1>配 2 条 220V/8W 紫外线光管, 定时开关, 13 个刀架; 2>1.2mm 厚不锈钢板外壳	1	台	
AI007	落地式绞肉机	规格: 410×350×870 技术参数: 1>电压/功率: 220V/0.75kw 2>生产能力: 300kg/h 3>刀盘孔直径: Ø6/Ø8mm	1	台	



AI008	落地式切肉机	规格：620×460×780 技术参数： 1>电压/功率：220V/1.1kw 2>生产能力：600-800kg/h 3>切肉厚度：3.5/5mm	1	台	
AI009	四门高身冷柜（低温）	1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-15℃~-6℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/5046W	1	台	
AI010	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	1	台	
AI011	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	1	台	
AJ 预进间					
AJ001	挂墙洗手星盆	规格：600×500×500 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，400×300×200 机制星盆； 2>配优质不锈钢下水口	1	台	
AJ001a	感应冷水龙头 (配套 AJ001 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>直流电源，感应距离 200mm 内，底座开单孔 Ø30mm	1	个	
AJ002	工作台连下层板	规格：1800×600×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	





AJ003	传递窗口	规格：1500×260×700 材质：国标 304#不锈钢 1>柜身用 1.2mm，门板用 1.0mm 不锈钢板材； 2>优质不锈钢门吊轮，双向趟门；	1	台	
AJ004	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
AK 备餐间					
AK001	GN 五格豪华保温售卖台	规格：1800×700×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>积水池用 1.2mm 不锈钢板材 3>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚 4>L=1 米长 220V/3kw 优质不锈钢发热管，机械温控，漏电保护	18	台	
AK002	单头暖饭车	规格：700×700×800 材质：国标 304#不锈钢 1>外壳用 1.2mm，内胆用 1.0mm 不锈钢板材； 2>纤维静音活动轮脚	18	台	
AK003	工作台连下层板	规格：1800×600×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	4	台	
AK004	高身四门碗柜	规格：1200×500×1800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、层板、底板用 1.2mm，侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>双向推拉门；Ø50 不锈钢重力调节脚	4	台	
AK005	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	3	台	





二 餐桌、椅部分					
1	四人位餐台	规格：1100×600×700 材质： 1>18 厘防火板木纹台面，30mm 吊边； 2>50×50mm 不锈钢方管底架	253	张	
2	曲木椅子	规格：380×460×830 材质： 1>曲木一体成型的椅面连靠背； 2>不锈钢圆管脚	1012	张	
三、厨房厨杂、用具					
1	圆木砧板	Ø45cm	20	块	
2	不锈钢加厚砧板围		20	个	
3	砧板不锈钢垃圾斗		20	个	
4	圆胶砧板（白色）	Ø45cm*15cm	10	个	
5	圆胶砧板（绿色）	Ø45cm*15cm	5	个	
6	圆胶砧板（红色）	Ø45cm*15cm	5	个	
7	圆胶砧板（黄色）	Ø45cm*15cm	5	个	
8	方胶砧板（白色）	60*40*2.3cm	20	个	
9	不锈钢砧板架		5	个	
10	锅垫		5	个	
11	锅架		5	个	
12	中式铁锅	1.5 尺	5	口	
13	中式铁锅	1.8 尺	5	口	
14	铸铁大锅	Ø80cm	15	口	
15	筷子消毒车		10	台	
16	保温汤桶车		5	台	



(2) 二层厨房





序号	名称	参数说明	数量	单位	环保、节能及可靠性要求
一	厨房设备部分				
BA	主厨房				
BA001	酱料拼台柜	规格：450×1150×810/440 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，前、侧、后板用 1.2mm 厚不锈钢板材 2>腿用 Ø38 圆管，横拉用 25×25 方管，不锈钢可调子弹脚	4	台	
BA002	燃气环保双头大锅炒炉 (电磁安全阀)	规格：2100×1150×810/440 材质：国标 304 不锈钢 1>炉台面、水围用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材； 2>炉体骨架 40×40×5mm 的角铁，炉膛结构 4mm 的钢板； 3>炉通腿 Ø50mm 不锈钢管，不锈钢重力可调脚； 4>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 5>每个炉头装有摇摆水龙头，配 Ø800mm 不锈钢锅； 6>风机功率：220V/0.5KW，环保节能预混炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风气联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量 0.01%，热负荷：38kw×2。	2	台	
BA003	燃气环保双头双尾炒炉 (电磁安全阀)	规格：2100×1150×810/440 材质：国标 304 不锈钢 1>炉台面、水围用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材； 2>炉体骨架 40×40×5mm 的角铁，炉膛结构 4mm 的钢板； 3>炉通腿 Ø50mm 不锈钢管，不锈钢重力可调脚； 4>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 5>每个炉头装有摇摆水龙头； 6>风机功率：220V/0.5KW，环保节能预混炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风气联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量 0.01%，热负荷：38kw×2。	1	台	





BA004	燃气环保六头平头炉 (电磁安全阀)	规格: 900×1150×810/440 材质: 国标 304 不锈钢 1>炉台面用 1.5mm, 炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材; 2>炉体骨架 40×40×5mm 的角铁; 3>炉通腿Φ38mm 圆管, 不锈钢重力可调脚; 4>铸铁一体炉花架, 文华自吸风炉头; 5>每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件	1	台	
BA005	双门对开蒸饭柜体	规格: 1150×850×1800 材质: 国标 304 不锈钢 1>柜体结构框架用 1.5mm, 盘托架用 1.2mm, 门、侧、底板用 1.0mm 不锈钢板材; 2>双层门板, 门边用进口耐热硅胶密封, 旋钮式门拉手; 3>底座结构用 50×50 方管, 可调不锈钢重力脚	2	台	
BA005a	燃气节能柜底蒸汽机 (配套 AD015 项)	规格: 840×760×550 技术参数: 1>蒸汽蒸发量: 100kg, 有效容积 29L; 2>智能脉冲电子点火, 额定电压/功率: 220V/120W; 3>燃气耗气量: 6m ³ /h, 具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	2	台	
BA006	单门平开门蒸饭柜体	规格: 800×850×1800 材质: 国标 304 不锈钢 1>柜体结构框架用 1.5mm, 盘托架用 1.2mm, 门、侧、底板用 1.0mm 不锈钢板材; 2>双层门板, 门边用进口耐热硅胶密封, 旋钮式门拉手; 3>底座结构用 50×50 方管, 可调不锈钢重力脚	1	台	
BA006a	燃气节能柜底蒸汽机 (配套 AA006 项)	规格: 840×710×550 技术参数: 1>蒸汽蒸发量: 80kg, 有效容积 29L; 2>智能脉冲电子点火, 额定电压/功率: 220V/120W; 3>燃气耗气量: 5m ³ /h, 具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	1	台	





BA007	炉头拼台	规格：400×700×550/250 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，前、侧、后板用 1.2mm 厚不锈钢板材 2>腿用 Ø38 圆管，横拉用 25×25 方管，不锈钢可调子弹脚	1	台	
BA008	燃气环保双头矮汤炉 (电磁安全阀)	规格：1200×700×550/250 材质：国标 304 不锈钢 1>炉台面用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材； 2>炉体骨架 40×40×5mm 的角铁，炉膛结构 4mm 的钢板； 3>炉通腿 Ø50mm 不锈钢管，不锈钢重力可调脚； 4>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 5>风机功率：220V/0.5KW，环保节能预混炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风气联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量 0.01%，热负荷：38kw×2。	1	台	
BA008a	墙式汤锅注水龙头 (配套 AA008 项)	技术参数： 1>单温，黄铜主体，双节不锈钢摇摆管，铜杆阀芯； 2>管长 610/457mm，水嘴旋转可控制出水，带侧边开关，开孔 Ø22mm	1	套	
BA009	酱料拼台	规格：1000×700×550+250 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，前、侧、后板用 1.2mm 厚不锈钢板材 2>腿用 Ø38 圆管，横拉用 25×25 方管，不锈钢可调子弹脚	1	台	
BA010	备用号				
BA010a	备用号				
BA011	工作台连下层板	规格：1800×760×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	6	台	





BA012	大双星洗米盆台	规格：2000×760×800 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，加大机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	
BA012a	冷水龙头 (配套 AA012 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	2	个	
BA013	工作台连下层板	规格：1600×760×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
BA014	单通拉门荷台柜	规格：1800×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，层板、侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板，双向推拉门； 3>Ø50 不锈钢重力调节脚	2	台	
BA015	单星洗物盆台	规格：600×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，450×450×280 机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	
BA015a	冷水龙头（配套 AA015 项）	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	
BA016	工作台连下层板	规格：2150×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	2	台	





BA017	座台双层架	规格：1800×350×700 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>腿用 Ø38 圆管	2	台	
BA018	二门平台冷柜	规格：1800×760×800 技术参数： 1>容积：410L； 2>工作温度：-10℃~+10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/261W	2	台	
BA019	双星洗物盆台	规格：1520×700×800 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，500×500×280 机制星盆 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管 3>配优质不锈钢下水口、重力调节脚	1	台	
BA019a	冷水龙头 (配套 AA019 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	2	个	
BA020	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	3	台	
BA021	四门高身冷柜（高温）	规格：1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-5℃~10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/376W	2	台	
BA022	环保活动轮圆形垃圾桶	规格：φ492*H584 技术参数：PE 材料桶身，灰色，桶身加强结构不生锈、剥落、起皮，防凹陷	3	套	
BA023	高压洗地龙头	技术参数： 1>低碳钢材喷涂开放式；	3	台	





		2>黑色纹面钢丝编织管，耐压 10mpa，管长 10m；拉伸止回定位功能			
BA024	挂墙洗手星盆	规格：600×500×500 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，400×300×200 机制星盆； 2>配优质不锈钢下水口	1	台	
BA024a	冷水龙头 (配套 AA024 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	
BA025	支承式节能电热开水器	规格：450×400×1020 技术参数： 1>电压/功率：380V/12KW；容量：60L 2>全 304 不锈钢材料制造 3>自动机械延时进水控制，保障使用 100%开水 4>整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接 5>全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。 6. 获得国家节能产品认证	1	台	
BA026	滤水、软水器	规格：150×100×650 技术参数： 1>单头 MC2 工程套装，软水功能，有效抑制水垢 2>安装尺寸 150×100×650mm	1	台	
BA027	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
BB	蔬菜加工				





BB001	气泡消毒洗菜机	<p>规格：1800×800×840/110</p> <p>技术参数：</p> <p>1> 板材选用优质 304#T=1.0mm 不锈钢板</p> <p>2>蔬菜清洗量：50KG/H, 肉类清洗量：30KG/H;</p> <p>3>功率: 1.1KW/220V</p> <p>4>内设臭氧+紫外线+活性炭+射流水分子纳米技术，四为一体式降解农药，分解防腐剂肉类激素，强力去除重金属，彻底杀卵虫及 360 度无死角高效去除细菌，确保清洗效果达到国家标准要求的同时，完全避免二次污染；</p> <p>5>多功能自动控制系统设计，不损伤蔬菜原有的营养成分的同时，省水省电更省人工；</p> <p>6>组装式封板及功能模块，暗藏式给排水管及电开关设计，科学合理，方便实用的同时，兼具视觉的观赏性及使用上的安全性；</p> <p>7>一键式操作，简单易学的同时，不受使用者学历的困扰</p>	1	台	
BB002	挂墙层板	<p>规格：1850×350</p> <p>材质：国标 304#不锈钢</p> <p>1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm;</p> <p>2>三角板固定架</p>	3	块	
BB003	砧板台连下层板	<p>规格：1800×800×840/110</p> <p>材质：国标 304#不锈钢</p> <p>1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材；</p> <p>2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板；</p> <p>3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚</p>	2	台	
BB004	挂墙层板	<p>规格：2240×350</p> <p>材质：国标 304#不锈钢</p> <p>1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm;</p> <p>2>三角板固定架</p>	3	块	
BB005	大单星洗物盆台	<p>规格：1100×800×800/150</p> <p>材质：国标 304#不锈钢</p> <p>1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，加大机制星盆；</p> <p>2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管；</p> <p>3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚</p>	4	台	





BB005a	冷水龙头 (配套 AB005 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	4	个	
BB006	单孔拉门垃圾回收柜	规格: 800×800×800/150 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm, 侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 带滤水槽, 外开掩门; 3>Ø38 不锈钢调节脚	2	台	
BB007	砧板台连下层板	规格: 2100×800×800/150 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
BB008	紫外线刀具消毒柜	规格: 450×200×600 技术参数: 1>配 2 条 220V/8W 紫外线光管, 定时开关, 13 个刀架; 2>1.2mm 厚不锈钢板外壳	1	台	
BB009	砧板台连下层架	规格: 1800×1000×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	4	台	
BB010	四层层架	规格: 1200×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	1	台	
BB011	高压洗地龙头	技术参数: 1>低碳钢材喷涂开放式; 2>黑色纹面钢丝编织管, 耐压 10mpa, 管长 10m; 拉伸止回定位功能	1	台	





BB012	四门高身冷柜（高温）	规格：1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-5℃~10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/376W	1	台	
BB013	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	1	台	
BB014	多功能切菜机	规格：1200×530×1270 技术参数： 1>电压/功率：220V/1.37kw 2>切割长度：1-60mm（可调） 3>生产能力：50-500kg 4>能同时切叶菜和球茎类蔬果；可对类球根(瓜、果)分别进行切片、切丝和切粒加工 5>操作方便，外形美观高雅；不锈钢结构，易于清洁，符合卫生安全要求	1	台	
BC 鱼类加工					
BC001	大双星洗物盆台	规格：2000×800×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，加大机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	2	台	
BC001a	冷水龙头 （配套 AC001 项）	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	4	个	
BC002	挂墙层板	规格：2000×350 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm； 2>三角板固定架	2	块	





BC003	砧板台连下层板	规格：1650×800×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	2	台	
BC004	紫外线刀具消毒柜	规格：450×200×600 技术参数： 1>配 2 条 220V/8W 紫外线光管，定时开关，13 个刀架； 2>1.2mm 厚不锈钢板外壳	1	台	
BC005	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	1	台	
BC006	四门高身冷柜（低温）	规格：1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-15℃~-6℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/5046W	2	台	
BC007	环保活动轮圆形垃圾桶	规格：φ492*H584 技术参数：PE 材料桶身，灰色，桶身加强结构不生锈、剥落、起皮，防凹陷	1	套	
BC008	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	1	台	
BD 面点间					
BD001	单星洗物盆台	规格：950×760×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，500×500×280 机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、重力调节脚	1	台	





BD001a	冷水龙头	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	
BD002	挂墙吊柜	规格：1400×350×600 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>双向推拉门，Ø50 不锈钢重力调节脚	2	台	
BD003	二门平台冷柜	规格：1800×760×800+150 技术参数： 1>容积：410L； 2>工作温度：-10℃~+10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/261W	1	台	
BD004	四门高身冷柜（高温）	规格：1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-5℃~10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/376W	1	台	
BD005	木面案板台	规格：1500×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>底支撑架用 50×50mm 不锈钢方管，不锈钢可调脚 2>100mm 厚柳木台面	2	台	
BD006	糖粉车	规格：750×470×745 技术参数：PE 材质，120L，活动轮	4	台	
BD007	备用号				
BD008	不锈钢饼盘架	规格：450×640×1600 材质：国标 304#不锈钢 1>框架用 25×25 不锈钢方管； 2>饼盘插架用 1.2mm 不锈钢板板材； 3>纤维静音活动轮脚	2	台	





BD009	高速压面机	规格：600×700×1120 技术参数： 1>电压/功率：220V/1.5kW 2>生产能力30kg/h	1	台	
BD010	双动和面机	规格：770×430×810 技术参数： 1>电压/功率：380V/ 1.1kW 2>最大和面量：12kg	1	台	
BD011	搅拌机	规格：760×580×1230 技术参数： 1>电压/功率：380V/ 2.2kW 2>料桶容积：40L 3>最大工作量：12kg	1	台	
BD012	挂墙层板	规格：2500×350 材质：国标304#不锈钢 1>面板用1.5mm，加强撑用1.0mm； 2>三角板固定架	1	块	
BD013	炉头拼台	规格：350×1050×800/350 材质：国标304#不锈钢 1>面板用1.5mm，前、侧、后板用1.2mm厚不锈钢板材 2>腿用Ø38圆管，横拉用25×25方管，不锈钢可调子弹脚	1	台	
BD014	燃气环保单头单尾炒炉 (电磁安全阀)	规格：1200×1050×800/350 材质：国标304不锈钢 1>炉台面、水围用1.5mm，炉身及炉背板用1.2mm不锈钢板材； 2>炉体骨架40×40×5mm的角铁，炉膛结构4mm的钢板； 3>炉通腿Φ50mm不锈钢管，不锈钢重力可调脚； 4>炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 5>每个炉头装有摇摆水龙头； 6>风机功率：220V/0.5KW，环保节能预混炉头，自动脉冲电子点火，电磁安全阀离子火焰监控，风气联动，熄火保护安全掣，一氧化碳排放量0.01%，热负荷：38kw×2。	1	台	





BD015	双头蒸炉体	规格：1800×1150×800/350 材质：国标 304 不锈钢 1>炉台面用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材； 2>配套蒸笼底架、七孔板	1	台	
BD016	燃气节能柜底蒸汽机 (配套 AD015 项)	规格：840×760×550 技术参数： 1>蒸汽蒸发量：100kg，有效容积 29L； 2>智能脉冲电子点火，额定电压/功率：220V/120W； 3>燃气耗气量：6m ³ /h，具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	1	台	
BD017	单头蒸炉体	规格：1000×1150×800/350 材质：国标 304 不锈钢 1>炉台面用 1.5mm，炉身及炉背板用 1.2mm 不锈钢板材； 2>配套蒸笼底架、七孔板	1	台	
BD018	燃气节能柜底蒸汽机 (配套 AD017 项)	规格：840×710×550 技术参数： 1>蒸汽蒸发量：80kg，有效容积 29L； 2>智能脉冲电子点火，额定电压/功率：220V/120W； 3>燃气耗气量：5m ³ /h，具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。	1	台	
BD019	三层六盘电烤箱	规格：1225×770×1540 技术参数：电压/功率：380V/20.4kW	1	台	
BD020	电热发酵箱	规格：500×710×1740 技术参数：电压/功率：220V/2.7kW，全不锈钢外壳	1	台	
BD021	备用号				
BD022	双通拉门荷台柜	规格：1800×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，层板、侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板，双向推拉门； 3>Ø50 不锈钢重力调节脚	1	台	
BD023	备用号				





BD024	单星洗物盆台	规格：700×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，500×500×280 机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、重力调节脚	1	台	
BD024a	冷水龙头 (配套 AD024 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	
BD025	工作台连下层板	规格：1800×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
BD026	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	1	台	
BD027	八层不锈钢蒸笼架	规格：△630mm×1750 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>三角横拉用 25×25 方管	1	台	
BD028	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
BE	采购验收				
BE001	挂墙洗手星盆	规格：600×500×500 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，400×300×200 机制星盆； 2>配优质不锈钢下水口	1	台	
BE001a	冷水龙头 (配套 AE001 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	





BE002	电子台秤	技术参数: 称重 300kg, 400×500mm 不锈钢台面, 电子液晶显示屏	1	台	
BE003	四层层架	规格: 1200×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	2	台	
BE004	高压洗地龙头	技术参数: 1>低碳钢材喷涂开放式; 2>黑色纹面钢丝编织管, 耐压 10mpa, 管长 10m; 拉伸止回定位功能	1	台	
BE005	灭蝇灯	规格: 490×90×300 技术参数: 1>UVA 双管紫光灯, 220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳, 适用面积 50m ²	1	台	
BF 高、低温冷库					
BF001	高温冷库库体	规格: 3500×3300×2600 技术参数: 1>双面 0.6mm 彩钢板 100mm 厚聚氨酯机械发泡隔热板库体 2>800×1800mm 门洞, 门槛高 50mm 3>平均密度≤40±2kg/m ³ 4>导热系数≥0.024W/m.k 5>压缩强度>160Kpa	1	座	
BF002	高温冷库机组	技术参数: 1>3P 中温涡旋压缩机风冷冷凝机组, 电压 380V/50Hz 2>R404a 冰种, 丹佛斯膨胀阀, 电子控制箱 2>LOPM/DD22 中温冷风机, 片距 4.23mm, 6FPI	1	套	
BF003	低温冷库库体	规格: 3500×3300×2600 技术参数: 1>双面 0.6mm 彩钢板 100mm 厚聚氨酯机械发泡隔热板库体 2>800×1800mm 门洞, 门槛高 50mm 3>平均密度≤40±2kg/m ³ 4>导热系数≥0.024W/m.k 5>压缩强度>160Kpa	1	座	





BF004	低温冷库机组	技术参数: 1>5P 低温全封压缩机风冷冷凝机组, 电压 380V/50Hz 2>R404a 冰种, 丹佛斯膨胀阀, 电子控制箱 2>LOPL/DD30 中温冷风机, 片距 6.35mm, 4FPI	1	套	
BF005	四层层架	规格: 1050×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	2	台	
BF006	四层层架	规格: 1200×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	2	台	
BF007	四层层架	规格: 1350×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	2	台	
BF008	四层层架	规格: 1500×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	6	台	
BG 主、副食库					
BG001	四层层架	规格: 1050×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	6	台	
BG002	四层层架	规格: 1200×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	3	台	
BG003	四层层架	规格: 1350×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	5	台	





BG004	四层层架	规格：1500×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	1	台	
BG005	单层垫货架	规格：1050×500×300 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	6	台	
BG006	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
BH 洗碗消毒间					
BH001	掩门单孔收碗柜	规格：2050×760×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，带滤水槽，外开掩门； 3>Ø38 不锈钢调节脚	1	台	
BH002	环保活动轮圆形垃圾桶	规格：φ492*H584 技术参数：PE 材料桶身，灰色，桶身加强结构不生锈、剥落、起皮，防凹陷	1	套	
BH003	大双星污碟浸泡池台	规格：2100×1000×950/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，加大机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	
BH003a	冷水龙头 (配套 AH003 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	
BH004	高压花洒龙头	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	套	





BH005	长龙式洗碗机	规格：2850×888×1620 技术参数： 1>>电压/总功率：380V/48KW 2>进水管径（英尺）3/4，排水管径（英尺）2，电力安装需要 380V/50HZ/ 三相五线，外部需加装独立的空气开关 3>机器可直接与一般供水系统连接，最低水压须达到 2Kg/cm2 4>洗涤能力：3272PCS/h	1	台	
BH005a	清洁剂分配器 (配套 AH005 项)	规格：280×152×114 技术参数：独立双泵，微电脑控制分配量	1	套	
BH006	备用号				
BH007	异形洁碟台	规格：1500×1000×950/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
BH008	工作台连下层架	规格：1800×760×950/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
BH009	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	4	台	
BH010	高身四门碗柜	规格：1200×500×1800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，层板、侧板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>门板用 0.8mm 不锈钢板材，双向推拉门； 3>Ø50 不锈钢重力调节脚	2	台	
BH011	双开门蒸汽消毒柜体	规格：1150×750×1800 材质：国标 304 不锈钢 1>柜体结构框架用 1.5mm，门、侧、底板用 1.0mm 不锈钢板材； 2>双层门板，门边用进口耐热硅胶密封，旋钮式门拉手；	2	台	





		3>底座结构用 50×50 方管，可调不锈钢重力脚			
BH012	节能蒸汽发生器	规格：570×470×900 技术参数： 1>蒸汽蒸发量：80kg，有效容积 29L； 2>智能脉冲电子点火，风机电压/功率：220V/120W； 3>燃气耗气量：5m³/h，具有熄火、压力、缺水等多重保护装置。 4>30 单元火排；额定热负荷：50kw	2	台	
BH013	备用号				
BH014	工作台连下层板	规格：2000×600×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	3	台	
BH015	活动传递窗口	规格：1500×260×700 材质：国标 304#不锈钢 1>柜身用 1.2mm，门板用 1.0mm 不锈钢板材； 2>优质不锈钢门吊轮，双向趟门；	2	台	
BH016	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m²	3	台	
BI 肉类加工间					
BI001	大单星洗物盆台	规格：1100×800×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，加大机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	3	台	
BI001a	冷水龙头 (配套 AI001 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	3	个	





BI002	砧板台连下层板	规格：1800×800×800/150 材质：国标304#不锈钢 1>面板用1.2mm，层板、加强撑用1.0mm不锈钢板材； 2>台面厚度40mm，面下嵌12厘防火板； 3>腿用Ø50圆管，不锈钢装饰杯，Ø50不锈钢调节脚	3	台	
BI003	挂墙层板	规格：2000×350 材质：国标304#不锈钢 1>面板用1.5mm，加强撑用1.0mm； 2>三角板固定架	2	块	
BI004	单孔拉门垃圾回收柜	规格：800×800×800/150 材质：国标304#不锈钢 1>面板、底板用1.2mm，侧板、门板、加强撑用1.0mm不锈钢板材； 2>台面厚度40mm，带滤水槽，外开掩门； 3>Ø38不锈钢调节脚	2	台	
BI005	挂墙层板	规格：1400×350 材质：国标304#不锈钢 1>面板用1.5mm，加强撑用1.0mm； 2>三角板固定架	2	块	
BI006	紫外线刀具消毒柜	规格：450×200×600 技术参数： 1>配2条220V/8W紫外线光管，定时开关，13个刀架； 2>1.2mm厚不锈钢板外壳	1	台	
BI007	落地式绞肉机	规格：410×350×870 技术参数： 1>电压/功率：220V/0.75kw 2>生产能力：300kg/h 3>刀盘孔直径：Ø6/Ø8mm	1	台	
BI008	落地式切肉机	规格：620×460×780 技术参数： 1>电压/功率：220V/1.1kw 2>生产能力：600-800kg/h 3>切肉厚度：3.5/5mm	1	台	



BI009	四门高身冷柜（低温）	1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-15℃~-6℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/5046W	1	台	
BI010	四层层架	规格：1200×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	1	台	
BI011	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	1	台	
BJ 预进间					
BJ001	挂墙洗手星盆	规格：600×500×500 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，400×300×200 机制星盆； 2>配优质不锈钢下水口	1	台	
BJ001a	感应冷水龙头 (配套 AJ001 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>直流电源，感应距离 200mm 内，底座开单孔 Ø30mm	1	个	
BJ002	工作台连下层板	规格：1800×600×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
BJ003	传递窗口	规格：1500×260×700 材质：国标 304#不锈钢 1>柜身用 1.2mm，门板用 1.0mm 不锈钢板材； 2>优质不锈钢门吊轮，双向趟门；	1	台	





BJ004	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
BK 备餐间					
BK001	GN 五格豪华保温售卖台	规格：1800×700×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>积水池用 1.2mm 不锈钢板材 3>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚 4>L=1 米长 220V/3kw 优质不锈钢发热管，机械温控，漏电保护	18	台	
BK002	单头暖饭车	规格：700×700×800 材质：国标 304#不锈钢 1>外壳用 1.2mm，内胆用 1.0mm 不锈钢板材； 2>纤维静音活动轮脚	18	台	
BK003	工作台连下层板	规格：1800×600×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	4	台	
BK004	高身四门碗柜	规格：1200×500×1800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、层板、底板用 1.2mm，侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>双向推拉门；Ø50 不锈钢重力调节脚	4	台	
BK005	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	3	台	
二、餐桌椅部分					
1	四人位餐台	规格：1100×600×700 材质： 1>18 厘防火板木纹台面，30mm 吊边；	10	张	





		2>50×50mm 不锈钢方管底架			
2	曲木椅子	规格：380×460×830 材质： 1>曲木一体成型的椅面连靠背； 2>不锈钢圆管脚	40	张	

(3) 三层厨房



序号	名称	参数说明	数量	单位	环保、节能及可靠性要求
一、厨房设备部分					
CA 主厨房					
CA001	炉头拼台柜	规格：400×1100×800/400 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，前、侧、后板用 1.2mm 厚不锈钢板材 2>腿用 Ø38 圆管，横拉用 25×25 方管，不锈钢可调子弹脚	3	台	





CA002	电磁双头双尾炒炉	<p>规格：2000×1100×800/400</p> <p>技术参数：</p> <p>▲功率：2*15kw/380V</p> <p>▲采用行业先进的数字信号处理器，提供电磁炉显示器符合《GB4208-2008《外壳防护等级（IP 代码）标准》防水等级</p> <p>▲产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：样品一端施加400N 拉力测试，施加施加 10mi n，施加 400N 拉力期间，插头未脱开，无破损”</p> <p>▲产品关键零部件（电容）通过“灼热丝试验（外壳蓝灰色部位）：在高温 960℃下施加时间 30s，火焰高度 50mm，铺底层不起燃”</p> <p>▲三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露：产品整机通过“ EN 62233: 2008《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法》”</p> <p>▲产品整机通过“ GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》 GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》耐潮湿项目的第 15.1 条“防水等级符合 IPX6 要求”</p> <p>▲产品关键零部件（控制板）通过“对控制板通电，连续模拟正常工作试验 240 小时，试验后元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、功能正常”</p> <p>▲适用水压：0.1-0.6MPa；进水管接头：4 分；电压波动范围：340V-430V 之间</p>	2	台	
-------	----------	---	---	---	--





CA003	电磁双头蒸炉	<p>规格：1500×1100×800/400</p> <p>技术参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲功率：2*15KW/380V ▲采用行业先进的数字信号处理器，提供电磁炉显示器符合《GB4208-2008《外壳防护等级（IP 代码）标准》防水等级 ▲产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：样品一端施加400N 拉力测试，施加施加 10mi n，施加 400N 拉力期间，插头未脱开，无破损” ▲产品关键零部件（电容）通过“灼热丝试验（外壳蓝灰色部位）：在高温 960℃下施加时间 30s，火焰高度 50mm，铺底层不起燃” ▲三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露：产品整机通过“ EN 62233: 2008《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法》” ▲产品整机通过“ GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》 GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》耐潮湿项目的第 15.1 条“防水等级符合 IPX6 要求” ▲产品关键零部件（控制板）通过“对控制板通电，连续模拟正常工作试验 240 小时，试验后元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、功能正常” ▲适用水压：0.1-0.6MPa；进水管接头：4 分；电压波动范围：340V-430V 之间 	1	台	
-------	--------	--	---	---	--





CA004	电磁四头煲仔炉	<p>规格：700×800×800/150</p> <p>技术参数：</p> <p>▲功率：4*3.5KW/220V</p> <p>▲采用行业先进的数字信号处理器，提供电磁炉显示器符合《GB4208-2008《外壳防护等级（IP代码）标准》防水等级</p> <p>▲产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：样品一端施加400N拉力测试，施加施加10min，施加400N拉力期间，插头未脱开，无破损”</p> <p>▲产品关键零部件（电容）通过“灼热丝试验（外壳蓝灰色部位）：在高温960℃下施加时间30s，火焰高度50mm，铺底层不起燃”</p> <p>▲三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露；产品整机通过“EN 62233: 2008《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法》”</p> <p>▲产品整机通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》耐潮湿项目的第15.1条“防水等级符合IPX6要求”</p> <p>▲产品关键零部件（控制板）通过“对控制板通电，连续模拟正常工作试验240小时，试验后元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、功能正常”</p> <p>▲全不锈钢制作，采用联众板材；磁控式五档火力调节，火候掌控精确，硅胶防滑垫，档位清晰；</p>	1	台	
-------	---------	--	---	---	--





CA005	电磁三层海鲜蒸柜	<p>规格：1000×900×1910</p> <p>▲功率：30KW/380V</p> <p>▲采用行业先进的数字信号处理器，提供电磁炉显示器符合《GB4208-2008《外壳防护等级（IP代码）标准》防水等级</p> <p>▲产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：样品一端施加400N拉力测试，施加施加10min，施加400N拉力期间，插头未脱开，无破损”</p> <p>▲产品关键零部件（电容）通过“灼热丝试验（外壳蓝灰色部位）：在高温960℃下施加时间30s，火焰高度50mm，铺底层不起燃”</p> <p>▲三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露；产品整机通过“EN 62233:2008《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法》”</p> <p>▲产品整机通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》耐潮湿项目的第15.1条“防水等级符合IPX6要求”</p> <p>▲产品关键零部件（控制板）通过“对控制板通电，连续模拟正常工作试验240小时，试验后元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、功能正常”</p> <p>▲适用水压：0.1-0.6MPa；进水管接头：4分；电压波动范围：340V-430V之间</p>	1	台	
CA006	电磁12盘蒸饭柜	<p>规格：600×800×1850</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅 2、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 3、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境； 4、采用德国最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 5、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、LED背光源显示，显示当前工作状态下的火力强度； 7、一体成型台面，IPX6标准防水设计； 8、全不锈钢制作，采用联众板材； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫； 10、磁控式五档火力调节，火候掌控精确，硅胶防滑垫，档位清晰； 	1	台	





		11、电源：18KW/380V;			
CA007	备用号				
CA008	电磁单头矮汤炉	<p>规格：650×700×550/650</p> <p>技术参数：</p> <p>▲功率：15KW/380V</p> <p>▲采用行业先进的数字信号处理器，提供电磁炉显示器符合《GB4208-2008《外壳防护等级（IP 代码）标准》防水等级</p> <p>▲产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：样品一端施加400N 拉力测试，施加施加 10mi n，施加 400N 拉力期间，插头未脱开，无破损”</p> <p>▲产品关键零部件（电容）通过“灼热丝试验（外壳蓝灰色部位）：在高温 960℃下施加时间 30s，火焰高度 50mm，铺底层不起燃”</p> <p>▲三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露；产品整机通过“ EN 62233: 2008 《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法》”</p> <p>▲产品整机通过“ GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》 GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》耐潮湿项目的第 15.1 条“防水等级符合 IPX6 要求”</p> <p>▲产品关键零部件（控制板）通过“对控制板通电，连续模拟正常工作试验 240 小时，试验后元器件不破坏、无裂纹、能正常通电、功能正常”</p> <p>▲全不锈钢制作，采用联众板材；磁控式五档火力调节，火候掌控精确，</p>	1	台	





		硅胶防滑垫，档位清晰；			
CA009	备用号				
CA009a	备用号				
CA010	双通拉门荷台柜	规格：1800×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，层板、侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板，双向推拉门； 3>Ø50 不锈钢重力调节脚	2	台	
CA011	单星洗物盆台	规格：700×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，450×450×280 机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	
CA011a	冷水龙头 (配套 CA011 项)	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	个	





CA012	工作台连下层板	规格: 1800×800×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
CA013	工作台连下层板	规格: 1500×800×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	3	台	
CA014	二门平台冷柜	规格: 1800×760×800 技术参数: 1>容积: 410L; 2>工作温度: -10℃~+10℃; 电子式温控数显器, 铜管蒸发器, 自动回归门, 透明外膜; R134a 冰种; 3>电压/功率: 220V/261W	2	台	
CA015	座台双层架	规格: 1800×350×700 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>腿用 Ø38 圆管	2	台	
CA016	单星洗物盆台	规格: 600×760×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材, 450×450×280 机制星盆; 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管, 横拉用 25×25 方管; 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	
CA016a	冷水龙头 (配套 CA016 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	1	个	
CA017	加大单星淘米台	规格: 1200×760×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材, 加大机制星盆; 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管, 横拉用 25×25 方管; 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	





CA017a	冷水龙头 (配套 CA017 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	1	个	
CA018	四门高身冷柜 (高温)	规格: 1220×730×1940 技术参数: 1>容积: 856L; 2>工作温度: -5℃~10℃; 电子式温控数显器, 铜管蒸发器, 自动回归门, 透明外膜; R134a 冰种; 3>电压/功率: 220V/376W	1	台	
CA019	四层层架	规格: 1200×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	1	台	
CA020	高压洗地龙头	技术参数: 1>低碳钢材喷涂开放式; 2>黑色纹面钢丝编织管, 耐压 10mpa, 管长 10m; 拉伸止回定位功能	1	台	
CA021	挂墙洗手星盆	规格: 600×500×500 材质: 国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材, 400×300×200 机制星盆; 2>配优质不锈钢下水口	1	台	
CA021a	冷水龙头 (配套 CA021 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	2	个	
CA022	工作台连下层板	规格: 1800×600×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
CA023	环保活动轮圆形垃圾桶	规格: φ492*H584 技术参数: PE 材料桶身, 灰色, 桶身加强结构不生锈、剥落、起皮, 防凹陷	1	套	
CA024	备用号				
CA025	备用号				





CA026	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
CB 加工中心					
CB001	气泡消毒洗菜机	规格：1500×800×840/110 技术参数： 1> 板材选用优质 304#T=1.0mm 不锈钢板 2>蔬菜清洗量：50KG/H, 肉类清洗量：30KG/H; 3>功率: 1.1KW/220V 4>内设臭氧+紫外线+活性炭+射流水分子纳米技术，四为一体式降解农药，分解防腐剂肉类激素，强力去除重金属，彻底杀卵虫及 360 度无死角高效去除细菌，确保清洗效果达到国家标准要求的同时，完全避免二次污染； 5>多功能自动控制系统设计，不损伤蔬菜原有的营养成要的同时，省水省电更省人工； 6>组装式封板及功能模块， 暗藏式给排水管及电开关设计，科学合理，方便实用的同时，兼具视觉的观赏性及使用上的安全性； 7>一键式操作，简单易学的同时，不受使用者学历的困扰	1	台	
CB002	挂墙层板	规格：1500×350 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm； 2>三角板固定架	2	块	
CB003	砧板台连下层板	规格：1500×800×840/110 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
CB004	砧板台连下层板	规格：1200×700×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	





CB005	挂墙层板	规格: 3000×350 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm, 加强撑用 1.0mm; 2>三角板固定架	1	块	
CB006	双星洗物盆台	规格: 1200×700×800/150 材质: 国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材, 500×500×280 机制星盆 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管, 横拉用 25×25 方管 3>配优质不锈钢下水口、重力调节脚	3	台	
CB006a	冷水龙头 (配套 CB006 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	6	个	
CB007	双层拼台	规格: 610×350×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
CB008	挂墙层板	规格: 2400×350 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm, 加强撑用 1.0mm; 2>三角板固定架	1	块	
CB009	砧板台连下层板	规格: 1200×700×800/150 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
CB010	砧板台连下层板	规格: 1800×700×800/150 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	1	台	





CB011	挂墙层板	规格：1500×350 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm； 2>三角板固定架	2	块	
CB012	立式绞切肉机	规格：620×460×780 技术参数： 1>电压/功率：220V/1.5kw 2>生产能力：300kg/h 3>切肉厚度：3.5/5mm	1	台	
CB013	砧板台连下层板	规格：1800×800×800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	4	台	
CB014	四层层架	规格：1500×500×1550 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	1	台	
CB015	支承式节能电热开水器	规格：450×400×1020 技术参数： 1>电压/功率：380V/12KW；容量：60L 2>全 304 不锈钢材料制造 3>自动机械延时进水控制，保障使用 100%开水 4>整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接 5>全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。 6. 获得国家节能产品认证	1	台	
CB016	滤水器	规格：150×100×650 技术参数： 1>单头 MC2 工程套装，软水功能，有效抑制水垢 2>安装尺寸 150×100×650mm	1	台	
CB017	高压洗地龙头	技术参数： 1>低碳钢材喷涂开放式； 2>黑色纹面钢丝编织管，耐压 10mpa，管长 10m；拉伸止回定位功能	1	台	





CB018	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	1	台	
CC 高、低温冷库					
CC001	高温冷库库体	规格：2200×3400×2600 技术参数： 1>双面 0.6mm 彩钢板 100mm 厚聚氨酯机械发泡隔热板库体 2>800×1800mm 门洞，门槛高 50mm 3>平均密度≤40±2kg/m ³ 4>导热系数≥0.024W/m.k 5>压缩强度>160Kpa	1	座	
CC002	低温冷库库体	规格：2200×3400×2600 技术参数： 1>双面 0.6mm 彩钢板 100mm 厚聚氨酯机械发泡隔热板库体 2>800×1800mm 门洞，门槛高 50mm 3>平均密度≤40±2kg/m ³ 4>导热系数≥0.024W/m.k 5>压缩强度>160Kpa	1	座	
CC003	冷库机组	技术参数： 1>5P 低温全封压缩机风冷冷凝机组，电压 380V/50Hz 2>R404a 冰种，丹佛斯膨胀阀，电子控制箱 2>LOPL/DD30 中温冷风机，片距 6.35mm，4FPI	1	套	
CC004	四层层架	规格：1050×500×1550 材质：国标 304# 不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	3	台	
CC005	四层层架	规格：1350×500×1550 材质：国标 304# 不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>横拉用 25×25 方管，排骨架用 25×13 方管	5	台	
CD 面点间					





CD001	双星洗物盆台	规格：1200×760×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材,500×500×280 机制星盆 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管 3>配优质不锈钢下水口、重力调节脚	1	台	
CD002	挂墙吊柜	规格：1600×350×600 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、侧板、门板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>双向推拉门,Ø50 不锈钢重力调节脚	3	台	
CD003	木面案板台	规格：1800×760×800 材质：国标 304#不锈钢 1>底支撑架用 50×50mm 不锈钢方管，不锈钢可调脚 2>100mm 厚柳木台面	1	台	
CD004	糖粉车	规格：750×470×745 技术参数：PE 材质，120L，活动轮	2	台	
CD005	二门平台冷柜	规格：1800×760×800+150 技术参数： 1>容积：410L； 2>工作温度：-10℃~+10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/261W	1	台	
CD006	四门高身冷柜（高温）	规格：1220×730×1940 技术参数： 1>容积：856L； 2>工作温度：-5℃~10℃；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，透明外膜；R134a 冰种； 3>电压/功率：220V/376W	1	台	
CD007	八层不锈钢蒸笼架	规格：△630mm×1750 材质：国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管，不锈钢调节脚； 2>三角横拉用 25×25 方管	1	个	





CD008	压面机	规格：380×360×1040 技术参数： 1>电压/功率：220V/1.1kW 2>生产能力 15-25kg/h	1	台	
CD009	搅拌机	规格：415×530×780 技术参数： 1>电压/功率：380V/0.75kW 2>料桶容积：20L 3>最大工作量：8kg	1	台	
CD010	双动和面机	规格：690×380×730 技术参数： 1>电压/功率：380V/ 0.75kW 2>料桶容积：21L 3>最大和面量：8kg	1	台	
CD011	挂墙层板	规格：2200×350 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm； 2>三角板固定架	1	块	
CD012	不锈钢饼盘架	规格：450×640×1600 材质：国标 304#不锈钢 1>框架用 25×25 不锈钢方管； 2>饼盘插架用 1.2mm 不锈钢板板材； 3>纤维静音活动轮脚	1	台	
CD013	二层四盘电烤箱	规格：1225×770×1240 技术参数：电压/功率：380V/12.8kW	1	台	
CD014	电热发酵箱	规格：500×710×1740 技术参数：电压/功率：220V/2.7kW，全不锈钢外壳	1	台	
CD015	备用号				
CD016	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	1	台	
CE 采购验收&主、副仓库					





CE001	四层层架	规格: 1050×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	4	台	
CE002	四层层架	1200×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	5	台	
CE003	四层层架	规格: 1500×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	2	台	
CE004	单层垫货架	规格: 1400×500×300 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	4	台	
CE005	灭蝇灯	规格: 490×90×300 技术参数: 1>UVA 双管紫光灯, 220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳, 适用面积 50m ²	3	台	
CE006	挂墙洗手星盆	规格: 600×500×500 材质: 国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材, 400×300×200 机制星盆; 2>配优质不锈钢下水口	1	台	
CE006a	冷水龙头 (配套 CE006 项)	技术参数: 1>单温, 全铜、陶瓷阀芯; 2>管径 18mm, 高度 290mm, 开孔 22mm	1	个	
CE007	高压洗地龙头	技术参数: 1>低碳钢材喷涂开放式; 2>黑色纹面钢丝编织管, 耐压 10mpa, 管长 10m; 拉伸止回定位功能	1	台	
CE008	电子台秤	技术参数: 称重 300kg, 400×500mm 不锈钢台面, 电子液晶显示屏	1	台	
CF 洗碗消毒间					





CF001	单孔收碗台连下垃圾桶	规格：1800×750×860/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，带滤水槽； 3>Ø38 不锈钢调节脚	1	台	
CF002	双星污碟台	规格：1600×750×860/150 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，500×500×280 机制星盆； 2>腿用 Ø38 不锈钢圆管，横拉用 25×25 方管； 3>配优质不锈钢下水口、不锈钢调节脚	1	台	
CF003	高压花洒龙头	技术参数： 1>单温，全铜、陶瓷阀芯； 2>管径 18mm，高度 290mm，开孔 22mm	1	台	
CF004	揭盖式洗碗机	规格：725×848×1532 1>外壳选用国标 304#T=0.8-3.0mm 2>进口大功率水泵三速洗涤模式设计 3>洗涤能力：60/40/20 筐/小时 4>功率：16KW/380V 三相五线制 5>一体三级拉伸水槽 6>防堵凹形不锈钢喷臂设计，360 度清洗无死角 7>进口特殊工艺加热管，不仅受热均匀，而且防垢耐用 8>自由悬停位专利设计	1	台	
CF005	备用号				
CF006	洁碟台	规格：1500×706×860/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
CF007	挂墙杯筛架	规格：1550×475 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.5mm，加强撑用 1.0mm； 2>三角板固定架	1	台	





CF008	工作台连下层架	规格: 1600×800×850 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>台面厚度 40mm, 面下嵌 12 厘防火板; 3>腿用 Ø50 圆管, 不锈钢装饰杯, Ø50 不锈钢调节脚	1	台	
CF009	四层层架	规格: 1100×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	3	台	
CF011	双开门高温消毒柜	规格: 1150×470×1700 技术参数: 1>电压功率: 220V/2.4KW 2>容积: 910L 3>消毒温度 120℃	1	台	
CF012	高身四门存碗柜	规格: 1200×500×1800 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm, 层板、侧板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>门板用 0.8mm 不锈钢板材, 双向推拉门; 3>Ø50 不锈钢重力调节脚	2	台	
CF013	灭蝇灯	规格: 490×90×300 技术参数: 1>UVA 双管紫光灯, 220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳, 适用面积 50m ²	2	台	
CF014	四层层架	规格: 1200×500×1550 材质: 国标 304#不锈钢 1>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚; 2>横拉用 25×25 方管, 排骨架用 25×13 方管	2	台	
CG 预进&备餐间					
CG001	GN 五格豪华保温售卖台	规格: 1800×700×800 材质: 国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm, 层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材; 2>积水池用 1.2mm 不锈钢板材 3>腿用 Ø38 圆管, 不锈钢调节脚	7	台	



		4>L=1 米长 220V/3kw 优质不锈钢发热管，机械温控，漏电保护			
CG002	单头暖饭车	规格：700×700×800 材质：国标 304#不锈钢 1>外壳用 1.2mm，内胆用 1.0mm 不锈钢板材； 2>纤维静音活动轮脚	7	台	
CG003	工作台连下层板	1800×700×800/150 材质：国标 304#不锈钢 1>面板用 1.2mm，层板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>台面厚度 40mm，面下嵌 12 厘防火板； 3>腿用 Ø50 圆管，不锈钢装饰杯，Ø50 不锈钢调节脚	2	台	
CG004	高身四门存碗柜	规格：1200×500×1800 材质：国标 304#不锈钢 1>面板、底板用 1.2mm，层板、侧板、加强撑用 1.0mm 不锈钢板材； 2>门板用 0.8mm 不锈钢板材，双向推拉门； 3>Ø50 不锈钢重力调节脚	2	台	
CG005	活动传递窗口	规格：1500×260×70 材质：国标 304#不锈钢 1>柜身用 1.2mm，门板用 1.0mm 不锈钢板材； 2>优质不锈钢门吊轮，双向趟门；	2	台	
CG006	挂墙洗手星盆	规格：600×500×500 材质：国标 304#不锈钢 1>台面、加强撑用 1.5mm 不锈钢板材，400×300×200 机制星盆； 2>配优质不锈钢下水口	1	台	
CG007	灭蝇灯	规格：490×90×300 技术参数： 1>UVA 双管紫光灯，220V/30W 2>铝合金/ABS 防火材料外壳，适用面积 50m ²	2	台	
二、餐桌、椅部分					



1	四人位餐台	规格: 1100×600×700 材质: 1>18 厘防火板木纹台面, 30mm 吊边; 2>50×50mm 不锈钢方管底架	22	张	
2	曲木椅子	规格: 380×460×830 材质: 1>曲木一体成型的椅面连靠背; 2>不锈钢圆管脚	88	张	
3	自助餐 IBM 餐台	规格: 1950×600×700 材质: 1>15 厘防火板底 PVC 膜饰面; 2>加厚方管烤漆折叠底架	10	张	
4	自助餐台台布	规格: L=7950	6	张	
		规格: L=1950	6	张	
5	10 人位 IBM 圆桌	规格: Ø1600 参数: 1>15 厘防火板底 PVC 膜饰面; 2>加厚方管烤漆折叠底架	5	张	
6	玻璃转盘	规格: Ø1000 参数: 1>12 厘钢化玻璃; 2>优质铝合金转子	5	张	
7	台布面布	规格: Ø2200	15	张	
8	台布底布	规格: Ø3000	15	张	
9	宴会椅子	材质: 1>高压海绵包绒布椅面; 2>方管烤漆椅架	50	张	
10	椅套		100	张	
11	10 人位木圆桌	规格: Ø1600 材质: 1>18 厘夹板底喷漆台面及转盘面; 2>立柱实木底座 3>台面中间开孔配电磁炉	1	张	



12	8人位木圆桌	规格: Ø1500 材质: 1>18厘米夹板底喷漆台面及转盘面; 2>立柱实木底座 3>台面中间开孔配电磁炉	1	张	
13	木椅子	材质: 实木基底, 面喷油漆	20	张	
三、自助餐设备					
1	圆形透视自助餐炉	规格: Ø445×330 参数: 1>优质镜面不锈钢; 2>圆形陶瓷内胆;	10	台	
2	嵌入式保温电磁炉	规格: 300×300×150 参数: 1>220V/800W 2>多档位火力控制	10	台	
3	直身不锈钢保温烫煲	规格: Ø480×510 参数: 1>220V/250W 2>镜面不锈钢煲身 3>多档位火力控制 4>容量: 13L	3	个	
4	单头果汁桶	规格: 230×345×580 参数: 1>镜面不锈钢底座、支柱、桶盖; 2>食品级加厚PC透明桶身; 3>容量: 8L	1	台	