

用户需求书

一、 用户需求一览表及技术参数、规格及要求（包括采购数量、采购标的的功能标准、性能标准、材质标准）

（一）北师大海口附属学校初中部 1 楼厨房设备采购清单：







序号	设备名称	技术参数、规格及要求	单位	数量	备注
1	立式四层平板架	材料：采用 SUS304 磨砂不锈钢板，竖管 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管，厚度为 1.2mm，脚用不锈钢子弹脚，焊接固定， 规格：1200mm*500mm*1550mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	个	6	
2	立式四层方管货架	材料：采用 SUS304 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管，厚度为 1.2mm，脚用不锈钢子弹脚，焊接固定， 规格：1200mm*500mm*1550mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	个	6	
3	防潮米面架	材料：采用 SUS304 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管，厚度为 1.2mm，脚用不锈钢子弹脚，焊接固定， 规格：1200mm*600mm*300mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	个	6	
4	灭蝇灯	15W 额定电压:220 (V)	个	6	
5	大单星池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定 规格： 1200mm*700mm*800mm+150mm	台	4	

6	大单星池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定 规格： 1500mm*700mm*800mm+150mm	台	1	
7	双星洗刷池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定 规格： 1500mm*700mm*800mm+150mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	台	2	
8	单星右沥水台	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定 规格： 1600mm*700mm*800mm+150mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	张	4	
9	单星洗刷池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定，规格： 600mm*600mm*800mm+150mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	台	4	
10	单星洗刷池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊	台	1	

		接固定，规格： 700mm*700mm*800mm+150mm 允差 ±5mm			
11	单星连 斩台	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不 锈钢板，脚用 Φ51mm 不锈钢子弹 脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊 接固定，规格： 1500mm*700mm*800mm+150mm 允 差±5mm	台	1	
12	三星洗 菜池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不 锈钢板，脚用 Φ51mm 不锈钢子弹 脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊 接固定，规格： 1800mm*700mm*800mm+150mm 允 差±5mm	台	1	
13	洗手槽	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不 锈钢板，脚用 Φ51mm 不锈钢子弹 脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊 接固定，规格： 1800mm*700mm*800mm+150mm 允 差±5mm	台	1	
14	不锈钢 水龙头	材质：304 不锈钢	个	32	
15	不锈钢 挂墙层 板	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不 锈钢板，规格： 2000mm*350mm*250mm 允差±5mm	个	2	
16	不锈钢 刀具消 毒箱	电压：220V, 内置消毒紫外线杀 菌灯	个	1	

17	抽屉工作台	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，规格： 1800mm*800mm*800mm 允差±5mm	张	1	
18	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1600mm*760mm*800mm 允差±5mm	张	2	
19	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定规格： 1500mm*700mm*800mm 允差±5mm	张	2	
20	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1500mm*760mm*800mm 允差±5mm	张	2	
21	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1800mm*700mm*800mm 允差±5mm	张	7	

		±5mm			
22	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1200mm*700mm*800mm 允差 ±5mm	张	2	
23	活动双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1800mm*800mm*800mm 允差 ±5mm	张	2	
24	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1200mm*500mm*850mm 允差 ±5mm	张	4	
25	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定	张	4	

		规格： 1200mm*500mm*800mm+150mm 允 差±5mm			
26	双层工 作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂 不锈钢板，板下沾有 12mm 后木 板，层板 1.2mm304 不锈钢板， 1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊 接固定 规格：700mm*700mm*800mm 允差 ±5mm	张	1	
27	绞切两 用机	功率:0.75kw 净重约 76kg 电压： 220V 功率:1.1KW，工作效率 200-300Kg/h	台	1	
28	不锈钢 烟罩	材料：采用 304 磨砂不锈 钢, 1.2mm 厚 规格：12800mm*1200mm*600mm 允差±5mm	米	23.5	
29	不锈钢 封墙板	材料：采用 304 磨砂不锈 钢, 1.2mm 厚 规格：1200mm*700mm 允差±5mm	米	21	
30	油网格	材料：采用 304 磨砂不锈钢 1.2mm 厚 规格：600mm*600mm 允差±5mm	米	23.5	
31	不锈钢 炉台拼 台	材料：采用 304 磨砂 1.2mm 不锈 钢板。 规格：300mm*1150mm*800mm 允差 ±5mm	张	3	

32	节能燃气双头大炒炉	<p>★材料:采用 304 磨砂不锈钢板,炉面用 1.2mm,前板及背板用 1.2mm 厚,炉骨架采用 50*50 标准角铁,炉膛用 2.0mm 黑钢板焊接,配自动点火节能炉头,炉通脚用 Φ51mm 钢管。</p> <p>规格: 2000mm*1150mm*800mm+400mm 允差 \pm5mm</p> <p>★提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章;</p>	台	2	
33	节能燃气单头大炒炉	<p>材料:采用 304 磨砂不锈钢板,炉面用 1.2mm,前板及背板用 1.2mm 厚,炉骨架采用 50*50 标准角铁,炉膛用 2.0mm 黑钢板焊接,配自动点火节能炉头,炉通脚用 Φ51mm 钢管。</p> <p>规格: 1100mm*1150mm*800mm+400mm 允差 \pm5mm</p>	台	1	
34	节能燃气双头单温炒炉	<p>★材料:采用 304 磨砂不锈钢板,炉面用 1.2mm,前板及背板用 1.2mm 厚,炉骨架采用 50*50 标准角铁,炉膛用 2.0mm 黑钢板焊接,配自动点火节能炉头,炉通脚用 Φ51mm 钢管。</p> <p>规格:</p>	台	1	

		<p>1800mm*1150mm*800mm+350mm 允 差±5mm</p> <p>★提供中国国家认证认可监督 管理委员会认可的检测机构出 具的检测报告复印件加盖厂家 公章；</p>			
35	节能双 头汤炉	<p>材料：面板用 1.2mm 厚 304 不锈 钢板，侧板前板、背板用 1.2mm304 不锈钢板，配 550W 铜 线风机，炉脚用 Φ51mm 不锈钢炉 脚，规格： 1200mm*750mm*500mm+350mm 允 差±5mm</p>	台	2	
36	六头煲 仔炉	<p>材料：面板用 1.2mm 厚 304 不锈 钢板，侧板前板、背板用 1.2mm304 不锈钢板，炉脚用 Φ 51mm 不锈钢炉脚， 规格： 1150mm*750mm*800mm+150mm 允 差±5mm</p>	台	1	
37	燃气 24 盘蒸饭 柜	<p>★外型用 304 不锈钢制作，电子 脉冲式点火统，自动进水、自动 缺压气阀、超温保护装置 规格：1470mm*670mm*1640mm 允 差±5mm</p> <p>★提供中国国家认证认可监督 管理委员会认可的检测机构出 具的检测报告复印件加盖厂家 公章；</p>	台	3	

38	蒸饭盘	304 不锈钢 1.2mm 厚	个	96	
39	双通道打荷台	<p>★材料:采用 304 磨砂不锈钢板,台面.台侧板、底板采用 1.2mm;脚采用 Φ51mm 不锈钢可调台柜子弹脚,趟门采用 1.2mm 不锈钢砂板。</p> <p>规格:1800mm*800mm*800mm 允差 ±5mm</p> <p>★提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章;</p>	张	4	
40	单通工作台	<p>材料:采用 304 磨砂不锈钢板,台面.台侧板、底板采用 1.2mm;脚采用 Φ51mm 不锈钢可调台柜子弹脚,趟门采用 1.2mm 不锈钢砂板。</p> <p>规格:1800mm*700mm*800mm 允差 ±5mm</p>	张	1	
41	四格电热汤池柜	<p>材料:采用 304 磨砂不锈钢板,台面.台侧板、底板采用 1.2mm;脚采用 Φ51mm 不锈钢可调台柜子弹脚,趟门采用 1.2mm 不锈钢砂板。</p> <p>规格:1500mm*700mm*800mm 允差 ±5mm</p>	台	10	

42	多功能 智能切 菜机	全钢带离心滚筒 规格：900mm*460mm*740mm 允差 ±5mm	台	1	
43	座地式 绞肉机	全不锈钢机身，国标双铜芯电机 规格：610mm*370mm*730mm 允差 ±5mm	台	1	
44	立式四 门双温 柜	0℃～ -15℃/+5℃～-5℃ 压缩机，全铜管蒸发器， 功率： 220v/340w 规格：1220mm×700mm×1910mm 允差±5mm	台	7	
45	留样冰 箱	0℃— +6℃ 压缩机，全铜冷凝器， 功率： 220v/166w 规格：1200mm*692mm*1910mm 允 差±5mm	台	1	
46	紫外线 杀菌灯	额定电压：220V 灯管型式 直管	个	12	
47	感应水 龙头	纯铜铸造，镀铬工艺	个	2	
48	微电脑 监控高 温热风 循环消 毒柜	额定电压：220V，额定功率： 3.2KW 容量：1310L， ★消毒方式：高温热风循环消毒 规格：1380mm*630mm*1990mm 允 差±5mm ★提供中国国家认证认可监督 管理委员会认可的检测机构出	台	3	

		具的检测报告复印件加盖厂家公章；			
49	高身碗碟柜	材料：面板用 1.2mm 厚 304 国标不锈钢板，层板用 1.2mm304 不锈钢板，脚用 Φ 51mm 不锈。 规格：1200mm*550mm*1800mm 允差 \pm 5mm	台	2	
50	双星连入机台	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 Φ 51mm 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定， 规格： 1000mm*850mm*870mm+150mm 允差 \pm 5mm	台	1	
51	高压花洒龙头	直管 500mm 花洒软管 950mm 允差 \pm 5mm	个	1	
52	洗碗机烟罩	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板	米	4	
53	长龙式智能高效洗碗机	双缸双漂洗设计，主洗水流强劲，过水温度高 82-95 摄氏度，洗消一次合成自动化、程度高，大大节省人力成本，提高效率从而减少人力洗碗破损率，减少餐饮业餐具备份成本。带有烘干消毒功能，配内置式智能分配器，工作量 2800-4200 碟/小时	台	1	

54	洁碟工作台	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定， 规格： 1100mm*850mm*820mm+150mm 允差 ± 5 mm	台	1	
55	活动收残柜	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定，规格： 1500mm*700mm*800mm+150mm 允差 ± 5 mm		4	
56	不锈钢面案板连架	材料：横管 50mm \times 38mm 不锈钢管，竖管直径 50mm 不锈钢管，厚度为 1.2mm 304 不锈钢管，脚用不锈钢可调子弹脚。 规格：1800mm*800mm*800mm 允差 ± 5 mm	张	1	
57	面粉车	材料：板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板， 规格：500mm*500mm 允差 ± 5 mm	个	4	
58	电烤箱	三层六盘，电压：380V，功率 19.5kW 规格：1250mm*845mm*1615mm 允差 ± 5 mm	台	2	
59	铝制烤盘	材料：用 2.0 铝板机器冲压制成， 规格：600mm*400mm 允差 ± 5 mm	个	24	

60	发酵箱	电压: 220V, 功率:2.6Kw, 容量 30 层 规格: 1200mm*980mm*1980mm 允 差±5mm	台	1	
61	十五层 饼盘架	材料: 竖管采用 SUS304Φ38 不 锈钢管, 横管采用 SUA304 的 38mm×38mm 管, 脚用不锈钢子弹 脚, 焊接固定。规格: 470mm*620mm*1735mm 允差±5mm	个	6	
62	高身调 料柜	材料: 面板用 1.2mm 厚 304 国标 不锈钢板, 层板用 1.2mm304 不 锈钢板, 脚用Φ51mm 不锈。 规格: 1200mm*550mm*1800mm 允 差±5mm	台	1	
63	静音双 动双速 和面机	料桶容量: 30L, 电压: 380V/50HZ, 重量: 约 105kg , 功率: 1.5KW, 规格: 800mm*400mm*880mm 允差 ±5mm	台	1	
64	多功能 搅拌机	电压:220/380V . 功率:1.5K, 净 重:约 120Kg, 容量: 30L	台	1	
65	静音高 速压面 机	电压: 380V, 功率: 1.5kw 规格: 600mm*750mm*1200mm 允差 ±5mm	台	1	
66	不锈钢 双层送 餐车	采用 304#磨砂 1.2mm 不锈钢板。 规格: 850mm*500mm*900mm 允差 ±5mm	辆	6	
67	节能环 保电热	电压:380V, 功率:9KW 规格: 450mm*400mm*920mm 允差	台	2	

	开水器	±5mm			
68	开水器 支承座	规格：400mm*450mm 允差±5mm	台	2	
69	盘管式 冲地龙 头	盘管长度 10m	个	2	
70	柜式低 噪音送 鲜风 柜	电压：380V ， 功率：5.5KW	台	1	
71	柜式低 噪音抽 油烟风 柜	电压：380V ， 功率：15KW	台	1	
72	风柜支 架	12#国标槽钢制作	套	2	
73	减震器	承重≥200kg	个	8	
74	风柜启 动控制 箱	启动过载缺相保护器，用国标电 器元件，起到保护电机的作用	套	2	
75	低空排 放净化 器	处理风量 42000m ³ /h, 净化率 98%	台	1	
76	静化器 支架	材料： 国标 5cm*5cm 槽钢制作	套	1	
77	镀锌风 管	材料： 采用 1.0mm 镀锌板 规格： 1200mm*700mm 允差±5mm	米	23	


78	镀锌风管	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：600mm*400mm 允差±5mm	米	38	
79	镀锌风管	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：500mm*300mm 允差±5mm	米	33	
80	镀锌风管	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：1000mm*600mm 允差±5mm	米	15	
81	抽油烟管弯头	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：1200mm*700mm 允差±5mm	个	4	
82	抽油烟管弯头	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：600mm*400mm 允差±5mm	个	3	
83	抽油烟管三通	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：600mm*400mm 允差±5mm	个	2	
84	抽油烟机接口变头	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：1680mm*2200mm 允差±5mm	个	2	
85	油烟净化器接口变头	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：1654mm*2125mm 允差±5mm	个	2	
86	连接法兰	4cm×4cm 国标角铁	对	52	
87	轴流风机	750w, 噪音低、风量大 运转平稳	台	2	
88	播风咀	不锈钢材料，可调节风口	个	28	
89	电缆	国标：3*10+1	米	120	
90	电缆	国标：2*2.5	米	60	
91	安装辅料	吊杆、玻璃胶、油漆等五金辅材	批	1	

92	全自动干手机	规格：25cm*23cm*21cm 允差±5mm	台	2	
93	平板车	规格：900mm*550mm*920mm 允差±5mm	辆	6	
94	三速吹风机	规格：515mm*440mm*52mm 允差±5mm	台	2	
95	带盖份数盘	加厚 304 食品级不锈钢 规格：530mm*325mm*65mm 允差±5mm	个	60	
96	不锈钢餐盘	加厚 304 食品级不锈钢 规格：27cm*24cm 允差±5mm	个	2000	
97	不锈钢汤碗	加厚 304 食品级不锈钢 规格：11.5cm*9.5cm 允差±5mm	个	2000	
98	汤匙	加厚 304 食品级不锈钢 规格：16cm 允差±5mm	个	2000	
99	合金筷子	规格：27cm 允差±5mm	双	2000	
100	保温桶	加厚 304 不锈钢 规格：500mm*500mm 允差±5mm	个	6	
101	不锈钢圆汤桶	规格：500mm*500mm 允差±5mm	个	10	
102	长柄炒勺	304 不锈钢 规格：500mm*500mm 允差±5mm	个	2	
103	菜框	聚乙烯塑料 规格：500mm*500mm*250mm 允差±5mm	个	10	
104	菜框	聚乙烯塑料规格： 500mm*400mm*250mm 允差±5mm	个	10	

105	圆大白桶	聚乙烯塑料 规格：900mm*500mm 允差±5mm	个	5	
106	1号桑刀	不锈钢合金	把	10	
107	2号片刀	不锈钢合金	把	10	
108	1号钢刀	不锈钢合金	把	10	
109	4号炒勺	加厚不锈钢，规格：800mm	个	6	
110	2号苏铲	加厚不锈钢，规格：1200mm	个	6	
111	不锈钢盆	加厚不锈钢 规格：400mm*100mm 允差±5mm	个	10	
112	不锈钢盆	加厚不锈钢 规格：800mm*100mm 允差±5mm	个	6	
113	不锈钢盆	加厚不锈钢 规格：500mm*100mm 允差±5mm	个	10	
114	1号片皮刀	不锈钢制作	个	5	
115	1.4尺铁锅	加厚 2.0 热轧板	个	4	
116	90cm生铁锅	加厚 2.0 热轧板	个	5	
117	木柄炒锅	加厚 2.0 热轧板	个	2	
118	饭勺	加厚 1.2mm304 不锈钢冲压	个	15	
119	周转箱	聚乙烯塑料	个	10	

		规格：500mm*400mm*250mm 允差±5mm			
120	塑料砧板	厚度：500mm*50mm 允差±5mm	个	6	
121	塑料砧板	厚度：500mm*300mm*10mm 允差±5mm	个	2	
122	擀面杖	楠木	个	2	
123	六位餐桌	材质：玻璃钢餐桌 规格：1500mm*600mm*780mm 允差±5mm	个	53	
124	四位餐桌	材质：玻璃钢餐桌 规格：1100mm*600mm*780mm 允差±5mm	个	42	
125	售饭窗口不锈钢制作安装	304 不锈钢钢管 1.5 厚 100mm*50mm 钢化玻璃 10mm	个	96	

(二) 北师大海口附属学校初中部 2 楼厨房设备采购清单：







序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
1	立式四层平板层架	材料：采用 SUS304 磨砂不锈钢板，竖管Φ38mm 不锈钢管，厚度为 1.2mm，脚用不锈钢子弹脚，焊接固定， 规格：1200mm*500mm*1550mm 允差±5mm	个	4	

2	立式四层方管货架	材料：采用 SUS304 Φ 38mm 不锈钢管，厚度为 1.2mm，脚用不锈钢子弹脚，焊接固定， 规格：1200mm*500mm*1550mm 允差 \pm 5mm	个	6	
3	防潮米面架	材料：采用 SUS304 Φ 38mm 不锈钢管，厚度为 1.2mm，脚用不锈钢子弹脚，焊接固定， 规格：1200mm*600mm*300mm 允差 \pm 5mm	个	6	
4	灭蝇灯	15W 额定电压:220 (V)	个	6	
5	大单星池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 Φ 51mm 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定 规格： 1200mm*700mm*800mm+150mm 允差 \pm 5mm	台	3	
6	双星洗刷池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 Φ 51mm 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定 规格： 1500mm*700mm*800mm+150mm 允差 \pm 5mm	台	2	
7	单星右沥水台	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 Φ 51mm 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定	张	1	

		规格： 1600mm*700mm*800mm+150mm 允 差±5mm			
8	单星洗 刷池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不 锈钢板，脚用Φ51mm 不锈钢子弹 脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊 接固定，规格： 600mm*600mm*800mm+150mm 允差 ±5mm	台	2	
9	单星连 斩台	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不 锈钢板，脚用Φ51mm 不锈钢子弹 脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊 接固定，规格： 1500mm*700mm*800mm+150mm 允 差±5mm	台	1	
10	三星洗 菜池	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不 锈钢板，脚用Φ51mm 不锈钢子弹 脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊 接固定，规格： 1800mm*700mm*800mm+150mm 允 差±5mm	台	1	
11	洗手槽	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不 锈钢板，脚用Φ51mm 不锈钢子弹 脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊 接固定，规格： 1800mm*600mm*800mm+150mm 允 差±5mm	台	4	
12	不锈钢 水龙头	材质：304 不锈钢	个	28	

13	不锈钢挂墙层板	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，规格：2000mm*350mm*250mm 允差±5mm	个	2	
14	不锈钢刀具消毒箱	电压:220V 内置消毒紫外线杀菌灯	个	2	
15	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1800mm*700mm*800mm 允差±5mm	张	1	
16	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1500mm*700mm*800mm 允差±5mm	张	3	
17	双层工作台	材料：采用面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定规格： 1200mm*800mm*800mm 允差±5mm	张	4	
18	双层工作台（异	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，	张	2	

	形)	1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1500mm*500mm*850mm 允差 ±5mm			
19	活动双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1800mm*800mm*800mm 允差 ±5mm	张	2	
20	双层工作台	材料：采用面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1200mm*600mm*850mm 允差 ±5mm	张	1	
21	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1500mm*600mm*800mm 允差 ±5mm	张	5	
22	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊	张	1	

		接固定 规格：1100m*700*800mm 允差±5mm			
23	双层工作台	材料：面板用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，板下沾有 12mm 后木板，层板 1.2mm304 不锈钢板，1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋，焊接固定 规格：1000mm*700mm*800mm 允差±5mm	张	2	
24	绞切两用机	功率:0.75kw 净重：约 76kg 电压： 220V 功率:1.1KW，工作效率 200-300Kg/h	台	1	
25	不锈钢烟罩	材料：304 磨砂不锈钢 1.2mm 厚 规格：12800mm*1200mm*600mm 允差±5mm	米	14.7	
26	不锈钢封墙板	材料：采用 304 磨砂不锈钢 1.2mm 厚 规格：1200mm*700mm 允差±5mm	米	14.7	
27	油网格	材料：采用 304 磨砂不锈钢 1.2mm 厚 规格：600mm*600mm 允差±5mm	米	14.7	
28	不锈钢炉台拼台	材料：采用 304#磨砂 1.2mm 不锈钢板。 规格：300mm*1150mm*800mm 允差±5mm	张	2	

29	节能燃气双头大炒炉	<p>材料：采用 304#磨砂不锈钢板，炉面用 1.2mm，前板及背板用 1.2mm 厚，炉骨架采用 50*50 标准角铁，炉膛用 2.0mm 黑钢板焊接，配自动点火节能炉头，炉通脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 钢管。</p> <p>规格： 2000mm*1150mm*800mm+400mm 允差 $\pm 5\text{mm}$</p>	台	2	
30	节能燃气单头大炒炉	<p>材料：采用 304#磨砂不锈钢板，炉面用 1.2mm，前板及背板用 1.2mm 厚，炉骨架采用 50*50 标准角铁，炉膛用 2.0mm 黑钢板焊接，配自动点火节能炉头，炉通脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 钢管。</p> <p>规格： 1100mm*1150mm*800mm+400mm 允差 $\pm 5\text{mm}$</p>	台	1	
31	节能燃气双头单温炒炉	<p>材料：采用 304#磨砂不锈钢板，炉面用 1.2mm，前板及背板用 1.2mm 厚，炉骨架采用 50*50 标准角铁，炉膛用 2.0mm 黑钢板焊接，配自动点火节能炉头，炉通脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 钢管。</p> <p>规格： 1800mm*1150mm*800mm+350mm 允差 $\pm 5\text{mm}$</p>	台	1	


32	节能双头汤炉	材料：面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，侧板前板、背板用 1.2mm304 不锈钢板，配 280W 铜线风机. 炉脚用 Φ 51mm 不锈钢炉脚，规格： 1200mm*750mm*500mm+350mm 允差 \pm 5mm	台	2	
33	六头煲仔炉	材料：面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，侧板前板、背板用 1.2mm304 不锈钢板，炉脚用 Φ 51mm 不锈钢炉脚，规格： 1150mm*750mm*800mm+150mm 允差 \pm 5mm	台	1	
34	燃气 24 盘蒸饭柜	外型用 304 不锈钢制作，电子脉冲式点火统，自动进水、自动缺压气阀、超温保护装置 规格：1470mm*670mm*1640mm 允差 \pm 5mm	台	3	
35	蒸饭盘	不锈钢 1.2mm 厚允差 \pm 5mm	个	96	
36	双通道打荷台	材料：采用 304#磨砂不锈钢板，台面、台侧板、底板用 1.2mm；脚采用 Φ 51mm 不锈钢可调台柜子弹脚，趟门采用 1.2mm 不锈钢砂板。规格： 1800mm*800mm*800mm 允差 \pm 5mm	张	4	

37	双通道打荷台	材料：采用 304#磨砂不锈钢板，台面、台侧板、底板用 1.2mm；脚采用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调台柜子弹脚，趟门用 1.2mm 不锈钢砂板。规格：1200mm*800mm*800mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	张	4	
38	五格电热汤池柜	材料：采用 304#磨砂不锈钢板，台面、台侧板、底板用 1.2mm；脚采用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调台柜子弹脚，趟门用 1.2mm 不锈钢砂板。规格：1800mm*700mm*800mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	台	2	
39	四格电热汤池柜	材料：采用 304#磨砂不锈钢板，台面、台侧板、底板用 1.2mm；脚用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调台柜子弹脚，趟门用 1.2mm 不锈钢砂板。规格：1500mm*700mm*800mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	台	8	
40	座地式绞肉机	规格；460mm*370mm*730mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	台	1	
41	立式四门双温厨房柜	0 $^{\circ}\text{C}$ ~ -15 $^{\circ}\text{C}$ / +5 $^{\circ}\text{C}$ ~ -5 $^{\circ}\text{C}$ 压缩机，全铜管蒸发器，功率：220v/340w 规格：1220mm \times 700mm \times 1910mm 允差 $\pm 5\text{mm}$	台	4	
42	留样冰箱	0 $^{\circ}\text{C}$ — +6 $^{\circ}\text{C}$ 压缩机，全铜冷凝器，功率：220v/166w	台	1	

		规格: 620mm*700mm*1950mm 允差 ±5mm			
43	紫外线 杀菌灯	额定电压:220V 灯管型式 直管	个	12	
44	感应水 龙头	纯铜铸造, 镀铬工艺	个	2	
45	微电脑 监控高 温热风 循环消 毒柜	额定电压: 220V, 额定功率: 3.2KW 容量: 1310L, 消毒方式: 高温热 风循环消毒规格: 1380mm*630mm*1990mm 允差± 5mm	台	4	
46	高身碗 碟柜	材料: 面板用 1.2mm 厚 304 国标 不锈钢板, 层板用 1.2mm304 不 锈钢板, 脚用 Φ51mm 不锈。 规格: 1200mm*550mm*1800mm 允 差±5mm	台	4	
47	双星连 入机台	材料: 面板用 1.2mm 厚 304 国标 不锈钢板, 层板用 1.2mm304 不 锈钢板, 脚用 Φ51mm 不锈钢管。 规格: 1000mm*850mm*870mm+150mm 允 差±5mm	台	1	
48	高压花 洒龙头	直管 500mm, 花洒软管 950mm	个	1	
49	洗碗机 烟罩	材料: 采用 1.2mm 厚 304 磨砂不 锈钢板	米	4	

50	长龙式智能高效洗碗机	双缸双漂洗设计，主洗水流强劲，过水温度高 82-95 摄氏度，洗消一次合成自动化、程度高，大大节省人力成本，提高效率从而减少人力洗碗破损率，减少餐饮业餐具备份成本。配内置式智能分配器	台	1	
51	洁碟工作台	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定，规格：1100mm*850mm*820mm+150mm 允差 ± 5 mm	台	1	
52	活动收残柜	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板，脚用 $\Phi 51$ mm 不锈钢子弹脚，1.2mm 厚 304 不锈钢管，焊接固定，规格：1500mm*700mm*800mm+150mm 允差 ± 5 mm	台	6	
53	不锈钢双层送餐车	材料：采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板 规格：850mm*500*900mm 允差 ± 5 mm	辆	6	
54	节能环保电热水开器	电压：380V，功率：9KW 规格：450mm*400mm*920mm 允差 ± 5 mm	台	3	
55	开水器支承座	规格：400mm*450mm 允差 ± 5 mm	台	3	

56	盘管式 冲地龙头	规格：盘管长度 10m	个	2	
57	全自动 干手机	规格：25cm*23cm*21cm 允差± 5mm	台	2	
58	平板车	规格：900mm*550mm*920mm 允差 ±5mm	辆	6	
59	三速吹 风机	规格：515mm*440mm*520mm 允差 ±5mm	台	2	
60	柜式低 噪音送 鲜风 柜	电压：380V ， 功率：4KW	台	1	
61	柜式低 噪音抽 油烟机	电压：380V ， 功率：11KW	台	1	
62	风柜支 架	12#国标槽钢制作	套	2	
63	减震器	承重 200kg	个	6	
64	风柜启 动控制 箱	启动过载缺相保护器, 国标电器 元件, 起到保护电机的作用	套	2	
65	低空排 放净化 器	处理风量：36000m ³ /h, 净化率 98%	台	1	
66	静化器 支架	材料： 国标 5cm*5cm 槽钢制作	套	1	

67	镀锌风管	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：1200mm*600mm 允差±5mm	米	21	
68	镀锌风管	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：600mm*500mm 允差±5mm	米	21	
69	镀锌风管	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：600mm*400mm 允差±5mm	米	23	
70	抽油烟管弯头	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：1200mm*600mm 允差±5mm	个	4	
71	镀锌管弯头	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：600mm*400mm 允差±5mm	个	3	
72	镀锌管三通	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：600mm*400mm 允差±5mm	个	1	
73	抽油烟机接口变头	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：1600mm*2100mm 允差±5mm	个	1	
74	油烟净化器接口变头	材料：采用 1.0mm 镀锌板 规格：1800 *1500 允差±5mm	个	1	
75	连接法兰	4cm×4cm 国标角铁	对	32	
76	轴流风机	750w, 噪音低、风量大 运转平稳	台	1	
77	播风咀	不锈钢材料，可调节风口	个	26	
78	电缆	国标：3*10+1	米	85	
79	电缆	国标：2*2.5	米	40	
80	安装辅料	吊杆、玻璃胶、油漆等五金辅材	批	1	

81	六位餐桌	材质：玻璃钢餐桌 规格：1500mm*600mm*780mm 允差 ±5mm	套	50	
82	四位餐桌	材质：玻璃钢餐桌 规格：1100mm*600mm*780mm 允差 ±5mm	套	76	
83	售饭窗口不锈钢制作安装	304 不锈钢钢管 1.5 厚 100mm*50mm 钢化玻璃 10mm	m ²	112	

注：本项目的核心产品为：节能燃气双头大炒炉、节能燃气双头单温炒炉、微电脑监控高温热风循环消毒柜、燃气 24 盘蒸饭柜

二、 服务标准：

售后服务：中标人提供货物质保期为壹年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，中标人应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用，并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。中标人在接到买方故障通知后 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，中标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

三、项目完成时间、地点和方式（履约时间、地点、方式）：

1. 项目完成时间（履约时间）：签订采购合同后 30 天内交付使用
2. 交货地点（履约地点）：采购人指定地点
3. 交货方式（履约方式）：由中标人运输至交货地点并安装交付使用。

四、付款时间、方式及条件：签订合同后支付 30%预付款，项目完成并验收合格之后支付 65%合同货款，余下的 5%合同货款作为质保金，在一年质保期结束后，经甲方确认在此期间产品质量良好、且使用正常、售后服务良好，由乙方提出申请，甲方应在 1 个月内向乙方付清余款。

五、验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

六、其他：

1、项目的实质性要求：按本招标文件要求实施。

2、合同的实质性条款：采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

3、安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

4、法律法规规定的强制性标准：无

七、本项目预算金额为人民币 186.2512 万元，投标人报价如超过此预算的将作为废标处理。