

附件 3 报价明细表



项目编号: JSSS2019[海]060

货币单位: 元

品目号	货物名称	规格型号/材料、工艺	单位	数量	投标价	
					单价	总价
1	3.6 米会议桌	尺寸: 3600cm*1300cm*760cm 板材: 台面厚 25mm 采用 E1 级优质环保三聚氰胺板。表面耐高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂; 符合 GB18580-2001, GB/T4897-92 标准。 封边: 采用 PVC 封边, 表面光滑, 无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物; 边缘无局部曲折、裂口、锯齿; 尺寸: 3600cm*1300cm*760cm	张	32	3470.00	111040.00

姜子刚

		<p>偏心件、连接五金件： 表面镀锌或镀镍，拉力最大负荷 K/V： 1.5, 偏心件&gt;3.2, 硬度&gt;99HV10, 经防锈处理，达国家标准 GB/T10125-1997 、 GB6461-86。</p>				
2	<p>阅读桌 2000*1000</p>	<p>尺寸： 2000cm*1000cm*75cm 板材：台面厚 25mm 采用 E1 级优质环保三聚氰胺板。表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合 GB18580-2001, GB/T4897-92 标准。 封边：采用 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿； 偏心件、连接五金件：</p>	张	74	1620.00	119880.00



吴志刚

		表面镀锌或镀镍, 拉力最大负荷 K/V: 连接杆>4.5, 偏心件>3.2, 硬度>99HV10, 经防锈处理, 达国家标准 GB/T10125-1997、GB6461-86。				
3	会议椅	材质: 优质进口网布, 高密度防火海绵 功能: 高档机关底盘, 有倾仰及可锁摇摆功能, 调节方便。 称重: 承受 250KG 压力	张	320	385.00	123200.00
4	书架	优质三聚氢氨饰面基材: 环保型高密度泡花板, 密度达 700KG/M3 以上, 同面材色相应的 PVC 封边, 封边深度>=2mm, 锁。导轨采用优质五金配件, 隐藏式滑道, 带防滑脱轨系统, 所有五金件作防锈, 防腐处理。尺寸: 800cm*400cm*2000cm	套	176	1250.00	220000.00
5	折叠椅	材质: 坐板和靠背是	张	680	160.00	108800.00



吴子刚

		ABS 材料 椅脚: 1.2 管壁电镀脚				
6	乒乓球桌	面板厚度: 18mm 适用: 家庭企业、球馆比赛 台面高度: 760mm 面板材质: 高密度纤维板 移动式: 是 折叠款: 是	套	34	2650.00	90100.00
7	乒乓球拍	乒乓底板材质: 木 层数: 5	付	68	110.00	7480.00
8	65 寸电视机	4K 超高清 极简 UI 界面 窄边设计 一键优化清理 多声环绕声 在线视频 10.37 亿色彩 64 位双核 杜比音效 解码 1+8GB 大内存 海量 APP 下载 分辨率: 3840*2160 亮度 $\geq 300\text{cd}/\text{m}^2$ 操作系统: Android4.4 内置 wifi: 有	台	35	6180.00	216300.00
9	电视架	尺寸: 60cm*40cm 材质: 钢制	套	35	160.00	5600.00
10	22 寸 DVD	32G 内存卡, WIFI 播放, DVD 插 U 盘, 可外接音响系统	台	32	680.00	21760.00



吴宇刚

11	12寸专业音箱	频率响应:55Hz~20KHz(±3dB) 单元数量: LF:1x12"(2.5voicecoil),HF:1x1"(1.75"voice coil) 承受功率:300W 灵敏度:97dB 最大声压级:125dB 标称阻抗:8 ohms 指向性:90° Hx40° V 分频点: 1.5KHz 箱体板材: Birch plywood 箱体喷漆工艺: Black, scratch paint 保护网工艺: Steel grill with black foam 连接插座: 2xNeutrik NL4 尺寸: 605x365x390 重量: 23kg	只	64	3400.00	217600.00
12	两通道专业功放	8 欧姆立体声功率:600W 4 欧姆立体声功率:1060W 8 欧姆桥接功率: 1300W 电压增益: 32.9dB 输入阻抗:Rate Power, 1KHz Balanced input 20kohm 频率响应: 20Hz~20kHz ±1dB 负载阻抗: Stereo:4-8Ω Parallel:4-8Ω Bridge:8-16Ω	台	32	4620.00	147840.00



吴文刚

		信噪比 : >98dB (1KHz, a Weight) 谐波失真 : <0.14% (20Hz~20KHz) 阻尼系数 : >350 8 Ω : 20Hz to 400Hz 输入灵敏度 : 0.775V/1V/1.4V  交流输入电压 : Ac 110V~120V/50Hz 和 220V~240V/60Hz 尺寸规格 : 88x365x485mm 重量 : 18kg				
13	音箱落地支架	1100cm*22.5cm*42cm	个	64	180.00	11520.00
14	三维控制中 枢	技术参数: 所有音量参数设置为最大音量, 效果关闭, 参量均衡置平 信噪比 SNR: MIC ≥ 99dB MUSIC ≥ 99dB 总谐波失真+噪声 THD+N: MIC < 0.01% MUSIC < 0.01% 最大输入电平 Max Input level: MIC: 250m Vrms MUSIC: 2.0Vrms 动态范围 Dynamic Range: MIC > 96dB MUSIC > 100dB 音乐最大输出幅度 Music Maximum Output Power: CH1: 3.6V CH2: 3.6V 话筒最大输出幅度 Microphone Maximum Output Power: CH1:	台	32	2320.00	74240.00



马志利

	<p>3.6V CH2: 3.6V          输入接口 Input          Parameter: MIC: 2          路有线话筒 MUSIC:          1 个光纤 (SPDIF) ,          2 个莲花 (AUX)          输出接口 Output          Parameter: 8 个卡依          (主输出, 侧环绕,          后环绕, 中置和超低)          均衡调节 (均衡类型          可自定义): Input          输入: 话筒独立 15          段 x2, 音乐 10 段,          混响回声各 7 段;          Output 输出: 10 段          PEQX8 个通道          电源消耗 Power:          Idle 无负载: 5W;          Standby 待机: 2W          啸叫抑制功能 FBC:          内置软件移频式啸叫          抑制          重置 GW: 净重 Net          Weight: 2KG          尺寸 Size: 机器尺寸          Unit Dimensions:          486mmx202mmx46mm          特点简介:          采用 17 年最新的芯          片, 还原你最真实的          声音;          机器自带自动相位角          度矫正功能;          拥有话筒, 音乐均有          多段参量均衡及压限          等功能;          拥有回声, 混响各 7          段参量均衡功能;          拥有前置箱, 后置箱,          中置箱, 顶置箱, 超          低输出参量均衡各</p>				
--	--	--	--	--	--



吴玉利

		<p>10段； 所有输出具有分频点 延时功能； 2路话筒音量独立调 节功能，分两组效果 及均衡，可独立调节 或连续调节； 光纤及模拟输入，可 切换输入或组合输 入； 支持解码功能，解码 音源信号可通过光纤 或同轴数字音频接口 输入； USB HID 免驱通讯方 式，即插即用，通过 PC 电脑的调音软件 方便调控参数； 个性化设置功能，限 制最大音量，开机启 动音量，密码保护功 能。</p>				
15	UHF 频段 PLL 双话筒单接 收手持式无 线话筒	<p>参数： 接收机 · 频率：700-880MHz · 频率稳定度：10ppm · 灵敏度：13dBuV · 音频输出：200mV · 信噪比：100dB · 失真度：&lt;0.1% · 频率响应： 50Hz-15KHz</p> <p>发射器： · 频率：700-880MHz · 频率稳定度：10ppm · 发射功率：10mW · 谐波抑制：&gt;65dB · 最大调制度：75K</p>	套	32	2620.00	83840.00
16	安装机柜	<p>尺寸：高度：600mm， 宽度：600mm，深度：</p>	台	32	1050.00	33600.00



李志刚



		600mm 18U 材质: SPCC 优质冷轧 钢板 承载: 静载 50KG. 防护等级: IP20				
17	音箱线	2-金银线(300*0.1)	批	32	275.00	8800.00
18	音频线	RVVP2*0.3	批	32	275.00	8800.00
19	办公桌	尺寸: 1200cm*60cm*75cm 板材: 台面厚 25mm 采用 E1 级优质环保 三聚氰胺板。表面耐 高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼 现象, 无黑斑、裂纹、 鼓泡; 表面耐干热、 水蒸汽、污染、腐蚀、 弱酸、弱碱及清洁剂; 符合 GB18580-2001, GB/T4897-92 标准。 封边: 采用 PVC 封边, 表面光滑, 无节疤、 凹凸、蜂窝气孔、划 痕、污点、和镶入异 物; 边缘无局部曲折、 裂口、锯齿; 偏心件、 连接五金件: 表面镀 锌或镀镍, 拉力最大	张	2	960.00	1920.00



苏子刚

		负荷 K/V: 连接 杆>4.5, 偏心件>3.2, 硬度>99HV10, 经防锈 处理, 达国家标准 GB/T10125-1997、 GB6461-86。				
20	制度上墙	上墙制度, 55×78cm, 7 套 开放时间牌, 80× 70cm, 1 套 安装费, 80×70cm, 8 套	批	34	5405.00	183770.00
总报价(小写): 1796090.00 元						
总报价(大写): 壹佰柒拾玖万陆仟零玖拾元整。						

注: 本次报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用(如有)、安装调试(如有)、培训(如有)、售后服务等其它有关的所有费用。

投标人名称(公章): 海南枫宇安装工程有限公司  
 法定代表人(或委托代理人)签字: 李利  
 日期: 2019 年 09 月 26 日



*李利*