

一次报价

附件 2 开标一览表

2、开标一览表

项目名称：海口市义龙中学更换校园监控项目  
项目编号：HNYX-201930

本项目投标报价 (大小写一致)	小写： <u>¥1,549,298.00</u> 元
	大写： <u>人民币壹佰伍拾肆万玖仟贰佰玖拾捌元整</u>
服务工期	合同签订后 30 天内
实施地点	采购人指定

供应商名称 (盖章)： 海南中瑞信息科技有限公司


供应商授权代表 (签字)： 陈小菊

日期： 2019 年 12 月 12 日

## 3、报价明细表

项目名称：海口市义龙中学更换校园监控项目  
 招标编号：HNYX-201930

一、主要设备配置清单							
序号	名称	单位	数量	规格及技术参数	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	球型 鹰眼	台	2	1. 自带镜头，另配不少于 4 个图像采集模块，至少可输出 1 路主视频图像和 4 路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，实现拼接画面显示； 2. 内置 GPU 芯片； 3. 全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用 1/1.8" 4MP CMOS，全景摄像机最高分辨率及帧率不小于 5520×2400@30fps，细节跟踪摄像机最高分辨率及帧率不小于 2560×1440@30fps； 4. 主视频支持不小于 40 倍光学变倍，细节跟踪摄像机镜头最大焦距不小于 240mm； 5. 细节跟踪摄像机最低照度可支持 0.0005Lux/F1.5（彩色），0.0001Lux/F1.5（黑白）； 6. 细节跟踪摄像机支持水平 360° 连续旋转，垂直范围不小于-15°-90°； 7. 水平视场角不小于 180°，垂直视场角不小于 90°（提供公安部	19,470.00	38,940.00	品牌： 海康威视 型号： iDS-2DP16 XGZIXS-DT



检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章)

7. 支持不少于 300 个预置位，支持不少于 8 条巡航扫描，每条巡航路径可设置不少于 32 个预置点；

8. 支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设

9. ★支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面；

(提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章)

10. ★产品支持人员密度功能，支持通过 IE 浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于 6 个检测框，检测区域人数可通过 OSD 叠加的形式显示，并且可设置不少于 3 个等级的人数，当检测框中的人数在不少于 3 个等级之间变化时可触发报警；(提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章)

11. 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；

12. 具备较好防护性能和环境适应性，防护等级不低于 IP66，工作温度范围可达-40℃-70℃；


13. ★产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近 3 种畸变调整。(提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章)

13. 系统支持检测直径不小于 300 米 180° 半圆形范围内运动目标，可同时检测不少于 30 个目标；

14. 系统内置不少于 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出；

15. ★支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主流，子码流和第三码流进行设置。(提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章)



2	摄像机支架	个	2	壁挂支架	420.00	840.00	品牌： 海康威视 型号： DS-1603ZJ -P
3	智能球型摄像机	台	7	 <p>1. 具有 200 万像素 CMOS 传感器的球型摄像机 2. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 3. 支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备不少于 50m 处的人体轮廓（提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 4. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 5. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 6. 支持声光警戒功能，支持报警联动暖光闪烁报警和声音报警。 7. 支持不少于 300 个预置位，支持不少于 8 条巡航路径，支持 4 条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 8. 支持区域遮盖功能，支持设置不少于 24 个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持 3D 定位、断电记忆功能 9. ★对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章）</p>	8,890.00	62,230.00	品牌： 海康威视 型号： iDS-2DE72 XGMX-AT23
4	快球支架	个	7	壁挂支架	250.00	1,750.00	品牌： 海康威视

5	200 万星 光级 筒型 网络 摄像 机	台	111	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 200 万星光级 1/2.7" CMOS 筒型网络摄像机;</li> <li>2. 支持区域遮盖功能, 并能支持不少于 4 块区域</li> <li>3. 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式</li> <li>4. 支持电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能</li> <li>5. 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 物品遗留侦测, 物品拾取侦测, 非法停车侦测, 人员聚集侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测等功能</li> <li>6. 具有不少于 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口</li> <li>7. 支持在-30~60 摄氏度, 湿度小于 93%环境下稳定工作</li> <li>8. 红外照射距离不低于 50 米</li> <li>9. 防护等级不低于 IP67</li> <li>10. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H. 265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 1/2。(提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章)</li> </ol>	685.00	76,035.00	型号: DS-1602ZJ  品牌: 海康威视 型号: DS-2CD2T2X GWD-IT5
6	摄像 机支 架	个	126	壁挂支架	63.00	7,938.00	品牌: 海康威视 型号: DS-1292ZJ
7	200 万星 光级 半球	台	120	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 200 万星光级 1/2.7" CMOS 半球型网络摄像机;</li> <li>2. 支持区域遮盖功能, 并能支持不少于 8 块区域</li> <li>3. 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式</li> <li>4. 支持电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、</li> </ol>	685.00	82,200.00	品牌: 海康威视 型号: DS-2CD2326


	型网络摄像机			背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能 5. 具有不少于 1 个 RJ-45/10M/100M 自适应网络接口 6. 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 物品遗留侦测, 物品拾取侦测, 非法停车侦测, 人员聚集侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测; 等功能 7. 支持在-30~60 摄氏度, 湿度小于 93% 环境下稳定工作 8. 红外照射距离不低于 20 米 9. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 1/2。(提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章)			XGWD-IT
8	拥挤防范摄像机	台	52	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器的半球摄像机 2. 内置 GPU 芯片, 内置红外与白光补光灯, 支持白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动白光闪烁。(提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章) 3. 可支持最低照度彩色不大于 0.001 lx, 灰度等级不小于 11 级。 4. 白光补光距离不小于 15 米 5. 支持 H.264、H.265 视频编码格式 6. 支持具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能 7. ★支持当区域内人数达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出人员拥挤报警提示, 并触发上传中心、语音提示。需支持人数报警阈值可配置为 0~100 人(提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章) 8. 需支持 DC12V/POE 供电。 9. 支持人数超限联动音频报警, 音频报警支持两种音频切换	975.00	50,700.00	品牌: 海康威视 型号: DS-2CD234X GWDA-TS/WJ
9	警戒摄像机	台	15	1. 具有 200 万像素 CMOS 传感器的筒型摄像机 2. ★内置 GPU 芯片, 内置红外与白光补光灯(提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章)	975.00	14,625.00	品牌: 海康威视





				<p>3. 最低照度彩色: 0.001 lx, 黑白:0.0001 lx, 灰度等级不小于 11 级</p> <p>4. 支持黑白名单功能, 其中白名单可添加不小于 10 个 MAC 地址</p> <p>5. 宽动态范围不小于 120dB</p> <p>6. ★支持白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动声音警报和白光闪烁 (提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>7. 支持电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能</p> <p>8. 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测等功能</p> <p>9. 红外补光距离不小于 50 米</p> <p>10. 防护等级不低于 IP67</p> <p>11. 支持在-30~60 摄氏度, 湿度小于 95%环境下稳定工作</p> <p>12. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约不少于 1/2</p>			<p>型号: DS-2CD2T2X GWDA-YLZH</p>
10	电梯专用半球型网络摄像机	台	1	<p>1. 200 万 1/2.7" CMOS 半球型网络摄像机</p> <p>2. 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>3. 宽动态不低于 105dB</p> <p>4. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式</p> <p>5. 具有不少于 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口</p> <p>6. 支持在-10~40 摄氏度下, 湿度小于 93%环境下稳定工作</p> <p>7. 防护等级不低于 IP66</p> <p>8. 内置麦克风</p>	950.00	950.00	<p>品牌: 海康威视</p> <p>型号: DS-2CD2525 EFV2-I/floor</p>
11	无线网桥	台	1	<p>1. 支持点对点、或者点对多点地传输方式的电梯网桥</p> <p>2. 支持多网口设计, 更利于多种应用的扩展</p> <p>3. 具有 TDMA 技术能最大限度的利用带宽资源, 更好地支持点对多点</p>	1,120.00	1,120.00	<p>品牌: 海康威视</p> <p>型号:</p>

			的数据传输 4. 可以通过网页远程控制和管理，方便配置			DS-3WF01C-2N	
12	网络硬盘录像机	台	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持不少于 32 路 H.265、H.264 混合接入，支持接入不低于 320Mbps 带宽的视频图像</li> <li>2. 具有不少于 2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，支持不少于 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口</li> <li>3. 具有不少于 2 个千兆网口，2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</li> <li>4. 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60 和 JBOD 模式，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid 组自动处于休眠状态</li> <li>5. 支持不少于 16 路报警输入，4 路报警输出接口</li> <li>6. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能</li> <li>7. 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边形、矩形、全屏 4 种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置</li> <li>8. ★支持周界报警过滤功能，对 IPC 上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持 16 路（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</li> <li>9. ★支持人员密度超限报警功能，接入普通 IPC 可最大支持 8 路人员密度统计超限报警，可设置检测区域、人员密度阈值，当视频画面中人数超过阈值时可触发报警联动，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片、当前人数，并回放关联录像（提供公安部检测报告</li> </ol>	8,890.00	88,900.00	品牌： 海康威视 型号： iDS-9632NX-18/S-WJ



				复印件证明, 并加盖厂商公章或投标专用章) 10. 支持录像续传接收功能, 接入具有断网续传功能的网络摄像机, 当样机与摄像机之间网络中断并恢复后, 可自动接收摄像机内存储的视频图像			
13	监控级硬盘	个	41	6TB 64M SATA3 	1,682.00	68,962.00	品牌: 西部数据 型号: WD60PURX, 6T, Intelli Power, 3.5" , SATA
14	LCD 拼接屏	台	6	1. 46"超窄边液晶屏, 物理分辨率不小于 1920×1080, 响应时间≤8ms 2. LCD 显示单元物理拼缝≤3.5mm, 亮度≥500cd/m², 对比度≥4500:1, 图像显示清晰度≥950TVL 3. 输入接口不少于 VGA×1, DVI×1, HDMI×1; 4. 为保证产品具备良好的防护性和稳定性, LCD 显示单元需提供第三方权威机构出具的盐雾试验、防火、防尘等级 IP6X 检测报告复印件, 并加盖厂商公章或投标专用章 5. 液晶拼接屏必须采用整机设计, 严禁使用飞线屏(供货时如果发现飞线屏, 业主有权取消中标资格), 显示屏具备完整后壳, 无任何裸露在外的电路, 产品符合检测规范 6. LCD 显示单元具备智能光感护眼功能, 液晶单元可自动识别环境光强弱, 根据环境光变化调节屏幕亮度 7. ★液晶显示单元具有色坐标一致性, 根据 CIE1931 标准色度系	11,780.00	70,680.00	品牌: 海康威视 型号: DS-D2046NL -C/Y

				<p>统, 液晶显示单元色坐标误差在±0.01 以内 (提供第三方权威机构检测报告复印件证明, 并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>8. LCD 显示单元通过调整 <math>\gamma</math> 曲线, 使得实际 <math>\gamma</math> 曲线更为平滑且更为准确, 从而提升显示设备的显示效果</p> <p>9. 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能</p> <p>10. LCD 显示单元内置黑白精显模式, 可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力</p> <p>11. 液晶单元具备倍增畅显功能, 可将输入的 25/30 帧图像转成 50/60 帧输出, 使图像更加流畅</p> <p>12. ★液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果, 风扇散热性能 <math>\geq 30\%</math> (提供第三方权威机构检测报告复印件证明, 并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>13. 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 (提供第三方权威机构检测报告复印件证明, 并加盖厂商公章或投标专用章)</p>				
15	LCD 拼接屏支架	个	3	定制		3,080.00	9,240.00	品牌: 海康威视 型号: 定制
16	LCD 拼接屏支架	个	6	定制		2,750.00	16,500.00	品牌: 海康威视 型号: 定制
17	大屏线缆	条	7	HDMI 线缆, 15 米, 黑色		425.00	2,975.00	品牌: 中瑞 型号: 定制
18	解码	台	1	1. 采用嵌入式架构, 专用 Linux 系统, 使用 DSP 解码的高清视音频		16,000.00	16,000.00	品牌:


				<p>解码器</p> <p>2. 要求设备具备不少于 16 个 RJ45 网络接口, 不少于 1 个 RS232 接口, 1 个 RS485 接口, 不少于 8 路报警输入, 8 路报警输出, 1 个 VGA 视频输入接口, 1 个 DVI 输入接口。输出口支持不少于 8 个 HDMI 接口</p> <p>3. 可通过客户端软件设置 HDMI 接口输出分辨率为 1024×768 (60Hz)、1280×1024 (60Hz)、1280×720 (60Hz)、1280×720 (50Hz)、1920×1080 (50Hz)、1920×1080 (60Hz)、1600×1200 (60Hz)、3840x2160 (30Hz)</p> <p>4. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示, 并可调节显示窗口大小; 支持 1、4、6、8、9、12、16、25、36 画面分割显示</p> <p>5. 解码能力不低于: 8 路 1200W, 或 16 路 800W, 或 24 路 500W, 或 40 路 300W, 或 64 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码</p> <p>6. 可对输入的视频画面进行 90° 旋转显示</p> <p>7. 支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式, 支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码</p>			海康威视 型号: DS-6908UD
19	网络 监控 键盘	台	1	<p>1、支持在触控屏上预览图像或通过 HDMI/DVI 将图像投到外接显示屏上</p> <p>2、支持控制解码器解码上墙一体机, 直观展示电视墙布局</p> <p>3、支持云台控制, 支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用</p> <p>4、支持回放硬盘录像机上的录像文件, 支持控制解码器回放</p>	7,650.00	7,650.00	品牌: 海康威视 型号: DS-1600K(B)
20	综合 安防 管理 平台	套	1	<p>1. 支持实现视频安防设备接入管理、实时监控、录像存储、检索回放、智能分析、解码上墙控制等功能</p> <p>2. 支持不少于 350 路视频接入</p> <p>3. 支持监控实时画面的预览, 包括基础视频预览、视频参数控制、视图模式的预览, 平台与监控点所在的摄像机对讲通道的实时对讲、</p>	96,000.00	96,000.00	品牌: 海康威视 型号: iSecure Cente



				<p>批量广播以及对具备云台能力的监控点的实时云台控制。</p> <p>4. 支持对历史视频录像的查询、定位、播放、录像流控、片段下载等应用</p> <p>5. 支持对设备上报的通用型事件进行批量布撤防管理</p>			r-Education Emb
21	显示器	台	1	23.8寸 分辨率:1920x1080 带有VGA和HDMI高清接口。支持HDMI模式 音频输出 支持视频源输入切换	1,780.00	1,780.00	品牌: 联想 Think vision 型号: A18238FS0
22	解码器	台	6	<p>1. 采用嵌入式架构,专用Linux系统,使用DSP解码的高清视音频解码器</p> <p>2. 要求设备具备不少于1个RJ45网络接口,不少于1个RS232接口,1个RS485接口,不少于8路报警输入,8路报警输出,1个VGA视频输入接口,输出口支持不少于1个HDMI接口</p> <p>3. 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×720(50Hz)、1920×1080(50Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、3840x2160(30Hz)</p> <p>4. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示,并可调节显示窗口大小;支持1、4、6、8、9、12、16画面分割显示</p> <p>5. 解码能力不低于:支持2路1200W,或4路800W,或6路500W,或10路300W,或16路1080P及以下分辨率同时实时解码</p> <p>6. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示</p>	9,870.00	59,220.00	品牌: 海康威视 型号: DS-6901UD

				7. 支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式,支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码			
23	监视器	台	6	1. 采用 LED 背光显示的 55 寸液晶显示器 2. 分辨率 1920*1080 3. 亮度不低于 450cd/m <sup>2</sup> , 对比度不低于 3500:1, 功耗≤122W, 4. 具有不少于 1 个 HDMI 输入接口、1 个 VGA 输入接口、1 个 DVI 输入接口	6,390.00	38,340.00	品牌: 海康威视 型号: DS-D 5055FC-A
24	监视器支架	台	6	显示器壁挂支架	340.00	2,040.00	品牌: 海康威视 型号: 42-55 寸监视 通用单屏壁挂
25	大屏线缆	条	6	HDMI 线缆, 15 米, 黑色	440.00	2,640.00	品牌: 中瑞 型号: 定制
26	24 口百兆 POE 交换机	台	2	1. 具有不少于 24 百兆 POE 电口, 2 千兆光电复用口的 POE 交换机 2. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 3. 支持 PoE 输出功率管理 4. 支持远程升级, 默认参数恢复, 日志查看, 基本网络参数配置	2,470.00	4,940.00	品牌: 海康威视 型号: DS-3E1326P-S
27	16 口百兆 POE 交换机	台	20	1. 具有不少于 16 百兆 POE 电口, 2 千兆光电复用口的 POE 交换机 2. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 3. 支持 PoE 输出功率管理 4. 支持远程升级, 默认参数恢复, 日志查看, 基本网络参数配置	1,960.00	39,200.00	品牌: 海康威视 型号: DS-3E1318P-S
28	8 口	台	3	1. 具有不少于 8 百兆 POE 电口, 1 千兆电口的 POE 交换机	880.00	2,640.00	品牌:

	百兆 POE 交换机			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准</li> <li>3. 支持 PoE 输出功率管理</li> <li>4. 支持远程升级, 默认参数恢复, 日志查看, 基本网络参数配置</li> </ul>			海康威视 型号: DS-3E1309P-S
29	16口 千兆 交换机	台	19	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 具有不少于 16 个千兆电口的交换机</li> <li>2. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准</li> <li>3. 支持远程升级, 默认参数恢复, 日志查看, 基本网络参数配置</li> </ul>	2,720.00	51,680.00	品牌: 海康威视 型号: DS-3E1516-S
30	24口 千兆 核心 交换机	台	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 具有 不少于 24 个千兆电口, 8 个复用的千兆 SFP 光口, 4 个万兆 SFP+光口的全网管三层交换机</li> <li>2. 交换容量不少于 598Gbps, 包转发率不少于 222Mpps</li> <li>3. 支持交直流供电, 满负荷功耗 87W;</li> <li>4. 支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS, IPv6</li> <li>5. 支持流量控制, ACL, QoS, 端口镜像, 环网 RRPP/ERPS</li> <li>6. 支持 SNMP V1/V2c/V3 网管</li> </ul>	6,660.00	13,320.00	品牌: 海康威视 型号: DS-3E3728-H
31	监控管理 路由器	台	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 具有 5 个全千兆以太网卡接口。</li> <li>2. 支持基于源地址、目标地址路由, NAT 转换, DHCP 服务, VLAN 划分。</li> <li>3. 可根据 IP 地址段限速、端口屏蔽、MAC 绑定、协议、数据包过滤。</li> <li>4. 内置 VPN 功能、VRRP 虚拟路由冗余、IPv6、STP 和 RSTP 协议。</li> </ul>	13,650.00	13,650.00	品牌: MTK 型号: MTK6500
主设备配置清单小计:						943,685.00	







二次报价

附件9 最后磋商报价表（二次报价）

最后磋商报价表（二次报价）

项目名称：海口市义龙中学更换校园监控项目  
 项目编号：HNYX-201930

投标人名称	海南中瑞信息科技有限公司
投标单位代表签名 / 盖章 (法人或委托人)	
最终报价（二次报价）	¥: <u>1508298.00元</u> 大写: <u>人民币壹佰伍拾肆万捌仟贰佰玖拾捌元整</u>
其他	<u>无</u>

 供应商名称（盖章）：海南中瑞信息科技有限公司  
 供应商授权代表（签字）： 陈永强  
 日期： 2019 年 12 月 12 日