

采购需求

一、采购需求一览表

序号	采购品目名称	规格型号	单位	最高单价（元）
1	贴缝带（单面）	12cm（宽）*2mm（厚）	m	9.50
2	贴缝带（单面）	24cm（宽）*2mm（厚）	m	18.00
3	贴缝带（无胎基）	12cm（宽）*2mm（厚）	m	15.50

二、技术要求

1、外观要求：

外观平整、色泽均匀、洁净、无污染，隔离膜与下涂层黏结良好，无破损。

2、投标人须按“外观要求”相关规定提供各规格型号样品至开标现场，所递交的样品必须贴有加盖公章的标签并注明以下包括但不限于以下信息：投标人名称、项目名称、项目编号、样品名称。未按照规定贴上相应标签的，代理机构不予签收。

3、本项目采取盲样评比，评比时会把投标产品外部注明的投标人相关信息标签去掉，由代理机构在监督见证下进行随机编号。

4、代理机构只负责提供样品的摆放场地，其余有关样品开标前的保管及样品的摆放由投标人自行负责。样品摆放时间为递交投标文件截止时间前三个小时内，逾期送达的样品代理机构不予签收。

5、评审结束后，评审排名前三的未中标候选人的样品由代理机构暂行保管，其余投标人的样品当场退还。至中标公告公告期限届满之日起7个工作日后，中标人的样品不予退还并送至采购单位处作为货物验收的依据，其余未中标人的样品撤回时间及撤回地点以代理机构具体通知为准，投标人应在规定时间内及时自行撤回，逾期不撤回的采购代理机构不承担保管责任，由此产生的任何损失由投标人自行承担。

6、样品的生产、运输及保管等产生的相关费用由投标人自理。

7、技术参数：

序号	性能指标	技术要求
1	锥入度（0.1mm）	≥30
2	软化点（℃）	≥75
3	绕弯翘曲率（%）	≤50

4	碾压后的厚度 (mm)	≤1.7
5	粘结强度 (MPa)	≥0.2
6	-10℃低温柔性	∅ 30mm, 无裂纹
7	-20℃低温柔性 (必要时)	∅ 30mm, 无裂纹
8	低温拉伸量 (mm)	≥5

备注：上述要求引用《路面裂缝贴缝胶》(JT/T 969-2015)标准，投标产品需满足或优于上述要求(提供由质量技术监督部门备案的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章，原件复核后退还)。

三、商务要求：

(一) 质量保证及供应保障

1、项目评审结束后，评审排名第一的中标候选人须在接到采购人或采购代理机构通知后，向采购人提供报价产品的2019年1月至今任意一个月的质量检测报告为“合格品”的产品证明材料。

2、中标供应商供货时每批次应当附有出厂合格证或质量检测报告(生产厂家的公章)等资料；也可向采购人提供由质量技术监督部门备案的第三方检测机构出具的合格资料或质量检测报告(复印件加盖公章)。

(二) 项目完成时间和地点及付款条件

1、项目完成时间：自签订合同之日起一年内，中标供应商按照采购人的供货通知进行分批次供货，直至合同期满完成全部采购数量，每批次标的物验收合格后交付。

2、交货地址：采购人指定地址。

3、付款条件：付款方式采用分批结算的方式。

3.1 按照采购人需求计划分批供货，供应商供应每一批次的货量完毕后，将该批次的送货单汇总并向采购人提交对账清单，共同核对无误后办理材料供货结算确认；

3.2 双方结算确认后，供应商应提交符合要求的标的物销售发票，经采购人核实确认有效后30天内按照海口市国库支付程序办理转账付款手续。

(三) 验收：

1、交货时，以经双方现场确认无破损的收货数量为准。

2、验收方式及异议处理：供应商按采购人要求送货到现场后，将材料卸放在指定位置，并向采购人提供当批次标的物的合格证书或检测报告。采购人如对产品质量存在质疑的应在5日内以向供应商书面提出，并有权进行抽检或共同取样送第三方机构检测，如确属质量问题则该批标的物全部退回供应商，因此造成的损失和产生的费用由供应商负责，且交货时间不予顺延。

四、 其他

1、项目的实质性要求：按本招标文件要求和中标方投标文件内容实施。

2、合同的实质性条款：采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

3、安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

4、法律法规规定的强制性标准：无。

五、本项目为单价采购，投标人投标单价超过最高单价的均作为废标处理。