

四、分项报价明细表

B包：阳光餐饮网络监控设备安装及辅助材料采购

序号	产品名称	品牌、型号、规格、技术参数	单位	数量	单价 (元)	金 额 (元)	备 注
1	网络交换机	品牌：TP-LINK 型号：TL-SF1005D 4口全非网管交换机 产品描述：提供4口100M自适应以太网端口，为10M以太网、100M快速以太网和千兆以太网提供无缝连接，每端口最高可提供2000Mbps的传输速率，是提升部门和工作组性能的理想选择。产品规格：符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准。流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准。存储-转发体系结构，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）。UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率支持MAC地址自学习。动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除 制造商：普联技术有限公司	台	600	130	78000	
2	网络交换机	品牌：TP-LINK 型号：TL-SF1008D 8口全非网管交换机 产品描述：提供8口100M自适应以太网端口，为10M以太网、100M快速以太网和千兆以太网提供无缝连接，每端口最高可提供2000Mbps的传输速率，是提升部门和工作组性能的理想选择。产品规格：符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准。流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准。存储-转发体系结构，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）。UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率支持MAC地址自学习。动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除 制造商：普联技术有限公司	台	100	260	26000	

3	室内网线	品牌:海康威视 型号:DS-1LN5E-S/E 国标网线 通过标准 100MHz 带宽测试要求 可扩展到 350MHz 带宽;单根导体直流电阻:≤9.5Ω /100m;额定传输速率(NVP):67%;电缆对数:4对;导体材料:无氧圆铜(纯度99.99%);导体线规:24AWG;绝缘材料:HDPE;屏蔽方式:U/UTP;外护套材料:PVC或LSZH 低烟无卤阻燃或PE 阻水;工作温度:-20℃~+60℃;电缆外径:5.1±0.3mm;交货长度(米/盘):305米/箱;包装方式:箱装;每个点位到交换机大约长29.5米 制造商:杭州海康威视数字技术股份有限公司	米	51240	2.7	138348
4	电源线	品牌:龙雪 型号:RVV1.0 按国家标准;每个点位到交换机大约长29米 制造商:天津龙雪线缆销售有限公司	米	51240	2.6	133224
5	辅材	品牌:联塑 型号:国标 线管、弯头、直接头、管卡、配件水晶头等(所有的辅材700个点) 制造商:广州联塑科技实业有限公司	点	700	85	59500
6	线槽	品牌:联塑 型号:国标;每个点位到交换机大约长29米 制造商:广州联塑科技实业有限公司	米	51240	2	102480
7	五孔插座	品牌:Bcsongben 型号:五孔插座 国标 制造商:北京松本电器有限公司	个	1850	16	29600
8	安装费	摄像头设备安装按用户指定地点安装到县城及全县各乡镇指定的地点 安装单位:江苏海之春工贸有限公司	点	1850	343	634550
9	税收	按国税规定	批	1	11950	11950
投标报价合计:人民币 1213652.00 元 (大写: 壹佰贰拾壹万叁仟陆佰伍拾贰元整)						


 投标人名称: 江苏海之春工贸有限公司
 法定代表人或授权代表: 彭冲 彭冲
 投标日期: 2020年9月7日

