

第三章 用户需求书

一、食堂厨房设备

	名 称	
	国兴中学设备清单（一楼厨房）	1367040
	国兴中学设备清单（二楼厨房）	1372503
	一楼排风系统（风管系统全部采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm）	492297
	二楼排风系统（风管系统全部采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm）	467503
	预算合计	3699343

海南省国兴中学食堂厨房设备汇总表

海南省国兴中学食堂厨房设备清单（一楼）

编号	设备名称	规格 参数	数量	单位
A01	洗手星盆连龙头	500*400*350mm, 面 1.0 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个 220V/0.3KW	4	台
A02	更衣柜	900*400*1850mm, 12 人. 彩钢制作, 厚度: 0.8mm, 尺寸: 900*400*1800mm, 12 门, 配 12 锁	4	台
A03	工作台柜	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台

A04	农药检测仪	触屏农药残留检测仪 NC-10 蔬菜瓜果农残快速检测仪 农药测定仪 食品安全分析仪 10 通道农残仪，可同时测试 10 种样品，用于农产品中的有机磷和氨基甲酸酯类的农药残留的快速检测	1	台
A05	单门陈列冷藏柜	600*650*1850MM, 0.25KW/220V, 温度范围 5~0 度, 品牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 内外材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm, 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 中空电热玻璃门, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 品牌压缩机	1	台
A06	单星盆台	700*700*800+150mm, 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 曲柄去水及龙头一个,	1	台
A07	满板四层货架	1200*450*1800mm, 层板 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	3	台
A08	满板四层货架	1500*450*1800mm, 层板 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	3	台
A09	垫仓板	1000*1000*200mm, 层板 25*25mm 不锈钢方管层板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管。承重: 1T	5	台
A10	移门低温冷库	3100*2450*2600mm, 双面彩钢板钢聚氨酯库板, 总厚度 100mm, 库内安装防爆灯, 移门 (附电风门帘), 谷轮全封闭压缩机, 品牌冷风机, 环保冷媒, 电脑型控制箱, 温度 -18~0 度	1	台
A11	移门高温冷库	4200*2450*2600mm 双面彩钢板钢聚氨酯库板, 总厚度 100mm, 库内安装防爆灯, 移门 (附电风门帘), 谷轮全封闭压缩机, 品牌冷风机, 环保冷媒, 电脑型控制箱, 温度 0~5 度	1	台
A12	组合式四层货架	1220*540*1630mm, 环保 ABS/PP 聚丙烯材料, 浅灰色, 拆装式, 每层可调节 5CM 高度, 按物品体积增减层数, 每层平均承重 230KG, 耐高温 80 度, 低温 -25 度。	2	台
A13	组合式四层货架	1520*540*1630mm, 环保 ABS/PP 聚丙烯材料, 浅灰色, 拆装式, 每层可调节 5CM 高度, 按物品体积增减层数, 每层平均承重 230KG, 耐高温 80 度, 低温 -25 度。	6	台
A14	1/2 份盆推车	620*700*1750MM, SUS304 不锈钢份盆 652*532*100mm, 不锈钢推车采用全不锈钢方管 25*25mm 制作, 配置 4 寸加重静音型万象轮 4 个。	2	台
二、	粗加工区域			

B01	浸泡池	1200*750*800+150mm 星斗：1000*500*400 配全铜曲柄去水，面 1.2mm (304) 板，斗 1.0mm (304) 板，腿直径 38*1.2 (304) 管，横承直径 25*1.0 (304) 管，，硬链接下水，不锈钢调脚。（附曲柄去水及龙头 1 个）	6	台
B02	挂墙层板	1200*350*250mm, 材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm,	6	个
B03	三星盆台	1800*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304) 板，三斗 1.2mm (SUS304) 板，腿直径 48*1.0 (不锈钢) 管，横承直径 25*1.0 (不锈钢) 管，硬链接下水，不锈钢调脚，（附曲柄去水及龙头 3 个）	1	台
B04	挂墙层板	1800*350*250mm, 材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm,	1	个
B05	沥水砧板工作台	1800*1400*800mm, SUS304 不锈钢板，厚 1.5mm 面板 1.5 (304) 板，中间为下水槽，加不锈钢过滤网板，层板 1.2 (304) 不锈钢下水口，硬链接下水板，不锈钢调脚。	4	台
B06	沥水架连接水盆	1400*600*1100mm, 采用 25*25mm 不锈钢管制作，不锈钢厚度 1mm, 不锈钢 304 的沥水盆厚度 1mm。	1	台
B07	疏条四层货架	1200*450*1800mm, 层板采用 25*25 不锈钢方管及 304 不锈钢格条，，厚度：1.0 (304) 板，腿 48*48*1.0 不锈钢管，不锈钢可调节脚。	4	台
B08	洗手星盆连龙头	500*400*350mm, 面 1.0 (304) 板，斗 1.0 (SUS304) 板，合金下水口，硬管链接。配：龙头一个 220V/0.3KW	2	台
B09	洗地龙头	/		
B10	双层工作台	1500*750*800+150mm, 材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板，附 PC 防水层；下置一层 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm 优质磨砂不锈钢层板，下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽；支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管，配不锈钢可调节脚。	1	台
B11	刀具消毒柜	400*230*620mm, 材质：外壳由优质不锈钢制作厚度：1.0mm, 备有定时开关，UV 消毒，容量 6~8 把刀，紫外线防护功能	2	台

B12	四门冰箱	原有旧设备	0	台
B13	单星理鱼台	1500*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304) 板, 三斗 1.2mm (SUS304) 板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢) 管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢) 管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, (附曲柄去水及龙头 1 个)	2	台
B14	挂墙层板	1500*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个
B15	挂墙层板	900*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个
B16	双门陈列冰箱 (冷藏)	原有旧设备	0	台
B17	双层工作台连抽屉	1800*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板及不锈钢抽屉 1 个 (不锈钢抽屉轨道), 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台
B18	单星盆台	700*700*800+150mm, 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 曲柄去水及龙头一个,	1	台
B19	开水器连底座	加厚全不锈钢 0.8 厚外壳, 304 不锈钢内胆, 发泡保温内胆, 全自动进水, 过热防干烧保护, 精准温控, 18KW/380V 120L 机身 535*550*943 底座 540*550*445, 外接净水器, 安全卫生	1	台
B20	净水器	超滤/微滤净水机, 有效驱逐水中的氯, 微小杂质及细菌 (孢子孢囊), 挥发性有机物, 细菌, 重金属, 铁锈和寄生虫。并且能保留水中原有的矿物质 (钾, 钠, 钙, 镁), 净水量 2.4 升/分钟, 净水可直接饮用, 使用期限写明。	1	台

B21	磨豆浆机	790*555*1025 3KW/380V, 生产能力 200KG/H, 渣浆自动分离, 传统石磨的结构, 高功率超长寿命的铜芯优质电机, 砂轮采用不锈钢弹簧固定, 安全卫生, 喷涂机身, 产品符合国家卫生要求	2	台
B22	淘米机	970*590*890 1.5KW/380V, 采用优质食品级不锈钢制成, 优质大功率高效铜芯电机, 每小时产量 500KG, 可迅速去除米中的细小石子及杂质, 有效的保障食品安全。	1	台
B23	浸泡池	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400, 面 1.2mm (304)板, 斗 1.0mm (304)板, 腿直径 38*1.2 (304)管, 横承直径 25*1.0 (304)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附曲柄去水及龙头 1 个)	1	台
B24	拖把水池	600*600*550+450mm, 全不锈钢 304 材质, 厚度: 1.0mm, 下水口采用软接头, 4 个不锈钢可调节脚, 附入墙式水龙头一个	1	台
B25	高身储物柜	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台
B26	活动拖把架	1500*450*1650mm, 全不锈钢 304 材质, 厚度: 1.0mm, 下水口采用软接头, 4 个 3 寸万向轮。	1	台
三	面点、烘培区域			
C01	双星盆台	1200*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304)板, 二斗 1.0mm (SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚,。(附曲柄去水及龙头 2 个)	1	台
C02	饼盆车	620*420*1650mm 不锈钢推车采用 SUS304 不锈钢方管 25*25mm 制作, 16 层, 配置 4 寸加重静音型万象轮 4 个。	4	台
C03	四门冰箱	1200*700*1980 mm, 0.45KW/220V, 温度范围 -15~0 度, 双机双温压缩机, 直冷, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 品牌压缩机	2	台

C04	大理石面平台雪柜 (冷藏)	1800*750*800mm, 0.25KW/220V, 机身及内胆为 304 不锈钢温度范围 5~0 度, 品牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 品牌压缩机, 大理石台面	1	台
C05	尼龙面工作台	1800*750*800 材质: 食品级尼龙材料, 厚度 18mm, 台下衬 18mm 高密度板, 附 PC 防水层; 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台
C06	糖粉车	600*450*600mm, 全 304 不锈钢制作连盖, 厚度: 1.0MM, 四个万向轮	2	台
C07	和面机	和面量 50KG, 电量 380V/2.2KW, 740*840*920mm, 不锈钢和面缸, 搅拌均匀, 品牌优质铜芯电机,	2	台
C08	多功能搅拌机	不锈钢 30L 搅拌缸可打蛋, 搅拌馅料大功率 380V/1.5KW 优质铜芯电机, 牢固稳定的铸铁喷漆机架, 品牌, 3 档调速离合器, 配备安全网罩, 2 个搅拌器 (搅拌拍和打蛋器)	2	台
C09	三层六盘烤箱	全不锈钢外壳, 厚度 1.2mm, 三层六盘, 耐高温超大玻璃视窗, 采用优质远红外线辐射管为热元件, 以热辐射作用透入物体内部, 加热速度快, 被烤物品受热均匀, 升温更快, 底火、面火控制温度可在室温至 300℃ 范围内, 根据需要任意设定, 并能自动恒温, 附六个烤盘尺寸: 1250*770*1540 功率: 19.2KW/380V	2	台
C10	油网烟罩	3100*1000*550mm 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯连灯罩, 2*20W/220V	3.1	平方
C11	双门醒发箱	990*710*1800mm, 2.7kw/220v, 全不锈钢外壳, 耐高温玻璃门, 30 盘, 温度及时间可自由控制,	2	台
四、	热厨区域			

D01	双头大锅灶	2200*1200*800, 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.5MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: (48kW)x2=106kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, ϕ 800mm 大炒, 2 个, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	2	台
D02	单大锅灶头	1100*1200*800mm, 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: 48kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, ϕ 800mm 大炒锅, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	1	台
D03	双头双尾炒灶	2000*1200*800 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: (48kW)x2=106kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, 可放 ϕ 18"~24"炒锅 2 个, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	1	台
D04	运水油网烟罩	油网烟罩: 7600*1300*660mm 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯连灯罩, 2*20W/220V	9.88	平方
D05	运水烟罩控制箱	/	0	
D06	厨房灭火系统	附清单	1	套
D07	工作台柜	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	3	台

D08	单星盆台	750*750*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。 配: 曲柄去水及龙头一个,	1	台
D09	可倾式煮粥炉	1500*1200*800 110L 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 锅体为不锈钢冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 炉具采用天然气炉头, 热负荷: 48kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, 130L 汤锅, 额定压力: 2000Pa 进气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	3	台
D10	36 盘蒸饭柜	1580*820*1700mm, 整体优质双层不锈钢制成, 箱体整体发泡, 高强度门锁, 自动补水, 采用冲压成型的不锈钢蒸饭盘和内胆, 清洗便利	2	台
D11	集气罩	7600*1300*550MM, 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	8.64	平方
D12	暖饭(汤)车	全不锈钢外壳, 厚度: 1.0mm, 内胆 304 材质, 精确保温, 不锈钢电加热管, 尺寸: 600*700*800 功率: 3KW/220V	4	台
五、	洗碗间			
E01	浸泡池	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400, 面 1.2mm (304)板, 斗 1.0mm (304)板, 腿直径 38*1.2 (304)管, 横承直径 25*1.0 (304)管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附附曲柄去水及龙头 1 个)	1	台
E02	牛角集气罩	780*350*2000mm, 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	2	台
E03	集气罩	700*700*500+ (400*400*1200) 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	1	台

E04	长龙式洗碗机（带烘干）	洗涤能力 3500—6000 碟/小时，外壳及水槽为全不锈钢 304，带自动烘干功能，外形尺寸 4155×980×2040 最大耗水量 280, 功率 69KW/380V	1	台
E05	双层工作台	1200*700*800mm, , 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台
E06	双层工作台	1500*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	2	台
E07	挂墙层板	1500*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	2	台
E08	浸泡池	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400 , 面 1.2mm (304)板, 斗 1.0mm (304)板, 腿直径 38*1.2 (304)管, 横承直径 25*1.0 (304)管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附龙头 1 个)	1	台
E09	挂墙层板	1700*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	2	台
E10	三星洗锅盆台	2200*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304)板, 三斗 1.2mm (SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, 全 (附附曲柄去水及龙头 3 个)	1	台
E11	高温消毒柜	1310*650*1950mm, 全不锈钢外壳, 双门。不锈钢篮筐, 消毒容量 700L, 功率: 4.4kw/220v , 外形: 消毒方式: 高温热风消毒, 温度: 125 度, 精确温控和定时功能	2	台

E12	高身储物柜	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	2	台
六、	发售区			
F01	更衣柜	900*400*1850mm, 12 人. 彩钢制作, 厚度: 0.8mm, 尺寸: 900*400*1800mm, 12 门, 配 12 锁	1	台
F02	洗手星盆连龙头	500*400*350mm, 面 1.0 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个 220V/0.3KW	2	台
F03	紫外线消毒灯	36W 铝合金灯架, 长度 1200, 功率 36W/220V, 杀菌面积 40 平方	6	台
F04	四格保温菜台	1500*700*800mm, 3KW/220V 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 不锈钢 304 发热管, 缺水保护, 电脑温控, 4 个厚度 0.8mm 优质磨砂 304 不锈钢份盆, 柜身为 304 不锈钢厚度 1.0MM, 配 4 个不锈钢可调节重力脚	10	台
F05	工作台下二层	1400*700*800mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置 2 层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	5	台
F06	工作台柜	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	2	台

F07	高身储物柜	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	2	台
F08	立式空调	5P 单冷, 三级能效, 柜机, 内机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm405x1830x585. 外机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm958 (1021) x1333x417, 制冷功率(W) 3896. 最大用电量 220V/7.5KW	2	台
F09	三格保温菜台连柜	1200*700*800mm, 3KW/220V 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 不锈钢 304 发热管, 缺水保护, 电脑温控, 3 个厚度 0.8mm 优质磨砂 304 不锈钢份盆, 柜身为 304 不锈钢厚度 1.0MM, 配 4 个不锈钢可调节重力脚	1	台
F10	电力下面 (粉) 炉	50A 670*730*800 9KW/380V, 采用全不锈钢制作精确温控, 操作简单, 嵌入式发热系统安全节能, 锅体容量 50 升, 配置六个面斗	1	台
F11	电磁四头炉	750*730*800mm, 功率: 380V/3.5KW*4, 机体全部采用 304 不锈钢, 双层辐射屏蔽设计, 台面厚度 1.5MM, 微晶玻璃, 采用工业级第四代数字加热技术, 可连续长时间使用。9 档火力调节, 操作简单	1	台
F12	油网烟罩	1900*850*500mm 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯连灯罩, 2*20W/220V	1.62	平方
F13	工作台柜	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台
F14	开水器连架	410*380*740 40L, 220V/3KW, 微电脑快速开水, 数码控制, 智能电控进水, 水位多点检定, 有效防止千年水的发生, 机身全部采用 304 不锈钢制作, 不锈钢加热器, 防结垢的水龙头	1	台

F15	单星盆台	1000*750*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。 配: 附曲柄去水及龙头一个,	1	台
F16	工作台冰箱	1800*750*800mm, 0.25KW/220V, 机身及内胆为 304 不锈钢不锈钢温度范围 5~0 度, 品牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 品牌压缩机, 大理石台面	1	台
F17	工作台下二层	1000*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置 2 层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台
F18	挂壁空调	2P 2 匹 强劲制冷 远距离送风 定速 冷暖 空调挂机, 最大用电量 220V/5KW 内机尺寸(宽 x 高 x 深) mm975×320×235. 外机尺寸(宽 x 高 x 深) mm921*712*398	1	台
F19	灭蝇灯	功率: 40W/220V, 外形尺寸: 400*120*350mm, 铝合金外壳, 电击灯光诱捕, 高效环保	8	台
F20	洗手池连垃圾柜	2000*650*800+100mm500*400*350mm, 面 1.5 (304) 板, 斗 1.2 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头 4 个	4	台
F21	残菜柜连垃圾桶	1200*750*850mm, 台面 304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 柜身采用 304 不锈钢 1.0mm, 下面为封闭式垃圾车配 3 寸万向轮 4 个。	4	台
F22	手推车	800*600*980mm 采用不锈钢 1.2 厚作为台面, 直径 25 的不锈钢圆管把手, 4 个 4 英寸承重型静音万向轮	4	台
F23	双层推车	700*600*850 采用 304 不锈钢 1.0 厚作为双层台面, 直径 25 的不锈钢圆管把手, 4 个 4 英寸承重型静音万向轮	4	台
	设备合计			
	安装运输			
	一楼设备合计			

海南省国兴中学设备清单(二楼)

编号	设备名称	规格 参数	数量	单位
	一、更衣室、仓库区			
A01	洗手星盆连龙头	500*400*350mm, 面 1.0 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个 220V/0.3KW	4	台
A02	更衣柜	900*400*1850mm, 12 人. 彩钢制作, 厚度: 0.8mm, 尺寸: 900*400*1800mm, 12 门, 配 12 锁	4	台
A03	工作台柜	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台
A04	农药检测仪	触屏农药残留检测仪 NC-10 蔬菜瓜果农残快速检测仪农药测定仪食品安全分析仪 10 通道农残仪, 可同时测试 10 种样品, 用于农产品中的有机磷和氨基甲酸酯类的农药残留的快速检测	1	台
A05	单门陈列冷藏柜	600*650*1850MM, 0.25KW/220V, 温度范围 5~0 度, 品牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 内外材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm, 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 中空电热玻璃门, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 品牌压缩机	1	台
A06	单星盆台	700*700*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 附曲柄去水及龙头一个,	1	台
A07	满板四层货架	1200*450*1800mm, 层板 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	3	台
A08	满板四层货架	1500*450*1800mm, 层板 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	3	台
A09	垫仓板	1000*1000*200mm, 层板 25*25mm 不锈钢方管层板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管。承重: 1T	5	台

A10	移门低温冷库	3100*2450*2600mm, 双面彩钢板, 厚度 0.6mm 聚氨酯库板, 总厚度 100mm, 库内安装防爆灯, 移门 (附电风门帘), 谷轮全封闭压缩机, 品牌冷风机, 环保冷媒, 电脑型控制箱, 温度 -18~0 度	1	台
A11	移门高温冷库	4200*2450*2600mm, 双面彩钢板, 厚度 0.6mm 聚氨酯库板, 总厚度 100mm, 库内安装防爆灯, 移门 (附电风门帘), 谷轮全封闭压缩机, 品牌冷风机, 环保冷媒, 电脑型控制箱, 温度 0~5 度	1	台
A12	组合式四层货架	1220*540*1630mm, 环保 ABS/PP 聚丙烯材料, 浅灰色, 拆装式, 每层可调节 5CM 高度, 按物品体积增减层数, 每层平均承重 230KG, 耐高温 80 度, 低温-25 度。	2	台
A13	组合式四层货架	1520*540*1630mm, 环保 ABS/PP 聚丙烯材料, 浅灰色, 拆装式, 每层可调节 5CM 高度, 按物品体积增减层数, 每层平均承重 230KG, 耐高温 80 度, 低温-25 度。	6	台
A14	1/2 份盆推车	620*700*1750MM, SUS304 不锈钢份盆 652*532*100mm, 不锈钢推车采用全不锈钢方管 25*25mm 制作, 配置 4 寸加重静音型万象轮 4 个。	2	台
二、粗加工区域				
B01	浸泡池	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400 , 面 1.2mm (304)板, 斗 1.0mm (304)板, 腿直径 38*1.2 (304)管, 横承直径 25*1.0 (304)管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附附曲柄去水及龙头 1 个)	6	台
B02	挂墙层板	1200*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	6	个
B03	三星盆台	1800*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304)板, 三斗 1.2mm (SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, (附附曲柄去水及龙头 3 个)	1	台
B04	挂墙层板	1800*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个
B05	沥水砧板工作台	1800*1400*800mm, SUS304 不锈钢板, 厚 1.5mm 面板 1.5 (304)板, 中间为下水槽, 加不锈钢过滤网板, 层板 1.2 (304) 不锈钢下水口, 硬链接下水板, 不锈钢调脚。	4	台

B06	沥水架连接水盆	1400*600*1100mm, 采用 25*25mm 不锈钢管制作, 不锈钢厚度 1mm, 不锈钢 304 的沥水盆厚度 1mm。	1	台
B07	疏条四层货架	1200*450*1800mm, 层板采用 25*25 不锈钢方管及 304 不锈钢格条, , 厚度: 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	4	台
B08	洗手星盆连龙头	500*400*350mm, 面 1.0 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个 220V/0.3KW	2	台
B09	洗地龙头	/		
B10	双层工作台	1500*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台
B11	刀具消毒柜	400*230*620mm, 材质: 外壳由优质不锈钢制作 厚度: 1.0mm, 备有定时开关, UV 消毒, 容量 6~8 把刀, 紫外线防护功能	2	台
B12	四门冰箱	1200*700*1980 mm, 0.45KW/220V, 温度范围 -15~0 度, 双机双温压缩机, 直冷, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 品牌压缩机	1	台
B13	单星理鱼台	1500*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304) 板, 三斗 1.2mm (SUS304) 板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢) 管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢) 管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, (附附曲柄去水及龙头 1 个)	2	台
B14	挂墙层板	1500*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个
B15	挂墙层板	900*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个
B16	双门陈列冰箱 (冷藏)	原有旧设备	0	台

B17	双层工作台连抽屉	1800*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板及不锈钢抽屉 1 个 (不锈钢抽屉轨道), 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台
B18	单星盆台	700*700*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。 配: 附曲柄去水及龙头一个,	1	台
B19	开水器连底座	ZK-18K 加厚全不锈钢 0.8 厚外壳, 304 不锈钢内胆, 发泡保温内胆, 全自动进水, 过热防干烧保护, 精准温控, 18KW/380V 120L 机身 535*550*943 底座 540*550*445, 外接净水器, 安全卫生	1	台
B20	净水器	型号 DWS 2500 CN, 超滤/微滤净水机, 有效驱逐水中的氯, 微小杂质及细菌 (孢子孢囊), 挥发性有机物, 细菌, 重金属, 铁锈和寄生虫。并且能保留水中原有的矿物质 (钾, 钠, 钙, 镁), 净水量 2.4 升/分钟, 净水可直接饮用, 使用期限, 根据当地的自来水水质条件	1	台
B21	磨豆浆机	CM180 790*555*1025 3KW/380V, 生产能力 200KG/H, 渣浆自动分离, 传统石磨的结构, 高功率超长寿命的铜芯优质电机, 砂轮采用不锈钢弹簧固定, 安全卫生, 喷涂机身, 产品符合国家卫生要求	2	台
B22	淘米机	YXM-500, 970*590*890 1.5KW/380V, 采用优质食品级不锈钢制成, 优质大功率高效铜芯电机, 每小时产量 500KG, 可迅速去除米中的细小石子及杂质, 有效的保障食品安全。	1	台
B23	浸泡池	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400 , 面 1.2mm (304) 板, 斗 1.0mm (304) 板, 腿直径 38*1.2 (304) 管, 横承直径 25*1.0 (304) 管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附附曲柄去水及龙头 1 个)	1	台
B24	拖把水池	600*600*550+450mm, 全不锈钢 304 材质, 厚度: 1.0mm, 下水口采用软接头, 4 个不锈钢可调节脚, 附入墙式水龙头一个	1	台

B25	高身储物柜	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台
B26	活动拖把架	1500*450*1650mm, , 全不锈钢 304 材质, 厚度: 1.0mm, 下水口采用软接头, 4 个 3 寸万向轮。	1	台
	三、面点、烘培区域			
C01	双星盆台	1200*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304) 板, 二斗 1.0mm (SUS304) 板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢) 管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢) 管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, 。（附附曲柄去水及龙头 2 个）	1	台
C02	饼盆车	620*420*1650mm 不锈钢推车采用 SUS304 不锈钢方管 25*25mm 制作, 16 层, 配置 4 寸加重静音型万象轮 4 个。	4	台
C03	四门冰箱	1200*700*1980 mm, 0.45KW/220V, 温度范围 -15~0 度, 双机双温压缩机, 直冷, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 品牌压缩机	2	台
C04	大理石面平台雪柜 (冷藏)	1800*750*800mm, 0.25KW/220V, 机身及内胆为 304 不锈钢不锈钢温度范围 5~0 度, 品牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 品牌压缩机, 大理石台面	1	台
C05	尼龙面工作台	1800*750*800 材质: 食品级尼龙材料, 厚度 18mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台
C06	糖粉车	600*450*600mm, 全 304 不锈钢制作连盖, 厚度: 1.0MM, 四个万向轮	2	台
C07	和面机	型号 YQ-H50, 和面量 50KG, 电量 380V/2.2KW, 740*840*920mm, 不锈钢和面缸, 搅拌均匀, 品牌优质铜芯电机,	2	台

C08	多功能搅拌机	30 型不锈钢 30L 搅拌缸可打蛋, 搅拌馅料大功率 380V/1.5KW 优质铜芯电机, 牢固稳定的铸铁喷漆机架, 品牌, 3 档调速离合器, 配备安全网罩, 2 个搅拌器 (搅拌拍和打蛋器)	2	台
C09	三层六盘烤箱	全不锈钢外壳, 厚度 1.2mm, 三层六盘, 耐高温超大玻璃视窗, 采用优质远红外线辐射管为热元件, 以热辐射作用透入物体内部, 加热速度快, 被烤物品受热均匀, 升温更快, 底火、面火控制温度可在室温至 300℃ 范围内, 根据需要任意设定, 并能自动恒温, 附六个烤盘尺寸: 1250*770*1540 功率: 19.2KW/380V	2	台
C10	油网烟罩	3100*1000*550mm 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯连灯罩, 2*20W/220V	3.1	平方
C11	双门醒发箱	990*710*1800mm, 2.7kw/220v, 全不锈钢外壳, 耐高温玻璃门, 30 盘, 温度及时间可自由控制,	2	台
	四、热厨区域			
D01	双头大锅灶	2200*1200*800, 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.5MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: (48kW) x2=106kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, ϕ 800mm 大炒, 2 个, 额定压力: 2000Pa 进气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	2	台
D02	单大锅灶头	1100*1200*800mm, 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: 48kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, ϕ 800mm 大炒锅, 额定压力: 2000Pa 进气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	1	台
D03	双头双尾炒灶	2000*1200*800 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: (48kW) x2=106kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, 可放 ϕ 18"~24"炒锅 2 个, 额定压力: 2000Pa 进气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	1	台

D04	运水油网烟罩	油网烟罩：7600*1300*660mm, 定制，采用优质304 不锈钢制作，厚度：1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯连灯罩，2*20W/220V	9.88	平方
D05	运水烟罩控制箱	/		
D06	厨房灭火系统	附清单	1	套
D07	工作台柜	1800*700*800mm, 材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度：1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板，附 PC 防水层；柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度：1.0mm 优质磨砂不锈钢层板，下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽；2 个不锈钢双层移门（发泡夹层），配不锈钢可调节重力脚。	3	台
D08	单星盆台	750*750*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。 配：附曲柄去水及龙头一个，	1	台
D09	可倾式煮粥炉	1500*1200*800 110L 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造，锅体为不锈钢冲压，厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头；炉具采用天然气炉头，热负荷：48kW ，低噪音风机，500W/220V； 一氧化碳(废气)排放<0.01%；噪音<70dB(A)；节能>25%耗气量 ， 130L 汤锅，额定压力：2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	3	台
D10	36 盘蒸饭柜	1580*820*1700mm, 整体优质双层不锈钢制成，箱体整体发泡，高强度门锁，自动补水，采用冲压成型的不锈钢蒸饭盘和内胆，清洗便利，免除了饭盘漏水的麻烦。新型多气囊嵌入式硅胶门封设计，密封性更好，自动进水功能、自动泄压保护及蒸汽压力表显示等特点，采用了国际先进的进口电子点火器，在常规电子点火器的基础上增加了熄火自动断气保护、无需更换电池等特点，安全、可靠，用气量：3.3 立方/H, 燃烧室采用特制的竖式设计便于清理，移动式燃烧器便于清洗，维修	2	台

D11	集气罩	7600*1300*550MM, 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	8.64	平方
D12	暖饭(汤)车	全不锈钢外壳, 厚度: 1.0mm, 内胆 304 材质, 精确保温, 不锈钢电加热管, 尺寸: 600*700*800 功率: 3KW/220V	4	台
五、	洗碗间			
E01	浸泡池	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400 , 面 1.2mm (304)板, 斗 1.0mm (304)板, 腿直径 38*1.2 (304)管, 横承直径 25*1.0 (304)管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附曲柄去水及龙头 1 个)	1	台
E02	牛角集气罩	780*350*2000mm, 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	2	台
E03	集气罩	700*700*500+ (400*400*1200) 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	1	台
E04	长龙式洗碗机(带烘干)	洗涤能力 3500--6000 碟/小时, 意大利最新技术, 外壳及水槽为全不锈钢 304, 带自动烘干功能, 独特的环绕喷淋设计, 使水幕分布更加均匀, 保证洗涤效果的同时, 实现了 20%的能耗节约; 外形尺寸 4155×980×2040 最大耗水量 280, 功率 69KW/380V	1	台
E05	双层工作台	1200*700*800mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台

E06	双层工作台	1500*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	2	台
E07	挂墙层板	1500*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	2	台
E08	浸泡池	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400 , 面 1.2mm (304)板, 斗 1.0mm (304)板, 腿直径 38*1.2 (304)管, 横承直径 25*1.0 (304)管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附曲柄去水及龙头 1 个)	1	台
E09	挂墙层板	1700*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	2	台
E10	三星洗锅盆台	2200*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304)板, 三斗 1.2mm (SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚,。(附附曲柄去水及龙头 3 个)	1	台
E11	高温消毒柜	1310*650*1950mm, 全不锈钢外壳, 双门。不锈钢篮筐, 消毒容量 700L, 功率: 4.4kw/220v , 外形: 消毒方式: 高温热风消毒, 温度: 125 度, 精确温控和定时功能	2	台
E12	高身储物柜	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	2	台
六、	发售区			
F01	更衣柜	900*400*1850mm, 12 人. 彩钢制作, 厚度: 0.8mm, 尺寸: 900*400*1800mm, 12 门, 配 12 锁	1	台
F02	洗手星盆连龙头	500*400*350mm, 面 1.0 (304)板, 斗 1.0 (SUS304)板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个 220V/0.3KW	2	台

F03	紫外线消毒灯	36W 铝合金灯架，长度 1200，功率 36W/220V，杀菌面积 40 平方	6	台
F04	四格保温菜台	1500*700*800mm，3KW/220V 材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度 1.2mm，不锈钢 304 发热管，缺水保护，电脑温控，4 个厚度 0.8mm 优质磨砂 304 不锈钢份盆，柜身为 304 不锈钢厚度 1.0MM，配 4 个不锈钢可调节重力脚	10	台
F05	工作台下二层	1400*700*800mm，材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度 1.2mm，台下衬 18mm 厚高密度板，附 PC 防水层；下置 2 层 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm 优质磨砂不锈钢层板，下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽；支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管，配不锈钢可调节脚。	5	台
F06	工作台柜	1500*700*800+150MM，材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度：1.2mm，台下衬 18mm 厚高密度板，附 PC 防水层；柜身采用 304 厚度为 1mm，柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度：1.0mm 优质磨砂不锈钢层板，下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽；2 个不锈钢移门，配不锈钢可调节重力脚。	2	台
F07	高身储物柜	1200*500*1800mm，材质：全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm，柜身采用 304 厚度为 1mm，柜内置一层 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm 优质磨砂不锈钢层板，安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽；4 个双层不锈钢发泡移门，配不锈钢可调节重力脚。	2	台
F08	立式空调	5P 单冷，三级能效，柜机，内机尺寸（宽 x 高 x 深）mm405x1830x585. 外机尺寸（宽 x 高 x 深）mm958（1021）x1333x417，制冷功率(W) 3896. 最大用电量 220V/7.5KW	2	台
F09	三格保温菜台连柜	1200*700*800mm，3KW/220V 材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度 1.5mm，不锈钢 304 发热管，缺水保护，电脑温控，3 个厚度 0.8mm 优质磨砂 304 不锈钢份盆，柜身为 304 不锈钢厚度 1.0MM，配 4 个不锈钢可调节重力脚	1	台

F10	电力下面（粉）炉	50A 670*730*800 9KW/380V，采用全不锈钢制作精确温控，操作简单，嵌入式发热系统安全节能，锅体容量 50 升，配置六个面斗	1	台
F11	电磁四头炉	750*730*800mm，功率：380V/3.5KW*4，机体全部采用 304 不锈钢，双层辐射屏蔽设计，台面厚度 1.5MM,微晶玻璃，核心部件 IGBT 采用德国进口,采用工业级第四代数字加热技术，可连续长时间使用。9 档火力调节，操作简单	1	台
F12	油网烟罩	1900*850*500mm 定制,采用优质 304 不锈钢制作，厚度：1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯连灯罩,2*20W/220V	1.62	平方
F13	工作台柜	1500*700*800+150MM，材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度：1.2mm，台下衬 18mm 厚高密度板，附 PC 防水层；柜身采用 304 厚度为 1mm，柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度：1.0mm 优质磨砂不锈钢层板，下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽；2 个不锈钢移门，配不锈钢可调节重力脚。	1	台
F14	开水器连架	410*380*740 40L, 220V/3KW, 微电脑快速开水，数码控制，智能电控进水，水位多点检定，有效防止千年水的发生，机身全部采用 304 不锈钢制作，不锈钢加热器，防结垢的水龙头	1	台
F15	单星盆台	1000*750*800+150mm，面 1.2（304）板，斗 1.0（SUS304）板，合金下水口，硬管链接。 配：附曲柄去水及龙头一个，	1	台
F16	工作台冰箱	1800*750*800mm，0.25KW/220V，机身及内胆为 304 不锈钢不锈钢温度范围 5~0 度，品牌压缩机，直冷式，环保冷媒，材质为优质不锈钢厚度：0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料，内胆为圆弧形易于清洁，自动回归门，品牌压缩机	1	台
F17	工作台下二层	1000*750*800+150mm，材质：全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度 1.2mm，台下衬 18mm 厚高密度板，附 PC 防水层；下置 2 层 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm 优质磨砂不锈钢层板，下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽；支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管，配不锈钢可调节脚。	1	台

F18	挂壁空调	2P 2匹 强劲制冷 远距离送风 定速 冷暖 空调挂机, 最大用电量 220V/5KW 内机尺寸(宽 x 高 x 深) mm975×320×235. 外机尺寸(宽 x 高 x 深) mm921*712*398	1	台
F19	灭蝇灯	功率: 40W/220V, 外形尺寸: 400*120*350mm, 铝合金外壳, 电击灯光诱捕, 高效环保	8	台
F20	洗手池连垃圾柜	2000*650*800+100mm500*400*350mm, 面 1.5 (304) 板, 斗 1.2 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头 4 个	4	台
F21	残菜柜连垃圾桶	1200*750*850mm, 台面 304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 柜身采用 304 不锈钢 1.0mm, 下面为封闭式垃圾车配 3 寸万向轮 4 个	4	台
F22	手推车	800*600*980mm 采用不锈钢 1.2 厚作为台面, 直径 25 的不锈钢圆管把手, 4 个 4 英寸承重型静音万向轮	4	台
F23	双层推车	700*600*850 采用 304 不锈钢 1.0 厚作为双层台面, 直径 25 的不锈钢圆管把手, 4 个 4 英寸承重型静音万向轮	4	台
	设备合计			
	安装运输			
	二楼设备合计			
一楼排风系统(风管全部采用 304 不锈钢, 厚度 1.0MM)				
编号	设备名称	规格 参数	数量	单位
1	风管	700*700*56000	156.8	M2
2	Z 型接头	700*700	2	个
3	90° 弯头	700*700	4	个
4	45° 弯头	700*700	4	个
5	变径接头	定制	3	个
6	软接头	定制	2	个
7	低噪音离心风柜	19000M3/H 7.5KW/380VV, 国产标准高速电机,	2	台
8	油烟净化器	处理量 19000M3/H 1KW/220V 品牌, 通过国家 CEP 环保认证, 采用不锈钢阴极, 碳钢板烤漆外壳, 排放效率达到 85%以上,	1	台

9	机组底座	定制	3	个
10	避震器	定制	2	套
11	二次启动开关箱	定制	2	台
12	45° 丝网出风口	定制	2	个
13	风管	400*300*38000	53.2	M2
14	风管	300*300*11000	13.2	M2
15	变径接头	(园变方) 定制	4	个
16	软接头	定制	4	个
17	轴流风机	5000M3/H 0.55KW/380V	3	台
18	轴流风机	3000M3/H 0.37KW/380V	1	台
19	风机支架	定制	4	个
20	低噪音离心风柜	25000M3/H 7.5KW/380V, 国产标准高速电机,	1	台
21	消音器	不锈钢定制	2	个
22	铝合金百叶窗	1000*600	1	个
23	风管	1000*600*5000	16	M2
24	风管	600*500*12000	26.4	M2
25	风管	400*300*24000	33.6	M2
26	风管	300*300*31000	37.2	M2
27	风柜变径接头	定制	4	个
28	变径弯头	定制	2	
29	风管变径接头	定制	3	个
30	悬挂式避震器	定制	4	个
31	机组支架	定制	1	个
32	二次启动开关箱	定制	1	台
33	铝合金双层新风口	400*200	32	个
34	吊杆	定制	128	付
	设备合计			

	安装运输			
	一楼排风系统合计			
二楼排风系统（风管系统全部采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm）				
编号	设备名称	规格 参数	数量	单位
1	风管	700*700*42000	117.6	M2
2	Z 型接头	700*700	2	
3	90° 弯头	700*700	8	
5	变径接头	定制	3	个
6	软接头	定制	2	个
7	低噪音离心风柜	19000M3/H 7.5KW/380V， 国产标准高速电机，	2	台
8	油烟净化器	处理量 19000M3/H 1KW/220V， 通过国家 CEP 环保认证，采用不锈钢阴极，碳钢板烤漆外壳，排放效率达到 85%以上，	1	台
9	机组底座	定制	3	个
10	避震器	定制	2	套
11	二次启动开关箱	定制	2	台
12	45° 丝网出风口	定制	2	个
13	风管	400*300*38000	53.2	M2
14	风管	300*300*11000	13.2	M2
15	变径接头	（园变方）定制	4	
16	软接头	定制	4	
17	轴流风机	5000M3/H 0.55KW/380V	3	台
18	轴流风机	3000M3/H 0.37KW/380V	1	台
19	风机支架	定制	4	个
20	低噪音离心风柜	25000M3/H 7.5KW/380V， 国产标准高速电机，	1	台
21	消音器	定制	2	个
22	铝合金百叶窗	1000*600	1	个
23	风管	1000*600*5000	16	M2
24	风管	600*500*12000	26.4	M2
25	风管	400*300*24000	33.6	M2

26	风管	300*300*31000	37.2	M2
27	风柜变径接头	定制	4	个
28	变径弯头	定制	2	
29	风管变径接头	定制	3	个
30	悬挂式避震器	定制	4	个
31	机组支架	定制	1	个
32	二次启动开关箱	定制	1	台
33	铝合金双层新风口	400*200	32	个
34	吊杆	定制	128	付
	设备合计			
	安装运输			
	二楼排风系统合计			

二、监控设备

预算：不得超过 475057.00 元

序号	名称	参数	计量单位	配置数量
1	楼层总机柜	规格：525MM*400MM*600MM	台	1
2	楼层弱电机柜	规格：525MM*400MM*210MM	台	7
3	落地式配电箱	规格：600MM*600MM*1600MM	台	1
4	悬挂嵌入式配电箱	规格：525MM*400MM*600MM	台	2
5	弱电桥架	规格：50*50mm	m	144
6	管理电脑	CPU 主频 3GHz 六核心 六线程 内存 4G/硬盘 1TB/无驱集显/操作系统 WIN10/19.5 寸显示器	套	1
7	管理服务器	CPU 主频 3GHz 六核心 六线程 内存 4G/硬盘 1TB/无驱集显/操作系统 WIN10/19.5 寸显示器	台	1
8	控制键盘	键盘	个	1
9	操作台	二位操作台，平面式	台	1
10	编码器	1 路编码器	个	12

11	解码器	支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20 路 300W，或 32 路 1080P@30fps 及以下分辨率同时实时解码；HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ）； •支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG、Smarth264、Smarth265 等主流的编码格式； •支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； •支持 H. 265、H. 264 的 Baseline、Main、High-profile 编码级别； •支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；	台	1
12	不间断电源设备	存储时间为 2 小时	套	1
13	交换机	24 个百兆 PoE 口+2 个千兆 Combo 上行；电源功率 300W；支持数码显示功率；支持一键 VLAN，一键 250 米远距离传输	套	4
14	交换机	16 个百兆 PoE 口+2 个千兆上行电口；电源功率 200W；支持数码显示功率；支持一键 VLAN，一键 250 米远距离传输	套	4
15	交换机	8x10/100M(1-8 口支持 PoE 防雷) 交换机，单口最大 30W，12/36 供电，电源总功率 96W，支持 SmartLINK 电源功率管理	套	4

16	监控摄像设备	<p>1/2.7" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light 1920 × 1080 @25 fps 智能侦测：越界侦测，区域入 侵侦测 H. 264, Smart264, H. 265, Smart265 120 dB 宽动态 背光补偿，强光抑制，3D 数字 降噪 内置 1 个麦克风，高清拾音 红外/暖光双补光，红外最远可 达 50 m，暖光最远可达 30 m IP66</p>	台	78
17	摄像机支架	<p>材料：铝合金；长度：18.5cm； 颜色：银色；重量：400 克；壁 装</p>	个	78
18	监控摄像设备	<p>产品类型 网络摄像机 产品功能 红外灯 产品外形 半球 成像色彩 彩色 硬件性能 有效像素 200 万 镜头参数 2.8mm、6mm、8mm、4mm 可选 音频/视频 分辨率 1080p 其它参数 产品重量 500g</p>	台	9
19	电视监控辅助机械设备	<p>50 英寸全面屏 4K 超高清智能网 络液晶电视机</p>	套	3
20	控制台和监视器柜架	<p>26-55 寸挂架</p>	台	3

21	存储设备	<p>可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入；</p> <p>支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；</p> <p>支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，其中 HDMI 1 支持 4K 高清分辨率输出；</p> <p>便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；</p> <p>支持、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p> <p>支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放；</p> <p>支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；</p> <p>支持 GB28181 协议、Ehome 协议接入平台；</p> <p>支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能</p>	台	3
----	------	--	---	---

		Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份		
22	存储设备	接口类型: SATAII, 容量: 6TB, 转速: 5900 转, 缓存: 64M	台	24
23	双绞线缆	六类非屏蔽四对双绞线 0.58 线径	m	2747.84
24	UPS 电缆	RVV3×48/0.20(3×1.50mm ²)	m	2837
25	配线	RVV2×48/0.20(2×1.50mm ²)	m	500
26	配线	RVV2×78/0.20(2×2.50mm ²)	m	200
27	配管	KBG20	m	1360
28	防水盒	防水盒	个	20
29	跳线	网络跳线	条	96
30	视频系统调试	视频系统调试	系统	1
31	合计: 475057.00 元			

附件：

厨房设备灭火装置设备清单

序号	设备名称	数量	单位	备注
01	厨房设备灭火装置主机	1	套	
02	CM 厨房专用灭火剂	14.5	KG	
03	截气阀	1	个	
04	驱动气瓶及总成	1	套	
05	雾化喷嘴	14	个	
06	雾化喷嘴防护胶帽	14	个	
07	感温释放机构	7	套	
07	感温释放支架	7	个	
09	185℃感温探测器	7	个	
10	末端调节器	1	套	
11	远程启动装置	1	套	
12	感温传导管网	15	米	
13	药剂喷射管网	20	米	
14	管道固定装置(传导管网)	10	个	
15	管道固定装置(药剂管网)	20	个	
16	滑轮转向装置	6	个	
17	钢丝绳	25	米	
18	电磁阀	1	个	
19	立式单向阀	2	个	
20	球阀	2	个	
21	内螺纹三通	2	个	
22	外螺纹对丝	7	个	

23	外螺纹三通（卡压式）	16	个	
24	90度外丝长弯头（卡压式）	2	个	
25	等径三通（卡压式）	4	个	
26	A型90度弯头（卡压式）	13	个	
27	等径直接（卡压式）	8	个	
28	外螺纹转换接头（卡压式）	4	个	
29	移动活接头	8	个	