

序号	名称	规格型号	数量	单位	备注
1	警用多功能腰带	<p>技术参数:</p> <p>1、技术标准: 参照《GA890-2018 公安单警装备 多功能腰带》标准; 2、外观要求: 警用多功能腰带的带体和各种编织带外观应平直规整, 无跳丝, 无线结, 各种材料表面无残次。腰带钎子边缘应平整光滑, 无毛刺、无锐边、无划痕, 钎子插合牢固、端正, 对位准确, 插拔灵活。各部位应铆合牢固、位置准确, 扣件开合顺畅、松紧适宜。铆钉、四件子母扣无破损、变形。装具套大小应与警用装备匹配, 装取顺畅。成品表面应整洁, 无线头, 无脱纱、无异味。黑色多功能腰带颜色为 (PANTONE 19-4006 TPX); 腰带钎子颜色应为亚光银白色 (镀镍)。黑色多功能腰带的金属配件应表面喷塑黑色处理; 白色多功能腰带的金属配件应表面喷塑或亚光银白色 (镀镍) 处理。3、性能要求: 警用多功能腰带全套质量应小于或等于 1.2 kg (包括外腰带、内腰带、斜挂带、快拔型警棍套、强光手电套、警用工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套); 耐汗渍色牢度/级 $\geq 3-4$; 耐光色牢度/级 4-5; 腰带钎子耐盐雾 48h 主要表面无腐蚀斑点; 机织带起毛无变化; 斜挂带卡扣抗拉强力, $N \geq 500$; 装具套开口部位缝合强力/$N \geq 350$; 腰带钎子插拔抗拉强力/$N \geq 750$; 腰带钎子插拔性能插拔 3000 次后, 能正常使用; 腰带钎子耐温性能 $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}、+50^{\circ}\text{C}$, 2h, 能正常使用; 四件子母扣侧掀强力/$N15 \sim 30$。</p> <p>提供生产厂家由公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心所出具的带有企业检测代号的检验检测报告复印件加盖厂家鲜章。</p> <p>提供由国家纺织服装产品质量监督检验中心 2019 年 3 月出具的多功能腰带中“涤纶长丝牛津布”材料经纱 750dtex/2, 经密 115 根/10cm, 断裂强力大于或等于 3000N; 纬纱 750dtex/2, 纬密 95 根/10cm, 断裂强力大于或等于 2500N 的检验报告复印件加盖厂家鲜章。</p> <p>符合 GB/T3923.1-2013 执行标准。</p> <p>提供由省级或省级以上安全防护产品质量监督检验中心 2019 年 4 月出具的多功能腰带中“尼龙机织带”材料 438dtex/96F 宽 48mm, 厚度 2mm, 断裂强力大于或等于 5000N; 材料 438dtex/96F 宽 35mm, 厚度 1.5mm, 断裂强力大于或等于 3000N; 材料 429dtex/48F 宽 30mm, 厚度 1.2mm, 断裂强力大于或等于 3000N 的检验报告复印件加盖厂家鲜章。</p> <p>符合 FZ65002-1995 执行标准。</p> <p>生产厂家须为公安部装备财务局招标的《2019-2020 年度新型公安单警装备协议供货采购项目》资格预审合格的企业 (须提供企业通过该次资格预审的公示截图或通知书) 复印件加盖厂家鲜章。</p> <p>生产厂家须具有注册地省级公安机关警务保障部门出具审查结果为“符合”的《新型单警装备生产企业资格预审审查表》</p>	150	套	

2	警用催泪喷射器	<p>1、结构：催泪喷射器总体结构为：罐体、溶剂袋、喷嘴、喷射剂、保护帽、保险盖等组成；</p> <p>2、颜色标识：罐体、保护帽黑色，喷嘴按钮白色。保护帽是独特坚固的结构外形，端面有上翻式可自动复位的保险盖；罐体印制白色标识及文字，正面有警徽图案和“警察”、“POLICE”、“催泪喷射器”的标志，罐底标注生产日期、失效日期，罐体背面下端激光雕刻产品编号；</p> <p>3、性能指标：规格尺寸：高 149mm±1 mm；外径：35 mm±0.2mm；重量：净重 100g±5g；</p> <p>4、喷射形态：射流状；使用温度范围：（-30℃~55℃）；</p> <p>5、喷射距离：≥3m；喷射时间：≥4s；有效期：三年；</p> <p>6、符合《GA 884-2010 公安单警装备—警用催泪喷射器》标准要求。</p>	150	只	
3	可重复灌装催泪喷射器	<p>1、颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，其上印刷字样和警徽图样为白色，喷嘴颜色为铜色。</p> <p>2、重量：满罐重量 152g±3g。</p> <p>3、结构：催泪喷射器由塑料外罐体、可视内罐体、催泪剂溶液、喷射组件和保险盖、充气阀构成。配件包括催泪剂、充气瓶、扳手等。喷嘴与催泪剂之间具有良好的相容性，使催泪剂定向喷射并呈射流状。内罐体分为两个腔，上腔装催泪剂，下腔装动力气体，底部安装有充气阀。各部件与催泪剂之间有良好的相容性。</p> <p>3、催泪剂：天然辣椒素（OC）其含量为 1.2%~1.8%；罐液量 25ml±2 ml。</p> <p>4、稳定性：产品在包装完好并满足贮存条件的情况下，3 年内产品应表面无剥落，不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射，且满足喷射性能要求。（将产品置于 45℃±2℃，相对湿度 95%±2%的潮热试验箱内 120h 后取出，产品外观符合要求，喷射性能正常）</p> <p>5、尺寸：外罐直径 35mm±0.2mm、内罐直径 31mm±0.2mm、高度 148mm±0.2mm。</p> <p>6、喷射性能：产品喷射为定向射流状，喷射距离≥3m，有效喷射时间≥3s，喷射速率≥6g/s。</p> <p>7、环境适应性：产品在-30℃~55℃范围内不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求。</p> <p>8、振动性能：产品带包装在承受加速度幅值 2m/s²、频率 5~55Hz 振动后不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求。</p> <p>9、保险安全性：产品配有安全可靠地防止误喷的保险装置。</p> <p>10、承压安全性：产品承受 980N 压力后，不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求。</p> <p>11、跌落安全性：产品经 1.2 米高处跌落后，不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求。</p> <p>12、密封性：产品经振动和跌落后置于 0.5m 深的水中，应无泄漏且满足喷射性能要求。</p>	100	只	
4	催泪喷射器灌装机	<p>1. 尺寸：长 350mm×宽 420mm×高 230mm</p> <p>2. 功能：设备具有自动定量灌液</p> <p>3. 功率：≥180w</p> <p>4. 电压：220V 50HZ</p> <p>5. 吸程：≥10m</p> <p>6. 重复误差：≤0.5%</p> <p>7. 灌充速度：≥16L/min</p> <p>8. 断电记忆：有</p> <p>9. 灌装范围：5~17000ml</p>	1	台	

5	伸缩警棍	<p>技术参数:</p> <p>1、基础型收回 225, 展开 510, 重量 320g 握把直径 26.5, 中管直径 20.5, 小管直径 16。</p> <p>2、纵向抗拉性能 伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下, 施加拉力至 1000 并保持 1min 后, 应符合伸缩性能的要求</p> <p>3、抗弯性能 伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下, 对便携型、基础型、加强型的 中管分别施加 5000N、 5000N、10000 压力并保持 1min 后, 应符合伸缩性能的要求。</p> <p>4、耐击打性能 伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下, 在专用试验机上进行击打, 击打点距离警棍棍头端面 50mm, 对便携型和基础型施加 3000 连续击打 橡胶块 3000 次, 对加强型施加 4000N 连续击打橡胶块 4000 次后, 应符合伸缩性能的要求。</p> <p>5 执行标准: GA 883-2018 《公安单警装备 伸缩警棍》</p> <p>提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。</p> <p>提供列入 2020 年新型单警装备协议供货目录产品证明文件;</p>	200	根	
6	应急棍	<p>1、尺寸规格: 长度\geq1.4m, 直径\geq ϕ 35mm。</p> <p>2、重量: \geq1.4kg。</p> <p>3、颜色: 黑色。</p> <p>4、柔韧性性能: 在外力作用下能弯曲, 且两端夹角为 120° 时不应出现裂纹或断裂。</p> <p>5、抗拉性能: 在 2000N 拉力作用下, 棍体不出现裂纹或断裂。</p> <p>6、抗击打性能: 连续击打 2000 次后, 棍体不出现裂纹或断裂。、</p> <p>7、温度适应性: -30℃~+55℃, 性能符合要求。</p> <p>8、阻燃性能: \leq3S。</p>	200	根	
7	警用手铐	<p>金属手铐参数: 颜色: 银白色金属光泽, 材质: 铐体 65MN、梁扇 ZG45、质量: 单副小于 400g 尺寸: L: 215 毫米, H: 50+_2 毫米, B: 40 毫米— 75 毫米, 产品表面光亮, 色泽均匀, 产品锁闭轻松, 灵活, 无阻滞现象, 处于反锁定位状态下能承受 2200N 静拉力, 工作次数不小于 6000 次循环</p> <p>执行标准: 《GA/172-2014 金属手铐》标准</p>	150	副	
8	训练手铐	<p>1. 材料: 碳钢镀镍</p> <p>2. 重量: 250 克</p> <p>3. 总长: 22.5cm</p> <p>4. 最小直径: 50mm 最大直径: 78mm</p> <p>5. 齿数: 20, 无需锁匙</p>	150	副	
9	警用强光手电	<p>1、 结构: 强光手电为前置开关、直握柄、防滚动圆柱形结构, 由六角攻击头盖、照明单元、握柄开关充电组件、18650 电池(直径: 18.6mm\pm0.2mm、长度;69mm\pm2mm; 正负极位于电池两端有标识)尾盖及挂绳六部分组成。在攻击头盖、尾盖和筒身连接部位为防水密封设计;</p> <p>2、性能指标: 外壳为 6061-T6 铝合金材料。导电安装体为黄铜材料 H62。光源世界知名品牌 P4 (或更高级别) 大功率 LED。镜片为聚碳酸酯 T1230 平面镜片;</p> <p>3、规格: 总长度: 150mm\pm2mm、握柄直径: 27mm\pm1mm、头盖外径: 35mm\pm1mm、挂绳长度: 155mm\pm5mm;</p> <p>4、重量: 含电池重量不大于 230g。</p> <p>符合《GA 883-2010 公安单警装备一警用强光手电》标准要求。</p>	100	只	

10	防割手套	<p>技术参数:</p> <p>1、防割手套由不锈钢丝及高模聚乙烯纤维包覆纱织成。</p> <p>2、穿着灵活,易于穿脱,穿着后不影响手指弯曲,伸展动作不受限制。</p> <p>3、颜色为白色,表面平整,无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍。</p> <p>4、质量:115.5g</p> <p>5、尺寸:长:205.0mm,宽:110.0 mm</p> <p>6、提供“中国国家认证认可监督管理委员会”和“中国合格评定国家认可委员会”认可的产品质量监督检验机构出具的检测报告,符合标准:GA614-2006《警用防割手套》</p>	50	副	
11	防割手臂	<p>技术参数:</p> <p>材质:黑色28%涤纶凯夫拉纤维,62%不锈钢丝,8%涤纶,2%松紧线,高强度芳纶纤维+多股不锈钢丝。</p> <p>作用:用于保护手臂不被划割,防轻度刀砍</p> <p>长度:常规是40厘米,可以根据需要定制</p> <p>防割等级:5级</p>	50	副	
12	警用约束叉(躯干)	<p>技术参数:</p> <p>1、结构:样品由叉头、叉杆(含握持部位,连接部位)及携行袋组成。</p> <p>2、约束叉表面光滑,无尖锐棱角,各连接部位圆滑,各零部件无明显划伤变形,涂、镀层完整均匀,无脱落、起皮、瘤痕、气孔等缺陷、握持部位有防滑措施、连接部位连接牢固,无阻塞、卡死和连接失效等现象。</p> <p>3、尺寸:携行长度:1115.0mm 工作长度:2065.0mm 叉杆握持部位直径:34.1mm 叉头闭合缝隙:428.0mm</p> <p>4、质量:1.62kg</p> <p>5、叉杆抗弯能力:约束叉叉杆中点承受500N的横向力作用30S后,叉杆未断裂、无裂纹、未拉脱。</p> <p>6、状态转换时间:约束叉的携行状态与工作状态能快速有效的转换,转换时间为9S。</p> <p>7、提供由国家级产品质量监督检验机构出具的承检范围包括本投标产品的检验报告复印件加盖公章,符合标准:执行标准:GA/T 1145-2014《警用约束叉》</p> <p>8、提供列入公安警用装备协议供货目录产品证明文件;</p>	50	个	
13	警用约束叉(四肢)	<p>技术参数:</p> <p>材料:不锈钢材质,握把手感好,牢固安全。钢管壁厚达到2mm,不生锈。</p> <p>收缩长度:1.252米,</p> <p>展开长度:2.0米。</p> <p>重量:2.21公斤。</p> <p>特点:首先,它是一个放大型的手铐,面对接警过程中遇到的紧急状况,民警可以运用抓捕器快速制服犯罪嫌疑人,抓手、抓脚、无所不能;其次,它是一种特殊的约束性工具,在使用时既能有效地控制住犯罪嫌疑人,又不会伤害到犯罪嫌疑人。</p>	50	个	

14	约束带	<p>技术参数:</p> <p>材质: 牛津面料;</p> <p>尺寸: 长:47cm 宽: 2.5cm;</p> <p>主体材料: 尼龙带/铜扣;</p> <p>耐用度: >6000 循环次;</p> <p>牢固度: 可承受静拉力 1000N;</p> <p>功能: 起保护性和约束性警械。</p> <p>约束带是一种适用于警察执行任务时, 对于违法人员限制其双手活动的警用器材。</p>	200	条	
15	约束毯	<p>技术参数:</p> <p>1、产品说明: 一种适合法制社会、更具“人性化”的新型约束器材, 适用于处置“柔性突发事件”。操作简便, 约束牢固可靠。</p> <p>2、产品尺寸:</p> <p>束带: 总长: 151cm, 总宽: 50cm; 袋包长: 22cm, 袋包宽: 23cm;</p> <p>绑带长:355cm, 绑带宽: 5cm; 插袋长: 22.5cm, 插袋宽: 20cm;</p> <p>袋包粘毛长: 22cm, 袋包粘毛宽: 5cm;</p> <p>3、产品重量: 1.8kg;</p> <p>4、特点: 粘扣带采用婴儿无损型。</p> <p>5、材质: 牛津</p>	20	件	
16	法式防暴盾牌	<p>技术参数:</p> <p>法式防暴盾牌的盾体采用 3.5mm 厚 PC 板制成。背面有握把和臂带, 防暴盾牌的表面光滑, 无可视的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮, 外漏金属结构件应无锈蚀, 防暴盾牌正面上方水平居中位置应有中文“警察”和英文“POLICE”字样。在握把与盾体间施加 500N 的拉力, 保持 1min, 握把未断裂、松动或脱落, 在臂带与盾体间均匀施加 500N 的拉力, 保持 1min, 臂带未脱落、松动、脱扣或断裂。</p> <p>防护面积: 0.54 m², 透光率: 88.5%</p> <p>盾牌宽度: 560mm, 长度: 1000mm</p> <p>质量:3.99kg</p>	50	块	
17	铁质防暴盾牌	<p>技术参数:</p> <p>材质: 合金铝, 采用 2.5mm 厚金属板制成, 在冲孔金属板前加装 2.0mm 厚 PC 板制成透明观察窗, 背面有握把和臂带。</p> <p>尺寸: 90×50 (cm), 防护面积: 0.45 m², 透光率: 77.2%</p> <p>颜色: 藏蓝色</p> <p>重量: 3500g</p>	150	块	
18	智能击打宣泄放松系统 (二代)	<p>1、宣泄仪主机 外型尺寸: 高 215cm×宽 85cm(底座)×深 30cm;</p> <p>2、主题控制器尺寸: 高 120cm 长 40cm*宽 35cm</p> <p>3、最大承受击打力: 150 公斤 LED 闪灯: 10 路 LED 发光灯条</p> <p>4、仿真宣泄靶: 直径 40CM, 靶心直径 18.5CM, 高弹性海绵, 内置一组高分辨率传感器</p> <p>产品功能:</p> <p>1、8 吋触摸屏显示及操作, 清晰明了, 方便来访者操作使用。</p> <p>2、自定义用户, 来访者可以在管理者授权下建立自己账号,</p>	1	套	

		<p>3、参数精确监测：每次使用情况自动存储（击打波形、力量、次数、评价等数据），用户可以看到每次使用的完整情况，管理者可调取对比数据。</p> <p>4、智能引导正向激励：系统通过测试者的击打力度和击打频率等原始数据等，分析被测试者的当前心理状态，通过波形参数显示以及科学的分析原理，并配合励志性的背景语音，有效的缓解被测人的心理状态。</p> <p>5、多种宣泄情绪主题：系统提供了8种常见的情绪问题而设定的宣泄主题，用户使用前先通过触摸屏控制器选择符合自己情绪的宣泄主题。</p> <p>6、LED火焰智能灯：系统设计了独特的LED火焰灯，根据击打的力量、速度，系统智能控制火爆炸效果，有积极的心理暗示作用。</p> <p>7、高清语音操作引导：系统采用高清语音操作引导语，明确、清晰指导宣泄者如何操作使用宣泄仪。</p> <p>8、音乐放松减压：若宣泄者需要平静宣泄方式，仪器可选择到音乐放松减压状态，自然环境、经典治疗、心灵按摩三种放松模式可供选择。</p> <p>9、常用减压放松主题文档供使用者阅读了解如何调节情绪和放松减压。</p> <p>10、系统设置管理员登陆口，方便管理及调取记录等。</p> <p>产品配置：</p> <p>1、击打宣泄仪主机1台</p> <p>2、操控台1个</p> <p>3、电源线1个</p> <p>4、信号线1个</p> <p>5、合格证1份</p> <p>6、投标人或授权厂商需通过ISO9001认证，认证内容包含心理测试软、硬件研发。需通过ISO14001：2015环境管理体系认证、GB/T28001—2011职业健康安全管理体系认证。</p>			
19	AED除颤仪	<p>产品设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放AED电极贴片。</p> <p>2、将除颤电极与模拟人相连即可，全过程无需人为介入，模拟自动检测、自动分析、除颤（自动除颤与手动除颤）。</p> <p>3、模拟急救现场AED的工作流程，自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤工作，全程语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。</p> <p>4、学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置及使用方法。</p> <p>5、AED模拟训练器预设有9种案例情景，模拟真实使用过程中出现的不同情况。</p> <p>6、设有故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体、贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。</p> <p>7、设有CPR操作语音提示及按压频率节拍音提示</p>	5	台	
20	警用个人急救包	<p>1、结构尺寸：急救包展开长应为220mm±5mm，宽125mm±3mm；包面皮革撕裂强度应大于等于25N/mm。</p> <p>2、耐摩擦色牢度：干摩大于等于4级，湿摩大于等于3级。</p> <p>3、拉链：拉链平拉强力应大于等于600N。</p> <p>4、急救包内装药品、器械品种及要求，所含药品、器械如下：</p> <p>①云南白药创可贴三合一（1.5cm×2.3cm）：6片</p> <p>②云南白药创可贴三合一（4.5cm×6cm）：2片</p> <p>③硝酸甘油片（0.5mg）：1瓶</p>	100	个	

		<p>④带垫急救绷带：绷带，7.5cm×2m；不粘垫：5cm×7.5cm</p> <p>⑤小剪刀（9cm~11cm）：1把</p> <p>⑥无菌纱布片：40s 密度：26×18 7.5cm×7.5cm-8p</p> <p>⑦橡胶止血带：46cm×2.5cm</p> <p>⑧酒精消毒片：10cm×4cm 或外包装：5cm×5cm, 内芯：6cm×6cm</p> <p>⑨抗菌湿纸巾：19cm×12.5cm 或外</p>			
21	心肺复苏训练用假人	<p>1、材质：进口热塑弹性体混合胶</p> <p>2、GAO 级型全身心肺复苏人体模型用于医学急救技能培训，适用于消防部门、医院、驾校、学校、矿山救护等急救手法训练与普及心肺复苏</p> <p>3、面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混</p> <p>4、GAO 级复苏全身人体模型 GAO 级电脑液晶显示器、豪华手拉推式人体硬塑箱、复苏操作垫、屏障面膜（50 张/盒）、可换肺装置、可换面皮、热敏打印纸</p>	10	个	
22	折叠式担架	<p>1、材质：航空级 7075 铝合金型材，600D*600D 防水阻燃抗菌牛津布。</p> <p>2、便携式，可折叠。</p> <p>3、航空级 7075 铝合金型材，外观经精密 CNC 加工，加厚的表面 氧化处理使支架抗老化度更强更洁净。架面布料采用 600D*600D 防水阻燃抗菌牛津布，有利于洗涤消毒杀菌清洗。铝镁合金方管连接采用 2mm 不锈钢板加工成型搭接，使折叠更方便顺畅，展开抬杠平稳牢固。</p> <p>4、规格：长 2050mm×宽 520mm</p> <p>5、承载质量≥140kg</p> <p>6、质量： 4.75kg</p> <p>7、颜色：数码迷彩、蓝色。</p>	10	副	
23	红人	<p>1、材质：高强度 PU 记忆海绵，双密度 EVA，硅橡胶浸塑，松紧带。</p> <p>2、红人头盔（钢网面罩），护颈，护肩，护前胸小腹，护后背，护裆，护臂，护肘，护臀，护腿，护膝，护手背及手腕，松紧带组成。</p> <p>3、专门用于警察技能训练及进行高强度培训，为参训人员提供有效身体保护，使受训者在高仿真环境下充分模拟实战的强度与烈度，覆盖面积最大，能够进行一系列的一流防创伤训练。参训人员可用几根警棍同时击打红人也毫发无损，增加参训人员的信心，能将训练时的精神及肉体创伤减至最低。</p> <p>4、可以对头部，眼部、颈部、胸部，手臂，腹部、臂部、背部、大腿、膝盖及小腿囊括全身的无缝保护。在不影响活动能力的范围内最大限度减低间隙，提高安全性，能经受训练警棍的暴力敲打，在钝性武器对抗训练中有其独特优越性。可以抵御不间断的击打动作，让训练者在安全情况下类比最真实场景。</p> <p>5、穿戴只需 3-5 分钟的单人操作即可迅速完成。光滑顺畅的表面及防水性使之可以迅速清洁干净，保证汗渍及细菌不伤及人体。</p> <p>6、红人护具应无褶皱，气泡，尖锐凸起，裂痕，破损，缺口，开线，漏针，线头等缺陷。着装后不能使两臂及双腿的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制。</p> <p>7、各关节及连接之间要有连接装置和可调节功能。</p> <p>8、双肩部位设置服装长短调节功能，利用于调节服装长短。</p> <p>9、双腰间设置服装肥瘦调节功能，利用于调节服装肥瘦尺寸。</p> <p>10、红人护具采用高强度 PU 记忆材料经模具及高技术发泡一次成型。成型的部件无尘、高洁净亮丽夺目，触感细腻柔和，缠绵无与伦比。</p> <p>11、规格：大、中码</p> <p>12、颜色：红色</p>	6	个	
24	对抗海绵盾	<p>1、材质：高强度 PU 海绵，塑胶板，仿皮革。</p> <p>2、护盾由 PU 海绵芯片，塑胶板，仿皮革及多方向握把构成。</p> <p>3、护盾应无褶皱，气泡，尖锐凸起，裂痕，破损，缺口，开线，漏针，线头等缺陷。</p> <p>4、为参训人员提供有效身体保护，使受训者在高仿真环境下充分模拟实战的强度与烈度。</p> <p>5、能经受训练警棍的暴力连续击打，在钝性武器对抗训练中有其独特优越性，让训练者在安全情况下类比最真实场景。</p>	120	块	

		6、规格： 780×580×110mm 7、颜色：黑红相间			
25	海绵警棍	1、材质：玻璃纤维，高强度 PU 海棉、超纤皮。 2、警察技能高强度培训，通过红人护具的保护，受击者也毫发无损。受训者在高仿真环境下充分模拟实战的强度和列度。增加受训人员的信心，将训练时的精神及肉体创伤减量至无创伤。 3、海绵棍由玻璃纤维为主骨架，包覆高强度 PU 海棉圈及超纤皮表层组成。 4、海绵棍采用高强度 PU 材料经模具及高技术发泡一次成型。成型的棍丕与玻璃纤维主棒体包覆牢固，表层经超纤皮精工缝合制作。其质地刚中带柔、质轻，触感细渍柔和。 5、规格：长 650mm×直径 60mm	180	根	
26	特警防暴服	1、防暴服前胸防护层使用 2.0mm 厚整体铝板及软质吸能材料制作，后被防护层使用 2.0mm 厚整体铝板+软质吸能材料制作，四肢防护层使用工程塑料成型盔甲及软质吸能材料制作，护裆使用 2.0mm 厚整体铝板及软质吸能材料制作。 2、防暴服重量≤5.8KG 3、防暴服的前胸、后背及前裆用 GA68 规定的标准试验刀具，以 20J 动能垂直刺入防护部件，刀尖不应穿透。 4、将防暴服的前胸、后背部件分别平放于标准胶泥上，以 100J 的能量冲击，胶泥压痕深度<11.4mm（检测报告中体现） 5、执行标准：《GA 420-2008 警用防暴服》 6、生产厂家提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的近两年最新的检测报告复印件。 7、每件防暴服提供 500 万（含 500 万）以上的产品质量和责任保险；经销商须提供生产企业授权书	100	套	
27	护目镜	技术参数： TR90 砂黑镜框，PC 镜片 防刮花、防散弹片、抗冲击（灰色镜片，黄色镜片，透明镜片各一付）；黑色眼镜袋一个，头绳一条，EVA 盒一个（配送黑色鼻垫和支架）	100	个	
28	耳罩	【结构及功能】噪音降低率(NRR) 27 分贝，杯罩内衬海绵，外周用仿皮包边，头箍可调节松紧，佩带卫生、安全、柔软舒适，隔音效果良好。 【使用说明】 1、将头箍拉伸到最大“打开”位置并跨过头部上方，将罩杯罩住双耳； 2、放松头箍回位，调整罩杯的高度直到头箍能够支持罩杯，并且双耳感到舒适为止； 3、耳罩的软垫应紧密贴合头部； 4、调整头箍以保证正确箍紧，有效地隔绝噪音。	100	个	
29	战术手套 护肘护膝	1、材质：防滑人造纤维面料，速干：采用高分子聚合物和特种尼龙，具备良好的通风性、稳定性、保暖性，耐磨，速干，防冲击。2、护手背、护手心，手套口组成。 3、露指式，攀爬握持枪械等武器。有利于战术格斗，对抗搏击，擒拿捕获。 4、露指战术手套应无褶皱，破裂，破损、缺口、开线、漏针、线头等缺陷，戴脱方便，手套口有松紧设计，佩戴时能使手指头灵活自如，手心手背无明显束缚感。适用自然环境气候。颜色：黑、包装：PVC 塑胶。 1、材质：阻燃高强工程塑料。X 型 TPU 吸震龟甲，EVA 高密度泡棉， 内部 CoolMax 面料。 2、战术护膝护肘应无褶皱、裂痕、破损，缺口，开线，漏针，线头等缺陷。佩戴时能使关节灵活自由，无明显束缚感。四肢自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、转体等动作无明显限制，移位和松脱。 3、技术参数： 接缝断裂强度≥230N 尼龙搭扣搭合强度>7.0N/cm ² 耐冲击性能：以 120J 能量冲击，相应部件不破损，开裂。	100	套	

		<p>击打吸能性：以 120J 能量冲击，胶泥压痕深度 $\leq 10.5\text{mm}$</p> <p>高温防冲击：$55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 经 4h 后，以 120J 能量冲击，完好无缺陷。</p> <p>低温防冲击：$-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 经 4h 后，以 120J 能量冲击，完好无缺陷。</p>			
30	防弹头盔	<p>1、结构：防弹头盔壳由盔壳（含包边）和悬挂缓冲系统（含帽箍、缓冲层、下颌带、连接件等）组成。</p> <p>2、颜色：“99”式警服藏蓝色。</p> <p>3、尺寸：长轴 L：$245 \pm 2\text{mm}$，短轴 B：$225 \pm 2\text{mm}$，高度 H：$171 \pm 2\text{mm}$</p> <p>4、防护等级：2 级</p> <p>5、材料：非金属材料</p> <p>6、质量：$\leq 1362\text{g}$</p> <p>7、盔壳侧向刚性：430N 压力条件下，最大变形量$\leq 14.3\text{mm}$，残余变形量$\leq 8.9\text{mm}$。</p> <p>8、阻燃性能：$\leq 5\text{s}$</p> <p>9、下颌带装置强度：下颌带紧急脱扣的牢固度$> 500\text{N}$，外力$> 1000\text{N}$ 时应解脱或断裂。</p> <p>10、防弹性能：使用 1954 年式 7.60mm 手枪，1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）在 5m 距离对防弹头盔进行射击试验，在 5 发有效命中情况下，头盔应阻断弹头，悬挂缓冲系统无零件脱落，且弹痕高度$\leq 15.7\text{mm}$</p> <p>11、耐浸水防弹性能：常温下防弹头盔在水中浸泡 24h 后，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象。在 2 发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，悬挂缓冲系统无零件脱落，且弹痕高度$\leq 8.2\text{mm}$</p> <p>12、高温适应性防弹性：在高温（$55^{\circ}\text{C} \pm 2$ 摄氏度，恒温 3h）盔壳表面未出现裂缝、起泡、分层现象，在 2 发有效命中情况下，防弹头盔能阻断弹头，悬挂缓冲系统无零件脱落，且首发弹痕高度$\leq 15.8\text{mm}$</p> <p>13、低温适应性防弹性：在低温（$-25^{\circ}\text{C} \pm 2$ 摄氏度，恒温 3h）盔壳表面未出现裂缝、起泡、分层现象，在 2 发有效命中情况下，防弹头盔能阻断弹头，悬挂缓冲系统无零件脱落，且首发弹痕高度$\leq 7.3\text{mm}$</p> <p>14、执行标准：《GA 293-2012》警用防弹头盔及面罩。</p> <p>提供 500 万保险保障 需要公安部所属专业检测机构出具产品合格检测报告复印件加盖生产厂商公章</p>	10	项	
31	防弹防刺服	<p>1、结构：30 层高性能聚乙烯纤维无纺布（六层纤维正交）+32 层高性能聚乙烯浸胶纤维+2mm 厚泡沫。</p> <p>2、保护套密封性能：防护层保护套为黑色，保护套四边密封且封边均匀一致，抗静压性能 5 级</p> <p>3、防护面积：0.25m^2</p> <p>4、防护层重量：$\leq 3.279\text{kg}$</p> <p>5、常温性防弹性能：使用 1979 年式 7.62 轻型冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行试验，在有效击中情况下，能阻断弹头</p> <p>6、耐浸水防弹性能：在常温下，防弹防刺服在水中浸泡 30min 后，进行防弹性能试验，在有效击中情况下，能阻断弹头</p> <p>7、高温防弹性能：在高温试验（$55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，恒温 4h）后，在 15min 内进行防弹性能试验，在有效击中情况下，能阻断弹头。</p> <p>8、低温防弹性能：在低温试验（$-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，恒温 4h）后，在 15min 内进行防弹性能试验，在有效击中情况下，能阻断弹头。</p> <p>9、防弹湿热性能：湿热试验（$70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，相对湿度 80%，240h）后，在常温下放置 24h，进行防弹性能试验，在有效击中情况下，能阻断弹头。</p>	50	件	

		<p>10、常温防刺性能：常温状态下，使用 D1 刀具分别进行 5 次有效穿刺试验后，未能穿透。</p> <p>11、高温防刺性能：防弹防刺服经高温处理（55℃±2℃，恒温 4h）后，使用 D1 刀具分别进行 5 次有效穿刺试验后，未能穿透。</p> <p>12、高温防刺性能：防弹防刺服经高温处理（-20℃±2℃，恒温 4h）后，用使用 D1 刀具分别进行 5 次有效穿刺试验后，未能穿透。</p> <p>13、防弹防刺服防弹等级：3 级</p> <p>14、执行标准：《GA 141-2010 警用防弹衣》及《GA68-2019 警用防刺服》</p> <p>提供 500 万保险保障需要公安部所属专业检测机构出具产品合格检测报告复印件加盖生产厂商公章</p>			
32	执法记录仪	<p>支持(4G 图传)执法记录仪（1）外形尺寸：外形尺寸小于等于 85.5mm*58.5mm*31mm(长×宽×高)。重量≤160g。</p> <p>（2）夜视功能：夜视有效拍摄距离应不低于 3m，可看清不低于 15 米处人体轮廓，红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面 70%以上面积。</p> <p>（3）视音频预录功能：执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于 10s 的视音频信息。</p> <p>（4）WIFI 功能：内置 WIFI 模块，实现无线传输功能。且远程接收端的视频性能应满足视频性能要求中 1~3 级相应分辨率要求。需与原有平台实现无线传输对接。</p> <p>（5）显示屏尺寸：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏尺寸应大于或等于 2in。</p> <p>（6）显示屏亮度：执法记录仪应能在回放模式显示全场白测试信号。显示全场白测试信号时的最大亮度应大于或等于 470 cd/m2。</p> <p>（7）显示屏对比度：执法记录仪应能在回放模式分别显示全场白和全场黑测试信号。全场白和全场黑测试信号亮度值的比应大于或等于 430：1。</p> <p>（8）视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应大于或等于 110°。</p> <p>（9）几何失真：执法记录仪记录的视频在所有分辨率条件下几何失真应小于或等于 3.5%。</p> <p>（10）视频性能：视频分辨力应大于等于 2560×1440P1000 线。</p> <p>（11）视频编码格式：支持 H.264 及 H.265 编码格式，通过菜单可以切换编码格式。</p> <p>（12）照片分辨力：执法记录仪拍摄的照片 8000*4920、8000*4500、6144*3456、4608*3456、4384*3288、3264*2488、2688*1512 分辨力均应大于或等于 1000 线。</p> <p>（13）电池工作时间：内置可更换电池供电 2560×1440、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 13h； 2304×1296、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 14h； 1920×1080、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 17h； 1280×720、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 19h； 848×480、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 19h。以公安部检测报告为准。</p> <p>（14）存储介质容量：执法记录仪应能存储不低于 10h 的生产厂声明的视频性能分级下的动态视音频图像。</p> <p>（15）开机时间：执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间不应大于 5S。</p> <p>（16）外壳防护等级：应满足 IP56。此项以公安部检测报告及防爆合格证为准。</p> <p>（17）防跌落：水泥地跌落高度大于等于 2000mm，任意四个面各 1 次，试验后功能应正常。</p> <p>（18）4G 传输功能：支持移动，联通，电信 SIM 卡，实现无线传输功能。需与原有后台无缝对接数据功能传输正常。</p>	25	台	

		<p>(19) 数字放大功能：具有照片数字放大功能。</p> <p>(20) 扩展接口：标配 USBMINIB 接口，支持通过 Type-C 接口传输数据及充电。</p> <p>(21) 分类标记功能：执法记录仪具有摄录文件分类标记功能，可通过相应按键进行摄录文件分类标记。</p> <p>(22) 激光定位功能：支持激光定位灯辅助定位功能。</p> <p>(23) 使用环境温度：-45℃≤Ta≤+65℃。以防爆合格证为准</p> <p>(24) 防爆标志：Ex ib I Mb / Ex ib IIC T4 Gb / Ex ibD 21 T130℃。以防爆合格证为准。</p> <p>(25) 需与原有 4G 执法仪后台无缝对接正常使用</p> <p>(26) 需提供所投产品公安部产品质量监督检验测试机构出具的检验检测报告；</p> <p>(27) 需提供有资质的第三方检测机构出具的有效的产品防爆合格证。</p> <p>(28) 需提供所投产品质量检验-国家标准合格产品证书扫描件加盖厂家公章。</p>			
33	警务通	<p>产品规格：</p> <p>操作系统：Android 系统</p> <p>4G 通讯：4G 全网通移动、电信、联通</p> <p>处理器：高通处理器</p> <p>身份证模块：公安部认证的居民身份证阅读模块（选配）</p> <p>储存：2 GB RAM+16 GB ROM，支持 4 GB RAM+64 GB ROM</p> <p>打印机：高速热敏打印机，纸卷纸卷 3CM</p> <p>处存扩储：最大支持 64GTF 扩展内存</p> <p>条码扫描：条码扫描内置一维条码扫描模组</p> <p>PTT:支持一对一、一多实时对讲</p> <p>显示屏：5.0 英寸全视角屏，分辨率 1280*720</p> <p>卫星定位：支持 GPS+北斗双重定位</p> <p>触摸屏：康宁大猩猩独多点触摸屏，支持手套触控</p> <p>外接：支持高清密拍摄像头</p> <p>摄像头：后置像头 1300 万，前置摄像头 500 万</p> <p>电池：5700MAH，可更换合物离子充电电池</p> <p>防护等级：IP54</p>	5	台	
34	对讲执法一体机	<p>1、频率范围 CDMA2000 1X/LTE FDD；</p> <p>1、※电池容量≥5000mAh 锂电池；</p> <p>2、语音加密，具备单呼、组呼功能；</p> <p>3、※支持电信 2G、3G、4G 网络；</p> <p>4、彩色显示屏≥1.5 寸，夜光键盘；</p> <p>5、※支持公网工作模式；</p> <p>6、发送开始和结束提示音；</p> <p>7、全中文语音提示；</p> <p>8、支持 1:1/1:2/1:4 省电功能选择；</p> <p>9、7.4/3.7 伏直流供电；</p> <p>10、机身尺寸小巧：≤120mm×58mm×35.5mm；</p>	5	台	
35	假人	<p>1、仿皮革，内胆牛津布、麻绒及沙</p> <p>2、规格：大、中号</p> <p>3、重量：40kg</p>	5	个	

36	小红人	<p>1、材质：高强度 PU 记忆海绵，双密度 EVA，耐磨 PU 皮，ABS 板材及松紧带。</p> <p>2、红人头盔（钢网面罩），护前胸小腹，护裆，护肘，护腿，护膝，护手部，松紧带组成。</p> <p>3、专门用于警察技能训练及进行高强度培训，为参训人员提供有效身体保护，使受训者在高仿真环境下充分模拟实战的强度与烈度，覆盖面积最大，能够进行一系列的一流防创伤训练。参训人员可用几根警棍同时击打红人也毫发无损，增加参训人员的信心，能将训练时的精神及肉体创伤减至最低。</p> <p>4、可以对头部，胸部，腹部、背部、膝盖及小腿提高安全性，能经受训练警棍的暴力敲打，在钝性武器对抗训练中有其独特优越性。可以抵受不间断的击打动作，让训练者在安全情况下类比最真实场景。</p> <p>5、穿戴只需 3-5 分钟的单人操作即可迅速完成。光滑顺畅的表面及防水性使之可以迅速清洗干净，保证汗渍及细菌不伤及人体。</p> <p>6、红人护具应无褶皱，气泡，尖锐凸起，裂痕，破损，缺口，开线，漏针，线头等缺陷。着装后不能使两臂及双腿的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制。</p> <p>7、各关节及连接之间要有连接装置和可调节功能。</p> <p>8、双肩部位设置服装长短调节功能，利用于调节服装长短。</p> <p>9、双腰间设置服装肥瘦调节功能，利用于调节服装肥瘦尺寸。</p> <p>10、红人护具采用高强度 PU 记忆材料经模具及高技术发泡一次成型。成型的部件无尘、高洁净亮丽夺目，触感细腻柔和，缠绵无与伦比。</p> <p>11、规格：大、中码</p> <p>12、颜色：红色</p>	100	套	
37	拳套	<p>1、材质：EVA 高弹发泡，PU 革。</p> <p>2、结构：护手指，护手背，护手心构成一体。</p> <p>3、一体式内胆，采用 EVA 一次成型，特别符合人体工程学。使手的击打部位受力均匀，物料不移位，经久耐用，不易变形。做工精细。外表光亮圆滑，无毛刺抽纱抽线。</p> <p>4、缝合针距应为 9-10 针/3cm，压线针距 7-8 针/3cm，缝合针脚应均匀一致，无漏针、跳线。</p> <p>5、外观饱满，端正，弧线均匀，整洁干净，图案清晰。扣带位置与拳套左右部位对称，无明显歪斜。</p> <p>6、发泡材料防止拳峰，手腕部位受伤。掌心透气，握感好。</p> <p>7、质量：426.38g</p> <p>8、颜色：红、黑、蓝可选。</p>	50	副	
38	手靶	<p>1、材质：绿色环保无毒无味珍珠棉，革面</p> <p>2、芯片采用 20P 珍珠棉高发泡整块成型，芯片不夹杂、不拼接，纯珍珠材料制作，耐老化耐磨，防滑减震，不收缩，不变形。</p> <p>3、外套由帆布或牛津布制作，耐磨防滑，不收缩不变形，自洁耐脏易清洗保洁，有一定的抗菌能力。</p> <p>4、表面平整、清洁，无裂痕或破损，色泽一致；缝合针脚应均匀一致，无漏针、跳线，扣带位置与拳套左右部位对称，无明显歪斜，无炫目的图案或标记。</p> <p>5、内胆硬度：邵氏 C 23</p> <p>6、规格：250x200x50mm</p>	25	块	
39	脚靶	<p>1、材质：绿色环保无毒无味珍珠棉，超纤皮。</p> <p>2、芯片采用 20P 珍珠棉高发泡整块成型，芯片不夹杂、不拼接，纯珍珠材料制作，耐老化耐磨，防滑减震，不收缩，不变形。</p> <p>3、外套由帆布或牛津布制作，耐磨防滑，不收缩不变形，自洁耐脏易清洗保洁，有一定的抗菌能力。</p> <p>4、表面平整、清洁，无裂痕或破损，色泽一致；缝合针脚应均匀一致，无漏针、跳线，扣带位置与拳套左右部位对称，无明显歪斜，无炫目的图案或标记。</p> <p>5、内胆硬度：邵氏 A 12</p> <p>6、规格：420x200x80mm</p>	25	块	

40	训练软垫	<p>1、材质：绿色环保无毒无味珍珠棉，帆布（牛津布）。</p> <p>2、垫芯采用 20P 珍珠棉高发泡整块成型，垫芯芯片不夹杂、不拼接，纯珍珠材料制作，耐老化耐磨，防滑减震，不收缩，不变形。</p> <p>3、外套由帆布或牛津布制作，耐磨防滑，不收缩不变形，自洁耐脏易清洗保洁，有一定的抗菌能力。</p> <p>4、外套精制尼龙搭扣可自由连接，根据场地大小可随意组合编程。室内室外，平地或毛糙地面均能适用。组合成平面的地垫在外力作用下，在剧烈格斗，擒拿动作下不散架分离。</p> <p>5、表面平整、清洁，无裂痕或破损，色泽一致；缝合针脚应均匀一致，无漏针、跳线，两侧各有手提带，无炫目的图案或标记。</p> <p>6、规格： 2000x1000x50mm</p>	100	块	
41	沙袋	<p>1、材质：击打体材质为皮革制作，内有 PE 内胆及拳击棉填充，底部材质为橡胶胶底座，可装水或沙配重</p> <p>2、适用于搏击训练</p> <p>3、规格：1650*350mm</p> <p>4、空体质量：30kg</p>	10	个	
42	战术靶机	<p>1、材质：5.0mm 进口防弹钢板；</p> <p>2、规格：高 1300（mm），长 1200（mm），靶心规格（R=mm）120，重量：25（kg）；</p> <p>3、表面处理喷涂，可防跳弹处理；</p> <p>4、适用范围：室内外靶场 7—25 米手枪、微冲射击；</p> <p>5、用法：上下翻倒式结构，从一根横梁上竖起 6 个靶标，靶标中弹后自动倒下，通过遥控按钮，自动竖起，方便可靠，可连续工作 8 小时。</p> <p>6、配置：6 个靶标、高锂电池两套、控制系统一套；</p> <p>7、使用次数：≥1000 发子弹。</p>	12	个	
43	战术掩体	<p>1、材质：木板</p> <p>2、形状、款式、体型根据用户需求，由用户提供图纸，进行制作。</p> <p>3、尺寸：按训练需求定制</p>	100	块	
44	战术枪套	<p>1、PP、PE、PC 加金属纤维共聚物料。</p> <p>2、枪套本体，闭合装置，保险带组成。</p> <p>3、枪套具有防抢，外形为全工程塑料结构，外观新颖、佩带舒适、防潮防霉；具备较强的牢固性，能承受较大的挤压与冲击，不会变形；整个枪套与枪体配合协调；操作简单方便、出枪速度快，使用时先将保险带用大拇指向下压到位再向前推然后使用食指按下闭锁装置既可快速出枪。</p> <p>4、枪套具有防抢、确保安全快拔，挂带高度自由调整，佩带不影响任何战术动作。</p> <p>5、外观新颖，佩带舒适，防潮防霉，隐蔽性强，具有较强的牢固性，能承受较大的挤压与冲击，不会变形。整个枪套与枪体配合协调，操作简单方便，出枪速度快。</p> <p>6、使用时先将保险带用大拇指向下压到位再向前推，然后用食指按下闭锁装置即可快速出枪。</p> <p>7、万向角度可调整。</p>	100	个	

45	标志弹防护服	<p>1、材质：抗菌抗撕拉，耐磨防静电环保 420D、210D 牛津布，EVA 低发泡，ABS 工程塑料。</p> <p>2、彩弹服由彩弹防护头盔，彩弹衣，彩弹裤，彩弹手套组成。</p> <p>3、专门用于警察使用枪械技能训练及高强度培训，为参训人员提供有效身体保护。使受训者在高仿真环境下充分模拟实战的强度与烈度。</p> <p>4、彩弹防护头盔盔体使用 ABS 工程塑料注压一次成型。 由盔体、下颏带，头盔悬挂系统组成，盔体顶部增设通风透气系统，配置面板防护罩。</p> <p>5、防护手套采用 420D 牛津布面料及芯片 EVA 低发泡制作。彩弹服面料采用 420D×420D 牛津布，芯片 EVA 低发泡 4.0mm 片材，里料 210D×210D 牛津布精工制作。双膝双肘及裆部增加强化防护层。双腋下及裆部增设通风透气系统。</p> <p>6、彩弹服应无褶皱，裂痕，破损，缺口，开线，漏针，线头等缺陷。穿脱简单方便，着装后不能使两臂及双腿的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制。</p> <p>7、力学性能： 防静电<0.6uc(温度在 20℃±2℃，湿度≤40%) 接缝断裂强度≥128N 面料扯断力≥1510N/cm²，经向≥1415N，纬向≥950N 里料扯断力≥800N/cm²，经向≥750N，纬向≥620N 立领设计：保护喉部及颈椎。 前胸采用嵌入式注塑拉链门襟。 直筒袖口采用 2.0cm 魔术贴自由调节。 裤腰两侧松紧可调节，配带牛津布内腰带。 裤脚口采用 2.0cm 魔术贴自由调节。 后背英文 POLICE 标志。</p> <p>8、规格：特大、大、中、小可选。</p> <p>9、颜色：警用蓝、迷彩可选。</p> <p>10、质量：≤3.2kg（含头盔）</p>	20	套	
46	靶纸	<p>1、采用日产电脑排版高速工业印刷机按各种规格图案的靶纸，油墨印制或彩色印制。</p> <p>2、铜板纸纸质优良，图案清晰流畅，层次分明，特种靶纸具有立体感。亚光印刷设计，符合人体眼部光学感。不反光，对人体眼睛无刺激作用。</p> <p>3、总参军训部配发产品。有常规靶纸，通用靶纸及新大纲标准的各种靶纸。</p> <p>5、规格：长度 1000x 宽度 500mm</p>	10000	张	
47	靶标	<p>1、靶标机架采用优质塑胶管，底座采用钢管制作</p> <p>2、规格：172x52cm</p>	100	个	
48	92 橡胶训练手枪	<p>1、规格：1:1，采用优质橡胶 1:1 一次压制成型。</p> <p>2、外观平整、清洁。无裂痕或破损，密度均匀，软硬一致，手感舒适。</p> <p>3、规格：长 200x145x40mm</p> <p>4、质量：676g</p>	100	支	
49	95 橡胶训练步枪	<p>1、规格：1:1，采用优质橡胶 1:1 一次压制成型。</p> <p>2、外观平整、清洁。无裂痕或破损，密度均匀，软硬一致，手感舒适。</p> <p>3、背带可调，扳机和复进机可模拟真实枪击动作。</p> <p>4、规格：750x300mm</p> <p>5、质量：3300g</p>	50	支	
50	可拆卸弹匣手枪模型	<p>1、采用工程塑料材质、内有铁块配重、零部件按 1:1 比例</p> <p>2、功能是：弹夹可拆卸、扳机可扣动、击锤可联动（可分解部分上栓和下栓）</p> <p>3、规格：长 200x145mm</p> <p>4、颜色：黑色/蓝色/红色</p>	100	支	

51	肩闪光灯	<p>技术参数:</p> <p>1、肩灯由集成线路板、锂电池、PC透明盖板、ABS底座及肩夹组成。</p> <p>2、质量: 43.0g</p> <p>3、工作模式: 多模式(3种模式)红蓝LED闪光、白光照明。</p> <p>4、闪烁频率: 8.3Hz</p> <p>5、电源适应性: 当电源电压在DC(3.8±0.2V)范围内变化时,能正常工作。</p> <p>6、工作电流: 三种模式下分别为: 74mA, 39mA, 39mA, 白光照明时: 41mA。</p> <p>7、连续工作时间: ≥18小时</p> <p>8、提供“中国国家认证认可监督管理委员会”和“中国合格评定国家认可委员会”认可的产品质量监督检验机构出具的2检测报告</p>	50	个	
52	警戒带	<p>技术参数:</p> <p>带身长度: ≥100M; 带身宽度: 50mm;</p> <p>带身厚度: ≤0.11mm; 断裂强力(径向强力、整根): ≥600N;</p> <p>断裂伸长率(整根): ≤25%; 耐洗色牢度: ≥3级;</p> <p>耐光色牢度: ≥3~级; 耐摩擦色牢度: ≥2级; 重量: 990g; 外形尺寸: 直径(mm)200、厚度(mm)60</p> <p>警戒带带身印制精美,带盒造型美观,携带、使用方便</p>	10	盘	
53	仿真刀斧	<p>1、主材料为橡胶及钢材</p> <p>2、规格: 1: 1,采用优质橡胶1: 1一次压制成型。</p> <p>3、外观平整、清洁。无裂痕或破损,密度均匀,软硬一致,手感舒适。</p> <p>4、刀尖角度: 70°及以下</p> <p>5、刃长: 32-82CM</p> <p>6、是否开刃: 否</p> <p>7、颜色分类: 黑色. 白色</p>	50	个	
54	仿真匕首	<p>1、主要材料: 采用优质橡胶1: 1一次压制成型,外观和真的匕首一样</p> <p>2、外观平整、清洁。无裂痕或破损,密度均匀,软硬一致,手感舒适。</p> <p>3、规格: 长222x宽50mm; 刃长: 130x27mmx厚9mm;</p> <p>匕首鞘长: 147x39mm</p> <p>4、质量: 75g</p>	50	个	
55	击打棍训练棍	<p>1、本产品为一体式长警棍,主体使用玻璃纤维增强高分子材料制成。</p> <p>2、长警棍表面光滑,无明显的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷,握持端有防滑结构,金属部件进行防腐蚀处理。</p> <p>3、长警棍整体为黑色。</p> <p>4、长警棍总长度为1.6m,棍体外径为φ30.00mm。</p> <p>5、重量: 1.06kg</p> <p>6、柔韧性能: 长警棍在外力作用下能弯曲,且两端夹角为120°时未出现裂纹或断裂;</p> <p>7、刚性性能: 长警棍一端受垂直于棍体的外力作用,经自然回复后未出现裂纹及断裂,残余变形量为: 19mm;</p> <p>8、棍体抗拉性能: 长警棍在2000N拉力作用下,棍体未出现裂纹或断裂,组合式长警棍可正常使用。</p>	150	根	

		<p>9、抗击打和阻燃性能：长警棍连续抗击打 2000 次后未出现裂纹或断裂，长警棍具有阻燃性，棍体表面阻燃时间\leq5S。</p> <p>10、温度适应性：在-30℃温度条件下，应符合柔韧性性能的要求，在+55℃温度条件下，符合刚性性能的要求。</p>			
56	望远镜	<p>双目双筒 10x42 充氮防水望远镜</p> <p>放大倍率：10x</p> <p>物镜口径：42mm</p> <p>调焦系统：中心调焦</p> <p>棱镜玻璃：Bak-4</p> <p>棱镜系统：屋脊</p> <p>视野：129m/1000m</p> <p>最近聚焦：4.1 米</p> <p>出瞳直径：4.4mm</p> <p>出瞳距离：15.2mm</p> <p>镜头镀膜：全覆盖经典蓝镀膜</p> <p>充氮防水：有</p> <p>三脚架接口：有</p> <p>眼罩旋升：可旋升</p> <p>尺寸：151mmx127mmx54mm</p> <p>重量：700g</p>	5	部	
57	夜视仪	<p>多种观察模式：自动，日光，钨丝灯，荧光灯</p> <p>放大倍率 5 倍（电子放大倍率 1-8 倍）</p> <p>物镜口径 35 mm</p> <p>视场 7° x5.25°</p> <p>目镜调节范围 \pm0.5 屈光度 弱光观察距离 2 米~无限远</p> <p>无光全黑观察距离 \geq200m 传感器 低照度高清 1/3CMOS</p> <p>像素 130W 拍照 1280X1024</p> <p>录像 720P 标清 动态影像分辨率：1280*720，</p> <p>显示屏 1.54 英寸 LCD</p> <p>工作电压：3.7V DC</p> <p>工作温度：-30--+55℃（最高：-40 - 60° C）</p> <p>工作电压：16340 可循环充电锂电池</p> <p>充电电源：5.0V/700MA 适配器</p>	5	台	
58	热能探测仪	<p>1、显示屏：3.2 英寸全视角 TFT 显示屏</p> <p>2、红外热图像分辨率：220×160</p> <p>3、可见光图像分辨率：\geq30 万像素</p> <p>4、测温距离：0.2m-20m</p> <p>5、视场角/zui 短焦距：27° x35° /0.15 米</p> <p>6、热灵敏度：0.07℃</p> <p>7、温度测量范围：-20℃至 300℃（-4° F 至 572° F）</p> <p>8、测量温度/精度：\pm2℃或\pm2%</p> <p>9、发射率：0.1 至 1.0 可调</p>	5	台	

		<p>10、热图像帧率：9Hz</p> <p>11、波长范围：8μm 至 14μm</p> <p>12、调焦方式：固定</p> <p>13、调色板：彩虹/铁红/冷色/白热/黑热</p> <p>14、视图选项：25%步长的热图像和可见光图像的融合</p> <p>15、储存介质：内置 3G</p> <p>16、图像格式：JPG</p> <p>17、电源：内置可充电 18650 电池</p> <p>18、USB Micro USB 2.0</p> <p>19、关机时间：可选择：5 分钟/20 分钟/不自动关机</p> <p>20、相对湿度：$<85\%$RH</p> <p>21、工作温度：0$^{\circ}$C 至 50$^{\circ}$C</p> <p>22、存储温度：-20$^{\circ}$C 至 60$^{\circ}$C</p> <p>23、尺寸：90mm\times105mm\times223mm</p> <p>24、质量：389g。</p>			
59	隔墙听音器	<p>1、消耗电流：10 毫安。使用电池：3.7V 锂电，持续监听时间≥ 100 小时。</p> <p>2、四段音频选择： A(1200Hz) B(800Hz) C(200Hz) D(穿墙探针监听)。</p> <p>3、探头灵敏度 -70db</p> <p>2、4、音频放大倍数 ≥ 20000 倍</p> <p>5、探头灵敏度：-70db，最高音频放大倍数：≥ 2000 倍。</p> <p>6、穿透性：水泥墙/钢筋墙/木墙/铁墙/玻璃/空心砖。</p> <p>7、接听方式：耳机，录音，无线调频发射</p> <p>8、体积大小：8.4*6.2*2.1cm</p> <p>9、消耗电流：10mA</p> <p>10 监控方式 耳机 可外接扬声器</p> <p>11、工作温度 -20$^{\circ}$C-50$^{\circ}$C</p> <p>12、质量：280 克(主机+感测头)</p>	5	台	
60	窥视镜	<p>1、采用轻质有机玻璃经过镀膜加工而成，具有反射图像清晰，可视角度大，变形失真小，携带方便等特点；</p> <p>2、可快速配接在伸缩警棍顶端；</p> <p>3、直径：约 71mm，</p> <p>4、质量：30 g。</p>	5	个	

61	酒精测试仪	<p>1, 棒式外观设计, 简单大方美观, 无需吹嘴</p> <p>2, 快速测试分析, 秒出结果</p> <p>3, 矩阵式报警灯设计, 结果一目了然</p> <p>4, 手电筒功能有常亮和爆闪模式, 方便实用 (检测报告)</p> <p>5, 三种红蓝爆闪模式加磁吸, 夜间执勤更便捷 (检测报告)</p> <p>6, 大功率警哨, 警哨声音不小于 100 分贝 (检测报告)</p> <p>7, 附带破窗功能, 可击碎 5mm 钢化玻璃 (检测报告)</p> <p>8, 无接触式、泵吸式无需吹嘴, 更环保, 更卫生安全</p> <p>9, 先进的超低功耗 16 位微型处理控制器</p> <p>10, 进口电化学传感器, 测试更精准, 性能更稳定, 寿命更长</p> <p>11, 1.29 寸 LCD 彩色液晶显示, 实时时间、温度显示, 酒精测试结果</p> <p>12, 两级声光报警信息, 屏幕显示报警类别</p> <p>13, 采用大容量锂电池, 可连续测试 600 次以上 (检测报告)</p> <p>14, 测试信息存储量大, 能存储不少于 30000 次存储结果, 便于查询</p> <p>15, 低电报警功能, 欠压发出报警信号, 方便及时使用 (检测报告)</p> <p>16, 吹气时间, 报警点、测试单位等功能, 用户可设置</p> <p>17, 跌落: 800mm 高度反复 4 次, 样机可正常使用 (检测报告)</p> <p>提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件生产企业盖章。</p>	5	台	
62	停车指示牌	<p>1、材质: 壳体: ABS 塑料, 光源: LED。</p> <p>2、结构: 手持式反光型停车牌, 由圆体反光面板, 握把, 可充电电池及后盖组成。</p> <p>3、技术参数:</p> <p>光源: LED 发光管</p> <p>照明距离$\geq 200\text{m}$</p> <p>工作时间≥ 8 小时</p> <p>充电时间< 8 小时</p> <p>电源: DC3\times1.5v 可充电电池</p> <p>充电寿命≥ 1000 次</p> <p>规格: 16cm\times32cm</p>	5	个	
63	隔离锥筒	<p>技术参数:</p> <p>便携式可伸缩路锥</p> <p>产品特性:</p> <p>具备主动警示、被动警示双重功能, 可订制英制、公制多种高度。</p> <p>优势:</p> <p>体积小、易收藏、便携带、运输储藏成本低。</p> <p>主椎体材质:</p> <p>1. 底座: PP 工程塑料; 2. 塔圈: PE; 3. 弹性体: 高弹性网布; 4: 防水型荧光牛津布 (多种颜色供选); 5. 反光带: 反射型高亮度反光布 (符合国际标准)。</p> <p>适用范围: 交通管理; 车辆配备; 大型展会; 停车场; 军队拉练场地划分;</p> <p>高度从 30cm 到 70cm, 每隔 5cm 会一个高度。</p> <p>包装: 白盒, 彩盒, 双泡, 牛津布袋,</p>	20	个	

64	阻车器	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、刺针数(枚):158 2、拦截长度(m):7m 3、使用道路宽度(m):10 4、有效宽度(展开时)(mm):220 5、刺针有效长度(mm):38 6、支座材料:合金铝 7、刺针材料:硬质压铸锌合金 8、每箱重量(kg):17 	5	台	
65	警用喊话器	<ol style="list-style-type: none"> 1、功能:扩音、录音、警音、照明\爆闪、USB\TF、电量显示、自动断电模式 2、工作电压:7.2-9V 3、充电时间:3-4小时 4、充电器:DC 10V/500mA 5、频率响应:300Hz-20kHz 6、最大输出功率:≥25W 7、照明输出功率:1.2W(LED) 8、录音时间:240秒(在检测报告中体现) 9、输出阻抗:8Ω 10、电池使用时间:可连续使用18-22小时(喊话) 11、生产厂家提供副省级或以上检测机构出具的检测报告复印件。经销商须提供生产企业授权书 	10	部	
66	反光背心	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、款式:警用99式; 1、材质颜色:基底网眼布; 2、标志:“警察”和“POLICE”及警徽; <p>产品特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不易变形起皱,通透性好,穿戴舒适。 2、颜色美观,并有一定的视觉警示作用。 3、大小尺寸:该款反光背心可通过最下面的反光条处的魔术贴进行大小调节,基本上适合所有人员佩戴。省去了尺码的要求限制,简单实在。 	100	条	
67	人身物品安检门	<ol style="list-style-type: none"> 1、电器参照EN60950安全标准执行。 2、辐射参照EN50081-1标准执行。 3、抗干扰参照EN50082-1标准执行。 4、严格执行现行通过式金属探测器国家标准。 5、外接电源:215V - 230V 50/60Hz 6、功耗:35W 7、工作环境:-20℃—45℃ 8、外形尺寸:(mm)2220(高) x 820(宽) x 522(深) 9、通道尺寸:(mm)2000(高) x 700(宽) x 522(深) 10、运输全重:70kg 11、整机重量:68kg 	5	台	
68	车辆安检探测仪	<ol style="list-style-type: none"> 1、ABS塑料+铝 2、灵敏度:可调,180mm(测试硬币:USp25)检测物体金属(包括铁,铝,硬币,金,铜, 	5	台	

		<p>银)</p> <p>3、检测方式:辨别, 定点</p> <p>4、特征: a. DISC 的辨别范围是可调的:7 种不同的金属指示(并且可以选择是否排除 7 种金属代表</p> <p>5、灵敏度可调:8 级灵敏度可调</p> <p>6、电源:2x9V 电池 音量:可调</p>			
69	警告标志	<p>1、铝型材灯座+聚碳酸酯灯罩+0.5wLED 灯珠 12 颗, 内置可充电 4000mA 锂电池组。</p> <p>2、功率:2.4W, 连续工作时间: 大于 50 小时。</p> <p>3、标志牌文字内容: 警察临检、交通管制、前方事故、禁止超车(以上文字内容可根据客户要求定制)。</p> <p>4、反光夜视距离: ≥ 260 米。</p> <p>5、抗风性能: 反光, 矩阵穿孔防风设计, 临检警示牌展开放置于地方可在抗 17m/s 等级大风。</p> <p>6、警示灯防水等级: $\geq IP65$。</p> <p>7、外形尺寸: 收拢: 780×380×12mm (长×宽×高) 平放。 展开: 780×380×1350mm (长×宽×高) 直立地面(含警示灯高度)。</p> <p>8、重量: 10KG (含警示灯重量)。</p> <p>9、外挂辅助警示灯: 长 315mmX 宽 80mmX 厚 45mm。</p> <p>10、重量: 约 1.0kg。</p> <p>11、警示距离: 来车时速 120 公里/小时行车状态中可视距离可达 400 米以上。</p>	1	只	
70	交通标识	<p>1. 材质: 铝合金</p> <p>2. 尺寸: 按需要尺寸定制</p>	1	只	
71	灭火器材	<p>灭火范围:</p> <p>1、A 类表面火(如木材、干草、煤炭、棉、毛、麻、纸张等火灾等) 2、B 类(指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡、塑料等火灾等)</p> <p>3、C 类(指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾等)、</p> <p>4、E 类(指带电火灾。物体带电燃烧的火灾等)</p> <p>5、F 类(指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾等)</p>	1	只	
72	防爆罐	<p>1. 颜色: 银白;</p> <p>2. 罐体圆截面结构由内至外依次为: 1圈6mm厚无缝钢管+底部300mm、高10mm厚加强筋+吸能缓冲层+1圈12mm厚无缝钢管+1圈0.9mm不锈钢装饰外罩; (其检测结果必须体现于检测报告中)</p> <p>3. 罐底结构由内至外依次为: 10mm厚钢板+吸能缓冲层+10mm厚钢板+10mm厚加强筋; 外罐体底部安装有4个 (其检测结果必须体现于检测报告中)</p> <p>4. 重量: 220kg; (其检测结果必须体现于检测报告中)</p> <p>5. 尺寸: 罐体内直径: 445mm, 深570mm; 罐体外直径: 560mm, 高650mm。(其检测结果必须体现于检测报告中)</p> <p>5. 外观: 所有部件表面无划痕、漏漆、裂痕、破损、补焊等瑕疵。非金属材料无毒、阻燃, 金属材料做防腐处理;</p> <p>7. 防爆性能: 将 1.5kg 式 TNT 药块(密度 1.55g/cm³-1.60g/cm³) 放置在防爆罐罐体内, 药块几何中心到罐内底部中心距离为 200mm。用 8 号电雷管引爆, 爆破后, 罐体未倾倒,</p>	1	个	

		<p>外边有变形，无裂缝和穿孔，所有零部件均无脱落；（其检测结果必须体现于检测报告中）</p> <p>8. 产品标志:防爆罐产品有清晰牢固的产品标志。对于固定式防爆罐产品标志有：</p> <p>a) 制造厂名称或商标；</p> <p>b) 产品名称；</p> <p>c) 产品代号；</p> <p>d) 总质量；</p> <p>e) 执行标准号；</p> <p>f) 生产日期和有效期；</p> <p>g) 或用说明或注意事项；</p> <p>9. 执行标准：《GA871-2010 防爆罐》</p> <p>提供由公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的合格检测报告复印件加盖生产企业鲜章</p> <p>提供列入公安部警用装备协议供货目录产品证明文件复印件加盖生产企业鲜章</p> <p>所投产品附带保险 1000 万元，提供证明材料复印件并加盖生产企业鲜章（保单含投标产品型号）</p>			
73	防爆毯	<p>1. 颜色:黑色；</p> <p>2. 重量:28.84kg（外围栏 5.08kg，内围栏 12.32kg，盖毯 11.44kg）；（须在检测报告中体现）</p> <p>3. 尺寸:外围栏高 160mm，内径 580mm；内围栏高 300mm，内径 420mm；盖毯：1560mm×1560mm，中间有一个直径 300mm 的泄爆孔；（须在检测报告中体现）</p> <p>4. 组成:防爆毯由一条盖毯和内径大小不同的两个围栏组成；</p> <p>5. 布料材料: 防爆毯采用牛津布。耐磨性大于 20 万转、拉伸强力：径向≥1500N、纬向≤1000N。</p> <p>6. 盖毯由内至外结构为 23 层高性能聚乙烯纤维防刺毯+43 层高性能聚乙烯纤维无纺布+1 层高性能聚乙烯纤维防刺毯片浸胶片；（须在检测报告中体现）</p> <p>7. 内围栏由高性能聚乙烯纤维防刺毯浸胶片、高性能聚乙烯纤维防刺毯、无纬布缠绕制作，厚度为 63mm；（须在检测报告中体现）</p> <p>8. 外围栏由高性能聚乙烯纤维防刺毯浸胶片、高性能聚乙烯纤维防刺毯、高性能聚乙烯纤维无纺布缠绕制作，厚度 25mm。（须在检测报告中体现）</p> <p>9. 外套材料性能: 抗渗水性能:耐静水压>12kPa；断裂强力：径向为 3360N，纬向为 2530N；撕破强力：径向为 1077N，纬向为 744N；（须在检测报告中体现）</p> <p>10. 防爆性能:以爆炸源为中心，用 5mm 厚的瓦楞纸板贴地围成一个圆形模拟靶标，其半径 3000mm、高度 1700mm，当 82-2 制式手榴弹引爆后，模拟靶标上无穿透孔。（须在检测报告中体现）</p> <p>11. 检测标准：《GA69-2007 防爆毯》</p> <p>所投产品附带保险 1000 万元，提供证明材料复印件并加盖生产企业公章（保单含投标产品</p> <p>提供由公安部特种警用装备质量监督检验中心及中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的合格检测报告复印件加盖生产企业鲜章</p> <p>提供列入公安部警用装备协议供货目录产品证明文件复印件加盖生产企业公章</p>	2	条	

74	防毒防火面具	<p>防毒面罩为头带式面罩，罩体采用注射成型工艺，表面磨砂，可与防化服配套使用，呼吸通话装置传音清晰，传声损失小；密合框采用反折边结构，配戴舒适、动态气密性好。单一中号尺寸，可适用95%以上成年公民的最戴；面屏为增强聚碳酸酯表面镀膜，防雾处理。具有开阔的视野，良好的光学、耐冲击性能。保明采用阴水罩结构，性能良好。头带为橡胶5点式固定，可随意调节松紧适宜。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、面罩阻燃性：续燃时间0S 2、呼气阻力：≤98Pa(30L/min) 3、视野：总视野：≥74% 4、双目视野：≥72% 5、下方视野：≥41度 6、油雾透过率 ≤0.005% 7、面罩泄漏率≤0.01% 	10	个	
75	灭火毯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：1.5m*1.5m 2. 面料：白色机织物 3. 断裂强力：符合GB/T3923.1-2013；经向：3450N，纬向：4760N 4. 燃烧性能检测依据：符合GB/T5455-2014； 5. 损毁长度：经向：≤3mm，纬向：≤2mm 6. 燃烧时间：经向：≤5mm，纬向：≤5mm 7. 阴燃时间：经向：≤5mm，纬向：≤5mm <p>提供第三方质量监督检验中心出具的合格检测报告复印件加盖生产企业鲜章。</p>	1	条	
76	生化防护服	<ol style="list-style-type: none"> 1、抗撕裂：经向>100N；纬向>99N 2、接缝强力：≥140N 3、抗拉伸强度：≥4KN/m 4、抗化学品渗透性能（二甲基硫酸盐试剂）：≥70min 5、防芥子气（HD）：大于17:40小时 6、防刘易斯毒气（L）：大于6:30小时\小于9:30小时 7、防沙林（GB）：大于24小时 8、防VX：大于24小时 9、质量：≤1.0kg 	10	套	
77	跑步机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 输出功率：（2200W）3.0HP 2. 输入电压：220V（50HZ） 3. 展开尺寸：1800*780*1320mm 4. 包装尺寸：1830*820*330mm 5. 跑带面积：1300*460*2.5mm 6. 速度范围：0.6—20.0km/h 7. 坡度范围：0—15% 8. 额定载重：≥160kg <p>净重/毛重：82KG/88kg</p>	10	台	

78	多功能健身器材	<p>1、四方位综合训练器有四组配重，可供4人同时使用。该产品款式独特，外观优雅，结构合理，使用流畅，美观大方，综合利用率高，功能多，是各种健身场所不可缺少的高档运动器材。</p> <p>2、直臂夹胸、坐姿推举、高中拉、蹬腿训练等能有效锻炼胸大肌、肱三头肌、背阔肌、三角肌、肱二头肌、斜方肌、大腿诸肌等。</p> <p>3. 配重块：精钢制 30kg*8 包=240kg</p> <p>4、规格：1300*1050*2300mm</p> <p>5、重量：390KG</p>	2	台	
79	多功能腹肌板哑铃凳	<p>1. 产品规格：长 122 宽 33 高 52</p> <p>2. 坐板：32*28*4cm</p> <p>3. 仰卧板起坐时：157*33*75</p>	10	副	
80	多功能收腹器腹肌板	<p>1、1米4加宽加厚仰卧板</p> <p>2、管材：38*38</p> <p>3、板面：106*31*5</p> <p>4、包装：1140*380*130</p> <p>5、规格：140*75*35</p>	10	台	
81	健身车	<p>1 尺寸：1050*500*1020MM</p> <p>2 净重：30KG</p> <p>3 毛重：33KG</p> <p>4 承重：130KG</p> <p>5 飞轮：10KG</p> <p>6 管材参数：40*80*0.18MM</p> <p>7 包装尺寸：1120*250*800MM</p> <p>8 电子表显示：路程、距离、卡路里等</p>	10	台	
82	椭圆运转机	<p>1、传动方式：皮带传送双向。</p> <p>2、阻力调节：八挡磁控调节</p> <p>3、屏幕电子表显示：阻力、距离、时间、卡路里，手握心率测试</p> <p>4、占地尺寸：133*74*160CM</p> <p>5、包装尺寸：110*44*58CM</p> <p>6、毛重/净重：41.2KG/37.8KG</p> <p>7、最大承重量：150KG</p> <p>8、飞轮重量：8kg</p>	10	台	
83	破门锤	<p>1、标准 45# 碳钢，特种合金钢。</p> <p>2、撞门器球头，槌身，前握把，后握把组成。</p> <p>3、撞门器球头使用特种合金钢，槌身使用标准 45# 碳钢制作。质轻强度高，坚实耐用，特别适合反恐处突，强险救灾。在数秒的作业就能将锁和门撞开。专为快速强行入室和渗透而设计。</p> <p>4、前操作握把设置防夹防撞防擦伤装置，后操作杆设置防过力拉伸握把。</p> <p>5、主体直径：60mm</p> <p>6、长度：650mm</p> <p>7、质量：15Kg</p> <p>8、颜色：黑或军绿可选。</p>	5	个	

84	撬杠	1、材质：合金钢 2、尺寸：1600MM 3、质量：13KG	10	根	
85	压力钳	1、材质：铬钼合金钢，T8 钢 2、长度：1090MM 质量：8.43kg 4、开口范围：27MM		台	
86	电锯	、燃油箱容量：550ML 2、排量：59CC 3、最大切割直径：20 寸 4、额定功率：3.2KW/8500RPM 5、质量：6.5kg	5	台	
87	破拆训练门	1、按训练需求定制	5	扇	
88	训练服 4 套/2 年	1、面料：氨纶丝和棉丝斜纹布 2、成分：梭织：95%棉、5%氨 3、颜色：藏蓝色	44	套	
89	教官训练教具	腰带、对讲机套、杂物包、手电快拔套、警棍快拔套、喷雾器套、快拔手枪套、水壶套	11	套	
90	情景模拟训练系统	1、触摸屏式智能遥控器 2、外形尺寸为：160×120×48mm(长×宽×厚)，重量：500 克（含可充电电池），待机时间 10 天以上。可设置运行模式、隐靶和显靶时间（0-999.9 秒），靶机选择，照明选择，左转、右转、起倒、验靶、单靶启动等。每台遥控器可设置 16 个频道，每个频道可设置 100 台不同地址的靶机，即在同一个训练场内有多位教官同时上课也互不干扰。遥控器上的触摸屏既可以设置控制参数，也可以显示各种信息，空旷地带的遥控距离可达 500 米以上。除了主遥控器，另外还配有一个辅助遥控器，只有钥匙扣大小，与主遥控器的控制距离 20-30 米。 除人工控制方式，还可以通过外部传感器自动触发，如：人体红外感应开关、光电开关、脚踏开关、靶机的输出信号等。遥控器可以控制单台靶机，也可以控制多台靶机同时动作。 3、靶机既可以水平方向 - 90° ~ 0° ~ +90° 旋转。如果在靶标的两面贴上不同的图片（敌或友），可以实现“敌面”、“隐蔽”、“友面”运动显示模式。 4、靶机运行平稳可靠，铝合金外壳密封坚固，防雨防潮，配有 LED 照明，可室内室外全天候使用。靶机需安装在标配的靶架上使用。铝合金外壳涂装防紫外线涂料，其它零部件均经过防锈处理，除电池需注意及时充电外无需特别维护。 5、旋转时间：小于 0.4 秒 6、功率：90W 7、电源：交流供电：单相交流 220V，50Hz 8、直流供电：4400mAh 锂电池组，可运行 6000 次以上（照明关闭） 9、照明：LED 灯 10、适用靶标：1000×600mm，重量在 2KG 以下	1	套	

		11、外形尺寸：351×325×262 mm(长×宽×高)，不含靶标夹 12、重量：12KG，不含靶标夹。			
91	电瓶车	1. 33V4KW 电机， 2. 8v-150ah*6 电池， 3 尺寸：300X1200X1900MM 4. 重量：592KG 5. 续航里程：80-100KM 整体式后桥，金属车身，巡逻车通用底盘， 6 吸塑仪表台。夹层玻璃配雨刮器 7. 扶手：座椅扶手上安装扶手胶垫	1	台	