

序号	采购品目名称	单位	数量	设备参数
1	三吨压缩式垃圾车	辆	1	<p>燃油及排放阶段：柴油，国 VI</p> <p>额定功率(kw)：≥95</p> <p>最高车速(km/h)：≥110</p> <p>整车长×宽×高(mm)：≥6465, 6620 (翻转斗) ,6865(翻转架)×2015×2460</p> <p>总质量(kg)：≥7360</p> <p>整备质量(kg)：基本型：≥4900；加上料机构：≥5200</p> <p>公告载质量(kg)：基本型：≥2330；加上料机构：≥2030 实际装载量(t)：≥3.5~4</p> <p>轴距(mm)：≥3308</p> <p>钢板弹簧数：≥6/6+5</p> <p>轮胎：≥7.00R16</p> <p>接近角/离去角(°)：≤27.7/15</p> <p>前悬/后悬：1055/2102 (基本型)</p> <p>车厢容积 (m3)：7 (有效容积：6)</p> <p>填装器容积 (m3)：≥1</p> <p>污水厢总容积 (L)：≥315 (前 95, 后 220)</p> <p>发动机工作转速 (r/min)：≥1050</p> <p>一次循环时间 (S)：≤13</p> <p>填装器举升时间 (S)：8~10</p> <p>排卸垃圾时间 (S)：≤35</p> <p>控制系统操作方式：液压纯手动+电控手动+电控全自动</p> <p>3C：有</p> <p>环保：有</p> <p>性能描述：</p> <p>1、车厢整体外框架结构，侧板为圆弧型，底板为平面结构，推铲导轨布</p>

				<p>置在车厢两侧，卸料干净，不积垃圾。</p> <p>2、车厢底板、刮板、填装器弧板等关键部位采用高强度钢板或锰钢，强度高，使用寿命长。</p> <p>3、核心液压、电器元件采用进口件，提高了可靠性；</p> <p>4、采用压力继电器来检测刮、滑板到位信号，控制动作切换的方法，安装于车厢前端不与垃圾接触，且为单一元器件，保障了产品可靠性。</p> <p>5、控制系统具有机、电、液一体化的高度智能化控制功能，能在一套控制系统中集成实现全自动、半自动、点动多套操纵方式，根据工况自由切换，作业保障率高。</p> <p>6、自动加速油门控制系统能控制发动机转速随工作状态自动变化</p> <p>7、刮、滑板、上料机构操作按钮盒，安装于填装器尾部左、右两侧，方便作业人员操作。</p> <p>8、垃圾场卸料时，驾驶员可在车内完成卸料操作；当填装器举升到高位时，可在驾驶室内手动操作一次循环清除填装器斗内残余垃圾。</p> <p>9、填装器后密封盖采用空气弹簧助力控制，方便操作，故障率低。</p> <p>10、填装器举升、降落有音乐报警提醒，举升油缸集成液压锁，即使油管万一爆裂，填装器也不会落下，保障了作业人员人身安全。</p> <p>11、备胎安装在车辆上，方便换胎。</p> <p>12、最低离地距离大，通过性好，适合不同路况工作。"</p>
2	八吨洒水车	辆	1	<p>总质量(Kg): ≥ 11995</p> <p>额定载质量(Kg): ≥ 7180</p>

				<p>外形尺寸(mm): ≥7030×2200×2800</p> <p>整备质量(Kg): ≥ 4620</p> <p>驾驶室准乘人数(人): 3</p> <p>接近角/离去角(°): ≤18/12</p> <p>前悬/后悬(mm): 1130/2100</p> <p>轴荷(Kg): ≥4350/7645</p> <p>最高车速(Km/h): ≥103</p> <p>排量(ml): ≥3856</p> <p>功率(Kw): ≥125</p> <p>轴数: 2</p> <p>轮胎数: 6</p> <p>轴距 (mm): ≥ 3800,3950,4050,4100,4400,3600</p> <p>轮胎规格: ≥245/70R19.5,8.25R20</p> <p>钢板弹簧片数: ≥8/10+7,12/12+9</p> <p>前轮距(mm): ≥ 1745,1802,1820,1842</p> <p>燃料种类: 柴油</p> <p>后轮距(mm): ≥ 1630,1650,1800,1720</p> <p>排放依据标准: GB3847- 2005,GB17691-2018 国VI</p> <p>性能描述: 垂直吸程>7.5米,洒水宽度>14米,射程>28米。绿化环卫多功能,前冲(喷)、后洒、前侧喷(花洒)、带后工作平台,平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节),配备全国质量领先的大功率用洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能(可水进,堰塘、河沟抽水),带过滤装置。</p>
3	五吨洒水车	辆	1	<p>总质量(Kg): ≥7360</p> <p>额定载质量(Kg): ≥3855</p> <p>外形尺寸(mm): ≥5990×2000×2380</p> <p>整备质量(Kg): ≥3375</p> <p>驾驶室准乘人数(人): 2</p>

			<p>接近角/离去角(°): ≤21/16 前悬/后悬(mm): 1055/1627 轴荷(Kg): 2640/4720 最高车速(Km/h): ≤110 排量(ml): ≥3707 功率(Kw): ≥95 轴数: 2 轮胎数: 6 轴距 (mm): ≥2700 轮胎规格: ≥7.00R16,7.00R16LT 钢板弹簧片数: 6/6+5,3/3+3 前轮距(mm): ≥1525,1519,1503,1613 后轮距(mm): ≥1498,1516,1586,1670 燃料种类: 柴油 排放依据标准: GB3847-2005,GB17691-2018 国VI 性能描述: 垂直吸程>7.5米, 洒水宽度>14米, 射程>28米。绿化环卫多功能, 前冲(喷)、后洒、前侧喷(花洒)、带后工作平台, 平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节), 配备全国质量领先的大功率用洒水泵, 带消防接头, 带自吸阀, 带自吸功能(可水进,堰塘、河沟抽水),带过滤装置。</p>
--	--	--	--