

1.1 分项报价明细表

项目名称：采购乐东黎族自治县教育局 2020 年支持学前教育发展资金设备设施及图书项目

招标编号：HNZW2020089 包号：第 9 包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项合价	备注
1	幼儿桌椅(中班: 6 人方桌)	聪颖	品牌: 聪颖 L1200*W600*H52/L29*W30*H27 材质: 樟子松 桌子规格: L1200*W600*H52 椅子规格: L29*W30*H27 一桌六椅 工艺: 经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理, 板面光滑舒适。 油漆: 面漆/底漆全选用绿色环保油漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆, 厚薄均匀不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质: 具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证, 提供复印件并加盖生产厂家公章	套	18	¥1,500.00	¥27,000.00
2	幼儿桌椅(大班: 6 人方桌)	聪颖	品牌: 聪颖 L1200*W600*H56/ L29*W30*H29 材质: 樟子松 桌子规格: L1200*W600*H56 椅子规格: L29*W30*H29 一桌六椅 工艺: 经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理, 板面光滑舒适。 油漆: 面漆/底漆全选用绿色环保油漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆, 厚薄均匀不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质: 具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证, 提供复印件并加盖生产厂家公章	套	8	¥1,500.00	¥12,000.00

3	彩色激光打印机	惠普	品牌: 惠普 M254nw 纸张幅面: A4 网络功能: 无线 / 有线 黑白打印速度(页/分钟 ppm): 21 彩色打印速度(页/分钟 ppm): 21 打印类型: 彩色	台	7	¥2,300.00	¥16,100.00	
4	钢琴	费尔特纳	品牌: 费尔特纳 UP-121 1、根据国际标准音高 440hz (赫兹) 调律, 黑白琴键数量 88 个; 2、钢琴键盘呢毡全部采用呢毡, 配合性能稳定的琴键, 确保下键深度准确统一, 并具有良好的耐候性, 以保证钢琴在不同环境下具有稳定如一的良好手感; 3、★钢琴高度 ≥121cm, 钢琴码克加宽达到 152cm 长度, 确保钢琴的低音厚重圆润; 4、左、中、右三级踏板, 延音、扩音、弱音效果兼备; 5、★钢琴背架漆黑防潮, 黑键磨砂防滑, 琴键盖缓降液压; 6、配置防潮管; 钢琴凳, 钢琴罩, 键盘呢, 钢琴垫。7、★售后服务: 整机 3 年免费保修, 三年免费上门服务; 8、★必须提供厂家针对本项目原厂 7×24 售后服务承诺函原件;	台	2	¥12,000.00	¥24,000.00	
5	正 3P 空调	格力	品牌: 格力 KFR-72LW/(72591)NhAd-2 颜色 白色 类型 柜式 匹数 正 3P 能效等级 2 级 定频/变频 定频 冷暖类型 冷暖 包装清单 室内机 x1 室外机 x1 说明书×1 遥控器×1 联机管×1 保修卡×1 售后服务 全国联保 三包服务 保修六年	台	2	¥5,980.00	¥11,960.00	
6	正 1.5P 空调	美的	品牌: 美的 KF-35GW/Y-DA400(D2) 颜色 白色 类型 壁挂式 匹数 正 1.5P 能效等级 2 级 定频/变频 定频 冷暖类型 单冷 包装清单 室内机 1 件 室外机 1 件 遥控器 1 件 7 号电池 2 件 连接管 1 件	台	12	¥3,390.00	¥40,680.00	

采购东黎族自治县教育局2020年支持学前教育发展资金设备及图书采购项目—2020-11-00
31—84370cdd45be46e7afaf22fal68f3034—7.6.105270

			包扎带 1 件 密封胶泥 200 件 排水管 1 件 使用安装说明书 1 件 售后服务 全国联保，享受三包服务，质保时间 1 年					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

7	4K 高清 数码相机	SONY	<p>品牌：SONY FDR-AX100E</p> <p>1、基本性能：传感器类型:Exmor R CMOS； 传感器尺寸:1 英寸； 最大像素:2090W； 影像处理器：BIONZ X。</p> <p>2、镜头参数：学变焦：12 倍； 数字变焦：160 倍； 实际焦距：f=9.3-111.6mm； 等效 35mm 焦距：动态模式：f=29.0- 348.0mm（16:9）静态模式：f=29.0-348.0mm（16:9），f=35.5-426.0mm（4: 3）； 最大光圈：F2.8-F4.5。</p> <p>3、显示参数：液晶屏类型：翻转屏； 液晶屏尺寸：3.5 英寸； 液晶屏像素：92.1 万像素； 液晶屏描述：翻转角度约 270° 取景器描述：彩色取景器，视野率 100%；</p> <p>4、性能拍摄：对焦方式：自动对焦，手动对焦；最近对焦距离：10mm-1m；快门描述：自动快门速度 1/8-1/10000 秒 标准 快门速度 1/50-1/10000 秒 最低照明度：（4K：标准模式：6 流明（1/60 秒快门速度）HD：标准模式：3 流明（1/60 秒快门速度）4K：Low lux 模式：3 流明（1/30 秒快门速度）HD：Low lux 模式：1.7 流明（1/30 秒快门速度）夜摄模式：0 流明（1/60 秒快门速度））；白平衡：自动，预设（一键式，户外，室内，色温调节）；曝光控制：自动光圈控制 F2.8-F11 手动光圈控制 F2.8-F11。</p> <p>5、录制参数：录制格式：视频：AVCHD，MP4，XAVC S MPEG4-AVC/H.264 图片：JPEG；动态影像：XAVC S 4K： 3840×2160/25P，24P XAVC S HD：1920×1080/50p，25p，24p AVCHD：1920×1080/50p（PS），24p（FX，FH），50i（FX，FH），1440×1080/50i（HQ，LP）MP4：1280×720，25p）静态影像：静态图像尺寸（动态模式）L：20.0M 16:9（5968×3352）M：14.2M 16:9（5024×2824）S：2.1M 16:9（1920x1080）静态图像尺寸（静态模式）20.0M 16:9（5968×3352）15.0M 4:3（4464×3352）14.2M 16:9（5024×2824）10.6M 4:3（3760×2824）2.1M 16:9（1920×1080）0.3M 4:3（640×480）麦克风：内置 扬声器：支持 录音系统：支持 MPEG-4 线性 PCM 2 声道（48k HZ/16bit）支持杜比数字 5.1 声道 支持杜比数字 2 声道 支持 MPEG-4 AAC-LC 2 声道。</p> <p>6、功能参数：防抖性能：光学防抖 无线性能：WiFi NFC 功能：支持 其它功能：自动风噪减弱，拍摄者声音消除，人脸 检测，笑脸快门，带有对焦环和变焦环，增益控制（自动/手动），USB 充电。</p>	台	1	¥10,000.00	¥10,000.00	
---	---------------	------	--	---	---	------------	------------	--

			<p>7、储存性能：存储介质：SD/SDHC/SDXC卡 存储容量：200G 电池性能：电池类型：锂电池（NP-FV70） 耗电量：电量消耗（VF）（默认录制模式/默认录制介质）：4K模式：5.3W 电量消耗（LCD）（默认录制模式/默认录制介质）：4K模式：5.6W。</p> <p>8、产品尺寸：90×83.5×223.5mm</p> <p>9、包装清单：主机，可重复充电电池（NP-FV70），AC适配器，HDMI线（微型），USB连接线，镜头遮光罩，遥控器，镜头盖，保修卡，产品说明书，外包装</p>					
8	4K 高清 数码摄 像机三 脚架	捷宝	品牌：捷宝 K2808+HY-350 产品材质：铝合金 云台类型：液压云台 收纳高度：610mm 承重：10kg 自重：1.75kg 脚架节数：4节 产品类型：脚架+云台套装	支	1	¥800.00	¥800.00	

9	室外广播	ITC	具体参数详见附件 10	项	1	¥46,600.00	¥46,600.00	
10	室外活动音响	ITC	具体参数详见附件 11	项	1	¥33,800.00	¥33,800.00	
11	教室广播	功放音箱	<p>品牌：希沃/SS23</p> <p>1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。</p> <p>2. 双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。</p> <p>3. 输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸≥5 寸。</p> <p>4. 端口：220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1。</p> <p>5. 专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱 10 米处声压级达到 75dB。</p> <p>6. ★麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。</p> <p>7. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。</p> <p>8. ★支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。</p> <p>9. ★为保证兼容性及稳定性，有源音箱需与教师无线麦克风为同一品牌厂家。</p>	对	10	¥1,020.00	¥10,200.00	

	教师 无线 麦克 风	希沃	品牌：希沃/MC02 1. 耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2. 麦克风采用极简设计，全机身仅一个实体按键，涵盖开关机、配对和音量功能。 3. 麦克风提供电容触摸按键，可显示电量，保持长按进入静音模式。 4. 麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 5. 支持智能红外对码及UHF对码，开机即可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 6. 麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离不超过3cm，保证拾音效果。 7. 采用轻量化设计，整机重量不超过15g，长时间佩戴无疲劳感。 8. 采用超低功耗设计，正常工作状态下，电流不超过25mA。 9. 佩戴部位采用耳戴式设计，无需老师长时间手持，也不需绕耳固定引起长头发老师的不适。 10. 配件中附带两种大小的耳塞，耳塞采用透气结构设计，不影响佩戴者听力。 11. 采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。 12. 麦克风距离音箱最大有效工作距离 ≥ 10 米，保证全教室覆盖。	个	10	¥520.00	¥5,200.00	
13	立式消毒柜	美的	品牌：美的 MC-ZTP240-02 额定电压：220V 额定频率：50HZ 额定功率：900W 额定容积：275L	台	9	¥1,300.00	¥11,700.00	
14	户外涂鸦收纳柜	亿童	品牌：亿童 160cm*65cm*135 规格：160cm*65cm*135cm。材质：镀锌板，板厚度0.8MM，隔板3层板，隔层高度可自由调节，隔板材质为镀锌板，顶部和四周采用人工草坪铺装，起到安全保护作用。表面油漆：涂鸦漆 制作工艺：镀锌板采用静电喷涂技术，柜体表面可当做涂鸦墙面，供孩子们日常写字画画。	个	6	¥3,450.00	¥20,700.00	
15	电脑型蒸饭车	CHANGHE	品牌：CHANGHE CH-BA-250 规格：750*615*1460mm，电压：380V，功率：12KW，单门10盘、蒸饭能力50KG、面粉30KG。（含蒸盘）	台	1	¥3,750.00	¥3,750.00	

16	户外定制大型树屋	凯奇	<p>品牌：凯奇 产品规格：15000mm*7500mm*3300mm</p> <p>材质：木屋门套 60*60mm 樟子松防腐木，墙面 160*20mm 厚樟子松防腐木，窗套 25*40mm 樟子松防腐木，屋顶 160*15mm 樟子松防腐木，侧面梁 60*120mm 樟子松防腐木。</p> <p>铁件部分：铁件部分均采用 2MM 厚度的镀锌管，经过抛丸，喷塑 烤漆工艺制作而成。</p> <p>五金配件：均采用 304 不锈钢螺丝安全连接扣件 材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。表面处理：机械抛光，室外聚酯系喷塑。接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。现场勘查，招投标时需提供产品效果图、产品深化设计图、以及设计理念、功能等详细说明。</p>	项	1	¥260,000.00	¥260,000.00
17	哈灵户外定制角色小木屋 1	凯奇	<p>品牌：凯奇 产品规格：1800mm*1800mm*2200mm。</p> <p>材质：木屋门套 60*60mm 俄罗斯樟子松防腐木，墙面 160*20mm 厚俄罗斯樟子松防腐木窗套 25*40mm 俄罗斯樟子松防腐木，屋顶遮阳雨布，立柱 80*80mm 俄罗斯樟子松防腐木。</p> <p>铁件部分：铁件部分均采用 2mm 厚度的镀锌管，经过抛丸，喷塑 烤漆工艺制作而成。</p> <p>五金配件：均采用 304 不锈钢螺丝安全连接扣件 材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。表面处理：机械抛光，室外聚酯系喷塑。接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。现场勘查，招投标时需提供产品效果图、产品深化设计图、以及设计理念、功能等详细说明。</p>	项	1	¥24,000.00	¥24,000.00
18	哈灵户外定制角色小木屋 2	凯奇	<p>品牌：凯奇 产品规格：1800mm*1800mm*2200mm。 材质：木屋门套 60*60mm 俄罗斯樟子松防腐木，墙面 160*20mm 厚俄罗斯樟子松防腐木窗套 25*40mm 俄罗斯樟子松防腐木，屋顶遮阳雨布，立柱 80*80mm 俄罗斯樟子松防腐木。 铁件部分：铁件部分均采用 2mm 厚度的镀锌管，经过抛丸，喷塑 烤漆工艺制作而成。 五金配件：均采用 304 不锈钢螺丝安全连接扣件 材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。表面处理：机械抛光，室外聚酯系喷塑。接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。现场勘查，招投标时需提供产品效果图、产品深化</p>	项	1	¥21,510.00	¥21,510.00

			设计图、以及设计理念、功能等 详细说明。					
19	哈灵户外定制角色涂鸦画架	凯奇	品牌：凯奇 产品规格：1400mm*800mm*1200mm。 材质：立柱直径 80mm 樟子松防腐木，横梁 60*60mm 樟子松防腐木，画板 10mm 厚钢化玻璃。 铁件部分：铁件部分均采用 2mm 厚度的镀锌管，经过抛丸，喷塑 烤漆工艺制作而成。 五金配件：均采用 304 不锈钢螺丝安全连接扣件 材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。 表面处理：机械抛光，室外聚酯系喷塑。接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。五金零件为圆处理，且预防任意调整 功能，以维护使用者设施结构的安全。	项	5	¥7,300.00	¥36,500.00	
20	哈灵户外定制角色灶台	凯奇	品牌：凯奇 产品规格：1500mm*600mm*1200mm。 材质：立柱 60*60mm 樟子松防腐木，横梁 40*40mm 樟子松防腐木，侧板 150*20mm 樟子松防腐木。 铁件部分：铁件部分均采用 2MM 厚度的镀锌管，经过抛丸，喷塑 烤漆工艺制作而成。 五金配件：均采用 304 不锈钢螺丝安全连接扣件 五金配件材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。 表面处理：机械抛光，室外聚酯系喷 塑。接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。	项	2	¥6,750.00	¥13,500.00	
	总价						¥630,000.00	

1.1.1、附件 10 报价明细表

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注	
一、广播设备								
1.1、主控设备								
1	智能控制主机	ITC	T-6232A 1. 8 个主程序，1 个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置 MP3 音源进行编程定时播放，采用 SD 卡存储 MP3 音乐，可以无限扩展 存储容量；设有快捷键，一键调用 MP3 曲目； 3. 主机自带 5 进 10 出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作 模式，随意打开分区通道； 4. 设网络总线，可控制 16 台分区器，最大可达 160 个广播分区，实现编程自动 或手动分区广播； 5. 24 小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达 99 曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有 4 路可编程定时控制电源及 2 路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转 入正常广播； 9. 支持 RS-232 电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配 制成电源管理、MP3 播放及分区控制；	1	台	¥6,316.00	¥6,316.00	
2	智能控制中心嵌入软件	ITC	V2.0 1. 软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2. 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3. 支持主程序+备程序自动控制功能。 4. 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。	1	套	¥1,000.00	¥1,000.00	

1.2、音源设备							
1	话筒	ITC	T-621A 1. 换能方式：驻极体 2. 频率响应：40Hz-16KHz 3. 灵敏度： $-43\text{dB} \pm 2\text{dB}$ 4. 前奏音灵敏度： $-50\text{dB} \pm 2\text{dB}$ 5. 钟声提示：带钟声提示功能 6. 线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7. 咪杆长度：420mm 8. 具备有灯环提示功能	1	套	¥680.00	¥680.00
1.3、周边设备							¥0.00
1	前置放大器	ITC	T-6201 1. 具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；2. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择；3. 4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；4. MIC1.2.3.4.5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；5. 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。	1	台	¥2,520.00	¥2,520.00
2	数字功放	ITC	T-160DS 1. 功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率 $\geq 85\%$ ；信噪比 $\geq 85\text{dB}$ ，频率响应：80Hz~16KHz，THD $\leq 0.1\%$ 。 2. 为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用 $\leq 1\text{U}$ 高度标准19英寸机箱设计。 3. 具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出 $\geq 60\text{W}$ ，具备1路100V或4-16 Ω 输出端子接线扬声器。	1	台	¥2,000.00	¥2,000.00

			<p>4. 支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。</p> <p>5. 设备内置 1 通道独立电源供电功能。</p> <p>6. 支持短路、过载、过热保护功能。</p>					
3	数字功放	ITC-T1240DS	<p>1. 功放采用高效 D 类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率$\geq 85\%$；信噪比$\geq 85\text{dB}$，频率响应：80Hz~16KHz，THD$\leq 0.1\%$。</p> <p>2. 为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用$\leq 1\text{U}$ 高度标准 19 英寸机箱 设计。</p> <p>3. 具有 1 通道欧式端子平衡输入，1 通道欧式端子输出。具有 1 通道数字功率放大器，额定功率输出$\geq 240\text{W}$，具备 1 路 100V 或 4-16Ω 输出端子接线扬声器。</p> <p>4. 支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。</p> <p>5. 设备内置 1 通道独立电源供电功能。</p> <p>6. 支持短路、过载、过热保护功能。</p>	2	台	¥4,100.00	¥8,200.00	

4	无线话筒	ITC	<p>T-521UH</p> <p>1. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术; V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步, 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。</p> <p>2. 带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 具有 SCAN 自动扫频功能, 使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来, 此频率作为接收机的使用频率</p> <p>3. 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求。</p> <p>4. 频率指标: 640-830MHz, 调制方式: 宽带 FM, 提供各 200 个可调频率, 共 500 个信道选择, 真正分集式接收, 有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约 100m; 中频丰富, 声音具有磁性感和混厚感。</p> <p>5. 接收机指标: 采用二次变频超外差的接收机方式, 灵敏度: 12dB μV (80dB/N), 灵敏度调节范围: 12-32dB μV, 频率响应: 80Hz-18KHz (\pm3dB)。</p> <p>6. 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒; 发射机指标: 音头采用动圈式麦克风, 输出功率: 3mW~30mW。</p>	1	套	¥4,582.00	¥4,582.00	
5	话筒呼叫控制嵌入软件	ITC	<p>V1.32</p> <p>1. 软件内嵌于无线话筒系统设备, 话筒呼叫控制功能。</p> <p>2. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。</p> <p>3. 支持二次变频超外差接收机方式。</p> <p>4. 支持单独调节音量。</p> <p>5. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。</p>	1	套	¥1,000.00	¥1,000.00	

6	495 话筒天线	ITC	<p>T-522B</p> <p>1. 宽频定向天线 680~960MHz; 适用于 GSM, CDMA, WCDMA, WLAN, LTE 网络; 频带范围: 680~960MHz, 增益: 11dB。</p> <p>2. 输入阻抗: 50Ω, 水平面波源宽度: 60°、垂直面波源宽度: 50°, 前后比: >18. 驻波比: <1.5, 模化形式: 垂直, 最大功率可达 50W。</p>	1	套	¥3,150.00	¥3,150.00		
7	电源时序器	ITC	<p>T-6216</p> <p>1. 标准机柜式设计 (2U), 黑色氧化铝拉丝面板, 人性化的抽手, 考究的工艺, 尽显高档气质;</p> <p>2. 16 路电源输出, 每路输出 AC220V(10A), 电源插口总容量达 6KVA;</p> <p>3. 设有电子锁开关, 可手动控制 16 个电源上断电; 也可与定时器、智能控制器 相连接, 实现自动控制; 支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。</p> <p>4. 16 路电源插座依次间隔 1 秒打开;</p> <p>5. 有 1 路 24V 消防信号输入接口; 1 路消防短路报警触发信号输出。</p>	1	台	¥2,632.00	¥2,632.00		
二、前端设备									
1	壁挂音箱	ITC	<p>T-601</p> <p>1. 额定功率 (100V): 3W, 6W, 10W</p> <p>2. 额定功率 (70V): 1.5W, 3W, 5W</p> <p>3. 灵敏度 ≥88dB</p> <p>4. 频率响应: 130-18KHz</p> <p>5. 喇叭单元: 6.5"×1 6. 防护等级: IP×5 防尘</p>	9	只	¥350.00	¥3,150.00		

2	音柱	ITC	T-804 1. 额定功率 (100V): 22.5W, 45W 2. 额定功率 (70V): 11.2W, 22.5W 3. 灵敏度≥88dB 4. 频率响应: 50-18KHz 5. 喇叭单元: 4"×4, 2.5"×1 6. 防护等级: IP66	3	只	¥840.00	¥2,520.00	
3	草地音箱	ITC	T-300 1. 功率(100V): 15W, 30W 2. 功率(70V): 7.5W, 15W 3. 频率响应: 120Hz-15KHz 4. 灵敏度≥95dB 5. 喇叭单元: 6.5" +1.5" 6. 防护等级: IP66	3	只	¥950.00	¥2,850.00	草地 音箱 水泥 桩防 水处理
三、辅助材料								
1	集成安装	安装	含安装所有线材(国标)、安装、调试培训等	1	项		¥6,000.00	
	合价						¥46,600.00	

1.1.2、附件 12 报价明细表

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位		单价	单项总价	备注
1、扩声系统								
1	专业音箱	ITC	ITC TS-612 1. 阻抗: 8Ω 2. 频响: 50Hz~20KHz 3. 额定功率: 350W 4. 灵敏度: 99dB/W/M 5. 覆盖角度: (H) 80° (V) 60° 6. 高音: 1.7"压缩高音单元×1 7. 低音: 12"低音×1	2	只	¥4,788.00	¥9,576.00	
2	LZ 支架	ITC	ITC TS-01C 1. 腿距: 620mm 2. 高度: 860mm-2300mm, 可调	2	只	¥300.00	¥600.00	

3	无线话筒-HZ	ITC	<p>ITC T-521UH</p> <p>1. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术; V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机 频率同步, 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。</p> <p>2. 带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 具有 SCAN 自动扫频功 能, 使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来, 此频率作为接收机的使用频率</p> <p>3. 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求。</p> <p>4. 频率指标: 640-830MHz, 调制方式: 宽带 FM, 提供各 200 个可调频率, 共 500 个信道选择, 真正分 集式接收, 有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约 100m; 中频丰富, 声音具有磁性感和 混厚感。</p> <p>5. 接收机指标: 采用二次变频超外差的接收机方式, 灵敏度: 12dB μV (80dB/N), 灵敏度调节 范围: 12-32dB μV, 频率响应: 80Hz-18KHz (\pm3dB)。</p> <p>6. 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒; 发射机指标: 音头采用动圈式麦克风, 输出功 率: 3mW~30mW。</p>	1	套	¥4,582.00	¥4,582.00	
4	话筒呼叫控制嵌入软件	ITC	<p>ITC V1.32</p> <p>1. 软件内嵌于无线话筒系统设备, 话筒呼叫控制功能。</p> <p>2. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 3. 支持二次变频超外差接收机方式。</p> <p>4. 支持单独调节音量。</p> <p>5. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。</p>	1	套	¥1,000.00	¥1,000.00	

5	调音台	ITC	<p>ITC TS-14PFX-4</p> <p>1. 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。</p> <p>2. 具有≥2组立体声主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。</p> <p>3. 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。</p> <p>4. 具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。</p> <p>5. 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。</p> <p>6. 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB, 22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB； 信噪比：<-100dBr A-weighted。</p>	1	台	¥7,600.00	¥7,600.00	
---	-----	-----	--	---	---	-----------	-----------	--

6	音频处理器	ITC	ITC TS-P440 1. 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3. 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。4. 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真<0.002% @1KHz, 4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5. 支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。7. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。	1	台	¥9,462.00	¥9,462.00	
2、辅助材料								
7	音频连接线	ITC	ITC T-G1.8 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）	6	根	¥50.00	¥300.00	
8	音频连接线	ITC	ITC T-K1.8 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头	1	根	¥40.00	¥40.00	
9	音箱线		300芯*2 音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线 300芯蓝色透明	80	米	¥8.00	¥640.00	
合价							¥33,800.00	

投标单位：(公章) 广州创想云科技有限公司

法定代表人 (或授权代理人)：_____ (签字或盖章)

日期： 2020年11月5日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。