

十一、报价确认表

海南省国兴中学：（采购人名称）

根据你方招标项目国兴中学食堂厨房和监控设施设备（项目名称）项目编号：LZJB-2020-089 的招标文件，经考察现场和研究招标文件，我方同意响应招标文件，承担该项目的工作，所递交的投标函的投标报价以下表为准：

项目名称	国兴中学食堂厨房和监控设施设备		
项目包号	\		
供应商名称	湖北近藤商用电气有限公司		
报价（元）	大写	肆佰壹拾陆万壹仟捌佰柒拾元陆角陆分	
	小写	461870.66 元	
服务期限	合同签订后 25 天内完成供货		
质量标准	合格		
供应商确认： <u>湖北近藤商用电气有限公司</u>	单位公章：  湖北近藤商用电气有限公司 投标单位授权人签字： <u>熊伯江</u> 		
是否小微企业产品：	是（ ）；否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		
是否监狱企业参加采购活动：	是（ ）；否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		
注：1. 本表作为投标文件的一部分，本表须与投标文件一起装订密封。 2. 本报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容； 3. 本报价精确到小数点后两位数。			

供应商名称：湖北近藤商用电气有限公司（公章）

被授权人：周海凤（签字或盖章）

日期：2020年12月7日

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容;投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用,包含运输、保险、税收等相关费用,招标方不再进行二次投入,请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。



国兴中学食堂厨房和监控设施设备—2020-12-06 16:21:48.7183818e52018cf8af4cb99417c7e04158afed—7.
6.1005.27

分项报价明细表

编号	设备名称	品牌	规格 参数	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
A01	洗手星盆连龙头	近藤定制	500*400*350mm, 面 1.0 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。 配: 龙头一个 220V/0.3KW	4	台	1650	6600
A02	更衣柜	中伟	型号: ZW-6, 900*400*1850mm, 12 人. 彩钢制作, 厚度: 0.8mm, 尺寸: 900*400*1800mm, 12 门, 配 12 锁	4	台	1200	4800
A03	工作台柜	近藤定制	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽, 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台	3500	3500
A04	农药检测仪	赛必达	型号: NC-10 触屏农药残留检测仪 蔬菜瓜果农残快速检测仪 农药测定仪 食品安全分析仪 10 通道农残仪, 可同时测试 10 种样品, 用于农产品中的有机磷和氨基甲酸酯类的农药残留的快速检测	1	台	7700	7700
A05	单门陈列冷藏柜	东贝	型号 SCZ500J1C, 600*650*1850MM, 0.25KW/220V, 温度范围 5~0 度, 名牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 内外材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm, 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 中空电热玻璃门, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 国内知名品牌压缩机	1	台	6600	6600
A06	单星盆台	近藤定制	700*700*800+150mm, 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个,	1	台	1400	1400
A07	满板四层货架	近藤定制	1200*450*1800mm, 层板 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	3	台	1550	4650
A08	满板四层货架	近藤定制	1500*450*1800mm, 层板 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	3	台	1800	5400
A09	垫仓板	近藤定制	1000*1000*200mm, 层板 25*25mm 不锈钢方管层板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管。承重: 1T	5	台	660	3300

A10	移门低温冷库	穗深	3100*2450*2600mm, 采用 K00T 品牌双面彩钢板聚氨酯库板, 总厚度 100mm, 库板防火等级: B2, 库内安装 LED 防爆灯, 掩门, 门配件为美国卡松品牌, (附电风门帘), 全封闭 K-PRO 品牌涡旋压缩机型号: SKT040L6D, K-PRO 品牌冷风机, 型号: KTC038-L70, 环保冷媒, 定制电脑型控制箱, 温度-18~0 度	1	台	93500	93500
A11	移门高温冷库	穗深	4200*2450*2600mm 采用 K00T 品牌双面彩钢板聚氨酯库板, 总厚度 100mm, 库板防火等级: B2, 库内安装 LED 防爆灯, 掩门, 门配件为美国卡松品牌, (附电风门帘), 全封闭 K-PRO 品牌涡旋压缩机型号: SKT020M6D, K-PRO 品牌冷风机, 型号: KTC035-M40, 环保冷媒, 定制电脑型控制箱	1	台	80300	80300
A12	组合式四层货架	君畅	型号 2148JSL+4T+63LP, 1220*540*1630mm, 环保 ABS/PP 聚丙烯材料, 浅灰色, 拆装式, 每层可调节 5CM 高度, 按物品体积增减层数, 每层平均承重 230KG, 耐高温 80 度, 低温 -25 度。	2	台	2600	5200
A13	组合式四层货架	君畅	型号, 2160JSL+4T+63LP, 1520*540*1630mm, 环保 ABS/PP 聚丙烯材料, 浅灰色, 拆装式, 每层可调节 5CM 高度, 按物品体积增减层数, 每层平均承重 230KG, 耐高温 80 度, 低温 -25 度。	6	台	3100	18600
A14	2/1 份盆推车	近藤定制	620*700*1750MM, SUS304 不锈钢份盆 652*532*100mm, 不锈钢推车采用全不锈钢方管 25*25mm 制作, 配置 4 寸加重静音型万象轮 4 个。	2	台	2800	5600
二、	粗加工区域						0
B01	浸泡池	近藤定制	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400 配全铜曲柄去水, 面 1.2mm (304) 板, 斗 1.0mm (304) 板, 腿直径 38*1.2 (304) 管, 横承直径 25*1.0 (304) 管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附龙头 1 个)	6	台	3400	20400
B02	挂墙层板	近藤定制	1200*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	6	个	900	5400

B03	三星盆台	近藤定制	1800*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304)板, 三斗 1.2mm(SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, (附龙头 3 个)	1	台	4620	4620
B04	挂墙层板	近藤定制	1800*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个	1300	1300
B05	沥水砧板工作台	近藤定制	1800*1400*800mm, SUS304 不锈钢板, 厚 1.5mm 面板 1.5 (304)板, 中间为下水槽, 加不锈钢过滤网板, 层板 1.2 (304) 不锈钢下水口, 硬链接下水板, 不锈钢调脚。	4	台	6000	24000
B06	沥水架连接水盆	近藤定制	1400*600*1100mm, 采用 25*25mm 不锈钢管制作, 不锈钢厚度 1mm, 不锈钢 304 的沥水盆厚度 1mm。	1	台	2100	2100
B07	疏条四层货架	近藤定制	1200*450*1800mm, 层板采用 25*25 不锈钢方管及 304 不锈钢条, 厚度: 1.0 (304)板, 腿 3*3*1.0 不锈钢管, 不锈钢调脚	4	台	1600	6400
B08	洗手星盆连龙头	近藤定制	500*400*350mm, 面 1.0 (304)板, 斗 1.0 (SUS304)板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个 220V/0.3KW	2	台	1650	3300
B09	洗地龙头		取消				0
B10	双层工作台	近藤定制	1500*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台	2035	2035
B11	刀具消毒柜	近藤定制	400*230*620mm, 材质: 外壳由优质不锈钢制作厚度: 1.0mm, 备有定时开关, UV 消毒, 容量 6~8 把刀, 紫外线防护功能	2	台	3850	7700
B12	四门冰箱		原有旧设备	1	台	0	0

B13	单星理鱼台	近藤定制	1500*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304)板, 三斗 1.2mm(SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, (附龙头 1 个)	2	台	3500	7000
B14	挂墙层板	近藤定制	1500*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个	1100	1100
B15	挂墙层板	近藤定制	900*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个	800	800
B16	双门陈列冰箱 (冷藏)		原有旧设备	1	台	0	0
B17	双层工作台连抽屉	近藤定制	1800*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板及不锈钢抽屉 1 个 (不锈钢抽屉孔), 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢台面, 下面安装 25 毫米*100 毫米*5 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台	2800	2800
B18	单星盆台	近藤定制	700*700*800+150mm, 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个,	1	台	1400	1400
B19	开水器连底座	裕豪	ZK-18K 加厚全不锈钢 0.8 厚外壳, 304 不锈钢内胆, 发泡保温内胆, 全自动进水, 过热防干烧保护, 精准温控, 18KW/380V 120L 机身 535*550*943 底座 540*550*445, 外接净水器, 安全卫生	1	台	3500	3500
B20	净水器	3M	型号 DWS 2500 CN, 超滤/微滤净水机, 有效驱逐水中的氯, 微小杂质及细菌 (孢子孢囊), 挥发性有机物, 细菌, 重金属, 铁锈和寄生虫。并且能保留水中原有的矿物质 (钾, 钠, 钙, 镁), 净水量 2.4 升/分钟, 净水可直接饮用, 使用期限, 根据当地的自来水水质条件	1	台	3500	3500
B21	磨豆浆机	恒联	型号: CM180 790*555*1025 3KW/380V, 生产能力 200KG/H, 渣浆自动分离, 传统石磨的结构, 高功率超长寿命的铜芯优质电机, 砂轮采用不锈钢弹簧固定, 安全卫生, 喷涂机身, 产品符合国家卫生要求	2	台	6050	12100

B22	淘米机	近藤定制	YXM-500, 970*590*890 1.5KW/380V, 采用优质食品级不锈钢制成, 优质大功率高效铜芯电机, 每小时产量 500KG, 可迅速去除米中的细小石子及杂质, 有效的保障食品安全。	1	台	15200	15200
B23	浸泡池	近藤定制	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400, 面 1.2mm (304)板, 斗 1.0mm (304)板, 腿直径 38*1.2 (304)管, 横承直径 25*1.0 (304)管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附龙头 1 个)	1	台	3400	3400
B24	拖把水池	近藤定制	600*600*550+450mm, 全不锈钢 304 材质, 厚度: 1.0mm, 下水口采用软接头, 4 个不锈钢可调节脚, 附入墙式水龙头一个	1	台	1500	1500
B25	高身储物柜	近藤定制	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽, 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台	4290	4290
B26	活动拖把架	近藤定制	1500*450*165 mm, 全不锈钢 304 材质, 厚度: 1.0mm, 下水口采用软接头, 4 个 3 寸万向轮。	1	台	1800	1800
三	面点、烘焙区域						0
C01	双星盆台	近藤定制	1200*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304)板, 二斗 1.0mm (SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚,。(附龙头 2 个)	1	台	3190	3190
C02	饼盆车	近藤定制	620*420*1650mm 不锈钢推车采用 SUS304 不锈钢方管 25*25mm 制作, 16 层, 配置 4 寸加重静音型万象轮 4 个。	4	台	3520	14080
C03	四门冰箱	东贝	型号: SCDL1000J4, 1200*700*1980 mm, 0.45KW/220V, 温度范围-15~0 度, 双机双温压缩机, 直冷, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 国内知名品牌压缩机	2	台	7260	14520

C04	大理石面平台雪柜(冷藏)	东贝	型号: SCT400J2, 1800*750*800mm, 0.25KW/220V, 机身及内胆为 304 不锈钢, 不锈钢温度范围 5~0 度, 名牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 国内知名品牌压缩机, 大理石台面	1	台	7150	7150
C05	尼龙面工作台	近藤定制	1800*750*800 材质: 食品级尼龙材料, 厚度 18mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台	2900	2900
C06	糖粉车	近藤定制	600*450*600mm, 全 304 不锈钢制作连盖, 厚度: 1.0MM, 四个万向轮	2	台	1300	2600
C07	和面机	永强	型号 YQ-H50, 和面量 50KG, 电量 380V/2.2KW, 740*840*920mm, 不锈钢和面缸, 搅拌均匀, 品牌优质铜芯电机,	2	台	7150	14300
C08	多功能搅拌机	永强	型号: YQ30A, 不锈钢 30L 搅拌缸可打蛋, 搅拌馅料大功率 380V/1.5KW 优质铜芯电机, 牢固稳定的铸铁底座, 国内知名品牌, 3 档调速离合器, 配备安全网罩, 2 个搅拌器 (搅拌拍和打蛋器)	2	台	9350	18700
C09	三层六盘烤箱	美厨	型号: MGE3Y-6, 全不锈钢外壳, 厚度 1.2mm, 三层六盘, 耐高温超大玻璃视窗, 采用优质远红外线辐射管为热元件, 以热辐射作用透入物体内部, 加热速度快, 被烤物品受热均匀, 升温更快, 底火、面火控制温度可在室温至 300℃ 范围内, 根据需要任意设定, 并能自动恒温, 附六个烤盘尺寸: 1250*770*1540 功率: 19.2KW/380V	2	台	13800	27600
C10	油网烟罩	近藤定制	3100*1000*550mm 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯连灯罩, 2*20W/220V	3.1	平方	3200	9920
C11	双门醒发箱	美厨	型号: MGF-36S, 990*710*1800mm, 2.7kw/220v, 全不锈钢外壳, 耐高温玻璃门, 30 盘, 温度及时间可自由控制,	2	台	6100	12200
四、	热厨区域						0

D01	双头大锅灶	近藤定制	2200*1200*800, 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.5MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: (48kW)x2=106kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放 <0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, ϕ 800mm 大炒, 2 个, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	2	台	17380	34760
D02	单大锅灶头	近藤定制	1100*1200*800mm, 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: 48kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, ϕ 800mm 大炒锅, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	1	台	9680	9680
D03	双头双尾炒灶	近藤定制	2000*1200*800 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: (48kW)x2=96kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放 <0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, 可放 ϕ 180mm 炒锅 2 个, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	1	台	18150	18150
D04	运水油网烟罩	近藤定制	油网烟罩: 7600*1300*660mm 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩 节能灯连灯罩, 2*20W/220V	9.88	平方	3200	31616
D05	运水烟罩控制箱		取消			0	0
D06	厨房灭火系统	天津时代	型号: CMJS18-1 附清单, 对应 D04 油网烟罩, 厨房专用灭火系统通过温度感应片控制灭火联动系统来进行瞬间灭火, 5 组灭火喷头, 1 组 CMJS18-1 灭火总成含高 1 个压药剂瓶和氮气瓶及联动和喷水装置	1	套	55000	55000
D07	工作台柜	近藤定制	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	3	台	3500	10500

D08	单星盆台	近藤定制	750*750*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个,	1	台	1550	1550
D09	单头煮粥炉	近藤定制	1100*1100*800 130L 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: 48kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, 130L 汤锅, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	3	台	15180	45540
D10	36 盘蒸饭柜	近藤	型号: JT-Z36P, 1580*820*1700mm, 整体优质双层不锈钢制成, 箱体整体发泡, 高强度门锁, 自动补水, 采用冲压成型的不锈钢蒸饭盘和内胆, 清洗便利, 免除了饭盘漏水的麻烦。新型多气囊嵌入式硅胶门封设计, 密封性更好, 自动进水功能、自动泄压保护及蒸汽压力表显示等特点, 采用了国际先进的进口电子点火器, 在常规电子点火器的基础上增加了熄火自动断气保护、无需更换电池等特点, 安全、可靠, 用气量: 3.3 立方米, 燃烧室采用特制的竖式设计便于清理、移动, 燃烧器便于清洗、维修	2	台	9350	18700
D11	集气罩	近藤定制	7600*1300*550MM, 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	8.64	平方	1540	13306
D12	暖饭(汤)车	近藤定制	全不锈钢外壳, 厚度: 1.0mm, 内胆 304 材质, 精确保温, 不锈钢电加热管, 尺寸: 600*700*800 功率: 3KW/220V	4	台	3500	14000
五、	洗碗间						0
E01	浸泡池	近藤定制	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400, 面 1.2mm (304) 板, 斗 1.0mm (304) 板, 腿直径 38*1.2 (304) 管, 横承直径 25*1.0 (304) 管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附龙头 1 个)	1	台	3400	3400
E02	牛角集气罩	近藤定制	780*350*2000mm, 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	2	台	1200	2400
E03	集气罩	近藤定制	700*700*500+(400*400*1200) 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	1	台	2700	2700

E04	长龙式洗碗机 (带烘干)	威顺	<p>型号: FEA-1ERD 洗涤能力 3500--6000 碟/小时, 意大利最新技术, 外壳及水槽为全不锈钢 304, 带自动烘干功能, 独特的环绕喷淋设计, 使水幕分布更加均匀, 保证洗涤效果的同时, 实现了 20%的能耗节约;</p> <ul style="list-style-type: none"> 可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置, 碗碟、餐盘可直接放于履带上, 无需分装装筐 和将筐推进洗碗机, 大大降低了劳动强度, 同时减少了工作时间; 机械式按钮设计, 操作简单方便; 门有双重保护, 内置卷簧及门挂钩, 保证操作者安全; 基于人体工程学的操作高度, 使操作人员轻松装卸餐具, 降低劳动强度; 出入口配备启动/停止/紧停开关装置, 方便操作人员控制机器的运行; 出口端装有限位开关, 防止餐具因未及时卸载而造成破损。 灵活的模块组合设计, 外形尺寸 4155×980×2040 最大耗水量 280, 功率 69KW/380V 	1	台	171600	171600
E05	双层工作台	近藤定制	<p>1200*700*800mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。</p>	1	台	1705	1705
E06	双层工作台	近藤定制	<p>1500*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。</p>	2	台	2035	4070
E07	挂墙层板	近藤定制	<p>1500*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,</p>	2	台	1100	2200

E08	浸泡池	近藤定制	1200*750*800+150mm 星斗： 1000*500*400，面 1.2mm (304)板，斗 1.0mm (304)板，腿直径 38*1.2 (304)管，横承直径 25*1.0 (304)管，硬链接下水，不锈钢调脚。(附龙头 1 个)	1	台	3400	3400
E09	挂墙层板	近藤定制	1700*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	2	台	1250	2500
E10	三星洗锅盆台	近藤定制	2200*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304)板, 三斗 1.2mm(SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, 全(附龙头 3 个)	1	台	5300	5300
E11	高温消毒柜	美厨	型号: MC-2, 1310*650*1950mm, 全不锈钢外壳, 双门。不锈钢篮筐, 消毒容量 700L, 功率: 4.4kw/220v, 外形: 消毒方式: 高温热风消毒, 温度: 115℃, 精确温控和定时功能	2	台	4900	9800
E12	高身储物柜	近藤定制	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	2	台	4390	8780
六、	发售区						0
F01	更衣柜	中伟	900*400*1850mm, 12 人. 彩钢制作, 厚度: 0.8mm, 尺寸: 900*400*1800mm, 12 门, 配 12 锁	1	台	1200	1200
F02	洗手星盆连龙头	近藤定制	500*400*350mm, 面 1.0 (304)板, 斗 1.0 (SUS304)板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个 220V/0.3KW	2	台	1650	3300
F03	紫外线消毒灯	佛山照明	36W 铝合金灯架, 长度 1200, 功率 36W/220V, 杀菌面积 40 平方	6	台	450	2700

F04	四格保温菜台	近藤定制	1500*700*800mm, 3KW/220V 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 不锈钢 304 发热管, 缺水保护, 电脑温控, 4 个厚度 0.8mm 优质磨砂 304 不锈钢份盆, 柜身为 304 不锈钢厚度 1.0MM, 配 4 个不锈钢可调节重力脚	10	台	3850	38500
F05	工作台 下二层	近藤定制	1400*700*800mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置 2 层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	5	台	2090	10450
F06	工作台 柜	近藤定制	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚	2	台	3500	7000
F07	高身储物柜	近藤定制	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	2	台	4390	8780
F08	立式空调	格力	5P 单冷, 型号 KFR-120LW, 三级能效, 柜机, 内机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm405x1830x585. 外机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm958 (1021) x1333x417, 制冷功率(W) 3896. 最大用电量 220V/7.5KW	2	台	12900	25800
F09	三格保温菜台连柜	近藤定制	1200*700*800mm, 3KW/220V 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 不锈钢 304 发热管, 缺水保护, 电脑温控, 3 个厚度 0.8mm 优质磨砂 304 不锈钢份盆, 柜身为 304 不锈钢厚度 1.0MM, 配 4 个不锈钢可调节重力脚	1	台	3950	3950
F10	电力下面(粉)炉	近藤定制	50A 670*730*800 9KW/380V, 采用全不锈钢制作精确温控, 操作简单, 嵌入式发热系统安全节能, 锅体容量 50 升, 配置六个面斗	1	台	6050	6050

F11	电磁四头炉	近藤	JT-D4-3.5, 750*730*800mm, 功率: 380V/3.5KW*4, 机体全部采用 304 不锈钢, 双层辐射屏蔽设计, 台面厚度 1.5MM, 国际名企微晶玻璃, 核心部件 IGBT 采用德国进口, 采用工业级第四代数字加热技术, 可连续长时间使用。9 档火力调节, 操作简单	1	台	13600	13600
F12	油网烟罩	近藤定制	1900*850*500mm 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯连灯罩, 2*20W/220V	1.62	平方	3200	5184
F13	工作台柜	近藤定制	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台	3500	3500
F14	开水器连架	裕豪	ZK-4K, 410*380*710*40L, 220V/3KW 微电脑快速开水, 数码控制, 智能电控进水, 水位多点检定, 有效防止干水的发生, 机身全部采用 304 不锈钢制作, 不锈钢加热器, 防结垢的水龙头	1	台	4600	4600
F15	单星盆台	近藤定制	1000*750*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个,	1	台	1720	1720
F16	工作台冰箱	东贝	型号: SCT400J2, 1800*750*800mm, 0.25KW/220V, 机身及内胆为 304 不锈钢不锈钢温度范围 5~0 度, 名牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 国内知名品牌压缩机, 大理石台面	1	台	6380	6380
F17	工作台下层	近藤定制	1000*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置 2 层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台	1870	1870

F18	挂壁空调	格力	2P 2匹 型号 KFR-50GW 强劲制冷 远距离送风 定速 冷暖 空调挂机 KFR-50GW/DY-DA400(D3) , 最大用电量 220V/5KW 内机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm975 × 320 × 235. 外机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm921*712*398	1	台	6500	6500
F19	灭蝇灯	汤玛斯	型号: TMS-20, 功率: 40W/220V, 外形尺寸: 400*120*350mm, 铝合金外壳, 电击灯光诱捕, 高效环保	8	台	420	3360
F20	洗手池连垃圾柜	近藤定制	2000*650*800+100mm500*400*350mm, 面 1.5 (304) 板, 斗 1.2 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头 4 个	4	台	4580	18320
F21	残菜柜连垃圾桶	近藤定制	1200*750*850mm, 台面 304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 柜身采用 304 不锈钢 1.0mm, 下面为封闭式垃圾车配 3 寸万向轮 4 个。	4	台	3800	15200
F22	手推车	近藤定制	800*600*980mm 采用不锈钢 2 厚作为台面, 直径 25 的不锈钢圆管把手, 4 个 4 英寸承重静音万向轮	4	台	1650	6600
F23	双层推车	近藤定制	700*600*850 采用 304 不锈钢 1.9 厚作为双层台面, 直径 25 的不锈钢圆管把手, 4 个 4 英寸承重静音万向轮	4	台	1920	7680
	设备合计						1182856
	安装运输						177428
	一楼设备合计						1360284

海南省国兴中学设备清单 (二楼)

编号	设备名称		规格 参数	数量	单位	现单价	现合价
	一、更衣室、仓库区						
A01	洗手星盆连龙头	近藤定制	500*400*350mm, 面 1.0 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。 配: 龙头一个 220V/0.3KW	4	台	1650	6600
A02	更衣柜	中伟	900*400*1850mm, 12 人. 彩钢制作, 厚度: 0.8mm, 尺寸: 900*400*1800mm, 12 门, 配 12 锁	4	台	1200	4800

A03	工作台柜	近藤定制	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台	3500	3500
A04	农药检测仪	赛必达	型号: NC-10 触屏农药残留检测仪, 蔬菜瓜果农残快速检测仪农药测定仪食品安全分析仪 10 通道农残仪, 可同时测试 10 种样品, 用于农产品中的有机磷和氨基甲酸酯类的农药残留的快速检测	1	台	7700	7700
A05	单门陈列冷藏柜	东贝	型号 SCZ500J1C, 600*650*1850MM, 0.25KW/220V, 温度范围 5~0 度, 名牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 内外材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm, 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 中空电热玻璃门, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 国内知名品牌压缩机	1	台	6600	6600
A06	单星盆台	近藤定制	700*700*800+150mm, 台面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 台下下水, 排水管链接, 配龙头一个,	1	台	1400	1400
A07	满板四层货架	近藤定制	1200*450*1800mm, 层板 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	3	台	1550	4650
A08	满板四层货架	近藤定制	1500*450*1800mm, 层板 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	3	台	1800	5400
A09	垫仓板	近藤定制	1000*1000*200mm, 层板 25*25mm 不锈钢方管层板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管。承重: 1T	5	台	660	3300
A10	移门低温冷库	穗深	3100*2450*2600mm, 采用 KOOT 品牌双面彩钢板钢聚氨酯库板, 总厚度 100mm, 库板防火等级: B2, 库内安装 LED 防爆灯, 掩门, 门配件为美国卡松品牌, (附电风门帘), 全封闭 K-PRO 品牌涡旋压缩压缩机型号: SKT040L6D, K-PRO 品牌冷风机, 型号: KTC038-L70, 环保冷媒, 定制电脑型控制箱, 温度-18~0 度	1	台	93500	93500
A11	移门高温冷库	穗深	4200*2450*2600mm 采用 KOOT 品牌双面彩钢板钢聚氨酯库板, 总厚度 100mm, 库板防火等级: B2, 库内安装 LED 防爆灯, 掩门, 门配件为美国卡松品牌, (附电风门帘), 全封闭 K-PRO 品牌涡旋压缩压缩机型号: SKT020M6D, K-PRO 品牌冷风机, 型号:	1	台	80300	80300

			KTC035-M40, 环保冷媒, 定制电脑型控制箱				
A12	组合式 四层货架	君畅	型号 2148JSL+4T+63LP, 1220*540*1630mm, 环保 ABS/PP 聚丙烯材料, 浅灰色, 拆装式, 每层可调节 5CM 高度, 按物品体积增减层数, 每层平均承重 230KG, 耐高温 80 度, 低温-25 度。	2	台	2600	5200
A13	组合式 四层货架	君畅	型号, 2160JSL+4T+63LP, 1520*540*1630mm, 环保 ABS/PP 聚丙烯材料, 浅灰色, 拆装式, 每层可调节 5CM 高度, 按物品体积增减层数, 每层平均承重 230KG, 耐高温 80 度, 低温-25 度。	6	台	3100	18600
A14	2/1 份盆 推车	近藤 定制	620*700*1750MM, SUS304 不锈钢份盆 652*532*100mm, 不锈钢推车采用全不锈钢 方管 25*25mm 制作, 配置 4 寸加重静音型 万象轮 4 个。	2	台	2800	5600
	二、粗加工区域						0
B01	浸泡池	近藤 定制	1200*750*800+150mm 是斗 1000*500*400; 面 1.2mm (304) 板, 斗 1.0mm (304) 板, 腿直径 38*1.2 (304) 管, 横承直径 25*1.0 (304) 管, , 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附龙头 1 个)	6	台	3400	20400
B02	挂墙层 板	近藤 定制	1200*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用 优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	6	个	900	5400
B03	三星盆 台	近藤 定制	1800*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304) 板, 三斗 1.2mm(SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢) 管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, (附龙头 3 个)	1	台	4620	4620
B04	挂墙层 板	近藤 定制	1800*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用 优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个	1300	1300

B05	沥水砧板工作台	近藤定制	1800*1400*800mm, SUS304 不锈钢板, 厚 1.5mm 面板 1.5 (304)板, 中间为下水槽, 加不锈钢过滤网板, 层板 1.2 (304) 不锈钢下水口, 硬链接下水板, 不锈钢调脚。	4	台	6000	24000
B06	沥水架连接水盆	近藤定制	1400*600*1100mm, 采用 25*25mm 不锈钢管制作, 不锈钢厚度 1mm, 不锈钢 304 的沥水盆厚度 1mm。	1	台	2100	2100
B07	疏条四层货架	近藤定制	1200*450*1800mm, 层板采用 25*25 不锈钢方管及 304 不锈钢格条, , 厚度: 1.0 (304) 板, 腿 48*48*1.0 不锈钢管, 不锈钢可调节脚。	4	台	1600	6400
B08	洗手星盆连龙头	近藤定制	500*400*350mm, 面 1.0 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。 配: 龙头一个 220V/0.3KW	2	台	1650	3300
B09	洗地龙头					0	0
B10	双层工作台	近藤定制	1500*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 3mm 厚高密度板, 耐 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台	2035	2035
B11	刀具消毒柜	近藤定制	400*230*620mm, 材质: 外壳由优质不锈钢制作厚度: 1.0mm, 备有定时开关, UV 消毒, 容量 6~8 把刀, 紫外线防护功能	2	台	3850	7700
B12	四门冰箱	东贝	型号: SCDL1000J4, 1200*700*1980 mm, 0.45KW/220V, 温度范围-15~0 度, 双机双温压缩机, 直冷, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 国内知名品牌压缩机	1	台	7260	7260
B13	单星理鱼台	近藤定制	1500*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304) 板, 三斗 1.2mm(SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚, (附龙头 1 个)	2	台	3500	7000
B14	挂墙层板	近藤定制	1500*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个	1100	1100

B15	挂墙层板	近藤定制	900*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	1	个	800	800
B16	双门陈列冰箱(冷藏)		原有旧设备	1	台	0	0
B17	双层工作台连抽屉	近藤定制	1800*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板及不锈钢抽屉 1 个(不锈钢抽屉轨道), 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台	2880	2880
B18	单星盆台	近藤定制	700*700*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个,	1	台	1400	1400
B19	开水器连底座	裕豪	ZK-18K 加厚全不锈钢 0.8 厚外壳, 304 不锈钢内胆, 发泡保温内胆, 全自动进水, 过热防干烧保护, 精准温控, 13KW/380V 120L 机身尺寸: 550*943 底座 540*550*445, 内置净水器, 安全卫生	1	台	3500	3500
B20	净水器	3M	型号 DWS 2500 CN, 超滤/微滤净水机, 有效驱逐水中的氯, 微小杂质及细菌(孢子孢囊), 挥发性有机物, 细菌, 重金属, 铁锈和寄生虫。并且能保留水中原有的矿物质(钾, 钠, 钙, 镁), 净水量 2.4 升/分钟, 净水可直接饮用, 使用期限, 根据当地的自来水水质条件	1	台	3500	3500
B21	磨豆浆机	恒联	型号: CM180 790*555*1025 3KW/380V, 生产能力 200KG/H, 渣浆自动分离, 传统石磨的结构, 高功率超长寿命的铜芯优质电机, 砂轮采用不锈钢弹簧固定, 安全卫生, 喷涂机身, 产品符合国家卫生要求	2	台	6050	12100
B22	淘米机	近藤定制	YXM-500, 970*590*890 1.5KW/380V, 采用优质食品级不锈钢制成, 优质大功率高效铜芯电机, 每小时产量 500KG, 可迅速去除米中的细小石子及杂质, 有效的保障食品安全。	1	台	15200	15200

B23	浸泡池	近藤定制	1200*750*800+150mm 星斗： 1000*500*400，面 1.2mm (304)板，斗 1.0mm (304)板，腿直径 38*1.2 (304)管，横承直径 25*1.0 (304)管，硬链接下水，不锈钢调脚。(附龙头 1 个)	1	台	3400	3400
B24	拖把水池	近藤定制	600*600*550+450mm，全不锈钢 304 材质，厚度：1.0mm，下水口采用软接头，4 个不锈钢可调节脚，附入墙式水龙头一个	1	台	1500	1500
B25	高身储物柜	近藤定制	1200*500*1800mm，材质：全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm，柜身采用 304 厚度为 1mm，柜内置一层 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm 优质磨砂不锈钢层板，安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽；4 个双层不锈钢发泡移门，配不锈钢可调节重力脚。	1	台	4390	4390
B26	活动拖把架	近藤定制	1500*450*1650mm，全不锈钢 304 材质，厚度：1.0mm，下水口采用软接头，4 个 3 寸万向轮	1	台	1800	1800
	三、面点、烘培区域						0
C01	双星盆台	近藤定制	1200*750*800+150mm，面 1.2mm (SUS304)板，二斗 1.0mm (SUS304)板，腿直径 48*1.0 (不锈钢)管，横承直径 25*1.0 (不锈钢)管，硬链接下水，不锈钢调脚。(附龙头 2 个)	1	台	3190	3190
C02	饼盆车	近藤定制	620*420*1650mm 不锈钢推车采用 SUS304 不锈钢方管 25*25mm 制作，16 层，配置 4 寸加重静音型万象轮 4 个。	4	台	3520	14080
C03	四门冰箱	东贝	型号：SCDL1000J4，1200*700*1980 mm，0.45KW/220V，温度范围-15~0 度，双机双温压缩机，直冷，环保冷媒，材质为优质不锈钢厚度：0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料，内胆为圆弧形易于清洁，自动回归门，国内知名品牌压缩机	2	台	7260	14520

C04	大理石面平台雪柜(冷藏)	东贝	型号: SCT400J2, 1800*750*800mm, 0.25KW/220V, 机身及内胆为 304 不锈钢 不锈钢温度范围 5~0 度, 名牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 国内知名品牌压缩机, 大理石台面	1	台	7150	7150
C05	尼龙面工作台	近藤定制	1800*750*800 材质: 食品级尼龙材料, 厚度 18mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台	2900	2900
C06	糖粉车	近藤定制	600*450*600mm, 全 304 不锈钢制作连盖, 厚度: 1.0MM, 四个万向轮	2	台	1300	2600
C07	和面机	永强	型号 YQ-H50, 和面量 50KG, 电压 380V/2.2KW, 740*840*920mm, 不锈钢和面缸, 搅拌均匀, 品牌优质铜芯电机	2	台	7150	14300
C08	多功能搅拌机	永强	型号: YQ30A, 不锈钢 30L 搅拌机可打蛋, 搅拌馅料大功率 3000W 优质铜芯电机, 牢固稳定的铸铁喷漆机架, 国内知名品牌, 3 档调速离合器, 配备安全网罩, 2 个搅拌器(搅拌拍和打蛋器)	2	台	9350	18700
C09	三层六盘烤箱	美厨	型号: MGE3Y-6, 全不锈钢外壳, 厚度 1.2mm, 三层六盘, 耐高温超大玻璃视窗, 采用优质远红外线辐射管为热元件, 以热辐射作用透入物体内部, 加热速度快, 被烤物品受热均匀, 升温更快, 底火、面火控制温度可在室温至 300℃ 范围内, 根据需要任意设定, 并能自动恒温, 附六个烤盘尺寸: 1250*770*1540 功率: 19.2KW/380V	2	台	13800	27600
C10	油网烟罩	近藤定制	3100*1000*550mm 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯罩, 2*20W/220V	3.1	平方	3200	9920
C11	双门醒发箱	美厨	型号: MGF-36S, 990*710*1800mm, 2.7kw/220v, 全不锈钢外壳, 耐高温玻璃门, 30 盘, 温度及时间可自由控制,	2	台	6100	12200

	四、热厨区域						0
D01	双头大锅灶	近藤定制	2200*1200*800, 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.5MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: (48kW)x2=106kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放 <0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, ϕ 800mm 大炒, 2 个, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	2	台	17380	34760
D02	单大锅灶头	近藤定制	1100*1200*800mm, 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: 48kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, ϕ 800mm 大炒, 1 个, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	1	台	9680	9680
D03	双头双尾炒灶	近藤定制	2000*1200*800 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 环保炒炉采用天然气预混炉头, 热负荷: (48kW)x2=106kW, 低噪音风机, 500W/220V; 一氧化碳(废气)排放 <0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, 可放 ϕ 18"~24"炒锅 2 个, 额定压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15, 排水口:DN40	1	台	18150	18150
D04	运水油网烟罩	近藤定制	油网烟罩: 7600*1300*660mm, 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩 节能灯连灯罩, 2*20W/220V	9.88	平方	3200	31616
D05	运水烟罩控制箱		取消			0	0
D06	厨房灭火系统	天津时代	型号: CMJS18-1 附清单, 对应 D04 油网烟罩, 厨房专用灭火系统通过温度感应片控制灭火联动系统来进行瞬间灭火, 5 组灭火喷头, 1 组 CMJS18-1 灭火总成含高 1 个压药剂瓶和氮气瓶及联动和喷水装置	1	套	55000	55000

D07	工作台柜	近藤定制	1800*700*800mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢双层移门(发泡夹层), 配不锈钢可调节重力脚。	3	台	4200	12600
D08	单星盆台	近藤定制	750*750*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个,	1	台	1550	1550
D09	单头煮粥炉	近藤定制	1100*1100*800 130L 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制造, 台面为一体冲压, 厚度为 1.2MM, 炉体不锈钢厚度 1.0MM, 背出双龙头; 炒炉采用天然气预湿炉头, 热负荷: 48kW, 低噪音风机, 500W/220V, 一氧化碳(废气)排放<0.01%, 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量, 130L 汤锅, 额定压力: 2000Pa 进气口: DN40 入水口: DN32 排水口: DN40	3	台	15180	45540
D10	36 盘蒸饭柜	近藤	型号: JT-Z36P, 1580*820*1700mm, 整体优质双层不锈钢制成, 箱体整体发泡, 高强度门锁, 自动补水, 采用冲压成型的不锈钢蒸饭盘和内胆, 清洗便利, 免除了饭盘漏水的麻烦。新型多气囊嵌入式硅胶门封设计, 密封性更好, 自动进水功能、自动泄压保护及蒸汽压力表显示等特点, 采用了国际先进的进口电子点火器, 在常规电子点火器的基础上增加了熄火自动断气保护、无需更换电池等特点, 安全、可靠, 用气量: 3.3 立方/H, 燃烧室采用特制的竖式设计便于清理, 移动式燃烧器便于清洗, 维修	2	台	9350	18700
D11	集气罩	近藤定制	7600*1300*550MM, 全部采用 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 配置不锈钢蒸汽导向板	8.64	平方	1540	13306

D12	暖饭 (汤)车	近藤 定制	全不锈钢外壳，厚度：1.0mm，内胆 304 材质，精确保温，不锈钢电加热管，尺寸： 600*700*800 功率：3KW/220V	4	台	3500	14000
五、	洗碗间						0
E01	浸泡池	近藤 定制	1200*750*800+150mm 星斗： 1000*500*400，面 1.2mm (304)板，斗 1.0mm (304)板，腿直径 38*1.2 (304)管， 横承直径 25*1.0 (304)管，，硬链接下 水，不锈钢调脚。（附龙头 1 个）	1	台	3400	3400
E02	牛角集 气罩	近藤 定制	780*350*2000mm，全部采用 304 不锈钢制 作，厚度：1.0mm，配置不锈钢蒸汽导向板	2	台	1200	2400
E03	集气罩	近藤 定制	700*700*500+（400*400*1200）全部采用 304 不锈钢制作，厚度：1.0mm，配置不锈 钢蒸汽导向板	1	台	2700	2700
E04	长龙式 洗碗机 (带烘 干)	威顺	型号：FEA-1EFD 洗涤能力 3500-6000 碟/ 小时，意大利最新技术，外壳及水槽为全 不锈钢 304，带自动烘干功能，独特的环 绕喷淋设计，使水雾分布更加均匀，保证 洗涤效果的同时，实现了 20%的能耗节约； • 可靠的履带式传送系统配有自动过载保 护装置，碗碟、餐盘可直接放于履带上， 无需分装装筐 和将筐推进洗碗机，大大降 低了劳动强度；同时减少了工作时间；• 机 械式按钮设计，操作简单方便；门有双重 保护，内置卷簧及门挂钩，保证操作者安 全；• 基于人体工程学的操作高度，使操 作人员轻松装卸餐具，降低劳动强度；• 出 入口配备启动/停止/紧停开关装置，方便 操作人员控制机器的运行；• 出口端装 有限位开关，防止餐具因未及时卸载而造成 破损。• 灵活的模块组合设计，外形尺寸 4155×980×2040 最大耗水量 280，功率 69KW/380V	1	台	171600	171600

E05	双层工作台	近藤定制	1200*700*800mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台	1705	1705
E06	双层工作台	近藤定制	1500*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	2	台	2035	4070
E07	挂墙层板	近藤定制	1500*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	2	台	1100	2200
E08	浸泡池	近藤定制	1200*750*800+150mm 星斗: 1000*500*400, 面 1.2mm (304) 板, 斗 1.0mm (304) 板, 腿直径 38*1.2 (304) 管, 横承直径 25*1.0 (304) 管, 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附龙头 1 个)	1	台	3400	3400
E09	挂墙层板	近藤定制	1700*350*250mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm,	2	台	1250	2500
E10	三星洗锅盆台	近藤定制	2200*750*800+150mm, 面 1.2mm (SUS304) 板, 三斗 1.2mm(SUS304)板, 腿直径 48*1.0 (不锈钢)管, 横承直径 25*1.0 (不锈钢)管, 硬链接下水, 不锈钢调脚。(附龙头 3 个)	1	台	5300	5300

E11	高温消毒柜	美厨	型号: MC-2, 1310*650*1950mm, 全不锈钢外壳, 双门。不锈钢篮筐, 消毒容量 700L, 功率: 4.4kw/220v, 外形: 消毒方式: 高温热风消毒, 温度: 125 度, 精确温控和定时功能	2	台	4900	9800
E12	高身储物柜	近藤定制	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	2	台	4390	8780
六、	发售区						0
F01	更衣柜	中伟	900*400*1850mm, 不锈钢制作, 厚度: 0.8mm, 尺寸: 900*400*1800mm, 配 12 锁	1	台	1200	1200
F02	洗手盆连龙头	近藤定制	500*400*350mm, 台面 1.0 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个 220V/0.3KW	2	台	1650	3300
F03	紫外线消毒灯	佛山照明	36W 铝合金灯架, 长度 1200, 功率 36W/220V, 杀菌面积 40 平方	6	台	450	2700
F04	四格保温菜台	近藤定制	1500*700*800mm, 3KW/220V 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 不锈钢 304 发热管, 缺水保护, 电脑温控, 4 个厚度 0.8mm 优质磨砂 304 不锈钢份盆, 柜身为 304 不锈钢厚度 1.0MM, 配 4 个不锈钢可调节重力脚	10	台	3850	38500

F05	工作台 下二层	近藤 定制	1400*700*800mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置 2 层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	5	台	2090	10450
F06	工作台 柜	近藤 定制	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	2	台	3500	7000
F07	高身储 物柜	近藤 定制	1200*500*1800mm, 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm, 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 4 个双层不锈钢发泡移门, 配不锈钢可调节重力脚。	2	台	4390	8780
F08	立式空 调	格力	5P 单冷, 型号 KFR-120LW, 三级能效, 柜机, 内机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm405x1830x585. 外机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm958 (1021) x1333x417, 制冷功率(W) 3896. 最大用电量 220V/7.5KW	2	台	12900	25800

F09	三格保温菜台连柜	近藤定制	1200*700*800mm, 3KW/220V 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 不锈钢 304 发热管, 缺水保护, 电脑温控, 3 个厚度 0.8mm 优质磨砂 304 不锈钢份盆, 柜身为 304 不锈钢厚度 1.0MM, 配 4 个不锈钢可调节重力脚	1	台	3950	3950
F10	电力下面(粉)炉	近藤定制	50A 670*730*800 9KW/380V, 采用全不锈钢制作精确温控, 操作简单, 嵌入式发热系统安全节能, 锅体容量 50 升, 配置六个面斗	1	台	6050	6050
F11	电磁四头炉	近藤	JT-D4-3.5, 750*730*800mm, 功率: 380V/3.5KW*4, 机体全部采用 304 不锈钢, 双层辐射屏蔽设计, 台面厚度 1.5MM, 国际名企微晶玻璃, 核心部件 IGBT 采用德国进口, 采用工业级第四代数字加热技术, 可连续长时间使用, 当火力调节, 操作简单	1	台	13600	13600
F12	油网烟罩	近藤定制	1900*850*500mm 定制, 采用优质 304 不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM 厚全不锈钢导流可拆卸式油网。2 个烟罩节能灯连灯罩, 2*20W/220V	1.62	平方	3200	5184
F13	工作台柜	近藤定制	1500*700*800+150MM, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 台下衬 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 柜身采用 304 厚度为 1mm, 柜内置一层 SUS304 不锈钢厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 2 个不锈钢移门, 配不锈钢可调节重力脚。	1	台	3500	3500

国兴中学食堂厨房和监控设备—2020-12-06 11:48:06 62e04158afed-7. f4cb0941

F14	开水器连架	裕豪	ZK-4K, 410*380*740 40L, 220V/3KW, 微电脑快速开水, 数码控制, 智能电控进水, 水位多点检定, 有效防止千年水的发生, 机身全部采用 304 不锈钢制作, 不锈钢加热器, 防结垢的水龙头	1	台	4600	4600
F15	单星盆台	近藤定制	1000*750*800+150mm, , 面 1.2 (304) 板, 斗 1.0 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头一个,	1	台	1720	1720
F16	工作台冰箱	东贝	型号: SCT400J2, 1800*750*800mm, 0.25KW/220V, 机身及内胆为 304 不锈钢, 不锈钢温度范围 5~0 度, 名牌压缩机, 直冷式, 环保冷媒, 材质为优质不锈钢厚度: 0.6mm 防火型环保聚氨酯发泡保温材料, 内胆为圆弧形易于清洁, 自动回归门, 国内知名品牌压缩机, 大理石台面	1	台	6380	6380
F17	工作台下二层	近藤定制	1000*750*800+150mm, 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 台下 18mm 厚高密度板, 附 PC 防水层; 下置 2 层 SUS304 不锈钢, 厚度: 1.0mm 优质磨砂不锈钢层板, 下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用 4 根直径为 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚。	1	台	1870	1870
F18	挂壁空调	格力	2P 2 匹 型号 KFR-50GW 强劲制冷 远距离送风 定速 冷暖 空调挂机 KFR-50GW/DY-DA400 (D3) , 最大用电量 220V/5KW 内机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm975 × 320 × 235. 外机尺寸 (宽 x 高 x 深) mm921*712*398	1	台	6500	6500
F19	灭蝇灯	汤玛斯	型号: TMS-20, 功率: 40W/220V, 外形尺寸: 400*120*350mm, 铝合金外壳, 电击灯光诱捕, 高效环保	8	台	420	3360
F20	洗手池连垃圾柜	近藤定制	2000*650*800+100mm500*400*350mm, 面 1.5 (304) 板, 斗 1.2 (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。配: 龙头 4 个	4	台	4580	18320
F21	残菜柜连垃圾桶	近藤定制	1200*750*850mm, 台面 304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 柜身采用 304 不锈钢 1.0mm, 下面为封闭式垃圾车配 3 寸万向轮 4 个	4	台	3800	15200

F22	手推车	近藤定制	800*600*980mm 采用不锈钢 1.2 厚作为台面，直径 25 的不锈钢圆管把手，4 个 4 英寸承重型静音万向轮	4	台	1650	6600
F23	双层推车	近藤定制	700*600*850 采用 304 不锈钢 1.0 厚作为双层台面，直径 25 的不锈钢圆管把手，4 个 4 英寸承重型静音万向轮	4	台	1920	7680
	设备合计						1192396
	安装运输						178859
	二楼设备合计						1371255
一楼排风系统（风管全部采用 304 不锈钢，厚度 1.0MM）							
编号	设备名称	品牌	规格 参数	数量	单位	单价	现合价
1	风管	近藤定制	700*700	156.8	M2	550	86240
2	Z 型接头	近藤定制	700*700	2	个	3080	6160
3	90° 弯头	近藤定制	700*700	4	个	2464	9856
4	45° 弯头	近藤定制	700*700	4	个	2464	9856
5	变径接头	近藤定制	定制	3	个	1900	5700
6	软接头	近藤定制	定制	2	个	800	1600
7	低噪音离心风柜	九洲普惠	型号:DT20-5.5, 19000M3/H 7.5KW/380VV 国内知名品牌，国产标准高速电机，	2	台	22800	45600
8	油烟净化器	科蓝	型号:BS-216J-20K 处理量 19000M3/H 1KW/220V 国内知名品牌，通过国家 CEP 环保认证，采用不锈钢阴极，碳钢板烤漆外壳，排放效率达到 85%以上，	1	台	24700	24700
9	机组底座	近藤定制	定制	3	个	1000	3000

10	避震器	近藤定制	定制	2	套	800	1600
11	二次启动开关箱	九洲普惠	定制	2	台	3500	7000
12	45°丝网出风口	近藤定制	定制	2	个	2464	4928
13	风管	近藤定制	400*300*38000	53.2	M2	550	29260
14	风管	近藤定制	300*300*11000	13.2	M2	550	7260
15	变径接头	近藤定制	(园变方)定制	4	个	1600	6400
16	软接头	近藤定制	定制	4	个	800	3200
17	轴流风机	九洲普惠	型号: SF4G-4, 5000M3/H 0.55KW/380V	3	台	4500	13500
18	轴流风机	九洲普惠	型号: SF4G-4, 5000M3/H 0.55KW/380V	1	台	3500	3500
19	风机支架	近藤定制	定制	4	个	1000	4000
20	低噪音离心风柜	九洲普惠	型号: DT22-7.5 25000M3/H 7.5KW/380V 国内知名品牌, 国产标准高速电机,	1	台	27500	27500
21	消音器	近藤定制	不锈钢定制	2	个	3500	7000
22	铝合金百叶窗	近藤定制	1000*600	1	个	550	550
23	风管	近藤定制	1000*600*5000	16	M2	550	8800
24	风管	近藤定制	600*500*12000	26.4	M2	550	14520
25	风管	近藤定制	400*300*24000	33.6	M2	550	18480
26	风管	近藤定制	300*300*31000	37.2	M2	550	20460
27	风柜变径接头	近藤定制	定制	4	个	2002	8008
28	变径弯头	近藤定制	定制	2		2950	5900
29	风管变径接头	近藤定制	定制	3	个	2002	6006

30	悬挂式避震器	近藤定制	定制	4	个	250	1000
31	机组支架	近藤定制	定制	1	个	1000	1000
32	二次启动开关箱	九洲普惠	定制	1	台	3500	3500
33	铝合金双层新风口	近藤定制	400*200	32	个	400	12800
34	吊杆	近藤定制	定制	128	付	150	19200
	设备合计						428084
	安装运输						64213
	一楼排风系统合计						492297
二楼排风系统（风管系统全部采用 304 不锈钢，厚度 ≥0.8mm）							
编号	设备名称	品牌	规格	数量	单位	单价	合价
1	风管	近藤定制	700*700*42000	117.6	M2	550	64680
2	Z型接头	近藤定制	700*700	2		3080	6160
3	90°弯头	近藤定制	700*700	8		2464	19712
5	变径接头	近藤定制	定制	3	个	1900	5700
6	软接头	近藤定制	定制	2	个	800	1600
7	低噪音离心风柜	九洲普惠	型号:DT20-5.5, 19000M3/H 7.5KW/380V 国内知名品牌, 国产标准高速电机,	2	台	22800	45600
8	油烟净化器	科蓝	型号:BS-216J-20K 处理量 19000M3/H 1KW/220V 国内知名品牌, 通过国家 CEP 环保认证, 采用不锈钢阴极, 碳钢板烤漆外壳, 排放效率达到 85%以上,	1	台	24700	24700
9	机组底座	近藤定制	定制	3	个	1000	3000
10	避震器	近藤定制	定制	2	套	800	1600

11	二次启动开关箱	九洲普惠	定制	2	台	3500	7000
12	45°丝网出风口	近藤定制	定制	2	个	2464	4928
13	风管	近藤定制	400*300*38000	53.2	M2	550	29260
14	风管	近藤定制	300*300*11000	13.2	M2	550	7260
15	变径接头	近藤定制	(园变方) 定制	4		1600	6400
16	软接头	近藤定制	定制	4		800	3200
17	轴流风机	九洲普惠	型号: SF4G-4, 5000M3/H 0.55KW/380V	3	台	4500	13500
18	轴流风机	九洲普惠	型号: SF4G-4, 5000M3/H 0.55KW/380V	1	台	3500	3500
19	风机支架	近藤定制	定制	4	个	1000	4000
20	低噪音离心风柜	九洲普惠	型号:DT22-7.5 23000M3/H 7.5KW/380V 国内知名品牌, 国产标准高速电机,	1	台	27500	27500
21	消音器	近藤定制	定制	2	个	3500	7000
22	铝合金百叶窗	近藤定制	1000*600	1	个	550	550
23	风管	近藤定制	1000*600*5000	16	M2	550	8800
24	风管	近藤定制	600*500*12000	26.4	M2	550	14520
25	风管	近藤定制	400*300*24000	33.6	M2	550	18480
26	风管	近藤定制	300*300*31000	37.2	M2	550	20460
27	风柜变径接头	近藤定制	定制	4	个	2002	8008
28	变径弯头	近藤定制	定制	2		2950	5900
29	风管变径接头	近藤定制	定制	3	个	2002	6006
30	悬挂式避震器	近藤定制	定制	4	个	250	1000

31	机组支架	近藤定制	定制	1	个	1000	1000
32	二次启动开关箱	九洲普惠	定制	1	台	3500	3500
33	铝合金双层新风口	近藤定制	400*200	32	个	400	12800
34	吊杆	近藤定制	定制	128	付	150	19200
	设备合计						406524
	安装运输						60979
	二楼排风系统合计						467503



国兴中学食堂厨房和监控设施设备—2020-12-06 16:21:48.7
6.1005.27

监控设备								
序号	产品	品牌	规格	参数	单位	数量	单价	合计
1.	楼层总机柜	艾德华盾	12U	规格： 525MM*400MM*600MM	台	1	3800	3800
2.	楼层弱电机柜	艾德华盾	4U	规格： 525MM*400MM*210MM	台	7	1830	12810
3.	落地式配电箱	艾德华盾	NO. 66 32	规格： 600MM*600MM*1600MM	台	1	1510	1510
4.	悬挂嵌入式配电箱	国产	定制	规格： 525MM*400MM*600MM	台	2	1200	2400
5.	弱电桥架	国产	定制	规格：50*50mm	套	144	115	16560
6.	管理电脑	联想	T4900 V	英特尔九代 i5/9500U/4G/1TB/无驱 集显/WIN10/19.5寸显示器	套	1	6100	6100
7.	管理服务器	海康威视	DS-VM 21S-B	HG7163(16核 2.4GHz) × 1/64G DDR4/600GB 10K SAS × 2 (RAID_1) /SAS_HBA/1GbE × 4/550W(1+1)/2U/16DIM M/USB-DVD 2U 单路标准机架式服务器 CPU: 1颗 x86 架构HYGON 处理器, 核数 ≥ 16 核, 频率 ≥ 2.4GHz 内存 2*32G DDR4, 16 根 内存插槽, 最大支持扩 展至 2TB 内存 硬盘: 2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘 可选支持 12 块 3.5 寸 (兼容 2.5 寸) 热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 2 块后置 2.5	台	1	2840 0	28400

				寸热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘 支持 1 个 M.2 插槽 支持 1 个 TF 插槽 阵列卡：标配 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10 可选 RAID_2G 卡，支持 0/1/5/6/10/50/60，可 选支持断电保护 PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：4 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱 后部，2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口，位于机箱后 部 电源：标配 550W (1+1) 白金冗余电源 支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC 机箱规格：87.5mm(高) 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约 28KG (含 导轨) 操作系统：HIK OS 配置一个 USB-DVD 光驱				
8.	控制 键盘	海康 威视	DS-12 00K	128×64 点阵屏 四维大偏角霍尔控制摇 杆 支持 1000 台设备、2000 个通道控制 支持 web 配置, 支持借助 办公软件批量编辑监控 点 支持网络或串口方式接 入海康的 DVR、DVS、NVR、 摄像机、球机等设备。 支持控制视频综合平台 和解码器输出上墙 支持云台 PTZ 操作, 支 持预置点、巡航和轨迹	个	1	4800	4800

				的设置与调用 支持 U 盘升级及导入、 导出配置文件 支持抓图功能，文件保 存至 U 盘 两级用户权限，支持 16 个用户，1 个 admin 管理 员用户和 15 个操作员用 户				
9.	操作 台	艾德 华盾	2 联	二位操作台，平面式	台	1	5050	5050
10	编 码 器	海康 威视	DS-67 01HTH -4K	<ul style="list-style-type: none"> •支持 1 路 HDMI 高清多 媒体接口或 1 路 VGA 接 口视频输入； •支持 1 路 HDMI 环通输 出； •HDMI 输入支持最大 4K (3840×2160/20Hz) 输 入； •支持 H. 265、H. 264、 smart265、smart264 编 码格式； •支持 4K(3840×2160) 400W、1080P、720P 等 清分辨率编码； •音频输入源 (HDMI IN 或音频输入) 可选； •高保真音频，48K 采样 率，AAC 编码； •支持一键恢复默认配 置； •支持标准 NFS、iSCSI 网络协议，实现 NAS/IPSAN 网络存储； •支持萤石云、GB28181 或 ehome 协议； •支持软件集成的开放 式 API，支持标准 ONVIF 协议。 	个	12	950	11400
11	解 码 器	海康 威视	DS-69 04UD	<ul style="list-style-type: none"> •HDMI (奇数口) 输出分 辨率最高支持 4K (3840*2160@30HZ) ； •支持 H. 265、H. 264、 MPEG4、MJPEG、 	台	1	1930 0	19300

				SmartH264、SmartH265等主流的编码格式； •支持 PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； •支持 H. 265、H. 264 的 Baseline、Main、High-profile 编码级别； •支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20 路 300W，或 32 路 1080P@30fps 及以下分辨率同时实时解码；				
12	不间断电源设备	山特	C3KS	存储时间为 24 小时	套	1	18100	18100
13	交换机	科地通讯	LS-54 26P-F L	24 个百兆 PoE 口+2 个千兆 Combo 上行电口；电源功率 300W；支持数码显示功率；支持一键 VLAN，一键 250 米远距离传输	套	4	4670	18680
14	交换机	科地通讯	LS-52 18P-F L	16 个百兆 PoE 口+2 个千兆上行电口；电源功率 200W；支持数码显示功率；支持一键 VLAN，一键 250 米远距离传输	套	4	4230	16920
15	交换机	科地通讯	LS-55 10P-F L	8x10/100M（1-8 口支持 PoE 防雷）交换机，单口最大 30W，12/36 供电，电源总功率 96W，支持 SmartLINK 电源功率管理	套	4	2320	9280
16	监控摄像设备	海康威视	DS-IPC-B12 H2-I	1/2.7" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light 1920 × 1080 @25 fps 智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测	台	78	1080	84240

				H. 264, Smart264, H. 265, Smart265 120 dB 宽动态 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪 内置 1 个麦克风, 高清 拾音 红外/暖光双补光, 红外 最远可达 50 m, 暖光最 远可达 30 m IP66				
17	摄像机支 架	海康 威视	DS-12 12ZJ	材料:铝合金; 长度: 18.5cm; 颜色: 银色; 重量: 400 克; 壁挂	个	78	70	5460
18	监控摄 像设备	海康 威视	DS-IP C-T12 H2-I	产品类型 网络摄像机 产品功能 红外灯 产品外形 半球 成像色彩 彩色 硬件性能 有效像素 200 万 镜头参数 2.8mm、6mm、 8mm、4mm 可选 音频/视频 分辨率 1080p 其它参数 产品重量 500g	个	9	945	8505
19	电视 监控 辅助 机械 设备	海康 威视	DS-D5 050UQ	50 寸液晶监视器	套	3	3900	11700
20	控制 台和 监视 器柜 架	国产	定制	26-55 寸挂架	台	3	2300	6900
21	存储 设备	海康 威视	DS-88 32N-R 8	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的 网络摄像机; 支持 4K 高清网络视频的 预览、存储与回放; 支持 H. 265、H. 264 编码 前端自适应接入; 支持 IPC 集中管理, 包	台	3	4500	13500

			<p>括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；</p> <p>支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，其中 HDMI 1 支持 4K 高清分辨率输出；</p> <p>便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；</p> <p>支持海康 Smart IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p> <p>支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放；</p> <p>支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；</p> <p>支持 GB28181 协议、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

国兴中学食堂厨房和监控设施设备—2020-12-06-16:30:10-3af4cb99417c7e04158afed-7.

				Ehome 协议接入平台； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份				
22	存储设备	希捷	ST6000VX001	接口类型：SATAII，容量：6TB，转速：5900 转，缓存：64M	台	24	3120	74880
23	双绞线缆	富利联讯	A0580300	六类非屏蔽四对双绞线 0.58 线径	m	2747.84	4.6	12640.064
24	UPS 电缆	富利联讯	RVV3*1.5	RVV3×48/0.20(3×1.50mm ²)	m	2837	4.8	13617.6
25	配线	富利联讯	RVV2*1.5	RVV2×48/0.20(2×1.50mm ²)	m	500	3.8	1900
26	配线	富利联讯	RVV2*2.5	RVV2×78/0.20(2×2.50mm ²)	m	200	5.75	1150
27	配管	国产	KBG20	KBG20	m	1360	22	29920
28	防水盒	国产	A 空配箱	防水盒	个	20	48	960
29	跳线	富利联讯	UTP5E-1-1M	网络跳线	条	96	300	28800
30	视频系统调试	定制	定制	视频系统调试	系统	1	1250	1250
31	合计							470532.66