

## 十、投标报价明细表

项目名称：海口龙华·钟从海上来  
 项目编号：HNZCZB-2021-011  
 投标人名称：海口新久文化传媒有限公司（盖章）

1	2	3	4	5	6	7	8
序号	货物名称 品牌型号规格	制造商名及技术参数	数量	单位	单价	投标单 项总价	质保期
<b>场景一、海口钟楼（三面）+地面</b>			<b>合计：</b>			<b>2214800</b>	
1	双色激光 投影机 DSD-20D	品牌：德视达 ▲亮度 20000 流明 或以上 分辨率：1920*1200 ▲激光光源寿命达 20000 小时 全密封光学模块抗尘结构 ▲支持全 3D 显示 四角几何调整功能 ▲支持全 360 度投影，侧立投影 备注：钟楼正面	3	台	190000	570000	1 年
2	镜头 DSD-L04GU	品牌：德视达 2.0:1~3.0:1 长焦镜头	3	个	15000	45000	1 年
3	双色激光 投影机 DSD-18D	品牌：德视达 ▲亮度 18000 流明 或以上 分辨率：1920*1200 ▲激光光源寿命达 20000 小时 全密封光学模块抗尘结构 ▲支持全 3D 显示 四角几何调整功能 ▲支持全 360 度投影，侧立投影 备注：钟楼侧面	4	台	160000	640000	1 年
4	镜头 DSD-L03GU	品牌：德视达 标准镜头	4	个	7000	28000	1 年
5	激光投影机 DSD-12U	品牌：德视达 ▲亮度 12000 流明 或以上 分辨率：1920*1200 ▲激光光源寿命达 20000 小时全 密封光学模块抗尘结构 ▲支持全 3D 显示 四角几何调整功能	4	台	85000	340000	1 年

		▲支持全 360 度投影，侧立投影 备注：钟楼地面					
6	镜头 DSD-L02LU	品牌：德视达 短焦镜头	4	个	12000	48000	1 年
7	视频控制 服务器 定制	品牌：德视达 具有多个超强的 处理核心，其非编渲染引擎可实 时完成高性能的 2D/3D 图形渲染， 同时支持 OpenGL、DirectX 加速	5	套	18000	90000	1 年
8	视频监控 显示器 22 寸	三星 高清 LED 屏 22 寸液晶显 示器	1	台	1500	1500	1 年
9	视频控制系统 DSD-KZXT	品牌：德视达 实现远程开关 机，循环、定时播放节目管理，信 号采集 HDMI、DVI 格式功能。	1	套	10000	10000	1 年
10	视频播放系统 DSD-BFXT	品牌：德视达 内置的 HAP、DXV 专业解码器，支持多个 4K 视频图 层同时流畅播放，并支持超长超 高的非标比例视频解码与渲染； 支持包括 H.264、H.265、 MPGE-4/2、VC-1、WMV-HD、Real 11	11	通道	5000	55000	1 年
11	拼接融合几何 校正系统 DSD-PJXT	品牌：德视达 1. 可以对画面进行任意分割，并 可对各个区块进行缩放、旋转、 变形，完成各种造型的拼接显示； 2. 支持多通道投影融合，通过多 台服务器主机的级联，可以实现 无限通道数的投影融合的需求， 先进的多机同步技术可以保证输 出画面严格同步，无撕裂。可以 很好的满足于平面幕、弧形幕、 CAVE、穹顶等项目的技术需求； 3. 支持对建筑物（楼体等）、模 型（汽车等）的投影 Mapping，网 格校正支持任意点调正	11	通道	5500	60500	1 年
12	无线路由器 DSD-5200	品牌：德视达 千兆双频 5g 大功率	1	台	800	800	1 年
13	网络交换机 DSD-SC8D	品牌：德视达 全千兆交换机	1	台	5000	5000	1 年
14	视频传 输光端机 DSD-2K60	品牌：德视达 1. 通过光纤长距离地传输视频信 号，最高 10 公里； 2. 高清无压缩视频信号分辨率最 高可达到 1920*1200@60Hz；3. DVI 视频接口 4. 单模单纤 SC 光纤接口	11	对	3000	33000	1 年

15	网络传输光端机 DSD-JL1000AB	品牌：德视达 千兆单模	11	对	1500	16500	1年
16	投影机防护箱	恒温恒湿，全自动智能控制 (18000/20000 流明机器使用)	7	套	23000	161000	1年
17	投影机防护箱	恒温恒湿，全自动智能控制 (12000 流明机器使用)	4	套	18000	72000	1年
18	机柜	42U	1	套	3500	3500	1年
19	辅材	其他线材辅材	1	批	20000	20000	1年
20	土建、布线	根据现场需要定制数量	1	座	15000	15000	1年
<b>场景二、园林步道互动</b>			<b>合计：</b>			<b>800900</b>	
1	激光投影机 DSD-6U	品牌：德视达 ▲亮度:6000 流明 或以上 分辨率:1920*1200 ▲激光光源寿命达 20000 小时 全密封光学模块抗尘结构 ▲支持全 3D显示 画面旋转,桶形曲面,四角几何 调整功能 ▲支持全 360 度投影,侧立投影 备注:50 米步道	12	台	21000	252000	1年
2	镜头 DSD-L072U	品牌：德视达 短焦镜头	12	个	4700	56400	1年
3	视频控制 服务器 定制	品牌：德视达 具有多个超强的处理核心，其非 编渲染引擎可实时完成高性能的 2D/3D图形渲染，同时支持 OpenGL、DirectX加速	5	套	10000	50000	1年
4	视频监控 显示器 22 寸	品牌：三星 高清 LED 屏 22 寸液晶显示器	1	台	1500	1500	1年
5	地面互动系统 DSD-LD	品牌：德视达 户外雷达互动	1	套	55000	55000	1年
7	视频播放系统 DSD-BFXT	品牌：德视达 内置的HAP、DXV专业解码器，支 持多个 4K视频图层同时流畅播 放，并支持超长超高的非标比例 视频解码与渲染；支持包括 H.264、H.265、MPGE-4/2、VC-1、 WMV-HD、Real 11	12	通道	5000	60000	1年

8	拼接融合几何校正系统 DSD-PJXT	品牌：德视达 1. 可以对画面进行任意分割，并可对各个区块进行缩放、旋转、变形，完成各种造型的拼接显示； 2. 支持多通道投影融合，通过多台服务器主机的级联，可以实现无限通道数的投影融合的需求，先进的多机同步技术可以保证输出画面严格同步，无断裂。可以很好的满足于平面幕、弧形幕、CAVE、穹顶等项目的技术需求； 3. 支持对建筑物（楼体等）、模型（汽车等）的投影 Mapping，网络校正支持任意点调正	12	通道	5500	66000	1年
9	网络交换机 DSD-SG80	品牌：德视达 全千兆交换机	1	台	5000	5000	1年
10	视频传输光端机 DSD-2K60	品牌：德视达 1. 通过光纤长距离地传输视频信号，最高 10 公里； 2. 高清无压缩视频信号分辨率最高可达到 1920*1200@60Hz； 3. DVI 视频接口 4. 单模单纤 SC 光纤接口	12	对	3000	36000	1年
11	网络传输光端机 DSD-JL1000AB	品牌：德视达 千兆单模	12	对	1500	18000	1年
12	投影机防护箱	恒温恒湿，全自动智能控制 (6000 流明机器使用)	12	套	13000	156000	1年
13	机柜	42U	2	套	3500	7000	1年
14	辅材	其他线材辅材	1	批	12000	12000	1年
15	土建、布线	根据现场需要定制数量	1	座	26000	26000	1年
<b>场景三、园林树木投影+瀑布</b>			<b>合计：</b>			<b>598600</b>	
1	激光投影机 DSD-6U	品牌：德视达 ▲亮度:6000 流明或以上 分辨率:1920*1200 ▲激光光源寿命达 20000 小时 全密封光学模块抗尘结构 ▲支持全 3D 显示 四角几何调整功能 ▲支持全 360 度投影，侧立投影 备注：3 颗榕树	5	台	21000	105000	1年



		无限通道数的投影融合的需求，先进的多机同步技术可以保证输出画面严格同步，无撕裂。可以很好的满足于平面幕、弧形幕、CAVE、穹顶等项目的技术要求； 3. 支持对建筑物（楼体等）、模型（汽车等）的投影Mapping，网格校正支持任意点调正					
10	网络交换机 DSD-SG8D	品牌：德视达 全千兆交换机	2	台	5000	10000	1年
11	视频传输 光端机 DSD-2K6D	品牌：德视达 1. 通过光纤长距离地传输视频信号，最高10公里； 2. 高清无压缩视频信号分辨率最高可达到1920*1200@60Hz； 3. DVI 视频接口 4. 单模单纤 SC 光纤接口	12	对	3000	36000	1年
12	网络传输 光端机 DSD-JL-1000AB	品牌：德视达 千兆单模	12	对	1500	18000	1年
13	投影机防护箱	恒温恒湿，全自动智能控制 (6000/8000 流明机器使用)	6	套	13000	78000	1年
14	投影机防护箱	恒温恒湿，全自动智能控制 (3000/2000 流明机器使用)	6	套	5000	30000	1年
17	机柜	42U	2	套	3500	7000	1年
18	辅材	其他线材辅材	1	批	15000	15000	1年
19	土建、布线	根据现场需要定制数量	1	座	12000	12000	1年
<b>音响设备系统清单</b>			<b>合计：</b>			<b>238380</b>	
1	线阵列音箱 L820	东莞市大睿音频设备科技有限公司  2*10 寸进口低音, 2*6.5 寸进口中音, 1*1.73 寸进口高音, 频响: 70Hz—19KHz, 灵敏度: 99dB, 最大声压级: 137dB, 扩散角度(H×V): 115° × 85° , 阻抗: 8Ω, 额定功率: 1000W,  使用区域: 钟楼区域阵列音箱	8	只	4800	38400	1年





2	超低音箱 TB-218	<p>东莞市大睿音频设备科技有限公司</p> <p>2*18寸进口低音, 频响:37Hz—200Hz, 灵敏度: 99dB, 最大声压级:139dB, 阻抗:8Ω, 额定功率:2400W,</p> <p>使用区域: 钟楼区域低频音箱</p>	4	只	8300	33200	1年
3	阵列音箱功放 A5	<p>东莞市大睿音频设备科技有限公司</p> <p>两通道数字功放</p> <p>输出功率 (1KHz, THD&lt;1%, 所有通道驱动) 1500W*2/8Ω 立体声, 1800W*2/4Ω 立体声, 最大峰值: 2400W*2/4Ω 立体声</p> <p>安全保护系统: 直流保护, 短路保护, 灵敏度过热管理系统, 过热保护, 输入过载保护, 输出过载保护, 软启动保护</p> <p>限幅保护: 可达到 10V, 频率响应 (1W 8ohms) 20Hz-20KHz: (±0.5dB), 灵敏度 (8ohms 1KHz): 0.775v/26/32dB, 信噪比 (A 计权, 额定功率 8ohms): ≥108dB, 阻尼系数 (1KHz&amp;8ohms): ≥900, 互调失真 (20Hz-20KHz, 半功率): ≤0.02%, 总谐波失真 (20Hz-20KHz, 半功率): ≤0.05%, 相位响应 (1W&amp;8ohms, 20Hz-20KHz): ≤±6.5° 转换速率: ≥60V/μs</p> <p>输出电路类型: CLASS-D 类</p> <p>冷却系统: 全智能系统随温度变化自动调节</p> <p>备注: 钟楼区域功率放大器</p>	4	台	3500	14000	1年
4	超低功放 A9	<p>东莞市大睿音频设备科技有限公司</p> <p>两通道数字功放</p> <p>输出功率 (1KHz, THD&lt;1%, 所有通道驱动) 1600W*2/8Ω 立体声, 2400W*2/4Ω 立体声, 最大峰值: 3000W*2/4Ω 立体声</p>	2	台	4800	9600	1年



		安全保护系统：直流保护，短路保护，灵敏度过热管理系统，过热保护，输入过载保护，输出过载保护，软启动保护 限幅保护：可达到 10V，频率响应（1W 8ohms）20Hz-20KHz；（±0.5dB），灵敏度（8ohms 1KHz）：0.775v/26/32dB，信噪比（A 计权，额定功率 8ohms）：≥108dB，阻尼系数（1KHz&8ohms）：≥900，互调失真（20Hz-20KHz，半功率）：≤0.02%，总谐波失真（20Hz-20KHz，半功率）：≤0.05%，相位响应（1W&8ohms，20Hz-20KHz）：≤±6.5° 转换速率：≥60V/μs 输出电路类型：CLASS-D 类 备注：钟楼区域功率放大器					
5	造型音箱 FS301	品牌：远迪 1*6.5 寸进口低音，1*1 寸进口高音， 频响：70Hz—19KHz， 灵敏度：99dB， 最大声压级：127dB， 扩散角度（H×V）：115° ×85°， 阻抗：8Ω， 额定功率：250W， 备注：园林区背景音箱	24	只	245	5880	1 年
6	造型音箱功放 PA-US88811P	品牌 远迪 两通道数字功放 输出功率（1KHz，THD<1%，所有通道驱动）600W*2/8Ω 立体声，840W*2/4Ω 立体声，最大峰值：1050W*2/4Ω 立体声 安全保护系统：直流保护，短路保护，灵敏度过热管理系统，过热保护，输入过载保护，输出过载保护，软启动保护 限幅保护：可达到 10V，频率响应（1W 8ohms）20Hz-20KHz；（±0.5dB），灵敏度（8ohms 1KHz）：0.775v/26/32dB，信噪比（A 计权，额定功率 8ohms）：≥108dB，	6	台	3400	20400	1 年



		阻尼系数(1KHz&8ohms): ≥900, 互调失真(20Hz-20KHz, 半功率): ≤0.02%, 总谐波失真 (20Hz-20KHz, 半功 率): ≤0.05%, 相位响应 (1W&8ohms, 20Hz-20KHz): ≤± 6.5° 转换速率: ≥60V/μs 输出电路类型: CLASS-D 类 备注: 园林区功率放大器					
7	专业调音台 M32R	品牌 MIDAS 特点 Features *多功能调音台 *多路单声输入 *通道 3 段均衡加中频可选 *二组编组, 三组辅助输出, 一组 返回(增加一组辅助输出) *100MM 高精度对数式衰减推子 *256/24Bit DSP 效果器 *9 段主控均衡(原 7 段) *一组立体声输出 **48V 幻象电源 *USB 录音, 播放功能 * 通道哑音功能(新增功能)技术 参数: 最大电平: Maximum Levels Mic in +22dBu All Other inputs +22dBu Main Mix TRS out and XLR out +28dBu All other outputs +22dBu 总谐波失真(THD) Total harmonic distortion(THD) (1 kHz 35dB gain, 20Hz-20kHz bandwidth) Mic in to insert out < 0.005% 噪声 Noise: -86 dBu 信噪比 Signal to Noise Ratio 通道线路和话筒输入 82db 监听室输出 80db 效果/辅助输出 80db Equivalent input noise(EIN) 150 ohm termination: -129.5dBu: 20Hz-20kHz 通道串音衰减度	1	台	18000	18000	1 年





		<p>Attenuation(Crosstalk)  Channel Mute switch engaged:  -82 dBu  Channel Gain knob down: -82 dBu  频率响应麦克风 Frequency  response  20Hz-40Khz +0dB/-1dB  20Hz-60Khz +0dB/-3Db  共模抑制比-CMRR  麦克风输入到发送输出, 最大增益限度, 1kHz  better than -70dB  阻抗 Impedances  Mic in :  2.5kilohms  Channel insert return:  2.5kilohms  All other inputs:  10kilohms or greater  Tape out:  1.1kilohms  All other outputs: 120  ohms  均衡 EQ  High Shelving : ±  15db@12kHz  Mid sweep: ±  15db@240-6kHz  Mid Shelving: ±15db  Low shelving: ±  15db@80Hz</p>					
8	数字音频处理器 DSP68	<p>品牌: 东莞市大睿音频设备科技有限公司  16路模拟音频输入 16路模拟音频输出, 支持麦克风输入和线路输入软件切换  每路麦克风输入带 48V 幻相电源开关  每路输入带反馈抑制功能, 两档调节  带自动混音和矩阵混音功能  带摄像跟踪功能:  输入 31 段 PEQ 可调, 输出 10 段 PEQ</p>	2	台	4800	9600	1 年



		可调 USB 免驱自动连接软件,支持 TCP/IP 多台机器集中管理调试,配 置 Rs232 中控控制接口					
9	电源时序 控制器 XA8B	品牌 东莞市大睿音频设备科技 有限公司 10 路电源时序分频器, 每路 30A 电流供应输出, 程序控制由 1 至 10 关, 每段 2 秒延时; 2、 预置开 关控制电源, 内置风扇散热, 用于 比较大的型的扩声系统, 使系 统操作更加方便; 3、 采用微机控 制, 延时开合时间准确, 工作可 靠, 面板采用 2 种不同的插座, 使用灵活; 4 带有 RS232、485 接口, 满足远 程控制, 适合现代智能化高档会 议室、多功能、娱乐场所、大型 场馆、主题公园等多机房音响系 统的电 5、兼容 Crestron、Amx、Creator、 Smartisys 等中央控制系统。	2	台	700	1400	1 年
10	一拖一调频 手持话筒 BLX24R/58	品牌: SHURE 系统指标 800 米接收距离, 射频 范围:795.05-815.05MHz (A 通 道: 735-765, B 通道: 765-795) 可用带宽: 每通道 30MHz (一共 60MHz) 调制方式: FM 调频 信道 数目: 红外线自动对频 200 信道 使用温度: 摄氏零下 18 度到摄氏 50 度 静噪方式: 自动噪声检测及数字 1D 码静噪 偏移度: 45KHz 动态范围: >110dB 音频响应: 60Hz-18KHz 综合信噪 比: >105dB 综合失真: <0.5% 接 收机指标: 接收方式: 二次变频 超外差, 双调谐真分集接收 振荡 方式: PLL 锁相环 中频频率: 第一 中频: 110MHz, 第二中频: 10.7MHz 天线接口: TNC 座 显示方式: LCD 灵敏度: -100dBm (40dB S/N) 杂散 抑制: >80dB 音频输出: 非平	4	套	3800	15200	1 年



		衡:+4dB(1.25V)/5K $\Omega$ 平衡:+10dB(1.5V)/600 $\Omega$ 供电 电压:DC12V 供电电流:450mA 发射机指标:(908 发射) 振荡方 式:PLL 锁相环 输出功 率:3dBm-10dBm(LO/Hi 转换) 电 池:2 节“1.5V5 号”电池 电 流:<100mA(HF), <80mA(LF) 使用 时间(碱性电池):大功率时约 8 小 时.					
11	天线分配器 (含天线) TS100/ATI	品牌:捷思通 天线分配器 有源接线 $\geq$ 8 根, BNC 接口 频率范围 $\geq$ 470 至 980MHZ(-3dB) 阻抗 50 $\Omega$ 反射损失 10dB(所有高频输出 端) 工作电压 12V DC(用电源适配器) 电流消耗 200mA 总电流消耗 带 4 台接收机和每个 天线输入端 2 台天线放大器(共 2 个输入端)时最大 2.0A 通过 ANT RF IN A 和 ANT RF IN B 对天线放大器供电 12V, 500mA 通过 A1 至 A4 对接收机供电 12V (防反向馈电保护), 500mA	1	套	2400	2400	1 年
12	有源监听 扬声器 M808	品牌:东莞市大睿音频设备科技 有限公司 机房监听音箱	1	对	3200	3200	1 年
13	播放源电脑定 制	东莞市大睿音频设备科技有限公 司 音频播放服务器	1	台	45800	45800	1 年
14	播放源多 轨软件	视频灯光音频兼容版本授权	1	套	4500	4500	1 年
15	虚拟多轨声卡	数字声卡	1	套	16800	16800	1 年
<b>灯光设备清单</b>			<b>合计:</b>		<b>1240700</b>		



1	<p>550w -光束电脑灯 SFY-GD800B</p> 	<p>广东盛世飞扬光电科技有限公司 出光角度：大于等于 45 度可用光圈，550w/1500 小时，IP66。</p> <p>(1) ▲灯泡功率 550W，色温 8000K，寿命不低于 2000H (2) 电源 AC200-240V，50/60Hz，功率≥550W (3) 独立梳形结构的 CMY 染色系统设计，在光束及图案模式下，混色效果均匀顺滑 (4) 1 个色片盘，&gt;13 个色片+白光，具有彩虹效果 (5) 1 个固定图案盘，&gt;13 个图案片+白圆，具有抖动和定位功能 (6) 1 个旋转图案盘，≥8 个图案片+白圆，具有抖动和定位功能 (7) 不少于 3 种通道模式，最大通道数&gt;35 个通道 (8) 不少于 2 组双向旋转棱镜，具有棱镜定位功能 (9) 最高频闪速度≥25 次每秒 (10) 具有调焦功能和雾化功能 (11) 0-100%线性调光 (12) 水平扫描≥540°，垂直扫描≥270°，16bit 精度调节，具有复位功能 (13) 显示屏显示，内置可充电式电池 (14) 防护等级≥IP66 (15) 可用软件升级装置连接灯具 DMX 口升级软件 (2) (16) 输入信号隔离保护功能</p>	47	台	12000	564000	1 年
2	<p>470w 光束电脑灯 (三合一型) SSFY-CMY650B SW</p>	<p>广东盛世飞扬光电科技有限公司 小于等于 20-大于等于 40 度可调光圈，470W/2000 小时，IP66。</p> <p>(1) ▲灯泡功率 470W，色温 8000K，寿命不低于 2000H (2) 电源 AC200-240V，50/60Hz，功率≥550W (3) 电动变焦，光束模式≥2°-25°，图案模式 8 倍以上的线性变焦，最小角度≤6°，染</p>	18	台	11500	207000	1 年



		<p>色模式<math>\geq 6^{\circ} - 38^{\circ}</math>，图案与光束相互切换效果出色。</p> <p>(4) 独立梳形结构的 CMY 染色系统设计，在光束及图案模式下，混色效果均匀顺滑</p> <p>(5) 1 个色片盘，<math>&gt; 13</math> 个色片+白光，具有彩虹效果</p> <p>(6) 1 个固定图案盘，<math>&gt; 13</math> 个图案片+白圆，具有抖动和定位功能</p> <p>(7) 1 个旋转图案盘，<math>\geq 8</math> 个图案片+白圆，具有抖动和定位功能</p> <p>(8) 不少于 3 种通道模式，最大通道数<math>&gt; 35</math> 个通道</p> <p>(9) 不少于 2 组双向旋转棱镜，具有棱镜定位功能</p> <p>(10) 最高频闪速度<math>\geq 25</math> 次每秒</p> <p>(11) 具有调焦功能和雾化功能</p> <p>(12) 0-100%线性调光</p> <p>(13) 水平扫描<math>\geq 540^{\circ}</math>，垂直扫描<math>\geq 270^{\circ}</math>，16bit 精度调节，具有复位功能</p> <p>(14) 显示屏显示，内置可充电式电池</p> <p>(15) 防护等级<math>\geq IP66</math></p> <p>(16) ▲可用软件升级装置连接灯具 DMX 口升级软件</p> <p>(17) 输入信号隔离保护功能</p>				
3	<p>1000WLED 防水切割 SSFY-QG1000S</p> 	<p>广东盛世飞扬光电科技有限公司 小于等于 20-大于等于 40 度可调整光圈，1000W/20000 小时，IP66。</p> <p>(1) 采用强大的 1000W LED 光引擎，有效出光直径 140mm 色温：7000K 高显指模式 Ra<math>&gt; 95</math></p> <p>(2) 切割系统：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向及角度可以独立控制；单片可完整闭光，整个切割模块可以旋转<math>\pm 45^{\circ}</math></p> <p>5 米照度可达 48300lux 线性 CMY 混色系统 卓越的色彩宏效果 色彩丰富的彩虹效果，可双向旋</p>	2	台	18600	37200 1 年



		<p>转</p> <p>固定图案盘：1个固定图案盘，8种固定图案</p> <p>旋转图案盘：1个旋转图案盘，7种旋转图案，便于替换</p> <p>颜色盘：1个颜色盘，5种固定颜色</p> <p>配备可双向旋转4棱镜</p> <p>光束角度：6.5°-54°</p> <p>独立控制的雾化片</p> <p>杰出的频闪效果，速度可变</p> <p>0-100%顺滑调光</p> <p>在高清摄像机下无闪烁</p> <p>防尘、防油污设计</p>					
4	<p>LED 光束 Par 灯 SSFY/PL1016</p> 	<p>广东盛世飞扬光电科技有限公司</p> <p>30度左右出光角度，紧凑型灯体</p> <p>Par 灯。LED <b>四合一灯珠</b> 20000小时，IP65。</p> <p>(1) 采用9颗×10W 红绿蓝白(RGBW)进口LED灯珠</p> <p>(2) LED平均寿命50,000小时</p> <p>(3) 不少于5种通道模式</p> <p>(4) 3种控制模式：DMX信号控制，主从，声控式模</p> <p>(5) 频闪速度1-25次每秒或随机频闪</p> <p>(6) ▲先进的LED调光系统设计，总调光通道可同时控制主颜色的明暗变化和闭光</p> <p>(7) ▲先进的LED颜色饱和度系统设计，均匀的RGBW混色系统和彩虹效果，换色速度0-20Hz</p> <p>(8) 可调节白平衡，单颗控制，预设2700K, 3200K, 4300K, 5600K, 8000K等色温模式</p> <p>(9) 先进方便的触摸彩色液晶显示屏</p> <p>(10) 防水等级IP65，压铸铝外壳，高强度钢化玻璃</p> <p>(11) 光斑角度≥20°，光束角度≥10°</p> <p>(12) 温度智能保护：当灯具超过检测温度时LED会自动调暗来降低温度，温度下降的同时亮度</p>	80	台	780	62400	1年





		<p>自动提升，很好的保护灯珠了的使用寿命</p> <p>(13) ▲可以用便携式的软件升级装置通过 DMX 信号线，连接灯具 DMX 口升级软件，</p> <p>(14) 净重≤7.5kg</p> <p>(15) ▲符合 CE 标准</p>					
5	<p>LED 光束 Par 灯 SSFY/PL1016</p> 	<p>广东盛世飞扬光电科技有限公司</p> <p>50 度左右出光角度，紧凑型灯体 Par 灯，LED 四合一灯珠 20000 小时，IP65。</p> <p>(1) 采用 9 颗×10W 红绿蓝白 (RGBW) 进口 LED 灯珠</p> <p>(2) LED 平均寿命 50,000 小时</p> <p>(3) 不少于 5 种通道模式</p> <p>(4) 3 种控制模式：DMX 信号控制，主从，声控式模</p> <p>(5) 频闪速度 1-25 次每秒或随机频闪</p> <p>(6) ▲先进的 LED 调光系统设计，总调光通道可同时控制主颜色的明暗变化和闭光</p> <p>(7) ▲先进的 LED 颜色饱和度系统设计，均匀的 RGBW 混色系统和彩虹效果，换色速度 0-20Hz</p> <p>(8) 可调节白平衡，单颗控制，预设 2700K, 3200K, 4300K, 5600K, 8000K 等色温模式</p> <p>(9) 先进方便的触摸彩色液晶显示屏显示</p> <p>(10) 防水等级 IP65，压铸铝外壳，高强度钢化玻璃</p> <p>(11) 光斑角度≥20°，光束角度≥10°</p> <p>(12) 温度智能保护：当灯具超过检测温度时 LED 会自动调暗来降低温度，温度下降的同时亮度自动提升，很好的保护灯珠了的使用寿命</p> <p>(13) ▲可以用便携式的软件升级装置通过 DMX 信号线，连接灯具 DMX 口升级软件</p> <p>(14) 净重≤7.5kg</p> <p>(15) ▲符合 CE 标准</p>	70	台	780	54600	1 年



6	LED 条灯 SSFY-TL1018 	广东盛世飞扬光电科技有限公司 四合一灯珠，出光角度：15度， 单点单控，LED 四合一灯珠 20000 小时，IP65 (1) 14 颗 40W 洗墙灯 (2) 红绿蓝白 4 合 1 LED 洗墙灯 (3) 电压：90V-240V, 50/60Hz (4) 额定功率：600W (5) 控制：DMX512, 主从, 自走 (6) DMX 通道：2/3/5/8/42/44DMX 通道 (7) 外壳：铝合金外壳 净重量：6.7kg 包装尺寸：111 (L) × 18 (W) × 23 (H) 厘米	30	台	1350	40500	1 年
7	30W 全彩激光 SSFY-JG30W	品牌：广东盛世飞扬光电科技有 限公司 IP66	5	台	55000	275000	1 年
<b>控制系统</b>			<b>合计：</b>			<b>532300</b>	
1	灯光控台 SSFY-X2	品牌：广东盛世飞扬光电科技有 限公司 2 大 1 小屏	1	台	75000	75000	1 年
2	NPU SSFY-NPU	广东盛世飞扬光电科技有限公司 每台 NPU8 路 512 信号	3	台	9500	28500	1 年
3	网络解码器 SSFY-ARTNET08	品牌：广东盛世飞扬光电科技有 限公司 电源电压：AC100V~240V, 50~60Hz 输入端口：1 个 RJ45 输出端口：8 个 XLR 5 Pin 母座 网络协议：ArtNet 显示屏：1.8 寸 LCD 安装方式：标准 19 寸，1U 机柜安 装方式设计	4	台	2800	11200	1 年



4	DMX 信号放大器 SSFY-DMAX08	广东盛世飞扬光电科技有限公司 同时接收处理 2 种不同信号再按 DMX512 信号放大输出 • 信号从 A、B 两个信号端口输入，可以转置为由 8 个单独输出端口或 4 个一组两组输出端口的 DMX512 标准信号通道，而且具备加强放大信号功能 • 输出信号之间相互独立，各自有单独的信息源提供信号，互不干扰 • 每个信号输出端口既可单独使用也可以组合使用，即使某个信号输出端口出现故障也不影响其它输出端口的正常使用 • 可选三针和五针卡龙两种款式	18	台	750	13500	1 年
5	DMX 无线发射器 SSFY-WRD01	广东盛世飞扬光电科技有限公司 N/C, 最多控制 512 通道, 最远距离 1000 米, 户外防水	2	台	1650	3300	1 年
6	DMX 无线接收器 SSFY-WRD02	广东盛世飞扬光电科技有限公司 N/C, 最多控制 512 通道, 最远距离 1000 米, 户外防水	4	台	1650	6600	1 年
7	网络交换机 HUAWEI 24K	HUAWEI N/C, 24 口千兆以太网带光口交换机, 含光模块	2	台	3300	6600	1 年
8	网络交换机 HUAWEI 8K	HUAWEI N/C, 8 口千兆以太网带光口交换机, 含光模块	5	台	2300	11500	1 年
9	UPS 不间断电源机架式 HANTE 2KVA	HANTE N/C, 2KVA/1600W	1	台	9500	9500	1 年
10	网络机柜 32U	品牌: 图腾 N/C, 19 寸标准网络机柜, 600mm 宽*1610 高*800 深, 容积(U):32, 含合理线架、光纤终端盒、PDU 等相关配件	1	台	4500	4500	1 年
11	户外防雨机柜	N/C, 户外 19 寸防雨防潮一体化机柜, 根据要求订制, 含合理线架、光纤终端盒、PDU 等相关配件	4	台	9500	38000	1 年



12	灯光智能配电箱 SSFY-DG6020	广东盛世飞扬光电科技有限公司 N/C, 定制, 三相五线制, 知名品牌开关器件, 回路及功率满足系统要求, 可远程统一控制, 智能监测功能, 含户外防雨机柜, 含控制软件及相关配件。	6	台	16800	100800	1年
13	室外防水阻燃电缆	N/C, 国标优质, 3*2.5mm <sup>2</sup> 、3*4mm <sup>2</sup> 等各种规格室外防水阻燃软电缆、直通柜主电缆	1	批	45000	45000	1年
14	室外 DMX512 信号控制线	N/C, 国标优质, 3*0.3mm <sup>2</sup> 屏蔽双绞线, 室外防水, 高纯度无氧铜细铜线复合绞制	1	批	27500	27500	1年
15	室外光缆	N/C, 国标优质, 8芯室外单模光缆	1	批	33000	33000	1年
16	接插件	N/C, 国标优质, 防水电源信号接插件, 满足系统使用	1	批	19800	19800	1年
17	其它工程辅料	N/C, 国标优质, 各种跳线, 不锈钢分线盒, PVC 线管, 金属线槽, 镀锌方管, 不锈钢螺丝等满足系统安装使用需求, 满足设计、相关图集、标准、技术及实际使用功能要求	1	批	98000	98000	1年
<b>设备安装辅助架清单需求</b>					<b>合计:</b>		<b>106720</b>
1	园林步道投影立柱	照明式立柱 颜色: 深灰色 (挂2台投影), 高: 4.5m, 位置: 园林	8	个	2500	20000	1年
2	园林树木投影底座	仿真融景罩 颜色: 绿色, 高: 0.3m, 位置: 园林	17	个	400	6800	1年
3	投影侧架 01 含投影	8米, W2m x L2m x H2m, 标准: 18米, 位置: 广场	1	个	5000	5000	1年
4	投影侧架 02 含投影	8米, W2m x L2m x H2m, 标准: 18米, 位置: 广场	1	个	5000	5000	1年
5	灯光侧架 01	8米, W2m x L2m x H2m, 标准: 18米, 位置: 广场	1	个	5000	5000	1年
6	投影主架 01 含投影	12米, W2m x L2m x H2m, 标准: 18米, 位置: 广场	1	个	15000	15000	1年
7	树林侧架 01	10米, W2m x L2m x H2m, 标准: 12米, 位置: 林中定位 01	2	个	6000	12000	1年
8	Truss 单灯架 01	2.5米, 35cm x 35cm x 2m, 标准: 底板, 位置: 林中定位 03	8	个	225	1800	1年

9	楼顶小方架单灯架	0.7米, 35cm x 35cm x 0.7m, 标准: 底板, 位置: 屋顶	11	个	400	4400	1年
10	Truss 单激光架 01	2.5米, 35cm x 35cm x 2m, 标准: 底板, 位置: 林中定位 11	2	个	780	1560	1年
11	室内 灯架 (三层小龙门)	2.7m, 2m, 1.3m, 位置: 室内 2—5层, 每层 2组	8	个	1200	9600	1年
12	河岸激光托架	Z型托架, 直接吊挂在河岸水泥结构之上, 1m x 1m x 1m, 位置: 北岸	4	个	660	2640	1年
13	河岸灯光托架	Z型托架, 直接吊挂在河岸水泥结构之上, 1m x 1m x 1m, 位置: 南岸左侧	35	个	200	7000	1年
14	广场激光灯架	位置: 钟楼楼顶	2	个	660	1320	1年
15	广场线阵音响立柱架	位置: 广场	2	个	2400	4800	1年
16	广场补声音响单点立柱架	位置: 广场	2	个	2400	4800	1年
<b>置景类制作清单</b>					<b>合计:</b>		<b>564540</b>
1	钢琴置景	1、白色 2、金属烤漆材质 3、三角高琴 4、键盘发光 5、键盘可循环拆卸, 安装使用, 尺寸: 1.5m*1.7m	1	套	15000	15000	1年
2	钢琴舞台	1、固定永久硬质舞台 2、圆形流线造型 3、暖白色暗灯灯槽 4、出具设计圆形台设计, 尺寸: 内R:3.2m 高: 0.6m	1	套	10000	10000	1年
3	园林雾森系统	1、草地下预埋安装 2、部分绕到3棵树上 尺寸: 长度: 400m	1	套	35000	35000	1年
4	全息网纱置景	1、深灰色 2、玻璃纤维户外整纱 尺寸: 小的3块: 3m*3m、大的1块: 10m*5m	4	套	2500	10000	1年
5	全息 led 风扇	1、户外防水款 2、黑色 3、树上悬挂, 直径: 0.65m	3	个	2000	6000	1年
6	粒子灯置景	1、户外防水款 2、自动播放 3、安装在树上 2.5米高	30	个	150	4500	1年



7	萤火虫置景	1、户外防水款 2、黄色萤火虫粒子效	60	个	1400	84000	1年
8	渔火灯置景	1、12v 2、暖黄色动态火焰款 3、复古古铜色 4、户外防水 5、公园散点安装，高30cm	400	盏	87.5	35000	1年
9	船山渔火灯置景	1、12v 2、暖黄色火焰款 3、充电款 4、户外防水，高30cm	8	个	125	1000	1年
10	椰子灯置景	1、功率：2瓦 2、暖黄色光源 3、含灯头\光源 4、亚克力一体灯具 4、30cm预留出头黑色线 5、户外防水 6、固定架安全绳配件，直径25cm，直径30cm	300个 直径25cm、 300个 直径30cm	个	150	90000	1年
11	渔船置景	1、木船 2、防水灯效 3、码头打桩 4、船上轮廓船底轮廓灯效，尺寸：4m* 1.2m	8	艘	2500	20000	1年
12	灯具安装	1、椰子灯 600个 / 渔火灯 400个 / 粒子灯 30个 / 萤火虫 60个 / 渔船 8 / LED 风扇 3个 2、线材：黑色电源主线 / 变压器等辅材 / 3、线路预埋 / 进控台总控 / 分控	1	套	46000	46000	1年
13	月亮置景	1、玻璃钢外壳球 2、预埋硬化固定 3、白色月球表面肌理 4、通透可内发光 5、哑光材质 6、户外防水防晒 7、月亮投影灯投射整个360度球面，直径5m	1	个	48000	48000	1年
14	窗户置景	1、深灰色雕花双面 / 深灰色百叶窗 2、白色亚克力夹层透光窗 3、内打开 尺寸：宽：1040mm 高：2085mm	4	套	1250	5000	1年
15	发光瀑布置景	1、户外防水纱幕材料 2、黑色背架制作 3、深灰色纱幕，尺寸：2m*6m	12	平米	5000	60000	1年
16	字幕屏 p3-7	品牌深圳秀狐 1、户外防水透明屏 2、艺术装置立架设计制作（屏幕外框） 3、可播放动态视频及字幕 尺寸：2m*2m	4	平米	7500	30000	1年



17	栏杆置景	1、矮栅栏围挡步道及外围 2、总长度 500 米 3、融景式 4、人流与草坪的区域划分 5、高度不超过 0.5 米	500	米	120	60000	1 年
18	发光导视	1、白色透明亚克力板 2、字体雕刻 3、内置白色发光条 4、预埋 尺寸：大号 1 个：1m*2m 小号 5 个：0.5m*1.6m	6	组	840	5040	1 年
<b>现场播放总控系统设备清单</b>			<b>合计：</b>			<b>101860</b>	
1	主控播放 PC	德视达定制 CPU：I9 内存：16G，可以输出多轨音频和 LTC 时间码	1	台	45000	45000	1 年
2	主控播放软件	德视达定制 1、同时播放多轨音频；2、播放 LTC 或者 midi TimeCode	1	套	4500	4500	1 年
3	时间码控制器	德视达定制 Mif4 Timecode	1	台	2000	2000	1 年
4	多轨声卡	德视达定制 不低于 4 输出 2 输入，外置	1	台	16800	16800	1 年
5	LTC 分配器	德视达定制 1 分 8	1	台	1200	1200	1 年
6	显示器 26 寸	品牌三星 26 寸，配合主控 pc	1	台	1890	1890	1 年
7	时间码连接线	连接各个控制系统（灯光、音响、投影、激光等）	1	套	470	470	1 年
8	监控系统	德视达定制 钟楼广场及园林区域的 360 度全方位监控系统	1	套	30000	30000	1 年
总报价(小写):6398800.00 元							
总报价(大写):陆佰叁拾玖万捌仟捌佰元整							

注：1、所有价格系用人民币表示。

2、第6栏的单价应包括全部运输、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

投标人名称（公章）：海口京久文化传媒有限公司

法定代表人（或委托代理人）签字：陈家豪

日期：2021年02月08日

