




采购需求

一、技术需求




海口市政府行政办公区标识制作与安装采购需求清单

编号	名称	简图	规格 (mm)	材质工艺	安装位置	单位	数量	备注
1	地图索引		1600Wmm*1000Hmm*600Lmm	2.0mm304#不锈钢焊接外壳, 面板烤漆, 内部镀锌方管焊接骨架, 面上5mm透明亚克力反面丝印图文(精工油墨), 内置防水高亮度LED模组, 防水电源。	户外公众场地上	个	8	
2	户外总平面图 (单面)		1500W*2500H*300Lmm	2.0mm304#不锈钢焊接外壳, 面板烤漆, 内部镀锌方管焊接骨架, 面上5mm透明亚克力反面丝印图文(精工油墨), 内置防水高亮度LED模组, 防水电源。	户外公众场地上	个	8	
3	道路指示牌 (双面)		1400W*3000H*250Lmm	2.0mm304#不锈钢激光焊接外壳, 面板烤漆, 内部镀锌方管焊接骨架, 不锈钢板镂空背衬5mm乳白亚克力板。	户外道路上	个	18	

4	停车场出入口指示牌(双面)		600W*1500H*150Lmm	2.0mm304#不锈钢激光焊接外壳, 面板烤漆, 内部镀锌方管焊接骨架, 不锈钢板镂空背衬 5mm 乳白亚克力板。	户外道路上	个	24	
5	户外连廊方向指示牌(双面)		1500W*400H*100Lmm	2.0mm304#不锈钢激光焊接外壳, 面板烤漆, 内部镀锌方管焊接骨架, 不锈钢板镂空背衬 5mm 乳白亚克力板, 内置防水高亮度 LED 模组, 防水电源。	户外公众场地上	个	48	
6	门口导示指引牌(单面)		450Wmm*2000Hmm*75Lmm	2.0mm304#拉丝不锈钢焊接外壳, 内部镀锌方管焊接骨架, 索引条活动可更换, 蚀刻文字, 填黑、白色。	大门口两边柱子上	个	74	
7	总索引更新 (只需更换索引条)		1600Wmm*1000Hmm*600Lmm ;索引条:690W*60H*15Lmm (共 24 条)	底座内框结构为 L5cm*5cm 镀锌角钢,大理石基层饰面; 面板底部 2.0mm304#拉丝不锈钢饰面, 索引条为铝型材丝印文字(精工油墨), 可更换。	大厅内	个	24	

8	楼层分索引更新（只需更换蓝色索引内容）		600W*1500Hmm; 索引条：600W*300H(1条) 600W*60Hmm（16条）	1.2mm厚6063铝型材，背面abs塑胶支撑条，面板烤漆，索引条丝印文字（精工油墨），可更换。	各个相关楼道口附近	个	304	
9	制度公告栏（更换亚克力盒子）		985W*1270H*40Lmm; 盒子：220W*310H*5mm （共12个）	6063铝型材面板，面上3mm亚克力板粘接资料盒，文字丝印（精工油墨）。	相关的墙上	个	48	
10	楼栋号		800W*800H*50Lmm	1.2mm304#不锈钢激光切割焊接成型，面板烤漆，文字丝印（精工油墨）。	办公楼外墙	个	48	
11	门牌房间号		185W*60H*15Lmm	1.5mm厚304#拉丝不锈钢激光焊接字壳，背12mmPVC填充，内不锈钢螺杆压铆，字形背部螺杆穿插墙面与字型连接。	办公室门正上方	套	1180	（4个数字为一套）
12	楼层消防疏散图		450W*300H*9Lmm	5mm透明亚克力反面丝印图文（精工油墨），广告螺丝固定安装于墙面	各楼层通道	个	420	

13	科室牌（只需更换蓝色版面内容）		285W*160H*9Lmm; 蓝色部分：285W*110H	6063 铝型材面板，背面 abs 塑胶支撑条，面板烤漆，文字丝印（精工油墨），蓝色部分可更换。	办公室门口	个	3540	
14	科室牌（新增）		285W*160H*9Lmm; 蓝色部分：285W*110H	6063 铝型材面板，背面 abs 塑胶支撑条，面板烤漆，文字丝印（精工油墨），蓝色部分可更换。	办公室门口	个	392	
15	功能房门牌		233W*160H*9Lmm; 蓝色部分：233W*110H	6063 铝型材面板，背面 abs 塑胶支撑条，面板烤漆，文字丝印（精工油墨），蓝色部分可更换。	机房等非办公室房间	个	156	
16	卫生间门牌		233W*160H*9Lmm; 蓝色部分：233W*110H	6063 铝型材面板，背面 abs 塑胶支撑条，面板烤漆，文字丝印（精工油墨），蓝色部分可更换。	卫生间门口	个	25	
17	楼层牌		285W*350H*9Lmm; 蓝色部分：285W*291H	6063 铝型材面板，背面 abs 塑胶支撑条，面板烤漆，文字丝印（精工油墨），蓝色部分可更换。	电梯或楼梯间	个	203	
18	电梯门号牌		285W*350H*9Lmm; 蓝色部分：285W*291H	6063 铝型材面板，背面 abs 塑胶支撑条，面板烤漆，文字丝印（精工油墨），蓝色部分可更换。	电梯门正上方	个	108	

19	提示牌		233W*253H*9Lmm; 蓝色部分: 233W*212H	6063 铝型材面板, 背面 abs 塑胶支撑条, 面板烤漆, 文字丝印 (精工油墨), 蓝色部分可更换。	公共场所	个	627	
20	警示牌		350W*285H*9Lmm;	6063 铝型材面板, 背面 abs 塑胶支撑条, 面板烤漆, 文字丝印 (精工油墨)。	公共场所	个	412	
21	节约用水		150W*80H*3Lmm;	3mm 透明亚克力反面丝印图文 (精工油墨), 粘贴于墙面	公共场所	个	60	

二、商务要求:

- 1、服务期限: 合同签订后, 中标人接到采购人送货通知之日起 90 天内完成全部供货及安装。(在此期限内中标人须按合同规定向采购人提供相关服务, 采购人可以根据实际情况确定具体的送货开始时间)
- 2、项目实施地点: 采购人指定地点。
- 3、付款方式: 具体以合同约定为准。
- 4、报价要求: 投标人的投标报价须包含标识牌的制作、辅料、运输、安装、拆卸及税金等全部费用等全部费用。
- 5、质量要求:
 - 1) 投标人所提供产品必须是制造厂商原装、全新、未使用过的产品, 产品符合国家及该产品的出厂标准, 在中国范围内合法销售

的产品；

2) 标志面板无明显的划伤、破损、变形、残缺。标志安装牢固，无歪斜、无松动，确保安全性。符合相关的技术标准。

3) 投标人提供的投标产品安装完工后，在质保期限内，室外标识牌整体构件应至少能抗 14 级（含 14 级）以下台风，因上述原因造成标识牌损毁或其他损失，投标人承担全部责任。室外标识牌整体构件因受 14 级（不含 14 级）以上台风或其它不可抗力损毁的，投标人不負責任。

4) 在本项目安装过程中，如对原有设施造成损坏的，在安装结束后投标人须对损坏部分进行修复，并承担相应费用。

5、售后服务要求：

1) 自产品验收合格之日起，提供免费质保期 2 年，质保期内如出现损坏，投标人承诺免费更换（不可抗力原因除外）。质保期满后，所有零部件及维修均收取成本费。

2) 投标人承诺提供 7*24 小时的全方位技术支持和售后服务。在接到采购人反馈的问题后，1 小时内予以响应。须到现场维修时，3 小时内技术人员到达现场维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的需与采购人说明情况，并提供解决方案或提供不低于同等档次产品供采购人使用至问题处理完毕，后者需征得采购人管理人员同意。

6、安装要求：投标人须拟派安装人员负责标识牌、导引牌的安装，安装措施标准规范，在安装过程中须保证标志面板完好，无瑕疵划痕。标志安装应位置合理、科学、安全牢固，无歪斜、无松动。

7、验收：

1) 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。

2) 验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合招标文件、合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。