

琼中黎族苗族自治县民政局湾岭镇敬老院、红毛镇敬老院、黎母山镇敬老院、和平镇敬老院老人多功能床和床垫采购项目清单

序号	项目名称	参数	单位	数量			
				湾岭镇敬老院	红毛镇敬老院	黎母山镇敬老院	和平镇敬老院
1	老人可侧身多功能床	<p>1、规格:2100*970(+10)*500(+10mm):病床调节范围:背部升降0-709(±5°),腿部升降0-40(±5°)。摇杆手臂有明显摇背部、腿部的标示、可侧身0-50°。</p> <p>2、床面板采用国产优质冷轧板,床面为三折四组,厚度为≥1.2mm冷轧钢板床板透气孔面积不低于床总面积的10%。床尾配有中8mm圆钢床垫防滑装置防止床垫滑动,采用卷边设计工艺,表面处理没有毛刺,不割手。</p> <p>3、床体:床框采用加厚30x60x15mm及以上的国产优质矩型钢管:床体手 双层结构,稳定性更高,床体四个角配四个软性防撞胶;防止在移动病床时损坏墙体或家具。外表平整光滑,不易藏污,床体静态承受载重≥400kg,动态承重>205 kg。</p> <p>4、床头尾板:采用全新的 ABS 工程材料整体注塑成型,保证病人长期倚靠不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸,环抱型流畅设计,美观豪华无卫生死角。</p> <p>5、★护栏:主体由≥2mm厚铝合金弯管支柱组成,下座隐藏倒置结构,护栏开关采用表面硬化处理铝合金材料,护栏高度≥330mm(从床面开始测量)有自锁功能,护栏长度≥1900mm,大于等于24根。</p> <p>6、脚轮:5 寸中控脚轮,采用稳定性高的双面着地刹车,中控刹车装置,脚轮内轴承采用封闭式双轴承结构,脚轮封闭性好防止杂物进入,一脚制动,四轮刹车,内置全封闭自润滑轴承,轮面采用 TPR 耐磨材料。</p> <p>7、丝杆:具有双向到位无极限保护及自润滑功能,内置铜合金螺母。</p> <p>8、摇手柄:ABS 摇手含件注塑成型工艺,内置≥中8mm钢芯,加长加厚用材,具有防夹手设计。</p> <p>9、采用双重涂层处理技术.经过去油、除锈、磷化等工艺外,通过 22道以上电泳技术在金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜,进行静电粉末喷涂,达到内外防锈。长久使用不生锈。表面平整无凹槽,不积灰尘,易清洗。</p> <p>10、四个点滴架插座,插槽塑料件采用加强设计,使用安全,推动时输液杆无抖动现象。六个引流袋挂钩,分别置于病床两侧,使用方便。</p> <p>11、床下配置搁物架,采用中19*1.0m以上圆管制作而成。</p> <p>12、餐桌:餐板采用ABS 工程塑料注塑成型,餐桌支架采用优质冷轧钢材静电粉末喷涂,达到内外</p>	床	28	52	22	24

2	床垫 (侧 身与 床配 套)	1 ★5-6公分高密度增强海棉,海绵密度达70以上。加上 3-2公分棕,高密度棕片,经高温高压防虫处理。 2、外包优质防水布,液体不渗透表层,床垫套易清洁, 易拆洗,床垫两侧设多个透气孔。 3、可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。	个	28	52	22	24
3		总 计					