

政府项目采购详细需求表

项目名称：琼海市中小学校可升降课桌椅购置

序号	采购品 目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量
1	可升降 课桌椅	<p>1.桌面尺寸:400*600 厚度\geq18mm 带笔槽采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面中纤人造板 PP 塑料注塑包边一次成型。课桌高度上下可调, 每档升降度为 30mm 离地面 780mm, 最低降度 690mm。可以按照客户的要求生产。</p> <p>2. 课桌斗: 课桌斗板\geq0.7mm,斗箱内尺寸为: 内宽度 480mm*内深度 320mm*内高度 180mm, 侧板\geq0.9mm: 宽度 320mm, 长度 315mm。冷轧 板抽屉底板压折而成, 底板压轨加强。边沿部位折加强。</p> <p>3. 课桌脚架钢管采用: 23*52*1.0mm 优质椭圆管。 采用二氧化碳保护焊接, 保证无稀焊、漏焊。</p> <p>4. 椅面规格: 385mmX 370mm, 采用 4mm 厚, 侧边 22mm 厚, 全新 PP 塑料一体注塑成型, 抗压、耐磨、耐冲击。中间凹型符合人体结构曲线设计, 符合人体坐姿特点, 使人体与凳面完全贴合, 进而达到长时间乘坐不累。座板设有\geq42 个透气散热孔, 靠背上方设有椭圆形手指曲线之手提孔设计, 方便提放。颜色蓝色。</p> <p>5.靠板尺寸: 370*220mm, 采用 4mm 厚, 侧边 22mm 厚, 采用全新 PP 塑料注塑一次成型。靠背板需用铆钉固定在椅子靠背骨架上, 固定铆钉 2 颗, 但不得穿出椅子靠背骨架。</p> <p>6. 椅脚钢管采用: 23*52*1.0mm 优质椭圆管。</p> <p>7. 靠背管连体采用: 15*30*1.0mm 优质扁圆管。 采用二氧化碳保护焊接, 保证无稀焊、漏焊。</p> <p>8. 椅子升降片采用: \geq1.0mm 优质冷轧板。</p> <p>9. 课桌椅书包勾、脚套采用: 全新 PP 工程塑料注塑成型蓝色。</p> <p>10. 椅子表面处理: 钢制部件表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后, 再进行静电喷塑, 高温固化, 表面光滑。颜色为灰色。</p> <p>11. 升降结构: 部分拆装、升降式。</p> <p>可升降课桌椅质量要求: 产品质量符合国家标准和环保要求, 结构稳定, 不易摇晃。材料无毒副作用, 无异味, 保证学生身心健康。</p>	套	11000