

第二章 用户需求书

一、商务要求

- 1、交付时间：用户指定。
- 2、交付地点：洋浦经济开发区医院。
- 3、交付方式：免费送至用户指定地点。
- 4、采购资金的支付方式、时间、条件：
 - 4.1 合同签订并生效后，供应商按用户需求时间供货，当月供应物资经验收后，货款于下月支付。
- 5、投标人资格要求：见招标公告
- 6、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收。
- 7、售后服务要求：按原厂商标准提供维护。
- 8、其他要求：采购清单中的数量为预估需求量，投标时只需报单价，且各产品报价不得超过预算单价，否则按废标处理。结算时按中标单价与实际供货数量据实结算。

二、技术要求：

采购清单表

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	预算单价 (元)	是否需要 制造商授 权	是否接受 进口产品 投标
1	医用防护口罩	罩杯型	个	10000	30.00	需要授权	接受
2	医用防护口罩	面罩型	个	10000	15.00	需要授权	不接受

3	医用隔离鞋套	II型（胶条+防滑）	双	15000	18.00	需要授权	不接受
4	护目镜	19.4cm*8.8cm (±1cm)	个	1000	15.00	需要授权	不接受
5	防护面罩	中号	个	50000	7.00	需要授权	不接受
6	医用防护服	L、XL、XXL	套	10000	60	需要授权	不接受
7	一次性医用外科口罩	10个/包	个	80000	1.00	需要授权	不接受
8	非织造布手术衣	S、M、L、XL	件	15000	38.00	需要授权	不接受
9	一次性使用灭菌橡胶外科手套	6.5、7、7.5	双	50000	2.70	需要授权	不接受
10	氯消净粉	20g*20小包*30包/箱	袋	3000	15.00	需要授权	不接受
11	表面消毒巾	50抽/包	包	1500	50.00	需要授权	不接受
12	速干手消毒液	500ml	瓶	3000	30.00	需要授权	不接受

参考配置及技术要求

（一）医用防护口罩

- 1、★规格型号：罩杯型、头戴式。
- 2、包装：20个/盒。
- 3、产品需经环氧乙烷灭菌。

- 4、★需符合 GB19083-2010 标准，具有 NIOSH N95 级别认证和中国药监局 CFDA 认证。
- 5、细菌过滤有效率 \geq 95%。
- 6、颗粒过滤效率 \geq 30%。
- 7、★含有防液体喷溅层、需由落菌达标测试。

(二) 医用防护口罩

- 1、★规格型号：面罩型，由面罩本体、鼻夹、松紧带和订书钉组成，面罩本体采用无纺布材料制成、头戴式。
- 2、包装：20 个/盒。
- 3、产品需经环氧乙烷灭菌。
- 4、★需符合 GB19083-2010 标准，具有 NIOSH N95 级别认证和中国药监局 CFDA 认证。
- 5、细菌过滤有效率 \geq 95%。
- 6、颗粒过滤效率 \geq 30%。

(三) 医用隔离鞋套

- 1、规格型号：II 型。
- 2、包装：独立包装。
- 3、产品需经环氧乙烷灭菌。
- 4、★需符合 YY/T1633-2019 标准。
- 5、产品脚底带防滑胶底，需具有抗湿性、耐磨性、断裂力强、抗腐蚀性、抗剥离性、通气性、带胶条。

(四) 护目镜

- 1、规格型号：护目镜型 19.4cm*8.8cm（ \pm 1cm），单个重量不低于 90 克。

- 2、包装：独立包装。
- 3、★需符合 GB32166.1-2016 标准。
- 4、医用护目镜由镜片、镜架组成，镜架材质无特殊要求，镜片材质需是聚碳酸酯或光学树脂或聚甲基丙烯酸甲脂。
- 5、镜片需加以防蓝光、防雾、防紫外、抗光学辐射、抗冲击、抗腐蚀性等独特的光学晶体材料研发制成。产品 ISO13485 质量体系认证。弹性佩戴（可以和近视镜兼容）、四孔换气孔、双面防雾、眼压正常、视野宽阔、防飞溅、防气溶胶、抗冲撞、防紫外线、抗光学辐射，抗腐蚀性，可消毒，重复使用。

（五）防护面罩

- 1、规格型号：中号。
- 2、包装：10 个/袋。
- 3、材质：进口 PET 高分子材料。
- 4、检查报告符合 GB14866-2006。

（六）医用防护服

- 1、★遵循标准 GB 19082-2009 医用一次性防护技术标准，防护标准达到欧盟 Type4B 标准。
- 2、规格：160、165、170、175、180、185。
- 3、材质：淋膜布。
- 4、产品需经环氧乙烷灭菌，无菌有效期 2 年。环氧乙烷残留量应不超过 10ug/g。
- 5、防护服连接部位应采用针缝、粘贴或热合等加热方式。针缝的针眼处应做密封处理，粘贴或热合等加工处理后的部位应平整、密封、无气泡。
- 6、防护服袖口、脚踝口采用弹性收口。
- 7、防护服关键部位静水压不低于 1.67KPa。
- 8、防护服材料湿透了应不小于 2500g/(m² d)。

- 9、防护服抗合成血液穿透性应不低于 1.75KPa。
- 10、防护服外侧面沾水等级应不低于 3 级的要求。
- 11、防护服关键部位材料的断裂强力应不小于 45N。
- 12、防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于 70%。
- 13、防护服的带电量应不大于 0.6uC/件。

(七) 一次性医用外科口罩

- 1、型号：平面型。
- 2、规格：17.5cm*9.5cm。
- 3、包装：10 个/包。
- 4、产品需经环氧乙烷灭菌，无菌有效期两年。
- 5、★符合标准 YY0469-2011 要求。
- 6、细菌过滤有效率 $\geq 95\%$ 。
- 7、颗粒过滤效率 $\geq 30\%$ 。

(八) 非织造布手术衣

- 1、★产品需符合中国行业标准 YY/T0506.2-2016。
- 2、包装：独立包装。
- 3、产品采用非织造布制成、经环氧乙烷灭菌、环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g，一次性使用。
- 4、手术衣的透气率不小于 0.15m/s。沾水等级不低于 3 级。

(九) 一次性使用灭菌橡胶外科手套

- 1、产品材质：天然橡胶乳胶。
- 2、包装：独立包装。

- 3、表面形式：无粉麻面。
- 4、产品需经环氧乙烷灭菌，无菌有效期两年。
- 5、★符合标准 GB 7543-2006 要求。

(十) 氯消净粉

- 1、外观：白色粉末、有效氯含量：12%-14%。
- 2、20g*20 小包*30 包/箱。
- 3、★满足 GB/T36758-2018 标准，无菌有效期两年。
- 4、具有杀微生物、毒理学实验、金属腐蚀性相关报告。

(十一) 表面湿毒巾

- 1、过氧化氢含量 (g/L)：4.25-5.75。
- 2、★符合《消毒技术规范》(2002 年版)要求,并在检验报告中体现,需提供由第三方检验机构出具的检验报告。
- 3、数量：50 抽/包。
- 4、可有效杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢、医院感染常见细菌，并能灭活病毒。
- 5、具有杀微生物、毒理学实验相关报告。
- 6、具有相关消毒产品卫生安全评价报告。
- 7、启用后有效期不低于 60 天。

(十二) 速干手消毒液

- 1、★遵循标准 GB 27950-2020 手消毒剂通用要求。
- 2、杀菌成份 72%-82%乙醇。
- 3、规格 500ml/瓶。

- 4、剂型：凝胶、水剂。
- 5、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌并出具报告。
- 6、同时提供按压和自动感应两种方式、具有出液控制系统，墙挂式或床挂式。
- 7、产品有效期不低于两年。
- 8、开瓶后有效期不低于 60 天。
- 9、产品另外配置完整密闭分配器系统，且满足长期配送、安装和维护。定期为医务人员培训。