

序号	项目名称
1	原木家具
2	酒店及床上用品
3	音视频系统
4	健身器械
5	电子产品

产品名称	产品规格 MM			单位	数量
	长(W)*宽(D)*高(H)				
黄色木质色调					
黄色木质床	2000	1800	300	张	2
床尾凳	1200	400	450	个	2
床头柜	550	400	550	个	4
电视桌	2400	400	750	张	2
茶水台	1000	400	800	张	2
写字椅				张	2
休闲沙发椅				张	4
茶几	550 φ		750	个	2
床垫	2000	1800	270	张	2
原始原木色调					
藤木床	2000	1800	300	张	3
	2000	1200	300	张	3
床头柜	550	400	550	个	3
电视桌	2400	400	750	张	3
茶水台	1000	400	800	张	3
写字椅				张	3
休闲沙发椅				张	6
茶几	550 φ		750	张	3
床垫	2000	1800	270	张	1
	2000	1200	270	张	1
温馨原木风色调					
原木床	2000	1800	300	张	10
床头柜	550	400	550	个	10
床尾凳	1200	400	450	个	10
电视桌	2400	400	750	张	5
茶水台	1000	400	800	张	5
写字椅				张	5

休闲沙发				张	10
茶几	550 φ		600	张	5
床垫	2000	1800	270	张	10
会议椅				张	35
会议桌	1800	500	750	张	1
食堂椅				张	28
食堂桌子	1200	800	750	张	7
红木电动圆桌	2000 φ		780	张	1
红木餐椅				张	10
包厢新中式沙发				套	1
大板茶台	2000	1000	700	张	1
茶台椅				张	9
茶台桌	1480	800	700	张	1
红木麻将桌				张	5
棋牌室椅子				张	20

序号	品名	规格	单位	数量	产品具体要求说明
1	1.8 被套	240*240	条	8	面料：全棉丝光新疆高级长绒棉 80S*80S 密度 200*183 加丝光处理喷气织机织造。 款式：5cm 宽边，底部 2/3 处开口，
2	1.8 床单	280*280	条	8	
3	1.5 被套	210*240	条	50	
4	1.5 床单	240*280	条	50	
5	枕套	60*90	条	132	
6	1.8 被芯	220*220	条	3	白色，全棉防羽布面料内充 400 克每平方巴基斯坦棉羽丝绒
7	1.5 被芯	190*220	条	18	
8	1.8 护垫	180*200	条	3	纯白，四周有松紧带， 全棉 110*90 面料内充 600 克每平方高弹棉
9	1.5 护垫	150*200	条	18	
10	1.8 床尾巾	240*45	条	2	高端棉麻面料，加刺绣工艺
11	1.5 床尾巾	210*45	条	16	高端棉麻面料，加刺绣工艺
12	枕芯	45*75	个	50	白色，全棉防羽布面料内充 1250 克巴基斯坦棉羽丝绒
13	毛巾	40*80	条	70	白色，全棉进口 16s 螺旋 180 克车店标克重 正负值 3%
14	浴巾	70*140	条	70	白色，全棉进口 16s 螺旋 800 克车店标克重 正负值 3%
20	客房垃圾桶	双层	个	26	
21	过道垃圾桶	钛金	个	4	
24	水壶		个	10	
25	吹风机		个	10	
26	电话机		部	10	
32	漱口杯（玻璃）		个	72	
33	烟灰缸		个	20	
37	茶杯（骨瓷杯		个	20	
38	拖盘		个	10	

序号	品名	参数	数量	单位
1	无线会议麦克风主机	1. 接收机频道数：四频道 2. 机箱规格：EIA 标准 2U（四频道） 3. 接收方式：CPU 控制自动选讯接收 4. 频率震荡模式：PLL 锁相环回路 5. 载波频段：UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定） 6. 频率配对：一键红外对频设定 7. 调制方式：FM 8. 频道数目：320 个 9. 频带宽度：50MHz 10. 频率稳定度： $\leq \pm 0.005\%$ （-10~60℃）	1	套
2	专业会议线阵音柱	1. 频率响应：75Hz-20KHz ± 3 dB. 2. 灵敏度；93dB. 3. 阻抗；8 Ω 4. 额定功率；180W 峰值功率；240W 5. 低音；2x5.5"（100 磁 35 芯） 6. 高音；1x3"（双 60 磁）	4	只
3	四路数字功放	1. 频率响应 20Hz~20KHz, +/-0.5dB 2. 信噪比 89dB 3. 总谐波失真 0.06%。阻尼系数 >450 4. 通道分离度 55dB 增益 36.3dB 转换速率 29V/uS 5. 输出功率 8 欧姆，4 声道*350W 6. 电源 220Vac 50~60Hz 7. 静态损耗功率 <9W 控制电源面板，开和关音量 -80dB~0dB 可变 8. 在面板工作模式后板，立体声，桥接和并接指示灯电源绿色 LED 在面板 信号绿色 LED 在面板 削峰红色 LED 在面板输入输出输入插座 XLR-M 9. 输入阻抗 10K Ω 不平衡，20K Ω 平衡 输出插座红黑香蕉喇叭插座（接线柱） 输出直流电压 10mV 输入灵敏度 0.775v 10. 保护功能短路、直流保护，软启动，EMI 射频干扰滤波器，次音频保护结构材料冷轧铁机箱、铝面板 散热方式 2 个温控高速风扇强制风冷	1	台
4	专业调音台	1. 8 路调音台（带蓝牙、uSB 接口、反馈抑制防啸叫、8 段均衡器、16 种混响效果功能	1	台

5	10路时序器	1. AC210-240V 电压使用 2. 采用 30A 优质继电器，最大输出 30A 3. 3*6 平方主力电缆线，每通道可载流 16A, 4. 完全能满足娱乐系统及政府会议系统需求 5. 大功率线路，满足较大功率用电系统使用 6. MCU 芯片控制，双面板贴片电路设计，稳定可靠 7. 磷铜万能插座，适合各种类型插头使用	1	台
6	音响防震机柜	16U 加厚，带轮可移动	1	套
7	音频传输线	莲花转莲花音频线	1	批
8	专业配套配件	卡侬线，欧姆头，过机线，音箱挂架，线槽线管等	1	批
9	音响线	2×1.5 无氧铜	2	捆
10	安装调试费		1	项
11	投影机	4000 流明 分辨率 1280*800 对比度 20000: 1，双高清接口	1	台
12	投影幕	电动带遥控器投影，白玻纤材质	1	条
13	投影支架	80-150CM 长	1	支
14	投影机专用线	15 米 HDMI 高清线	1	条
15	材料费	电源延长线，线槽等	1	批
16	安装调试费	安装施工调式布线等	1	项

序号	品名	参数	数量	单位
1	电动跑步机	1. 触摸屏版本 2. 跑台面积：（长*宽）1520*790mm 3. 跑步机尺寸：1970*890*1560mm 4. 包装尺寸：2100*960*500mm 5. 跑带：56*152 cm 6. 马力：3.5HP 7. 最大速度：0-18KM/H, 8. 最大坡度：1-12% 9. 产品净重/毛重：109KG/128KG 10. 使用者最大限重：≤130KG 11. 锻炼目标数据：时间、距离、卡路里； 心率监控：手握心率；锻炼程序：预设程序、 手工输入程序；动态护足减震，	2	台
2	椭圆机	1. 商品毛/净重：110.0/86kg 2. 步幅长度：50cm 及以上 3. 阻力调节：电动磁控 4. 坡度调节：电动调节 5. 飞轮重量：8kg(不含) -12kg(含) 6. 产品尺寸：1721*724*1637mm	2	台
3	单站多功能综合训练器	1. 占地面积：1780*1030*2080mm 2. 配重重量：67.5kg 3. 主要功能：胸大肌、三角肌、斜方肌、股四头肌、腹直肌、股三头肌、背阔肌等	1	台
4	高低杠	1. 尺寸=1152X1220X2230mm 2. 净重/NET=48KG 3. 产品主要结构管料及工艺： 4. 主管采用圆管Φ76X2 次管采用圆管Φ60X2.5 和Φ50X2.5 5. 工艺采用全自动机器人焊接及全自动烤漆生产线 6. 高低杠 三种身体重量练习集于一身，在做引体向上练习时，可选择把手上的不同位置以达到更佳的舒适度，等高肘垫、加大型双杠把手可大幅提升舒适度。 7. 推荐用途：对所有肌群进行的训练，提高运动成绩进行的训练。	1	台

5	三层哑铃架 (不含哑铃)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 长: 800mm 2. 宽: 600mm 3. 高: 800mm 4. 净重: 27kg 5. 功能: 可放置六副专业哑铃 	1	台
6	黑色包胶固定 哑铃 (2.5-15kg, 共6对)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 内圆钢 外包 脱硫环保橡胶 2. 握柄直径: 28mm 3. 握柄长度: 140mm 4. 手柄材质: 不锈钢 5. 表面处理: 皮纹纹路 6. 产品特点: 头和手柄采用焊接技术, 外包黑色环保橡胶, pu 彩字, 外观漂亮, 环保无味, 耐磨, 抗摔, 坚固耐用, 永久免维护 7. 规格: 2.5KG-50KG/支 每个规格2.5kg 递增 	105	KG
7	S 杠铃架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸=1510X820X1100mm 2. 净重/NET=40KG 3. 产品主要结构材料及工艺: 4. 主管采用圆管Φ76X2 次管采用圆管Φ60X2.5 和Φ50X2.5 5. 工艺采用全自动机器人焊接及全自动烤漆生产线 6. 产品特点 7. 杠铃架 铃片架配有防护装置、耐久、节省空间, 任何俱乐部的必备器材。 	1	台
8	弯杆	<ul style="list-style-type: none"> • 高精度圆钢制作, 表面高档电镀处理 • 钢套筒内嵌铜套 • 总长度 122CM, 中间杆子直径 28MM, 两端套筒直径 50MM • 承重 150KG, 自重 9KG 	2	根
9	直杆	<ul style="list-style-type: none"> • 高精度圆钢制作, 表面高档电镀处理 • 钢套筒内嵌铜套 • 总长度 122CM, 中间杆子直径 28MM, 两端套筒直径 50MM • 承重 150KG, 自重 8.8KG 	2	根

10	黑色包胶杠铃片	1. 橡胶杠铃片参数：外圆直径 10kg-20kg450mm, 中孔 50mm, 重量误差 3%, 外包黑色环保橡胶, 彩色标贴字, 外观漂亮, 环保无味, 耐磨, 抗摔, 坚固耐用, 永久免 维护 2. 可选规格：2.5/5/10/15/20KG	100	kg
----	---------	---	-----	----

序号	品名	参数	数量	单位
1	一体机电脑	i5-11320H/16G/512G/集显/黑/24寸/无线键鼠	6	台
2	电视机	50 英寸，4K 超清，3840*2160	14	台
3	便捷式冰箱	尺寸大小：678mm*445mm*450mm 额定容积：90L 能效等级：二级，产品净重：18.5KG	10	台