

1.1 分项报价明细表

项目名称：智慧洋浦（一期）项目——石化功能园区封闭化视频管控设备项目

项目编号：HNQJX-2022-811 包号：HNQJX-2022-811-A 包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注	
1	一	网络安全设备						
2	下一代防火墙（运维管理域 1 台；卡口接入防火墙 2 台）	北京神州绿盟科技有限公司	品牌：绿盟 型号：NFNX3-HD2800	3/台	120,560.00 元	361,680.00 元		
3	下一代防火墙（专网防火墙）	北京神州绿盟科技有限公司	品牌：绿盟 型号：NFNX3-HD2800	1/台	120,560.00 元	120,560.00 元		
4	下一代防火墙（围栏接入防火墙）	北京神州绿盟科技	品牌：绿盟 型号：NFNX5-G1733	1/台	321,494.00 元	321,494.00 元		

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
	墙)	技术有限公司					
5	日志审计系统	北京神州绿盟科技有限公司	品牌: 绿盟 型号: LASNX3-HD1000	1/台	98,693.00 元	98,693.00 元	
6	IT 监控系统	新华三技术有限公司	品牌: H3C 型号: iMC	1/台	216,207.00 元	216,207.00 元	
7	终端准入系统	北京猎鹰安全技术有限公司	品牌: 猎鹰 型号: KS-NAC-300	1/套	98,005.00 元	98,005.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			邮件监控、屏幕监控、流量管控、移动存储管控、外联设备管控、文档外发、打印管控、软硬件资产管理、远程控制、非法外联操作报警、文件分发、杀毒软件合规检测、无线 WiFi 管理等。				
8	二	网络设备					
9	核心交换机	新华三技术有限公司	品牌: H3C 型号: S7506X-S	2/台	218,446.00 元	436,892.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
10	围栏接入汇聚交换机	新华三技术有限公司	品牌: H3C 型号: S7503X	1/台	105,289.00 元	105,289.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
11	接入交换机	新华三技术有限公司	品牌: H3C 型号: S5130S-28P-EI	2/台	5,269.00 元	10,538.00 元	
12	围栏接入交换机	新华三技术有限公司	品牌: H3C 型号: S5130S-28P-EI	21/台	5,269.00 元	110,649.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
13	卡口接入交换机	新华三技术有限公司	品牌: H3C 型号: S5130S-52P-PWR-EI	1/台	9,088.00 元	9,088.00 元	
14	三	服务器设备					
15	终端安全服务器	新华三技术有限公司	品牌: H3C 型号: UniServer R4900 G3	1/台	66,348.00 元	66,348.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			虚拟化软件。				
16	IT 监控系统服务器	新华三技术有限公司	品牌: H3C 型号: UniServer R4900 G3	1/台	66,348.00 元	66,348.00 元	
17	四	存储设备					
18	分布式云存储	重庆紫光华山智安科技有限公司	品牌: 紫光华智 型号: UNISINSIGHT STOR	1/套	1,460,667.00 元	1,460,667.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>异常掉电时缓存数据无丢失；</p> <p>5、支持视频、图片、文件直接写入存储系统，数据流无需经过其它中转服务器；</p> <p>6、支持集群内部各节点上存储容量的均衡，各节点间的自动业务负载均衡，差距小于1%；支持节点间的存储容量负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于1%。</p> <p>7. 具有保护域和故障域功能，支持将业务数据（副本或分片）保存在一定配置范围内，范围内硬件故障造成的数据重构只在配置范围内，不影响范围外其它硬件运行和业务数据使用。</p> <p>8. 支持兼容 POSIX 接口；支持 SAMBA1.0/2.0/3.0、iSCSI、NFS、CIFS、FTP、S3 等接口；</p> <p>9. 支持节点的双系统管理，支持一键主备系统切换。</p> <p>10. 磁盘故障后，根据业务情况，支持修改硬盘重构比例以调整硬盘的重构速度，并支持设置 IOPS 或带宽性能上限（Qos）。</p>				
19	五	视频监控	视频监控				
		杭州海康威视	品牌：海康威视 型号：Infovision Work-Safety	基础包/系统管理： 1、支持最大安保护区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数	1/套	131,523.00 元	131,523.00 元

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
		数字技术股份有限公司	(DN) 量：5万；最大组织层级：10级； 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万； 8、支持紧急报警设备接入数量：500； 9、支持违停球接入数量：1000。 人脸监控： 1、支持最大人员名单数量：30万； 2、支持最大人员名单分组数量：16； 3、支持比对结果最大接收能力：200条/秒。 视频监控： 1、最大并发取流数量：1000； 2、支持电视墙管理数量：10； 3、支持解码设备管理数量：128。 视频联网 支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）。 门禁管理： 支持门禁点最大数量：2万 访客管理： 支持最大访客记录：1千万 停车场出入口管理： 支持每天最大过车数量：10万辆车/天 园区卡口： 最大过车事件处理能力：100条/秒				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注	
			软件定制： 定制接进应急指挥平台 定制与公安视频专网、园区内企业视频监控平台、公共管廊安全防护系统等做对接；					
21	六	网络广播系统（指挥中心）						
22	网络广播中心	四川湖山电器股份有限公司	品牌：湖山 型号：NET300	1/套	11,200.00 元	11,200.00 元		



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
23	网络广播客户端管理软件	四川湖山电器股份有限公司	品牌：湖山 型号：SM28100	1/套	11,879.00 元	11,879.00 元	

1、网络广播系统控制的核心软件。
2、无需互联网静态 IP 地址即可与 IP 广播管理平台主控软件互联。
3、注册方式以 USB 加密狗硬件注册方式。
4、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。
5、自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭。
6、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。
7、领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话；
8、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD 播放器、MP3 播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。
9、支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障；（提供“考试



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>模式”软件截图)</p> <p>10、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。</p> <p>11、支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息。</p> <p>13、支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储。</p> <p>14、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光。</p> <p>15、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。</p> <p>▲16、具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。（提供体现终端设备检测到的低音、中音、高音百分比以及警示图标显示故</p>				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			障终端的软件功能截图。 ▲17、软件获得计算机软件著作权登记证书。				
24	网络广播系统分控软件	四川湖山电器股份有限公司	品牌：湖山 型号：SM28102	5/套	4,242.00 元	21,210.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			端进行点播。				
25	网络化智能寻呼站	四川湖山电器股份有限公司	品牌：湖山 型号：NXH215	1/套	2,799.00 元	2,799.00 元	
			1、桌面话筒式设计，带7英寸LCD液晶显示屏； 2、支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 3、支持免提通话和接收广播； 4、支持一路本地线路输入，一路音频辅助输出； 5、网络接口：标准RJ45； 6、Line In 输入电平：400mV（标准3.5mm 音频接口） Line Out 输出电平：0.775V（标准3.5mm 音频接口） 7、内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，3W； 8、频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）； 9、信噪比：≥80dB； 10、采样率：8K~48KHz，音频格式：Mp3； 11、总谐波失真：≤1%。 12、软件获得计算机软件著作权登记证书。				
26	七	北斗定位系统					
	北斗（车载定位终端）产业	联通	品牌：联通 型号：定制	150/套	491.00 元	73,650.00 元	
			能够与北斗卫星进行通信，接收定位数据，并通过运营商移动网络发送给后端平台，包含入网许可； 定位方式：GPS/北斗/LBS；				

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
		互联网有限公司		传感器：3 轴加速度传感器； 工作模式：运动追踪模式/定时上报模式； 供电模式：可通过自带电池供电，也可通过 USB/车载点烟器供电，内置电池需采用耐高温电池，能适应使用地点高温天气； 待机时间：不少于 7 天。				
28	北斗通信流量费	联通（辽宁）产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制	两年流量费	150/项	135.00 元	20,250.00 元	
29	八	卡口通道设备						
30	摆闸（左）	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	品牌：捷顺 型号：JSTZ3905B	设备尺寸：长×宽×高=1800×220×980mm 闸摆尺寸：长×宽=580×280mm（闸摆上沿离地：778mm） 通道宽度：≤1200mm 电源电压：AC220V，50Hz ±10% 电机功率：30W 工作环境温度：-25℃~65℃ 相对湿度：≤95%，不凝露 输入接口：干接点信号或 12V 电平信号或脉宽≥120ms 的 12V 脉冲信号，驱动电流≥10mA 通讯接口：标准电	2/台	14,611.00 元	29,222.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			气 RS485 接口，提供封装后的二次开发包 通讯距离：≤1200m 开/关闸速度：1—2.5 秒； 通行速度（常闭）：≤30 人/分钟 通行速度（常开）：≤40 人/分钟 平均无故障运行次数：大于 300 万次（不需更换核心关键部件） 机械结构平稳运转时噪音：≤ 65dB 工作环境：可室外使用 支持语言：简体中文、英文				
31	摆闸（中间）	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	品牌：捷顺 型号：JSTZ3905B 设备尺寸：长×宽×高=1800×220×980mm 闸摆尺寸：长×宽=580×280mm（闸摆上沿离地：778mm） 通道宽度：≤1200mm 电源电压：AC220V，50Hz ±10% 电机功率：30W 工作环境温度：-25℃~65℃ 相对湿度：≤95%，不凝露 输入接口：干接点信号或 12V 电平信号或脉宽≥120ms 的 12V 脉冲信号，驱动电流≥10mA 通讯接口：标准电气 RS485 接口，提供封装后的二次开发包 通讯距离：≤1200m 开/关闸速度：1—2.5 秒； 通行速度（常闭）：≤30 人/分	6/台	23,283.00 元	139,698.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			钟 通行速度（常开）：≤40人/分钟 平均无故障运行次数：大于300万次（不需更换核心关键部件） 机械结构平稳运转时噪音：≤65dB 工作环境：可室外使用 支持语言：简体中文、英文				
32	摆闸（右）	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	品牌：捷顺 型号：JSTZ3905B 设备尺寸：长×宽×高=1800×220×980mm 闸摆尺寸：长×宽=580×280mm（闸摆上沿离地：778mm） 通道宽度：≤1200mm 电源电压：AC220V，50Hz ±10% 电机功率：30W 工作环境温度：-25℃~65℃ 相对湿度：≤95%，不凝露 输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽≥120ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA 通讯接口：标准电气RS485接口，提供封装后的二次开发包 通讯距离：≤1200m 开/关闸速度：1—2.5秒； 通行速度（常闭）：≤30人/分钟 通行速度（常开）：≤40人/分钟 平均无故障运行次数：大于300万次（不需更换核心关键部件）	2/台	14,611.00元	29,222.00元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			机械结构平稳运转 时噪音：≤ 65dB 工作环境：可室外使用 支持语言：简体中文、英文				
33	人证对比组件	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	品牌：捷顺 型号：JSMJ-Y10 防护等级 IPX4 输入电源 220V 工作电压 DC12V±20% 工作电流 3A 工作温度 -25~70℃ 储运温度 -30~75℃ 工作湿度 ≤90%不凝露（常温下） 通讯方式 以太网，WIFI 通讯速率 10M/100M WiFi 有效通讯距离（华为路由器）15米（以实际使用为准） WiFi 频段 2.4GHz、5GHz 双频段 外壳尺寸（L*W*H）mm 1430*152*165mm 摄像头 彩色摄像头，200W 星光级，6mm 镜头 红外摄像头，200W 星光级，6mm 镜头 支持宽动态 支持背光补偿、强光抑制、数字降噪等图像增强技术 支持白平衡、曝光自动调节 8 寸显示屏 1280*800 分辨率 16:10 屏幕比例 电容触摸屏 补光灯 红外、白光双补光，范围 1m 开门方式 二维码、人脸、密码（个人密码、公共密码、胁迫密码）、IC	8/套	3,563.00 元	28,504.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			卡、CPU卡、蓝牙、APP远程、卡+密码、卡+人脸、PC远程开门、人证比对 二维码、人脸、密码（个人密码、公共密码、胁迫密码）、IC卡、CPU卡、蓝牙、APP远程、卡+密码、卡+人脸、PC远程开门应用环境 室内、室外 身份证识别范围 公安部标准的二代身份证（支持长期身份证，即46岁以上）/ 整个比对过程 <3s / 人证比对正确率 >98% / 比对误识率 <0.1% / 比对拒识率 <1% / 外观结构 摄像头 彩色摄像头，200W星光级，6mm镜头 红外摄像头，200W星光级，6mm镜头 支持宽动态 支持背光补偿、强光抑制、数字降噪等图像增强技术 支持白平衡、曝光自动调节 8寸显示屏 1280*800分辨率 16:10屏幕比例 电容触摸屏 补光灯 红外、白光双补光，范围1m 人脸识别 人脸识别参数 识别高度范围 1.1-1.9m 1:N 响应时间 ≤1s 准确率 ≥99% 戴口罩人脸识别率 ≥95%				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			误识率≤0.1% 拒识率≤0.1% 支持抓拍未注册人脸 识别距离 壁挂式: 0.5m-2m 通道闸: 0.5m-2m 人脸容量 5万 动态唤醒 当检测到物体移动时, 点亮屏幕, 启动凭证验证, 休眠时间检测 web 可调 防伪检测 支持手机照片、纸质照片、手机视频流防伪检测 注册方式 照片注册, 支持照片批量注册 人脸像素不低于 200*200 注册图片宽高都不小于 300 像素, 最高不超过 6000*6000 性能 指标 鉴权速度 IC 卡: < 0.3s CPU 卡不加密模式: < 0.3s CPU 卡加密模式 (3DES): < 0.5s 蓝牙开门时间 < 4s 二维码识别时间: < 1s 鉴权距离 IC 卡: < 1cm 纯 CPU 卡: < 1cm 蓝牙 < 1m 二维码 ≤ 10cm 数据传输 10 万卡 凭证完全下载: 10 分钟 5 万人脸凭证: 一次性 3 小时内可以完全下载到设备 (包括提取特征) 用户容量 10 万 通行记录容量 10 万条 (含通行抓拍)				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>图)</p> <p>软件基本功能 开锁信号保持 (开门延时) 1~254s, 默认 3s, 搭配通道闸, 开门延时设置 254s 时, 通道闸常开</p> <p>关门超时未关报警 可设置门未关超时时间 (设置范围在 2~255s), 默认 5 秒</p> <p>门权限 16 个时间段 (可设置时间段的有效星期及开门方式, 包括人脸识别、密码、刷卡、按钮、二维码开门)</p> <p>门状态检测 通过门禁状态监测门开关状态</p> <p>实时监控通行事件支持</p> <p>防拆 (撬) 报警 支持触发防撬磁铁报警</p> <p>火警检测、火警联动 支持</p>				
34	门禁产品安装配件	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	品牌: 捷顺 型号: JSMJY10.04	遮阳罩, 以及闸机支架	8/套	130.00 元	1,040.00 元
35	读卡器	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	品牌: 捷顺 型号: JSMJY10	外壳尺寸 (L*W*H) mm 280*139*34.8mm 工作电压 DC12V 输入电流 2A 工作电流 <900mA 工作温度 -25℃~	8/套	1,108.00 元	8,864.00 元

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
		技实业股份有限公司	70℃ 工作湿度 ≤95%不凝露（常温下） 储运温度 -30℃~75℃ 操作系统 Linux 操作系统，低功耗，稳定性高 外壳材质 铝合金面壳+钢化玻璃 摄像头 彩色摄像头，200W 星光级，6mm 镜头 红外摄像头，200W 星光级，6mm 镜头 支持宽动态 支持背光补偿、强光抑制、数字降噪等图像增强技术 支持白平衡、曝光自动调节 8 寸显示屏 1280*800 分辨率 16:10 屏幕比例 工业级电容触摸屏 补光灯 红外、白光双补光，范围 1m 使用环境 室内、室外防水（详见附件 3 指引） 防拆（撬）报警 支持触发防撬磁铁报警 通讯方式 以太网，支持跨网段通讯 通讯速率 10M/100M 识别距离 壁挂式：0.5m-2m 通道闸：0.5m-2m 人脸容量 5 万 用户容量 10 万 防伪检测 支持手机照片防伪 记录容量 图片抓拍 10 万张 通行记录 20 万条 鉴权方式 二维码、人脸、密码（个人密码、公共密码、胁迫密码）、IC 卡、CPU 卡、蓝				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			牙、APP 远程、卡+密码、卡+人脸、PC 远程开门、按钮 响应速度 NXP MF1-A 卡： < 0.3s CPU 卡不加密模式： < 0.3s CPU 卡加密模式（3DES）： < 0.5s 蓝牙<3S 人脸识别时间： < 1s 二维码识别时间： < 1s 读卡距离 NXP MF1-A 卡： <1cm 纯 CPU 卡： <1cm 蓝牙<1m 二维码≤10cm 数据传输 10 万卡 凭证完全下载： 10 分钟 5 万人脸凭证： 一次性 1 小时内可以完全下载到设备（包括提取特征） 设备音量、设备音量可调，距离设备 0.5m 处最大音量 63dB 屏幕亮度、音量手动可调 动态唤醒 当检测到物体移动时，点亮屏幕，启动凭证验证，休眠时间检测 web 可调 人脸注册方式 照片注册，支持照片批量注册 人脸像素不低于 200*200 注册图片宽高都不小于 300 像素，最高不超过 6000*6000 人脸鉴权通行 识别高度范围 1.1-1.9m 1:N 响应时间≤1s 准确率≥99% 误识率≤0.1%				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			拒识率≤0.1% 接口 音频输出接口 1 路, 用于接入扬声器 门磁信号输入 1 路 按钮信号输入 1 路 报警信号输入 1 路 电源输入 1 路 干接点 1 路输出 开锁信号保持 (开门延时) 1~254s, 默认 3s 关门超时未关报警 可设置门未关超时时间 (设置范围在 2~255s), 默认 5 秒 门权限 4 个时间段 (可设置时间段的有效星期及开门方式, 包括人脸识别、密码、刷卡、按钮、二维码开门) 门状态检测 通过门禁状态监测门开关状态 实时监控通行事件支持 火警检测、火警联动 支持 静电抗扰度 根据 GB/T17626.2 标准, 达到 B 级 电快瞬变脉冲群抗扰度 根据 GB/T17626.4 标准, 达到 B 级				
36	电动挡车器	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	品牌: 捷顺 型号: JSDZ0208	4/套	10,452.00 元	41,808.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
		公司	外壳防护等级： IPx4 机箱材质：机身主体采用厚度 1.2mm 的高强度碳钢板材，喷涂麒麟金色+乌金灰色； 机箱工艺：钣金模具成型；高档喷粉工艺，喷涂厚度 0.8mm~1.0mm； 产品外形尺寸： 1050mm (H) × 370mm (L) × 330mm (W) 包装尺寸：1120mm (H) × 440mm (L) × 420mm (W) 静电等级：满足 GB/T17626.2 规定的 3 级测试标准 介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv 杆型杆长：直杆（不防撞、带胶条）≤4m； 曲杆（不防撞、带胶条）≤3.5m，主杆≤2m； 净拦截距离：直杆净拦截距离为 3.7 米左右，支持 4m 宽车道； 曲杆净拦截距离为 3.2 米左右，支持 3.5m 宽车道； 闸杆规格：方型杆（横切面尺寸）：80mm (L) × 30mm (W) 闸杆开合速度：直杆 0.8s~2.0s 范围内可调； 曲杆 1.5s~2.0s 范围内可调； 闸杆中心高度： 930mm				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			主机重量：45Kg 带包装重量：50Kg 包含 2 个遥控器)				
37	双频探测器	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	品牌：捷顺 型号： JSPJ1102 智能检测车辆，特别有效预防传统设备无法检测大货车发生砸车问题	4/套	2,206.00 元	8,824.00 元	
38	一体化车牌识别机	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	品牌：捷顺 型号： JSKT6043 用户存储容量：20万 记录存储容量：5万条 通讯方式：TCP/IP 硬件内核：四核 1.4GHz?A17 处理器、2GB 内存、1GB 存储 语音提示：智能化、工业化、情景化的可自定义语音提示 LCD 显示屏：标配 18.5 工业级 IPS 全视角高清 LCD 显示屏，情景化图形的交互 还可用 于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能 可视对讲：支持网络可视对讲功能，远程业务托管 收费模式：中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 车牌识别：内置 1	4/套	13,237.00 元	52,948.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			路车牌识别摄像头，支持持双路协同识别 车牌识别率：全天候≥99.7% 对接网络道闸：支持 IP/IO 道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸 停车场模式 镜头类型：电动变焦镜头 成像元件：1/3 英寸 CMOS 传感器 像素：200 万 功率：20W 视频压缩格式：H.264, MPEG4 码流分辨率：1080P/30fps、720P/25fps 工作电压：AC220V ±10%/50Hz 功率：65W 工作温度：-25℃~70℃ 存储温度：-30℃~75℃ 相对湿度：≤95%，无凝露（常温下） 外壳防护等级：IPX4 防雷级别：三级防雷保护 静电等级：满足 GB/T17626.2 规定的 3 级测试标准 外观尺寸（mm）：1401mm(H) × 285mm(L) × 215mm(W)				
39	捷顺	深圳市捷顺科技股份有限公司	品牌：捷顺 型号：JSPJ1614D	1/套	1,108.00 元	1,108.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
		份有限公司		RFID 发行器配合实现 RFID 远距离卡发行) 读卡距离: 20mm—50mm 通讯方式: RS232 自转换通讯接口 通讯距离: ≤2m 内部电路包括微控制器、IC 卡读写部分、通讯部分、电源等 (发行器)				
40	人行道安全岛	联通 (辽宁) 产业互联网有限公司	品牌: 联通 型号: 定制	现场定制, 1850*320*80, 混凝土结构, 水泥抹平刷漆	10/套	4,242.00 元	42,420.00 元	
41	防撞柱 (铁)	联通 (辽宁) 产业互联网有限公司	品牌: 联通 型号: 定制	76*600*2.0, 加厚贴反光腊, 每米 1 条	112/米	75.00 元	8,400.00 元	
42	网线	江苏西贝电子网络公	品牌: 西贝 规格: 6 类	六类线	1/箱	1,187.00 元	1,187.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
		司						
43	水晶头	江苏西贝电子网络公司	品牌: 西贝 规格: RJ45	六类水晶头	1/盒	144.00 元	144.00 元	
44	地感线圈	联通 (辽宁) 产业互联网有限公司	品牌: 联通 规格: 定制	采用 1.5mm ² 单股铜线, 4800*1500 矩形, 含水泥路面切割及恢复	8 个	339.00 元	2,712.00 元	
45	配套材料	联通 (辽宁) 产业互联网有限公司	品牌: 联通 规格: 定制	线管、电源线、控制线、铜鼻子等	1/套	1,697.00 元	1,697.00 元	
46	九	卡口视频监控						
	星光级 500 万像素高清枪式摄像头	杭州海康威视数字	品牌: 海康威视 型号: DS-CD2T5XYZU-A-BCDEF	500 万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS	2/套	967.00 元	1,934.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
		技术股份有限公司	<p>最低照度：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>焦距&视场角：</p> <p>4 mm, 水平视场角：80.2° , 垂直视场角：58.2° , 对角线视场角：106.2°</p> <p>6 mm, 水平视场角：49.8° , 垂直视场角：36.3° , 对角线视场角：63.9°</p> <p>8 mm, 水平视场角：38° , 垂直视场角：28.1° , 对角线视场角：48.2°</p> <p>12 mm, 水平视场角：23.7° , 垂直视场角：17.9° , 对角线视场角：29.5°</p> <p>红外距离：最远可达 50 m</p> <p>波长范围：850 nm</p> <p>最大图像尺寸：2560 × 1920</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>网络存储：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB) 断网本地存储及断</p>				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC24 V/AC24 V，1 A）</p> <p>音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out）；1 个内置麦克风和 1 个内置扬声器</p> <p>复位：支持</p> <p>电源输出：两线式 DC12 V，100 mA 电源输出，用于拾音器供电</p> <p>启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，最大功耗：9 W；PoE：最大功耗：10.5 W</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口</p> <p>产品尺寸：181.3 × 93.3 × 87.7 mm</p> <p>包装尺寸：235 × 120 × 125 mm</p> <p>设备重量：670 g</p>				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			带包装重量: 870 g 防护: IP66				
48	硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌: 海康威视 型号: DS-7604N-F1/4P-V3(标配)	1/套	1,476.00 元	1,476.00 元	
49	监视器(壁挂)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌: 海康威视 型号: DS-D50WXYZ-A/B 22寸无边框液晶监视器 显示: LED背光; 分辨率 1920*1080; 亮度 250cd/m ² ; 对比度: 3000:1, 功耗 ≤24W 裸机尺寸(W×L×D)(mm): 492.356(W) mm × 390.11(H) mm × 199.79(D) mm (含底座) 492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm (无底座) 边框宽度: 1.88 mm (上/左/右), 19 mm (下) 接口: HDMI IN × 1, VGA IN × 1, BNC IN × 1, AUDIO IN × 1, 2	1/台	1,272.00 元	1,272.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
				W 8 Ω OUT × 1, USB 2.0 × 1 标准配置: 电源线 × 1, RoHS 认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册 (含合格证、保修卡、限制物质表) × 1, HDMI 线 × 1 *出货自带底座、不带壁挂支架、图纸请咨询区域负责人 *无遥控				
50	立杆	联通 (辽宁) 产业互联网有限公司	品牌: 联通 型号: 定制	3.5 米, 含地笼、壁雷针, 基础等	2/套	4,242.00 元	8,484.00 元	
51	防雷接地	联通 (辽宁) 产业互联网有限公司	品牌: 联通 型号: 定制	监控立杆防雷接地, 10Ω 以下	1/套	848.00 元	848.00 元	
	配件	联通 (辽宁) 产业互联网有限公司	品牌: 联通 型号: 定制	线管、六类线、接地线、水晶头等	1/批	848.00 元	848.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注	
		宁)产业互联网有限公司						
53	十	卡口车辆人脸识别						
54	车辆 人脸 卡口	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌: 海康威视 型号: iDS-TCV900-BU(国内标配)	7/套	11,947.00 元	83,629.00 元		

【人脸抓拍】【可用于后端人脸比对】出入口人脸抓拍单元
采用1英寸900万像素彩色全局曝光CMOS,最大分辨率可达4096×2160,最大帧率达25帧
多种触发模式:支持线圈触发、视频触发等多种触发模式;捕获率高,纯视频识别,纯视频抓拍时可捕获无车牌,捕获率99.5%以上
可同时支持控制爆闪灯和LED频闪灯同步补光
支持车窗人脸检测深度学习智能识别,可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测
支持10种车身颜色,8种车型,220种车标和3000种子品牌识别等车辆特征识别
防跟车模式:对于连续过车的场景,可实现跟车不落杆,有效解决拥堵问题
黑白名单控制,可选配TF卡,支持



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行</p> <p>摄像机</p> <p>传感器类型：传感器类型 1 英寸彩色全局曝光 CMOS</p> <p>压缩标准</p> <p>视频编码格式：H. 264/H265/MJPEG</p> <p>图像</p> <p>帧率：25fps</p> <p>图像格式：JPEG</p> <p>最大图像尺寸：4096 ×2160</p> <p>抓拍功能</p> <p>智能识别：支持车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别</p> <p>车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型</p> <p>功能：支持线圈，视频等触发模式；可以对车辆的车牌，车身颜色，车型、主品牌及子品牌等信息进行检测</p> <p>人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。</p> <p>车牌识别种类：民用车牌（除 5 小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012 式新军用车牌，2012 式武警车牌</p> <p>车牌识别准确率：≥99%</p> <p>捕获率：≥99%（线圈触发），≥98%（视频触发）</p> <p>接口</p> <p>通讯接口：2 个</p>				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			100M/1000M 自适应 RJ45 接口; 音频输出: 1 路音 频输出 补光灯: 支持闪光 灯或 LED 频闪灯同 步补光 音频输入: 1 路音 频输入 触发输出: 6 路 (光耦隔离 2500VAC) IO 输 出; 1 个继电器输 出 触发输入: 2 个触 发/报警输入 一般规范 电源: 100VAC~ 240VAC; 频率: 48Hz~52Hz 尺寸: 168mm(W) × 155mm(H) × 547.5mm(D) 工作环境温度: - 30℃~+60℃ 工作环境湿度: 5%~95%@40℃; 无凝 结 防护等级: IP65 功耗: <20W 重量: 5.2±0.5kg				
55	气体爆闪灯	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌: 海康 威视 型号: VSL- 1000-1/C	7/套	1,119.00 元	7,833.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			(@1 闪/s)。 工作环境温度:-20℃~60℃。 工作环境湿度:5%~95%@40℃, 无凝结。 防护等级:IP65。 外形尺寸:173.25mm (W) × 173.25mm (H) × 122mm (D)。 重量:2.50kg。 功能特性:白光闪光灯,覆盖1车道,220VAC,3m~4m@10m处,同时支持电平量或开关量触发				
56	立柱	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌:海康威视 型号:停车辅助-立柱 L1600-R117	7/套	678.00 元	4,746.00 元	
57	人脸分析服务器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌:海康威视 型号:iDS-96128NX-I16	1/套	84,854.00 元	84,854.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
		司	<p>支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸 1V1 比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 (单颗 GPU 换算说明: 人脸抓拍机图片流最高支持 800W 分辨率, 不降路数=16 路; IPC 视频流, 400W 内不降路数=8 路, 500W=6 路, 800W=4 路)</p> <p>二、周界防范模式性能: 支持最大 96 路周界报警(越界、区域入侵)去误报分析(200W) (单颗 GPU 性能说明: 200W 分辨率, 常规距离 12 路, 中距离 9 路, 远距离 6 路 400W 分辨率, 常规距离是 8 路, 中距离 6 路, 远距离 4 路 800W 分辨率, 常规距离是 2 路, 中距离 2 路, 远距离 2 路)</p> <p>三、视频结构化模式性能: 48 路视频流实时人脸、人体、车辆结构化分析(200W) 1) 支持人脸分析 2) 支持人体分析 本地展示人体属性(性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜) 可上传平台的人体属性(性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上</p>				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型)</p> <p>支持人体建模, 支持以人搜人, 支持按属性检索人体</p> <p>3) 支持车辆分析</p> <p>本地展示同可上传平台属性 (车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌)</p> <p>支持车辆名单报警</p> <p>支持按属性检索车辆</p> <p>(单颗 GPU 换算说明, 6 路 200W=3 路 400W=2 路 800W)</p> <p>硬件规格:</p> <p>3U 标准机架式</p> <p>2 个 HDMI, 1 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源</p> <p>支持双 4K 异源输出</p> <p>16 盘位, 最高可满配 12TB 硬盘, 支持硬盘热插拔, 已内置 16 块 8T AI 盘</p> <p>4 个千兆网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口, 2 个 miniSAS 接口</p> <p>支持 RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD, 支持全局热备盘</p> <p>IO 报警: 48 进 24 出</p> <p>7 寸 LCD 液晶显示屏</p> <p>冗余电源</p> <p>软件性能:</p> <p>输入带宽: 512M</p> <p>128 路 H. 265、H. 264 混合接入</p> <p>最大支持 20×1080P 解码</p>				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
				支持 H. 265、H. 264、SVAC 混合解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份				
58	防雷接地	联通（辽宁）产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制	立杆防雷接地，10Ω 以下	7/套	848.00 元	5,936.00 元	
59	配套材料	联通（辽宁）产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制	线管、六类线、接地线、水晶头等	4/批	1,697.00 元	6,788.00 元	
60	十一	围栏视频监控						
61	星光级 200 万像素高清枪式摄像机	杭州海康威视数字技术有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-2CD5A24EFWD-ZS (2.7-3.5mm) (F)	200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型筒型网络摄像机 Smart 事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测	236/套	1,441.00 元	340,076.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
		股份有限公司	<p>测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测, 音频陡升/陡降侦测, 音频有无侦测, 虚焦侦测</p> <p>设备内置电动变焦镜头, 操作便易, 变焦过程平稳</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light; 黑白: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>焦距&视场角: 2.7~13.5mm: 水平视场角: 103.1°~33.7°, 垂直视场角: 54.7°~18.9°, 对角线视场角: 122.6°~38.7°</p> <p>补光灯类型: 红外, 850 nm</p> <p>补光距离: 普通监控: 50 m</p> <p>最大图像尺寸: 1920 × 1080</p> <p>视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG</p> <p>网络存储: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(最大 256 GB) 断网本地存储及断网续传, NAS</p>				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>(NFS, SMB/CIFS 均支持), 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频: 2 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out), 1 个内置麦克风</p> <p>接口类型: 外甩线</p> <p>报警: 3 路输入, 2 路输出 (报警输入支持开关量, 报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)</p> <p>支持 RS-485</p> <p>复位: 支持</p> <p>电源输出: DC12 V, 100 mA</p> <p>产品尺寸: 206.5 × 103.9 × 100 mm</p> <p>带包装重量: 1820 g</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 1.33 A, 最大功耗: 15.9 W; PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.35 A~0.26 A, 最大功耗: 14.8 W</p> <p>线缆长度: 35 cm</p> <p>包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm</p> <p>存储温湿度: -</p>				



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）</p> <p>启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）</p> <p>供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2 Class 4</p> <p>电源接口类型：3芯接口</p> <p>设备重量：1360g</p> <p>防护：IP67</p>				
62	汇聚点监控箱	联通（辽宁）产业互联网有限公司	<p>品牌：联通</p> <p>型号：定制</p> <p>含配电单元、60芯熔纤单元、风扇、保护接地排、工作接地排、20口插排、自动重合闸开关、电源防雷器和信号防雷器等，防护等级IP66。</p>	21/套	2,000.00元	42,000.00元	
63	监控箱	联通（辽宁）产业互联网有限公司	<p>品牌：联通</p> <p>型号：定制</p> <p>含配电单元、4芯熔纤单元、风扇、保护接地排、工作接地排、6口插排、自动重合闸开关、电源防雷器和信号防雷器等，防护等级IP66。</p>	183/台	940.00元	172,020.00元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
64	光电收发器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌: 海康威视 型号: DS-3D01T-A	1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口: 1个百兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤;电口: 1个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	366/套	620.00 元	226,920.00 元	
65	防雷接地	联通 (辽宁) 产业互联网有限公司	品牌: 联通 型号: 定制	采用 5*50 镀锌扁钢及 4 根铜包钢接地极, 扁钢长度 20 米。	204/套	2,350.00 元	479,400.00 元	
66	网线	江苏西贝电子网络公司	品牌: 西贝 型号: 6类	六类线	4/箱	1,187.00 元	4,748.00 元	
67	水晶头	江苏西贝电子网络公司	品牌: 西贝 型号: RJ45	六类水晶头	12/盒	144.00 元	1,728.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
68	4 芯光缆	江苏西贝电子网络公司	品牌：西贝 型号：4 芯	非金属加强芯室外光缆，4 芯	51600/米	1.10 元	56,760.00 元	
69	波纹管软管	联通（辽宁）产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制	塑料波纹管 PP, AD25	1180/米	6.50 元	7,670.00 元	
70	波纹管软管	联通（辽宁）产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制	塑料波纹管 PP, AD28.5	25900/米	8.50 元	220,150.00 元	
71	单模尾纤	宁波凝网通信设备有限公司	品牌：菲尼特 型号：LC-FC	用于交换机，LC-FC，1 米	42/根	17.00 元	714.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注	
		司							
72	单模尾纤	宁波凝网通信设备有限公司	品牌: 菲尼特 型号: LC-FC	用于光电收发器, 根据光电转换器的接口而定, 1 米	366/根	17.00 元	6,222.00 元		
73	配套材料	联通 (辽宁) 产业互联网有限公司	品牌: 联通 型号: 定制	线管、电源线、接地线等	236/套	848.00 元	200,128.00 元		
74	十二	网络广播系统 (卡口)							
75	网络化智能寻呼站	四川湖山电器股份有限公司	品牌: 湖山 型号: NXH15	1、桌面话筒式设计, 带7英寸LCD液晶显示屏; 2、支持双向对讲功能: 双向终端之间实现两两双向对讲; 一键接收求助、对讲功能, 实现快速连接; 3、支持免提通话和接收广播; 4、支持一路本地线路输入, 一路音频辅助输出; 5、网络接口: 标准RJ45; 6、Line In 输入电平: 400mV (标准3.5mm 音频接口) Line Out 输出电平: 0.775V (标准	1/套	2,460.00 元	2,460.00 元		



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			3.5mm 音频接口) 7、内置扬声器输出 阻抗&功率：8Ω， 3W； 8、频率响应： 40Hz~20KHz（± 3dB）； 9、信噪比：≥ 80dB； 10、采样率： 8K~48KHz，音频格 式：Mp3； 11、总谐波失真： ≤1%。 12、软件获得计算 机软件著作权登记 证书。				
76	一路音频输出终端	四川湖山电器股份有限公司	品牌：湖山 型号：SM21206	1/套	2,120.00 元	2,120.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			8、带短路输出，可实现外部设备联动控制。 9、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 10、信噪比：> 80dB 11、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 12、网络输入接口：RJ45 13、音频输出口：RCA×2 14、本地音频输入接口：RCA×2 15、外接功放输出电源插座：(10A)×1 16、本地扩声话筒输入接口：TRS×1 17、报警输入接口：短路、24V 18、短路输出接口：1个 ▲19、获得国家强制性产品 3C 认证； ▲20、获得计算机软件著作权登记证书；				
77	前置放大器	四川湖山电器股份有限公司	品牌：湖山 型号：QF10 1、≥13 路输入通道：包括常规话筒输入：≥TRS6 .35×5，紧急话筒输入：≥TRS6 .35×2，消防信号输入：≥TRS6 .35×1，双声道标准线路输入：≥RCA×5，消防控制接口：≥工业接线端子×2；输出通道：≥TRS6 .35×3、RCA×1（提供国家省级或以上电子检测机	1/台	848.00 元	848.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖公章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章，原件备查。)</p> <p>2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。</p> <p>3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有静音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；5路话筒（MIC）输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制。</p> <p>4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音。（提供实物接口图）</p> <p>5、带钟声提示功能，且钟声音量可调。</p>				
78	纯后级广播功放	四川湖山电器股份有限公司	<p>品牌：湖山</p> <p>型号：FV1000</p>	2/台	2,885.00 元	5,770.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>放板 JP1 置默认，机器出厂设置为默认)； 80Hz~16KHz (±2dB) (功放板 JP1 置宽频)。。</p> <p>4、输出方式:：70V/100V/4~16 Ω，定压/定阻抗切换开关。</p> <p>5、总谐波失真: 200Hz—16KHz≤ 0.8%额定输出衰减 3dB。</p> <p>6、输出功率: 1000W。</p> <p>7、信噪比: ≥ 92dB (定压 100V, A 计权)。</p> <p>8、获得中国国家强制性产品 3C 认证。</p>				
79	广播避雷器	四川湖山电器股份有限公司	<p>品牌: 湖山</p> <p>型号: FBL16</p>	1/套	3,020.00 元	3,020.00 元	
80	号筒扬声器	四川湖山电器股份有限公司	<p>品牌: 湖山</p> <p>型号: CHT12B</p>	2/个	4,412.00 元	8,824.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
		司	TM 标准输入插口。 5、额定阻抗： 8Ω； 6、额定/峰值功率： 350W/1400W 7、峰值功率： 1400W； 8、有效频率范围： 150Hz - 19KHz； 9、灵敏度： 103 dB/w/m； 10、连续声压级： 127dB； 11、最大声压级： 133dB； 12、辐射角度(H × V)： 60° × 40°； 13、单元规格： LF: 12" × 1；HF: 1.75" × 1； 14、净尺寸 (H×W × D)： 514×514×756； 15、净重： 25 Kg。				
81	广播音箱线(室外)	江苏西贝电子网络公司	品牌：西贝 型号：RVVH 国标 RVVH	1/卷	1,000.00 元	1,000.00 元	
82	广播扬声器立柱	联通(辽宁)产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制 8米杆，定制，专用于广播系统，含地笼、壁雷针，基础等	1/套	8,485.00 元	8,485.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
83	电源时序器	四川湖山电器股份有限公司	品牌: 湖山 型号: PS-08	1、电源总功率 交流~220V/30A 2、控制方式 手动控制、电脑控制 3、插座模式 8个万用电源插座 4、单路额定输出电流 1路: 5A 2-8路: 10A 5、时序开关频率 1秒/步 6、时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现 7、时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线	1/台	2,290.00 元	2,290.00 元	
84	音频连接线	广州市迈拓维矩电子有限公司	品牌: 迈拓 型号: RCA-RCA	音频跳线: RCA 莲花-RCA 莲花 (1.8m)	1/根	50.00 元	50.00 元	
85	音频连接线	广州市迈拓维矩电子有限公司	品牌: 迈拓 型号: RCA-RCA	音频跳线: RCA 莲花-6.35mm 大单芯 (1.8m)	2/根	50.00 元	100.00 元	
86	音频连接线	广州市迈拓维矩电子有限公司	品牌: 迈拓 型号: RCA-RCA	音频跳线: 3.5mm 接线头-双 RCA 莲花 (1.8m)	1/根	50.00 元	50.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
		子有限公司						
87	网线	江苏西贝电子网络公司	品牌：西贝 型号：6类	六类线	1/箱	1,187.00元	1,187.00元	
88	十三	卡口配套						
89	管理电脑	联想集团有限公司	品牌：联想扬天 型号：M4000	CPU：I5-9400； 内存：8G； 硬盘： 1T+256GSSD； 显卡：GT730 2G 独显； 显示器：23英寸液晶显示器。	1/台	7,636.00元	7,636.00元	
90	空调	大金空调技术(中国)有限公司	品牌：大金 型号：FTXB336WCLW	1、空凋制冷量≥1.5匹 2、空凋系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； 3、自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；	2/台	20,698.00元	41,396.00元	
91	办公桌椅	联通(辽宁)产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制	1500mm*750mm*600mm(±20mm)现代办公桌、网格转椅	1/套	3,394.00元	3,394.00元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
92	UPS 后备电源	佛山市众盈电子有限公司	容量：3000VA（功率：2400W） 1. 输入 频率范围 转换： 160Vac±5%-300Vac±5%；无负载： 110Vac±5%— 300Vac±5% 频率 40Hz-70Hz 相数 单相接地 2. 输出 输出电压 220Vac 交流电电压调节 ±1%（电池模式） 频率范围 47-53Hz or 57-63Hz（同步范围）50± 0.25Hz or 60Hz ±0.3Hz（电池模式） 输出功率因数 0.8（0.9 可订做） 超载 >100%< 110%：警告>110% <130%：在电池模式下一分钟后，UPS 关闭，或者当功能正常时转到旁路> 130%：在电池模式下 UPS 立刻关闭， 或者当功能正常时转到旁路。电流波 峰比率 3: 1 谐 波失真 ≤6%总谐 波失真（非线性负载） 转换时间 交 流电模式转到电池 模式:0ms；逆变器 转到旁路: 4ms（常 规） 波形（电池 模式）纯正弦波 3. 效率 交流电模式 ≥88% 电池模式 ≥85% 4. 电池 电池类型 12V 数 量 8pcs 充电时 间 4 小时可恢复 至 90%电量（典 型）充电电压 82.1V±2% / 109.4V±2%	1/套	4,582.00 元	4,582.00 元	



序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
				5. 工作环境 运作温度 20-95%RH@0-40℃（非冷凝）噪音等级≤40dB（1m） 7. 管理 智能 RS232 或 USB Rs232（默认），可选 SNMP 操控的电装置和网络浏览器				
93	信息点位	江苏西贝电子网络公司	品牌：西贝 型号：6类	六类信息面板、模块等	4/套	42.00 元	168.00 元	
94	网线	江苏西贝电子网络公司	品牌：西贝 型号：6类	六类线	1/箱	1,272.00 元	1,272.00 元	
95	网线跳线	江苏西贝电子网络公司	品牌：西贝 型号：6类	1米，六类线跳线	24/条	33.00 元	792.00 元	
96	接地线缆	联通（辽宁）产业互联网	品牌：联通 型号：定制	设备、机柜等接地线缆	1/套	5,091.00 元	5,091.00 元	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号		数量/单位	单价	单项总价	备注
97	综合机柜	联通（辽宁）产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制	2000*600*600，含1个架顶配电单元，2个防雷电源插排（国标，6个二三插孔位），含层板、保护地排等	1/个	5,939.00 元	5,939.00 元	
98	交流配电箱	联通（辽宁）产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制	含单相三级防雷器，最大通流容量：20kA（8/20μs），电源输入16A/220V，输出10A/220V*8	2/套	848.00 元	1,696.00 元	
99	接地铜排	联通（辽宁）产业互联网有限公司	品牌：联通 型号：定制	16孔，截面≥100mm ² ，固定在墙体，含螺栓、固定螺丝、专用支架、铜芯绝缘子等配件	1/套	4,242.00 元	4,242.00 元	



