

海口市政府采购中心

公开招标采购文件

项目编号：HKGP-2022-0009

项目名称：三个中心配套软装（办公家具）项目

采 购 人：海口市妇幼保健院

海口市政府采购中心
二〇二二年五月

目 录

第一章	投标邀请	1-3
第二章	采购需求	4-51
第三章	投标人须知	52-68
第四章	审查标准和评标标准	69-73
第五章	政府采购合同格式	74-75
第六章	投标文件格式及附件	76-85

第一章 投标邀请

三个中心配套软装（办公家具）项目的潜在投标人应登录海口市公共资源交易中心（<http://ggzy.haikou.gov.cn>）网站主页, 选择“政府采购-交易公告”专栏查看采购公告, 免费下载项目采购文件, 并于 2022 年 6 月 10 日 9 时 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HKGP-2022-0009

2、项目名称：三个中心配套软装（办公家具）项目

3、预算金额：3534562.00 元

4、采购方式：公开招标

5、货物需求一览表：

品目名称	数量/单位	备注
三个中心配套软装（办公家具）项目	一批	①详细技术需求见《采购需求》 ②仅接受国产产品投标

6、项目实施地点：海口市妇幼保健院

7、项目完成时间：合同生效之日起 15 个日历日内交付使用

8、付款方式：

（1）合同签订后 15 个工作日内（节假日顺延），乙方向甲方出具付款申请书，甲方收到乙方提交的上述材料核对无误后，甲方凭乙方出具的付款申请向乙方支付合同金额的 30%；

（2）安装测试完成并经验收合格正常运行后，甲方凭乙方开具合法有效全额完税发票、付款申请及凭证材料后 15 个工作日内（节假日顺延）支付合同金额的 60%；

（3）余下合同金额的 10%作为质保金，在质保期满一年后，设备运行正常，乙方向甲方提交付款申请及等额合法有效发票，甲方收到乙方提交的上述材料核对无误后，在 15 个工作日内（节假日顺延）付清。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、符合采购人根据采购项目实际情况要求的特定资格条件和其他法律法规规定的条件，具体如下：

3.1、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”的记录名单；不处于“中国政府采购网”网站

(<http://www.ccgp.gov.cn/>) 中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查时在上述网站查询的结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录，同时对信用信息查询记录和证据打印存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料并加盖公章；

3.2、本项目不接受联合体投标。

三、投标程序及采购文件获取办法

1、查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易中心

(<http://ggzy.haikou.gov.cn>) 网站主页, 选择“政府采购-交易公告”专栏查看采购公告, 免费下载项目采购文件。

2、市场主体登记。新用户在海南省公共资源交易中心按照要求登记注册

(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/jyzn/63369.jhtml>)，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。详情请咨询：0898-66156091

3、投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页, 进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请后获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请者，视同放弃参与本项目采购活动。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间（投标截止时间）：2022年6月10日上午9:00（北京时间）；

2、开标时间：与递交投标文件截止时间为同一时间；

3、递交投标文件及开标地点：海口市公共资源交易中心开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦副楼201开标室会议室，详见会议室门前标识），如有变动另行通知；

4、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，视为**无效**投标文件不予接收。

五、采购信息发布媒体

1、本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网

(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>) 和海口市公共资源交易中心
(<http://ggzy.haikou.gov.cn>)。

2、采购文件下载网址：海口市公共资源交易中心 (<http://ggzy.haikou.gov.cn>)。

3、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限、确认投标期限和投标保证金到账截止日期

1、本项目采购公告及确认投标期限不少于5个工作日，自2022年5月20日零时起至2022年5月27日24时止。

2、投标保证金到账截止时间：与递交投标文件截止时间一致

七、其他补充事宜：无

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名 称：海口市妇幼保健院

地址：海口市国兴大道文坛路 6 号

联系人：郭先生

联系方式：0898-65388175

2、采购代理机构信息：

名 称：海口市政府采购中心

地 址：海口市海甸五西路 28 号建安大厦

联系方式：0898-65250519，65250512，68723985

3、项目联系方式：

项目联系人:孟女士

电 话:0898-65250519

第二章 采购需求

一、技术参数及要求：（核心产品：办公桌、会议桌、衣柜、条桌、储物柜、单人沙发、婴儿洗礼池及护理台）

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
1	15 门不锈钢衣柜	900*350*1800mm (±3mm)	7	个	材质：采用 304 不锈钢制作。
2	6 开文件柜	1110*500*2500mm (±3mm)	1	个	1、柜体：优质木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
3	PP 水槽+三叉水龙头 (水配套)	550*450*310mm (±3mm)	12	套	三叉水龙头： 1、主体：纯铜质 2、涂层：环氧树脂涂层，耐酸碱，耐腐蚀。 3、组件：陶瓷阀芯 90° 旋转，使用寿命开关 50 万次；高密度 PP 开关旋钮；鹅颈管可 360° 旋转 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可接防溅滤水器 PP 水槽： 1、颜色：黑 2、材质：采用高密度 PP 新料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化 3、附件：高密度 PP 去水；含阻水盖、PP 提笼
4	U 型护士站	5000*600*1050mm (±3mm)	5	套	1、主体：E1 级三聚氰胺多层板+木饰面，厚度 100MM。 2、台面：12mm 医用复合亚克力。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					3、看台板：人造板基材成型，外侧面 12mm 医用复合亚克力，内侧面贴木饰面。 4、底座：生态板基材四面全包 1.0 厚-304 拉丝不锈钢（折边）。 5、五金配件：优质五金配件。 6、操作柜：人造板木饰面。
5	吧椅	350*350*450mm（±3mm）	2	张	1、新料 PP 凳面。 2、PU 软包坐垫。 3、12MM 喷塑实心钢架。
6	办公椅	600*520*1015mm（±3mm）	1	张	材质：采用优质实木，表面环保油漆处理。
7	办公椅	610*610*1000mm（±3mm）	50	张	1. PP+GF 背框 2. PP+GF 口字形扶手 3. 2. 5T 防爆底盘 4. PP+GF330 奔驰脚 5. 3 级气压棒 6. 高强度 PA 轮子 7. 坐垫采用高密度定型绵 8. 高级透气布料
8	办公椅	630*490*990mm（±3mm）	47	张	1. PP+GF 背框 2. PP+GF 口字形扶手 3. 2. 5T 防爆底盘 4. PP+GF330 奔驰脚 5. 3 级气压棒 6. 高强度 PA 轮子 7. 坐垫采用高密度定型绵 8. 高级透气布料
9	办公椅	640*650*1330mm（±3mm）	2	张	1. PP+GF 背框 2. PP+GF 口字形扶手 3. 2. 5T 防爆底盘 4. PP+GF330 奔驰脚 5. 3 级气压棒 6. 高强度 PA 轮子 7. 坐垫采用高密度定型绵 8. 高级透气布料

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
10	办公桌	1200*600*750mm (±3mm)	4	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板,绿色环保产品,含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
11	办公桌	1200*600*750mm (±3mm)	6	张	1、台面/台底柜：E1 级三聚氰胺板。 2、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：消声承重国标三节导轨、暗藏式拉手/U 型拉手、品牌锁。 4、挡板：冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂。
12	办公桌	1200*600*800mm (±3mm)	5	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板,优质绿色环保产品,含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
13	办公桌	1200*700*800mm (±3mm)	2	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板,绿色环保产品,含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg，

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
14	办公桌	1400*1600*750mm (±3mm)	2	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，优质绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
15	办公桌	1400*500*750mm (±3mm)	1	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
16	办公桌	1400*550*750mm (±3mm)	1	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
17	办公桌	1400*600*750mm (±3mm)	3	张	1、材质：环保 PP 材料，无毒无味。 2、圆弧形桌面设计，防磕碰。 3、底部钢架加固，重压不变形，经久耐

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					用。
18	办公桌	1500*1500*800mm (±3mm)	9	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，优质绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
19	办公桌	1500*500*750mm (±3mm)	1	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
20	办公桌	1600*800*760mm (±3mm)	1	张	1、贴面材料：采用胡桃木皮，厚度 0.6mm，含水率 11.2%，甲醛释放量 0.1mg/L。 2、封边用材：与贴面相同的实木木材。 3、基材：采用中密度板，优质绿色环保产品，含水率 6.4%，密度 0.72g/cm ³ ，甲醛释放量≤4.8mg/100g。 4、油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤18.0%，符合国家环保要求。 5、五金配件。
21	办公桌	2400*1200*750mm (±3mm)	1	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，绿色环

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					保产品,含水率 10.8%, 甲醛释放量 \leq 5.1mg/100g, 3、粘合剂: 乳胶,游离甲醛含量 $<$ 0.05g/kg, 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边,热熔胶, 5、五金配件。
22	办公桌+餐桌	2000*600*750mm (± 3 mm)	1	张	1、贴面板材: 三聚氰胺板, 甲醛释放限量 ≤ 0.05 mg/L, 2、基材: 采用 E1 级三聚氰胺板, 绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量 \leq 5.1mg/100g, 3、粘合剂: 乳胶,游离甲醛含量 $<$ 0.05g/kg, 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边,热熔胶, 5、五金配件。
23	边柜	800*300*950mm (± 3 mm)	3	个	1、贴面板材: 三聚氰胺板, 甲醛释放限量 ≤ 0.05 mg/L, 2、基材: 采用 E1 级三聚氰胺板, 优质绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量 ≤ 5.1 mg/100g, 3、粘合剂: 乳胶,游离甲醛含量 $<$ 0.05g/kg, 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边,热熔胶, 5、五金配件。
24	边台柜体	1400*730*850mm (± 3 mm)	1.4	延米	1、柜架: C 型矩形钢管制作, 表面静电粉末喷涂, 耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体: 采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件: 一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
25	边台柜体	1557*730*850mm (± 3 mm)	1.6	延米	1、柜架: C 型矩形钢管制作, 表面静电粉末喷涂, 耐酸碱、耐腐蚀。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
26	边台柜体	1635*730*850mm (±3mm)	1.7	延米	1、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
27	边台柜体	1900*730*850mm (±3mm)	1.9	延米	1、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
28	边台柜体	1950*730*850mm (±3mm)	2	延米	1、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
29	边台柜体	2212*730*850mm (±3mm)	2.3	延米	1、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
30	边台柜体	2330*730*850mm (±3mm)	2.4	延米	1、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
31	边台柜体	2393*730*850mm (±3mm)	2.4	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
32	边台柜体	2594*830*850mm (±3mm)	2.6	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
33	边台柜体	2700*730*850mm (±3mm)	2.7	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
34	边台柜体	2765*730*850mm (±3mm)	2.8	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
35	边台柜体	3000*730*850mm (±3mm)	6	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
36	边台柜体	3050*730*850mm (±3mm)	3.1	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
37	边台柜体	3075*750*850mm (±3mm)	3.1	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
38	边台柜体	3500*730*850mm (±3mm)	3.5	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
39	边台柜体	3500*730*850mm (±3mm)	3.5	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
40	边台柜体	3550*730*850mm (±3mm)	3.6	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用15mm环保E1级中纤板2.0mmPVC封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
41	边台柜体	3600*730*850mm (±3mm)	7.2	延米	1、柜架：C型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
42	边台柜体	3770*730*850mm (±3mm)	3.8	延米	1、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
43	边台柜体	4000*830*850mm (±3mm)	4	延米	1、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
44	边台柜体	700*730*850mm (±3mm)	0.7	延米	1、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
45	边台柜体	7000*730*850mm (±3mm)	7	延米	1、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
46	边台理化板 台面	1400*750*12mm (±3mm)	1.4	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。
47	边台理化板 台面	1557*750*12.7mm (±3mm)	1.6	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
48	边台理化板 台面	1635*750*12.7mm (±3mm)	1.7	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
49	边台理化板 台面	1900*750*12.7mm (±3mm)	1.9	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
50	边台理化板 台面	1950*750*12.7mm (±3mm)	2	延米	台面：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
51	边台理化板 台面	2212*750*12.7mm (±3mm)	2.3	延米	台面：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
52	边台理化板 台面	2330*750*12mm (±3mm)	2.4	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
53	边台理化板 台面	2393*750*12.7mm (±3mm)	2.4	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
54	边台理化板 台面	2594*850*12.7mm (±3mm)	2.6	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
55	边台理化板 台面	2700*750*12.7mm (±3mm)	2.7	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
56	边台理化板 台面	2765*750*12.7mm (±3mm)	2.8	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
57	边台理化板 台面	3000*750*12.7mm (±3mm)	6	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
58	边台理化板 台面	3050*750*12.7mm (±3mm)	3.1	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
59	边台理化板 台面	3075*750*12.8mm (±3mm)	3.1	延米	台面：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
60	边台理化板 台面	3500*750*12.7mm (±3mm)	3.5	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
61	边台理化板 台面	3500*750*12.7mm (±3mm)	3.5	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
62	边台理化板 台面	3550*750*12.7mm (±3mm)	3.6	延米	材质: 12.7mm 实芯理化板, 边缘加厚至 25.4mm。
63	边台理化板 台面	3600*750*12.7mm (±3mm)	7.2	延米	材质: 12.7mm 实芯理化板, 边缘加厚至 25.4mm。
64	边台理化板 台面	3770*750*12.7mm (±3mm)	3.8	延米	材质: 12.7mm 实芯理化板, 边缘加厚至 25.4mm。
65	边台理化板 台面	4000*850*12.7mm (±3mm)	4	延米	材质: 12.7mm 实芯理化板, 边缘加厚至 25.4mm。
66	边台理化板 台面	700*750*12.7mm (±3mm)	0.7	延米	材质: 12.7mm 实芯理化板, 边缘加厚至 25.4mm。
67	边台理化板 台面	7000*750*12.7mm (±3mm)	7	延米	材质: 12.7mm 实芯理化板, 边缘加厚至 25.4mm。
68	边台试剂架	2000*250*750mm (±3mm)	1	套	铝玻结构, 铝合金支架, 配 10mm 钢化玻璃层板。支架经酸洗、磷化, 表面环氧树脂高压静电粉末喷涂, 高温固化。玻璃层板高度可调, 边沿设Φ10mm 的铝合金护栏, 防止物品滑落。
69	哺乳椅	470*550*890mm (±3mm)	8	张	1、面料: 选用西皮 (1.0mm 厚), 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久助性; 2、基材: 含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形。
70	哺乳椅	850*760*950mm (±3mm)	15	张	1、面料: 选用西皮 (1.0mm 厚), 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久助性; 2、基材: 含水率低 9% 以下的硬木木方及

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					5mm 的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形。
71	餐椅	650*600*920mm (±3mm)	8	张	1、贴面材料: 18mmE1 级环保密度板, 实木皮贴白橡木皮饰面, 厚度 0.8mm; 2、封边用材: 白木或与贴面相同的实木木材; 3、基材: 采用高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m ³ , 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%; 4、油漆: 面漆采用 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂漆, 符合环保要求。
72	餐桌	1400*800*750mm (±3mm)	2	张	1、贴面材料: 18mmE1 级环保密度板, 实木皮贴白橡木皮饰面, 厚度 0.8mm; 2、封边用材: 白木或与贴面相同的实木木材; 3、基材: 采用高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m ³ , 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%; 4、油漆: 面漆采用 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂漆, 符合国家环保要求。
73	插座	124*95*75mm (±3mm)	53	套	采用优质冷轧钢板经冲压、焊接而成。材料厚度为 1.0mm。表面处理经酸洗、磷化、采用户外环氧树脂高温固化而成, 起到耐酸、耐碱保护产品不生锈, 插座使用常规 5 孔二三插座, 三孔插座芯具备除可使用国标插头外同时满足欧标插头功能。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
74	插座	125*95*75mm（±3mm）	4	套	实验室仪器专用漏电保护型三角斜边电源盒，118 型单双面防水防尘专用型 UPS 电源插座。配 UPS 专用电源线 30 米。
75	抽风万向罩	直径：75mm（±3mm）	3	套	1、关节为高密度 PP 材质，可 360 度旋转调节方向，易拆卸。 2、关节密封圈为不易老化之高密度橡胶。 3、支撑弹簧/关节连接杆：304 不锈钢。 4、关节松紧旋钮：高密度 PP/PC 制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6、拱形/杯形集气罩：采用高密度 PP 模具成型，直径 375mm/200mm，可点对点进行排气。 7、伸缩导管：直径 75mmPVC/PC。 8、固定架：高密度 PP/PC 材质。
76	抽血台	2500*400*800mm（±3mm）	1	套	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金配件：三节静音滑轨、铝合金/U 型拉手、门铰、优质五金锁具。 3、台面：人造大理石。
77	储物柜	1200*400*1800mm（±3mm）	2	个	采用优质 304 不锈钢制作。
78	储物柜	1860*300*600mm（±3mm）	1	个	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
79	储物柜	500*385*1800mm（±3mm）	1	个	1、柜体：木纹色 E1 级三聚氰胺板。 2、五金：三节静音滑轨、铝合金/U 型拉

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					手、门铰、优质五金锁具。
80	储物柜	900*500*1850mm (±3mm)	2	个	1 柜体：采用 0.8mm 一级冷轧钢板，表面粉末静电喷涂而成。 2、全采用拆装式设计；采用锁具。 3、配置：每门内一块层板。（拆装式）
81	储物柜	900*500*2500mm (±3mm)	2	个	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
82	床头柜	420*400*500mm (±3mm)	2	个	材质：实木，表面环保油漆处理。
83	打针椅	515*450*700mm (±3mm)	1	张	1、采用实木，实木皮饰面，厚度 0.6mm，含水率 11.2%，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用中密度板，绿色环保产品，含水率 6.4%，密度 0.72g/cm ³ ，甲醛释放量≤4.8mg/100g。 4、油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。 5、五金配件。
84	单人沙发	800*850*820mm (±3mm)	2	张	1、面料：选用布料，柔软舒适。 2、基材：含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理。 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形。 4、脚架：采用喷涂金属钢脚。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
85	单人位办公桌	1200*600*750mm (±3mm)	1	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量 0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板, 绿色环保产品, 含水率 10.8%，甲醛释放量 5.1mg/100g, 3、粘合剂：乳胶, 游离甲醛含量< 0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
86	滴水架	400*550mm (±3mm)	2	套	采用高密度 PP 聚丙烯，经一体模具注塑成型。不但耐酸碱。滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住，可实现滴水棒自由组合拆卸，底部托盘中间设有排水孔，方便使用。
87	电脑桌	1100*600*750mm (±3mm)	2	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板, 绿色环保产品, 含水率 10.8%，甲醛释放量≤ 5.1mg/100g, 3、粘合剂：乳胶, 游离甲醛含量< 0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
88	电脑桌	1200*600*750mm (±3mm)	7	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/L， 2、基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板, 绿色环保产品, 含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g, 3、粘合剂：乳胶, 游离甲醛含量< 0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
89	吊柜	800*350*600mm（±3mm）	3	套	1、柜体：采用 1.0mm 电解钢板，表面静电粉末喷涂； 2、五金：暗藏式拉手/铝合金拉手、不锈钢门铰；
90	吊柜	800*400*600mm（±3mm）	2	套	1、柜体：采用 1.0mm 电解钢板，表面静电粉末喷涂； 2、五金：暗藏式拉手/铝合金拉手、不锈钢门铰；
91	隔离柜	1200*400*1900mm（±3mm）	2	组	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
92	更衣柜	1410*500*2500mm（±3mm）	1	张	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
93	更衣柜	1500*550*2600mm（±3mm）	1	张	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
94	更衣柜	850*500*2500mm（±3mm）	3	张	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
95	更衣柜	960*480*2600mm (±3mm)	1	张	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
96	工作护士站	2000*600*850mm (±3mm)	2	套	1、柜体：木纹色 E1 级三聚氰胺板。 2、五金：三节静音滑轨、铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、结构：地柜采用上抽下门+1 件活动层板；底座采用 304#不锈钢踢脚线。 4、台面：复合亚克力人造石台面 12.0mm 厚；
97	工作椅	580*520*900mm (±3mm)	10	张	1、PP 背框+腰枕 2、PA+GF 加厚 T 形扶手 3、2.5T 防爆底盘 4、PP+GF330 奔驰脚 5、3 级气压棒 6、高强度 PA 轮子 7、坐垫采用高密度定型绵 8、高级透气布料
98	工作椅	600*550*910mm (±3mm)	2	张	1、面料：优质西皮面料。 2、五星脚：优质金属脚，长期使用不变形。 3、脚轮：静音脚轮，强度高，耐磨耐用，安全性高。
99	公共等候沙	680*680*790mm (±3mm)	24	张	1、白蜡木实木框架、木方熏烤防虫处理；

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
	发	3mm)			2、高密度、全新 45 密度海棉填充； 3、面料采用西皮；
100	换鞋凳	1200*400*430mm (±3mm)	1	张	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
101	换鞋柜	1000*400*430mm (±3mm)	2	个	1、材质：采用 1.0mm 电解钢板，防锈、耐腐蚀、生命周期长； 2、五金：优质门页，五金锁具； 3、表面处理：抑菌粉末喷涂，抑菌、防脱、不褪色、易清洁。
102	换鞋柜	1340*300*1400mm (±3mm)	1	个	1、采用优质不锈钢制作，组合式结构。 2、标配 5 间层板，亦可根据实际使用情况增减层板数量；可选配脚轮； 3、不带围栏
103	换鞋柜	2600*350*2000mm (±3mm)	1	个	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级多层夹板，绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
104	换鞋柜	2700*350*2000mm (±3mm)	1	个	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级多层夹板，绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g，

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					3、粘合剂：乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg, 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、优质五金配件。
105	患者椅	550*532*850mm（±3mm）	15	张	1. PP+GF 椅身，白身+蓝垫 2. Φ12 实心铁，表面喷塑 3. 坐垫采用 35KG 高密度绵 4. 高级透气布料
106	会议椅	330*330*440mm（±3mm）	40	张	1、椅背：PP 背框。 2、面料：透气网布。 3、坐垫：定型海绵，坐感舒适。 4、扶手：采用耐磨塑料，环保无害。 5、脚架：采用电镀方管架，稳固耐用。
107	会议桌	2600*1200*750mm（±3mm）	1	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板,绿色环保产品,含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g, 3、粘合剂：乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
108	会议桌	3600*1400*750mm（±3mm）	1	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板,绿色环保产品,含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g, 3、粘合剂：乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
109	会议桌	3600*1600*750mm	1	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
		(±3mm)			量≤0.05mg/L, 2、基材: 采用 E1 级三聚氰胺板, 绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量≤5.1mg/100g, 3、粘合剂: 乳胶, 游离甲醛含量<0.05g/kg, 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶, 5、五金配件。
110	活动副柜	800*400*650mm (±3mm)	2	套	1、贴面板材: 三聚氰胺板, 甲醛释放限量≤0.05mg/L, 2、基材: 采用 E1 级三聚氰胺板, 绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量≤5.1mg/100g, 3、粘合剂: 乳胶, 游离甲醛含量<0.05g/kg, 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶, 5、五金配件。
111	活动柜	400*480*620mm (±3mm)	3	套	1、贴面板材: 三聚氰胺板, 甲醛释放限量≤0.05mg/L, 2、基材: 采用 E1 级三聚氰胺板, 绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量≤5.1mg/100g, 3、粘合剂: 乳胶, 游离甲醛含量<0.05g/kg, 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶, 5、五金配件。
112	活动悬空隔板条桌	1400*400*25mm (±3mm)	1	张	1、贴面板材: 三聚氰胺板, 甲醛释放限量≤0.05mg/L, 2、基材: 采用 E1 级三聚氰胺板, 绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量≤5.1mg/100g, 3、粘合剂: 乳胶, 游离甲醛含量<

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					0.05g/kg, 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
113	货架	1200*400*1850mm (±3mm)	4	个	1、采用不锈钢制作、组合式结构。 2、标配 5 间层板，亦可根据实际使用情况增减层板数量；可选配脚轮。 3、不带围栏。
114	货架	1200*500*1800mm (±3mm)	2	个	1、采用优质不锈钢制作，组合式结构。 2、标配 5 间层板，亦可根据实际使用情况增减层板数量；可选配脚轮； 3、不带围栏。
115	货架	1500*500*2000mm (±3mm)	2	个	1、立柱 1.5mm 电解钢板，挂臂 1.5mm 电解钢板底座，层板 0.9mm 电解钢板底部配置加强筋。 2、均力承重：每层≥200KG。
116	货架	1650*500*1800mm (±3mm)	2	个	1、采用不锈钢制作，组合式结构，节省运输成本。 2、标配 5 间层板，亦可根据实际使用情况增减层板数量；可选配脚轮。 3、不带围栏。
117	货架	1990*500*2000mm (±3mm)	1	个	1、立柱 1.5mm 电解钢板，挂臂 1.5mm 电解钢板底座，层板 0.9mm 电解钢板底部配置加强筋。 2、均力承重：每层≥200KG。
118	货架	2200*500*1800mm (±3mm)	3	个	1、采用不锈钢制作，组合式结构。 2、标配 5 间层板，亦可根据实际使用情况增减层板数量；可选配脚轮。 3、不带围栏。
119	货架	600*400*1850mm (±3mm)	1	个	1、采用不锈钢制作，组合式结构。 2、标配 5 间层板，亦可根据实际使用情况增减层板数量；可选配脚轮。 3、不带围栏。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
120	货架	800*500*1800mm (±3mm)	2	个	1、采用不锈钢制作，组合式结构。 2、标配 5 间层板，亦可根据实际使用情况增减层板数量；可选配脚轮。 3、不带围栏
121	接待椅	615*536*890mm (±3mm)	2	张	1、PP+GF 椅身，白身+蓝垫。 2、Φ12 实心铁，表面喷塑。 3、坐垫采用 35KG 高密度绵。 4、高级透气布料。
122	密集柜	2000*560*2450mm (±3mm)	8.3	立方米	1、板材厚度：底盘 3.0mm。 2、立柱 1.3mm；门框、隔板、挂板 1.0mm。 3、侧板、门板 0.8mm。
123	陪护沙发床	500*600*820mm (±3mm)、伸展 1900*600*720mm (±3mm)	2	张	1、框架：木质内框架+金属铁架。 2、海绵：高密度回弹海绵。 3、面料：绒布。
124	陪护沙发床	500*670*820mm (±3mm)、伸展 1900*600*720mm (±3mm)	13	张	1、框架：木质内框架+金属铁架。 2、海绵：高密度回弹海绵。 3、面料：绒布。
125	配奶工作地柜	2000*600*850mm (±3mm)	1	项	1、柜体：主体结构采用固定式金属柜；柜体及框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，柜体内设一层活动层板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、门板：采用 1.0mm 厚冷轧钢板。 3、五金：暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
126	配奶工作吊柜	2000*320*600mm (±3mm)	2	项	1、柜体：主体结构采用固定式金属柜；柜体及框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，柜体内设一层活动层板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					2、门板：采用 1.0mm 厚冷轧钢板。 3、五金：暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
127	配药组合柜 地柜	5200*780*800mm (±3mm)	6.4	延米	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金配件：三节静音滑轨、铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、结构/配置：地柜采用上抽下门+1 件活动层板；底座采用 304#不锈钢踢脚线。
128	配药组合柜 吊柜	5200*450*700mm (±3mm)	5.2	延米	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金配件：三节静音滑轨、铝合金/U 型拉手、门铰、优质五金锁具。 3、结构/配置：地柜采用上抽下门+1 件活动层板。
129	配药组合柜 台面	5200*800*1200mm (±3mm)	6.4	延米	材质：复合亚克力人造石台面 12.0mm 厚。
130	配药组合柜 洗手盆及水龙头	550*450*310mm (±3mm)	1	套	材质：304 不锈钢洗手盆、水龙头。
131	洽谈椅	660*640*730mm (±3mm)	8	张	1、面料：选用麻绒，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便； 2、基材：含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形。
132	洽谈桌	700*700*720mm (±3mm)	2	张	材质： 1、镀铬钢脚。 2、钢化玻璃面。 3、现代感强，耐用。
133	清洗工作地	2000*600*850mm	1	件	1、台面：人造大理石。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
	柜	(±3mm)、 890*600*850mm (±3mm)			2、柜体：主体结构采用固定式金属柜支撑台面；柜体及框架采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，柜体内设一层活动层板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 3、门板、抽屉面：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 4、五金：暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
134	三人位沙发	1850*850*820mm (±3mm)	2	张	1、面料：选用布料，柔软舒适。 2、基材：含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理。 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形。 4、脚架：采用优质喷涂金属钢脚。
135	实验椅	625*570*910mm (±3mm)	46	张	1、PU 椅面。 2、SGS 升降安全气杆。 3、五星固定脚。
136	双槽浸洗池	1200*600*850mm (±3mm)	2	个	1、材质：采用 304 不锈钢制作。 2、面板：1.5mm 不锈钢板；清洗槽：1.2mm 不锈钢板；侧板、层板、柜门：1.0mm 不锈钢板；脚通：30×30×1.2mm 不锈钢管；台脚：防滑可调脚。 3、配置：配 3 个单温水龙头、给排水管件、3 个不锈钢盖。
137	双层标本架	1000*300*300mm (±3mm)	1	个	1、采用不锈钢制作。 2、标配 2 间层板，亦可根据实际使用情况增减层板数量；可选配脚轮。 3、不带围栏。
138	双层资料架	1000*400*400mm (±3mm)	1	个	1、采用优质不锈钢制作、组合式结构。 2、标配 2 间层板，亦可根据实际使用情

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					况增减层板数量，可选配脚轮。 3、不带围栏。
139	双人位沙发	1505*840*850mm (±3mm)	5	张	1、脚架：采用钢脚，金属经酸洗、磷化等化学防锈处理，表面环氧树脂静电粉末喷涂，具有耐腐蚀、防火防潮特性。 2、软包：采用西皮面料，内填充 55#高密度海绵。
140	四门更衣柜	900*500*2000mm (±3mm)	8	个	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/L， 2、基材：采用 E1 级多层夹板，绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g， 3、粘合剂：乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg， 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
141	四门衣柜	1270*550*2220mm (±3mm)	1	个	1、柜体：优质木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
142	谈话椅	460*550*900mm (±3mm)	4	张	1、材质：实木，表面环保油漆处理。 2、海绵：高密度海绵，坐感舒适。 3、饰面：西皮。
143	躺椅	1200*600*400mm (±3mm)	2	张	1、脚架：采用钢脚，金属经酸洗、磷化等化学防锈处理，表面环氧树脂静电粉末喷涂，具有耐腐蚀、防火防潮特性。 2、软包：采用西皮面料，内填充 55#高密度海绵。
144	条桌	1400*400*760mm	2	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
		(±3mm)			量≤0.05mg/L, 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板,绿色环保产品,含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g, 3、粘合剂：乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg, 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
145	拖把池	1500*600*1600mm (±3mm)	1	套	1、材质：采用 304 不锈钢制作。 2、面板：1.0mm304 不锈钢板。 3、脚通：30×30×1.2mm304 不锈钢管。 4、台脚：防滑可调脚。 5、配单温水龙头一个、给排水管件一套。
146	拖把池	2000*600*1600mm (±3mm)	1	套	1、材质：采用 304 不锈钢制作。 2、面板：1.0mm304 不锈钢板。 3、脚通：30×30×1.2mm304 不锈钢管。 4、台脚：防滑可调脚。 5、配单温水龙头一个、给排水管件一套。
147	文件柜	2200*400*2000mm (±3mm)	1	个	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/L, 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板,绿色环保产品,含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g, 3、粘合剂：乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg, 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶， 5、五金配件。
148	文件柜	800*400*1850mm (±3mm)	22	个	1、柜体：采用 0.8mm 一级冷轧钢板，金属表面阿克苏诺贝尔粉末静电喷涂。 2、配置：锁具，可调层板，层板承重≥60KG。 3、拆装式。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
149	文件柜	800*400*2000mm (±3mm)	1	个	1、台面/台底柜：E1 级三聚氰胺板。 2、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边； 3、五金配件：消声承重国标三节导轨、暗藏式拉手/U 型拉手、锁。 4、挡板：冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂。
150	文件柜	900*400*2000mm (±3mm)	3	个	1、台面/台底柜：E1 级三聚氰胺板。 2、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边； 3、五金配件：消声承重国标三节导轨、暗藏式拉手/U 型拉手、锁。 4、挡板：冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂。
151	文件柜	906*423*2100mm (±3mm)	1	个	1、贴面材料：采用胡桃木皮，厚度 0.6mm，含水率 11.2%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用中密度板，优质绿色环保产品，含水率 6.4%，密度 0.72g/cm ³ ，甲醛释放量≤4.8mg/100g。 4、油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。 5、五金配件。
152	无菌柜	1000*300/600*1980mm (±3mm)	1	套	1、采用 304#不锈钢制作。 2、内置层板可拆卸，并任意调节高度。 3、柜门采用大玻璃视窗，存放物品一目了然。 4、配置：亚克力无菌物品存储盒。
153	无菌柜	1200*300/600*1980mm (±3mm)	1	套	1、采用 304#不锈钢制作。 2、内置层板可拆卸，并任意调节高度。 3、柜门采用大玻璃视窗。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					4、配置：亚克力无菌物品存储盒。
154	无菌柜	1200*450*2000mm (±3mm)	1	套	1、采用优质 304#不锈钢制作。 2、内置层板可拆卸，并任意调节高度。 3、柜门采用大玻璃视窗，存放物品一目了然。 4、配置：亚克力无菌物品存储盒。
155	无菌柜	1200*600/600*1980mm (±3mm)	1	套	1、采用 304#不锈钢制作。 2、内置层板可拆卸，并任意调节高度。 3、柜门采用大玻璃视窗。 4、配置：亚克力无菌物品存储盒。
156	洗手池	1200*600*850mm (±3mm)	1	套	1、柜体：采用 1.0mm 电解钢板，表面静电粉末喷涂。 2、踢脚线：304 不锈钢板。 3、五金：暗藏式拉手/铝合金拉手、三节静音导轨、不锈钢门铰。 4、台面：复合亚克力人造石台面 12.0mm 厚； 5、配置：304 不锈钢洗手盆+水龙头。
157	洗手池	800*600*850mm (±3mm)	1	套	1、柜体：采用 1.0mm 电解钢板，表面静电粉末喷涂； 2、踢脚线：304 不锈钢板； 3、五金：暗藏式拉手/铝合金拉手、三节静音导轨、不锈钢门铰； 4、台面：复合亚克力人造石台面 12.0mm 厚； 5、配置：304 不锈钢洗手盆+水龙头。
158	洗手盆及水龙头	800*500mm (±3mm)	1	套	材质：304 不锈钢洗手盆、水龙头。
159	洗手盆及水龙头	800*500mm (±3mm)	2	套	材质：316 不锈钢洗手盆、水龙头。
160	小茶几	500*425mm (±3mm)	4	张	材质：黑色哑光油漆面板，黑色磨砂钢

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					架（整装）。
161	鞋柜	1080*400*950mm (±3mm)	1	个	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
162	鞋柜	1860*300*1600mm (±3mm)	1	个	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
163	鞋柜	900*400*1800mm (±3mm)	1	个	1、材质：采用 1.0mm 电解钢板，防锈、耐腐蚀、生命周期长； 2、五金：门页，锁 3、表面处理：抑菌粉末喷涂，抑菌、防脱、不褪色、易清洁。
164	休息床	1000*2000*1150mm (±3mm)	4	张	材质：采用优质实木，表面环保油漆处理。
165	休闲单人沙发	540*540*790mm (±3mm)	4	张	1、白蜡木实木框架、木方熏烤防虫处理。 2、高密度、全新 45 密度海棉填充。 3、面料采用西皮。
166	悬空隔板条桌	1330*200*25mm (±3mm)	1	张	1、贴面板材：三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.05mg/L。 2、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量≤5.1mg/100g。 3、粘合剂：乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶。 5、五金配件。
167	衣柜	1000*500*2000mm (±3mm)	2	个	1、材质：采用 304 不锈钢制作。 2、面板：1.0mm304 不锈钢板。
168	衣柜	1000*550*2000mm (±3mm)	1	个	1、材质：采用 304 不锈钢制作。 2、面板：1.0mm304 不锈钢板。
169	衣柜	1100*520*2000mm (±3mm)	2	个	1、材质：采用 304 不锈钢制作，坚固耐用，美观大方。 2、面板：1.0mm304 不锈钢板。
170	衣柜	1100*555*2390mm (±3mm)	8	个	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
171	衣柜	1100*600*2390mm (±3mm)	11	个	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
172	衣柜	1100*600*2600mm (±3mm)	1	个	1、材质：采用 304 不锈钢制作，坚固耐用，美观大方。 2、面板：1.0mm304 不锈钢板。
173	衣柜	800*500*2500mm (±3mm)	2	个	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
174	衣柜	900*500*2390mm (±3mm)	3	个	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
175	衣柜	970*555*2390mm (±3mm)	2	个	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金：铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、封边：采用优 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
176	衣帽架	高 1750mm (±3mm)	2	套	1、采用实木，实木皮饰面，厚度 0.6mm，含水率 11.2%，甲醛释放量≤0.1mg/L。 2、封边用材：与贴面相同的实木木材。 3、基材：采用中密度板，优质绿色环保产品，含水率 6.4%，密度 0.72g/cm ³ ，甲醛释放量≤4.8mg/100g。 4、油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。 5、五金配件
177	衣帽架	高 1800mm (±3mm)	2	套	1、采用实木，实木皮饰面，厚度 0.6mm，含水率 11.2%，甲醛释放量≤0.1mg/L； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用中密度板，绿色环保产品，含水率 6.4%，密度 0.72g/cm ³ ，甲醛释放量≤4.8mg/100g。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>4、油漆：面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%, 符合国家环保要求。</p> <p>5、五金配件。</p>
178	婴儿洗礼池及护理台	2240*790*850mm (±3mm)、 1800*790*850mm (±3mm)	1	组	<p>一、产品设计及功能要求：</p> <p>1) 台面全部采用 PMMA-ABS 高分子复合材料, 用模具吸塑一次成型。具有抗压强度高、柔韧性好、耐候性优良、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、寿命长、对人体无毒性等特征及优点。洗礼池及婴儿抚触台为一体化设计, 可自由组合。</p> <p>2) 设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活。台面支架为 304 优质不锈钢制作, 带静音万向轮, 柜体内有防腐防潮无异味的专用 PVC 储物底板。</p> <p>二、产品特点：</p> <p>1) 台面、槽体为一整体, 采用 PMMA 高分子材料经多层复合而成。</p> <p>2) 洗礼池为方便宝宝洗澡, 特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型。</p> <p>3) 洗礼池微电脑控制, 水温高温报警、自动断水, 保护宝宝在洗浴时的安全。</p> <p>4) 微电脑控制水温温度, 控温范围 28℃~55℃, 防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。</p> <p>三、配置及参数</p> <p>1、婴儿洗礼池及护理台：</p> <p>1) 台面、槽体为一整体, 采用 PMMA-ABS 高分子复合材料。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。</p> <p>2) 洗礼池为方便宝宝洗澡, 特定做按婴</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。</p> <p>3) 洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便。</p> <p>2、台面支架及柜体：</p> <p>1) 台面支架为优质 304 不锈钢，柜门为新型环保型 E1 食品级复合材料，真空覆膜一次性成型，防水、抗腐蚀耐酸碱、抗压能力强、耐高温、抗老化、无异味。柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。</p> <p>2) 柜内设置储物底板。所用材料全部防腐防潮，经久耐用。</p> <p>3) 支架及柜门皆采用分段式倾斜设计。</p> <p>3、中心电源：要求整套洗浴设备配有中心电源能把 220V 的交流电变成 12V 的直流电，有效降低电对操作人员的危险性。</p> <p>4、洗礼池控制器：</p> <p>1) ▲液晶大屏中文显示屏，国标 IMD 工艺，全屏触摸。显示水龙头出水温度，设定水温度。</p> <p>2) 高温报警、自动断水(水温控制在 38℃-40℃最佳)，保护宝宝在洗浴时的安全，具体温度范围可自行设定。</p> <p>3) 面板外框尺寸：180×115mm，安装开孔尺寸：135×95mm。</p> <p>4) 电压 DC12V，电阻 15Ω～17Ω。通水孔径 16mm。</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>5) 液晶显示屏 115×50mm, 全中文显示室内温度及水龙头出水温度。</p> <p>6) 须与恒温水控制器配套使用。</p> <p>5、恒温水控制器:</p> <p>1) 控制器调温精度±1℃。电源使用 12V。</p> <p>2) 控温范围 28℃~55℃, 防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。</p> <p>3) 阀体内精密传动部件与水完全分离, 由精密步进电机驱动, 使阀芯根据系统设置的温度精确调整冷热水比例, 阀体不怕水垢杂质等污染。</p> <p>4) 控温软件能自动识别开关水状态, 自动识别环境温度, 在各种水压下都能快速调温到设定温度, 并保持稳定状态。</p> <p>5) 工作温度 0℃~100℃。</p> <p>6) 可单独使用。</p> <p>6、给排水系统及水龙头:</p> <p>1) SUS304 不锈钢材质万向水龙头, 陶瓷阀芯, 360° 旋转式花洒设计, 颈部无极万向可调, 可覆盖整个洗礼池范围, 有冷热水接口, 多层防腐防锈处理, 可承受强酸强碱环境的使用;</p> <p>2) PP-R 冷热水管材和管件, 符合 GB/T 18742.2-2002 中 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005 技术要求。排水系统采用: 不锈钢下水器; 优质 PVC 钢丝排水软管及 PVC-U 专用排水管及管件。</p>
179	婴儿洗礼池及护理台	2526*790*850mm (±3mm)	1	组	<p>一、产品设计及功能要求:</p> <p>1) 台面全部采用 PMMA-ABS 高分子复合材料, 用模具吸塑一次成型。具有抗压强度高、柔韧性好、耐候性优良、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗、耐磨</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>损、寿命长、对人体无毒性等特征及优点。洗礼池及婴儿抚触台为一体化设计，可自由组合。</p> <p>2) 设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活。台面支架为 304 优质不锈钢制作，带静音万向轮，柜体内有防腐防潮无异味的专用 PVC 储物底板。</p> <p>二、产品特点：</p> <p>1) 台面、槽体为一整体，采用优质 PMMA 高分子材料经多层复合而成。</p> <p>2) 洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型。</p> <p>3) 洗礼池微电脑控制，水温高温报警、自动断水，保护宝宝在洗浴时的安全。</p> <p>4) 微电脑控制水温温度，控温范围 28℃～55℃，防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。</p> <p>三、配置及参数</p> <p>1、婴儿洗礼池及护理台：</p> <p>1) 台面、槽体为一整体，采用 PMMA-ABS 高分子复合材料。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。</p> <p>2) 洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。</p> <p>3) 洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便。</p> <p>2、台面支架及柜体：</p> <p>1) 台面支架为优 304 不锈钢，柜门为新</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>型环保型 E1 食品级复合材料，真空覆膜一次性成型，防水、抗腐蚀耐酸碱、抗压能力强、耐高温、抗老化、无异味。</p> <p>柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。</p> <p>2) 柜内设置储物底板。所用材料全部防腐防潮，经久耐用。</p> <p>3) 支架及柜门皆采用分段式倾斜设计。</p> <p>3、中心电源：要求整套洗浴设备配有中心电源能把 220V 的交流电变成 12V 的直流电，有效降低电对操作人员的危险性。</p> <p>4、洗礼池控制器：</p> <p>1) ▲液晶大屏中文显示屏国标 IMD 工艺，全屏触摸。显示水龙头出水温度，设定水温度。</p> <p>2) 高温报警、自动断水(水温控制在 38℃-40℃最佳)，保护宝宝在洗浴时的安全，具体温度范围可自行设定</p> <p>3) 面板外框尺寸：180×115mm，安装开孔尺寸：135×95mm。</p> <p>4) 电压 DC12V，电阻 15Ω～17Ω。通水孔径 16mm。</p> <p>5) 液晶显示屏 115×50mm，全中文显示室内温度及水龙头出水温度。</p> <p>6) 须与恒温水控制器配套使用。</p> <p>5、恒温水控制器：</p> <p>1) 控制器调温精度±1℃。电源使用 12V。</p> <p>2) 控温范围 28℃～55℃，防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。</p> <p>3) 阀体内精密传动部件与水完全分离，由精密步进电机驱动，使阀芯根据系统</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>设置的温度精确调整冷热水比例，阀体不怕水垢杂质等污染。</p> <p>4) 控温软件能自动识别开关水状态，自动识别环境温度，在各种水压下都能快速调温到设定温度，并保持稳定状态。</p> <p>5) 工作温度 0℃~100℃。</p> <p>6) 可单独使用。</p> <p>6、给排水系统及水龙头：</p> <p>1) SUS304 不锈钢材质万向水龙头，陶瓷阀芯，360° 旋转式花洒设计，颈部无极万向可调，可覆盖整个洗礼池范围，有冷热水接口，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。</p> <p>2) PP-R 冷热水管材和管件，符合 GB/T 18742.2-2002 中 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005 技术要求。排水系统采用：不锈钢下水器；优质 PVC 钢丝排水软管及 PVC-U 专用排水管及管件。</p>
180	婴儿洗礼池及护理台	3527*790*850mm (±3mm)	1	组	<p>一、产品设计及功能要求：</p> <p>1) 台面全部采用 PMMA-ABS 高分子复合材料，用模具吸塑一次成型。具有抗压强度高、柔韧性好、耐候性优良、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、寿命长、对人体无毒性等特征及优点。洗礼池及婴儿抚触台为一体化设计，可自由组合。</p> <p>2) 设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活。台面支架为 304 优质不锈钢制作，带静音万向轮，柜体内有防腐防潮无异味的专用 PVC 储物底板。</p> <p>二、产品特点：</p> <p>1) 台面、槽体为一整体，采用 PMMA 高</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>分子材料经多层复合而成。</p> <p>2) 洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型。</p> <p>3) 洗礼池微电脑控制，水温高温报警、自动断水，保护宝宝在洗浴时的安全。</p> <p>4) 微电脑控制水温温度，控温范围28℃～55℃，防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。</p> <p>三、配置及参数</p> <p>1、婴儿洗礼池及护理台：</p> <p>1) 台面、槽体为一整体，采用 PMMA-ABS 高分子复合材料。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。</p> <p>2) 洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。</p> <p>3) 洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便。</p> <p>2、台面支架及柜体：</p> <p>1) 台面支架为优质 304 不锈钢，柜门为新型环保型 E1 食品级复合材料，真空覆膜一次性成型，防水、抗腐蚀耐酸碱、抗压能力强、耐高温、抗老化、无异味。柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。</p> <p>2) 柜内设置储物底板。所用材料全部防腐防潮，经久耐用。</p> <p>3) 支架及柜门皆采用分段式倾斜设计。</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>3、中心电源：要求整套洗浴设备配有中心电源能把 220V 的交流电变成 12V 的直流电，有效降低电对操作人员的危险性。</p> <p>4、洗礼池控制器：</p> <p>1) ▲液晶大屏中文显示屏，国标 IMD 工艺，全屏触摸。显示水龙头出水温度，设定水温度。</p> <p>2) 高温报警、自动断水(水温控制在 38℃-40℃最佳)，保护宝宝在洗浴时的安全，具体温度范围可自行设定。</p> <p>3) 面板外框尺寸：180×115mm，安装开孔尺寸：135×95mm。</p> <p>4) 电压 DC12V，电阻 15Ω～17Ω。通水孔径 16mm。</p> <p>5) 液晶显示屏 115×50mm，全中文显示室内温度及水龙头出水温度。</p> <p>6) 须与恒温水控制器配套使用。</p> <p>5、恒温水控制器：</p> <p>1) 控制器调温精度±1℃。电源使用 12V。</p> <p>2) 控温范围 28℃～55℃，防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。</p> <p>3) 阀体内精密传动部件与水完全分离，由精密步进电机驱动，使阀芯根据系统设置的温度精确调整冷热水比例，阀体不怕水垢杂质等污染。</p> <p>4) 控温软件能自动识别开关水状态，自动识别环境温度，在各种水压下都能快速调温到设定温度，并保持稳定状态。</p> <p>5) 工作温度 0℃～100℃。</p> <p>6) 可单独使用。</p> <p>6、给排水系统及水龙头：</p> <p>1) SUS304 不锈钢材质万向水龙头，陶瓷</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>阀芯，360° 旋转式花洒设计，颈部无极万向可调，可覆盖整个洗礼池范围，有冷热水接口，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。</p> <p>2) PP-R 冷热水管材和管件，符合 GB/T 18742.2-2002 中 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005 技术要求。排水系统采用：不锈钢下水器；PVC 钢丝排水软管及 PVC-U 专用排水管及管件。</p>
181	婴儿洗礼池及护理台	3558*790*850mm (±3mm)	1	组	<p>一、产品设计及功能要求：</p> <p>1) 台面全部采用 PMMA-ABS 高分子复合材料，用模具吸塑一次成型。具有抗压强度高、柔韧性好、耐候性优良、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、寿命长、对人体无毒性等特征及优点。洗礼池及婴儿抚触台为一体化设计，可自由组合。</p> <p>2) 设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活。台面支架为 304 优质不锈钢制作，带静音万向轮，柜体内有防腐防潮无异味的专用 PVC 储物底板。</p> <p>二、产品特点：</p> <p>1) 台面、槽体为一整体，采用优质 PMMA 高分子材料经多层复合而成。</p> <p>2) 洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型。</p> <p>3) 洗礼池微电脑控制，水温高温报警、自动断水，保护宝宝在洗浴时的安全。</p> <p>4) 微电脑控制水温温度，控温范围 28℃~55℃，防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。</p> <p>三、配置及参数</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>1、婴儿洗礼池及护理台：</p> <p>1) 台面、槽体为一整体，采用优质改性 PMMA-ABS 高分子复合材料。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。</p> <p>2) 洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。</p> <p>3) 洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便。</p> <p>2、台面支架及柜体：</p> <p>1) 台面支架为 304 不锈钢，柜门为新型环保型 E1 食品级复合材料，真空覆膜一次性成型，防水、抗腐蚀耐酸碱、抗压能力强、耐高温、抗老化、无异味。柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。</p> <p>2) 柜内设置储物底板。所用材料全部防腐防潮，经久耐用。</p> <p>3) 支架及柜门皆采用分段式倾斜设计。</p> <p>3、中心电源：要求整套洗浴设备配有中心电源能把 220V 的交流电变成 12V 的直流电，有效降低电对操作人员的危险性。</p> <p>4、洗礼池控制器：</p> <p>1) ▲液晶大屏中文显示屏，国标 IMD 工艺，全屏触摸。显示水龙头出水温度，设定水温度。</p> <p>2) 高温报警、自动断水(水温控制在 38℃</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					<p>-40℃最佳），保护宝宝在洗浴时的安全，具体温度范围可自行设定。</p> <p>3）面板外框尺寸：180×115mm，安装开孔尺寸：135×95mm。</p> <p>4）电压 DC12V，电阻 15Ω～17Ω。通水孔径 16mm。</p> <p>5）液晶显示屏 115×50mm，全中文显示室内温度及水龙头出水温度。</p> <p>6）须与恒温水控制器配套使用。</p> <p>5、恒温水控制器：</p> <p>1) 控制器调温精度±1℃。电源使用 12V。</p> <p>2) 控温范围 28℃～55℃，防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。</p> <p>3) 阀体内精密传动部件与水完全分离，由精密步进电机驱动，使阀芯根据系统设置的温度精确调整冷热水比例，阀体不怕水垢杂质等污染。</p> <p>4) 控温软件能自动识别开关水状态，自动识别环境温度，在各种水压下都能快速调温到设定温度，并保持稳定状态。</p> <p>5) 工作温度 0℃～100℃。</p> <p>6) 可单独使用。</p> <p>6、给排水系统及水龙头：</p> <p>1) SUS304 不锈钢材质万向水龙头，陶瓷阀芯，360° 旋转式花洒设计，颈部无极万向可调，可覆盖整个洗礼池范围，有冷热水接口，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。</p> <p>2) 优质的 PP-R 冷热水管材和管件，符合 GB/T 18742.2-2002 中 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005 技术要求。排水系统采用：不锈钢下水器；优质 PVC 钢丝排</p>

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					水软管及 PVC-U 专用排水管及管件。
182	圆几	500*500*450mm（±3mm）	4	张	1、贴面材料：18mmE1 级环保密度板，实木皮贴白橡木皮饰面，厚度 0.8mm。 2、封边用材：优质白木或与贴面相同的实木木材。 3、基材：采用优质高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 4、油漆：面漆采用优质聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合环保要求。
183	长几	1330*600*550mm（±3mm）	2	张	1、贴面材料：18mmE1 级环保密度板，实木皮贴白橡木皮饰面，厚度 0.8mm。 2、封边用材：优质白木或与贴面相同的实木木材。 3、基材：采用优质高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 4、油漆：面漆采用优质 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合环保要求。
184	直型护士站	2000*500*1050mm（±3mm）	2	套	1、主体：E1 级多层夹板+木饰面，厚度 100MM。 2、台面：12mm 医用复合亚克力。 3、看台板：人造板基材成型，外侧面 12MM 医用复合亚克力，内侧面贴木饰面。 4、底座：生态板基材四面全包 1.0 厚-304 拉丝不锈钢（折边）。 5、五金配件：五金配件。 6、操作柜：人造板木饰面。
185	直型护士站	2400*600*1050mm（±3mm）	1	套	1、主体：E1 级多层夹板+木饰面，厚度 100MM。

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					2、台面：天然大理石台面。 3、看台板：人造板基材成型，外侧面 12MM 医用复合亚克力，内侧面贴木饰面。 4、底座：生态板基材四面全包 1.0 厚-304 拉丝不锈钢（折边）。 5、五金配件：五金配件。 6、操作柜：人造板木饰面。
186	值班床	1200*1900*1700mm (±3mm)	1	张	材质：松木制作，立柱采用 63*63 制作，横梁 32*100 制作，上铺前后双护栏，配实木床板。
187	值班床	1200*2000*1700mm (±3mm)	4	张	材质：松木制作，立柱采用 63*63 制作，横梁 32*100 制作，上铺前后双护栏，配实木床板。
188	值班床	2000*2000*1700mm (±3mm)	1	张	材质：松木制作，立柱采用 63*63 制作，横梁 32*100 制作，上铺前后双护栏，配实木床板
189	值班床	800*2000*1800mm (±3mm)	1	张	材质：松木制作，立柱采用 63*63 制作，横梁 32*100 制作，上铺前后双护栏，配实木床板。
190	值班床	900*1900*1700mm (±3mm)	1	张	材质：采用松木制作，立柱采用 63*63 制作，横梁 32*100 制作，上铺前后双护栏，配实木床板。
191	值班床	900*2000*1700mm (±3mm)	2	张	材质：采用松木制作，立柱采用 63*63 制作，横梁 32*100 制作，上铺前后双护栏，配实木床板。
192	治疗柜吊柜	1500*450*700mm (±3mm)	1.5	延米	1、柜体：优质木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金配件：三节静音滑轨、铝合金/U 型拉手、门铰、五金锁具。 3、结构/配置：地柜采用上抽下门+1 件活动层板；
193	治疗柜柜体	1500*580*850mm (±3mm)	1.5	延米	1、柜体：优质木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金配件：三节静音滑轨、铝合金/U

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					型拉手、门铰、优质五金锁具。 3、结构/配置：地柜采用上抽下门+1 件活动层板；底座采用 304#不锈钢踢脚线。
194	治疗柜柜体	4956*580*850mm (±3mm)	5	延米	1、柜体：木纹色 E1 级多层夹板。 2、五金配件：三节静音滑轨、铝合金/U 型拉手、门铰、优质五金锁具。 3、结构/配置：地柜采用上抽下门+1 件活动层板；底座采用 304#不锈钢踢脚线。
195	治疗柜台面	1500*600*1200mm (±3mm)	1.5	延米	台面：复合亚克力人造石台面 12.0mm 厚。
196	治疗柜台面	4956*600*1200mm (±3mm)	5	延米	台面：复合亚克力人造石台面 12.0mm 厚。
197	中央台柜体	4000*1460*850mm (±3mm)	4	延米	1、柜架：质型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 2、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 3、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
198	中央台理化板台面	4000*1500*850mm (±3mm)	4	延米	材质：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。
199	转角柜（转角）	1000*1000*850mm (±3mm)	2	套	1、台面：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 2、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 3、柜体：15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 4、五金配件：一字暗拉手、实验室专用铰链、三节承重静音滑轨。
200	转角柜	1000*1000*850mm (±3mm)	7	套	1、台面：12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 2、柜架：C 型矩形钢管制作，表面静电

序号	货物名称	规格	数量	单位	技术规格要求
					粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 3、柜体：采用 15mm 环保 E1 级中纤板 2.0mmPVC 封边。 4、五金配件：一字暗拉手、实验室专用 铰链、三节承重静音滑轨。 5、配 PP 水槽+三叉水龙头。

二、售后服务要求：

1、中标人应具备完善的售后服务体系，整体货物质保期一年（除用户需求书有特别保修要求的设备外），质保期自货物验收合格之日起计算，保修费用已计入总价。

2、中标人应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3、提供售后服务联系电话及联系人。质保期内，提供 24 小时上门保修维护服务，出现质量问题时，中标人得到通知后 1 小时内响应，2 小时内派工程技术人员到达用户现场，24 小时内解决问题。若所投产品质量出现问题，保质期间供应商应负责三包（包修、包换、包退）。每年内定期回访不少于 2 次，每 6 个月进行现场检测 1 次，规定时间内未处理完毕的，投标人提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。所有设备超过保修期后，维修仅收取零部件成本费。

5、中标人须统一负责对采购方使用人员进行培训，教会操作使用方法及注意问题。

三、验收要求：（投标人必须做出书面承诺并加盖公章（格式自拟），如不满足则导致投标无效）

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好并未曾使用的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、乙方送达的产品，若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲乙双方将签署一份详细报告，该报告将作为甲方要求乙方退货、更换或补充

发货的有效证据，乙方负责于 10 个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本项目合同约定的交货地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行当废品处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

四、其他未尽事宜由买卖双方采购合同中详细约定。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	有无带“▲”号要求	有，应满足下列要求： 带“▲”号的为关键性技术指标，不带“▲”号的为一般性技术指标，如不满足则将在评分中分别予以扣分，具体要求详见评标细则。
2	是否接受进口产品投标	不接受
3	标前现场考察或/和标前答疑会	不组织
4	述标和/或产（样）品演示（展）示	无
5	本项目是否接受备选投标方案	不接受
6	本项目要求投标人提供的商务说明文件	1、投标声明函； 2、法定代表人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人签署投标文件适用）； 3、法定代表人身份证明书（提供法定代表人身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）； 4、提供营业执照副本、或事业单位法人证书（事业单位）、或执业许可证（非企业专业服务机构）的复印件；如果投标人为自然人的则提供身份证复印件； 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的资格承诺函（详见格式6）； 6、交纳投标保证金的有效证明文件并加盖单位公章（非原件票据适用）； 7、资格审查及符合性审查要求提供的其他资料（详见资格

序号	条款名称	说明和要求
		<p>审查表及符合性审查表要求）；</p> <p>8、评标标准要求提供的其他资料（详见评标细则要求）；</p> <p>9、投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。</p>
7	本项目要求投标人提供的投标报价文件	<p>1、开标一览表</p> <p>2、投标报价明细表</p> <p>要求：</p> <p>① “开标一览表”当中的投标总价必须与“投标报价明细表”当中的“总价”保持一致；</p> <p>② “开标一览表”的格式不得自行删减内容，否则自行承担投标报价无效的风险。</p>
8	投标有效期	自投标截止之日起90天。
9	投标保证金要求	<p>金额（大小写）：壹万柒仟元整（¥17000.00）</p> <p>交纳投标保证金截止时间：与递交投标文件截止时间一致</p> <p>一、投标保证金以转账方式提交的要求：</p> <p>1、保证金账号：交易系统随机分配的唯一账号</p> <p>2、仅接受投标单位以系统注册的银行账户使用转账的方式一次性提交，投标保证金交纳时间以保证金到账时间为准。</p> <p>3、不符合以上要求的保证金交纳情形视为不合格，投标人自行承担由此产生的风险。</p> <p>二、投标保证金以电子保函方式提交的请前往</p> <p>http://ggzy.haikou.gov.cn/xxgk/gsgg/01/3_201603-005_-221b3f7b.17640b4fa95.-7d6c.html</p> <p>三、投标保证金以纸质投标保函方式提交的要求：</p> <p>1、受益人写采购单位；</p> <p>2、所有保函随着采购结果公告一起挂网公示；</p> <p>3、投标保函原件随着投标文件一起密封提交。</p>

序号	条款名称	说明和要求
		纸质投标保证金的退还：未中标供应商出具授权委托书和经办人身份证复印件可在中标公告（通知书）发布(发出)后到海口市政府采购中心 1601 室领取保函原件；中标供应商出具授权委托书和经办人身份证复印件可在合同公告发布后到海口市政府采购中心 1601 室领取保函原件。
10	投标文件份数	①正本 <u>一</u> 份 ②副本 <u>四</u> 份 ③电子版投标文件 U 盘一个。 1、少于数量要求的投标文件视为 无效 投标文件。 2、电子版投标文件（电子版投标文件须是 PDF 格式）为本完整版的扫描件，否则自行承担由此带来的风险。
11	投标文件密封要求	1、投标文件正本和副本须密封，并在密封处加盖单位公章或投标代表签名； 2、电子版投标文件（PDF格式）密封，并在密封处加盖单位公章或投标代表签名。 3、电子版投标文件和纸质版投标文件一起提交。 要求：不符合要求的投标文件视为 无效 投标文件。
12	投标文件封套上标示	投标文件 正本（副本） 项目名称： 项目编号（分包号，如果有）： 投标人的名称（加盖公章）： 投标人联系人姓名、联系电话： 于在 2022 年 6 月 10 日 9 时 00 分前（开标时间）不得开启
13	参加开标投标人代表身份证明文件	个人身份证（或其他有效证件）复印件
14	开标程序	1、主持人宣布开标会议开始； 2、介绍参加开标会议的人员； 3、宣读开标评标纪律； 4、查验各投标文件的密封性并予以确认； 5、拆封投标文件； 6、唱标，唱标内容为“开标一览表”所载明的内容； 7、记录唱标结果及开标过程，投标人代表须在记录上签字确认；

序号	条款名称	说明和要求
		8、主持人宣布开标会议结束。
15	唱标内容	1、“开标一览表”所载明的内容 2、投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，只有开标时唱出的投标价格、价格折扣等内容才会被考虑。投标人若有投标报价、价格折扣等未被唱出，应在唱标时及时提出。否则，采购代理机构对此不承担任何责任。
16	资格审查	开标结束后，先对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。
17	修正内容	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准，但价格评审时则以最不利于评审结果的标准取值。
18	评标方法	综合评分法
19	本项目对应的小微企业划分标准所属行业：工业	

一、总则

1、适用范围

本采购文件仅适用于本次投标邀请函中所述项目的采购。

2、定义

本采购文件中的下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指本项目的采购人，是依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位和团体组织。是本项目采购文件的编制主体，在履行合同阶段称为甲方或买方。

2.2 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的海口市政府采购中心。

2.3 “投标人”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。法人的分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。在投标阶段称为供应商、投标人，在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或中标人（中标供应商）。

3、投标人

3.1 合格投标人条件

3.1.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织或者自然人；

3.1.2 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

3.1.2.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2.1 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.2.1 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.2.1 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.2.1 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.2.1 法律、行政法规规定的其他条件。

3.1.3 满足采购文件报价、商务和技术等实质性要求的；

3.2 投标人的风险

3.2.1 投标人没有按照采购文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正投标文件的，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应的，将导致投标**无效**。

3.2.2 投标人提交的投标文件内容有下列情形之一的，一经发现，视为**无效**投标，并依法上报政府采购监督管理部门处理：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

3.2.3 供应商享受政策优惠条件但提供的证明（说明）文件或承诺文件失实的，视同投标文件提供虚假资料论处。

3.3 投标人家数的计算

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标**无效**。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按一家投标人计算，且按前两款规定处理。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用；

4.2 本次招标采购活动不收取任何费用。

5、政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促

进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

5.1 关于符合上述规定的小微企业（供应商）参与投标

5.1.1 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业。

5.1.2 投标供应商为符合规定的小型或微型企业时，报价给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.3 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体报价给予 2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.4 本条款中两种价格扣除优惠原则不同时使用。

5.1.5 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.1.6 投标供应商认为其为小型或微型企业的应提供合法有效的“中小企业声明函”（附件 2），并明确企业类型；投标供应商认为其为监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（附件 3）；投标供应商认为其为符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 4），并对声明的真实性负责，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

5.1.7 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策。

5.1.8 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

5.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

5.2.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

5.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购

清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

5.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

6、注意事项

6.1 采购文件第二章《采购需求》中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制性，投标产品响应其指标性能要求即可。技术指标具体详见“投标人须知前附表”要求。

6.2 如果“采购需求”注明接受进口产品投标的，仍可接受国内产品参与竞争。所谓进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。进口产品投标详见“投标人须知前附表”要求。

6.3 如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

6.4 分包采购详见“投标人须知前附表”要求。

二、采购文件

7、采购文件的组成

采购文件用以阐明投标人准备投标文件所必须的信息，以及投标、开标、评标和签订合同等有关规定。采购文件以电子版形式下载，采购文件由下述章节组成：

- （1）投标邀请
- （2）采购需求
- （3）投标人须知
- （4）审查标准和评标标准
- （5）政府采购合同格式
- （6）投标文件格式及附件

8、采购文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

8.2 采购文件的修改

（1）在投标截止时间以前，采购代理机构可主动或依投标人要求澄清或质疑的问题对采购文件进行必要的补遗、澄清或修改；

（2）补遗、澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构须在投标截止时间 15 日前发布公告；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间，在此情况下，采购当事人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日

期；

（3）补遗、澄清或修改后的内容是采购文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以第一章指定网站公告及下载内容为准，采购代理机构不再另行通知，潜在投标人须及时关注关于本项目采购信息的更新事项，否则自行承担由此产生的风险。采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。

9、其他

9.1 标前答疑会和现场考察

9.1.1 投标人须知前附表规定组织答疑会或/和现场考察的，采购人或/和采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织答疑会或/和投标人考察项目现场，投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人或/和采购代理机构不承担任何责任。采购人或/和采购代理机构不组织现场考察的，投标人可以自行决定是否考察现场。

9.1.2 答疑会上，采购人或/和采购代理机构将解答供应商的疑问。会上所有的解答与澄清仅供投标人编制投标文件时参考，采购人或/和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.1.3 采购人或/和采购代理机构在考察现场中口头介绍的情况（如有），供投标人在编制投标文件时参考，采购人或/和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.1.4 采购人或/和采购代理机构不单独或者分别组织只有 1 个投标人参加的现场考察及标前答疑会。

9.1.5 投标人自行承担参加答疑或现场考察所发生的一切费用。

9.2 述标和/或产（样）品演（展）示

具体要求详见第二章“采购需求”和/或“投标人须知前附表”有关规定。

三、投标文件的编写

10. 投标文件的编制要求：投标人应当根据采购文件的要求编制投标文件（包括签名和盖章），否则自行承担由此产生的风险。

10.1 投标人应当根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明响应与否。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，则供应商自行承担由此产生的风险。

10.2 投标人提供的文件必须真实、充分、全面，并对投标文件所提供全部资料的真实性和合法性承担法律责任。

10.3 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为**无效**投标。

10.4 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为**无效**投标。（采购文件允许有备选方案的除外）

10.5 投标人根据采购文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.6 投标文件的正本、副本和电子版投标文件的数量应当符合采购文件的要求。

10.7 投标文件必须编页码，页码必须连续。

10.8 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失及风险由投标人承担。

11. 投标文件语言、货物及计量单位

11.1 除采购文件中另有规定外，投标人提交的投标文件及其与采购人和采购代理机构所有来往文件均应使用中文，若有不同文本，以中文文本为准。非中文的投标文件内容应翻译成中文。

11.2 货币单位：本次采购项目的投标均以人民币报价。

11.3 计量单位：除采购文件中另有规定外，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构所有往来文件中所使用的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成：由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。所有证明材料、说明文件、投标要求详见“投标人须知前附表”的具体要求，供应商不提供或不按要求提供的则自行承担由此产生的风险。

12.1 投标文件的商务部分

12.1.1 商务部分是证明投标人是合格的，并且在中标后有能力履行合同的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、证书复印件和数据报表等。

12.1.2 不满足项目完成时间（或服务期限）要求的将视为**无效**投标。

12.2 投标文件的技术部分

技术部分是证明投标产品的技术（服务）标准以及安装、施工或验收标准是符合国家或/和行业的强制标准（包括但不限于生产、经营许可或质量标准等），并符合采购文件要求的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、图纸和数据等。

12.3 投标文件的价格部分

价格部分是投标人对投标货物和服务价格的构成所作的说明。该投标总价是投标人在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在采购文件和合同书中未有明确列述、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内；该投标总价不得高于预算金额或最高限价，且须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用的总和（或本项目服务期限内所有服务费用的总和），否则视为**无效**投标。

12.4 投标文件的其他部分

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标有效期

13.1 投标文件从“投标人须知前附表”所规定的投标截止期之后开始生效，在“投标

人须知前附表”所规定的投标有效期期限内保持有效。有效期不足将导致其投标**无效**。

13.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复，投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人拒绝上述要求的，其投标保证金可按规定予以退还。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。同意投标有效期延长的，投标人自行承担由此产生的费用；同意投标有效期延长的供应商不足三家的，予以废标。不同意延长投标有效期的，投标有效期满自动失效。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2 投标人应在提交投标文件之前向采购代理机构交纳“投标人须知前附表”所规定的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.3 投标保证金用于保护本次采购活动免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 投标人未按采购文件要求提交投标保证金的，视为**无效**投标。

14.5 未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标供应商的投标保证金将在合同送达采购代理机构存档及公告后5个工作日内退还。

14.6 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

14.7 投标人交纳投标保证金的单位名称须与投标的单位名称一致，否则自行承担投标**无效**的风险。

14.8 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标截止时间后撤回已提交的投标文件的；
- （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标供应商放弃中标资格的；
- （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- （6）供应商有违反政府采购法律、法规和扰乱会场秩序行为的；
- （7）拒绝履行合同义务的；
- （8）法律法规及采购文件规定的其他情形。

上述不予退还投标保证金的情况给采购人或采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

15、投标文件的格式及签署

15.1 投标文件正本一份，副本若干份，电子版投标文件（PDF 格式）U 盘一个。正本、副本必须打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

电子版投标文件（PDF 格式）为正本完整版的扫描件。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

15.2 投标文件应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，授权代表须出具书面的法定代表人授权委托书并附载投标文件中，否则视为**无效**投标文件；

15.3 投标文件所使用的印章必须为单位公章，且与投标人单位名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替，否则视为**无效**投标文件；

15.4 投标文件中的任何行间插字，涂改和增删，须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字方可有效；

15.5 投标人应按照采购文件第六章中提供的“投标文件格式”编制投标文件，如自有格式并按其格式编制的投标文件，其内容必须包含“投标文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

15.6 投标人须将投标文件的商务部分、技术部分和价格部分整合为一份投标文件，并制作详细目录、页码索引。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的提交

16. 投标文件的密封和递交

16.1 投标人应将纸质版投标文件和电子版投标文件（PDF 格式）密封提交，投标文件密封袋上标示“投标人须知前附表”所规定的内容。

16.2 投标方应将投标文件按照本须知正文第 16.1 条及第 16.2 条的规定进行密封和标记后，按第一章/投标邀请注明的递交投标文件地址送至采购代理机构指定地点。

16.3 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

16.4 投标文件应在第一章/投标邀请中所规定的投标截止时间前送达，迟到的投标文件为**无效**投标文件，将被拒收；未按照采购文件要求密封的投标文件将被拒收。

16.5 不接受邮寄或传真的投标文件。

16.6 截至投标截止时间，参加投标的供应商（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件不予拆封，由投标人自行处理；

16.7 参加投标供应商数量满足三家或以上的，同一时间予以开标，开标后，投标文件一律不予退还。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知。

17.2 投标文件的修改文件应按第 15 条规定签署，并按第 16.1 条规定盖章及标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达规

定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

17.3 投标人不得在投标截止时间以后修改或/和撤回投标文件。

五、开标与评标

18、开标

18.1 在第一章/投标邀请所规定的开标时间和地点开标。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

18.2 开标时，供应商法定代表人或法人授权的投标代表须携带本人身份证（或其他有效证件）复印件和授权委托书原件亲自出席开标会并确认开标情况。如果不参加开标会议的，则视为认可开标情况。

18.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，对密封等情形予以确认。投标人认为投标文件存在密封有瑕疵情形的，代理机构将现场如实记录，由评标委员会对投标文件实质性有效与否作出判断，由此产生的风险由投标人自行承担。

18.4 开标程序详见“投标人须知前附表”。

18.5 唱标要求详见“投标人须知前附表”。

18.6 资格审查：开标结束后，先对投标人的资格进行审查，以确定其是否具备合格的投标资格，合格投标人不足3家的，不得评标。依据法律法规和采购文件的规定，资格审查内容是指采购文件对投标人的资格要求等内容，详见《资格审查表》。

19、评标

19.1 评标委员会

19.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.1.2 评标委员会成员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为评标委员会成员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

19.1.3 评标委员会将严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采

购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2 投标文件的评审

19.2.1 要求

评标委员会对所有投标人的评审，都采用相同的程序 and 标准并严格按照采购文件的要求和条件进行。评标委员会决定投标实质性响应与否只根据投标文件本身的内容，以及述标和/或产（样）品演（展）示内容（如果有），而不寻求其他的外部证据。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.2.2 符合性检查：依据采购文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合采购文件的实质性要求等内容，详见《符合性审查表》。

19.2.3 投标文件的澄清

19.2.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.2 算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标**无效**。

19.2.4 比较与评价

19.2.4.1 评标委员会将按第四章所规定的评标方法与标准，对资格检查和符合性检查合格的投标文件进行评审。

19.2.4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不提供或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效**投标处理。

19.2.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标**无效**：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.2.6 投标人存在下列情况之一的，投标**无效**：

- （一）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；
- （二）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
- （三）不具备采购文件中规定的资格要求的；
- （四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和采购文件规定的其他**无效**情形。

20、废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将在指定网站发布废标公告。

21、纪律和监督

21.1 对采购代理机构的纪律要求

采购代理机构不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

21.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购代理机构串通投标，不得向采购代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

21.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，独立评审，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用采购文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

21.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

六、定标、合同与验收

22、定标准则

22.1 任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

22.2 评标委员会推荐排名第一且经采购人确认的供应商即为中标供应商。

23、中标通知

23.1 由采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上公布中标结果，并向中标供应商发送《中标通知书》。

23.2 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24、合同签订

24.1 中标人在收到《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。

25、合同履行

25.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

25.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

七、评标方法

26、政府采购招标评标方法分为：最低评标价法和综合评分法。

26.1 最低评标价法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

26.2 综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标总得分 = $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$

$F1$ 、 $F2$ …… Fn 分别为价格、商务和技术部分评分因素的汇总得分； $A1$ 、 $A2$ 、…… An 分

别为价格、商务和技术部分评分因素所占的权重($A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$)。

其中价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

八、质疑

27、供应商认为采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日(质疑有效期)内,向采购代理机构提出询问或以书面形式向其质疑。 接受质疑联系人:王先生 联系方式:0898-65250539 通讯地址:海口市海甸五西路28号建安大厦。

28、采购代理机构关于质疑受理事项依照《政府采购法》《政府采购实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规及规章制度执行。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,否则不予受理。供应商不按质疑函格式要求填写或不符合质疑函制作说明的,将不予受理。

29、质疑有效期的计算

采购文件的质疑有效期为采购文件公告期限届满之日起七个工作日内;采购过程的质疑有效期为各采购程序环节结束之日起七个工作日内;采购结果的质疑有效期为采购结果公告期限届满之日起七个工作日内。

九、无效投标的其他情形:

30、除符合采购文件中载明的**无效**投标规定外,如果发现下列情况之一者,同样作**无效**投标处理,其中30.1至30.3款情形的所有相关投标人均作无效投标处理。因此产生其他法律责任的由供应商自行承担:

30.1 由同一人携带两个及以上投标人的企业资料参与开标会议的;

30.2 不同投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的;

30.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,同时参加同一合同项下的政府采购活动的;

30.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,再参加该采购项目的其他采购活动的;

30.5 属于采购人任何不具有独立法人资格的附属机构(单位);

30.6 没有按要求提供补充文件,或调整补充内容超出规定范围。

31、其他法律法规及规章制度认定参加政府采购**无效**的情形等。

31.1 存在恶意串通投标行为的;

31.2 参与政府采购活动有不良行为记录且正处于处罚期内并适用于海口行政区域的;

31.3 企业在经营活动中存在不诚信记录且正处于处罚期内并适用于海口行政区域政府采购领域的;

31.4 其他法律法规及规章制度认定参加政府采购活动**无效**并适用海口行政区域的情形等。

十、适用法律

32、采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

第四章 审查标准和评标标准

一、基本要求：

（一）资格审查、符合性审查或评标标准中凡涉及到提供针对本项目授权书、承诺书的，均须以原件为准，否则不予认可。

（二）资格审查、符合性审查或评标标准中凡涉及到提供合同、报告、证书或认证等证明材料的，须提供清晰可见的复印件并加盖投标人单位公章。如提供的证明材料不清晰、不在有效期内或者无法明确证明的将不予认可。如提供的证明材料与原件不一致的，无论是在评审过程中乃至中标后，其投标将以无效投标或取消中标资格论处，并上报政府采购监督管理部门。

（三）凡小微企业或视同小微企业参与投标的，依照第三章 5.1 款规定执行。

二、审查标准（资格审查和符合性审查标准）

1、资格审查表和符合性审查表中所列内容全部审查意见为“合格”，方视为“合格”，其中有一项不合格，将视为不合格供应商。

2、在审查意见汇总的过程中，如存在不同审查意见，则按照少数服从多数的原则做出结论。

3、本表格“审查意见”栏默认“√”视为合格标示，“×”视为不合格标示。

（一）资格审查表

序号	资格审查内容	审查标准	审查意见
1	提供营业执照副本、或事业单位法人证书（事业单位）或执业许可证（非企业专业服务机构）的复印件；如果投标人为自然人的则提供身份证复印件；	合法有效	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的资格承诺函（详见格式6）；	符合采购文件要求	
3	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”的记录名单；不处于“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查时在上述网站查询的结果为	符合采购文件要求	

序号	资格审查内容	审查标准	审查意见
	准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录，同时对信用信息查询记录和证据打印存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料并加盖公章；		
4	是否联合体投标	否	

（二）、符合性审查表

序号	符合性审查内容	审查标准	审查意见
1	投标保证金	符合采购文件要求	
2	投标声明函	符合采购文件要求	
3	投标文件签署、盖章	符合采购文件要求	
4	法定代表人授权委托书	符合采购文件要求	
5	法定代表人身份证明书	符合采购文件要求	
6	投标人对付款方式的响应情况	书面响应采购文件要求或 投标声明函响应皆有效	
7	投标有效期	书面响应采购文件要求或 投标声明函响应皆有效	
8	投标总价	唯一且未超预算金额	
9	项目完成时间	符合采购文件要求	
10	投标人对验收要求的响应情况	符合采购文件要求	
11	是否存在采购文件规定无效投标的其他情形	不存在	
12	是否存在其他法律法规规定的无效投标情形	不存在	

三、评标标准**（一）评标方法及评审结果排列顺序规定如下：**

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术参数得分由高到低排列；如以上情况不能确认评审结果排列顺序的，评标委员会可根据投标情况推荐评审结果排列顺序或予以授标建议。

（二）评审因素及分值分配

评审因素	技术商务	价格
分值	70 分	30 分

（三）投标报价的评审要求

1、价格核准：评标委员会对符合性审查合格的投标人的投标报价明细进行复核，看其是否有计算错误，如有则按投标人须知有关规定修正或澄清。

2、价格评审：

综合评分法，价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求（通过资格审查和符合性审查）且评标价（指修正及价格扣除后的价格，下同）最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价 / 评标价）× 价格分值

3、投标报价对小型、微型企业或者视同小型、微企业参与投标的参照第三章 5.1 款的规定以扣除后的价格参与评审。

4、在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（四）评标细则

序号	评审因素	评审标准	分值
1	技术参数及要求	投标人所投产品完全满足采购文件技术参数及要求的得 22 分，带“▲”号的技术参数一项不满足或负偏离的扣 2 分，不带“▲”号的技术参数一项不满足或负偏离的扣 1 分，扣完为止。	22
2	检测报告 1	提供国家认可检验机构出具（具有“CNAS”或“CMA”认证）的成品检测报告，包含：护士站、办公桌、餐桌、会议桌、办公椅、餐椅、会议椅、储物柜、更衣柜、货架、衣帽架，全部提供的得 5 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。 注：提供检测报告原件扫描件及可验证的查询网址或二维码并加盖投标人公章，否则不计分。	5
3	检测报告 2	（1）提供 2020 年 1 月 1 日以来经国家认可检验机构出具（具有“CNAS”或“CMA”认证）的五金件检测报告，包含：一级冷轧钢板、电解钢板、导轨（阻尼滑轨）、铰链（液压缓冲铰链）、锁具、钢管、气压棒、拉手，全部提供的得 3 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。 （2）一级冷轧钢板、导轨（阻尼滑轨）、铰链（液压缓冲铰链）、锁具、钢管这些五金件需提供金属表面耐腐蚀检测结果： ①乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥600 小时，且耐腐蚀等级达	6

序号	评审因素	评审标准	分值
		<p>到 10 级，每提供一份得 0.6 分，最高得 3 分；</p> <p>②乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥ 480 小时，且耐腐蚀等级达到 9 级，每提供一份得 0.4 分，最高得 2 分；</p> <p>③乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥ 240 小时，且耐腐蚀等级达到 8 级，每提供一份得 0.2 分，最高得 1 分；</p> <p>注：提供检测报告原件扫描件及可验证的查询网址或二维码并加盖投标人公章，否则不计分。同一五金件的表面耐腐蚀检测结果不重复计分，按最高分计。</p>	
4	检测报告 3	<p>投标人需提供婴儿洗礼池及护理台如下配置检测报告佐证：</p> <p>（1）婴儿洗礼池及护理台：提供材质检测报告。</p> <p>（2）台面支架及柜体：提供柜门材质检测报告。</p> <p>（3）中心电源：提供质量检测报告。</p> <p>（4）恒温水控制器：提供市级以上恒温水控制器质量检测报告</p> <p>（5）给排水系统及水龙头：水龙头及管路提供材质检测报告。</p> <p>注：每一个检测报告得 2 分，缺一项扣 2 分，扣完为止。</p>	10
5	企业实力 1	<p>（1）提供所投产品任一生产厂家的 ISO9001 质量管理体系认证证书的得 1 分，不提供不得分。</p> <p>（2）提供所投产品任一生产厂家的 ISO14001 环境管理体系认证证书的得 1 分，不提供不得分。</p> <p>（3）提供所投产品任一生产厂家的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的得 1 分，不提供不得分。</p> <p>（4）提供所投产品任一生产厂家的 ISO14025III 型环境标志产品认证证书的得 1 分，不提供不得分。</p> <p>注：提供证书（必须在有效期内）复印件及在全国认证认可信息公共服务平台对证书的信息查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。</p>	4

序号	评审因素	评审标准	分值
6	企业实力 2	<p>（1）提供所投产品任一生产厂家的中国环境标志产品认证证书的得 1 分，不提供不得分。</p> <p>（2）提供所投产品任一生产厂家的中国绿色产品认证证书的得 1 分，不提供不得分。</p> <p>（3）提供所投产品任一生产厂家的家具中有害物质限量认证证书的得 1 分，不提供不得分。</p> <p>注：提供证书（必须在有效期内）复印件及在全国认证认可信息公共服务平台对证书的信息查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。</p>	3
7	售后服务	<p>对比采购需求，投标人提供的方案：</p> <p>①内容完整、详细、合理、切实可行，明显优于采购需求的，得 20 分；</p> <p>②内容较完整、详细、合理、可行，基本优于采购需求的，得 16 分；</p> <p>③内容基本完整、详细、合理、可行，满足采购需求的，得 10 分；</p> <p>④不满足采购需求或不提供的不得分。</p>	20
合计			70

第五章 政府采购合同格式

采购人：（以下简称甲方）

中标方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同（以下为合同基本格式，签约各方根据采购项目具体情况对条款细化补充）。

第一条 项目名称、服务内容及合同价。

第二条 交付地点、时间（或服务期限）。

第三条 质量标准和要求：乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

第四条 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第五条 甲方权利和义务

第六条 乙方权利与义务

第七条 验收要求

第八条 付款

8.1 本合同以人民币付款。

8.2 具体的付款条件、方式与期限

第九条 合同转让和分包

9.1 乙方不得全部或部分转让合同。除甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

第十条 违约责任

第十一条 解决争议的方法

11.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切

争端。

11.2 如从协商开始十天内仍不能解决，可以向 提请调解。

11.3 调解不成则提交海口市仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁，仲裁是终局的。

11.4 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

12.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条 合同生效

13.1 本合同自双方签字及盖章之日起生效。

13.2 本合同一式四份，甲乙双方各一份，财政部门和海口市政府采购中心各存档一份。

第十四条 合同附件

14.1 本合同附件包括：本项目的采购文件、中标（成交）方投标文件、中标（成交）通知书等，本合同附件与合同具有同等效力。

14.2 本合同格式未尽事宜可签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

14.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有不明确或不一致之处，以合同约定次序在后者为准。

签约各方：

签约时间：

第六章 投标文件格式及附件

格式 1: 投标声明函

致：海口市政府采购中心

根据贵方____（项目名称）项目（项目编号（分包号）：_____）的投标邀请，本签字代表（全名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本____份及电子版U盘一个。

据此函，签字代表承诺如下内容（本承诺内容为投标基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为投标**无效**）：

1、我方是符合本项目采购文件“第三章 投标人须知/一、总则/3.1 合格投标人条件”所规定的供应商，且不存在本项目采购文件“第三章 投标人须知/九、无效投标的其他情形”中所规定的情形，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定，所投标的产品符合行政法规、行业强制性标准及政府采购的相关要求。

2、我方对投标文件的真实性和合法性承担法律责任，我方无条件接受采购人、采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3、我方接受采购文件中所表述的付款方式。

4、我方在《开标一览表》中的报价为唯一报价。

5、我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此采购文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及采购文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、我方保证遵守采购文件的全部规定，如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

7、本投标文件自投标截止之日起投标有效期为：在采购文件“投标人须知前附表”所规定的投标有效期期限内保持有效。

8、如果发生采购文件第三章《投标人须知》正文第 14.8 条所述情况，我方同意不予退还投标保证金或接受政府采购监督管理部门所作出的惩戒处理决定。

9、与本项目投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日 期：

格式 2:

开标一览表

项目名称:

项目编号（分包号）:

投标总价(小写)(元)	项目完成时间
投标总价(大写):	
是否为符合条件的小微型企业:是() ; 否()	
是否监狱企业参加采购活动:是() ; 否()	
是否为符合条件的残疾人福利性单位:是() ; 否()	
备注:(其他需要说明的情形)	

投标人名称:

(公章)

投标人代表签名:

日期:

要求:

- 1、以上为开标会议唱标的内容,投标人不得自行删减;
- 2、投标总价必须与“投标报价明细表”当中的“总价”保持一致。
- 3、是否为符合条件的小微型企业,在相应的括弧里打勾(√),空白则默认为非小微型企业产品参与投标。
- 4、是否监狱企业参加采购活动,在相应的括弧里打勾(√),空白则默认为非监狱企业产品参与投标。
- 5、是否为符合条件的残疾人福利性单位,在相应的括弧里打勾(√),空白则默认为非残疾人福利性单位产品参与投标。
- 6、此表必须由投标人代表签名及加盖公章。
- 7、本表格需按照以上要求填写,否则自行承担不利于评审结果的风险。

格式 3 :

投标报价明细表

项目名称:

项目编号（分包号）：

序号	品目名称	生产厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
.....							
	其他费用						
.....							
	总价						

投标人名称:

(公章)

投标人代表签名:

日期:

要求:

1、“总价”应等于投标产品报价明细的总价，且包括全部运输、保险和必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用的总和。

2、“其他费用”应注明费用产生的“费用名称”，如有需要可添行。

3、本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险。

格式 4:

法定代表人授权委托书

海口市政府采购中心:

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、
说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）项目（项目编号（分包
号）：_____）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代
理人无转委托权。

委托期限：_____。

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

附：委托代理人身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

年 月 日

格式 5:

法定代表人身份证明书

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: ____ 年 ____ 月 ____ 日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

投标人: _____ (盖单位章)

年 月 日

格式 6:

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号（分包号）： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
 2. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 3. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。
 4. 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
 5. 如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。
 6. 同意此承诺书在市公共资源中心的政府采购信息发布平台公示，接受社会各界监督。
- 若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

格式 7： 技术响应差异表

项目名称： 项目编号（分包号）：

1	2	3	4	5	6	7
货物名称	序号	采购文件技术参数 及要求	投标产品性能指标及 技术参数	正负 偏离	偏离 说明	查阅 指引

要求：

- 1、请根据投标产品的实际性能指标及技术参数，逐条对应采购文件的“采购需求”中要求的性能指标及技术参数要求认真填写本表。如有不一致的，必须在“偏离说明”栏写清楚投标产品与采购需求之间的具体区别，不能只简单填写正偏离、无偏离或负偏离。
- 2、如有偏离必须如实反映在本表中。

投标人代表签字： _____

投标人： _____ （加盖公章）

日 期： _____

附件 1：质疑函格式

关于（项目名称）的质疑函

海口市政府采购中心：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函原件，法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由法定代表人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名（附身份证复印件）或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7. 不按以上质疑函格式要求填写或不符合质疑函制作说明的，采购代理机构将不予受理。

附件 2： 中小企业声明函（货物）**小微企业声明函（货物）**

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称、项目编号、包号)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业(含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

备注:

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供《中小企业声明函》内容不实的,属于“隐瞒真实情况,提供虚假资料的”情形,依照有关规定追究相应责任。

温馨提示:

①在实际操作中,投标人希望获得中小企业扶持政策支持,应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分,或者不能确定相关信息真实、准确的,不建议出具《中小企业声明函》。

②非小型和微型企业产品投标无需提供此项资料。

附件 3:

监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业产品投标无需提供此项资料。

附件 4:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（ ）单位的（项目名称、项目编号、包号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期:

注：非残疾人福利性单位产品投标无需提供此项资料。