

采购需求

一、项目概况

本项目采购一批灯具、垃圾桶、绿植装饰墙等用于海南陵水黎安国际教育创新试验区。



二、技术要求

序号	位置	产品名称	参考图片	规格(mm)	材质工艺	数量	单位	技术参数
1	非正式学习区域 01	吊灯		φ1000*H30	金属	3	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：62W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 光通量：5200lm（±500lm） 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 防护等级：IP20 ▲产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

2	非正式学习区域 02	吊灯		φ 1000*H30	金属	2	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：62W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 光通量：5200lm（±500lm） 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
3			φ800*H30	5		材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨	

4	会议室 (共 1 间)	吊灯		W1200*D34*H 60	金属	8	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：35W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2975lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
5	教师休息室 (共 1 间)	吊灯		φ420*H270	金属	1	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

6	辅导室 (布局一) (共2间)	吊灯		φ420*H270	金属	2	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
7	辅导室 (布局二) (共2间)	吊灯		φ420*H270	金属	2	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

8	大会议室 (共 1 间)	吊灯		W1000*D34*H 60	金属	32	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：30W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2800lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
9	党群活动室 (共 1 间)	条形灯		W1000*D34*H 60	金属	14	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：30W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2800lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

10	教师休息室 01	吊灯		φ420*H270	金属	2	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
11	教师休息室 02	吊灯		φ420*H270	金属	2	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

12	教师休息室 03	吊灯		φ420*H270	金属	2	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
13	讨论室 (共 2 间)	条形灯		W1200*D34*H 60	金属	8	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：35W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2975lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

14	大会议室 (共 1 间)	条形灯		W1000*D34*H 60	金属	12	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：30W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2800lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
15	阅览室 (共 2 间)	条形灯		W1000*D34*H 60	金属	36	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：30W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2800lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

16	公共区域 03	吊灯		φ1000*H30	金属	3	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：62W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 光通量：5200lm（±500lm） 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
17			φ800*H30	2		材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨	

18	教师休息室 01	吊灯		φ420*H270	金属	2	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>
19	教师休息室 02	吊灯		φ420*H270	金属	2	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>

20	沙发休息区	吊灯		φ 1000*H30	金属	2	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：62W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 光通量：5200lm（±500lm） 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
21				φ 800*H30		1	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

22	教师休息室	吊灯		φ420*H270	金属	2	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
23	公共区域 1	隔音板装饰 吊灯		L2000*W100*H 1000	吸音装饰材 料+LED 发 光灯片+金 属	13	组 材质：阻燃吸音板 +铝型材 LED 发光灯 功率：60W 发光角度：120° 颜色：绿色+灰色 芯片：国产芯片 ▲显色性：RA>80 ▲色容差：SDCM<3 光通量：5100lm（±500lm） 防护等级：IP20 ▲产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

24		LED 吊灯		φ800*H30	金属	2	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩</p> <p>功率：51W</p> <p>发光角度：120°</p> <p>颜色：白色</p> <p>芯片：国产芯片</p> <p>显色性：RA>80</p> <p>色容差：SDCM<3</p> <p>光通量：4300lm（±500lm）</p> <p>防护等级：IP20</p> <p>产品标准：GB17625.1-2012；</p> <p>色温值：3000/4000/6000</p> <p>防锈，耐磨</p>
25	公共区域 2	LED 吊灯		φ800*H30	金属	3	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩</p> <p>功率：51W</p> <p>发光角度：120°</p> <p>颜色：白色</p> <p>芯片：国产芯片</p> <p>显色性：RA>80</p> <p>色容差：SDCM<3</p> <p>光通量：4300lm（±500lm）</p> <p>防护等级：IP20</p> <p>产品标准：GB17625.1-2012；</p> <p>色温值：3000/4000/6000</p> <p>防锈，耐磨</p>

26	公共区域 4	LED 吊灯		φ1000*H30	金属	1	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩</p> <p>功率：62W</p> <p>发光角度：120°</p> <p>颜色：白色</p> <p>芯片：国产芯片</p> <p>光通量：5200lm（±500lm）</p> <p>显色性：RA>80</p> <p>色容差：SDCM<3</p> <p>防护等级：IP20</p> <p>产品标准：GB17625.1-2012；</p> <p>色温值：3000/4000/6000</p> <p>防锈，耐磨</p>
27	公共区域 8	LED 吊灯		φ1000*H30	金属	1	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩</p> <p>功率：62W</p> <p>发光角度：120°</p> <p>颜色：白色</p> <p>芯片：国产芯片</p> <p>光通量：5200lm（±500lm）</p> <p>显色性：RA>80</p> <p>色容差：SDCM<3</p> <p>防护等级：IP20</p> <p>产品标准：GB17625.1-2012；</p> <p>色温值：3000/4000/6000</p> <p>防锈，耐磨</p>

28				φ800*H30		1	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
29				φ600*H30		1	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：36W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

30	公共区域 1	LED 吊灯		φ800*H30	金属	1	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
31	公共区域 2	LED 吊灯		φ1000*H30	金属	3	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

32				φ600*H30	金属	1	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：36W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
33				φ800*H30	金属	1	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

34	公共区域 3	LED 吊灯		φ1000*H30	金属	3	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
35				φ600*H30	金属	1	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：36W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

36				φ800*H30	金属	1	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
37	公共区域 5	LED 吊灯		φ1000*H30	金属	2	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

38	教室休息室区域 1	吊灯		φ600*H170	金属	2	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
39	教室休息室区域 2	吊灯		φ600*H170	金属	2	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

40	公共区域 1	LED 吊灯		φ1000*H30	金属	1	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：62W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 光通量：5200lm（±500lm） 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
41	公共区域 3	LED 吊灯		φ800*H30	金属	1	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

42	阅览室	条形灯		W1000*D34*H 60	金属	18	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：30W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2800lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>
43	教室休息 室区域 (共 5 间)	吊灯		φ600*H170	金属+LED 光源	20	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>

44	党群活动室	条形灯		W1000*D34*H60	金属	14	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：30W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2800lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
45	公共区域 1	LED 吊灯		φ800*H30	金属	1	件	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

46	公共区域 5	LED 吊灯		φ1000*H30	金属	1	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
47	阅览室 1	条形灯		W1000*D34*H 60	金属	1	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：30W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2800lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

48	中会议室	条形灯		W1200*D34*H 60	金属	8	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：35W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2975lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
49	大会议室	条形灯		W1000*D34*H 60	金属	32	材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：30W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2800lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

50	研讨室	条形灯		W1000*D34*H 60	金属	8	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：30W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2800lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>
51	教师休息室 1 (共两间)	吊灯		φ600*H170	金属	4	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>

52	教师休息室 2	吊灯		φ600*H170	金属	2	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：32W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：3060lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>
53	公共区域 2	LED 吊灯		φ800*H30	金属	1	件	<p>材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：51W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：4300lm（±500lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>



54	休息交流区域	LED 吊灯		φ500	白色双面喷砂玻璃+金属	13	件	材质： PE 防摔+金属 功率： 32W 发光角度： 300° 颜色： 白色磨砂 芯片： 国产芯片 显色性： RA>80 色容差： SDCM<3 光通量： 2400lm （±500lm） 防护等级： IP44 产品标准： GB17625.1-2012； 色温值： 3000/4000/6000 防锈，耐磨
55				φ600		8	件	
56	教室休息区区域	吊灯		φ600*H170	金属	2	件	材质： 金属烤漆 PC 高透光面罩 功率： 32W 发光角度： 120° 颜色： 灰色 芯片： 国产芯片 显色性： RA>80 色容差： SDCM<3 光通量： 3060lm （±500lm） 防护等级： IP20 产品标准： GB17625.1-2012； 色温值： 3000/4000/6000 防锈，耐磨


57	活动室(1间)	吊灯		φ300*H450	金属	3	件 材质：金属烤漆 功率：9W 发光角度：120° 颜色：白色+红色+灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：720lm（±100lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
58		吊灯		W1000*D800*H50	金属	2	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：24W 发光角度：120° 颜色：白色+黑色+灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：1920lm（±300lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨



59	走道	壁灯		W65 * D80 * H80	金属	84	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：5W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：425lm（±100lm） 防护等级：IP20 ▲产品标准：GB7000.1-2015 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
60	活动室(1间)	吊灯		φ300*H450	金属	3	件 材质：金属烤漆 功率：9W 发光角度：120° 颜色：白色+红色+灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：720lm（±100lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

61		吊灯		W1000*D800* H50	金属	2	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：24W 发光角度：120° 颜色：白色+黑色+灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：1920lm（±300lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
62	走道	壁灯		W65 * D80 * H80	金属	82	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：5W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：425lm（±100lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB7000.1-2015 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

63	活动室(1间)	吊灯		φ300*H450	金属	3	件 材质：金属烤漆 功率：9W 发光角度：120° 颜色：白色+红色+灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：720lm（±100lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
64		吊灯		W1000*D800*H50	金属	2	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：24W 发光角度：120° 颜色：白色+黑色+灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：1920lm（±300lm） 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012； 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

65	走道	壁灯		W65 * D80 * H80	金属	82	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：5W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：425lm (±100lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB7000.1-2015 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
66	走道	壁灯		W65 * D80 * H80	金属	82	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：5W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：425lm (±100lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB7000.1-2015 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨


67	走道	壁灯		W65 * D80 * H80	金属	82	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：5W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：425lm (±100lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB7000.1-2015 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
68	走道	壁灯		W65 * D80 * H80	金属	82	件 材质：金属烤漆 PC 高透光面罩 功率：5W 发光角度：120° 颜色：灰色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：425lm (±100lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB7000.1-2015 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨

69	一层餐厅	三角形吊饰		<p>单边 W1800 (等边 三角形边长)</p>	<p>不锈钢+亚 克力+LED</p>	1	件	<p>材质：不锈钢+亚克力 功率：65W 发光角度：160° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：5525lm (±5001m) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>
70		三角形吊饰		<p>单边 W1900 (等边 三角形边长)</p>	<p>不锈钢+亚 克力+LED</p>	1	件	<p>材质：不锈钢+亚克力 功率：68W 发光角度：160° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：5780lm (±5001m) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨</p>

71		三角形吊饰		单边 W2000 (等边 三角形边长)	不锈钢+亚 克力+LED	1	件	材质：不锈钢+亚克力 功率：72W 发光角度：120° 颜色：白色 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：6120lm (±500lm) 防护等级：IP20 产品标准：GB17625.1-2012 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨
72		白色球形吊灯		φ400	白色双面喷砂玻璃	12	件	材质：PE 防摔+金属 功率：32W 发光角度：300° 颜色：白色磨砂 芯片：国产芯片 显色性：RA>80 色容差：SDCM<3 光通量：2400lm (±500lm) 防护等级：IP44 产品标准：GB17625.1-2012; 色温值：3000/4000/6000 防锈，耐磨


73	二层餐厅	白色球形吊灯		φ400	白色双面喷砂玻璃	21	件	材质： PE 防摔+金属 功率： 32W 发光角度： 300° 颜色： 白色磨砂 芯片： 国产芯片 显色性： RA>80 色容差： SDCM<3 光通量： 2400lm (±500lm) 防护等级： IP44 产品标准： GB17625.1-2012; 色温值： 3000/4000/6000 防锈，耐磨
74		三角形吊饰		单边 W1200 (等边 三角形边长)	不锈钢+亚克力+LED	1	件	材质： 不锈钢+亚克力 功率： 45W 发光角度： 160° 颜色： 白色+黑色+灰色 芯片： 国产芯片 显色性： RA>80 色容差： SDCM<3 光通量： 3800lm (±500lm) 防护等级： IP20 产品标准： GB17625.1-2012; 色温值： 3000/4000/6000 防锈，耐磨

75		写真喷绘装饰墙		W3650*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理</p>
76	次入口接待门厅	公告板		W1200*H1000	金属	1	件	<p>材质: 冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板: GB/T708--1988 标准 厚度: ≥1.5mm 工艺: 吸塑烤漆 配套: 挂钩、手写板 材质特性: 强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

77	电梯厅 01	公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>
78	非正式学 习区域 01	绿植装饰墙		W7300*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

79		可书写装饰墙		W2400*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>
80	公共区域 05	写真喷绘装饰墙		W10600*H4000	写真喷绘	1	组	<p>需具备防潮防油易打理特性, 画面图案由后期深化厂家进行深化设计, 施工阶段由制作单位视现场情况可增加基层及收口边条以保证装饰面平整精细。</p>




81	电梯厅 02	公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>
82	公共区域 03	可书写装饰 墙		W3500*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质：BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度：2.5mm 导磁力：≥60g/cm² 磁积：4.5-6.4 千焦/m³ 生产标准：E0 级 环保等级：SGS 防火等级：不易燃 抗寒热性：40℃高温，-16℃低温不变 形材质特性：高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性：耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

83		写真喷绘装饰墙		W6500*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量：≥350g/平米 工艺：高清精喷 油墨：可移印油墨 抗寒热性：40℃高温，-15℃低温不变 形材质特性：吸墨性能好，色牢固度强，良好的拼接性能，画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性，易清洗，经过防霉处理</p>
84	公共区域 04	绿植装饰墙		W7300*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 ▲GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告)； GB/T8626-2007，20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准 (有检测报告)； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

85	电梯厅 01	公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁 度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>
86	电梯厅 02	公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁 度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

87	公共区 域 01	绿植装饰墙		W7500*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
88	公共区 域 02	绿植装饰墙		W7250*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

89	大办公室 (共 1 间)	垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	<p>材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。</p>
90	会议室 (共 1 间)	可书写装饰墙		W5000*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: $4.5\text{-}6.4$ 千焦/m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C 高温, -16°C 低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

91	名师办公室 (共1间)	垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
92	名师办公室 (共1间)	垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
93	小办公室 01 (共1间)	垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

94	小办公室 02 (共 1 间)	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
95	小办公室 03 (共 1 间)	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

96	共享办公 (共 1 间)	可书写装饰墙		W3100*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
97		垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。



98	辅导室 (布局一) (共2间)	可书写装饰墙		W3500*H2000	书写涂料	2	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
99	辅导室 (布局二) (共2间)	写真喷绘装饰墙		W8100*H4000	写真喷绘	2	组	重量: $\geq 350\text{g}/\text{平米}$ 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理

100	大会议室 (共 1 间)	可书写装饰墙		W8000*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>
101	党群活动室 (共 1 间)	可书写装饰墙		W7600*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

102	电梯厅 01	绿植装饰墙		W5925*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
103		公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

104	公共区域 01	绿植装饰墙		W7650*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
105	电梯厅 02	公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

106	半户外 区域 03	绿植装饰墙		W1800*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
107	公共区 区域 02	绿植装饰墙		W8900*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>



108	公共区域 03	绿植装饰墙		W7555*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料</p> <p>阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。</p> <p>GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告)；</p> <p>GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准 (有检测报告)；</p> <p>植物墙重量：≥0.6 KG 单片</p> <p>植物墙高度：≥8CM 单片</p> <p>植物墙底部孔格：≥468 孔 单片</p> <p>植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片</p> <p>植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
109	公共区域 04	绿植装饰墙		W6950*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料</p> <p>阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。</p> <p>GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告)；</p> <p>GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准 (有检测报告)；</p> <p>植物墙重量：≥0.6 KG 单片</p> <p>植物墙高度：≥8CM 单片</p> <p>植物墙底部孔格：≥468 孔 单片</p> <p>植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片</p> <p>植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

110	教师休息室 01	垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	<p>材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。</p>
111	教师休息室 01 (共1间)	可书写装饰墙		W5500*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: $4.5\text{-}6.4$ 千焦/m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

112	教师休息室 02 (共1间)	可书写装饰墙		W5700*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
113	教师休息室 02 (共1间)	垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

114	教师休息室 03 (共1间)	可书写装饰墙		W4550*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
115	教师休息室 03 (共1间)	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。



116	讨论室 (共2间)	可书写装饰 墙		W4550*H2000	书写涂料	2	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂 和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
117	名师办 公室	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

118	准备间	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
119	财务办 公	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

120	大会议室 (共 1 间)	可书写装饰墙		W7100*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
121	大办公室	垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

122	电梯厅 01	绿植装饰墙		W5800*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料</p> <p>阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。</p> <p>GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米（有检测报告）；</p> <p>GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）；</p> <p>植物墙重量：≥0.6 KG 单片</p> <p>植物墙高度：≥8CM 单片</p> <p>植物墙底部孔格：≥468 孔 单片</p> <p>植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片</p> <p>植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
		公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板</p> <p>冷轧钢板：GB/T708--1988 标准</p> <p>厚度：≥1.5mm</p> <p>工艺：吸塑烤漆</p> <p>配套：挂钩、手写板</p> <p>材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>
123								

124	休息区	绿植装饰墙		W7900*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料</p> <p>阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。</p> <p>GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）；</p> <p>GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）；</p> <p>植物墙重量：≥0.6 KG 单片</p> <p>植物墙高度：≥8CM 单片</p> <p>植物墙底部孔格：≥468 孔 单片</p> <p>植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片</p> <p>植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
125	公共区域 01	绿植装饰墙		W7250*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料</p> <p>阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。</p> <p>GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）；</p> <p>GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）；</p> <p>植物墙重量：≥0.6 KG 单片</p> <p>植物墙高度：≥8CM 单片</p> <p>植物墙底部孔格：≥468 孔 单片</p> <p>植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片</p> <p>植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

126	电梯厅 02	公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>
127	公共区域 02	绿植装饰墙		W6800*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>



128	公共区域 03	可书写装饰 墙		W4800*H2000、 W3450*H2000	书写涂料	2	组	<p>材质：BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度：2.5mm 导磁力：≥60g/cm² 磁积：4.5-6.4 千焦/m³ 生产标准：E0 级 环保等级：SGS 防火等级：不易燃 抗寒热性：40℃高温，-16℃低温不变 形材质特性：高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性：耐磨、易拉伸、易擦拭</p>
129	公共区域 04	绿植装饰墙		6660*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007，20s 内焰尖高度 Fs≤150mm 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

130	公共区域 05	写真喷绘装饰墙		W4000*H2600	写真喷绘	4	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理
131				W9000*H2600		3		
132	教师休息室 01	可书写装饰墙		W5200*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: ≥60g/cm ² 磁积:4.5-6.4 千焦/m ³ 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭

133		垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	<p>材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。</p>
134	教师休息室 02	可书写装饰 墙		W5700*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: $4.5\text{-}6.4$ 千焦/m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂 和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

135		垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	<p>材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。</p>
136	电梯厅 01	公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质: 冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板: GB/T708--1988 标准 厚度: ≥1.5mm 工艺: 吸塑烤漆 配套: 挂钩、手写板 材质特性: 强度高、硬度高、表面光洁 度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

137	电梯厅 02	公告板		W2000*H1000	金属	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>
138	沙发休息 区	可书写装饰 墙		W3150*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质：BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度：2.5mm 导磁力：≥60g/cm² 磁积：4.5-6.4 千焦/m³ 生产标准：E0 级 环保等级：SGS 防火等级：不易燃 抗寒热性：40℃高温，-16℃低温不变 形材质特性：高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性：耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

139	公共区域 01	绿植装饰墙		W7650*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
140	教师休息 室	可书写装饰 墙		W5400*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质：BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度：2.5mm 导磁力：≥60g/cm² 磁积:4.5-6.4 千焦/m³ 生产标准：E0 级 环保等级：SGS 防火等级：不易燃 抗寒热性：40°C高温，-16°C低温不变 形材质特性：高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性：耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

141		垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
142	楼梯区 域 1/2/3/ 4	写真喷绘装饰墙		W4000*H4000	写真喷绘	4	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理
143				W7700*H4000		4		

144				W3600*H4000		4		
145	楼梯区域 5	写真喷绘装饰墙		W2800*H4000	写真喷绘	3	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40℃高温, -15℃低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理
146	楼梯区域 6/7	写真喷绘装饰墙		W3600*H4000	写真喷绘	4	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40℃高温, -15℃低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理
147				W3800*H4000		4		

148	公共区域 1	吸音材料装饰墙		W7750*H4000	装饰吸音板	1	组	<p>重量：≥350g/平米 工艺：高清精喷 油墨：可移印油墨 抗寒热性：40℃高温，-15℃低温不变 形材质特性：吸墨性能好，色牢固度强，良好的拼接性能，画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性，易清洗，经过防霉处理</p>
149		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

150		装饰绿植墙		W3850*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料: PE 阻燃塑料 阻燃等级: ≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效, 植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告) ; GB/T8626-2007 , 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准 (有检测报告) ; 植物墙重量: ≥0.6 KG 单片 植物墙高度: ≥8CM 单片 植物墙底部孔格: ≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度: ≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数: ≥468 头 单片</p>
151	公共区域 2&3	写真喷绘装饰墙		W3450*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理</p>

152		垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	1	组	<p>材 质：冷轧钢板烤漆 材质等级：一级 单桶重量：10-10.8KG 容 量：48L 工 艺：金属烤漆工艺，防锈耐磨。</p>
153		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁 度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

154	公共区域 4	写真喷绘装饰墙		W2650*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量：≥350g/平米 工艺：高清精喷 油墨：可移印油墨 抗寒热性：40℃高温，-15℃低温不变 形材质特性：吸墨性能好，色牢固度强，良好的拼接性能，画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性，易清洗，经过防霉处理</p>
155		装饰绿植墙		W4500*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

156	公共区 域 5	写真喷绘装饰墙		W9400*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40℃高温, -15℃低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理</p>
157	公共区 域 6	写真喷绘装饰墙		W16650*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40℃高温, -15℃低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理</p>

158	公共区域 7	写真喷绘装饰墙		W5200*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40℃高温, -15℃低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理</p>
159		垃圾桶		W600*D300*H720	金属	1	组	<p>材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。</p>

160		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>
161	公共区域 8	公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

162		装饰绿植墙		W9200*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
163	公共区域 9	写真喷绘装饰墙		W5700*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量：≥350g/平米 工艺：高清精喷 油墨：可移印油墨 抗寒热性：40℃高温，-15℃低温不变 形材质特性：吸墨性能好，色牢固度强，良好的拼接性能，画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性，易清洗，经过防霉处理</p>

164		写真喷绘装饰墙		W1900*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量：≥350g/平米 工艺：高清精喷 油墨：可移印油墨 抗寒热性：40℃高温，-15℃低温不变 形材质特性：吸墨性能好，色牢固性强，良好的拼接性能，画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性，易清洗，经过防霉处理</p>
165	公共区域 1	装饰绿植墙		W3575*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 Fs≤150mm 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

166		垃圾桶		W600*D300*H720	金属	1	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
167		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	材质: 冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板: GB/T708--1988 标准 厚度: ≥1.5mm 工艺: 吸塑烤漆 配套: 挂钩、手写板 材质特性: 强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀
168	公共区域 2	写真喷绘装饰墙		W1500*H4000	写真喷绘	1	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理

169		垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	1	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
170		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	材质: 冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板: GB/T708--1988 标准 厚度: ≥1.5mm 工艺: 吸塑烤漆 配套: 挂钩、手写板 材质特性: 强度高、硬度高、表面光洁 度高、防锈、耐磨、耐腐蚀

171	公共区域 3&4	可书写装饰墙		W5000*H2000	白板	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
172		写真喷绘装饰墙		W2800*H4000	写真喷绘	1	组	重量: $\geq 350\text{g}/\text{平米}$ 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理

173		装饰绿植墙		W5600*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料: PE 阻燃塑料 阻燃等级: ≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效, 植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告) ; GB/T8626-2007 , 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准 (有检测报告) ; 植物墙重量: ≥0.6 KG 单片 植物墙高度: ≥8CM 单片 植物墙底部孔格: ≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度: ≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数: ≥468 头 单片</p>
174	公共区域 5&6	可书写装饰墙		W5000*H2000	白板	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: ≥60g/cm² 磁积:4.5-6.4 千焦/m³ 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变形 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

175		写真喷绘装饰墙		W4400*H4000	写真喷绘	1	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变形 材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理
176	教师休息室区域 1	可书写装饰墙		W10000*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: ≥60g/cm ² 磁积:4.5-6.4 千焦/m ³ 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变形 材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
177		垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容量: 48L 工艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

178	教师休息室区域 2	可书写装饰墙		W6500*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
179		垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

180	准备室区域 1	可书写装饰墙		W7300*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
		垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

182	准备室区域2(共2间)	可书写装饰墙		W3000*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g/cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
183				W2800*H2000		1		
184		垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	


185	公共区 域 2	写真喷绘装饰墙		W2350*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40℃高温, -15℃低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理</p>
		装饰绿植墙		W8800*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料: PE 阻燃塑料 阻燃等级: ≥B1 级. 植物在接触明火中燃烧有阻燃功效, 植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告) ; GB/T8626-2007 , 20s 内焰尖高度 Fs≤150mm 检测符合标准 (有检测报告) ; 植物墙重量: ≥0.6 KG 单片 植物墙高度: ≥8CM 单片 植物墙底部孔格: ≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度: ≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数: ≥468 头 单片</p>
186								

187	公共区 域 3	装饰绿植墙		W3000*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告)； GB/T8626-2007，20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准 (有检测报告)； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
		装饰绿植墙		W3450*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告)； GB/T8626-2007，20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准 (有检测报告)； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

189	公共区 域 4	装饰绿植墙		W8800*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料: PE 阻燃塑料</p> <p>阻燃等级: ≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效, 植物自然阻燃不会起火点。</p> <p>GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告) ;</p> <p>GB/T8626-2007 , 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准 (有检测报告) ;</p> <p>植物墙重量: ≥0.6 KG 单片</p> <p>植物墙高度: ≥8CM 单片</p> <p>植物墙底部孔格: ≥468 孔 单片</p> <p>植物墙叶片厚度: ≥1.3MM 单叶片</p> <p>植物墙上面植物头数: ≥468 头 单片</p>
		写真喷绘装饰墙		W4400*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量: ≥350g/平米</p> <p>工艺: 高清精喷</p> <p>油墨: 可移印油墨</p> <p>抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变</p> <p>形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理</p>
190	公共区 域 5							

191	公共区域 6	装饰绿植墙		W2550*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 Fs≤150mm 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
192		垃圾桶		W600*D300*H720	金属	1	组	<p>材 质：冷轧钢板烤漆 材质等级：一级 单桶重量：10-10.8KG 容 量：48L 工 艺：金属烤漆工艺，防锈耐磨。</p>

193		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀
194	公共区域 7	写真喷绘装饰墙		W3435*H4000	写真喷绘	1	组	重量：≥350g/平米 工艺：高清精喷 油墨：可移印油墨 抗寒热性：40°C高温，-15°C低温不变形 材质特性：吸墨性能好，色牢固度强，良好的拼接性能，画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁性，易清洗，经过防霉处理

195	公共区 域 8	垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	1	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	材质: 冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板: GB/T708--1988 标准 厚度: ≥1.5mm 工艺: 吸塑烤漆 配套: 挂钩、手写板 材质特性: 强度高、硬度高、表面光洁 度高、防锈、耐磨、耐腐蚀
197	公共区 域 9	写真喷绘装 饰墙		W2400*H2600	写真喷绘	2	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢强度高, 良好的拼 接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、
198				W12000*H260 0		1		

199				W11300*H2600		1		表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理
200			W7300*H2600		1			
201			W9300*H2600		2			
202	教室休息区域 (共五间)	可书写装饰墙		W10150*H2000	书写涂料	2	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
203				W9500*H2000		1		
204				W7300*H2000		1		
205				W7300*H2000		1		

206		垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	5	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
207	党群活 动室	书写涂料		W7750*H2000	书写涂料	1		材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂 和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭

208	公共区域 1&2	装饰绿植墙		W3000*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料</p> <p>阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。</p> <p>GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）；</p> <p>GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）；</p> <p>植物墙重量：≥0.6 KG 单片</p> <p>植物墙高度：≥8CM 单片</p> <p>植物墙底部孔格：≥468 孔 单片</p> <p>植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片</p> <p>植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
209		写真喷绘装饰墙		W3550*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量：≥350g/平米</p> <p>工艺：高清精喷</p> <p>油墨：可移印油墨</p> <p>抗寒热性：40℃高温， -15℃低温不变</p> <p>形材质特性：吸墨性能好，色牢固度强，良好的拼接性能，画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性，易清洗，经过防霉处理</p>
210				W2150*H4000		1		

211	公共区域 3&4	写真喷绘装饰墙		W2700*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40℃高温, -15℃低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理</p>
212		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	<p>材质: 冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板: GB/T708--1988 标准 厚度: ≥1.5mm 工艺: 吸塑烤漆 配套: 挂钩、手写板 材质特性: 强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

213		垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	1	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
214		装饰绿植墙		W8800*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	面料: PE 阻燃塑料 阻燃等级: ≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效, 植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告) ; GB/T8626-2007 , 20s 内焰尖高度 Fs≤150mm 检测符合标准 (有检测报告) ; 植物墙重量: ≥0.6 KG 单片 植物墙高度: ≥8CM 单片 植物墙底部孔格: ≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度: ≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数: ≥468 头 单片

215	公共区域 5&6	写真喷绘装饰墙		W2150*H4000	写真喷绘	1	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理
216				W3550*H4000		1		
217		装饰绿植墙		W8000*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1		

218	公共区域 7	垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	1	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
219		公告板		W2000*H1000	公告栏	1	组	材质: 冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板: GB/T708--1988 标准 厚度: ≥1.5mm 工艺: 吸塑烤漆 配套: 挂钩、手写板 材质特性: 强度高、硬度高、表面光洁 度高、防锈、耐磨、耐腐蚀

220	中会议室	可书写装饰墙		W5300*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>
221	大会议室	可书写装饰墙		W7700*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

222	大办公室 1	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
223	大办公室 2	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

224	研讨室	可书写装饰墙		W8000*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭
225	财务办公室	垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

226	校长办公室1	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
227	准备室	可书写装饰墙		W5300*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭

228		垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
229	名师办公室	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

230	校长办公室2	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
231	小办公室1	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

232	小办公室 2	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
233	共享办公 室 1	可书写装饰 墙		W3700*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂 和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭

234		垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
235	共享办公室 2	可书写装饰墙		W3700*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭

236		垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
237	临时备课间	可书写装饰墙		W6300*H2000	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: $4.5\text{-}6.4$ 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C 高温, -16°C 低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭

238		垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
239	教师休息 区域 1 (共两 间)	可书写装饰 墙		W10750*H200 0	书写涂料	2	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: $4.5\text{-}6.4$ 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C 高温, -16°C 低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂 和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭

240		垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	2	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
241	教师休息 区域 2	垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。

242	公共区域 1	写真喷绘装饰墙		W4150*H4000	写真喷绘	1	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40℃高温, -15℃低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理
243	公共区域 2	装饰绿植墙		W3000*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	面料: PE 阻燃塑料 阻燃等级: ≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效, 植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告) ; GB/T8626-2007 , 20s 内焰尖高度 Fs≤150mm 检测符合标准 (有检测报告) ; 植物墙重量: ≥0.6 KG 单片 植物墙高度: ≥8CM 单片 植物墙底部孔格: ≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度: ≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数: ≥468 头 单片

244		装饰绿植墙		W3450*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
245	公共区域 3	装饰绿植墙		W6000*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

246		垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	1	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
247		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	材质: 冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板: GB/T708--1988 标准 厚度: ≥1.5mm 工艺: 吸塑烤漆 配套: 挂钩、手写板 材质特性: 强度高、硬度高、表面光洁 度高、防锈、耐磨、耐腐蚀

248	公共区域 4	装饰绿植墙		W7200*H4000	仿真绿植 or 永生苔藓 or 天然植物	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 Fs≤150mm 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
249		公告板		W2000*H1000	金属洞洞板	1	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

250		垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	1	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
251		写真喷绘装 饰墙		W3400*H4000	写真喷绘	1	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理




252	休息交流区域	写真喷绘装饰墙		W2100*H4000	写真喷绘	1	组	<p>重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节性, 易清洗, 经过防霉处理</p>
253	准备室区域1(共1间)	可书写装饰墙		W7500*H2000	书写涂料	2	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: ≥60g/cm² 磁积:4.5-6.4 千焦/m³ 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>

254		垃圾桶		W300*D600*H760	金属	2	件	<p>材 质: 冷轧钢板烤漆</p> <p>材质等级: 一级</p> <p>单桶重量: 10-10.8KG</p> <p>容 量: 48L</p> <p>工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。</p>
255	准备室区域2(共2间)	可书写装饰墙		W4800*H2000	书写涂料	1	组	<p>材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底</p> <p>厚度: 2.5mm</p> <p>导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$</p> <p>磁积: $4.5\text{-}6.4$ 千焦/m^3</p> <p>生产标准: E0 级</p> <p>环保等级: SGS</p> <p>防火等级: 不易燃</p> <p>抗寒热性: 40°C 高温, -16°C 低温不变</p> <p>形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力</p> <p>材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭</p>
256				W7500*H2000		1		

257		垃圾桶		W300*D600*H 760	金属	2	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
258	教师休息 室区域	可书写装饰 墙		W10750*H200 0	书写涂料	1	组	材质: BOPET 书写膜+橡胶磁底 厚度: 2.5mm 导磁力: $\geq 60\text{g}/\text{cm}^2$ 磁积: 4.5-6.4 千焦/ m^3 生产标准: E0 级 环保等级: SGS 防火等级: 不易燃 抗寒热性: 40°C高温, -16°C低温不变 形材质特性: 高强度、防水性强、氧化剂、还原剂 和强酸都有很强的抵抗力 材料特性: 耐磨、易拉伸、易擦拭

259		垃圾桶		W300*D600*H760	金属	1	件	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
260	楼梯区 域 1&2&3	写真喷绘装饰墙		W3200*H4000	写真喷绘	4	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变形 材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理
261				W4000*H4000		4	组	
262				W7700*H4000		4	组	

263		垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	15	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
264	楼梯区 域 4&5	写真喷绘装 饰墙		W3700*H4000	写真喷绘	4	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变 形材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼 接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、 表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理
265				W3400*H4000		3	组	


266		垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	10	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
267	楼梯区 域 6&7	垃圾桶		W600*D300*H 720	金属	9	组	材 质: 冷轧钢板烤漆 材质等级: 一级 单桶重量: 10-10.8KG 容 量: 48L 工 艺: 金属烤漆工艺, 防锈耐磨。
268		写真喷绘装饰墙		W3550*H4000	写真喷绘	4	组	重量: ≥350g/平米 工艺: 高清精喷 油墨: 可移印油墨 抗寒热性: 40°C高温, -15°C低温不变形 材质特性: 吸墨性能好, 色牢固度强, 良好的拼接性能, 画面细腻、耐拉伸、防水防晒、防潮防油、表面有自洁节 性, 易清洗, 经过防霉处理

269	一层餐厅	洗手池绿植装饰墙		W2750 * H3400	仿真绿植/永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
270		楼梯绿植装饰墙		W3700*H1000 0	仿真绿植/永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

271		装饰墙贴		W377500*H2200	PVC	1	件	<p>材质: PVC 厚度: ≥8mm 工艺: 高清 UV 喷印 防火等级: B1 环保等级:E1 材质特性: 防火阻燃、隔音降噪、耐磨损、防水防潮</p>
272	二层餐厅	洗手池绿植装饰墙		W2750 * H3400	仿真绿植/永生苔藓	1	组	<p>面料: PE 阻燃塑料 阻燃等级: ≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效, 植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告) ; GB/T8626-2007 , 20s 内焰尖高度 Fs≤150mm 检测符合标准 (有检测报告) ; 植物墙重量: ≥0.6 KG 单片 植物墙高度: ≥8CM 单片 植物墙底部孔格: ≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度: ≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数: ≥468 头 单片</p>

273		装饰墙贴		W478500*H2100	PVC	1	件	<p>材质: PVC 厚度: ≥8mm 工艺: 高清 UV 喷印 防火等级: B1 环保等级:E1 材质特性: 防火阻燃、隔音降噪、耐磨损、防水防潮</p>
274	单人间 (6间)	挂画		W1100*H400	晶瓷+金属	6	件	<p>滴胶晶瓷画; 装裱方式: 满装; 画框: 金属画框 (画框颜色需与现场金属颜色一致); 画芯: 高清喷绘, 画面不可出现明显像素颗粒</p>
275	警务办公室	公告栏		W1500*H1000	金属	1	件	<p>材质: 冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板: GB/T708--1988 标准 厚度: ≥1.5mm 工艺: 吸塑烤漆 配套: 挂钩、手写板 材质特性: 强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

276		玻璃膜		(W7100+W2900+W3680+W1950+W2000)*H3600	PE	5	组	<p>材质：高清 PET 聚酯薄膜</p> <p>厚度：3-4MIL (密耳)</p> <p>材料特性：防晒隔热、过滤强光、阻隔 紫外线、耐高温，好印刷，易加工，耐 电压绝缘性好、机械性能优良，刚性、 硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高 温和低温，耐化学药品性、耐油性、气 密性和保香性良好</p>
277	警务办公室 (办事大厅)	公告栏		W600*H400	金属	1	件	<p>材质：冷轧钢板洞洞板</p> <p>冷轧钢板：GB/T708--1988 标准</p> <p>厚度：≥1.5mm</p> <p>工艺：吸塑烤漆</p> <p>配套：挂钩、手写板</p> <p>材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>
278		玻璃膜		W(1950+2090+6700+7100)*H3600	PE	4	组	<p>材质：高清 PET 聚酯薄膜</p> <p>厚度：3-4MIL (密耳)</p> <p>材料特性：防晒隔热、过滤强光、阻隔 紫外线、耐高温，好印刷，易加工，耐 电压绝缘性好、机械性能优良，刚性、 硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高 温和低温，耐化学药品性、耐油性、气 密性和保香性良好</p>

279	物业办公室	玻璃膜		W(5000+7140 +3550+3500)* H3600	PE	4	组	<p>材质：高清 PET 聚酯薄膜 厚度：3-4MIL (密耳)</p> <p>材料特性：防晒隔热、过滤强光、阻隔 紫外线、耐 高温，好印刷，易加工，耐 电压绝缘性好、机械性能优良，刚性、 硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高 温和低温，耐化学药品性、耐油性、气 密性和保香性良好</p>
280	活动室 1	玻璃膜		W(6700+10800 +6700) *H3600	PE	3	组	<p>材质：高清 PET 聚酯薄膜 厚度：3-4MIL (密耳)</p> <p>材料特性：防晒隔热、过滤强光、阻隔 紫外线、耐 高温，好印刷，易加工，耐 电压绝缘性好、机械性能优良，刚性、 硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高 温和低温，耐化学药品性、耐油性、气 密性和保香性良好</p>
281	学习室	玻璃膜		W(6700+10800 +6700) *H3600	PE	3	组	<p>材质：高清 PET 聚酯薄膜 厚度：3-4MIL (密耳)</p> <p>材料特性：防晒隔热、过滤强光、阻隔 紫外线、耐 高温，好印刷，易加工，耐 电压绝缘性好、机械性能优良，刚性、 硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高 温和低温，耐化学药品性、耐油性、气 密性和保香性良好</p>

282	健身房 1	玻璃膜		W(6800+144 00+6700) *H5000	PE	3	组	<p>材质：高清 PET 聚酯薄膜 厚度：3-4MIL (密耳) 材料特性：防晒隔热、过滤强光、阻隔 紫外线、耐 高温，好印刷，易加工，耐 电压绝缘性好、机械性 能优良，刚性、 硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦， 耐高 温和低温，耐化学药品性、耐油性、气 密性 和保香性良好</p>
283		运动缓冲地 垫		90 m ²	橡胶	1	组	<p>材质：EPDM 环保橡胶 工艺： 高温高密复合压缩成型 密度： ≥20MM 材料特性： 减震，分散力量冲击，防污，耐磨。</p>
284	健身房 2	运动缓冲地 垫		φ12800	橡胶	1	组	<p>材质：EPDM 环保橡胶 工艺： 高温高密复合压缩成型 密度： ≥20MM 材料特性： 减震，分散力量冲击，防污，耐磨。</p>

285		玻璃膜		W40000*H5000	PE	1	组	<p>材质：高清 PET 聚酯薄膜 厚度：3-4MIL (密耳) 材料特性：防晒隔热、过滤强光、阻隔 紫外线、耐 高温，好印刷，易加工，耐 电压绝缘性好、机械性能优良，刚性、 硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高 温和低温，耐化学药品性、耐油性、气 密性和保香性良好</p>
286	门厅 2 间	留言板		W1100*H1300	成品洞洞板	2	组	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁 度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>

287	A 户型 (6 间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	6	件	滴胶晶瓷画；装裱方式：满装；画框：金属画框（画框颜色需与现场金属颜色一致）；画芯：高清喷绘，画面不可出现明显像素颗粒
288	B 户型 (2 间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	2	件	滴胶晶瓷画；装裱方式：满装；画框：金属画框（画框颜色需与现场金属颜色一致）；画芯：高清喷绘，画面不可出现明显像素颗粒

289	C 户型 (2 间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	2	件	滴胶晶瓷画；装裱方式：满装；画框：金属画框（画框颜色需与现场金属颜色一致）；画芯：高清喷绘，画面不可出现明显像素颗粒
290	D 户型 (2 间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	4	件	滴胶晶瓷画；装裱方式：满装；画框：金属画框（画框颜色需与现场金属颜色一致）；画芯：高清喷绘，画面不可出现明显像素颗粒

291	无障碍 房间(2 间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	2	件	滴胶晶瓷画; 装裱方式: 满装; 画框: 金属画框 (画框颜色需与现场金属颜色一致); 画芯: 高清喷绘, 画面不可出现明显像素颗粒
292	休息区 2	玻璃贴膜		W4800*H1000	定制装饰膜	2	件	材质: 高清 PET 聚酯薄膜 厚度: 3-4MIL (密耳) 材料特性: 防晒隔热、过滤强光、阻隔 紫外线、耐 高温, 好印刷, 易加工, 耐 电压绝缘性好、机械性 能优良, 刚性、 硬度及韧性高, 耐穿刺, 耐摩擦, 耐高 温和低温, 耐化学药品性、耐油性、气 密性 和保香性良好
293	A 户型 (8 间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	8	件	滴胶晶瓷画; 装裱方式: 满装; 画框: 金属画框 (画框颜色需与现场金属颜色一致); 画芯: 高清喷绘, 画面不可出现明显像素颗粒

294	B 户型 (2 间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	2	件	滴胶晶瓷画; 装裱方式: 满装; 画框: 金属画框 (画框颜色需与现场金属颜色一致); 画芯: 高清喷绘, 画面不可出现明显像素颗粒
295	C 户型 (2 间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	2	件	滴胶晶瓷画; 装裱方式: 满装; 画框: 金属画框 (画框颜色需与现场金属颜色一致); 画芯: 高清喷绘, 画面不可出现明显像素颗粒
296	D 户型 (2 间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	4	件	滴胶晶瓷画; 装裱方式: 满装; 画框: 金属画框 (画框颜色需与现场金属颜色一致); 画芯: 高清喷绘, 画面不可出现明显像素颗粒

297	共享图书馆(2间)	绿植装饰墙		W500*H500	仿真绿植/永生苔藓	8	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>
298	A户型(8间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属边框	8	件	<p>滴胶晶瓷画；装裱方式：满装；画框：金属画框（画框颜色需与现场金属颜色一致）；画芯：高清喷绘，画面不可出现明显像素颗粒</p>



299	B户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属边框	2	件	滴胶晶瓷画; 装裱方式: 满装; 画框: 金属画框 (画框颜色需与现场金属颜色一致); 画芯: 高清喷绘, 画面不可出现明显像素颗粒
300	C户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属边框	2	件	滴胶晶瓷画; 装裱方式: 满装; 画框: 金属画框 (画框颜色需与现场金属颜色一致); 画芯: 高清喷绘, 画面不可出现明显像素颗粒
301	D户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属边框	4	件	滴胶晶瓷画; 装裱方式: 满装; 画框: 金属画框 (画框颜色需与现场金属颜色一致); 画芯: 高清喷绘, 画面不可出现明显像素颗粒

302	A户型(8间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属边框	8	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨
303	B户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属边框	2	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨
304	C户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属边框	2	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨

305	D户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属边框	4	件	<p>画芯材质：高密度板+水晶材料 画框材质：铝合金框 材料特性：优等密度板热熔工艺，不褪色，防水防潮，抗菌耐磨</p>
306	共享图书馆(2间)	绿植装饰墙		W500*H500	仿真绿植/永生苔藓	8	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量 (CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米 (有检测报告)； GB/T8626-2007， 20s 内焰尖高度 Fs≤150mm 检测符合标准 (有检测报告)； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

307	A户型(8间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	8	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨
308	B户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	2	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨

309	C户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	2	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨
310	D户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	4	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨

311	A户型(8间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	8	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨
312	B户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	2	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨

313	C户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	2	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨
314	D户型(2间)	装饰画		W1200*H400	晶瓷+金属 边框	4	件	画芯材质: 高密度板+水晶材料 画框材质: 铝合金框 材料特性: 优等密度板热熔工艺, 不褪色, 耐水防潮, 抗菌耐磨

315	门厅 (2间)	留言板		W650*H1500	成品穿孔板	2	件	<p>材质：冷轧钢板洞洞板 冷轧钢板：GB/T708--1988 标准 厚度：≥1.5mm 工艺：吸塑烤漆 配套：挂钩、手写板 材质特性：强度高、硬度高、表面光洁度高、防锈、耐磨、耐腐蚀</p>
316	活动室 (1间)	挂画		W400*H400	晶瓷+金属	1	组	<p>画芯材质：高密度板+水晶材料 画框材质：铝合金框 材料特性：优等密度板热熔工艺，不褪色，耐水防潮，抗菌耐磨</p>

317	单人间 (1间)	挂画		W1100*H400	晶瓷+金属	2	件	<p>画芯材质：高密度板+水晶材料 画框材质：铝合金框 材料特性：优等密度板热熔工艺，不褪色，耐水防潮，抗菌耐磨</p>
318	过道	门牌		W200*H2100	铝塑板	84	件	<p>材质：铝塑板，亚克力字 工艺：氟碳涂层，激光切割 板材厚度：≥4mm 防腐防潮 抗寒热性：40℃高温，-15℃低温不变形 材质特性：易清洁，防锈耐磨。蓝色部分：乳胶漆涂料（防水，防潮，防霉，可擦）</p>

319		垃圾桶		W1200*D300* H720	不锈钢	6	组	<p>金属烤漆工艺：行业一线品牌“宝钢”或同级别品牌一级冷轧钢材，静电喷粉工艺，防锈、耐磨。五金配件：防锈、行业一线品牌“BLUM”或同级别品牌优质配件。根据校方要求进行 LOGO 定制，色彩选择</p>
320	过道	墙面装饰		W3500*H3000	仿真绿植/永生苔藓	1	组	<p>面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30）平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片</p>

321	活动室 (1间)	挂画		W400*H400	晶瓷+金属	2	组	<p>画芯材质：高密度板+水晶材料 画框材质：铝合金框 材料特性：优等密度板热熔工艺，不褪色，耐水防潮，抗菌耐磨</p>
322	单人间 (2间)	挂画		W1100*H400	晶瓷+金属	10	件	<p>画芯材质：高密度板+水晶材料 画框材质：铝合金框 材料特性：优等密度板热熔工艺，不褪色，耐水防潮，抗菌耐磨</p>

323	过道	门牌		W200*H2100	铝塑板	410	件	<p>材质：铝塑板，亚克力字 工艺：氟碳涂层，激光切割 板材厚度：≥4mm 防腐防潮 抗寒热性：40℃高温，-15℃低温不变形 材质特性：易清洁，防锈耐磨。蓝色部分：乳胶漆涂料（防水，防潮，防霉，可擦）</p>
324		垃圾桶		W1200*D300* H720	不锈钢	30	组	<p>金属烤漆工艺：行业一线品牌“宝钢”或同级别品牌一级冷轧钢材，静电喷粉工艺，防锈、耐磨。五金配件：防锈、行业一线品牌“BLUM”或同级别品牌优质配件。根据校方要求进行 LOGO 定制，色彩选择</p>

325		墙面装饰		W3500*H3000	仿真绿植/永生苔藓	5	组 面料：PE 阻燃塑料 阻燃等级：≥B1 级.植物在接触明火中燃烧有阻燃功效，植物自然阻燃不会起火点。 GB/T11785-2005 同一方向样品的临界热辐射通量（CHF 与/或 HF-30)平均值≥11kW/平米（有检测报告）； GB/T8626-2007 ， 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ 检测符合标准（有检测报告）； 植物墙重量：≥0.6 KG 单片 植物墙高度：≥8CM 单片 植物墙底部孔格：≥468 孔 单片 植物墙叶片厚度：≥1.3MM 单叶片 植物墙上面植物头数：≥468 头 单片
-----	--	------	---	-------------	-----------	---	--

注：1、本项目核心产品为：壁灯（序号 59 号）。

2、本项目部分产品的尺寸、款式允许根据现场需要做更改。

三、交付时间及地点

交付时间：自合同签订之日起 30 天内完成供货及安装。

交付地点：海南陵水黎安国际教育创新试验区

四、售后服务

1、保修期：货物自验收合格签字之日起开始计算保修期，免费保修期为不少于 12 个月，终身维护。

2、在保修期满后，供应商应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生损坏或故障时，供应商应按保修期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

五、质量保证

1、供应商保证提供的货物必须为正规渠道销售的货物，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

2、供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则供应商须承担由此对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，并按采购方要求更换或予以退货。

六、验收要求

1. 采购人应在中标人交货之日起 7 个工作日内组织验收工作。验收时，中标人代表必须在场。采购人将对货物的质量、规格、数量、安装进行检验，并出具验收意见。验收标准除中标人投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，中标人可在 7 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

2. 采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

3. 如货物的规格或质量、规格或性能与合同不符，或货物存在缺陷，中标人应接到采购人书面通知后 7 日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产

生的一切费用及给采购人造成的一切损失由中标人承担。同时相应延长质量保证期。

4. 如因质量、规格或性能问题，采购人有权要求中标人退货，中标人必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给采购人；并承担由退货给采购人造成的损失。

5. 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明中标人所供货物存在质量问题，费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

七、其他要求

请供应商认真测算，本项目报价包括设备价格、调试费用、运输及运输保险费用。项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如税费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

八、本项目最高限价：247.41398 万元（报价不得超过最高限价）