

采购清单及详细配置参数要求

序号	货物名称	详细配置参数	单位	数量
1	大师工作室中式茶台	定制全实木，环保木蜡油 180cm*100cm*75cm	张	1
2	大师工作室中式半围椅子	定制全实木，环保木蜡油 57cm*45cm*81cm	张	5
3	直板夹	负离子加宽夹板，水性陶瓷涂层，4档温控，防烫设计；升温速度比较快，智能断电，智能高效节能	个	30
4	圆凳（带轮子）	优质西皮面料，电镀金属支架。	张	12
5	工具车	刚喷涂框架，304 不锈钢，万向轮可折叠	辆	10
6	工具车	刚喷涂框架，304 不锈钢，万向轮可折叠	辆	10
7	烫发机	功率：650~1200W，内循环加热器，电源插头：国际标准，机器配杠	套	6
8	平剪刀	≥6寸，优质不锈钢材质	套	30
9	芽剪刀	≥6寸，优质不锈钢材质	套	30
10	吹风机	功率：2400W，恒温设定，白色	个	30
11	专业充电剪	全铜高速电机，陶瓷刀头，全球适用电压	个	30
12	电卷棒	导热底材，防锈层，陶瓷涂层钛金色 28MM	个	30
13	全真发头模	≥16寸优质原料真人发，优质不锈钢材质	个	300
14	头模支架	优质铝合金材质	个	30
15	展示控镜台	1. 外观尺寸：1600*740*50（高*宽*厚） 2. 颜色：黑色 3. CPU：4核及以上，主频 1.6GHZ 及以上 4. 内存：DDR 1G 及以上，NAND 最低 8G 及以上 5. 硬盘：120G 及以上 6. 显示器：43寸工业显示器，分辨率：1920*1080，亮度 250cd/m2 7. 网络：WIFI，支持 IEEE 802.11 b/g/n；RJ45 接口，100M/1000M 自适应 8. 接口：支持蓝牙 4.0，USB2.0*2，DC IN 9. 音频：支持 10. 工作环境要求：温度 0°~70°，湿度 0%~95% 11. 非镜面：钢化 12. 触摸：支持多点触摸 13. 系统：Android4.4 及以上	台	1
16	控制台支架	1. 安装方式：单面 2. 适用范围：27-55寸 3、颜色：黑色 4. 材质：冷轧板 5. 承重范围：250kg	个	1

		6. 支持孔位：200*200,300*300,400*200,400*400,600*400 脚轮		
17	讲台	1. 讲台 800*680*1000 钢木结合材料一体成型；实木扶手；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 2. 合理的尺寸设计,合理的设备安排;整体采用分体式结构,上下两部分采用分体组装。 3. 桌面预留集成笔记本接口模块 4. 桌体下层内部采用标准机柜设计,带层板,所有设备可整齐固定。	张	5
18	教学一体机	一、显示模块 1、屏幕显示尺寸≥86英寸,采用LED背光,液晶屏屏体达到A级标准,无坏点;屏幕物理分辨率≥3840*2160,亮度不小于350cd/m ² ,屏幕需满足全屏显示比例16:9 2、后置接口要求:HDMI IN *2,USB 2.0 *2, TOUCH USB *1, VGA IN *1, VGA AUDIO IN *1, RJ45 *1, RS232 *1, AUDIO OUT *1, YPBPR *1; SPDIF *1; AV IN; OPS 接口*1, 外置WIFI 天线接口端子及蓝牙天线接口端子 3、前置接口要求:HDMI IN *1, TOUCH USB *1; USB 3.0 *3; Type C *1;不少于2个USB双通道多媒体USB接口。(Windows & Android 系统通道) 4、需支持32点同时触控,触摸分辨率≥32767*32767,最高支持40点触摸,触摸精度≤1mm,触摸高度≤2.5mm;最小识别直径2mm 5、交互式一体机的安卓系统主板的ROM不小于2G, RAM不小于16G,版本不低于8.0 6、前置自检功能的物理按键,对触控单元、OPS模块、网络模块等模块进行检测,设备维护检查智能化,提高设备使用寿命及维护效率,此功能不接受软件调取实现模式 7、具备单人书写、多人同时书写,配合白板软件最多支持四屏同时书写且书写操作互不影响。 8、具备微课的录制功能。通过启动录屏功能,开启后,可对日常教学过程中的屏幕进行录制,形成视频文件,保存回放。 二、Android系统应用 1、具备文件浏览功能,可实现文件分类,具有选定、全选、复制、粘贴、删除等功能 2、支持大小笔头同时在白板书书写显示不同颜色笔迹,方便老师无需点击任何按钮或菜单图标,实现用不同颜色书写和标注 3、白板软件自带教学工具包含直尺,圆规,量角器,遮挡幕帘,计时器,截屏功能等工具 三、应用系统模块 1、所有应用模块的入口均在统一界面上,包括账号登陆、返回电脑桌面、白板、高拍仪软件、课本资源、教学资源等	套	4

		应用。可直接切换到电脑桌面，方便老师使用桌面的教学资源。且支持开机自启动，使课堂教学效率更高。 2、可通过选择操作选中对象，可对对象进行拷贝，剪接，黏贴，克隆，锁定，删除，组合，图层，隐藏等操作。 3、分屏书写：为达到学生上台作答互不影响情况，白板软件需支持分屏书写互不影响要求，最多支持4分屏，每个书写区域均能自行调用书写笔、橡皮擦功能。 4、电子教学辅助资源：放在云资源平台，可下载到本地使用，方便在无网络情况下使用；		
19	梳妆台（白色）	实木颗粒板，新型环保材质，防水防潮，防刮耐磨，烤漆钢架 1800*400*1700	张	4
20	梳妆台（白色）	实木颗粒板，新型环保材质，防水防潮，防刮耐磨，烤漆钢架 1200*400*1700	张	2
21	美容靠背椅（黑色）	优质PU皮面，高密度海绵填充，电镀稳固厚实踏脚，电镀加大底盘 60cm*45cm*81cm	张	20
22	教学投影仪实物展示台	光学镜头，上下支臂，LED补光灯，接口丰富满足各种显示设备 210*150*490	张	1
23	飞彩头模练习头模	全人发，优质塑胶	个	10
24	化妆箱（黑色）	高密度防火板，包边五金，轮子五金 38*28*15	个	30
25	专业高清喷枪化妆套组	最大压力：25PSI/1.8BAR 压力调节：五档调压 输出：AC100-240V 50/60HZ 0.6A 空气流量：15L/MIN 气压：15-50PS	套	5
26	带灯拉杆化妆箱	高密度防火板，包边五金	个	5
27	影楼升降机背景架	十轴镀锌铁管	个	1
28	主题婚纱	高品质蕾丝网纱	套	20
29	中式秀禾新娘服	工艺：苏绣 版型：4D立体修身子 面料：闪光/复合丝	套	10
30	中式新郎服	工艺：苏绣 面料：闪光/复合丝	套	10
31	礼服（男）	聚脂面料	套	5
32	样品展柜	烤漆钢架，加厚环保板材	张	2
33	美甲照明灯	亮度：5档调光 功率：10W 光源：LED灯珠 色温：4000K-5000K 电压：AC100-240V 输出 12V 1A 材质 ABS+L 铝合金	套	10

34	吸顶空调	室内机电源 v-ph-Hiz 220-1-50 室外机电源 V-ph-Hz 380-3-50 额定制冷 制冷量 kw 12.0 输入功率 kW 4.20 EER WW 2.86 制热量 kw 13.5+2.0 额定制热 输入功率 kW 4.00+2.0 COP WN 3.38 APF w.hW.h 2.77 能效等级 3 室内机风量(高/中/低) mh 2050/1850/1600 室内噪音(高/中/低)声压级 dB(A) 53/51/48 室内机箱体尺寸(WxHxD) mm 840x272x840 室外机箱体尺寸(WxHxD) mm 900x1170x320 面板型号 P-FB-B29 箱体寸(WhHtO) mm 950x50x950 室外机风量(高/中/低) mh 6000 室外机音!(声压级) dB(A) 59 冷媒种类 R410A 设计压力(高/低) MPa 4.4/1.6 冷媒管 液侧/气侧管经 mm(nch) 冷媒管 液侧/气侧管经 mm(nch) 最大管长 m 30 最大落差 m 15 室外环境温度范围制冷 °C 15~46 制热 °C -10~24	部	4
35	挂式空调	适用面积:15-23m2 冷暖类型:冷暖电辅能效等级:一级 循环风量:630m3/h 制冷耗电(舒省模式):1天低至4.3度电 制冷耗电(非舒省模式):小时约0.35度电	台	4
36	壁挂	高分子合成材料	台	6
37	美甲吸尘器	材质: ABS 塑料 电压: 100-240V 50/60Hz 功率: 70W 重量: 950g 颜色: 白色 配件: 吸尘器+过滤网+电源线+粉尘刷	个	8
38	画框摆件	环保树脂材质, 有机玻璃	个	10
39	饰品收纳柜	实木颗粒板 1600*40*2000	张	1
40	造型盆景	精品造型树桩盆景(真柏或罗汉松)	盆	1
41	两人位茶几	实木橡胶木 600*600*520	张	2
42	两人位茶几椅子	橡胶实木扶手, 棉麻面料, 2 高密度高回弹座包, 环保油漆 540*540*850	张	4
43	两人位桌	环保木板, 烤钢漆腿 1600*400*750	张	8
44	两人位椅	环保木板, 烤钢漆腿, 海绵麻布 500*400*800	张	32
45	美甲躺椅	优质海绵, 实木框架, 聚酯纤维, 海绵 1900*900*460	张	5
46	工具箱	环保 PVC	个	50
47	打磨条	磨砂纸	件	50
48	海绵搓	优质 海绵	件	50
49	钢推	优质不锈钢材质。	件	50
50	死皮叉	优质不锈钢材质。	件	50
51	弯头镊子	优质不锈钢材质。	件	50
52	软化笔	环保 PVC	件	50
53	分指棉	优质 海绵	件	50
54	一字剪	优质不锈钢材质。	件	50
55	死皮剪	优质不锈钢材质。	件	50
56	清洁包	天然原木浆	件	50

57	卸甲包	天然原木浆	件	50
58	粉尘刷	优质纤维毛, 环保 PVC	件	50
59	胶水	天然树脂原料	件	50
60	沾钻胶	天然树脂原料	件	50
61	光疗机	塑胶外壳, 功率: 96W, 波长: 365+395-405nm	件	50
62	120 片盒装甲片	天然树脂原料	件	50
63	20 色油胶	天然树脂原料	件	50
64	美容床	铁艺框架高回弹海绵 1900*760*620	张	16
65	皮肤检测仪	电压范围: 100-240V/50-60HZ; 操作系统: Android5.0+; 显示分辨率: 1920*1200; 图像处理: HUAWEI Hisilicon 智能芯片; 联机模式: wifi; 温度测试: 支持使用标准无线蓝牙水测试笔; 仪器重量: 7.8kg; 包装尺寸: 650*520*560mm; 输出能量: 24w; 支持多光谱: RGB/UV365/UV405/PL+/PL-/Red/Brown/MIX spot	套	2
66	808 半导体脱毛	工作电压: AC 220V±10%、50Hz; 激光波长: 808nm; 治疗手柄: 808nm 治疗手柄; 激光模式: 脉冲; 工作方式: 间歇加载连续运行; 图形面积: 12mmx12mm; 输出图形: 正方形终端激光输出功率不稳定性: 10%; 激光输出功率复现性: 优于±10%; 终端输出激光功率: 500W; 脉冲宽度: 10-300ms, 步进 10ms; 激光脉冲重复频率: 1-10HZ, 步进 1Hz ; 脉冲能量: 3-40J, 步进 1J; 制冷方式: 手柄: 半导体制冷; 仪器本身: 风冷+冷凝器恒温制冷; 温度限制: 75C; 制冷水量: 大于 1.8L/min ; 尺寸: 包装后: 800mmx550mmx1200mm; 重量: 毛重: 71kg; 激光功率: 500W; 脉冲宽度: ≤300ms; 工作频率: 1-10HZ; 光斑大小: 13mm*13mm; 输出方式: 脉冲发射; 激光波长: 808nm; 治疗手柄: FH-03+;	套	2
67	红蓝光面罩	光源类型: LED 冷光源; 光源波长: 415、590、650、850nm; 光源功率: 60w; 工作模式: 连续、脉冲; 脉冲间隔: 可调; 光照面积: 600CM ² ; 灯阵数量: 6; 工作温度: 15-25℃, 最佳恒定温度为 20℃	套	2
68	化蝶水氧治疗系列 (皮肤清洁)	水雾颗粒速度: ≤230m/s; 内置气源输出压力: ≤8kg; 仪表个数: 4 个; 水雾颗粒直径: ≤80 微米; 气源类型: 内置气源 5L 储气罐; 治疗手笔数量: 2	套	2
69	黄金微针	显示屏参数: 10.2 寸 TFT 智能高清真彩; 植入深度(mm): 0.5-3.0; 能量等级: 1-10 级; 射频工作时间(ms): 50-9 50; 延时间隔(s): 0-3s; 负压等级: 0-2 级; 输入电源: AC220V+-%10, 10A 50Hz	套	2
70	7D 聚提拉	能量类型: 高能聚焦超声波 (HIFU); 功率: 0.1-3.0J (设置单位 0.1J); 长度: 5.0-25mm (设置单位 5mm); 点间距: 1-2mm (设置单位 0.1mm); 额定电压: 100-240V, 50/60Hz; 重量: 35kg; 尺寸: 500*515*1310mm; 探头: L4-4.5 (4MHz/1.5mm)	套	1

71	光子嫩肤 IPL	电源：1000W；首脉宽：0.1-20ms（步进0.1ms）；子脉宽：0.1-10ms（步进0.1ms）；脉冲个数：1-5个（步进1）；RF功率：5-50w（步进5w）；RF时间：1-10s（步进1s）；吸附强度：I-VIII；放电间隔：1-5s（步进1s）	套	2
72	射频仪	输出模式：连续模式/脉冲模式；输出频率：4.096MHZ；仪器电压：AC110/220V±10% 50HZ-60HZ, 10A；输出功率：350W	套	2
73	超声刀紧肤仪	输入电压：AC200-220V、50/60HZ；频率：3.2MHZ；标配手柄：HF-05；操作头：3.0mm 4.5mm；液晶屏类型：15寸真彩液晶触摸屏	套	2
74	纤体瘦身仪	机械滚轮：700-2000nm；红光波长：20R/min；RF频率：2.64MHZ；红光功率：≤20W；射频功率：400W；滚轮转速：I-IV级可调；吸附强度：I-VIII可调；吸附频率：I-IV级可调；RF输出功率：≤120W；工作电压：AC200-240V；负压检测功能：有；治疗预设时间功能：有	套	2
75	超微小气泡	治疗手柄：4把；喷雾颗粒大小：0.28微米；液晶屏幕：LCD真彩触摸屏；功率：165VA；电压：AC220-230V 50/60HZ；AC110：50/60HZ；保险丝规格：FLX20/3.15A带缓冲带（220V）、FL5X20/6.3A带缓冲带（110V）	套	2
76	水光注射仪	注射深度：0-5mm可调，步进0.2mm；注射类型：1cc、3cc、5cc；注射模式：2种，间歇性注射和脉冲性注射	套	2
77	洗衣机	使用方式：全自动 排水方式：下排水 能效等级：二级能效 内桶材质：不锈钢 箱体材质：镀锌钢板 电机类型：感应电机 尺寸：550x565x955mm 洗脱功率：500W 洗净比：0.8	台	1
78	推车	铁艺框架密度隔板 91*50*37	辆	6
79	产品柜	实木颗粒板 200*120*24	张	2
80	美妆镜	圆镜镜面材质：玻璃 放置方式：壁挂 灯光颜色：白光 LED灯芯：12V3A芯片 光源色温：6000K白光 防水等级：IPX3 工作电压：12VDC 功率：13±1W/M	面	3
81	美容床罩	水晶绒面料，丝棉被心	套	16
82	窗帘面料	涤纶遮光布	平方	450
83	窗帘杆	采用铝合金材料	平方	225
84	窗帘布带、钩	金属材质，涤纶	平方	225

85	套装单开门	套装单开门 1480*2050	个	1
86	套装双扇门	套装双扇门 960*2050	个	10
87	自流平运动地板	自流平运动地板 3.0mm	平方	172
88	铝合金封窗	凤铝 1.4 厚、中空玻璃 1.2 厚	平方	367
89	瓷砖	瓷砖 80×80	平方	469
90	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨或木龙骨骨架，夹板打底，石膏板单面封，自攻螺丝钉固定，钉眼防锈处理。 2. 局部或造型部分窄边不足 1 米处按 1 米计数。 3. 2400*1200*9.5mm 石膏板 9 厘底板	平方	159
91	轻钢龙骨和木龙骨	轻钢龙骨和木龙骨 9+9mm	平方	159
92	墙面粉刷	墙面粉刷翻新	平方	450
93	吊顶灯	瓦数：36W	个	30
94	墙面美化装饰	亚克力+pvc+UV 印刷,uv 印刷后附亮膜，比写真工艺更持久不会有起泡，掉色等情况 1. 五厘板打底+石膏板+白色亮光乳胶漆+防火涂料 2. 1.5cm 亮光 KT 板雕刻造型饰面	块	4
95	运输安装费	定制	项	1