

### 3、 投标分项报价表

项目名称：琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次

项目编号：HNZX-2022-802-1

序号	采购品目名称	品牌及规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
一	教室课桌椅及储物柜					
1	课桌椅	<p>品牌（生产厂家）：旺力牌（浙江旺力教学设备有限公司）。</p> <p>型号：WL-102B。</p> <p>规格技术参数：</p> <p>一、课桌：</p> <p>1、课桌规格：620*400*760mm（允许±1%范围）。</p> <p>2、桌面尺寸及要求：长620mm×宽400mm×厚18mm中纤密度板，采用PP注塑封边一次成型，四周注塑封边，桌面靠左上角设有杯架及刻度尺，长20cm，宽度3cm，凹陷1cm，注塑边和笔槽连接一体，桌</p>	套	4000	260.00	1040000.00

7

	<p>面靠胸部位置设有弧形边缘、防挤压胸腔人性化设计，四周边缘平整圆滑，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。</p> <p>3、桌面中密度纤维板应符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。</p> <p>4、桌子升降冷轧钢侧板：主体上部宽度为345mm、底部宽度220mm、侧板高度345mm、折边13mm、厚度为0.9mm优质冷轧板一次模压成型升降模压件、升降孔距中对中30mm，共6个，四挡调节，每档升降孔固定螺丝中心距为60mm，升降范围（760-670mm）桌腿双侧带挂钩孔，配一个挂钩，挂钩不超出桌面（要确保学生安全），边沿及中间部分均有加强筋。</p> <p>5、书斗：书斗内径尺寸长495mm*斗深325mm*斗高150mm，采用0.7mm优质冷轧板，书斗成板与侧板之间用铆钉连接。</p> <p>6、桌子立柱采用20*49*1.2mm扁圆管，立柱连接采用20*49*1.2mm扁圆管，底部采用20*49*1.2mm扁圆管落地，金属部分</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用2mm厚采用高密度PP材料，脚管与管件采用自锁装置，确保耐磨，不易脱落。</p> <p>7、桌子钢管：钢管应符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。</p> <p>8、课桌正前方中间贴有琼海中学Logo，规格：直径40mm，铝材料镀仿金点塑，需用环保材料制作。Logo图样如下：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>二、课椅：</p> <p>1、规格：长390mm，宽350mm，高700mm（允许±2%范围）。</p> <p>2、面板尺寸：390*350*18mm，背板尺寸：390*175*18mm。均采用AAA</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>级密度板贴面防火板，厚度不小于18mm，采用AAA级密度板贴面防火板高密度PP材料一次注塑包边成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用。</p> <p>3、椅子升降冷轧侧板：主体上部宽度为200mm，底部宽度150mm、侧板高度185mm、折边8mm、厚度为0.9mm优质冷轧板一次模压成型升降楔压件、升降孔距中对中30mm，共5个，三挡调节，每档升降孔固定螺丝中心距为60mm，升降范围（440mm-380mm）。</p> <p>4、椅子立柱、连接采用双连接20*49*1.2mm扁圆管，落地管采用20*49*1.2mm扁圆管，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用2mm厚低密度聚乙烯，脚管与管件采用自锁装置，确保耐磨，不易脱落。</p> <p>5、塑料脚套符合GB181-2017《塑料家具中有害物质限量》要求。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

2	储物柜	<p><b>品牌（生产厂家）：旺力牌（浙江旺力教学设备有限公司）。</b></p> <p><b>型号：旺力WL-120A。</b></p> <p><b>规格技术参数：</b></p> <p>1、靠后墙，规格：长600MM*高430MM*深420MM。</p> <p>2、材质：采用0.9MM厚优质镀锌钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；焊接采用二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；采用全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；柜子防潮、防腐、不生锈、防水、阻燃，可以冲洗，符合消防要求。</p> <p>3、柜面：柜面采用环保型粉末静电喷塑，电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染，对人体及周围环境不产生危害，无毒，无副作用，使用时无异味。</p> <p>4、单开门：经久耐用，保证开关顺滑流畅。</p> <p>5、配置内置挂锁，方便更换锁具。</p>	个	4000	227.00	908000.00
---	-----	---	---	------	--------	-----------

		6、颜色：柜门浅蓝色，柜体白色。				
二	学生宿舍双层床与衣物柜					
3	双层床	<p><b>品牌（生产厂家）：旺力牌（浙江旺力教学设备有限公司）。</b></p> <p><b>型号：旺力WL-080B。</b></p> <p><b>规格技术参数：</b></p> <p>1、规格：4450*900*1850mm，含蚊帐架的高度2650mm。</p> <p>2、床体左右立柱：54mm×54mm（尺寸±1mm）×1.3mm（管壁厚）扇形钢管弧型封闭镀锌钢管，防止锐角磕碰）没有明显起皱纹与表面凹凸不平现象。</p> <p>3、床体中立柱：54mm×54mm（尺寸±1mm）×1.3mm（管壁厚）封闭镀锌方管，更牢固。</p> <p>4、钢管应符合GB/T3091-2015《流体输送用无缝钢管》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的要求。</p>	套	604	3100.00	1872400.00

		<p>要求。</p> <p>5、床体主横梁：73mm×54mm（尺寸±1mm）×1.3（管壁厚）L型一次成型管材，承重更稳定。与床立柱连接采用2.5mm的卡口连接，高195mm，以便拆卸安装。</p> <p>6、床头栏杆横档：40mm×20mm×1.0mm厚方管，床头栏杆竖档：单头3根，直径19×1.0mm厚圆管。</p> <p>7、护栏：直径22×1.2mm厚圆管，一次弯制成型和1.0mm钢板整体焊接而成（护栏长1200*高300mm厚1.0mm）</p> <p>8、床梯：宽450mm，落地爬梯采用国标20*40mm×1.2mm厚方管。横档采用国标20*20*1.2mm厚方管，踏步采用优质冷轧钢板冲压成型，铁板厚度为2mm，踏步表面带有12个以上压制成型五角星防滑凸点，16条以上压制成型横条防滑纹，防滑纹中间长均为135mm*150mm*160mm，左右对称，起防滑耐磨作用，踏步表面镶嵌两只采用全新塑料或改性塑料制成脚踏板，踏板垫形状为脚丫形状，脚丫长165mm*宽30mm，每只脚丫上有防滑防磨点36颗以上，踏板垫整体带有荧光试纸，分4步，每步下面有个柜子采用0.7厚钢板，带门。</p>				
		<p>9、床板支撑档：上下各5根，共10条，25mm×25mm×1.0mm厚方管。</p> <p>10、实木床板：为杉木材料且厚为14mm，表面光滑，无毛刺、双面抛光。</p> <p>11、蚊帐架：直径19×1.0mm圆管，高900mm。</p> <p>12、鞋架采用19*1.0圆管焊接。</p> <p>13、生产工艺要求：钢管焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度&gt;3mm；各钢件经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑银灰色，喷塑厚度≥0.2mm，漆膜硬度&gt;0.4，冲击强度&gt;4N/m，漆膜附着力硬度耐冲击力等均符合国家标准GB1720、GB1730、GB1732等。</p> <p>14、喷塑处理：喷塑前，要进行磷洗、干燥处理；高压喷塑。</p> <p>15、塑粉：采用无毒型聚酯粉末，静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方，喷涂后的表面完整、光泽，厚度均匀；无起泡、龟裂和流痕等现象。</p>				

		<p>象。</p> <p>16、塑粉应符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》及GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。</p> <p>17、床体的所有连接部位均无毛刺、棱角。</p> <p>18、床上梁中间标有<b>琼海中学</b> Logo，规格：30*50mm，铝材料镀仿金点塑，需用环保材料制作。Logo图样如下：</p> <div style="text-align: center;">  </div>				
4	衣物柜	<p><b>品牌（生产厂家）：童晟牌（浙江童晟工贸有限公司）。</b></p> <p><b>型号：童晟 TS-350A。</b></p> <p><b>规格技术参数</b></p> <p>1、储物柜规格：宽800mm*深500mm*高1850mm。</p> <p>2、材质：采用优质冷轧钢板轧制而成，柜体厚度为0.9mm。</p>	套	604	1300.00	785200.00

		<p>3、结构式样：整柜4格，上下各2格，每格里面做一块活动隔板，1个挂衣杆。</p> <p>4、钥匙：每格配一挂锁。</p> <p>5、外体结构采用模压，冲折，组装形成，特别是柜体前与门碰边处采用多次折弯工艺，在使用过程中不易损伤物品。</p> <p>6、技术要求：采用冷轧钢板，粉末静电喷涂，焊接牢固，外表光滑整洁，无裂缝，焊瘤，夹渣，焊穿等缺陷。</p> <p>7、表面处理：采用碱性助洗脱脂，酸洗除锈，锌洗磷化后粉末喷涂，防护性好附着力强，表面处理工艺程序：工作水洗—脱脂—除锈—水洗—表调—磷化—水洗—烘烤—喷粉—固化—喷塑等，系优质环保产品。</p> <p>8、柜体正面上方中间标有<b>琼海中学 Logo</b>，规格：20*50mm，铝材料镀仿金点塑，需用环保材料制作。<b>Logo</b> 图样如下：</p>				
--	--	--	--	--	--	--



						
5	晾衣架	<p><b>品牌（生产厂家）：旺力牌（浙江旺力教学设备有限公司）。</b></p> <p><b>型号：旺力 WL-241B。</b></p> <p><b>规格技术参数：</b></p> <p>1、定制 304 不锈钢晾衣架，长 1.86 米。</p> <p>2、三排可调节，直径：32mm，厚度 1.2mm，一体支架链接，永久不生锈。</p> <p>3、承重能力不小于 200 公斤，设计衣架防风装置，不锈钢固定。</p>	套	362	600.00	217200.00
三	老师宿舍设备设施					
6	公寓组合床	<p><b>品牌（生产厂家）：童晟牌（浙江童晟工贸有限公司）。</b></p> <p><b>型号：童晟 TS-154b。</b></p>	套	60	9600.00	576000.00



		<p><b>规格技术参数：</b></p> <p><b>一、两连体两人位走梯床架</b></p> <p>1、产品外观规格：4550mm*900mm*2140mm（具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求）。</p> <p>2、立柱：采用规格 76mm*76mm*1.2mm 厚镀锌闭口形管材，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保聚氨酯静电喷塑处理，上下两端均采用 pp 塑料内塞封口。</p> <p>3、床厅：采用规格 83mm*38mm*1.2mm 厚镀锌闭口异形管材，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保聚氨酯静电喷塑处理。立柱截面最宽处达到 38mm，正面带有两根加强筋。</p> <p>4、床卡式连接件：采用优质钢板经冲压一次成型，成型后外形规格不小于为 210mm*40mm*2.0mm（±1mm）（喷漆前），连接扣点采用不小于 3 个位置连接。床横梁与床立柱连接方式：卡扣式连接，立柱上经激光切割加工三个连接孔，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越稳的状态。</p>				
--	--	---	--	--	--	--



		<p>5、横梁：床横梁采用 20*30*1.2mm 厚镀锌闭口方管管材，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保聚酯粉静电喷塑处理；床横梁管配有 PP 消声垫，具有减震静音、防退的功能，使其与床厅的连接更加稳固，保障使用安全。</p> <p>6、床厅护栏：规格：长 1300mm*高 300mm 1.边护栏采用优质 20mm*20mm*1.2mm 方管制作，内嵌入厚度不小于 16mm 多层板（双面贴），护板封边采用环保 2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不呛边、受热受冻不会脱胶开裂。</p> <p><b>二：两连两人位走梯</b></p> <p>1、规格：784*525*1395mm</p> <p>2、材质要求：1.门板底板采用优质 E1 级环保多层板（双面贴），厚度不小于 16mm 多层板（双面贴）。2 楼梯踏板采用 PE 吹塑 525*230*40mm（带六颗夜光点）。</p> <p>3、主架采用 25*25*1.2mm 方管制成。门板底板封边采用与台面同色环保 2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不呛边、受热受冻不会脱胶开</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>裂。</p> <p>4、配件部分：门板铰链配慢回弹液压式铰链，铰链的附着力、硬度、耐拉冲力等均符合检验标准；抽屉拉手采用外挂式隐藏拉手。</p> <p><b>三：床板</b></p> <p>1、床板：配套尺寸，采用 15mm 厚优质杉木板，四面刨光，不变形，木材平衡含水率≤12%，设加强筋，均匀排布，拼板之间缝隙不能大于 10mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求，床板安装后与床厅上沿齐平。</p> <p><b>四：床下柜及学习桌椅</b></p> <p>1、产品外观规格：1924mm×80mm×1670mm（具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求）。</p> <p>2、学习桌桌面板：学习桌桌面板采用大于等于 25mm 厚度的环保 E1 级环保多层板制作，基材多层板（双面贴）</p> <p>3、柜体：采用优质 E1 级环保多层板（双面贴），厚度不小于 16mm 多层板（双面贴）。背板采用 5mm 多层板（双面贴），柜体封边采用与台面同色环保</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>2mmPVC 高温封边处理,做到平整、不轮边、受热受冻不会脱胶开裂。</p> <p>4、门板:采用优质 E1 级环保多层板 (双面贴),厚度不小于 16mm 多层板 (双面贴),门板封边采用与台面同色环保 2mmPVC 高温封边处理,做到平整、不轮边、受热受冻不会脱胶开裂。</p> <p>5、门拉手:拉手底座采用环保级 PP 耐冲击、高韧性塑料,全新材料一体射出成型,尺寸:38mm*130mm*38mm,拉手底座带锁孔(拉手底座与锁孔一体成型),拉手盖采用环保级 ABS 耐冲击、高韧性塑料,全新材料一体射出成型,尺寸:31mm*115mm*28.5mm,拉手盖与拉手底座连接由三颗螺丝安装固定,安装好后为双拼色拉手。</p> <p>6、公寓组合床应符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》及 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》要求。</p> <p>7、床上梁中间标有<b>琼海中学 Logo</b>,规格:30*50mm,铝材料镀仿金点塑,需用环保材料制作。<b>Logo</b>样式如下:</p>				
--	--	--	--	--	--



	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>五：公寓椅</b></p> <p>(一)、座靠板</p> <p>A、靠背</p> <p>1、材质:采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型,不可采用回收料生产。</p> <p>尺寸:350mm×424mm。</p> <p>功能:靠背设有 11 条纵向透气条,前后弧形有 114mm 以上,更好的支撑学生的脊椎。</p> <p>B、坐垫</p> <p>1、材质:采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型,不可采用回收料生产。</p> <p>尺寸:425mm×400×50mm。</p> <p>坐垫设有 11 条纵向透气条。</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>2、座靠板应符合 GB/T 32487-2016、GB 28481-2012、GB6675.4-2014 要求。</p> <p>(二)、椅钢架</p> <p>1、材质:采用碳钢管焊接而成,结构牢固,长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架,焊接部位牢固,无脱焊,虚焊,焊穿,焊缝均匀,无毛刺,锐棱,飞溅,裂纹等缺陷。</p> <p>2、尺寸:椅脚贴地面部位钢管为六面型钢管尺寸为 45mm×45mm×1.2mm。</p> <p>椅脚下部固定立管钢管八面型钢管尺寸为 26mm×66mm×1.2mm。</p> <p>椅脚上部活动立管钢管为八面型钢管尺寸为 20mm×56mm×1.2mm。</p> <p>椅脚连接钢管为八面型钢管尺寸为 20mm×56mm×1.2mm。</p> <p>座靠支架钢管尺寸 25mm×1.2mm 圆管。</p> <p>3、表面涂装:表面经酸洗、钝化磷化处理,耐腐蚀,防锈。表面采用一级颗粒粉末,经高温粉体烤漆附着力特强,不脱漆。涂层无漏喷,锈迹,涂层光滑均匀,色泽一致。</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>4、功能：调节坐高可从坐高 330mm±10mm 至坐高 450mm±10mm，每一间隔 30mm 调节高度。</p> <p>（三）、脚垫</p> <p>1、材质：采用全新 PP 塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 脚垫与钢管固定方式为卡口与自攻螺丝相结合。</p> <p>2、尺寸：80*54*48mm</p> <p>3、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平。</p>				
--	---	--	--	--	--