

## 第二章、采购需求

### 一、采购需求一览表

序号	品名	数量	单位	指导单价 (元)	备注
▲1	常服	1194	套	448.00	每人 1 套
2	常服配套衬衣	2388	件	86.00	每人 2 件
▲3	春秋执勤服	2388	套	360.00	每人 2 套
▲4	冬执勤服	1194	套	490.00	每人 1 套
▲5	夏装制式衬衣长袖	2388	件	81.00	每人 2 件
▲6	夏装制式衬衣短袖	2694	件	80.00	在编每人 3 件 协管每人 2 件
7	单裤	2388	条	116.00	每人 2 条
8	单皮鞋	1194	双	248.00	每人 1 双
9	皮凉鞋	1194	双	248.00	每人 1 双
10	大帽徽	1447	枚	9.00	在编男队员每人 2 枚, 在编女队员及协管每人 1 枚
	小帽徽	53	枚	7.20	在编女队员每人 1 枚
12	臂章	2388	副	4.50	每人 2 副
13	硬臂章	2388	副	18.00	每人 2 副
14	软肩章	2388	副	7.80	每人 2 副
15	套式肩章	2388	副	5.50	每人 2 副
16	硬胸徽	2388	枚	8.00	每人 2 枚
17	软胸徽	2388	枚	3.00	每人 2 枚
18	硬胸号	2388	枚	8.00	每人 2 枚
19	软胸号	2388	枚	2.50	每人 2 枚
20	领带	1194	条	21.00	每人 1 条
21	腰带	1500	条	50.00	在编每人 2 条 协管每人 1 条
22	连帽雨衣	1194	套	275.00	每人 1 套
23	大檐帽	253	顶	52.00	在编男队员每人 1 顶
24	卷檐帽	53	顶	52.00	在编女队员每人 1 顶

25	大檐凉帽	959	顶	47.00	全体男队员每人1顶
26	卷檐凉帽	235	顶	47.00	全体女队员每人1顶

注：最终以量体后实际人数为结算依据；项目报价不能超过指导单价，报价含运费、包装费，税费等一切费用。本货物采购清单中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。

## 二、技术要求

序号	品名	技术参数	备注
1	常服	纤维含量：毛 50% 聚酯纤维 50%，允差±5% 纱线线密度：经纱 11.5tex*2 纬纱 17.0tex，允差±5% 单位面积质量：≥195g/m <sup>2</sup> 织物密度：经向≥470 纬向≥375 根/10cm 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4 耐干洗色牢度：变色≥4 沾色≥4 耐光色牢度：≥5 耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4 静态尺寸变化率：≥-3% 起毛起球：≥4 甲醛：≤75 pH 值：4.0-8.5 可分解芳香胺染料：禁用 断裂强力：经向≥595N 纬向≥350N 撕破强力：经向≥22N 纬向≥18N 外观质量：符合相关规范要求（以上需提供检测报告）	

2	常服配套衬衣	<p>纤维含量：聚酯纤维 48%、棉 40%、再生纤维素纤维 12%，允差±5%          纱线线密度：经纱 7.0 tex*2，纬纱 7.0 tex*2 ， 允差±5%          单位面积质量：≥140g/m<sup>2</sup>          织物密度：经向 560 纬向 390，允差±10 根/10cm          耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4-5          耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4          耐皂洗色牢度：变色≥4 沾色≥4-5          耐光色牢度：≥4          耐水色牢度：变色≥3 沾色≥3          耐家庭和商业洗涤色牢度：≥4          耐光汗复合色牢度：≥4          耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4          甲醛：≤75          pH 值：4.0-8.5          可分解芳香胺染料：禁用          异味：无          断裂强力：经向≥580N 纬向≥360N          撕破强力：≥7N          水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5          成衣外观质量：符合相关规范要求（以上需提供检测报告）</p>	
3	春秋执勤服	<p>纤维含量：聚酯纤维 75% 粘纤 23% 氨纶 2% ， 允差±5%          纱线线密度：经纱 R25tex 纬纱 R24tex，允差±5%          单位面积质量：≥235g/m<sup>2</sup>          织物密度：经向 470 纬向 335，允差±10 根/10cm          耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4          耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4          耐皂洗色牢度：变色≥3-4 沾色≥3-4          耐光色牢度：≥5          耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4          起毛起球：≥4          水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5          甲醛：≤75          pH 值：4.0-8.5          可分解芳香胺染料：禁用          断裂强力：经向≥1125N 纬向≥495N          撕破强力：经向≥45N 纬向≥35N          外观质量：符合相关规范要求（以上需提供检测报告）</p>	

4	冬执勤服	<p>纤维含量：聚酯纤维 78% 粘纤 20% 氨纶 2% ，允差±5%</p> <p>纱线线密度：经纱 R32tex 纬纱 R25tex，允差±5%</p> <p>单位面积质量：≥280g/m<sup>2</sup></p> <p>织物密度：经向 860 纬向 330，允差±10 根/10cm</p> <p>耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4</p> <p>耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4</p> <p>耐皂洗色牢度：变色≥3-4 沾色≥3-4</p> <p>耐光色牢度：≥5</p> <p>耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4</p> <p>起毛起球：≥4</p> <p>水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>甲醛：≤75</p> <p>pH 值：4.0-8.5</p> <p>可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>外观质量：符合相关规范要求（以上需提供检测报告）</p>	
5	夏装制式衬衣长袖	<p>纤维含量：聚酯纤维 80% 棉 20%（含导电纤维），允差±5%</p> <p>纱线线密度：经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2 ，允差±5%</p> <p>单位面积质量：≥160g/m<sup>2</sup></p> <p>织物密度：经向 245 纬向 200 ，允差±10 根/10cm</p> <p>耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4-5</p> <p>耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4</p> <p>耐皂洗色牢度：变色≥4 沾色≥4-5</p> <p>耐光色牢度：≥4</p> <p>耐水色牢度；变色≥3 沾色≥3</p> <p>耐家庭和商业洗涤色牢度：≥4</p> <p>耐光汗复合色牢度：≥4</p> <p>耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4-5</p> <p>甲醛：≤75</p> <p>pH 值：4.0-8.5</p> <p>可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>异味：无</p> <p>断裂强力：经向≥560N 纬向≥430N</p> <p>撕破强力：≥7N</p> <p>水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>外观质量：符合相关规范要求（以上需提供检测报告）</p>	

6	夏装制式衬衣短袖	<p>纤维含量：聚酯纤维 80% 棉 20%（含导电纤维），允差±5%          纱线线密度：经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2，允差±5%          单位面积质量：≥160g/m<sup>2</sup>          织物密度：经向 245 纬向 200，允差±10 根/10cm          耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4-5          耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4          耐皂洗色牢度：变色≥4 沾色≥4-5          耐光色牢度：≥4          耐水色牢度：变色≥3 沾色≥3          耐家庭和商业洗涤色牢度：≥4          耐光汗复合色牢度：≥4          耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4-5          甲醛：≤75          pH 值：4.0-8.5          可分解芳香胺染料：禁用          异味：无          断裂强力：经向≥560N 纬向≥430N          撕破强力：≥7N          水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5          外观质量：符合相关规范要求（以上需提供检测报告）</p>	
7	单裤	<p>纤维含量：聚酯纤维 70% 粘纤 28% 氨纶 2%，允差±5%          纱线线密度：经纱 R17.0tex 纬纱 R19.4tex，允差±5%          单位面积质量≥175g/m<sup>2</sup>          织物密度：经向 480 纬向 390，允差±10 根/10cm          耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥3-4 沾色≥3-4          耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4          耐皂洗色牢度：变色≥4 沾色≥4          耐光色牢度：≥5          耐家庭和商业洗涤色牢度：≥4          耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4          起毛起球：≥4          甲醛：≤75          pH 值：4.0-8.5          可分解芳香胺染料：禁用          异味：无          断裂强力：经向≥750N 纬向≥425N          撕破强力：经向≥35N 纬向≥29.5N          水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5          外观质量：符合相关规范要求（以上需提供检测报告）</p>	
8	单皮鞋	鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为三层复合网布	
9	皮凉鞋	鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为猪头层里革	
10	大帽徽	徽体为压铸锌合金，规格 51.5mm*52.3mm	
11	小帽徽	徽体为压铸锌合金，规格 44.0mm*44.7mm	

12	臂章	臂章为三层复合结构,面层为涤纶低弹丝电脑提花织片,中层为热塑性TPE 复合材料衬板,底层为缝制有涤纶线带和搭扣带的涤棉斜纹底布。	
13	硬肩章	硬肩章为弧形肩章,硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。	
14	软肩章	软肩章为弧形肩章,软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。	
15	套式肩章	套式肩章结构由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。	
16	硬胸徽	由主体、螺钉和螺母三部分组成,螺钉和主体之间采用铆合固定,主体为压铸锌铝合金。	
17	软胸徽	软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片,底层为黑色搭扣带(勾面)。	
18	硬胸号	硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成,螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为压铸锌铝合金。	
19	软胸号	软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片,底层为黑色搭扣带(勾面)。	
20	领带	涤丝面料	
21	腰带	带体面层黑色黄牛粒面革	
22	连帽雨衣	分体式雨衣;面料:涂层雨衣布,藏青色。成份:聚酯纤维 100%,86dtex/72f×14.8tex 单位面积质量:≥160g/m <sup>2</sup> ,里布:56dtex/24f 涤纶长丝,网眼结构;三空一,单位面积质量 45g/m <sup>2</sup>	
23	大檐帽	主材料:弹力哗叽,75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶 235g/m <sup>2</sup>	
24	卷檐帽	主材料:弹力哗叽,75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶 235g/m <sup>2</sup>	
25	卷檐凉帽	主材料:涤纶网纱,单位面积质量:162g/m <sup>2</sup> ±15g/m <sup>2</sup>	
26	大檐凉帽	主材料:涤纶网纱,单位面积质量:162g/m <sup>2</sup> ±15g/m <sup>2</sup>	

备注：

1、以上成分及技术参数要求目的是为了为了满足用户工作的基本要求，投标产品必须实质性满足或者优于（面料成分误差在国家标准以内的，视为满足）用户工作的基本要求，须按要求出具国家认可的，具有 CMA 或 CNAS 认证资格的第三方检测机构出具的检测报告，详见评分标准。

2、投标时须按样品清单要求提供样品到开标现场，所提供的样品上不得带有任何品牌或投标人标识，并随样品提供纸质或挂牌样品清单，注明项目名称、项目编号、样品名称及数量、投标单位名称等，与投标样品摆放在一起，并加盖单位公章。

3、若服装代理商投标，须提供服装厂家开具本项目的授权证明，并加盖服装厂家公章。





### 样品清单

序号	品名	单位	递交的样品、数量
1	常服	套	男款1套 女款1套
2	常服配套衬衣	件	男款1件 女款1件
3	春秋执勤服	套	男款1套 女款1套
4	冬执勤服	套	男款1套 女款1套
5	夏装制式衬衣长袖	件	男款1件 女款1件
6	夏装制式衬衣短袖	件	男款1件 女款1件
7	单裤	条	男款1条 女款1条
8	女裙	条	女款1条
9	单皮鞋	双	男式1双、女士1双
10	皮凉鞋	双	男式1双、女士1双
11	大帽徽	枚	按样品帽子配备
12	小帽徽	枚	按样品帽子配备
13	臂章	副	按样衣配备
14	硬肩章	副	按对应样衣配备
15	软肩章	副	按对应样衣配备
16	套式肩章	副	按对应样衣配备
17	硬胸徽	枚	按对应样衣配备
18	软胸徽	枚	按对应样衣配备
19	硬胸号	枚	按对应样衣配备
20	软胸号	枚	按对应样衣配备
21	领带	条	男女各一条
22	腰带	根	男女各一根
23	大檐帽（卷檐帽）	顶	男女各一顶
24	大檐凉帽（卷檐凉帽）	顶	男女各一顶

1、本项目采取盲样评比，评比时会把外部注明投标单位投标产品相关信息标签去掉，由代理机构负责随机编号，投标单位所提供制服不得有任何缝纫标签以显示投标单位的印迹。

2、样品撤回时间由开评标现场工作人员作出安排，投标单位应在规定时间内及时自行撤回，逾期采购代理机构不承担保管责任，由此产生的任何损失由投标人自行承担。

3、第一中标候选人的样品作为验收标准由采购人在评审结束后带走，其他投标单位的样品当场退还。

4、投标样品是招标文件的组成部分，投标样品的技术参数、款式要求、工艺要求等各项指标须与招标文件关于产品的相应指标描述（如果有，包括但不限于文字表述或图片等信息）相一致。

### 三、款式要求

服装类——常服（含上衣、裤子、配套衬衣）

色彩

藏青色

晴空蓝

款式图



设计说明

上衣采用经典的平驳领造型，搭配修身无褶西裤，整体版型呈现出执法人员稳重干练的着装形象。

细节解说

无胸贴袋，右胸搭配胸徽，左胸搭配胸号。

