

## 采购内容

### 海口市 2022 年流通领域商品质量市级监督抽查产品（化工类） 第一包（4 类 23 种 104 批次）

序号	产品类别	抽检产品名称		标准	项目	抽样数量	单位
1	化工类	1	汽油	GB17930-2016	研究法辛烷值、铅含量、馏程、蒸气压、未洗胶质含量、溶剂洗胶质含量、诱导期、硫含量、硫醇实验、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量、密度	8	次
		2	柴油	GB19147-2016	氧化安定性、硫含量、酸度、残碳、灰分、铜片腐蚀、水含量、多环芳烃、总污染物含量、运动粘度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯	8	次
		3	汽油机油	GB11121-2006	运动粘度、黏度指数、机械杂质、水分、倾点、低温动力黏度	3	次
		4	柴油机油	GB11122-2006	运动粘度、黏度指数、机械杂质、水分、倾点、低温动力黏度	3	次
		5	车用尿素	GB29518-2013	尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钾、钠、一致性确认	5	次
		6	燃油宝	GB 19592-2019《车用汽油清净剂》	外观、倾点、闭口闪点	3	次
				GB/T 32859-2016《柴油清净剂》	外观、硫含量、倾点、水分、机械杂质、运动粘度、闪点（闭口）、密度		
7	油漆涂料	GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》GB 18582-2020	容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、对比率（白色和浅色）、抗泛碱性、低温成膜性能、挥发性有机化合物含量（VOC）、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属	5	次		
		GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》	容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、对比率（白色和浅色）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离甲醛含量、乙二醇醚及其脂类含量总和、重金属含量	5	次		

				GB/T 9757-2001 《溶剂型外 墙涂料》 GB18582-20 20	在容器中的状态、施工性、干燥时间、耐水性、耐 碱性、耐洗刷性、挥发性有机化合物（VOC）含量、 苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离甲醛 含量、乙二醇醚及其脂类含量总和、重金属含量	5	次
		8	油墨	GB 38507-2020	VOC含量、卤代烃、禁用溶剂	1	次
		9	胶合剂	GB 18583-2008	游离甲醛，苯含量，甲苯、二甲苯含量总和，游离 甲苯二异氰酸酯，总挥发性有机物	3	次
		10	清洗剂	GB 38508-2020	VOC含量、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四 氯乙烯总和、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总 和	3	次
		11	煤	GB/T 34169-2017	挥发物，全硫，灰分，煤粉含量，磷含量，氯含量， 矽含量，汞含量，氟含量	3	次
		12	石油焦	SN/T 1830-2006	钙含量，铁含量，镍含量，钠含量	1	次
		13	液化石油 气	GB 11174-2011	臭味、组分、密度、蒸气压、总硫含量、硫化氢和 游离水、残留物、铜片腐蚀	5	次
		14	天然气	GB 17820-2018	高位发热量、总硫、硫化氢、二氧化碳摩尔分数		
		15	车用压缩 天然气	GB 18047-201 7	硫化氢、总硫、高温发热量、二氧化碳、氧气、 水、水露点		
		16	人工煤气	GB/T 13612-2006	低热值、杂质、硫化氢、氨、萘、含氧量、含一氧 化碳量、燃烧特性指数		
		17	醇基液体 燃料	GB 16663-1996	外观、醇含量、密度、机械杂质、凝点、引燃温 度、pH值、50%馏出温度、 总硫含量、低热值、稳定性、甲醛试验		
		18	轻质白油	NB/SH/T 0913-2015	馏程、闪点、运动粘度、芳烃含量、倾点、易碳化 物、密度、颜色、硫含量、铜片腐蚀、溴指数、机 械杂质及水分		
2	易爆品	19	烟花爆竹	GB 106312-201 3 GB 19593-2015 (无销售许 可不能抽 样，需报应 急局)	标志、外观、部件、结构和材质，主体稳定性，药 种、药量及安全性能，燃放性能	10	次
3	农资	20	化肥	GB/T 15063-2020 复合肥料	外观、包装标识、总养分质量分数、总氮含量、有 效磷含量、钾含量、水溶性磷占有效磷百分率、粒 度、氯离子质量分数、缩二脲含量	10	次

				NY/T 525-2021有 机肥料	外观、有机质质量分数、总养分质量分数、水分、 酸碱度、总铅、总铬、总镉、蛔虫卵死亡率、粪大 肠菌群		
				GB/T 21633-2008 掺混肥料	总养分质量分数、总氮含量、有效磷含量、钾含量、 水溶性磷占有效磷百分率、水分、粒度、氯离子质 量分数、中量元素含量、微量元素含量		
				GB/T 10205-2009 磷酸一铵、 磷酸二铵	总养分的质量分数(N+P2O5)、总氮(N)的质量分 数、有效磷(P2O5)的质量分数、水溶性磷占有效 磷百分率、粒度		
				NY 1107-2010 NY/T 1107-2020 大量元素水 溶肥	大量元素含量(总氮、总磷、总钾)、中量元素含 量(钙、镁)、微量元素含量(铜、铁、锰、锌、 硼、钼)、水不溶物含量、pH(1:250倍稀释)、汞、 砷、镉、铬、铅		
	21	农膜	GB13735-20 17《聚乙烯 吹塑农用地 面覆盖薄 膜》	厚度, 厚度偏差, 宽度极限偏差, 力学性能: 拉伸 负荷(纵、横向), 力学性能: 断裂标称应变(纵、 横向), 力学性能: 直角撕裂负荷(纵、横向)	3	次	
4	食 品 相 关 产 品	23	餐 具 洗 涤 剂	GB 9985-2000 《手洗餐 具用洗 涤剂》	外观、气味、稳定性、总活性物、pH、荧光增白剂、 甲醇、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群、 净含量	10	次

海口市 2023 年流通领域商品质量市级监督抽查产品（建材类）  
第二包（3 类 16 种 88 批次）

序号	产 品 类 别	抽检产品名称		标准	项目	抽样 数量	单 位
1	建 材 与 装 饰 材 料	1	热轧带肋钢筋	GB/T 1499.2-2018	化学成分（C、Si、Mn、P、S、C <sub>eq</sub> ）、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、表面质量、尺寸、重量偏差、金相组织、	8	次
			热轧光圆钢筋	GB/T 1499.1-2017	化学成分（C、Si、Mn、P、S）、表面质量、重量偏差、尺寸、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能		
			冷轧带肋钢筋	GB/T 13788-2017	表面质量、尺寸、重量偏差、抗拉强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度、R <sub>m</sub> /R <sub>p0.2</sub> 、最大力总延伸率、弯曲性能		
		2	水泥	通用硅酸盐水泥 GB175-2007/XG3 -2018	抗压强度、抗折强度、细度、标准稠度用水量、安定性、凝结时间、烧失量、三氧化硫、氯离子、氧化镁、不溶物	3	次
		3	瓷砖	陶瓷砖 GB/T4100-2015G B 6566—2010	尺寸、表面质量、吸水率、断裂模数、破坏强度、无釉砖耐磨深度、有釉砖表面耐磨性、有釉砖抗釉裂性、耐化学腐蚀性、耐污染性、抗冲击性、抗热震性、放射性	3	次
		4	板材	浸渍胶膜纸饰面 胶合板和细木工 板GB/T 34722-2017/XG1 -2022	含水率、胶合强度、浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、横向静曲强度、表面耐划痕性能、表面耐磨性能、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环性能、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、甲醛释放限量	3	次
				细木工板GB/T 5849-2016	含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、胶合强度、甲醛释放量		
		5	电线电缆	GB/T5023-2008 GB/T5013-2008 JB/T8734-2016 JB/T8735-2016	导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热收缩、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化	10	次

				前断裂伸长率、结构检查、外径或外形尺寸、标志		
			GB/T 12527-2008	导体、绝缘厚度、电缆外径、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、热老化试验、热失重、抗开裂试验、收缩试验、热延伸试验		
			GB/T14049-2008	导体直流电阻、绝缘电阻、导体结构、绝缘厚度、热延伸试验、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、印刷标志耐擦试验		
			GB/T 12706.1-2020	导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前机械性能试验、绝缘老化后机械性能试验、非金属护套老化前机械性能试验、非金属护套老化后机械性能试验、导体检查和尺寸检查、不延燃试验（单根阻燃试验）		
	6	开关插座	GB/T 2099.1-2021（固定式插座）	标志、尺寸、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、耐热、爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、接地措施	10	次
			GB/T 2099.3-2015（转换器）	标志、尺寸、防触电保护、插头和移动式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、耐热、爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、接地措施		
			GB/T 2099.7-2015（延长线插座）	标志、尺寸、防触电保护、插头和移动式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、耐热、爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、软缆及其连接、接地措施、螺钉、载流部件及其连接		
			GB/T 16915.1-2014（开关）	标志、防触电保护、结构、绝缘电阻和电气强度、温升、耐热、爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、接地措施		
	7	塑料管材	GB/T18742.2-2017冷热水用聚丙烯管材（PP-R）	标志、外观规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、20℃静液压试验（1h）、熔融温度、灰分、氧化诱导时间、卫生性能（铅、镉、高锰酸钾消耗量）	10	次
			GB/T 16800-2008排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材（PVC-U）	颜色、外观、规格尺寸、环刚度、表观密度、扁平试验、落锤冲击试验、纵向回缩率		
JG/T 3050-1998建筑用绝缘电工			外观、规格尺寸、抗压性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、电气性能、阻燃性能、抗冲			
建材与装饰材料						

			套管及配件	击性能		
			GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》	外观、颜色、尺寸、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验		
	8	防盗门	GB17565-2007	外观、永久性标记、板材厚度、尺寸公差与间隙、防盗安全级别、防破坏性能、防闯入性、软冲击性能、悬端吊重性能、撞击障碍物性能、铰链转动性能、锁具防盗要求、锁具一般要求、电器安全性能	10	次
	9	防水卷材	GB 18242-2008 《弹性体改性沥青防水卷材》	可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、热老化（拉力保持率）、热老化（延伸率保持率）、热老化（低温柔性）、热老化（尺寸变化率）、热老化（质量损失）、渗油性、接缝剥离强度	10	次
GB 23441-2009 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》			拉伸性能、钉杆撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、渗油性、持粘性、热老化、热稳定性、可溶物含量、自粘沥青再剥离强度			
GB/T 23457-2017 《预铺防水卷材》			可溶物含量、拉伸性能（拉力）、拉伸性能（拉伸强度）、拉伸性能（膜断裂伸长率）、拉伸性能（最大拉力时伸长率）、拉伸性能（拉伸时现象）、钉杆撕裂强度、抗冲击性能、抗静态荷载、耐热性、低温弯折性、低温柔性、渗油性、不透水性、热老化、尺寸变化率			
GB/T 35467-2017 《湿铺防水卷材》			可溶物含量、拉伸性能（拉力）、拉伸性能（最大拉力时伸长率）、拉伸性能（拉伸时现象）、撕裂力、耐热性、低温柔性、不透水性、卷材与卷材剥离强度、渗油性、持粘性、热老化、尺寸变化率、热稳定性、与水泥砂浆剥离强度			
	10	防水涂料	JC/T 984-2011: 聚合物水泥防水砂浆	凝结时间、抗渗压力、抗压强度、抗折强度、柔韧性、粘洁强度、耐碱性、耐热性、收缩率、吸水率	3	次
			GB/T 23445-2009: 聚合物水泥防水涂料	固体含量、拉伸强度（无处理）、拉伸强度（加热处理后保持率）、拉伸强度（浸水处理后保持率）、断裂伸长率（无处理）、断裂伸长率（加热处理）、断裂伸长率（浸水处理）、低温柔性、粘结强度（无处理）、粘结强度（潮湿基层）、粘结强度（浸水处理）、不透水性挥发性有机化合物（VOC）、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、氨		
			JC/T 864-2008: 聚合物乳液建筑防水涂料	外观、拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、干燥时间、处理后的拉伸强度保持率、处理后的断裂延伸率、加热伸缩率		

3				GB/T 19250-2013: 聚氨酯防水涂料	不透水性、断裂伸长率、拉伸强度、固体含量、定伸时老化（加热老化）、粘结强度、吸水率、低温弯折性、撕裂强度、热处理、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、苯酚、蒽、萘、游离 TDI		
				JC/T 408-2005水乳型沥青防水涂料	外观、固体含量、耐热度、不透水性、粘洁强度、低温柔度、断裂伸长率		
		11	砂石料	GB/T 14684-2022 建设用砂	颗粒级配、含泥量/石粉含量、泥块含量、表观密度、松散堆积密度与空隙率、含水率、压碎指标、坚固性、云母含量、片状颗粒含量、放射性	3	次
				GB/T 14685-2022 建筑用卵石、碎石	颗粒级配、卵石含泥量/碎石泥粉含量、泥块含量、针、片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、空隙率、坚固性、放射性		
		电动工具	12	电钻	GB/T 3883.1-2014; GB/T3883.201-2017; GB/T3883.7-2012;	标志和说明书、防止触及带电零件的保护、起动、输入功率和电流、机械危险、机械强度、结构、内部布线、组件、电源连接和外接软线、外接导线的接线端子、接地装置、螺钉与连接件、爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离	3
	JB/T 7843-2013				标志和文件，外观、一般要求、安全要求、噪声，电磁兼容性，输入功率、温升、过转矩，刨刀压紧装置，电源线长度，防锈		
	13		电刨	GB/T 3883.1-2014, GB/T 3883.210-2019	标志和说明书、防止触及带电零件的保护、起动、输入功率和电流、机械危险、机械强度、结构、内部布线、组件、电源连接和外接软线、外接导线的接线端子、接地装置、螺钉与连接件、爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离、变压器及其相关电路的过载保护	3	次
				GB/T 3883.1-2014, GB/T 3883.205-2019, GB/T 3883.14-2007, GB/T 3883.211-2021	标志和说明书、防止触及带电零件的保护、起动、输入功率和电流、机械危险、机械强度、结构、内部布线、组件、电源连接和外接软线、外接导线的接线端子、接地装置、螺钉与连接件、爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离		
	15		电焊机	GB 28736-2019	电焊机能效限定值，电焊机的空载损耗，电阻焊机的短路损耗，电焊机能效等级	3	次
				GB/T 15579.1-2013	绝缘电阻、介电强度、倾斜稳定、输入回路接线端、额定空载电压		
	16	打磨机	GB/T 3883.1-2014;	标志和说明书、防止触及带电零件的保护、起动、输入功率和电流、机械危险、机械强度、结构、内	3	次	

				GB/T 3883.3-2007; GB/T 3883.204-2019	部布线、组件、电源连接和外接软线、外接导线的 接线端子、接地装置、螺钉与连接件、爬电距离、 电气间隙和绝缘穿透距离		
--	--	--	--	---	---	--	--



**海口市 2022 年流通领域商品质量市级监督抽查产品（电器类）  
第三包（3 类 15 种 88 批次）**

序号	产品类别	抽检产品名称		标准	项目	抽样数量	单位
1	家用电器及电气附件	1	电饭锅	GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	3	次
		2	家用空气调节器（空调）	GB 4706.1-2005GB 4706.32-2012GB/T 7725-2004GB 21455-2019	标志与说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、额定制冷量、额定制冷消耗功率、中间制冷量、中间制冷消耗功率、额定制热量、额定制热消耗功率、中间制热量、中间制热消耗功率、低温制热量、低温制热消耗功率、能效比EER、全年能源消耗功率APF、待机功率	3	次
		3	家用制冷器具（冰箱）	GB 4706.1-2005GB 4706.13-2014GB/T 8059-2016GB 12021.2-2015	标志与说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条	3	次

				的试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、总容积、耗电量、能效等级、储藏温度、冷冻能力		
4	家用电炉灶	GB 4706.1-2005GB4706.29-2008GB4706.14-2008		标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	3	次
5	家用电风扇	GB 4706.1-2005GB 4706.27-2008		标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	3	次
6	家用吸排油烟机	GB 4706.1-2005GB 4706.28-2008GB/T 17713-2011GB 29539-2013		标志与说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条的试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、空气性能、能效等级	3	次

		7	家用厨房电清洁器具（家用餐具消毒柜）	GB 4706.1-2005GB 17988-2008		标志与说明、对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电器强度、耐潮湿、变压器和相关电路的过载保护、加些强度、接地措施、耐热和耐燃、辐射、毒性、电流软线和外部软线、消毒效果	3	次
		8	家用电热水器	GB 4706.1-1998GB 4706.12-2006GB/T 20289-2006GB 21519-2008		标志与说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、容量、24h固有能耗、热水输出效率、能效等级	3	次
		9	家用燃气炊事器具（煤气炉）及附件	家用燃气灶具	GB16410-2020	标志、气密性、热负荷、燃烧工况、升温、耐热冲击、熄火保护装置、电点火装置、使用性能、结构、材料	10	次
				瓶装液化石油气调压器	CJ50-2008	标志、使用说明书、基本参数、外观、气密性、关闭压力、查扣压力、调压静特性、强度、耐用性、	10	次
				分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管	GB0689-2006	标志、材料和结构、静液压要求、尺寸和公差、软管/软管组合件的性能要求、	10	次
		10	电热壶	GB 4706.1-2005；GB 4706.19-2008		标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	10	次

		11	微波炉	GB 4706. 21-2008GB 24849-2017	标志、对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电器强度、耐潮湿、变压器和相关电炉的过载保护、加些强度、接地措施、耐热和耐燃、辐射、毒性、能效等级	3	次
2	信息技术产品	12	手机	GB4943. 1-2011GB/T22450. 1-2008GB/T1948 4. 1-2013	传导连续骚扰/AC电源端口传导骚扰、抗电强度、布线连接和供电、爬电距离、电气间隙、输入电流、标记和说明	5	次
		13	充电宝	GB/T35590-2017	外观及标识、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压	10	次
3	广播电视传输设备	14	卫星电视广播地面接收设备	GB/T 28437-2012	播出状态，单频网运行状态，发射特性（发射频率、幸好宽带、幸好场强系统工作模式、C/N、PER），视音频，TS码流	3	次
		15	无线广播电视发射设备	GB/T 12572—2008	频率容限，指配频率，特种频率，参考频率，必要宽带，占用宽带，杂散发射，带外发射，无用发射，带外域，杂散域，峰包功率	3	次

海口市 2022 年流通领域商品质量市级监督抽查产品（节水型器具和消防产品类）第四包（2 类 22 种 88 批次）

序号	产品类别	抽检产品名称		标准	项目	抽样数量	单位
1	生活节水型器具	1	便器	GB/T6952-2015	尺寸、规格误差和缺陷尺寸、变形、吸水率、外观质量、抗裂试验、耐荷重性试验、墨线试验、球排放功能、颗粒试验、混合介质试验、水封回复试验、污水置换试验、半冲卫生纸试验、排放功能试验、防溅污性试验、溢流试验、单件质量、便器密封性试验、疏通机试验、安全水位测定、便器用水量、排水管道输送特性试验节水性能、水效限定值及水效分级	3	次
		2	水嘴	GB 18145-2014	外观、螺纹、装配、尺寸、流量、密封性能、抗水压机机械性能、灵敏度（单柄双控水嘴）、抗安装负载、抗使用负载、涂镀层附着强度、防回流性能、表面耐腐蚀性能、基本要求、流量均匀性、水嘴用水效率等级、水嘴用水效率限定值、水嘴节水评价价值	10	次
		3	水箱配件	GB/T 26750-2011	进水阀技术要求、排水阀技术要求、洁具机架技术要求	3	次
		4	阀门	GB/T 26712-2011 QB 2759-2006	型式尺寸、加工与装配、外观、手柄与阀杆连接、连接管螺纹扭矩、使用性能	10	次
		5	淋浴器	GB/T 23447-2009	外观质量、管螺纹精度、安全性能、表面涂镀层质量、耐腐蚀性能试验、密封性能、机械强度、耐冷热疲劳性能、流量、温降、旋转连接性能、手持式花洒防虹吸	10	次

					性能、平均喷射角、喷洒均匀度、基本要求、流量均匀性、最小流量、淋浴器用水效率等级、淋浴器用水效率限定值、淋浴器节水评价值		
		6	家用型洗碗机	GB 4706.1-2005 GB 4706.25-2008	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	3	次
		7	家用洗衣机	GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 GB 12021.4-2013 GB/T 4288-2018	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘洗净比、耗水量、耗电量	3	次
2	消防产品	17	灭火器	GB 4351.1-2005、 GB 4066-2017	标志和颜色、其他要求、灭火器总质量、灭火剂充装量、喷射性能、机械强度、水压试验(筒体)、筒体爆破试验、筒体压扁试验、抗腐蚀性能、灭火剂主要组分含量	3	次
		18	消防水带	GB 6246-2011	标志、外观质量、长度、单位长度质量、附着强度、黏附性、扯断伸长率和扯断强度、延伸率和膨胀率及扭转方向	10	次
		19	消防水枪	GB 8181-2005	基本参数、标志、操作结构要求、表面质量、螺纹、密封件、密封性能、耐水压强度、耐高温性能、耐低温性能、抗跌落性能、耐腐蚀性能	3	次
		20	消防	GB/T 14561-2019	外观质量，箱体刚度，箱门，消	10	次

			栓箱		防水带安置, 连接性能, 喷射性能, 密封性能, 水压强度		
		21	家用可燃气体探测器	GB 15322.2-2019	外观检查、报警动作值、方位、报警重复性、绝缘电阻、电气强度、高温(运行)试验、低温(运行)试验、跌落试验、抗中毒性能、低浓度运行、标志	10	次
		22	工业及商业用途点型可燃气体探测器	GB 15322.1-2019	外观检查、报警动作值、方位、报警重复性、绝缘电阻、电气强度、高温(运行)试验、低温(运行)试验、跌落试验、抗中毒性能、低浓度运行、标志	10	次

## 海口市 2022 年流通领域商品质量市级监督抽查产品（交通工具类）第五包（2 类 10 种 51 批次）

序号	产品类别	抽检产品名称	标准	项目	抽样数量	单位	
1	交通工具及相关产品	1	电动自行车	GB 17761-2018	铭牌、整车编码、电动机编码、号牌安装位置、产品合格证、车速限值、车速防篡改、制动性能、整车质量、脚踏骑行能力、尺寸限值、脚踏间隙、突出物、防碰擦、车速提示音、淋水涉水性能、车架/前叉组合件振动强度、车架/前叉组合件冲击试验（重物落下）、车架/前叉组合件冲击试验（车架/前叉组合件落下）、把立管和鞍管、反射器、照明和鸣号装置、导线布线安装、短路保护、电气强度、制动断电功能、过流保护功能、防失控功能、电动机额定连续输出功率、充电器、蓄电池的最大输出电压、蓄电池防篡改、防火性能、阻燃性能、使用说明书、总则、谐波电流限值	15	次
		2	电动自行车充电器	GB4706.1-2005 GB4706.18-2014	分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、谐波电流限值、辐射、毒性和类似危险	5	次
		3	电动自行车蓄电池	GB/T 36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池	I2A放电、2I2A放电、低温放电、高温放电、荷电保持能力及荷电恢复能力、长期贮存后荷电恢复能力、循环寿命、过充电、强制放电、外部短路、挤压、振动、自由跌落、低气压、高低温冲击、浸水、过充电保护、过放电保护、短路保护、放电过流保护、静电放电、模制壳体应力、壳体承受压力、壳体阻燃性、外形尺寸、充放电接口、外观、极性标志、标志、内阻、机械冲击	5	次



1	交通工具及相关产品		GB/T 32620.1-2016	外观、型号、尺寸、端子极性、质量、容量、荷电保持能力、循环耐久能力、动态耐久能力、快速充电能力、过充电、材料的阻燃能力、峰值功率、水损耗、耐振动能力、镉元素、标志			
			电动汽车蓄电池	QC/T 743-2006 电动汽车用锂离子蓄电池	单体蓄电池外观、单体蓄电池极性、单体蓄电池20℃放电容量、单体蓄电池-20℃放电容量、单体蓄电池55℃放电容量、单体蓄电池20℃倍率放电容量、单体蓄电池常温与高温荷电保持与容量恢复能力、单体蓄电池储存、单体蓄电池循环寿命、单体蓄电池过放电试验、单体蓄电池过充电试验、单体蓄电池短路试验、单体蓄电池跌落试验、单体蓄电池加热试验、单体蓄电池挤压试验、单体蓄电池针刺试验、蓄电池模块外观、蓄电池模块极性、蓄电池模块20℃放电容量、蓄电池模块简单模拟工况、蓄电池模块耐振动性、蓄电池模块过放电试验、蓄电池模块过充电试验、蓄电池模块短路试验、蓄电池模块加热试验、蓄电池模块挤压试验、蓄电池模块针刺试验、标志	5	次
				QC/T 742-2006 电动汽车用铅酸蓄电池	外观、极性、3h额定容量、大电流放电、快速充电能力试验、-20℃低温放电、安全性、密封反应效率、水损耗、荷电保持能力、循环耐久能力、耐振动性能、限压阀、储存、标志		
		4	汽车膜	GA/T 744-2013《车窗玻璃遮阳膜》	外观、标识、可见光透射比、紫外线透射比、太阳光透射比、可见光反射比、抗磨性能、耐温性、耐溶剂性、拉伸强度、伸长率、附着强度、标志、交通信号识别、副像偏离、光畸变、耐辐照性	3	次
		5	刹车片	GB 5763-2018	镉、六价铬、铅、汞、标志、摩擦性能小样台架试验、摩擦性能拖曳试验、剪切强度、石棉含量	3	次
		6	汽车灯	GB 25991-2010《汽车用LED前照灯》	GB 25991-2010一般要求、LED模块和光源控制器的一般要求、配光性能、光色、光源、显色性、LED前照灯的配光性能稳定性、LED前照灯照度和色度温度稳定性、LED前照灯塑料配光镜和塑料光学组件、LED前照灯耐温度循环试验、LED前照灯电源的极性反接和过电压	3	次

		GB 21259-2007 《汽车用气体放电光源前照》	GB 21259-2007一般要求、前照灯、前照灯系统和镇流器系统、配光镜、前照灯整灯、色度特性、配光性能		
		GB 4599-2007 《汽车用灯丝灯泡前照灯》	GB 4599-2007一般要求、色度特性、半封闭式前照灯、封闭式灯光组、前照灯整灯、配光性能		
		GB 4660-2016 《汽车用灯丝灯泡前雾灯》	GB 4660-2016一般要求、色度要求、前雾灯的配光性能稳定性试验的要求、塑料配光镜前雾灯的要求-配光镜活材料试样和整灯试验要求、前雾灯的光源要求、明暗截止线的锐度和线性要求、电磁兼容性要求、其他要求、配光性能要求		
		GB 11554-2008 《机动车和挂车用后雾灯配光性能》	GB 11554-2008一般规定、配光性能、光色及色度特性、耐热性		
		GB 5920-2019 《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》	GB 5920-2019一般规定、配光性能、光色		
		GB 15235-2007	GB 15235-2007一般要求、光色及色度特性、可更换光源的倒车灯、光源模块、配光性能		
		GB 17509-2008 《汽车及挂车转向信号灯配光性能》	GB 17509-2008振动、光色及色度特性、可更换光源的装置、光源模块、配光性能、2 b类装置、装置安装高度		
		GB 18408-2015 《汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能》	GB 18408-2015一般要求、光源要求、光色要求、配光要求		
		GB 18409-2013 《汽车驻车灯配光性能》	GB 18409-2013一般规定、光色要求、配光性能		
		GB 18099-2013 《汽车及挂车侧标志灯配光性能》	GB 18099-2013一般规定、光色及色度特性、配光性能		
		GB 23255-2009 《汽车昼间行驶灯配光性能》	GB 23255-2009振动、光源模块、发光强度、光色及色度特性、灯丝灯泡、发光面面积、配光性能、耐热性能		
7	转向	GB 17675-2021 《汽车转向系基本要求》	对汽车的要求、对挂车的要求、失效规定、报警信号	3	次
8	车用轮胎	GB/T 7036.1-2009	厚度、规格、气门嘴、拉伸强度、老化后拉伸强度变化率的绝对值、扯断伸长率、热拉伸变形、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、有底座气门嘴与胶	3	次

			及内胎		垫粘合强度、无底座气门嘴与胶垫粘合力、气密性能、外观质量、产品标志和包装		
2	安全防护用品	9	安全帽	GB/T 2811-2019《头部防护 安全帽》	一般要求、帽箍、吸汗带、下颏带尺寸、帽壳、部件安装、质量、帽舌、帽沿、佩戴高度、垂直间距、水平间距、帽壳内突出物、通气孔、下颏带强度、附件、冲击吸收性能、耐穿刺性能、防静电性能、电绝缘性能、侧向刚性、阻燃性能、耐低温性能、耐极高温性能、耐熔融金属飞溅性能、标识	3	次
		10	头盔	GB 811-2010《摩托车乘员头盔》	结构组成、壳体、突出物、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、护目镜、保护区及试验区、头盔质量（含附件）、头盔视野、头盔护目镜、刚度性能、固定装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能、头盔耐穿透性能、种类、形状和规格、标志	3	次

海口市 2022 年流通领域商品质量市级监督抽查产品（日用品）  
第六包（6 类 20 种 92 批次）

序号	产品类别	抽检产品名称		标准	项目	抽样数量	单位
1	纺织类	1	成人服装	GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 5296.4《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》GB/T 2660《衬衫》GB/T 2662《棉服装》GB/T 8878《棉针织内衣》GB/T 22853《针织运动服》GB/T 22849《针织T恤衫》FZ/T 24019《印花羊绒针织品》FZ/T 73005《低含毛混纺及仿毛针织品》FZ/T 73009《羊绒针织品》FZ/T 73018《毛针织品》FZ/T 73034《半精纺毛针织品》FZ/T 81001《睡衣套》FZ/T 73010《针织工艺衫》FZ/T 73020《针织休闲服装》FZ/T 73026《针织裙、裙套》FZ/T 81004《连衣裙、裙套》FZ/T 81006《牛仔服装》FZ/T 81007《单、夹服装》等相应产品标准	常规检测项目、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、使用说明、耐皂洗色牢度、耐干洗色牢度、耐光色牢度、断裂强力、纈裂、撕破强力、顶破强力、起球、羽绒服含绒量、羽绒服绒子含量、羽绒服充绒量	10	次
		2	床上用品	GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》GB/T22843-2009《枕、垫类产品》GB/T 22844-2009《配套床上用品》GB/T 22797-2009《床单》GB/T 22796-2009《被、被套》等产品标准	甲醛含量、pH、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、纤维含量、使用说明、起球、断裂强力	10	次
2	儿童老年人用品	3	儿童及婴幼儿服装	GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》GB/T 5296.4《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》GB/T 31900《机织儿童服装》GB/T 33271《机织婴幼儿服装》GB/T 2660《衬衫》GB/T 2662《棉服装》GB/T 8878《棉针织内衣》GB/T 22853《针织运动服》GB/T 22849《针织T恤衫》	甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度（A类）、耐皂洗色牢度、总铅和总镉（有涂层）、邻苯二甲酸酯（有涂层）、	3	次

			<p>FZ/T 73017《针织家居服》FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》FZ/T 73045《针织儿童服装》FZ/T 81001《睡衣套》FZ/T 73010《针织工艺衫》FZ/T 73020《针织休闲服装》FZ/T 73026《针织裙、裙套》FZ/T 81004《连衣裙、裙套》FZ/T 81006《牛仔服装》FZ/T 81007《单、夹服装》等相应产品标准</p>	<p>附件锐利性（有附件）、绳带要求（有附件）、残留金属针、附件抗拉强力（有附件）、燃烧性能、纤维含量、使用说明</p>		
4	童车	<p>GB14746-2006《儿童自行车安全要求》GB14747-2006《儿童三轮车安全要求》GB14748-2006《儿童推车安全要求》GB14749-2006《婴儿学步车安全要求》GB 6675.12-2014《玩具安全 第12部分：玩具滑板车》</p>	<p>儿童自行车：锐利边缘、突出物、制动系统、把横管、把横管的把套、把立管、间隙、外胎和内胎、脚蹬的脚踩面、脚蹬间隙、限制尺寸、鞍管、链罩、平衡轮、说明书、标志；儿童三轮车：产品标志和使用说明、机械强度、锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点、小零件、连接紧固件、防护罩帽、把立管插入深度标记、把横管、把横管两端、鞍管插入深度、冲击强度、靠背结构牢固性、辅助推杆强度、脚蹬；儿童推车：产品标志和使用说明、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、基本尺寸、推车的使用年龄、束缚系统的强度、卧兜和座兜连接在车架上的装置、调节机构性能要求、塑料包装袋和软塑料薄膜；婴儿学步车：产品标志和使用说明、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、剪切和</p>	5	次	

				挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、基本尺寸、推车的使用年龄、束缚系统的强度、卧兜和座兜连接在车架上的装置、调节机构性能要求、塑料包装袋和软塑料薄膜；儿童滑板车：材料质量、小零件、边缘、尖端、突出部件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、静态强度、抗向下力、抗向上力、三轮滑板车的稳定性、可调节、可折叠的把立管和把横管、车轮尺寸、标识和警告、使用说明			
		5	玩具	<p>GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》</p> <p>GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》</p> <p>GB 19865-2005 《电玩具安全》</p>	产品标志和使用说明、卫生、材料质量、小零件、某些特定玩具的形状尺寸及强度、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动结构、可预见的合理滥用；（以下为电玩具测试项目）标识和说明、室温下的电气强度、机械强度、结构、软线和电线的保护、元件、螺钉和连接、输入功率	10	次
		6	安抚奶嘴	GB 28482-2012《婴幼儿安抚奶嘴安全要求》	镉、砷、钡、镉、铅、铬、汞、硒、邻苯二甲酸酯含量（6项）、2-巯基苯并噻唑、抗氧化剂	3	次

				释放量、挥发性化合物含量		
7	作业本	QB/T 1437-2014《课业簿册》		装订质量、纸张定量、可迁移元素的最大限量、亮度（白度）、内芯纸张施胶度	3	次
8	学生书包	GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》		游离甲醛，可分解有害芳香胺染料，规格，外观质量，负重，缝合强度，电镀配件，拉链耐用度，摩擦色牢度，配件，甲醛含量，可迁移元素最大限量，旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆，背带类书袋的性能，标志	3	次
		GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》				
		QB/T 2858-2007《学生书袋》				
		QB/T 1333-2018《背提包》				
9	儿童安全座椅	GB 27887-2011		结构、尺寸、质量、锁止标识、抗腐蚀性、吸能性、翻转、锁止装置、标识	3	次
		《机动车儿童乘员用约束系统》				
10	老花镜	GB_13511.1-2011《配装眼镜_第1部分 单光和多焦点》		两镜片材料的色泽、金属框架眼镜锁接管间的间隙、镜片于镜面的几何形状、整形要求、外观、标志	3	次
11	放大镜	JY/T 0378-2004《手持放大镜》		放大倍数误差、成像要求、外观要求、标志	3	次
12	修正液	QB/T 2655-2004《修正液》 QB/T 2655-2020《修正液》		涂后的干燥速度、再次书写的可能性、覆盖能力、氯代烃、苯、重金属	3	次
13	护眼灯（儿童台灯）	GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.4-2007《灯具 第2-10部分：特殊要求儿童用可移式灯具 标准》GB 7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求可移式通用灯具》GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》		标记，结构，爬电距离和电气间隙，接地规定，接线端子，外部接线和内部接线，防触电保护，耐久性试验和热试验，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度，耐热、防火和耐起痕、骚扰电压、辐射电磁骚扰	3	次

		14	纸尿裤	GB/T 28004-2011 《纸尿裤（片、垫）》 GB/T 28004.1-2021 《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》 GB/T 28004.2-2021 《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》 GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》	细菌菌落总数，大肠菌群，真菌菌落总数，致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌），渗透性能，pH	3	次
3	日用	15	眼镜架	GB/T 14214-2019 《眼镜架 通用要求和试验方法》	外观质量、尺寸、高温尺寸稳定性、机械稳定性、镀层性能、阻燃性	3	次
			眼镜片	QB/T 2506-2017	顶焦度、柱镜轴位偏差、光学中心和棱镜度偏差、镜片基准点最小厚度、镜片尺寸（直径）偏差、紫外性能、可见光透射比、蓝光性能		
		16	日常防护型口罩	GB/T 32610-2016	颗粒物，过滤效率，防护效果，外观要求，摩擦色牢度（干湿），甲醛含量，pH值，可分家致癌芳香胺染料，环氧乙烷残留量，吸气阻力，呼气阻力，口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力，呼气阀盖牢度，大肠菌群，致病性化脓菌，真菌菌落总数，细菌菌落总数	3	次
4	家具	17	软体家具 弹簧软床垫	GB/T 3324-2017	尺寸偏差、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面、边面缝纫、缝边、面料物理性能、铺垫料物理性能、卫生、安全、弹簧	3	次
		18	木制家具 （床头柜）	QB/T1951.1-2010	尺寸、翘曲度，平整度，位差度，邻边垂直度，分缝，底脚平稳性，抽屉下垂度，抽屉摆动度	3	次
5	纸制品	19	卫生用纸制品	GB/T 20810-2018、GB/T 24455-2009	细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	10	次
6	食品相	20	压力锅	不锈钢压力锅	材料、工作压力、安全压力、密封性能、耐内压力、合盖安全性、防	5	次



	关 产 品				堵安全性、卫生要求、 复合要求、表面质量		
--	-------------	--	--	--	-------------------------	--	--

海口市 2022 年流通领域产品质量市级监督抽查产品（橡塑类）  
第七包（2 类 5 种 19 批次）

序号	产品类别	抽检产品名称		标准	项目	抽样数量	单位
1	塑料、橡胶制品	1	一次性全生物降解购物袋	GB/T 38082-2019	标识、感官、尺寸偏差、提吊试验，跌落试验，落镖冲击，漏水性，封合强度、生物降解性能	5	次
				DB 46/T 505-2020			
		2	生物分解塑料垃圾袋	GB T 28018-2011	标识、感官、尺寸偏差、抗漏性能、跌落性能、提吊试验、拉紧绳拉伸力、生物分解性能	5	次
DB 46/T 505-2020							
3		橡胶家用手套	HG T 2888-2010	标识、规格尺寸，外观、不漏水性，拉伸性能，设计	3	次	
2	食品相关产品	4	一次性全生物降解塑料餐具	GB/T 38082-2019	标识、外观、结构、容积偏差负重性能、跌落性能盖体对折性能、耐热性能、漏水性、含水量、重金属（以铅计）、挥发性固体含量、生物降解性能	3	次
		5	食品用包装袋、容器	GB 9683-1988	标签标识、总迁移量，高锰酸钾消耗量，重金属（以铅计），脱色试验和添加剂（添加着色剂产品检）、砷迁移量，镉迁移量	3	次
				GB 4806.7-2016			
			GB 4806.9-2016				

海口市市场监督管理局 2023 年产品质量网络监督抽查产品计划表 (7 类 22 种 78 批)

序号	产品	产品名称		执行标准	检测项目	批次	单位
1	儿童玩具	1	塑玩具	GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》 GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、可预见的合理滥用、材料、小零件、边缘、尖端、突出部件、孔、间隙、机械装置的可触及性、某些特定玩具的形状、尺寸及强度	10	次
		2	电玩具	GB 19865-2005《电玩具的安全》	标识和说明、输入功率、机械强度、结构、软线和电线的保护、室温下的电气强度、工作温度下的电气强度、电气间隙和爬电距离、耐热和耐燃		
		3	毛绒、布制玩具	GB/T 9832-2007《毛绒、布制玩具》GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》	燃烧性能、玩具标识和使用说明、不可拆卸塑料小物件牢度和装配质量、活动关节的装配牢度、活动关节功能、缝纫拼缝及布绒牢度、缝纫质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物、颗粒填充物内胆、完整性		
2	信息技术产品	4	手机充电器	GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》	标记和说明、结构设计、耐异常热、机械强度、抗电强度	3	次

3	家用电器及电器附件	5	家用和类似用途插头插座延长线插座的特殊要求	GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》 GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求》	标志、尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、机械强度	3	次
		6	固定式插座	GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》	标志、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、机械强度、耐热		
		7	电饭煲	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》	输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（除22.103）、内部布线、元件（不测：24.1.4自动控制器、24.1.5器具耦合器、24.1.6 E10灯座、24.7连接水源的软管装置）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、耐热和耐燃	3	次
		8	电水壶	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》	输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（除22.103）、内部布线、元件（不测：24.1.4自动控制器、24.1.5器具耦合器、24.1.6 E10灯座、24.7连接水源的软管装置）、电源连接和外部软线、外部导线用接		

					线端子、接地措施、螺钉和连接、耐热和耐燃		
		9	家用燃气灶具	GB 16410-2020 《家用燃气灶具》	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、安全装置、电点火装置、防触电保护、在工作温度下的泄漏电流和电气强、接地电阻	10	次
		10	儿童台灯	GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》GB 7000.4-2007《灯具第2-10部分：特殊要求儿童用可移式灯具标准》GB 7000.204-2008《灯具第2-4部分：特殊要求可移式通用灯具》GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》	标记，结构，爬电距离和电气间隙，接地规定，接线端子，外部接线和内部接线，防触电保护，耐久性试验和热试验，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度，耐热、防火和耐起痕、骚扰电压、辐射电磁骚扰	5	次
4	日用杂品	11	毛巾	GB/T 22864-2020《毛巾》	纤维含量偏差、甲醛含量、pH值、异味、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度	3	次
		12	超细纤维毛巾	FZ/T 62033-2016 《超细纤维毛巾》	纤维含量偏差、甲醛含量、pH值、异味、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度		
		13	护理湿巾	GB/T 27728-2011《湿巾》GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》	pH、可迁移性荧光增白剂、细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色	3	次

					葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数		
		14	纸尿裤	GB/T 28004-2011 《纸尿裤（片、垫）》 GB/T 28004.1-2021 《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》 GB/T 28004.2-2021 《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》 GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》	细菌菌落总数，大肠菌群，真菌菌落总数，致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)，渗透性能，pH		
5	服装	15	老人功能服装服饰	GB/T 32614-2016户外运动服装 冲锋衣	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度，表面抗湿性，静水压	10	次
				FZ/T 81010-2018风衣	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度，透气率，		
				FZ/T 73022-2019针织保暖内衣	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度		
				FZ/T 73016-2020针织保暖内衣（絮片型）	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度		

		16	成人服装	FZ/T 81007-2012FZ/T 81007-2022FZ/T 73020-2019GB/T 22849-2014GB/T 22853-2019FZ/T 73029-2019GB/T 2660-2017GB/T 2666-2017GB/T 2664-2017GB/T 2665-2017等（产品不同，检测项目略有不同）	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度		
6	鞋类	17	老人鞋	QB/T 2955-2017 《休闲鞋》 GB/T 15107-2013 《旅游鞋》	感官质量、标识、帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与中外底粘合强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	10	次
		18	童鞋	GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》 GB 25036-2010 《布面童胶鞋》 GB 25036-2021 《布面童胶鞋》 QB/T 4331-2012 《儿童旅游鞋》 QB/T 4331-2021 《儿童旅游鞋》 QB/T 2880-2016 《儿童皮鞋》 QB/T 4546-2013 《儿童皮凉鞋》 QB/T 4546-2021 《儿童皮凉鞋》	可触及的锐利边缘、可触及的锐利尖端、小附件抗拉强力、甲醛、邻苯二甲酸酯、偶氮、帮底剥离强度/鞋帮拉出强度		
7	文具	19	涂改液	QB/T 2655-2004 《修正液》 QB/T 2655-2020 《修正液》	涂后的干燥速度、再次书写的可能性、覆盖能力、氯代烃、苯、重金属	8	次
		20	2B铅笔	QB/T 26704-2011 《铅笔》	硬度、可迁移元素、芯尖受力、浓度、外观		
		21	作业本	QB/T 1437-2014 《课业簿册》	装订质量、纸张定量、可迁移元素的最大限量、亮度		

					(白度)、内芯纸张施胶度		
		22	书包	GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》QB/T 2858-2007《学生书袋》QB/T 1333-2018《背提包》	游离甲醛,可分解有害芳香胺染料,规格,外观质量,负重,缝合强度,电镀配件,拉链耐用度,摩擦色牢度,配件,甲醛含量,可迁移元素最大限量,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,标志		



## 海口市 2022 年生产环节产品质量市级监督抽检产品（12 类 23 种 170 批次）

序号	产品类别	产品名称		标准	项目	批次	单位
1	卫生用 纸制品	1	卫生纸	GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》	销售标志及包装、外观质量、定量、D55 亮度、尺寸偏差、卷重、横向吸液高度、抗张指数、柔软度、可迁移性荧光物质、灰分、球形耐破度、掉粉率、尘埃度、交货水分、铅、砷、细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	15	次
		2	纸巾纸	GB/T 20808-2011《纸巾纸》	产品销售包装标识、定量、亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均、洞眼、尘埃度、内装量、规格尺寸偏差、菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌真菌菌落总数	15	次
2	纺织服 装鞋帽类	3	服装	GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 5296.4《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》 GB/T 2660《衬衫》GB/T 2662《棉服装》GB/T 8878《棉针织内衣》GB/T 22853《针织运动服》GB/T22849《针织T恤衫》FZ/T 24019《印花羊绒针织品》FZ/T 73005《低含毛混纺及仿毛针织品》FZ/T 73009《羊绒针织品》FZ/T73017《针织家居服》FZ/T 73018《毛针织品》FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》FZ/T 73034《半精纺毛针织品》FZ/T 81001《睡衣套》FZ/T 73010《针织工艺衫》FZ/T 73020《针织休闲服装》FZ/T 73026《针织裙、裙套》FZ/T 81004《连衣裙、	常规检测项目、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、使用说明、耐皂洗色牢度、耐干洗色牢度、耐光色牢度、断裂强力、撕裂、撕破强力、顶破强力、起球、羽绒服绒子含量允许偏差、羽绒服充绒量与明示值的偏差（产品执行标准不同，检验项目不同）	10	次

				裙套》FZ/T 81006《牛仔服装》FZ/T 81007《单、夹服装》等相应产品标准			
		4	床上用品	GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》 GB/T 22796-2021《床上用品》	甲醛含量、pH、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、纤维含量、使用说明、起球性能、断裂强力	10	次
3	儿童用品	5	中小學生校服	GB/T 31888-2015《中學生校服》	纤维含量、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、异味、燃烧性能、附件锐利性、绳带、残留金属针、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、起球、顶破强力、断裂强力、胀破强力	5	次
4	家具	6	软体家具（床垫）	QB/T 1952.2-2011《弹簧软床垫》	尺寸偏差、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面、边面缝纫、缝边、面料物理性能、铺垫料物理性能、卫生、安全、弹簧	5	次
		7	木质家具（床头柜）	GB/T 3324-2017	尺寸、翘曲度、平整度、位差度、邻边垂直度、分缝、底脚平稳度、抽屉下垂度、抽屉摆动度	3	次
5	食品相关产品	8	食品用工具（一次性餐具）	GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》	异嗅、外观、结构、负重性能、跌落性能、盖体对折性能、耐温性能、漏水性能、耐微波炉试验	8	次
		9	食品用包装容器（纸包装、塑料包装）	GB 4806.8-2016《食品接触用纸和纸板材料及制品》	铅、砷、甲醛、荧光性物质、感官要求、总迁移量、重金属、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌	8	次
				GB4806.7-2016《食品接触用塑料材料及制品》	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗液、重金属、脱色试验		
10	餐具洗涤剂	GB 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》	外观、气味、稳定性、总活性物、pH、荧光增白剂、甲醇、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群、净含量	10	次		
6	机电类产品	11	低压成套开关设备和控制设备	GB/T 7251-2017	成套设备规定的标志）、成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连接性、低压配电柜的内部电路和连接、外接导线端子、介电性能	5	次
		12	电线电缆、电力电缆、电话线	GB/T5023-2008GB/T5013-2008JB/T8734-2016JB/T8735-2016GB/T12527-2008GB/T14049-2008GB/T12706-2020等（标准不同所检项目不同）	导体电阻、产品标志、结构检查、老化前绝缘抗张强度、老化前绝缘断裂伸长率、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、护套层厚度、护套最薄点厚度、70℃时绝缘电阻、浸水电压试验、外形尺寸、绞合节距比、成缆绞合方向、铠装钢带厚度	5	次

7	化工类产品	13	油漆涂料	GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》	容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、对比率（白色和浅色）、低温成膜性能、挥发性有机化合物含量（VOC）、苯系物总和含量、游离甲醛、可溶性重金属	14	次
				GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》	容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性、对比率（白色和浅色）、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯系物总和含量、游离甲醛含量、重金属含量		
				GB/T 9757-2001《溶剂型外墙涂料》GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》	在容器中的状态、施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、乙二醇醚及其脂类含量总和、重金属含量		
		14	易爆品及石化产品（乙炔）	GB/T 6819-2004《溶解乙炔》	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	1	次
8	建材类产品	15	新型墙体材料（蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块、轻质建筑材料）	GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》	抗压强度、干密度、干燥收缩、抗冻性和导热系数	5	次
				GB/T 11945-2019《蒸压灰砂砖》	尺寸偏差和外观、力学性能、抗冻性		
		16	建筑安全玻璃	建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃 GB15763.1-2009	尺寸、外观质量、弯曲度、耐热性能、耐寒性能、碎片状态	10	次
				建筑用安全玻璃 第2部分钢化玻璃 GB15763.2-2005	尺寸、外观质量、弯曲度、碎片状态		
建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 GB15763.3-2009	尺寸、外观质量、弯曲度、耐热性						
建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃 GB15763.4-2009	尺寸、外观质量、弯曲度、碎片状态						
9	橡塑类	17	一次性全生物降解塑料袋	GB/T 38082-2019DB 46/T 505-2020生《物降解塑料购物袋》	异嗅、外观、厚度及偏差、提吊试验，跌落试验、漏水性、封合强度、生物降解性能	10	次
				GB T 28018-2011DB 46/T 505-2020生《物分解塑料垃圾袋》	感官、尺寸偏差、抗漏性能、跌落性能、提吊试验、拉紧绳拉伸力、生物分解性能		
		18	塑料管材	GB/T18742.2冷热水用聚丙烯管材（PP-R）	外观规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、20℃静液压试验（1h）、灰分	3	次
				GB/T16800排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材	颜色、外观、规格尺寸、环刚度、表观密度、扁平试验、落锤冲击试验、纵向	3	次

				(PVC-U)	回缩率		
				JG/T 3050-1998建筑用绝缘电工套管及配件	外观、规格尺寸、抗压性能(抗压能力)、弯曲性能(抗弯曲能力)、弯扁性能、跌落性能、耐热性能(耐热能力)	3	次
		19	农用地膜	GB 13735-2017 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》	厚度和厚度偏差、宽度极限偏差、外观、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷	2	次
				GB/T 4455-2019 《农业用聚乙烯吹塑棚膜》	厚度极限偏差、厚度平均偏差、外观、拉伸强度、断裂伸长率、直角撕裂强度、透光率、雾度、初滴时间、流滴失效时间(周期长)		
10	消防产品	20	防火门	GB 12955-2008 《防火门》	外观质量、门扇质量、尺寸极限偏差、形位公差、配合公差、灵活性(启闭灵活性、门扇开启力)、可靠性、耐火性能	10	次
			消火栓箱	GB 14561-2003 《消火栓箱》	标志、使用说明、外观质量、外形尺寸和极限偏差、材料、箱门		
			应急灯	GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》	标志、转换电压性能、应急转换时间、应急工作时间、绝缘性能、接地电阻试验、耐压性能、电压波动性能		
			排烟(气)管道	JG/T 194-2018 住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品	标志、出厂合格证、外观质量、尺寸偏差、垂直承载、耐软物撞击、耐火性能、		
				JC T 854-2008 《玻璃纤维增强水泥排气管道》	标志、说明书、外观、尺寸偏差、体积密度、吸水率、抗弯强度、抗冲击强度、垂直承载、抗柔性冲击性、燃烧性能		
11	农资产品	21	尿素、化肥	GB 15063-2009 《复混肥料(复合肥料)》 GB 15063-2020 《复合肥料》	外观、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、总养分、氯离子、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度、包装标识	5	次
				GB 21633-2008 《掺混肥料(BB肥)》 GB 21633-2020 《掺混肥料(BB肥)》	外观、总氮、有效五氧化二磷氧化钾、总养分、氯离子、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度、包装标识		
				GB 18877-2009 《有机-无机复混肥料》 GB 18877-2020 《有机-无机复混肥料》	外观、总养分、氯离子、有机质、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、铅(Pb)含量、镉(Cd)含量、砷(As)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量、粒度、酸碱度、包装标识		
				NY 525-2012 《有机肥料》 NY/T 525-202 《有机肥料》	标识、外观、有机质、总养分、水分、酸碱度、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群		
				GB 2440-2017 《尿素》	标识、外观、总氮(N)、缩二脲、水分、亚甲基二脲、粒度		

1 2	防 护 用 品	22	日常防护型口罩	GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》	标识、外观要求、内在质量指标（展开之后为：耐摩擦色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、吸气阻力、呼气阻力、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、呼气阀盖牢度、口罩下方视野）、过滤效率	3	次
		23	密目式安全安全立网	GB 5725-2009 《安全网》	一般要求、断裂强力×断裂伸长、解封部位抗拉强力、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、系绳断裂强力、耐贯穿性能、耐腐蚀性能、阻燃性能、耐老化性能	2	次