

海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目

招标文件

项目编号：FJJSHN-CG-2023082

采 购 人：海南省农业学校

采购代理机构：福建建盛工程管理有限公司

二〇二三年十一月

目录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	5
第三章 采购需求书	17
第四章 评标办法及标准	34
第五章 合同文本	40
第六章 投标文件格式要求	49

第一章 招标公告

项目概况

海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目的潜在投标人应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取招标文件，并于2023年11月24日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FJJSHN-CG-2023082

项目名称：海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目

预算金额：人民币叁佰贰拾捌万壹仟肆佰元整（¥3281400.00元）

最高限价：人民币叁佰贰拾捌万壹仟肆佰元整（¥3281400.00元）

采购需求：本次招标内容为海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目，招标方式为公开招标。详细技术要求或招标项目的性质详见招标文件第三章《采购需求书》部分。

合同履行期限（服务期）：自合同签订之日起45天内完成交货。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、节能产品及环保标志产品采购政策等相关扶持政策、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的投标人（注：①投标人若为企业（包含合伙企业）的，提供有效“统一社会信用代码营业执照副本”；②若为事业单位的，提供有效“统一社会信用代码事业单位法人证书副本”；③若为其他组织的，提供“对应主管部门颁发的准许执业许可证等证明文件或营业执照副本”；④若为自然人的，提供“身份证明文件”。以上提供复印件加盖公章）；

3.2 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函（格式自拟）或2023年1月份至今任意一个月的纳税证明和社保缴费记录，企业注册时间不足的，按企业注册时间实际缴纳提供证明；（提供复印件加盖公章）；

3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函（格式自拟）或提供会计师事务所出具的2022年度完整财务审计报告复印件或2023年1月份至今任意一个月的企业财务报表（至少含“资产负债表、利润表”，提供复印件加盖公章）；

3.4 近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，提供投标人无违法记录声明函（提供声明函加盖公章、投标人注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）；

3.5 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录声明函（提供声明函加盖公章、投标人注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）；

3.6 投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供履约能力承诺函加盖公章)；

3.7 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)“失信被执行人”的投标人。(须提供查询截图复印件加盖公章；未提供或提供内容不准确的，以招标代理机构在评标现场查询结果为准)。

3.8 具备法律、行政法规规定的其他条件（提供声明函加盖公章）。

3.9 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函加盖公章）

3.10 本项目不接受联合投标。

三、获取招标文件

1、发售标书时间：2023年11月03日00时00分至2023年11月11日00时00分（法定节假日、双休日除外）；

2、发售标书地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)；

3、方式：网上获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1、投标文件递交截止时间：2023年11月24日15时00分（北京时间）；
- 2、投标文件递交地址(地点)：全程线上远程开标-海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)；
- 3、开标时间：2023年11月24日15时00分（北京时间）；
- 4、开标地点：全程线上远程开标-海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网。
2. 获取采购文件方式（按以下步骤报名并获取文件）：
(1) 网上注册报名：投标人须在海南省政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册报名。
(2) 未按时在系统平台注册报名视为无效报名。

注意事项：本项目采用全流程电子化操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：海南省农业学校

地址：海南省海口市

联系方式：0898-66988592

2. 采购代理机构信息

名称：福建建盛工程管理有限公司

地址：海南省海口市琼山区文坛路海南工商学院教工宿舍19一单元1703

联系方式：0898-66520605

3. 项目联系方式

项目联系人：李工

电 话： 0898-66520605

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	项目	内容
1	项目名称及项目编号	项目名称：海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目 项目编号：FJJSHN-CG-2023082
2	招标人	海南省农业学校 联系人：卢女士 联系电话：0898-66988592
3	招标方式	公开招标
4	采购预算	预算金额（最高限价）为人民币：3281400.00 元。注：投标人投标报价超过采购预算（最高限价） 的均为无效投标。
5	服务期	自合同签订之日起 45 天内完成交货。
6	服务地点	采购人指定地点
7	评标办法	综合评分法
8	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 60 天内有效。
9	投标保证金	不要求
10	招标服务费	参照《招标代理服务收费管理暂行办法》“中华人民共和国国家计划委员会【2002】1980 号”文件规定的 82%进行收取，向中标单位收取。
11	投标文件递交地址(地点)	全程线上远程开标-海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)。

12	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
13	评标委员会的组成	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从海南省综合评标专家库中随机抽取。
14	投标报价	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
15	其他	根据《海南省财政厅 海南省教育厅 关于印发海南省本级教育类资产配置标准的通知》（琼财资【2021】744号），本项目采购清单中的产品如属于该通知中所列类别的，应遵循该通知的规定，供应商对本项目中该通知所涉产品的报价不得超过通知中的配置标准。

一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的招标项目。

（二）定义

- 1、“采购人”系海南省农业学校
- 2、“采购代理机构”系指福建建盛工程管理有限公司。
- 3、“投标人”系指向采购人提交投标文件的企业。
- 4、“中标人”系指经过招标确定的提供合同货物和服务的企业。
- 5、“货物”系指中标人按招标文件要求，须向用户提供的一切系统设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

6、“服务”系指招标文件规定中标人须承担的制作、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它有关的义务。

(三) 合格的投标人

1、投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“投标人的资格要求”规定的条件。

2、 投标人其他合格条件详见本项目采购公告。

3、被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、招标文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。

(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。

6、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的投标人不得参与投标。

(四) 投标费用

投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

(一) 招标文件组成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求书

第四章 评标办法及标准

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式要求

（二）招标文件的询问

投标人对招标文件如有疑问，可询问，应按招标公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真）通知到采购代理机构，否则视为认可招标文件的全部条款。采购代理机构将视情况采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

（三）招标文件的澄清或修改

1、采购人和采购代理机构可以在招标文件要求的投标截止时间十五日前对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，并以书面形式通知所有招标文件收受人。招标文件澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，对所有的投标人均有约束作用。

2、采购人和采购代理机构可酌情推迟投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

三、投标文件的编制

（一）投标报价、语言及计量单位

1、投标报价：

1.1、报价均须以人民币为计算单位。

1.2、报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

1.3、投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

2、投标文件的语言：

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

3、计量单位：

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位

（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

（二）投标文件的组成

1、投标文件的组成：

1.1、投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”要求编制。

2、投标文件的编制

2.1、投标人应按投标一览表的要求报价，并且该报价在所有的投标文件中必须是统一的报价。

2.2、报价均须以人民币为计算单位。

2.3、投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

2.4、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.5、如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

2.6、投标文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。

（三）投标有效期

1、投标有效期为从开标截止之日起计算的 60 天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

（四）投标文件的签署及形式

投标文件应加盖投标人单位章。电子模式下，直接使用 CA 锁在投标文件编制工具里对文件需要签字和盖章处签字盖章、及加盖骑缝章即可，电子签章（电子签名、盖章）同样具有法律效率，投标人按照交易平台指引，离线制作电子标书并签章即可（如果投标人只办理了公司公章的 CA 锁，未办理法人章 CA 锁或投标文件是由委托代理人签字的，则需导出签字、盖章，再扫描放入标书中）。对于制造商授权书等，一些特殊形式的证明文件，仍需要手动签字或盖章后再扫描放入标书中，一并进行电子签章。

（五）投标保证金

不要求

四、投标文件的提交

投标文件提交时间

1、递交投标文件的截止时间详见投标人须知前附表。

2、采购人可按规定修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

投标文件上传

1、上传使用“投标文件制作工具”制作加密的投标文件（wenc 格式），须在提交投标文件截止时间前成功上传至海南省政府采购电子化交易管理系统平台（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）并取得回执。逾期上传或者错误方式上传的投标文件，视为无效投标文件。

2、投标人必须使用从海南省政府采购电子化交易管理系统下载的招投标文件数据包，必须通过电子标书制作工具进行编制和加密等。公开招标文件有更正的必须下载更正后的相应文件数据包，否则解密失败。

投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、开 标

1、开标时间和地点 线上开标。开标（签到）倒计时结束前投标人必须完成签到，要求在签到页面进行电子签章。投标人未签到，作为无效投标处理。

2、电子开标前应签到，开标（签到）倒计时结束前必须完成签到，要求在签到页面进行电子签章。投标人未签到，作为无效投标处理。

3、开标流程：

发起解密，规定时间内未解密成功者，视为投标无效。（投标人在解密页面选择加密时的数字证书进行解密，否则解密不成功。也可通过【系统通知】点击进入解密页面。投标人解密未成功，作为无效投标处理。）

解密结束，发起结果确认，要求投标人开标结果页面进行电子签章，确认成功，等待评标。也可通过【系统通知】进入开标结果确认页面。

开标结果确认倒计时结束，结束开标。

4、开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

5、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照中华人民共和国财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

六、评标

（一）评标委员会与评标

- 1、评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责
- 2、评标委员会成员名单在评标结果公告前属于保密内容。

（二）评标委员会开展评审工作应当遵循的原则

1、客观原则。依据招标文件和投标文件及有效书面澄清材料作出客观评价，不得改变招标文件规定的评审方法、标准及中标条件，不得擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款（参数）。

2、公平原则。按照招标文件规定的评审程序、方法和标准，一视同仁对待所有投标人，不得对投标人实行差别待遇或歧视待遇。

3、合法原则。执行国家有关法律、法规和政策，维护国家和政府采购当事人的合法权益。

4、效益原则。在满足采购需求的前提下，应当坚持低价优先，体现物美价廉。

5、回避原则。评审委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动申请回避。本项规定所称的利害关系包括但不限于以下情况：

- ① 评审专家三年内曾在投标人或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；
- ② 评审专家任职单位与采购代理机构为同一法人代表的；
- ③ 评审专家配偶或直系亲属在投标人或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；
- ④ 评审专家、其配偶或直系亲属与投标人发生过法律纠纷的；
- ⑤ 有其他利益关系的。

（三）评标方法

1、对所有投标人投标的评估，都采用相同的程序和标准。

2、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或

者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、非单一产品采购项目，根据招标文件用户需求书中载明的核心产品的情况，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按2和3规定处理。

5、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

6、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评标委员会可取消其中标候选人资格，并按顺序由排序第二的候选人递补，依此类推。

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、采购代理机构将在公告发布媒介上发布中标结果。

（四）评标过程的保密性

1、在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

2、有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

3、投标人不得干扰评标委员会的评标活动，否则将取消其投标资格。

（五）定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将对开评标情况进行审核，审核无异议后，将排名第一的中标候选人确定为中标人，并上网公示，公示无异议后向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，采购人有权把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。排名

第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人有权把合同授予排名第三的中标候选人或重新组织招标。如此类推。中标人将在指定的网站上公示。

七、质疑和投诉

（一）接收质疑函的联系方式及处理和投诉

1、投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、投标人须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

4、采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

5、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门提起投诉。

八、授予合同

（一）中标通知

1、评标结束后确定中标候选人，中标公告在法定媒体公告期限为 1 个工作日。

2、中标公告发出的同时，采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，《中标通知书》一经发出，即发生法律效力。中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和其投标文件的约定，与采购人签订书面合同。

3、采购代理机构无须对未中标人解释落标理由。

4、《中标通知书》是合同的组成部分。

（二）签订合同

1、中标人按《中标通知书》的要求与采购人签订合同。

2、招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及其在评标中的书面承诺等均为签订合同的依据。

3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目拆分后转包给他人。

九、其他

（一）腐败和欺诈行为

本招标形成的合同项下的买方和卖方（中标人）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

1、“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

2、“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

如果被推荐的中标人被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

（二）废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

（三）政策优惠条件及要求

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库【2020】46号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2018】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1、关于小微企业（投标人）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2018】141号）及财政部司法部

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予10%的扣除，投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，产品的价格给予4%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。详见第六章投标文件格式要求。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

2.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 等网站发布), 且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 等网站发布), 且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

2.2、提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，投标人应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（四）其它

1、本项目不召开答疑会。

2、中标人须在领取《中标通知书》前向招标代理机构交纳招标代理服务费。

3、招标代理服务费交纳标准：

3.1、根据招标代理协议中的约定，向中标人收取招标代理服务费。具体详见投标人须知前附表。

3.2、招标代理服务费的交纳方式：银行转账。

第三章 采购需求书

(一) 项目概况

采购单位：海南省农业学校

项目名称：海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目

交货期：自合同签订之日起 45 天内完成交货

交货地点：采购人指定地点

(二) 采购项目预算

总预算：3281400.00 元

(三) 采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口	分包要求
1	1	海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目	A02249900 其他食品加工设备	批	1	否	不分包

(四) 技术商务要求

(1) 技术要求

序号	商品名称	参考技术参数 (±5%)	数量	单位	单价	小计
一、西餐面点实训室						
1	挂墙双层加固立架	尺寸：3000*300*600mm 材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm，支撑管采用 Φ 48mm，1.2mm 厚不锈钢圆管制作。	3	米		
2	座台双层台面立架	尺寸：3400*300*600mm 材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm，吊杆采用 Φ 48 不锈钢圆管制作。	3.4	米		

3	烟罩嵌入式不锈钢储物柜	<p>尺寸：1750*300*230mm</p> <p>材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 厚不锈钢板制作，并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，吊杆采用 Φ48 不锈钢圆管制作。</p>	20	台		
4	西餐组合一体炉（一体炉包含燃气炸炉/燃气扒炉/燃气四头煲仔/单星盆/电热下焗炉）	<p>尺寸：3160*950*800+100mm</p> <p>材质：一体炉包含燃气炸炉、燃气扒炉、燃气四头煲仔、单星盆、电热下焗炉</p> <p>整体采用 SUS304 不锈钢制作、面板厚度 3.0 毫米 层板及底板厚度 1.5 毫米</p> <p>产品说明：弧面倾斜式面板设计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可调不锈钢脚，放置平稳 2. 优质电器元件 3. 配置抽拉式活动盛油盆，易于油脂收集及清洁 4. 耐火不锈反烦热板加热，加热速度快，火力调节反应快 5. 火力调节方便，表面温度分布均匀，升温快 6. 内置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热 7. 采用与安全制联动，自动脉冲电子打火 8. 整体的彩色面板，美观大方 <p>煲仔炉参数：</p> <p>热功率：</p> <p>天然气 压力 2000pa 15KW</p> <p>液化气 压力 2800pa 11KW</p> <p>产品说明：弧面倾斜式面板设计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可调不锈钢脚，放置平稳 2. 优质电器元件 3. 配置抽拉式活动盛油盆，易于油脂收集及清洁 4. 耐火不锈反烦热板加热，加热速度快，火力调节反应快 5. 火力调节方便，表面温度分布均匀，升温快 6. 内置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热 7. 采用与安全制联动，自动脉冲电子打火 8. 整体的彩色面板，美观大方 <p>炸炉参数：</p> <p>热功率：15.5kw 电压：380v</p> <p>产品说明：弧面倾斜式面板设计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可调不锈钢脚，放置平稳 2. 优质电器元件 3. 配置抽拉式活动盛油盆，易于油脂收集及清洁 4. 耐火不锈反烦热板加热，加热速度快，火力调节反应快 	1	套		

		<p>5. 火力调节方便，表面温度分布均匀，升温快</p> <p>6. 内置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热</p> <p>7. 采用与安全制联动，自动脉冲电子打火</p> <p>8. 整体的彩色面板，美观大方</p> <p>扒炉参数</p> <p>热功率：天然气 压力 2000Pa 15KW、液化气 压力 2800Pa 11KW、斜炉排尺寸：585*（140*5 块）mm</p> <p>产品说明：弧面倾斜式面板设计</p> <p>1. 可调不锈钢脚，放置平稳</p> <p>2. 优质电器元件</p> <p>3. 配置抽拉式活动盛油盆，易于油脂收集及清洁</p> <p>4. 耐火不锈反烦热板加热，加热速度快，火力调节反应快</p> <p>5. 火力调节方便，表面温度分布均匀，升温快</p> <p>6. 内置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热</p> <p>7. 采用与安全制联动，自动脉冲电子打火</p> <p>8. 整体的彩色面板，美观大方</p> <p>单星盆</p> <p>1. 单星盆尺寸：400*450mm</p> <p>2. 材质 304 不锈钢材质 1.5cm 厚，星盆外壁涂防冷凝涂层+消音软垫。</p> <p>3. 星盆内圆角处理，方便清洁，每个水盆配置 1 套安全溢水口。</p> <p>4. 配置进下水头+下水管+防溢水管</p> <p>电热下焗炉参数：</p> <p>1. 电功率：6KW 电压：380V</p> <p>2. 下焗炉为嵌入式结构</p> <p>3. 材质干热发热线上下冬三组(每组 1.0kW/220V)</p> <p>4. 工作方式电热，分为上火、下火 分三档火力控制, 温控器调温范围 100° C-300C</p> <p>5. 内胆尺寸 560*660*330mm，可放 2/1GN</p> <p>6. 加热速度快，温度调节反应快</p> <p>7. 多档位调节方便，温度分布均匀，升温快，设有超温保险开关(400C)。</p> <p>▲提供本设备原材料 304 不锈钢板检测报告，检测依据符合 GB/T10125-2021 及 GB/T6461-2002 标准，需提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。</p> <p>▲提供本设备制造商针对本产品参数确认函、使用操作规范。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

5	西餐组合一体炉（燃气双头平头炉*6头/单星盆/电热下焗炉）	<p>尺寸：3400*950*800+50mm 一体炉包含：燃气双头平头炉、单星盆、电热下焗炉 产品说明：弧面倾斜式面板设计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可调不锈钢脚，放置平稳 2. 优质电器元件 3. 配置抽拉式活动盛油盆，易于油脂收集及清洁 4. 耐火不锈反烦热板加热，加热速度快，火力调节反应快 5. 火力调节方便，表面温度分布均匀，升温快 6. 内置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热 7. 采用与安全制联动，自动脉冲电子打火 8. 整体的彩色面板，美观大方 <p>燃气双头平头炉参数： 热功率： 天然气 压力 2000pa 15KW 液化气 压力 2800pa 11KW 产品说明：弧面倾斜式面板设计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可调不锈钢脚，放置平稳 2. 优质电器元件 3. 配置抽拉式活动盛油盆，易于油脂收集及清洁 4. 耐火不锈反烦热板加热，加热速度快，火力调节反应快 5. 火力调节方便，表面温度分布均匀，升温快 6. 内置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热 7. 采用与安全制联动，自动脉冲电子打火 8. 整体的彩色面板，美观大方 <p>单星盆</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单星盆尺寸：400*450mm 2. 材质 304 不锈钢材质 1.5 厚，星盆外壁涂防冷凝涂层+消音软垫。 3. 星盆内圆角处理，方便清洁，每个水盆配置 1 套安全溢水口。 4. 配置进下水头+下水管+防溢水管 <p>电热下焗炉参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电功率：6KW 电压：380V 2. 下焗炉为嵌入式结构 3. 材质干热发热线上下冬三组(每组 1.0kW/220V) 4. 工作方式电热，分为上火、下火 分三档火力控制, 温控器调温范围 100° C-300C 5. 内胆尺寸 560*660*330mm，可放 2/1GN 	10	套	
---	-------------------------------	--	----	---	--

		<p>6. 加热速度快，温度调节反应快</p> <p>7. 多档位调节方便，温度分布均匀，升温快，设有超温保险开关(400C)。</p> <p>▲提供本设备原材料 304 不锈钢板检测报告，检测依据符合 GB/T10125-2021 及 GB/T6461-2002 标准。需提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。</p> <p>▲提供本设备制造商针对本产品参数确认函、使用操作规范。</p>				
6	一体式加固中岛柜	<p>尺寸：3000*700*800mm</p> <p>材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，加强筋厚度 1.2mm，配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。</p>	1	套		
7	一体式加固中岛柜	<p>尺寸：3400*1000*800mm</p> <p>材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作，加强筋厚度 1.0mm，配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。</p>	1	套		
8	西餐实训室不锈钢炉拼柜	<p>尺寸：880*900*800+400mm</p> <p>材质：优质 304# 不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2$mm 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2$mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。</p>	1	台		
9	不锈钢双层拉门吊柜	<p>尺寸：1800*350*600mm</p> <p>材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 厚不锈钢板制作，并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，吊杆采用 $\Phi 48$ 厚不锈钢圆管制作。</p>	2	台		
10	排骨式四层平板货架	<p>尺寸：1500*600*1600mm</p> <p>材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm，立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0$mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。</p>	3	台		
11	单通调理工作柜	<p>尺寸：1800*700*800mm</p> <p>材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作，加强筋厚度 1.0mm，配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。</p>	2	台		

12	智能 10 盘速冻柜	尺寸：820*900*1750mm 材质：食品级不锈钢，坚固耐用不易生锈，环保节能、隔热保温性好、整体环戊烷高压发泡，强制制冷，低噪音设计。快速降温，约 50 分钟空柜可达到-22°，制冷温度：0~-80℃°	1	台		
13	速冻柜专用份数盆	尺寸：600*400*50mm 材质：食品级不锈钢，坚固耐用不易生锈，厚度 1.2mm	10	个		
14	可视四门碗柜带锁	尺寸：1200*600*1800mm 材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，配置不锈钢可调子弹脚，设备带锁，灵活存储	1	台		
15	万能蒸烤箱底架	尺寸：900*800*800mm 材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm 不锈钢，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，配置不锈钢可调子弹脚。	1	台		
16	万能蒸烤箱（10 盘）	尺寸：910*810*1080（mm）； 1、功率：烤 12.4KW/蒸 12.4KW，3 相 5 线 380V； 2、外壳采用全 304 不锈钢，内腔采用优质 316 不锈钢材质制造，更加卫生安全耐用； 3、具备蒸、烤、蒸烤 3 个烹饪功能； 4、加热温度最高可达 250℃； 5、烹饪速度快，操作简单，非厨师也能操作，无需监管和查看，可同时烹饪多种不同菜式，提高烹饪效率，减少成本、节省时间和场地； 6、高清彩色电容触摸屏，人性化用户中文操作界面以及 USB 接口，可设置 6 个烹饪步骤，存储 99 种菜单； 7、具备预约、快速降温、解冻等功能； 8、具备自动恢复功能，如遇突然断电等非正常关机情况，在 60min 内重新开机，烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动开始烹饪，无需人为恢复； 9、具备记忆功能，每次选择菜单进行烹饪后，软件会依次记录菜单名称，方便快捷； 10、具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀； 11、配备自动旋转清洗臂，具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360° 无死角冲洗，三个清洗等级，五个清洗步骤，无须看管，省时省力；	1	台		

		12、配备原装优质探针； 13、配备优质软水器； ▲提供本设备制造商针对本产品参数确认函、使用操作规范。				
17	烤箱专用份数盆	尺寸：1/1*4.8mm 材质：304 不锈钢，厚度 1.2mm 容量：GN 1/1*10	10	个		
18	不锈钢组合工作柜	尺寸：1200*800*800mm 材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作，加强筋厚度 1.0mm，配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。	4	台		
19	不锈钢单星水池柜	尺寸：700*800*800mm 材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm，星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：450*450*280mm，配置提篮式不锈钢下水器，背板、侧板、底板及门板厚 1.0mm，掩门柜，配不锈钢可调子弹脚；	4	台		
20	摇摆水龙头连下水器	材质：201 不锈钢 工艺：单温，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯不锈钢水管，管径 18mm 厚 0.8mm，带堵头，黄铜主体，黄铜内芯不锈钢隔渣盖，不锈钢管，摇柄，ABS 弯头/螺母下水口有内丝与外丝的安装胶管接口	4	套		
21	GN 饼盆车	尺寸：410*650*1865mm 材质：整体采用国标 304 1.0 不锈钢板制作，L 片厚度为 1.5mm，脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方通，配静音万向轮，带刹车。	2	台		
22	插盘式冷藏醒发箱	尺寸：725*1075*2115mm 材质：优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率 2.5KW，热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM 加粗钢管架。	1	台		
23	炉拼柜	尺寸：300*900*800+400mm 材质：优质 304# 不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高不锈钢后挡炉背板；横通采用 \varnothing 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 \varnothing 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	3	台		

24	节能电磁双头双尾小炒炉	<p>尺寸：2000*900*800+400mm</p> <p>1、材质：机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果，功率 15KW*2 电压：380V</p> <p>2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。</p> <p>3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。</p> <p>5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。</p> <p>6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致。</p> <p>7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。</p> <p>8、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定</p> <p>9、配备符合食品安全国家标准的 50cm 口径铁锅，使用安全放心。</p> <p>10、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的 304#不锈钢板材，面板 1.5mm, 其它 1.2mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。</p> <p>▲所投电磁双头双尾小炒炉主板、风机符合 GB4706.1-2005 标准，需提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。</p> <p>▲提供所投电磁双头双尾小炒炉开关检测报告，检测依据 GB/T 2423.51-2020 标准，符合标准内容，需提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。</p> <p>▲提供本设备制造商针对本产品参数确认函、使用操作规范。</p>	3	台		
25	鲜奶机厨师机	<p>容量：5L</p> <p>功率：220V/0.28 产品规格：270*340*480mm</p> <p>外加配件：扇叶型搅拌器</p> <p>主要特点：液压抬头，旋钮调速，安全可靠；用途广泛，适合打蛋液，忌连及搅拌多种实物；不锈钢料桶，材质符合食品安全卫生标准。</p>	20	台		

26	强力搅拌机	电压/功率：220v50Hz/1.1kw 料桶容积量：20L 产品规格：520*420*760mm 1. 与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造。 2. 三速变档，硬齿轮传动，电机过载保护，高效耐用。 3. 机身外形美观、操作方便、工作效率高，即适合宾馆、酒楼、餐馆、食品加工厂及单位食堂制作食品。 4. 电机性能稳定，噪音低，电机过载保护开关，效率高，故障率低：标配 304 不锈钢打蛋器。	10	台		
27	立式多功能饮水机	尺寸：560*560*960mm 功率：1.5KW 220V 材质：不锈钢斗、不锈钢节水器、不锈钢过滤筐、浮物分离器、不锈钢机架，上水管、排污管等组成。	1	台		
28	不锈钢操作存储组合工作柜（面点用）	尺寸：2000*900*800mm 材质：整体采用国标 304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作，加强筋厚度 1.0mm，配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。	13	台		
29	嵌入式电磁炉（面点用）	尺寸：340*340*132mm 材质：不锈钢外壳，面板材质：微晶面板；档位：触控式；电压：220V-50Hz；热效：93%；采用紫铜搭桥技术，耐电流冲击性更强，保护电流高低对机芯的冲击，采用 32 位 CPU，处理运算能力更强更快，国家 IP44 防护等级安全保护，使用更放心；采用原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能 半桥搭载方案。	13	台		
30	吸顶式空调（5P） （最小使用面积低于 70 平方米）	规格：830*830*287mm 电源规格：380V/50HZ 制冷功率：≤4050w 制热功率：≤3940w 额定制热量：≥12800w 额定制冷量：≥12000w 能效等级：三级能效	11	台		
31	吸顶空调安装辅材	包含以下辅材 1:10 米加长铜管安装 2. 10 米加长排水管安装 3. 包含现场开孔	11	套		

32	落地式燃气扒炉连柜	扒板尺寸：800*900*850mm 功率（kw）：≥11.8 耗气量液化气 2800-3700Pa（kg/h）：0.771 天然气 2000-2500Pa（m ³ /h）：1.101	2	台		
33	智能触控三层六盘电烤炉	尺寸：1320*1090*1710mm 电压：380v 功率：19.5kw 层数：3层 净重：598kg 每层可放烤盘数量：2个 温度范围：30~350℃ 饼盘尺寸：600*400mm 温度范围：0~300℃	2	台		
二、抽排烟系统						
1	主厨间不锈钢排烟烟罩一体机（11组）	尺寸：3500*1050*500mm 材质：优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.2mm，加强筋 1.2mm； 配滴油杯及防潮灯； 配优质防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	40.5	平方米		
2	炒菜区不锈钢排烟烟罩一体机	尺寸：5400*1000*500mm 材质：优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.2mm，加强筋 1.2mm； 配滴油杯及防潮灯； 配优质防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	5.4	平方米		
3	烤箱区不锈钢排烟烟罩一体机	尺寸：3000*1200*500mm 材质：优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.2mm，加强筋 1.2mm；	3.6	平方米		
4	面点间不锈钢排烟烟罩一体机	尺寸：4800*1200*500mm 材质：优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.2mm，加强筋 1.2mm； 配滴油杯及防潮灯； 配优质防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	5.8	平方米		
5	不锈钢双层油烟网	尺寸：500*500mm 材质：优质不锈钢制造； 0.8mm 厚不锈钢制作。	51.7	米		
6	镀锌板抽排烟烟管	尺寸：900*600mm、700*500mm、500*500mm 材质：采用镀锌板 δ 1.2mm 板材，机械压制加强筋，采用共板连接，内填密封材料，不漏油、漏风，通风管道阻力小、密封性好，延展力强	195	平方米		
7	镀锌板抽排烟弯头、三通、变头	尺寸：900*600mm、700*500mm、500*500mm 材质：采用镀锌板 δ 1.2mm 板材，机械压制加强筋，采用共板连接，内填密封材料，不漏油、漏风，通风管道阻力小、密封性好，延展力强	115	平方米		

8	双吸式低噪音离心高压风柜	<p>尺寸：1680*1180*1610mm</p> <p>1. 产品特点：风量大，全压高，适合高层楼宇及公共烟井和城市综合体管道；</p> <p>2. 风叶采用后向机翼式设计，噪声低，效率高，免清洗，解决传统风机因油烟粘附风叶造成清洗的烦恼。</p> <p>3. 风柜可现场拆装，安装方便。</p> <p>4. 外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。</p>	1	台		
9	九线制三项异步电动机马达	<p>尺寸：535*330*270mm</p> <p>额定功率：11KW 电压：380（V）</p>	1	台		
10	电机启动保护器	<p>尺寸：380*250*150mm</p> <p>材质：冷轧板外壳，内含风机保护装置，风机启动保护</p>	1	台		
11	液压强力减震器	<p>尺寸：150-220KG</p> <p>材质：优质钢材+液压减震</p>	1	套		
12	静电复合式高压油烟净化器	<p>尺寸：735*1408*1631mm</p> <p>处理风量：≥36000m³/h</p> <p>1. 90%除油烟效率，设备在实验室及额定处理风量测试。</p> <p>2. 搭载 D1.4 数字电源，智能驱动净化设备。</p> <p>3. 线型圆筒蜂巢电场，清洗周期延长到原来的 3-5 倍。</p> <p>▲油烟净化设备门磁开关符合 GB/T 2423.3-2016 标准，需提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。</p> <p>▲油烟净化设备门磁开关符合 GB/T 2423.10-2019 标准，需提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。</p> <p>▲油烟净化设备门磁开关符合 GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008 标准，需提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。</p> <p>▲油烟净化设备高压绝缘子瓷件符合 GB/T 772-2005 标准，需提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。</p> <p>▲提供本设备制造商针对本产品参数确认函、使用操作规范。</p>	1	台		
13	高频高压逆变电源单片机控制软件	<p>配套静电复合式高压油烟净化器使用</p> <p>高压静电控制系统配套软件</p>	1	套		

14	风机/静电油烟处理器槽钢支架	尺寸：1100*1500*800mm 材质：6*6 号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆	2	组		
15	防火帆布软接	尺寸：900*600mm、700*500mm、500*500mm 材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接	1	套		
16	镀锌板风机接油盆连油阀	尺寸：1800*1300mm、1800*900mm 材质：镀锌管 1.0mm 厚	2	台		
17	镀锌板风管法兰	尺寸：900*600mm、700*500mm、500*500mm 材质：国标优质镀锌板、吊杆 12#	40	个		
18	抽排烟墙体开孔	尺寸：900*600mm、500*500mm 现场施工	2	个		
19	油烟管道专用防火阀	尺寸：900*600mm 材质：1.2mm 冷轧钢板制造，自动熔断机制，温度到达自动断开	1	个		
20	油烟管道专用止回阀	尺寸：900*600mm 材质：1.2mm 冷轧钢板制造，防止串味，气体乱流。	1	个		
21	风管辅助材料	规格：满足 310 m ² 配套安装辅助材料；	1	项		
三、送鲜风系统						
1	送鲜风轴流风机	尺寸：450*380*200mm 1. 材质：使用机翼型压铸铝可调叶片，高强度 2. 机翼叶型设计，风量大、压力高、噪声低	2	台		
2	定制槽钢风机支架	尺寸：1200*1200*500mm 材质：4*4 号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆	2	台		
3	防火帆布软接	尺寸：600*400*300mm 材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接	2	个		

4	不锈钢万向调风嘴	尺寸：300*200mm 材质：201 不锈钢，厚度 1.0mm	24	个		
5	厨房送鲜风镀锌板风管	尺寸：500*400mm 材质：采用镀锌板 δ 1.2mm 板材，机械压制加强筋，采用共板连接，内填密封材料，不漏油、漏风，通风管道阻力小、密封性好，延展力强	45	平方米		
6	厨房送鲜风风管弯头变头	尺寸：500*400mm 材质：采用镀锌板 δ 1.2mm 板材，机械压制加强筋，采用共板连接，内填密封材料，不漏油、漏风，通风管道阻力小、密封性好，延展力强	30	平方米		
7	风管辅助材料	尺寸：满足 75 m ² 配套安装辅助材料；	1	项		
8	镀锌角铁风管法兰	尺寸：550*450mm 材质：国标优质镀锌板，吊杆 12#	12	个		
9	送鲜风管墙体开孔	尺寸：500*500mm 现场施工	2	个		
10	补风口外墙百叶窗	尺寸：500*500mm 材质：铝合金外壳，厚度 1.0mm	4	项		
11	接燃气设备辅材	含接燃气设备一米范围安装材料合计 13 位（包含：燃气设备一米范围内国标防爆燃气管、国标防爆压力开关阀等设备安装材料）。	1	批		
12	接电设备辅材	含接电设备一米范围内安装材料合计 168 位（包含：220V/380V 用电设备一米范围内国标线材、国标绝缘套管、国标全铜接线柱、绝缘胶带等材料）。	1	批		
13	接水设备辅材	含接水设备一米范围内安装材料合计 52 位（包含：四分口角阀 3 金属冷热不锈钢给水管、PVC 材质 50 型下水管、生胶带、钢制冷热下水管、三通、角阀辅助安装材料）。	1	批		
注：本项目核心产品为西餐组合一体炉（一体炉包含燃气炸炉/燃气扒炉/燃气四头煲仔/单星盆/电热下焗炉）、西餐组合一体炉（燃气双头平头炉*6 头/单星盆/电热下焗炉）、万能蒸烤箱（10 盘）						

特别说明：

1、采购需求中如果必须引用某一品牌或者生产商才能准确清楚地说明采购项目的技术标准和要求，则视为在引用某一品牌或生产供应商名称前加上“参照或相当于”的字样，并非指向特定供应商或特定产品。

2、采购需求中非订制的采购标的关于重量、尺寸、体积等的技术参数均为范围值，已列明的固定值均视为约等于（ \geq 或 \leq ）。

(2) 商务要求

1. 采购标的所属行业

本次采购标的所属行业为批发和零售业。

2. 交付（实施）的时间（期限）

交货期：自合同签订之日起 45 天内完成交货。

3. 交付（实施）的地点（范围）

交货地点：采购人指定地点

4. 支付方式

合同签订后 7 个工作日内，甲方（招标人）凭据乙方（供应商）开具的有效发票，向乙方（供应商）支付合同金额的 30%；按合同要求采购的货物交付至甲方（招标人）指定现场后 7 个工作日内，甲方（招标人）凭乙方（供应商）开具的有效发票，向乙方（供应商）支付合同金额的 40%；所有货品验收合格且安装交付使用，并对甲方使用该教学设备的教师培训合格后，甲方（招标人）凭乙方（供应商）开具的有效发票，向乙方（供应商）支付合同金额的 30%（所有设备质保期限至少为一年）。

5. 供货要求

供应商所投的设备须符合国家的相关规定，并提供与本项目实际需求相符合的实施方案包括实施计划、人员组成、质量管理体系、安全管理体系、环境保护体系、风险控制、测试，相关方案具备完整性、科学性、合理性。且负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试以及培训等，培训应与实际需求相符合，包含不仅限于培训时间安排、培训目的、培训范围及内容和设备操作培训等，保证设备是全新、未曾使用过的，其质

量、规格及技术特征符合采购需求书的要求，并提供货物的装箱清单、用户手册、维修手册、合格证、保修卡、随机资料及配件、随机工具等。

6. 包装及运输要求

本次采购的货物和材料必须是全新的，所有货物运输到达现场时的包装必须是原厂完整的。安装所需工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

7. 验收方式、验收标准

7.1、乙方（供应商）交付的货物必须满足中国法律法规，相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方（供应商）承诺向甲方（招标人）提供的货物应是全新，完整，技术成熟稳定，性能质量良好的产品，货物及相关许可证文件，技术文件，软件，服务等均不存在瑕疵。

7.2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少，缺损，缺陷，或与合同约定不符，甲方（招标人）和乙方（供应商）代表将签署一份详细报告，在乙方（供应商）未派代表到场时，该报告将由甲方（招标人）单方签署，该报告将作为甲方（招标人）要求乙方（供应商）进行退货，更换，修理或补充发货的有效证据。乙方（供应商）负责于15个工作日内自付费用进行更换，补充发货并送至本合同确定的甲方（招标人）指定地点，有关费用由乙方（供应商）承担。

7.3、验收由甲方（招标人）组织，乙方（供应商）配合进行：

(1) 货物在乙方（供应商）通知安装调试完毕后5个工作日内安排验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方（招标人）招标文件的质量要求和技术指标、乙方（供应商）的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方（招标人）在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方（招标人）应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方（供应商）承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

7.4、货物安装完成后5个工作日内，甲方（招标人）无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

7.5、未能通过甲方（招标人）验收的货物，以及甲方（招标人）接收后发现有误的货物，由乙方（供应商）自费回收。如乙方（供应商）未在甲方（招标人）发出通知后3天内回收，则甲方（招标人）可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方（供应商）承担。

8. 售后服务、质保期

8.1 供应商必须为此次投标货物提供不少于1年质保服务（设备质保期如有超出部分按原厂标准提供维护，质保期以验收合格之日算起）。

8.2 在保修期内由于货物质量原因造成的任何质量问题，供应商须免费负责修理或更换。

8.3 在保修期结束前，须由供应商和用户代表进行一次全面检查，任何质量问题必须由供应商负责修理或更换。在修复之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告用户。

8.4 在货物安装完毕之后为用户管理人员提供培训、技术支持。

8.5 供应商所提供的售后服务方案，应与本项目履行实际发生所需求相符合。包括食堂设施售后服务响应机制、故障处理办法、售后服务过程服务团队的人员配比等。

8.6 提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供需方要求的所有培训资料，所有设备超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

9. 其他要求

供应商应充分了解上述情况，根据实际情况，充分考虑所需要的设备费、运输费、装卸费、安装费、检验费、检测费、验收、税费、培训费等一切费用等费用计入报价中，以后不得增加相关费用。

本项目采购清单中：吸顶式空调属于《海南省财政厅 海南省教育厅 关于印发海南省本级教育类资产配置标准的通知》（琼财资【2021】744号）所列类别。应遵循该通知的规

定，供应商对本项目中该通知所涉产品的报价不得超过通知中的配置标准：低于 70 平米的，按不超过 8000 元标准配置。

第四章 评标办法及标准

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、评标步骤：先进行资格审查，再由评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

二、资格审查

1、根据财政部第 87 号令第四十四条规定，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2、采购人或者福建建盛工程管理有限公司根据资格性审查标准，对投标人的资格进行评审，只有对资格性审查标准，所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审（详见第四章初步评审标准：资格性审查标准）。

3、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4、通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、符合性审查

1、评标委员会根据符合性审查标准，对通过资格审查的投标文件的符合性进行审查，只有对符合性审查标准，所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3、评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

(5) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4、通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

四、详细评审

1、评标委员会根据评审办法对通过符合性审查的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2、技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表）；

3、价格分统一采用低价优先法计算，将通过资格符合性审查的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4、如投标人满足“政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

资格审查表

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	评审因素	评审标准	供应商 1	供应商 2	...
1	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力的法人	招标公告中本项目的特定资格要求			
2	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	招标公告中本项目的特定资格要求			
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	招标公告中本项目的特定资格要求			
4	近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录	招标公告中本项目的特定资格要求			
5	环保类行政处罚记录	招标公告中本项目的特定资格要求			
6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	招标公告中本项目的特定资格要求			
7	信用查询	招标公告中本项目的特定资格要求			
8	具备法律、行政法规规定的其他条件	招标公告中本项目的特定资格要求			
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动	招标公告中本项目的特定资格要求			
10	不接受联合投标	招标公告中本项目的特定资格要求			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

招标人代表：

招标代理机构代表：

年 月 日

符合性审查表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	审查项目	评审标准	供应商 1	供应商 2	...
1	投标文件符合性	是否全部满足招标文件的实质性要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求			
3	报价项目完整性	是否对本包内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	投标报价	是否满足招标文件要求			
5	投标有效期	是否满足招标文件要求			
6	合同履行期限	是否满足招标文件要求			
7	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评标委员会：

年 月 日

详细评审标准

评标项目	评标分值	评标方法描述
技术参数评分	30	<p>技术部分基础分 30 分。投标人须对“采购需求”中“技术要求”进行逐一响应，（如▲项与非▲项的技术参数未满足情况未能按如下标准档次评分的，以▲项或非▲项技术参数单项评分最低的档次取值）：</p> <p>A、满足或优于全部技术参数，得 30 分；</p> <p>B、不满足▲项的技术参数小于 2 项（含本数），或不满足非▲项参数小于 10 项（含本数），得 25 分；</p> <p>C、不满足▲项的技术参数大于 2 项且小于 5 项（含本数），或不满足非▲项参数大于 10 项且小于 20 项（含本数），得 20 分；</p> <p>D、不满足▲项的技术参数大于 5 项且小于 10 项（含本数），或不满足非▲项参数大于 20 项且小于 30 项（含本数），得 10 分；</p> <p>E、不满足▲项的技术参数达 10 项以上，或不满足非▲项参数达 30 项以上，不得分。</p> <p>注：招标文件技术要求需提供佐证证明材料的，逐项按要求提供佐证材料证明，未提供证明材料或证明材料不满足要求的视为参数不响应、不满足。</p>
同类型业绩	2	<p>投标人自 2020 年 1 月以来承接的类似项目业绩，每具备一个得 1 分，满分 2 分，不具备不得分。</p> <p>证明材料：须提供有效合同关键页复印件加盖公章。</p>
实施方案	14	<p>综合评比投标人项目实施方案的完整性、科学性、合理性(包含完善可行的实施计划、人员组成、质量管理体系、安全管理体系、环境保护体系、风险控制、测试及验收等)方案中包含以上 7 个要素且上述内容完整、切实可行得的得 14 分，每缺少一项扣 2 分，一项有缺陷扣 1 分。本方案满分 14 分。</p> <p>（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不够完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>
培训方案	12	<p>根据投标人提供的培训方案的响应程度进行综合评比(包括但不限于培训时间安排、培训目的、培训范围、培训内容、培训人员配备安排、设备操作培训承诺等)进行评审：方案中包含以上 6 个要素且上述内容完整、切实可行得的得 12 分，每缺少一项扣 2 分，一项有缺陷扣 1 分。本方案满分 12 分。</p> <p>（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不够完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不</p>

		利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。)
质保及售后服务方案	12	<p>根据投标人提供的质保及售后服务方案的响应程度进行综合评比（包括但不限于响应时间、服务范围、售后流程、备品备件、服务响应机制、故障处理办法等）；方案中包含以上6个要素且上述内容完整、切实可行的得12分，每缺少一项扣2分，一项有缺陷扣1分。本方案满分12分。</p> <p>（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不够完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>
报价得分	30	<p>报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。</p>

第五章 合同文本

合同编号：

XXXXXXXXXX 项目

采 购 合 同

项目编号：

采购人（甲方）：海南省农业学校

中标人（乙方）：

签订日期： 年 月 日

甲方（委托方）：海南省农业学校（以下简称甲方）

乙方（受托方）：_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及_____项目（项目编号：_____）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的及金额（详见附件清单）

序号	设备名称	品牌及型号	单价 (元)	数量	合计	备注
1						
2						
3						
报价总额（小写）					大小写应一致	
报价总额（大写）						

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXXXXXXXXXXXXXXXX元整，即¥ XXXXXXXX.XX元；该合同总价包含设备费、运输费、装卸费、安装费、检验费、检测费、验收、税费、培训费等一切费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

- 1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
- 2、货物必须符合招标采购文件列明采购物品标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货

1、交货期限：自合同签订之日起 45 天内完成交货。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

五、付款方式

1. 合同签订后 7 个工作日内，甲方凭据乙方开具的有效发票，向乙方支付合同金额的 30%，即小写 ¥ xxxxxx.xx 元，大写(人民币)：XXXXXXXXXX 元整；

2. 按合同要求采购的货物交付至甲方指定现场后 7 个工作日内，甲方凭乙方开具的有效发票，向乙方支付合同金额的 40%，即小写 ¥ xxxxxx.xx 元，大写(人民币)：XXXXXXXXXX 元整；

3. 验收合格并安装交付使用后，甲方凭乙方开具的有效发票，向乙方支付合同金额的 27%，即小写 ¥ xxxxxx.xx 元，大写(人民币)：XXXXXXXXXX 元整；
余下 3% 作为质保金在质保期届满后无质量问题前提下，一次性无息付清（质保期为一年）。”

六、货物验收，保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规，相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新，完整，技术成熟稳定，性能质量良好的产品，货物及相关许可证文件，技术文件，软件，服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少，缺损，缺陷，或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告，在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货，更换，修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 15 个工作日内自付费用进行更换，补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 5 个工作日内安排验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4、货物安装完成后 5 个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

5、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 3 天内回收，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

6、乙方提供的货物的产品质保期以有关规定为准，一年服务期限，自产品交货验收合格起计算。在服务期限内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 24 小时内免费排除缺陷，修理或更换相关货物。

7、在质保期间提供 7×24 小时免费技术支持和服务，出现质量问题时，乙方得到通知后 1 小时内响应，3 小时内派人员到达用户现场，6 小时内解决问题。

8、乙方（供应商）提供货物的原厂质保期如高于一年，以原厂质保期为准。

9、如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

七、违约责任

1、本合同正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，构成违约。

2、对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价万分之一的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担

甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

3、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价万分之一的违约金。

4、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

5、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价 10%的违约金，并承担赔偿责任。

6、如甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。如因甲方违约导致变更、中止或者终止本合同的，甲方应当对乙方受到的损失予以赔偿或补偿。

八、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 30 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

九、争议解决办法

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、本合同执行过程中如发生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

十、廉政条款

（一）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益。

（二）双方人员不得索要或接受礼金、有价证券和贵重物品，不得报销任何由个人支付的费用等。

（三）双方人员不得参加对方安排的超标准宴请和娱乐活动等。

（四）发现对方在合作活动中有违反规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利义务。

十一、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同壹式伍份，甲方贰份、乙方贰份、招标机构留存壹份，均具同等效力。

签字页，以下无正文。

甲方：海南省农业学校（盖章）

法定代表或授权代表：

电 话：

签约日期：202x 年 月 日

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法定代表或授权代表：

电 话：

签约日期：202x 年 月 日

开户名：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

税 号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

地 址：

电 话：

开户行：

账 号：

采购代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件和投标文件的内容一致。

采购代理机构： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法定代表或授权代表： _____

电 话：

202x 年 _____ 月 _____ 日

附件 1：报价明细表

附件 2：中标通知书

第六章 投标文件格式要求

(项目名称)

招标编号：

投标文件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第 页)
1			
2			
3			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第 页)
1			
2			
3			
.....			

1、开标一览表格式

项目名称：海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目

招标编号：FJJSHN-CG-2023082

名称	内容
投标单位名称	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
交货期	
交货地点	

投标单位： （公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期：

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

3、法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 职务：

身份证号码： 系 的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

4、法人授权委托书

致：海南省农业学校、福建建盛工程管理有限公司

我公司（投标人全称），兹委派我单位（全权代表姓名）参加贵方组织的海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目（项目编号：FJJSHN-CG-2023082）的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限： 年 月 日 至 年 月 日止。授权人无转委托。

附全权代表情况：

姓名： 性别： 身份证号码：

部门： 职务：

通讯地址： 邮政编码：

移动电话： 固定电话：

授权代表：（签字或盖章）

附被委托人身份证复印件

投标人（盖章）：

年 月 日

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

5、投标人诚信承诺书

我单位在参加海南省农业学校休闲农业休闲生产与经营专业西餐西点实训设备采购项目（项目编号：FJJSHN-CG-2023082）

的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方承诺无围标、串标、行贿、资质挂靠、资质造假、违法转包违规分包等违法违纪行为，如经发现我方有上述违法违纪行为的，贵局可立即取消我方投标资格，并要求我方承担相应的法律责任及所造成的损失赔偿，我方三年内不得再参与省大数据管理局政务信息化项目的招投标。如发现采购代理机构参与以上违法违纪行为，贵局有权解除采购代理协议，该采购代理机构三年内不得再代理省大数据管理局其他政务信息化项目的采购。贵局有权将涉嫌违法违规行为报行业主管部门；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：

（签字或盖章）

日期：年月日

6、投标人类似项目业绩一览表

序号	项目名称	业主名称	完成情况	合同金额	签订日期	备注

注：1. 表中所列项目业绩应提供相关业绩合同证明材料复印件；

2. 长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；

3. 投标人须提供类似项目业绩（不含分包），并附提供合同文本复印件。

投标人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

7、投标人基本情况

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其 中	注册工程师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

8、无重大违法记录声明函

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

9、项目管理机构表

职务	姓名	职称	从业时间	执业或职业资格证明				从事过类似业绩	备注
				证书名称	专业	级别	证号		

投标人名称： （盖章）

日期： 年 月 日

10、相关证明材料

11、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12、商务技术偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“采购需求书”中有关项目要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。

序号	招标文件条款	招标文件中商务技术要求	投标文件响应	偏离
1				
2				
3				
4			
		未列入本表的条款	全部接受	完全响应

投标单位全称（公章）： 法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注： 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

13、技术方案