

1、开标一览表

项目名称：东方法院综合信息化中心基础设施建设项目

招标编号：HNTS-2023-084

包号：HNTS-2023-084A

列名称	列内容
投标单位名称	中国移动通信集团海南有限公司
投标报价（小写）	5895293.00
投标报价（大写）	伍佰捌拾玖万伍仟贰佰玖拾叁元整
服务期	合同签订生效之日起12个月

交货地点：用户指定地点



投标单位：中国移动通信集团海南有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：文丘（签字或盖章）



日期：2023-12-12

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1 分项报价明细表 (A 包)

项目名称: 东方法院综合信息化中心基础设施建设项目

项目编号: HNTS-2023-084 包号: A 包

序号	产品名称	品牌	规格/型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
一	指挥中心建设							
(一)	指挥中心基础设施							
(1)	UPS 配电							
1	硬件							
1.1	基础环境							
1.1.1	机架式 UPS	科华	规格: 1、UPS 主机容量 40kVA。 3、支持三进三出、三进单出 4、具有操作界面, 配备手动双键开关机按钮。 5、单机和并机可切换。 6、电池直流电压输入范围: 单体 12V 电池支持 ±12~±20 节 (±144V~±240V 连续可调)。 7、充电电流 ≤20A。 8、安全保护: 输入浪涌保护, 火线对地具有保护措施, 具备防反接保护。 型号: YTR3340-J	1	台	24,800.00	24,800.00	
1.1.2	蓄电池	科华	规格: 100AH/12V, 铅酸蓄电池, 满足满载后备时间不小于 1 小时 型号: 6-GFM-100-YT	64	块	1,190.00	76,160.00	
1.1.3	电池柜	丰创	规格: 内安装 32 节 100AH/12V, 含电池连接线及电池开关 型号: C-32	2	台	4,710.00	9,420.00	

1.1.4	电池柜底座	国产	尺寸 780*880 (长*宽)	2	套	990.00	1,980.00	
(2)	市电配电							
1	硬件							
1.1	基础环境							
1.1.1	一体化配电模块	科华	规格: 1. 市电输入: 160A/3P 2. UPS 控制: UPS 输入 100A/3P, UPS 输出 100A/3P, UPS 维修旁路 100A/4P 3. 市电分配: 12 个 32A/1P 分配 4. UPS 分配: 12 个 32A/1P 分配 5. 空调分配: 3 个 40A/3P 分配 6. 接线方式: 端子排、铜排 7. 防雷: C 级浪涌保护, 带防雷开关 32A/4P 8. 具备主支路配电监控 型号: DPJN-031212M-ND	1	个	17,000.00	17,000.00	
1.1.2	管控柜	科华	规格: 1、宽*深*高: 600*1400*2000mm; 2、冷热通道全密闭, 前门单开钢化玻璃门, 后门单开钣金门; 3、内置智能灯光系统: 配置有三色氛围灯 (参观模式、门禁状态、告警联动) 及白光照明灯 (开门亮灯、关门熄灯); 4、内置智能弹门系统: 前后门配置有开门按钮、电子扣锁及弹门机构; 5、内置门禁灯光控制模块; 6、内部可预制供配电系统、监控系统等, 作为微模块统一管理控制柜, 摆放于微模块左侧第一柜; 7、前门单开钢化玻璃门可安装 10 寸触摸屏; 8、前门配置有物联锁, 具备指纹/刷卡/密码/应急机械开锁等多种组合开门方式; 9、机柜不含活动轮、支撑脚, 内部标配有:	1	台	26,400.00	26,400.00	

			a、左/右侧板 b、1U理线架1个 c、垂直理线板2个 d、PDU安装板2套 e、冷通道密闭组件1套（含封堵件、密封胶条、毛刷等）； f、配套螺钉螺母50套及并柜螺钉1套； 型号：HSER-61242BK-HNGK					
1.1.3	地插	国产	五孔地插	52	个	330.00	17,160.00	
2	材料							
2.1	一体化配电模块输入 电缆	天诚线缆	采用4*50+1*25	20	米	150.00	3,000.00	
(3)	防雷接地系统							
1	基础环境							
1.1	其他							
1.1.1	电源一级防雷保护器	国产	60KA	1	套	2,940.00	2,940.00	
2	材料							
2.1	等电位接地铜箔	国产	0.08*200	150	米	82.00	12,300.00	
2.2	等电位连接铜排	国产	4*40	50	米	177.00	8,850.00	
2.3	防雷接地材料	国产	定制	1	批	1,990.00	1,990.00	
(4)	地板工程							
1	硬件							
1.1	基础环境							
1.1.1	静电地板	国产	600*600	30	平米	400.00	12,000.00	
1.1.2	UPS电池柜基架	国产	定制	1	套	2,990.00	2,990.00	
1.1.3	机柜底座	国产	国产定制	5	套	990.00	4,950.00	
(5)	动环监控系统							
1	硬件							
1.1	基础环境							

1.1.1	温湿度采集器	科华	规格： ，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH, ModbusRTU 通讯, 抗干扰性强, 稳定可靠, OLED 显示, 双RJ45 接口, 首尾串接, 支持 2 路干接点采集。 型号: KC701S	5	个	1,000.00	5,000.00	
1.1.2	不定位漏水控制器	祥为	规格： 灵敏度可调, 报警干接点输出, DC12V 供电, 支持蜂鸣器告警 型号: XW-DC-02	2	个	600.00	1,200.00	
1.1.3	不定位漏水感应线	祥为	规格： 线长 5 米 型号: XW1100-5M	2	条	500.00	1,000.00	
1.1.4	烟雾传感器	赛福力	规格： 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩, 抗射频干扰 型号: SFL-902	1	个	150.00	150.00	
1.1.5	一体化控制模块	科华	规格： 1、2 个 RS232/RS485 复用串口, 4 个 RS485 串口, 8 个输入开关量, 4 个输出开关量, 2 个 100M 网口, 可选扩展 SD 卡存储历史数据。可选外接短信模块实现短信告警 2、数据采集主机与屏幕一体化设计, 不占用机架空间, 显示屏幕采用 10 寸触摸屏。 型号: KC722S	1	台	4,990.00	4,990.00	
1.1.6	SD 卡	国产	128G	1	个	200.00	200.00	
1.1.7	4G 短信告警器	才茂	规格： GSM\CDMA 短信猫, 支持 CSD、短信和拨号上网功能、支持中文英文短信、支持 APN/VPDN、支持 AES 加密, 全网通, 仅支持 RS232 通讯 型号: CM850	1	个	1,990.00	1,990.00	

1.1.8	声光报警器	海曼	规格： 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方 型号：HC-102	1	个	165.00	165.00	
1.1.9	温湿度传感器	祥为	规格： 靠墙或吸顶安装，带 LCD 液晶显示，RS485 接口， 12V 供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±4%RH 型号：XW-210	1	个	560.00	560.00	
(6)	气体灭火系统							
1	硬件							
1.1	基础环境							
1.1.1	单瓶式柜式灭火装置	国产	规格： 90L/70KG（含储瓶柜、贮存装置、启动装置、喷头、 压力讯号器、不锈钢高压软管等配件。） 型号：国标	1	套	9,980.00	9,980.00	
1.1.2	机械泄压口	国产	规格： 机械泄压口尺寸：415*410mm 型号：国标	1	台	2,390.00	2,390.00	
1.1.3	灭火剂	国产	规格： HFC-227ea 型号：国标	70	kg	220.00	15,400.00	
1.1.4	气体灭火控制器（1区）	国产	规格： 气体灭火控制器（1区） 型号：国标	1	台	5,800.00	5,800.00	
1.1.5	反馈信号模块	国产	规格： 反馈信号模块 型号：国标	1	只	352.00	352.00	
1.1.6	启动/停止盒	国产	规格：启动/停止盒；型号：国标	1	个	430.00	430.00	
1.1.7	手动/自动转换按钮	国产	规格：手动/自动转换按钮；型号：国标	1	个	396.00	396.00	
1.1.8	放气指示灯	国产	规格：放气指示灯；型号：国标	1	个	420.00	420.00	
1.1.9	火灾声光报警器	国产	规格：火灾声光报警器；型号：国标	1	个	345.00	345.00	

1.1.1 0	点型光电感烟火灾探测器	国产	规格：点型光电感烟火灾探测器；型号：国标	1	个	350.00	350.00	
1.1.1 1	点型感温火灾探测器	国产	规格：点型感温火灾探测器；型号：国标	2	个	390.00	780.00	
1.1.1 2	防毒面具	国产	规格：消防防毒面具；型号：国标	4	个	158.00	632.00	
2	材料							
2.1	信号线	天诚线缆	ZRBV-1x1.5 双绞线	50	米	14.00	700.00	
2.2	控制导线	天诚线缆	单芯 ZRBV-1x1.0	50	米	9.00	450.00	
2.3	金属线管	天诚线缆	XG20x1.2	80	米	24.00	1,920.00	
2.4	接线盒	天诚线缆	接线盒	20	个	4.80	96.00	
(7)	综合布线系统							
1)	专网、互联网							
1	材料							
1.1	铝合金理线架	天诚线缆	铝合金理线架	4	个	80.00	320.00	
1.2	六类 48 口非屏蔽配线架	天诚线缆	六类 48 口非屏蔽配线架	4	个	650.00	2,600.00	
1.3	六类非屏蔽电缆	天诚线缆	六类 4 对非屏蔽电缆	9	箱	750.00	6,750.00	
1.4	六类非屏蔽模块	天诚线缆	六类非屏蔽模块	105	个	10.00	1,050.00	
1.5	六类非屏蔽跳线(1m)	天诚线缆	六类非屏蔽跳线(1m)	105	条	8.00	840.00	
1.6	线管	联塑	DN20	1325	米	2.00	2,650.00	
2)	电话网							
1	材料							
1.1	铝合金理线架	天诚线缆	铝合金理线架	1	个	80.00	80.00	
1.2	超五类 48 口非屏蔽配线架	天诚线缆	六类 48 口非屏蔽配线架	1	个	650.00	650.00	
1.3	超五类非屏蔽线缆	天诚线缆	超五类非屏蔽双绞线	2	箱	600.00	1,200.00	
1.4	超五类非屏蔽模块	天诚线缆	超五类非屏蔽模块	20	个	15.00	300.00	
1.5	电话跳线	天诚线缆	1.5m	20	条	8.00	160.00	
1.6	线管	联塑	DN20	500	米	2.00	1,000.00	

3)	其他							
1	硬件							
1.1	基础环境							
1.1.1	IT 机柜	科华	<p>规格:</p> <p>1、宽*深*高: 600*1400*2000mm;</p> <p>2、冷热通道全密闭, 前门单开钢化玻璃门, 后门单开钣金门;</p> <p>3、内置智能灯光系统: 配置有三色氛围灯(参观模式、门禁状态、告警联动)及白光照明灯(开门亮灯、关门熄灯);</p> <p>4、内置智能弹门系统: 前后门配置有开门按钮、电子扣锁及弹门机构;</p> <p>5、机柜不含侧板、活动轮、支撑脚, 内部标配有:</p> <p>a、1U 理线架 1 个</p> <p>b、垂直理线板 2 个</p> <p>c、PDU 安装板 2 套</p> <p>d、冷通道密闭组件 1 套(含封堵件、密封胶条、毛刷等);</p> <p>e、配套螺钉螺母 50 套及并柜螺钉 1 套;</p> <p>型号: HSER-61242BK-HN</p>	4	台	11,000.00	44,000.00	
1.1.2	1U 封板	科华	<p>规格: 1U 封板, 用于机柜冷热风道隔离, 免工具、快拆设计</p> <p>型号: KBPB-1U-BK</p>	50	个	20.00	1,000.00	
1.1.3	轻载层板	科华	<p>规格:</p> <p>承载 IT 设备承重 100KG</p> <p>型号: KSSH-710-BK</p>	5	个	141.60	708.00	
1.1.4	12 口 32A 竖装 PDU	科华	<p>规格:</p> <p>输入 32A, 输出 8 位国标 10A+2 位国标 16A+2 位新国标 10A 五孔插座、接线盒、指示灯、左侧安装、蓝色</p> <p>型号: PDUH-A32G8G2(16A)G2(五孔)-L-上左蓝</p>	5	个	380.00	1,900.00	

1.1.5	12口32A竖装PDU	科华	规格： 输入32A，输出8位国标10A+2位国标16A+2位新国标10A五孔插座、接线盒、指示灯、右侧安装、黑色 型号：PDUH-A32G8G2(16A)G2(五孔)-L-上右黑	5	个	380.00	1,900.00	
1.1.6	机架式空调	科华	规格： 1.靠近热源就近冷却，全显热比设计 2.R410A，环保制冷剂，标配电加热与排水泵 3.直流变频压缩机、电子膨胀阀，EC离心风机 4.单相电源供电220V,1PH,50Hz 5.制冷量12.5KW，风量为2200m3/h 6.湿膜加湿3Kg/h，加热功率2kW，带冷凝水排水泵，点浸式水浸传感器 7.走管方式：下走管传感器 8.走管方式：下走管， 型号：KHCA-X13	2	台	37,800.00	75,600.00	
2	材料							
2.1	空调安装辅材	国产	1、600宽M型线槽：10套 2、铜管：40m 3、冷媒：R410A冷媒，10KG 2罐 4、电源线：信号线、电源线RVV3*2.5M ² 3卷 5、空调外机底座 2套	1	项	9,990.00	9,990.00	
(8)	计算机网络系统							
1	硬件							
1.1	网络设备							

1.1.1	汇聚交换机	锐捷	规格： 1、交换容量 432Gbps，包转发率 87Mpps；接口要求：48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆光口；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持 G. 8032 开放环网协议；支持 802.3az 能效以太网 EEE；满足国产化要求；3 年维保。 型号：RG-S2910-48GT4SFP-L	5	台	4,800.00	24,000.00	
1.1.2	万兆光模块	锐捷	规格：万兆光模块 型号：XG-SFP-LR-SM1310	10	块	990.00	9,900.00	
1.1.3	千兆光模块	锐捷	规格：千兆光模块 型号：MINI-GBIC-LX-SM1310	10	块	650.00	6,500.00	
1.1.4	无线路由器	锐捷	规格： 千兆网口，满足国产化要求 型号：RG-AP820-A(V3)	2	台	260.00	520.00	
(9)	办公器材							
1	硬件							
1.1	基础环境							
1.1.1	五位操作台	国产	尺寸：宽 6800*深 650*高 750mm	1	套	12,000.00	12,000.00	
1.1.2	双显管理工作站	锐捷	规格： CPU：4 核，频率 2.8GHz 内存：16G 硬盘：512G SSD 显卡：2G 显存独立显卡（支持 VGA 与 HDMI 双口） 三年有限保修及上门，含鼠标、键盘、显示器 含国产化操作系统，信创目录名单 型号：RG-CT7900	5	台	10,800.00	54,000.00	
1.1.3	会议桌	国产	尺寸：宽 5600*深 1600*高 750mm	1	张	31,800.00	31,800.00	
1.1.4	会议椅子	国产	参考品牌：定制	17	张	1,190.00	20,230.00	
(二)	大屏显示系统							

)								
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	高清全彩 LED 显示屏	大华	<p>规格:</p> <p>1、像素间距: 1.25mm, 像素点密度: 640000 点/m²;</p> <p>2、显示尺寸: 7.8m (w) × 2m (h); 分辨率: 6240 × 1620 点;</p> <p>3、箱体结构: 箱体为压铸铝合金材质, 一次性整体压铸成型, 全金属自然散热结构, 无风扇、无散热孔全密封, 防尘、静音设计;</p> <p>4、屏体显示面镀膜处理: 具有防潮、防尘、防静电、防氧化、抗腐蚀等功能;</p> <p>5、最大对比度 12000: 1;</p> <p>6、亮度均匀性 99%;</p> <p>7、发光点中心距偏差 1.5%;</p> <p>8、视角: 水平视角 175°; 垂直视角 175°;</p> <p>9、箱体平整度: 0.05mm; 箱体间缝隙: 0.05mm;</p> <p>10、显示屏亮度 600CD/m²。</p> <p>11、色温 (K): 1000—12000 可调;</p> <p>12、功耗: 峰值 500W/m²; 平均 150W/m²;</p> <p>13、画面延迟 2ms;</p> <p>14、像素点失控率 1/1000000;</p> <p>15、平均修复时间 (MTTR): 单元部件均可在 1 分钟内完成替换维修;</p> <p>16、平均无故障时间 (MTBF): 120000 小时;</p> <p>17、显示屏通过盐雾试验, 符合盐雾 10 级要求。</p> <p>18、除湿设计: 长时间没有使用屏体, 屏体自动切入除湿模式, 使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示, 达到保护 LED 灯。</p> <p>19、显示屏需通过 EMC 电磁辐射、光生物安全及蓝光</p>	16	m ²	27,300.00	436,800.00	

			<p>无危害测试；</p> <p>20、稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作7*24H（168H），无电、机械或操作系统的故障。</p> <p>型号：DH-PHSIA1.2-SF</p>					
1.1.2	LED 视频拼接器	大华	<p>规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具有 8 路信号输入，8 路信号输出。 2、启动电源至输出最终画面的时间间隔 10s； 3、平均故障时间间隔 90000 小时，保证设备能够稳定运行； 4、输入板卡热插拔恢复时间 2S，输出板卡热插拔恢复时间 8S； 5、支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间 18mS； 6、支持 SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP 流媒体、DVI、HDbaseT、光纤信号等信号的混合输入，同时支持 Dual-link、DVI、DP、HDMI 等 4K 分辨率采集，支持网络抓屏采集； 7、可视化操作：支持信号源、操作视频信号实时预览监看，拼接布局实时预览； 8、先进的 FPGA 阵列式纯硬件技术架构，全交叉矩阵切换技术，多总线并行处理机制，通道独享带宽，支持图像实时交换和处理； 9、满足国产化要求。 <p>型号：DH-DSCON3000-M</p>	1	套	38,800.00	38,800.00	
1.1.3	LED 发送盒	大华	<p>规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持 6 网口输出； 2、支持 1920*1200 显卡分辨率； 3、单卡带载像素面积 230 万像素； 4、支持 HDMI/DVI 视频输入； 5、HDMI 音频输入/外部音频输入； 6、支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit； 	8	台	3,490.00	27,920.00	

			7、普通视频源带载能力:1920X12002048X11522560X960; 8、高位阶视频源带载能力:1440X901;12bit/10bit/8bit; 9、一路光探头接口; 10、可级联多台进行统一控制; 11、满足国产化要求。 型号: DH-LCS-M700					
1.2	基础环境							
1.2.1	配电箱	国产	30KW, 支持远程开关机, 智能分步上电和断电等功能, 具有有短路、过流、过压等各种保护功能。	1	台	3,490.00	3,490.00	
2	材料							
2.1	钢结构及包边	国产	显示屏壁挂安装, 支持完全前维护	16	m ²	1,990.00	31,840.00	
(三)	无纸化会议系统							
1	硬件							
1.1	服务器							
1.1.1	无纸化会议系统服务器	AISP(安思柏)	规格: 1、处理器: 八核、2.7GHz; 2、内存: 8GDDR4 3、SSD: 64G 4、机械硬盘: 1T 5、1×HDMI; 具备音频接口: 1×3.5mm 音频输入接口、1×3.5mm 音频输出接口; 具备其他接口: 1×RS232、4×USB 接口。 6、满足国产化要求。 搭配无纸化会议多媒体信号嵌入式交互处理软件能支持远程控制会议终端, 可进行对会议终端升降控制等功能, 负责会议文件的处理, 支持对单个或多个会议进行文件进行管理和分发, 提高会议系统会务信息交互传输、管理和信息安全备份的能力, 支持会	1	台	7,990.00	7,990.00	

			议终端屏幕上的签到、表决、IE 浏览、会议记录、问卷调查、选举、批注文件查阅、呼叫服务、文件投影、会议议程、文件同屏、参会人权限、共享电子白板、共享文件批注等功能，会议过程文件可实时存储在智能无纸化会议服务器内部或自动回归内部系统； 型号：ZA6802					
1.1.2	无纸化信号处理器	AISP(安思柏)	规格： 1、处理器：八核、2.7GHz； 2、SSD：64G 3、具备视频输入接口：1×HDMI；具备视频输出接口：1×HDMI；具备音频接口：1×3.5mm 音频输入接口、1×3.5mm 音频输出接口；具备 2×RS-232、4×USB 接口。 4、满足国产化要求。 型号：ZA6800T	1	台	23,800.00	23,800.00	
1.2	其他							
1.2.1	智能交互式无纸化升降一体机	AISP(安思柏)	规格： 1、显示比例：16:9 2、物理分辨率：1920×1080 3、显示屏视角：IPS 全视角 4、触摸屏类型：电容屏，10 点触控 5、接口：1 路 HDMI、1 路 VGA 6、工作环境：环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≥75% 7、工作功耗：AC~220V/50Hz/40W 8、满足国产化要求。 型号：ZA6815	18	台	5,990.00	107,820.00	
1.3	网络设备							

1.3.1	接入交换机	锐捷	规格: 1、交换容量 336Gbps 2、包转发率 50Mpps 3、24 个千兆电口，4 个千兆 SFP 4、支持 MAC 地址 16K 5、支持 ARP 表项 2K 6、支持 IPv4FIB 表项 4K 7、支持 4K 个 VLAN，支持 VoiceVLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN、支持 VLAN 内端口隔离、支持 Smartlink 8、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议 9、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 型号: RG-S2910V2-24GT4SFP-L	2	台	1,990.00	3,980.00	
2	材料							
2.1	辅材	国产	1、超六类网线：5 箱 2、信号线、电源线 RVV3*2.5M ² ：5 卷	1	项	1,170.00	1,170.00	
(四)	会议讨论系统							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	5GWiFi 加密无线会议主机	AISP(安思柏)	规格: 网络接口：连接 PC 电脑实现电脑控制； RS-232 接口 (PC)：摄像机 RS-232 控制接口； RS-232 接口 (CCU)：连接中央控制系统； 网络接口：连接扩展主机； 译员接口：可连接翻译主机或译员台； 四路 6 芯数字接口：可为有线单元连接接口及四路信号基站提供 DC24V 供电； 平衡卡侬输出：平衡音源总输出； 非平衡 RCA 输出：两路非平衡音源输出；	1	台	13,190.00	13,190.00	

			非平衡 RCA 输入：两路非平衡音源输入； 平衡卡侬输入：平衡音源输入； 满足国产化要求。 型号：IS-6881					
1.1.2	AI 智慧全数字会议 主席单元(带表决、 3.5 寸屏)	AISP(安思 柏)	规格： 显示屏 3.5 英寸 显示菜单中、英文（可定制） 动态范围 96dB 通道分离度 102dB 麦克风类型进口金膜拾音头 麦克风灵敏度（-42dBV/Pa） 工作电压 24VDC±5% 工作电流 40mA±5% 连接方式分线盒 单元开启数量 1/2/3/4/5/6 等效噪音 20dBA (SPL) 最大声压级 125dB (THD∠3%) 话筒杆长度 200mm 单元接口六芯 DIN 满足国产化要求。 型号：IS-6881-CA5	2	只	2,790.00	5,580.00	
1.1.3	AI 智慧全数字会议 代表单元(带表决、 3.5 寸屏)	AISP(安思 柏)	规格： 显示屏 3.5 英寸 显示菜单中、英文（可定制） 动态范围 96dB 通道分离度 102dB 麦克风类型进口金膜拾音头 麦克风灵敏度（-42dBV/Pa） 工作电压 24VDC±5% 工作电流 40mA±5% 连接方式分线盒	16	只	2,790.00	44,640.00	

			单元开启数量 1/2/3/4/5/6 等效噪音 20dBA (SPL) 最大声压级 125dB (THD < 3%) 话筒杆长度 200mm 单元接口六芯 DIN 满足国产化要求。 型号：IS-6881-DA5					
1.1.4	话筒接线盒	AISP(安思柏)	规格： 一个分线盒可连接两个会议单元 型号：IS-6881-A4	6	个	150.00	900.00	
1.1.5	会议专用地插	国产	会议功能件模块化。 插座体弹出设计。 一进二出。	6	个	300.00	1,800.00	
1.1.6	全数字会议处理器	AISP(安思柏)	规格： 动态范围：<114dB(20-20kHz)，不计权 采样频率：48kHz 系统延时：<1.4mS 输出接口：1 路卡侖平衡输出，1 路莲花座非平衡输出 输出阻抗：>1KΩ 测试话筒特性 动态范围：<105dB(20-20kHz) 频率响应：80Hz-16kHz 失真度：<0.05%@1kHz，+12dBu 其他 控制方式：RS232. USB. 手动液晶控制 反馈抑制：移频模块 声场优化：12 点全自动均衡 自由分频：高通. 低通 多模式切换：通道模式. 话筒（测试）模式	1	台	4,290.00	4,290.00	

			<p>辅助：通道联调 满足国产化要求。 型号：AB8673</p>					
1.1.7	20倍高清会议摄像机	AISP(安思柏)	<p>规格： 采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率可满足60帧/秒。 ≥20倍光学变焦，≥10倍数字变焦。 先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 支持HDMI，SDI，有线LAN；SDI支持在1080P60格式下传输100米。 多种音视频压缩标准：支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 RS485、RS232；RS232支持级联。 支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 满足国产化要求。 型号：AB8383-X20</p>	3	台	7,990.00	23,970.00	

1.1.8	会议话筒	AISP(安思柏)	规格: 含全数字会议系统音频传输内嵌软件 1. 麦克风类型: 驻极体电容式传声器 2. 咪芯指向性: 心型 3. 频率响应: 80Hz~16KHz 4. 麦克风输入阻抗: 1KΩ 5. 灵敏度: -34±2dB(0dB=1V/Pa, at1KHz) 6. 最大 SPL: 120dB(THD>3%) 7. 信噪比: >80dB(A) 8. 串扰: >70dB 9. 动态范围: >80dB 10. THD: <0.3% 11. 最大功耗: 2W 12. 网口: 2个, 级联网口 13. 遵循规范: IEC-60914 14. 供电方式: 会议主机供电 15. 咪杆长度及颜色: 380mm 黑色 16. 安装方式: 桌面式 17. 满足国产化要求。 型号: IS-6881-DA5	35	台	1,190.00	41,650.00	
2	材料							
2.1	专用延长线	国产	20米6芯专用延长线	1	条	900.00	900.00	
2.2	音频线	国产	RVVP2*1.0	2	箱	147.50	295.00	
(五)	分布式系统							
1	硬件						0.00	
1.1	其他						0.00	

1.1.1	SDM 分布式多媒体信息交互多点控制中心	AISP(安思柏)	规格: 视频接口: 1路 HDMI 接口 网络接口: 1路千兆网口 协议: 支持 HDMI1.4b, 兼容 DVI1.1 协议, 支持 HDCP (High-bandwidthDigitalContentProtection) 高带宽数字内容保护技术 具备 10 路独立可编程 RS-232/422/485 控制接口; 满足国产化要求。 型号: AFX-2201	1	台	31,000.00	31,000.00	
1.1.2	管理电脑	锐捷	规格: CPU: 4核 内存: 16G 硬盘: 1TB 机械硬盘 GPU: 1G 显存独立显卡 (支持 VGA 与 HDMI 双口) 三年有限保修及上门, 含鼠标、键盘、显示器 含国产化操作系统, 信创目录名单 型号: RG-CT7900	1	台	6,190.00	6,190.00	
1.1.3	SDM 分布式 HDMI 信息输入单元 (嵌入式)	AISP(安思柏)	规格: 视频接口: 1路 HDMI 输入、1路 HDMI 输出 网络接口: 1路千兆网口 分辨率: 最高支持 1920x1200, 且向下兼容; 协议: 支持 HDMI1.4b, 兼容 DVI1.1 协议, 支持 HDCP (High-bandwidthDigitalContentProtection) 高带宽数字内容保护技术 接口: 3路 IO/IR 接口, 1×RS232 接口、1×RS485 接口, 1×音频输入, 1×音频输出; 满足国产化要求。 型号: AFX-HR200P	15	台	4,990.00	74,850.00	

1.1.4	SDM 分布式 HDMI 信息输出单元（嵌入式）	AISP(安思柏)	<p>规格: 视频接口: 1 路 HDMI 输入、1 路 HDMI 输出 网络接口: 1 路千兆网口 分辨率: • 最高支持 1920x1200, 且向下兼容; 协议: 支持 HDMI1.4b, 兼容 DVI1.1 协议, 支持 HDCP (High-bandwidthDigitalContentProtection) 高带宽数字内容保护技术 接口: 3 路 IO/IR 接口, 1×RS232 接口、1×RS485 接口, 1×音频输入, 1×音频输出; 满足国产化要求。 型号: AFX-HR200P</p>	5	台	4,990.00	24,950.00	
1.1.5	网络手自一体电源控制箱	AISP(安思柏)	<p>规格: 手动控制: 前面板有不少于 8 个硅胶发光按键控制, 带状态指示, 紧急情况下可以手动控制继电器的开关。 协议兼容: 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议; ID 选择: 旋转的 ID 切换设置网络 ID 身份代码; 每路继电器都有三连接点的接线柱, 具有常开与常闭的功能; 满足国产化要求。 型号: AFX-08ELE</p>	1	台	4,990.00	4,990.00	
1.1.6	SDM 分布式 4K 信息输入单元(KVM+光纤+网络)	AISP(安思柏)	<p>规格: 所投产品支持: 信号输入: 1 路 HDMI4K 输入信号 网络接口: 1 路光纤接口+1 路千兆网口 分辨率: 最高支持 4K, 向下兼容 协议: 支持 HDMI1.4b, 兼容 DVI1.1 协议, 支持 HDCP (High-bandwidthDigitalContentProtection) 高带宽数字内容保护技术 接口: 1×USB3.0, 1×USB2.0, 2 路 IO/IR 接口, 1</p>	1	台	20,990.00	20,990.00	

			×RS232 接口, 1×RS485 接口, 1×音频输入, 1×音频输出; 1×音频输出; 满足国产化要求。 型号: AFX-HR401					
1.1.7	SDM 分布式 4K 信息输出单元 (光纤+网络)	AISP(安思相)	规格: 信号输出: 1 路 HDMI, 1 路 DVI, 1 路 VGA4K 输出信号 网络接口: 1 路光纤口+1 路千兆网口 分辨率: 最高支持 4K, 向下兼容 协议: 支持 HDMI1.4b, 兼容 DVI1.1 协议, 支持 HDCP (High-bandwidthDigitalContentProtection) 高带宽数字内容保护技术 接口: 4×红外接口, 4×IO 接口, 3×RS232 接口, 1×RS485 接口, 1×音频输入, 1×音频输出; 满足国产化要求。 型号: AFX-HC401P	1	台	18,990.00	18,990.00	
2	材料							
2.1	辅材	国产	1、超六类网线: 3 箱 2、电源线: RVV3*2.5M ² 3 卷	1	项	1,200.00	1,200.00	
(六)	视频会议系统							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	视频会议终端	华为	规格: 1、可支持 1080p30fps 双流全高清流畅视频; 智能人脸检测、图像倍帧、前后端视频图像处理, 有良好的灯光适应性, 带宽消耗低, 图像清晰度高, 运动图像流畅度高; 2、支持双声道宽频语音 AAC-LD, 具备回声抵消和噪声抑制, 提供高保真语音效果。 3、支持 12 倍光学变焦, 水平视角 72°。 4、无须输入终端 IP 地址, 支持通过投影码方式实现	1	台	21,800.00	21,800.00	

			<p>投屏共享。支持触控显示屏方向控制、支持音频共享，分辨率不低于 4K。</p> <p>5、触控终端内置以太网接口和 Wi-Fi 模块，支持通过有线或无线方式与终端连接。</p> <p>型号：BAR 310</p>					
(七)	扩声系统							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	高档会议娱乐音箱 (12 寸, 400W)	AISP(安思柏)	<p>规格： 高音：44mm, 34 芯音圈 低音：12" 65 芯音圈, 170 磁 频响响应：45Hz-20KHz 额定功率：400W 峰值功率：1600W 灵敏度：97dB 阻抗：8ohm 辐射角度：80° (H) × 50° (V) 型号：AB8665</p>	2	只	1,590.00	3,180.00	
1.1.2	专业功放 650W	AISP(安思柏)	<p>规格： 立体声功率：8 Ω 2×650W；4 Ω 2×1040W 转换速率：80V/us 阻尼系数：300:1 频率响应：+/-0.1db, 20HZ-20KHZ 总谐波失真：≤0.01%Ratedpower@8 欧 1kHz 互调失真：≤0.01%Ratedpower@8 欧 输入灵敏度：0.775V, 1.0V, 1.44V 输入阻抗：10K/20Kohous, unbalancedorbalanced 共模拟制比：≤-75db 串音衰减：≤-70db 指示灯：Signal, protect, dctive, clip/limiting</p>	1	台	2,990.00	2,990.00	

			电源: 220V50/60HZ 型号: AX8550				
1.1.3	高档会议娱乐音箱 (8寸, 250W)	AISP(安思柏)	规格: 高音: 34mm, 34 芯音圈 低音: 8" 50 芯音圈, 150 磁 频响响应: 75Hz-20KHz 额定功率: 250W 峰值功率: 1000W 灵敏度: 96dB 阻抗: 8ohm 辐射角度: 80° (H) × 50° (V) 型号: AB8663	4	只	1,390.00	5,560.00
1.1.4	专业功放 450W	AISP(安思柏)	规格: 立体声功率: 8Ω 2×450W; 4Ω 2×720W 信噪比: 105db 转换速率: 60V/us 阻尼系数: 300:1 频率响应: +/-0.1db, 20HZ-20KHZ 总谐波失真: ≦0.01%Ratedpower@8 欧 1kHz 互调失真: ≦0.01%Ratedpower@8 欧 输入灵敏度: 0.775V, 1.0V, 1.44V 输入阻抗: 10K/20Kohous, unbalancedorbalanced 共模拟制比: ≦-75db 串音衰减: ≦-70db 指示灯: Signal, protect, dctive, clip/limiting 电源: 220V50/60HZ FUSE: T12A 型号: AX8350	2	台	2,990.00	5,980.00
1.1.5	DVD 播放机	国产	国产	1	台	1,290.00	1,290.00
1.1.6	真分集 U 段无线话筒	AISP(安思柏)	规格: 频率范围: UHF640-690MHz	2	套	2,390.00	4,780.00

1.1.7	无线话筒天线放大器	AISP(安思柏)	<p>规格: 新宽频分配器的载波范围由(470-800MHz), 涵盖欧、美新电波法规频率范围。 提供2台各种自动选讯接收机共享一对天线系统。 具有两组天线输入、输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 天线输入底座具有供应强波器的电源, 可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 为补偿同轴电缆的信号损失, 板载放大器提供可选的3或10dB增益。 外置4组12V/1Adc电流(直流电源)。 型号: AB8656</p>	1	套	1,990.00	1,990.00
1.1.8	2编组12路调音台	AISP(安思柏)	<p>规格: 2编组4母线调音台。 10路线路输入+1组立体声输入, 特设录音功能256/24BitDSP效果器; 内置多格式MP3播放器, 具备蓝牙功能 MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 分路3段美式EQ加中频可选, 带显示哑音选择开关。 6路母线(BUS): 主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 2路AUX外接与返回, 9段主控均衡。 100MM长行程推子控制。 内置48V幻象电源供电, 内置110V-240V变电压工作电源 型号: AT-12S</p>	1	台	3,790.00	3,790.00

1.1.9	反馈抑制器	AISP(安思柏)	<p>规格: 类型: 5.1 声道 输出通道及插座: 5.1 声道 XLR 公卡侬座 输入通道及插座: 4 选 1 的音乐信号, ≥3 组 5 个话筒输入孔 输入阻抗: 非平衡: 20K Ω 输出阻抗: 非平衡: 100 Ω PC 接口: 面板 1 个 USB 接口 远程接口: 后板 1 个 S 端子可连接中控 共模拟制比: >70dB(1KHz) 输入范围: +25dBu 频率响应: 20Hz-20KHz (-0.5dB) 信噪比: >96dB/1KHz0dBu 失真度: <0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度: >80dB(1KHz) 输入哑音: 每个通道设立单独哑音控制 输入延时: 每个输入通道有单独延时控制, 调节范围 0-30ms, 小于 10ms, 步距为 0.1ms; 大于 10ms, 步距为 1ms 输入相位: 同相(+)或反相(-) 输入选择: 视频和音乐的输出同步, 手动模式 输入均衡: 音乐和话筒设 9 段均衡(EQ1 低调、EQ9 高调、其它为参量均衡); 输入增益: 音乐和话筒有单独的音量调节, 调节范围 0%-100%, 步距为 1% 限幅器设置: 音乐和话筒可单独设置限幅器, 可调整参数为: 门限值: -30dBu→+20dBu、步距为 0.1dBu 防啸叫: 话筒带 4 种级别的防啸叫功能 输出哑音: 每个通道设立单独哑音控制 输出相位: 同相(+)或反相(-) 输出均衡: 每个输出通道设 7 段均衡(低调、高调、</p>	1	台	2,490.00	2,490.00	
-------	-------	-----------	---	---	---	----------	----------	--

东方法院综合信息化中心基础设施建设项目



		<p>参量三种均衡模式); 输出增益: 每个输出通道有单独的音量调节, 调节范围 0%-100%, 步距为 1% 输出延时: 每个输出通道有单独延时控制, 调节范围 0-60ms, 小于 10ms, 步距为 0.1ms;大于 10ms, 步距为 1ms. 分频器设置: 每个输出通道可单独设置低通滤波器 (LPF) 和高通滤波器 (HPF), 可调整参数为:滤波器类型:Linkwitz-Riley/BesselButterworth, 限幅器设置: 每个输出通道可单独设置限幅器, 可调整参数为:门限值:-30dBu+20dBu、步距为 0.1dBu 效果器: 1M 容量内存保证真实的处理效果, 并带 3 段均衡(三个参量、一个低调、一个高调), 带高通低通, 效果比率可任意调节 处理器: 96KHz 采样频率, 32-bitDSP 处理器, 24-bitA/D 及 D/A 转换 显示: 采用分辨率为 144*32 的汉字液晶屏分和 7 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 功耗: ≤30W 电源: AC110V/220V50/60Hz 型号: AB8673</p>				
--	--	---	--	--	--	--

1.1.1 0	数字音频处理器(8 进8出)	AISP(安思 柏)	规格: 音频输入: 8通道平衡输入, 凤凰插头 最大输入电平: 12dBu/Line, -9dBu/Mic 输入增益: 0/10/20/30/40/43dB 输入阻抗: 平衡 9.4KΩ 幻象电源: +48VDC 音频输出: 8通道平衡线路电平, 凤凰插头 输出阻抗: 平衡 102Ω 信号处理: 32-bitADISHARC21489 频率 450MHz 采样频率/量化: 48kHz, 24BitADC, 24BitDAC 频率响应: 20~20kHz(±0.2dB) 总谐波失真+噪声: 0.003%@4dBu 本底噪声(A-计权-模拟): -89dBu 电源: AC110~240V, 50Hz/60Hz75W 工作温度: -20℃--80℃ 型号: AB8861	1	台	4,990.00	4,990.00
1.1.1 1	8+2 通道电源时序器	AISP(安思 柏)	规格: 通道数: 8+2 总输出功率: 7kW 每步时间: 1s 电源线定义: 火线(红色)、零线(黑色)、地线 (白色) 电源: AC220V50-60Hz 型号: AB8672	2	台	1,190.00	2,380.00
2	材料						
2.1	音箱壁挂支架	AISP(安思 柏)	可承重 80kg 下方倾斜角度: 90-135度 左右转动角度: 10-180度	2	对	350.00	700.00

2.2	音箱壁挂支架	AISP(安思柏)	可承重 80kg 下方倾斜角度: 90-135 度 左右转动角度: 10-181 度	1	对	350.00	350.00	
2.3	音频跳线	AISP(安思柏)	规格: 卡侬头(公)-卡侬头(母) 型号: AB8.2E	12	条	55.00	660.00	
2.4	音频跳线	AISP(安思柏)	规格: 卡侬头(公)-卡侬头(母) 型号: AB8.2E	6	条	83.00	498.00	
2.5	音频跳线	AISP(安思柏)	规格: 6.3单插头-卡侬头(公) 型号: AB8.2D	2	条	95.00	190.00	
2.6	音频跳线	AISP(安思柏)	3.5mm-6.3单插头	3	条	85.00	255.00	
2.7	音箱线	AISP(安思柏)	定制	200	米	13.00	2,600.00	
二	执行指挥系统							
(1)	单警执行设备-执法记录仪							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	执法记录仪主机	大华	规格: 1、显示屏: 2.0 英寸 TFT; 320*240; 触摸屏; 内存: 2GB; 视频输入: 主机内置摄像机录像分辨率 1080P、720P、D1; 视频录像: 视频分辨率最高为 1080P/25 帧, 1280×720、720x576 可选; 双码流: 录像 1080P25, 同时网传 1080P25; 视频编码格式: H. 264, H. 265; 拍照: 主相机支持 3000 万像素;	10	台	2,900.00	29,000.00	

快门：电子快门；
红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换（3米看清人脸）；
白平衡：自动；
白光灯：支持；
存储容量：内置存储，不可拆卸，存储芯片容量≥32GB；
卫星定位：内置GPS和北斗二代组合定位功能；
网络传输：支持5G全网通；
WIFI：支持WIFI功能，802.11b/g/n；
蓝牙：BT4.0；
NFC：不支持；
传感器：三加速度；
电池：不可拆卸，3220mAh，1080P录像不低于8小时；
适用环境：适用于-20~55℃、湿度小于90%的工作环境；
按键：电源、录像、拍照、录音、对讲、报警、标记、菜单、桌面、返回；
防护等级：IP68；
充电方式：MiniUSB接口；Type-C；
5、执法记录仪记录的视频应满足如下的视频性能级别的要求：在视频分辨率大于或等于2688×1512，视频分辨力为1100线，帧率为25帧/s；在视频分辨率大于或等于1920×1080，视频分辨力为900线，帧率为30帧/s；在视频分辨率大于或等于1280×720，视频分辨力为550线，帧率为25帧/s
满足国产化要求。
型号：DSJ-DHTN5A1

1.1.2	视频采集工作站	大华	规格: 接入数量: 20 台执法终端同时接入; 显示屏: 19 寸液晶显示屏, 分辨率 1280*1024; 触摸屏: 19 寸电容触摸屏, 支持外接鼠标键盘; CPU: 主频 2.9GHz, 2 核 内存: 4GDDR4 内存; 系统硬盘: 采用 120G 固态硬盘; 存储硬盘: 自带 2T 硬盘, 可扩展至 8 块硬盘, 主板集成 4 口 raid 芯片, 支持 raid0/1/5, 可外接 PCIE8 口 raid 阵列卡扩展; 功率: 350W; USB 接口: 2 个 USB2.0; 数据线: 5PUSB 数据线 20 根 (MiniB 型 USB); 网络线: RJ45 网络线; 电源线: 1.8M 标准电源线; 功放喇叭: 带功放、喇叭; 工作温度和湿度: -10° C~45° C 湿度小于 95%, 25° C~30° C 温度下不凝结; 存储温度: -20° C~60° C; 满足国产化要求。 型号: ZCS-DHTE2	1	个	20,000.00	20,000.00	
(2)	全景取证设备-布控球							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	一体化布控球	大华	规格: 5G 双摄布控球 支持 5G 网络 (支持 SA/NSA), 同时向下兼容 4G 机芯参数: 36 倍光学变焦, 12 倍数字变焦, 焦距: 6-216mm, 图像清晰、细腻, 低照度 最低照度: 彩色: 0.0005Lux@ (F1.2, AGCON); 黑	2	套	29,990.00	59,980.00	



		<p>白: 0.0001Lux@(F1.2, AGCON) 定焦摄像头: 最大分辨率 1920*1080, 焦距: 2.8mm 水平视角: 102° 近摄距: 300mm 支持自动彩转黑功能, 实现昼夜监控 支持背光补偿功能; 支持数字宽动态; 支持 3D-DNR 支持双 TF 卡存储, 单个最大 256G 支持 MIC、扬声器, 可选配支持 LINEIN\LINEOUT 支持自定义语音导入, 可关联智能分析报警 底部配置高吸力磁铁, 安装便捷 录像格式: MP4; 录像分辨率: 2560*1440; 视频压缩 标准: H.264; H.265; MJPEG 图片格式: JPEG; 图片分辨率: 2560*1440 蓝牙: 4.0 定位: GPS; 北斗; 混合定位 WIFI: 支持 2.4GHz 和 5GHz 频段, 支持 802.11b/g/n/ac, 支持通过 WiFiP 远程预览 指示灯: 充电指示灯; 工作指示灯 工作温度: -10℃~55℃; 工作湿度: <95%; 防护等 级: IP66 垂直旋转角度: -20°~90°, 水平旋转角度: 360° 支持红外补光, 红外补光距离: 100m 看清人体轮廓 外部接口: 电源输出接口; RJ45; RS-232; RS- 485; line-in; line-out; Alarm-in; Alarm-out; 充电接口: 10 芯航空头; SIM 卡槽: 标配 3 个; 关机充电时间: <4 小时; 电池类型: 锂离子电池; 电池容量: 13400mAh 满足国产化要求。 录像续航时间: 室温 20℃, 仅录像的续航时间为 9 小时 含三脚架*1, 交流电源线*1, 适配器*1, 电池*2, 安</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			全绳*1, 螺丝刀*1, 10 芯航空线缆*1, 电池充电器*1 型号: DH-PTZ-4M440-8F-HNP-FA-DEG5HW-BP					
1.1.2	三脚架	国产	包含: 三脚架、固定盘; 布控球磁吸式安装, 可随时随地部署	2	台	1,490.00	2,980.00	
1.2	存储设备							
1.2.1	存储	大华	规格: TLC 晶元, 擦写次数≥3000 次 标称容量≥64GB Class10, UHS-I (读 90MB/s, 写 45MB/s); 工作温度: -25℃~85℃ 存储温度: -40℃~85℃ 型号: SD card DH-SD-C100-64GB	2	个	265.50	531.00	
(3)	车载指挥设备							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	车载取证	大华	规格: 包含配件: 1 台取证主机 (内置北斗&GPS、1T 硬盘、5G 全网通模块)、1 台智慧云台、1 个 7 寸触摸高清屏、1 个手控器 视频通道: 1 路 H.264 高清 1080P 云台+4 路 H.265 网络 1080P IPC (6 芯航空头); 存储容量: 标配 1T 硬盘 (最大支持 2 块 2.5 寸硬盘); 通信模块: 5G 全网通; 定位模块: 标配 GPS&北斗; WIFI 模块: 标配 2.4G WiFi, 可选配 5.8G WiFi 电源输入: DC+8V~+36V; 云台参数: 支持车牌识别、人脸抓拍 (注意: 车牌识别和人脸抓拍是通过配置可进行切换, 无法同时支持);	1	台	78,000.00	78,000.00	

			显示屏：标配7寸LED显示屏，分辨率1024X600RGB，支持触摸屏操作 满足国产化要求。 型号：DH-DAE-MNVR4208-GFWI (5G)					
1.1.2	车载语音对讲外设	大华	规格： 类型：车载外置语音对讲盒(延长线另配)； 对讲方式：半双工语音对讲； 配线长度：弹簧线，最大可拉伸2米 供电方式：车载主机供电，12V/30mA； 延长线：4芯车载摄像机音视频延长线 型号：M869	1	台	424.80	424.80	
1.1.3	车载摄像机	大华	规格： 6芯航空头型号(PON，配合PON接口车载主机使用) 130万1/3"CMOS日夜型车载网络摄像机 最小照度：彩色：0.01Lux@(F1.2, AGCON)；黑 白：0.001Lux@(F1.2, AGCON) 镜头： 2.0mm，水平视场角116°垂直视场角89°对角线视场角143° 2.8mm，水平视场角94°垂直视场角70°对角线视场角121° 4mm，水平视场角78°垂直视场角42°对角线视场角91° 6mm，水平视场角46°垂直视场角35°对角线视场角57° 调整角度：水平0-360°，垂直0-75° 宽动态范围：数字宽动态 视频压缩标准：H.264 最大图像尺寸：1280×960 通讯接口：六芯航空头网络接口	1	台	627.20	627.20	

			工作温度和湿度:-10℃~50℃,湿度小于 95%(无凝结) 电源供应:DC:12V±20% 功耗:3WMAX; 红外照射距离:最远可达 5 米 内置麦克风 满足国产化要求 型号: DH-IPC-HDBW3233F-M					
(4)	人脸识别设备							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	人脸抓拍筒机	大华	规格: 400 万像素 1/1.8"CMOSAI 抓拍筒型网络摄像机 支持智能资源模式切换: 人脸抓拍模式, 道路监控模式, Smart 事件模式 人脸抓拍模式: a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸 b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d) 最多同时检测 30 张人脸 e) 支持人脸去重 道路监控模式: a) 车辆检测: 支持车牌识别并抓拍, 车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别 b) 混行检测: 检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车, 自动对车辆牌照进行识别, 可以抓拍无车牌的车辆图片 c) 支持卡口和出入口模式切换 Smart 事件模式: 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测,	14	台	2,490.00	34,860.00	

			供电方式:DC: 12V±20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3at, Type2Class4 电源接口类型:3 芯接口 防护:IP67 满足国产化要求 型号: DH-IPC-HFW5449K-ZYH-I4					
1.1.2	人脸双目行为分析摄像机	大华	规格: 200万1/2.8" CMOSAI 智能人脸双目网络摄像机 支持人脸抓拍功能, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图 支持最优抓拍模式、快速抓拍模式可选 支持人脸比对功能, 设备本地存储3个独立人脸库, 总共3x30000张人脸 支持人脸属性功能, 支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性 支持人脸曝光功能 最低照度:彩色: 0.009Lux@(F1.6, AGCON), 黑白: 0.0004Lux@(F1.6, AGCON), 0LuxwithIR 镜头: 定焦 2.8mm@F1.6, 水平视场角: 101°, 垂直视场角: 56°, 对角线视场角: 120° 定焦 4mm@F1.6, 水平视场角: 82°, 垂直视场角: 44°, 对角线视场角: 97° 定焦 6mm@F1.6, 水平视场角: 51°, 垂直视场角: 27°, 对角线视场角: 59° 定焦 8mm@F1.6, 水平视场角: 38°, 垂直视场角: 21°, 对角线视场角: 44° 定焦 12mm@F1.6, 水平视场角: 24°, 垂直视场角: 13°, 对角线视场角: 27° 视频压缩标准:H. 265/H. 264/MJPEG 最大图像尺寸:1920x1080	2	台	4,990.00	9,980.00	

			<p>存储功能:支持 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡,最大支持 256G 断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>通讯接口:1 个 RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口</p> <p>音频接口:1 对音频输入 (Linein) /输出接口(插线式接口)</p> <p>报警输入:2 路</p> <p>报警输出:2 路(支持最高输入 DC24V, 1A)</p> <p>电源供应:DC12V/POE</p> <p>电源接口类型:2 芯绿色接头</p> <p>红外距离:10 米</p> <p>红外波长:850mm</p> <p>功耗:DC12V 0.7A, 8.4W;PoE(802.3af, 36-57V) 0.28-0.18A10W</p> <p>满足国产化要求</p> <p>型号: DH-IPC-HFW7843X-B-E3</p>					
1.1.3	人脸梯控(电梯人脸门禁)	大华	<p>规格:</p> <p>嵌入式操作系统;</p> <p>屏幕参数不小于 7 英寸触摸显示屏, 屏幕比例 9:16, 屏幕分辨率 600*1024;</p> <p>摄像头参数:采用宽动态 200 万双目摄像头;</p> <p>认证方式:支持人脸、刷卡(Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码认证方式,可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块;</p> <p>人脸识别:采用深度学习算法,支持单人或多人识别(最多 5 人同时认证)功能;支持照片、视频防假;</p> <p>1:N 人脸识别速度≤0.2s, 人脸验证准确率≥99%;</p> <p>存储容量:本地支持≥10000 人脸库、≥50000 张卡, ≥15 万条事件记录;</p>	2	台	2,490.00	4,980.00	

			<p>硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1、3.5mm 音频输出接口*1；</p> <p>使用环境：IP65，室内外环境</p> <p>口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；</p> <p>识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；</p> <p>认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；</p> <p>满足国产化要求</p> <p>型号：DH-ASI7213KL+ADS-25FSG-12 12024GPCN+MW5108 (SM_PSAM)</p>					
1.2	网络设备							
1.2.1	交换机	锐捷	<p>规格：</p> <p>提供 24 个百兆 PoE 电口，2 个千兆光电复用口。</p> <p>支持 IEEE802.3at/af。</p> <p>支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。</p> <p>支持红口保障。</p> <p>支持≥8 芯供电。</p> <p>支持上行口链路聚合。</p> <p>支持下行口端口隔离。</p> <p>支持 PoE 输出功率管理。</p> <p>支持 6KV 防浪涌（PoE 口）</p> <p>支持最远 300m 传输。</p> <p>百兆网络接入设计。</p> <p>线速转发、无阻塞设计。</p> <p>存储转发交换方式。</p>	1	台	3,490.00	3,490.00	

			坚固式高强度金属外壳。 POE 功率 230 瓦；1-8 号端口支持视频红口保障技术，POE 远距离传输 9-16 口 满足国产化要求 型号：RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L					
2	材料							
2.1	壁装支架	国产	定制	14	台	44.00	616.00	
2.2	水晶头	国产	超五类非屏蔽	32	个	0.50	16.00	
2.3	超五类非屏蔽线缆	天诚线缆	超五类非屏蔽双绞线	3	箱	600.00	1,800.00	
2.4	光纤收发器	国产	1 个千兆光纤收发器 光口：1 个千兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤；电口：1 个千兆网口	10	对	2,000.00	20,000.00	
2.5	4 芯单模光缆	天诚线缆	4 芯单模光缆（含布设光缆）	3000	米	3.50	10,500.00	
2.6	电源线	天诚线缆	RVV2.5*2mm	500	米	3.50	1,750.00	
2.7	辅材	国产	1、超六类网线：3 箱 2、PVC 管：PVC 管 2000 米 3、水晶头：500 个	1	项	4,990.00	4,990.00	
(5)	后端视频管理平台							
1)	执行指挥平台							
1	硬件							
1.1	服务器							
1.1.1	服务器	大华	规格： 2U 单路标准机架式服务器 CPU：核数 16 核，频率 2.2GHz 内存：64GDDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：2 块 600G10K2.5 英寸 SAS 盘，最高可支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 阵列卡：SAS_HBA	2	台	50,000.00	100,000.00	

			PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：4 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB3.0 接口 1 个 VGA 口，位于机箱后部 含国产化操作系统，信创名录名单 型号：DH-ICC-B8900S5G-HW-U64					
1.2	存储设备							
1.2.1	CVR	大华	规格： 机架式/16 盘位/2048Mbps 接入带宽（1024 路 2M）/ 双颗 64 位多核处理器/8GB 缓存/4 个千兆数据网口/1 个千兆管理网口/冗余电源/RAID5/网络协议： RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）/满足国产化要求 型号：DH-EVS7124D	1	台	60,000.00	60,000.00	
1.2.2	硬盘	大华	规格： 3.5 英寸 8TB7200RPM256MSATA3 型号：ST8000NM017B	6	块	800.00	4,800.00	
2)	人脸识别平台							
1	硬件							
1.1	服务器							
1.1.1	人脸识别服务器	大华	规格： 处理器：CPU 频率 1.5GHz 核数 4 核；1 颗 GPU 芯 片； 内存：8GBDDR3 内存； 硬盘：内置 1 块 64GBSSD，1 个 2.5 英寸 1TB 企业级 HDD； 数据接口：2 个 RJ45 千兆网络接口，4 个 USB 接口， 1 个 VGA 接口，1 个 RS232 串口，8 个报警输出，4 个 报警输入； 额定功耗：204W 固定电源； 实际功耗：约 200W；	1	台	78,000.00	78,000.00	

			满足国产化要求。 型号: DH-IVSS708-S1					
1.2	存储							
1.2.1	集中存储	大华	规格: 640Mbps 接入带宽, 3 个千兆数据网口; 支持视频流和图片、smart、视频文件进行混合直写存储; 支持 SMARTIPC 接入, 支持存储智能信息, 实现智能事件检索功能, 精确定位重点事件, 并可通过平台进行智能浓缩播放, 有效节省客户时间。3U 机架式 16 盘位, 单控制器; 64 位多核处理器、4GB (标配, 可扩展至 32G); 2 个 HDMI 接口; 2 个 SAS2.0 接口; 支持 RAID0、1、3、5、6、10、50, 60; 网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/SIP (GB/T28181) 型号: DH-EVS5016S-V2	1	台	51,000.00	51,000.00	
1.2.2	硬盘	大华	规格: 3.5 英寸 8TB 型号: ST8000NM017B	11	个	800.00	8,800.00	
3)	视频综合平台							
1	硬件							
1.1	服务器							
1.1.1	管理服务器	中科可控	规格: 2U 单路标准机架式服务器 1、CPU: 核数 16 核, 频率 2.2GHz 内存: 64GDDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘: 2 块 600G10K2.5 英寸 SAS 盘, 最高可支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘 2、可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 4 块 NVMEU.2 热插拔硬盘 3、支持 1 个 M.2 插槽, 支持 1 个 TF 插槽” 阵列卡: SAS_HBA	1	台	53,000.00	53,000.00	

			PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：4 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB3.0 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口，位于机箱后部 电源：标配 550W (1+1) 白金冗余电源 支持 200-240V50/60HzAC/HVDC 4、投标产品“Unixbench 单核测试性能 2000、多核测试性能 14200”，已提供国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章； 5、含国产化操作系统，信创目录名单 型号：R5230HA				
1.1.2	流媒体服务器	中科可控	规格： 2U 单路标准机架式服务器 1、CPU：核数 16 核，频率 2.2GHz 内存：64GDDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：2 块 600G10K2.5 英寸 SAS 盘，最高可支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘 2、可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 4 块 NVMEU.2 热插拔硬盘 3、支持 1 个 M.2 插槽，支持 1 个 TF 插槽” 阵列卡：SAS_HBA PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：4 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB3.0 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口，位于机箱后部 电源：标配 550W (1+1) 白金冗余电源 支持 200-240V50/60HzAC/HVDC	1	台	59,990.00	59,990.00

			4、投标产品“Unixbench 单核测试性能 \geq 2000、多核测试性能 \geq 14200”，需提供国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章； 5、含国产化操作系统，信创目录名单 型号：R5230HA					
三	紧急报警系统							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	紧急报警管理机	大华	规格： 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256GMicroSD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE (IEEE802.3at/af) 供电。 满足国产化要求。 型号：DH-VTS8A40B-CG	1	台	5,990.00	5,990.00	
1.1.2	网络紧急按钮	大华	规格： 网络可视紧急报警机 内置1080P广角红外摄像机，水平视角 86° ； 内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音视频对讲； 支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 支持外接警灯警号； 支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持	16	台	1,990.00	31,840.00	

			防拆报警/喧哗报警； 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 满足国产化要求。 型号：DH-VTA2302A					
1.1.3	电梯网络摄像机	大华	规格： 200万 1/2.7" CMOS 日夜型迷你半球型网络摄像机 支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测 最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：-30° ~30°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 10 m 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)，支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB) 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频：1 个内置麦克风 防护：IP66, IK08 满足国产化要求。 型号：DH-IPC-HDBW3233R-SA	3	台	1,090.00	3,270.00	
1.1.4	电源	国产	定制	16	套	70.00	1,120.00	
1.2	网络设备							
1.2.1	电梯网桥	国产	规格： 5.8G 电梯网桥，802.11ac 制式 成对包装，距离 500 米	3	台	1,790.00	5,370.00	

			3 网口设计，支持路由功能 定向天线 成对包装 满足国产化要求。 型号：定制					
2	材料							
2.1	辅材	国产定制	金银线：200 米； RVV2*1.0：200 米； RVV3*1.5：200 米； PVC 管 ϕ 25：200 米	1	项	1,490.00	1,490.00	
四	广播系统							
(1)	主机服务器							
1	硬件							
1.1	服务器							
1.1.1	控制主机	AISP(安思柏)	规格： 1. 工作环境温度：-10℃~50℃ 2. 相对湿度：10%~95%，非凝结状态 3. 标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB 口 4. 存储：支持 3.5"、2.5"、mSATA 硬盘；标配： mSATA 128G 5. 内存：DDR3 1333/1600 MHz 最大支持 16GB；标 配：8G /DDR3/ 1600 MHz 6. 芯片组：支持国产化芯片 7. 网卡：2 个 Realtek GbE, 1000M 8. 网络协议：支持 IPV6、IPV4 网络协议 9. CPU：3.10GHz \geq 四核 10. 系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 11. 系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 12. 系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 13. 系统音频信号标准输出电平：0dBV	1	台	27,990.00	27,990.00	

			14. 电源：输入电压：AC100V-240V 15. 满足国产化要求。 型号：ALin-1017					
(2)	音源设备							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	话筒	AISP(安思柏)	规格： 1. 换能方式：驻极体 2. 指向性：心型指向 3. 频率响应：40Hz-16kHz 4. 灵敏度：-43dB±2dB 5. 前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6. 钟声提示：带钟声提示功能 7. 线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8. 电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）； 电池：DC9V 型号：AC-200	1	套	675.00	675.00	
1.1.2	合并式播放器	AISP(安思柏)	规格： 1. 换能方式：驻极体 2. 指向性：心型指向 3. 频率响应：40Hz-16kHz 4. 灵敏度：-43dB±2dB 5. 前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6. 钟声提示：带钟声提示功能 7. 线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8. 咪杆长度：420mm 9. 电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）； 电池：DC9V 10. 频率响应：20Hz~20kHz(-2dB) 11. 失真：0.1% 12. 通道串音：65dB	1	台	4,490.00	4,490.00	

			13. 动态范围: 75dB 14. 信噪比: 85dB 15. CD 音频输出: 775mV 16. 收音频率: FM:87.5MHz-108.0MHz, AM:522kHz-1620kHz 17. 天线输入阻抗: FM:75Ω (非平衡), AM:低阻 环形天线 18. 灵敏度: FM:≤10uA, AM:≤100uA 19. 电台存储: 99 20. 收音音频输出: 775mV 21. 电源: ~220V 50Hz 型号: AC-1607				
1.1.3	前置放大器	AISP(安思柏)	规格: 1. 网络接口: 标准 RJ45 输入 2. 支持协议: TCP/IP, UDP 3. 音频格式: MP3、PCM 4. 采样率: 8KHz~48KHz 5. 传输速率: 100Mbps 6. 音频模式: ADPCM PCM 7. 输入频率: 80Hz~16KHz +1/-3dB 8. AUX 输入灵敏度: 350mV 标准莲花座输入接口 (非平衡) 9. AUX 声压触发阈值: ≥10MV 10. 谐波失真: ≤0.3% 11. 信噪比: ≥68dB 12. 环境温度: 5℃~40℃ 13. 环境湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 14. 功耗: ≤10W 15. 输入电源: DC12V/1A 16. 满足国产化要求。 型号: AC-1601	1	台	1,790.00	1,790.00

1.1.4	IP 音频采集器	AISP(安思柏)	<p>规格:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 网络接口: 标准 RJ45 输入 2. 支持协议: TCP/IP, UDP 3. 音频格式: MP3、PCM 4. 采样率: 8KHz~48KHz 5. 传输速率: 100Mbps 6. 音频模式: ADPCM PCM 7. 输入频率: 80Hz~16KHz +1/-3dB 8. AUX 输入灵敏度: 350mV 标准莲花座输入接口 (非平衡) 9. AUX 声压触发阈值: $\geq 10\text{MV}$ 10. 谐波失真: $\leq 0.3\%$ 11. 信噪比: $\geq 68\text{dB}$ 12. 环境温度: $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 13. 环境湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 14. 功耗: $\leq 10\text{W}$ 15. 输入电源: DC12V/1A 16. 满足国产化要求。 <p>型号: ALin-1044</p>	1	台	2,990.00	2,990.00	
1.1.5	寻呼话筒	AISP(安思柏)	<p>规格:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 网络接口: 标准 RJ45 输入 2. 支持协议: TCP/IP, UDP 3. 网络协议: 支持 IPv6、IPv4 网络协议 4. 音频格式: MP3 5. 采样率: 8KHz~48KHz 6. 传输速率: 100Mbps 7. 音频模式: 16 位 CD 音质 8. 显示屏尺寸: 7 英寸 9. 屏幕分辨率: 800 x 480 像素 10. 屏幕类型: 65K 色 DGUS 屏 11. 键盘类型: 虚拟 QWERTY 键盘 	1	台	2,990.00	2,990.00	

			35. 支持单独调节音量。 36. 满足国产化要求。 型号: ALin-1007					
(3)	消防联动							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	采集器	AISP(安思柏)	规格: 含数字 IP 网络平台终端嵌入软件 1. 网络接口: 标准 RJ45 输入 2. 传输速率: 100Mbps 3. 支持协议: TCP/IP, UDP 4. 短路输入: 32 路 5. 功耗: 20W 6. 工作温度: 5℃~40℃ 7. 工作湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 8. 电源: ~190V-240V 50Hz-60Hz 9. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备, 支撑设备各项基本功能的运行。 10. 支持采集短路信号接口, 设定触发任务。 11. 支持触发分区/全区广播功能。 12. 满足国产化要求。 型号: ALin-1032	1	套	5,990.00	5,990.00	
(4)	分控室设备							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	管理电脑	锐捷	规格: CPU: 4 核 内存: 16G	1	台	6,190.00	6,190.00	

			硬盘：1TB 机械硬盘 GPU：1G 显存独立显卡（支持 VGA 与 HDMI 双口） 三年有限保修及上门，含鼠标、键盘、显示器 含国产化操作系统，信创目录名单 型号：RG-CT7900					
1.1.2	寻呼话筒	AISP(安思柏)	规格： 含话筒呼叫控制嵌入软件 1.网络接口：标准 RJ45 输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持 IPv6、IPv4 网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16 位 CD 音质 8.显示屏尺寸：7 英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 10.屏幕类型：65K 色 DGUS 屏 11.键盘类型：虚拟 QWERTY 键盘 12.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总谐波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT 频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT 输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN 输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC 输入灵敏度（非平衡）：10mV	1	套	2,990.00	2,990.00	

			23. 短路输入：干接点输入 24. 短路输出：最大 1A/30VDC 干接点 25. 满足国产化要求。 25. 工作温度：5℃~40℃ 26. 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露 27. 整机功耗：≤6W 28. 输入电源：~190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器)；DC24V/1.5A 型号：ALin-1007					
(5)	前端设备							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	IP 网络功放终端	AISP(安思柏)	规格： 含数字 IP 网络平台终端嵌入软件 1. 网络接口：标准 RJ45 输入： 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16 位 CD 音质 6. 采样率：8KHz~48KHz 7. EMC 输入灵敏度：775mV（非平衡） 8. AUX 输入灵敏度：350mV（非平衡） 9. MIC 输入灵敏度：5mV（非平衡） 10. AUX 输出幅度：1000mV 2 路莲花座输出接口 11. AUX 输出阻抗：470Ω 12. 高音提升、衰减：±10dB 13. 低音提升、衰减：±10dB 14. USB 接口：最大支持 16G 内存 U 盘接入 15. 额定功率：240W 16. 整机功耗：370W 17. 待机功耗：<10W	1	台	2,990.00	2,990.00	

			18. 频率响应: 80Hz~16KHz +1/-3dB 19. 谐波失真: ≤1% 20. 信噪比: >65dB 21. 输出方式: 100V 定压输出 22. 满足国产化要求。 22. 短路输入: 干接点输入 23. 保护电路: 直流输出、过载、过温、短路保护电路 24. 工作环境温度: 5℃~40℃ 25. 工作环境湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 26. 输入电源: ~220V 50Hz 型号: ALin-1250					
1.1.2	IP 网络功放终端	AISP(安思柏)	规格: 含数字 IP 网络平台终端嵌入软件 1. 网络接口: 标准 RJ45 输入: 2. 传输速率: 100Mbps 3. 支持协议: TCP/IP, UDP 4. 音频格式: MP3 5. 音频模式: 16 位 CD 音质 6. 采样率: 8KHz~48KHz 7. EMC 输入灵敏度: 775mV (非平衡) 8. AUX 输入灵敏度: 350mV (非平衡) 9. MIC 输入灵敏度: 5mV (非平衡) 10. AUX 输出幅度: 1000mV 2 路莲花座输出接口 11. AUX 输出阻抗: 470Ω 12. 高音提升、衰减: ±10dB 13. 低音提升、衰减: ±10dB 14. USB 接口: 最大支持 16G 内存 U 盘接入 15. 额定功率: 240W 16. 整机功耗: 370W 17. 待机功耗: <10W	1	台	2,990.00	2,990.00	

			18. 频率响应: 80Hz~16KHz +1/-3dB 19. 谐波失真: ≤1% 20. 信噪比: >65dB 21. 输出方式: 100V 定压输出 22. 满足国产化要求。 22. 短路输入: 干接点输入 23. 保护电路: 直流输出、过载、过温、短路保护电路 24. 工作环境温度: 5℃~40℃ 25. 工作环境湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 26. 输入电源: ~220V 50Hz 型号: ALin-1250					
1.1.3	天花喇叭	AISP(安思柏)	规格: 1. 额定功率: (100V) 1.5W, 3W, 6W 2. 额定功率: (70V) 0.75W, 1.5W, 3W 3. 阻抗: 黑: COM 红: 6.7KΩ 绿: 3.3KΩ 白: 1.7KΩ 4. 灵敏度(1W/1M): 92dB 5. 频率响应(-10dB): 110-18KHz 6. 喇叭单元: 5"×1 7. 安装开孔尺寸: 170mm 8. 外壳材料: 铁质外壳+铝制网罩 型号: ATS-668	32	只	260.00	8,320.00	
1.1.4	音柱	AISP(安思柏)	规格: 1. 额定功率(100V): 12.5W, 25W 2. 额定功率(70V): 6.2W, 12.5W 3. 灵敏度: 91dB±3dB 4. 阻抗: 黑:COM 白:800Ω 绿:400Ω 5. 频率响应: 50-18KHz 6. 喇叭单元: 4"×2, 2.5"×1 7. 防护等级: IP66 型号: AD-720	4	只	630.00	2,520.00	

(6)	其它配套设备							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	IP 网络音箱	AISP(安思柏)	<p>规格: 含数字化 IP 网络终端嵌入软件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 网络接口: 标准 RJ45 输入 2. 传输速率: 100Mbps 3. 支持协议: TCP/IP, UDP 4. 音频格式: MP3 5. 音频模式: 16 位 CD 音质 6. 采样率: 8KHz~48KHz 7. AUX 输入灵敏度: 350mV (非平衡) 8. 频率响应: 80Hz~16KHz +1/-3dB 9. 谐波失真: ≤1% 10. 信噪比: >65dB 11. 整机功耗: ≤50W 12. 保护电路: 过载、短路保护电路 13. 工作环境温度: 5℃~40℃ 14. 工作环境湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 15. 工作电源: ~190V-240V 50Hz-60Hz 16. 满足国产化要求。 <p>型号: Alin-1522</p>	1	套	1,590.00	1,590.00	
1.1.2	网络节目定时器	AISP(安思柏)	<p>规格: 含数字音频控制嵌入软件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设有十路可编辑定时控制电源, 最大用电量 2500W。 2. 大屏幕液晶显示屏, 图形化界面, 操作简单。可显示 10 路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 3. 具备 1 路钟声输出接口, 1 路报警短路信号输入接口。 	1	台	3,990.00	3,990.00	

			<p>4. 具备 1 路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。</p> <p>5. 设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。</p> <p>6. 支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。</p> <p>7. 断电程序不丢失，来电自动恢复运行。</p> <p>8. 存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。</p> <p>9. 电源：~220V/50Hz</p> <p>10. 电源功耗：45W</p> <p>11. 满足国产化要求。</p> <p>型号：AB8672</p>					
1.1.3	机柜	国产	<p>1. 高度 2000mm</p> <p>2. 宽度 600mm</p> <p>3. 深度 600mm</p>	1	台	4,190.00	4,190.00	
1.2	网络设备							
1.2.1	交换机	锐捷	<p>规格：</p> <p>16 口全千兆非网管企业级交换机，满足国产化要求。</p> <p>型号：RG-S2906-10GT2MS-L</p>	1	台	1,990.00	1,990.00	
(7)	辅助材料							
1	材料							
1.1	音频连接线	AISP(安思柏)	<p>规格： 1.8 米音频连接线：莲花 (RCA) -莲花 (RCA)</p> <p>型号： AB8.2A</p>	3	根	40.00	120.00	
1.2	音频连接线	AISP(安思柏)	<p>规格：</p> <p>1.8 米音频连接线：莲花 (RCA) -6.35 话筒插头</p> <p>型号： AB8.2B</p>	2	根	30.00	60.00	
1.3	音频连接线	AISP(安思柏)	<p>规格：</p> <p>1.8 米音频连接线：3.5 (耳机插头) -双莲花 (RCA)</p> <p>型号： AB8.2G</p>	2	根	40.00	80.00	

1.4	水晶头	国产	六类网络水晶头 6类8芯 Cat6 电脑网线 RJ45 连接器 8P8C 可搭配安普网线 工程级六类水晶头 (100个/盒) 1盒	20	个	0.50	10.00	
1.5	六类非屏蔽电缆	天诚线缆	参考品牌:TCL、天诚、大唐电信 六类非屏蔽电缆	1	箱	750.00	750.00	
1.6	喇叭线	国产	RVV2*1.5, 200米/卷, 黑色	1	批	1,990.00	1,990.00	
1.7	电源线	天诚线缆	电源线 RVVP 电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米	1	批	1,990.00	1,990.00	
1.8	电源线	天诚线缆	电源线 RVVP 电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米	1	批	1,790.00	1,790.00	
1.9	镀锌钢管	国产	DN=25mm, 厚度: 3.0mm, 每支钢管通常定尺长度为6000mm	1	批	1,990.00	1,990.00	
1.10	其它辅助材料	国产	金银线: 200米; RVV2*1.0: 200米; RVV3*1.5: 200米; 绝缘胶布、排插等	1	项	1,000.00	1,000.00	
五	访客人员定位系统							
1	硬件							
1.1	其他							
1.1.1	人员通道右边机	大华	规格: 1、尺寸: 1500mm*200mm*990mm 2、通道宽度: 550mm-1100mm 3、箱体材质: SUS304 拉丝不锈钢, 1.5±0.15mm 4、门翼材质: 不锈钢圆管/亚克力(可选) 5、电机类型: 直流无刷伺服电机 6、红外对数: 20对 7、使用环境: 室内外 8、设备容量: 支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、超级电容: 闸机标配超级电容, 断电后门翼自动打开(符合消防要求)	1	台	15,990.00	15,990.00	

			<p>10、通行速度：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W</p> <p>型号：DH-ASGB511Y-R*1</p>				
1.1.2	人员通道左边机	大华	<p>规格：</p> <p>1、尺寸：1500mm*200mm*990mm</p> <p>2、通道宽度：550mm-1100mm</p> <p>3、箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢，1.5±0.15mm</p> <p>4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力(可选)</p> <p>5、电机类型：直流无刷伺服电机</p> <p>6、红外对数：20 对</p> <p>7、使用环境：室内外</p> <p>8、设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录</p> <p>9、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）</p> <p>10、通行速度：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W</p> <p>型号：DH-ASGB510Y-L</p>	1	台	15,990.00	15,990.00
1.1.3	测温人脸识别组件	大华	<p>规格：</p> <p>操作系统：嵌入式操作系统；</p> <p>屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；</p> <p>摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；</p> <p>测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在 0.5m-1.5m 之间，测温范围 30℃-45℃，精度±0.5℃</p> <p>认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通</p>	1	台	8,490.00	8,490.00

			<p>过 USB 接口外接身份证, 实现人证比对功能; 人脸识别: 采用深度学习算法, 支持照片、视频防假; 1:N 人脸识别速度≤0.2s, 人脸验证准确率≥99%; 存储容量: 本地支持 50000 张人脸、50000 张卡 (外接读卡器), 100000 条事件记录; 硬件接口: LAN*1、RS485*1、韦根*1 (双向 26/34)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1; 通信方式: 有线网络、WiFi; 视频预览: 支持管理中心远程视频预览, 支持接入 NVR 设备, 实现视频监控录像, 编码格式 H.264; 口罩检测: 支持口罩检测模式, 可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式, 关联门禁控制; 认证结果语音自定义: 集成文字转语音 (TTS) 和语音合成技术, 认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报, 同时认证成功的语音可叠加播报姓名; 外接安全模块: 支持通过 RS485 接入门控安全模块, 防止主机被恶意破坏的情况下, 门锁不被打开; 满足国产化要求。 型号: DH-ASI7213K-WT</p>					
1.1.4	访客机	大华	<p>规格: 1、设备外观: 高清双屏显示, 带有 15.6 寸电容触摸显示屏和 11.6 寸液晶显示屏; 2、存储大小: 64G 固态硬盘、DDR34GB 内存 3、人证功能: 内置 200 万高清摄像头, 自带身份证阅读器, 支持 1:1 人证比对成功后自动填入访客信息; 4、发卡功能: 可通过身份证阅读器给访客发卡 (Mifare 卡、CPU 卡序列号、身份证序列号或身份证</p>	1	台	21,990.00	21,990.00	

			<p>号码（仅 ISC 客访客客户端支持）），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行；</p> <p>5、内置二维码扫描仪，可识别 H5 界面访客预约码完成访客登记，或识别访客凭条的二维码完成访客签离；</p> <p>6、内置高速热敏打印机，可打印访客凭条（打印纸要求：纸宽 58mm、纸卷直径≤45mm）；</p> <p>7、通信方式：双网口设计，支持 TCP/IP 有线网络通讯；</p> <p>8、输入电压：AC220V（自带电源适配器）；</p> <p>9、工作功率：≤59W；</p> <p>10、满足国产化要求。</p> <p>型号：DH-ASV2001B</p>					
1.1.5	定位通信基站	四相科技	<p>规格：</p> <p>频段采用 470MHz~490MHz</p> <p>IP67 防水防尘等级</p> <p>工作温度-20℃~60℃</p> <p>供电方式：POE</p> <p>支持 Web 配置管理界面</p> <p>型号：EH100602-C01-A</p>	8	台	20,990.00	167,920.00	
1.1.6	定位信标	四相科技	<p>规格：</p> <p>防爆专用定位信标，根据国标防爆要求设计和生产，防爆等级 ExiaIICT3/T4，防水防压，防护等级 IP68，支持贴地式部署，支持户外恶劣环境，电池供电，具备密码保护，支持防篡改防蹭用，定期广播发送定位信号，使用时长：8~10 年</p> <p>满足国产化要求。</p> <p>型号：EH100605B01</p>	200	台	300.00	60,000.00	
1.1.7	智能定位胸牌	四相科技	<p>规格：</p> <p>定位卡片，包含 GPS 定位，蓝牙信标定位功能，SOS 报警按钮，IP68 防水，内置锂电池，磁吸充电，LED</p>	300	张	350.00	105,000.00	

			工作指示灯，支持紧急按钮一键报警，低电量提醒，内置陀螺仪，具有计步功能，判断静止或运动，可对接门禁消费系统。1800mah 电池，可正常工作 20 小时 型号：EH100605A31-S					
1.1.8	胸卡充电器	四相科技	规格： 60口 1Ausb 充电柜 型号：定制	1	台	1,990.00	1,990.00	
1.2	服务器							
1.2.1	服务器	中科可控	规格： 6核 2.4GHz×1/16GBDDR4×1/1TB SATA×2/2308/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 含国产化操作系统，信创名录名单 型号：R5230HA	1	台	36,000.00	36,000.00	
1.3	网络设备							
1.3.1	光纤收发器	TP-LINK	1口千兆光纤收发器 光口：1个千兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤；电口：1个千兆网口	2	对	910.00	1,820.00	
2	材料							
2.1	辅材	国产	1、超六类网线：10 箱 2、电源线：10 卷 3、PVC 管：500 米	1	项	10,000.00	10,000.00	
六	网络安全和密码应用建设							
(1)	网络安全							
1	硬件							
1.1	服务器							

1.1.1	网管系统服务器	中科可控	规格: 1. CPU: 2 颗高性能处理器, 单处理器物理核数 16 核, 主频 2.5GHz; 2. 内存:128G; 3. 硬盘:1*6T SATA 盘, 1*480GB SSD; 4. 网卡:6*GE 光网口, 2*10GE 光网口 (满配多模光模块); 5. RAID 卡:支持 Raid 0 1 10 5; 6. ★投标产品“Unixbench 单核测试性能≥2000、多核测试性能≥14200”, 已提供国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告复印件加盖公章; 7、所使用的 CPU、操作系统满足国产化要求, 信创目录名单 型号: R5230HA	1	台	59,990.00	59,990.00	
1.2	网络设备							
1.2.1	出口路由器	锐捷	规格: 1、路由器主机: 包转发性能 50MPPS, 交换容量 240Gbps, 主机接口: 6 个 10GE 光口, 16 个 GE 电口。 2、支持 IP 地址智能管理图形界面显示, 可显示固态在线 IP、固态离线 IP、动态分配 IP、接口 IP、排除 IP、冲突 IP。无需安装任何客户端, 支持 IP 地址绑定, 可单 MAC 绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC 绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定, 进而实现 DHCP 无感知准入控制 3、支持终端迁移告警, 可显示迁移终端 IP 及 MAC, 终端迁移时间, 迁移前后 接入设备 IP 及 MAC, 迁移前后 VLAN 及端口, 已提供设备配置界面截图并加盖公章;	1	台	13,990.00	13,990.00	

			4、支持入侵防御功能：支持 SQL 注入攻击、XSS 注入攻击、webshell 攻击、挖矿木马恶意样本通信、僵尸家族恶意样本通信（紫狐、双枪、独狼等）、APT32 组织恶意样本通信、海莲花组织恶意样本通信、勒索病毒恶意样本通信等； 型号：RG-EG3210 V2					
1.2.2	光模块	锐捷	规格： 万兆光模块 型号：XG-SFP-LR-SM1310	4	个	1,000.00	4,000.00	
1.2.3	核心交换机	锐捷	规格： 以太网交换机主机：包转发性能≥450Mpps，交换容量≥2.4Tbps 支持 28 个 10/100/1000Base-T 端口(含 4 个 SFPCombo 口), 8 个 1G/10GBase-XSFP+端口, 支持 1 个 Slot, 配置独立双风扇模块（支持前后通风）、双电源模块 满足国产化要求。 型号：RG-S5750V2-28GT4XS-L	1	台	9,990.00	9,990.00	
1.2.4	光模块	锐捷	规格： 千兆光模块 型号：MINI-GBIC-LX-SM1310	4	个	650.00	2,600.00	
1.2.5	光模块	锐捷	规格： 万兆光模块 型号：XG-SFP-LR-SM1310	4	个	1,000.00	4,000.00	
1.3	安全设备							

1.3.1	防火墙	启明星辰	<p>规格:</p> <p>1、业务接口: 6 个千兆电口; 4 个千兆光口, 1 个扩展插槽, 电源 2 个;</p> <p>2、设备所用 CPU 必须为国产品牌, 且单 CPU 核数 4 核, 并且为节省机柜空间, 设备高度 1U; 内存 8G</p> <p>3、整机网络层吞吐量(双向): IPv4: $\geq 7G$, IPv6: $\geq 7G$</p> <p>整机应用层吞吐量(单向): IPv4: $\geq 3.5G$, IPv6: $\geq 3.5G$</p> <p>4、整机 TCP 新建: IPv4: ≥ 11.000 万/秒, IPv6: ≥ 11.000 万/秒</p> <p>5、整机 TCP 并发: IPv4: ≥ 400 万, IPv6: ≥ 400 万</p> <p>型号: 网域防火墙系统 V3.0USG-FWGAFT-3000DP-G010 (千兆)</p>	1	台	79,990.00	79,990.00	
1.3.2	下一代防火墙 (增强型)	网御星云	<p>规格:</p> <p>网络层吞吐量 9G, 并发连接 500 万, 每秒新建连接数 86 万, 标准 2U 机箱, 单电源, 1 个 MGT 管理接口, 1 个 HA 接口, 6 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 SFP 插槽, 1 个接口板卡扩展插槽, 1 个 Console 口, 2 个 USB 接口, 256GB SSD + 4TB HDD 硬盘; 含三年硬件维保服务。含 3 年病毒防护特征库升级服务和 3 年入侵防御特征库升级服务;</p> <p>型号: 网域防火墙系统 V3.0USG-FWGAFT-3000DP-G010 (千兆)</p>	1	台	79,990.00	79,990.00	
1.3.3	上网行为管理	启明星辰	<p>规格:</p> <p>10 个千兆电接口; 2 个扩展插槽; 单交流电源。最大并发连接数 160 万; 最大新建连接数 ≥ 24000 个/秒; 配置三年软件版本与协议库升级服务, 提供三年硬件质保服务。</p> <p>型号: IBM-NS500</p>	1	套	127,990.00	127,990.00	

1.3.4	准入系统	启明星辰	<p>规格: 支持办公网、视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、合规评估、身份认证及入网控制等泛终端准入控制管理功能。整机建议支持 500 以下终端认证或 600M 网络流量处理能力。设备默认 1 个 Console 口，6 个千兆电口，4TB 硬盘，单电源，1U 设备。含 36 个月硬件质保服务。 型号: NAC6000-2200-E-4TDF</p>	1	台	109,990.0 0	109,990.0 0	
1.3.5	未知威胁分析系统	启明星辰	<p>规格: 6 千兆网口，1T 企业级硬盘，单电源。包含基础系统软件一套，包括网页漏洞利用检测、webshell 上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线 pcap 包导入检测、基础旁路阻断和基础 SSL 解密功能。吞吐 1Gbps；含三年威胁情报与检测引擎规则升级授权，自授权导入之日起开始计算。含三年产品标准维保服务 型号: TAR-AIO-GCH-1L</p>	1	台	149,990.0 0	149,990.0 0	
1.3.6	漏洞扫描	启明星辰	<p>规格: 国产化漏洞扫描系统，Web 扫描域名最大支持 3000 个，Web 扫描任务并发数为 3 个域名。系统扫描 IP 地址无限制，支持扫描 A 类、B 类、C 类地址，系统扫描支持 150 个 IP 地址并行扫描。2U，1T 硬盘，16G 内存，6 个 10/100/1000M 自适应电口，4 个千兆光口，2 个扩展插槽，液晶面板显示，2 个 USB 口，1 个 Console 口，冗余电源。含三年漏洞特征库升级，三年硬件维修服务。 型号: 天镜脆弱性扫描与管理系统 V6.0 TJCS-GYD-FTS2300A</p>	1	台	109,990.0 0	109,990.0 0	

1.3.7	堡垒机	启明星辰	规格: 采用兆芯多核硬件平台和中标麒麟操作系统。2U, 8个千兆电口、8个千兆光口, 5个扩展插槽, 8TB企业级硬盘, 冗余电源。支持液晶屏, 最大可选 500 授权许可。含三年标准维保服务。 1、50 个运维审计授权许可; 含三年标准维保服务。 型号: OSM-7900-OFT	1	台	119,990.00	119,990.00	
1.3.8	动态口令卡	启明星辰	规格: USBKey 硬件一个; 用于运维审计上做双因子认证 型号: OSM-USBKEY-Z-USER	5	个	950.00	4,750.00	
1.3.9	网管系统	华为	规格: 网管平台自动发现网络中的所有网络设备, 并在拓扑中显示出来, 支持拓扑图自定义修改, 包括设备、链路。含100节点授权。用户分权管理: 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码, 并限制管理员的管理权限和管理范围, 实现用户分权管理。多平台支持: 支持 Windows、Linux 平台、麒麟等国产操作系统, 及 MS SQL、Oracle、达梦等数据库, 支持 B/S 架构。自动发现拓扑: 自动发现网络中的所有网络设备, 并在拓扑中显示出来, 支持拓扑图自定义修改, 包括设备、链路等。支持 IP 拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图(支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开)、全景拓扑、Vxlan 拓扑、邻居拓扑、LLDP-MED 拓扑、流量拓扑、数据中心拓扑、数据中心机架拓扑、IRF 拓扑、MDC 虚拟网络拓扑、MDC 和 IRF 组合拓扑等多种拓扑类型。 满足国产化要求 型号: eSight	1	套	79,990.00	79,990.00	
(2)	安全隔离与信息单向导入系统							
1	硬件							

1.1	网络设备							
1.1.1	接入交换机	锐捷	规格: 交换容量 336Gbps, 包转发能力 100Mpps; 接口要求: 24 个千兆电口, 4 个万兆光口; 静态路由, 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3, BGP, IS-IS 等协议; 支持 VLAN 功能; 配置双电源, 3 年维保。 满足国产化要求。 型号: RG-S2910V2-24GT4XS-L	2	台	1,990.00	3,980.00	
1.2	安全							
1.2.1	防火墙	网域星云	规格: 多核 AMP+架构, 网络层吞吐量 2G, 并发连接 ≥50 万, 每秒新建连接数 1.8 万, 标准 1U 机箱, 单电源, 标准配置 6 个 10/100/1000M 自适应电口, 2 个光口, 1 个 Console 口, 含三年硬件维保服务。含三年病毒防护特征库升级服务和 三年入侵防御特征库升级服务。 型号: Power V6000-FW-OHG-2000DP-G008 (千兆)	1	台	37,990.00	37,990.00	
1.2.2	单向光闸	启明星辰	规格: 1. 性能: 单向 UDP 吞吐 320Mbps 硬件配置: 2U 机箱, 冗余电源; 支持液晶面板 内网接口: 6 个 10/100/1000Base-T 端口, 4 个 SFP 插槽, 1 个 Console 口, 2 个 USB 口; 外网接口: 6 个 10/100/1000Base-T 端口, 4 个 SFP 插槽, 1 个 Console 口, 2 个 USB 口; 功能模块: 单向数据库导入、单向文件导入、单向协议传输、分发访问等; 质保年限: 默认包含三年维保; 型号: 天清安全隔离与信息导入系统 UDGAPV2.6	2	套	179,990.00	359,980.00	

1.2.3	数据安全单向导入系统(前后置)	启明星辰	规格: 1、1U 机箱；单电源；支持液晶面板；支持 6 个 10/100/1000Base-T 接口；2 个扩展卡槽；1 个 Console 口；2 个 USB 口；最大吞吐量 800Mbps；数据库交换数量（100Kb/条）≥2000 条/秒；数据库交换最大并发数无限制；文件数据处理数量（100Kb/个）≥3000 个/秒 2、系统管理员具备多种认证方式：支持用户名/口令、Radius、LDAP、密码+证书、密码+U-key 认证； 型号：DC-6000-FT-2350	2	台	99,990.00	199,980.00	
(3)	密码应用							
1	硬件							
1.1	国密门禁系统	天津光电	规格: 双门控制器：控制 4 道门的单向刷卡或 2 道门双向刷卡，4 路报警输出，1 路消防联动输入，TCP/IP 局域网控制，2 万张卡管理权限，4 万条脱机存储记录，可选配扩展至 10 万人和 10 万条记录信创名录产品。 型号：AC-MJKZ-0102	1	个	14,990.00	14,990.00	
1.2		天津光电	规格: 国密门禁读卡器+指纹验证模式：支持指纹、人脸验证模式；支持国密 CPU 卡 人脸容量：1000 张 指纹容量：1000 枚 记录容量：200000 条 通讯接口：TCP/IP； 控制接口：继电器，WG26，WG34 屏幕尺寸：2.8 寸 电源电压：12V，2A； 信创名录产品。	1	个	9,990.00	9,990.00	

			型号：光电安辰智能 IC 卡 AC-GMIC-01-V1.0					
1.3	天津光电		规格： 开门按钮： 门禁专用外出开门按钮（塑料） 最大电流：3A@36VDC 接点选择：NO, NC, COM 选用材质：防火材料混合树脂 信创名录产品。 型号：定制	1	个	500.00	500.00	
1.4	天津光电		规格： 双门磁力锁： 280kg 双门磁力锁附信号输出 锁体尺寸：长 500X 宽 47X 高 25 (mm) 最大拉力：280kg (600LBS) 直线拉力 X2 输入电压：DC12V 或 DC24V 安全类型：通电上锁，断电开锁 LED 显示：绿灯 (上锁状态) 红灯 (开门状态) 锁信号输出：NO/NC/COM 接点 信创名录产品。 型号：定制	1	个	1,500.00	1,500.00	
1.5	天津光电		规格： 磁力锁支架： 支架尺寸：长 250X 宽 47X 高 28 (mm) 使用门式：外开门专用 开门方式：90 度向外开门 表面处理：高强度铝合金闪银喷砂 信创名录产品。 型号：定制	2	个	4,000.00	8,000.00	

1.6	天津光电	<p>规格: 门禁密钥管理系统（国密）： 国密配套使用，发卡授权许可 1000 张。支持国产算法，系统将 CPU 卡密钥管理生成、密钥母卡发行、用户卡初始化、PSAM 卡初始化等功能集于一体，为用户提供简便的国密 CPU 卡密钥管理和初始化操作。包括系统光盘 1 张、发卡器 1 套、密钥卡 2 张、设置卡 1 张、授权加密狗一套。 信创名录产品。</p> <p>型号：密钥管理系统 V1.0</p>	1	套	54,990.00	54,990.00
1.7	天津光电	<p>规格: 门禁管理系统：门禁设置管理、人员权限分配、区域管理、电子地图、时段管理等 信创名录产品。</p> <p>型号：门禁管理系统 V1.0</p>	1	套	4,990.00	4,990.00
1.8	天津光电	<p>规格: 安全门禁卡：ISO/IEC14443TypeA 协议非接触 CPU 卡。8 位 CPU，16K 容量，硬件 SM1、SSF33 等国密算法硬件处理器，白卡。 信创名录产品。</p> <p>型号：AC-GMIC</p>	20	张	500.00	10,000.00
1.9	天津光电	<p>规格: 管理工作站：6 核，32G 内存，2T 磁盘，三年有限保修及上门。（含屏幕、鼠标键盘等配套） 含国产化操作系统 信创名录产品。</p> <p>型号：定制</p>	1	台	19,990.00	19,990.00

1.10	国密监控系统	天津光电	<p>规格: 国密硬盘录像机 1) 按照 1080P 清晰度, 存储 90 天。系统支持硬盘存满时自动从头覆盖, 循环录像 2) 支持国密算法模块 3) 2U 标准机架式 4) 2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 三年内提供硬盘故障维修 5) 盘位数量 8 6) 千兆网口 2 7) eSATA 接口 1 8) USB2.0 接口 3 个 软件性能: 1) 输入带宽: $\geq 400\text{M}$ 2) 40 路 H.264、H.265 混合接入 3) 最大支持 16×1080P 解码 4) 支持 H.265、H.264 解码 5) Smart2.0/整机热备/智能检索/智能回放/人脸检索/热度图 满足国产化要求。 型号: SJT1708-V401-8</p>	1	台	23,990.00	23,990.00	
1.11		天津光电	<p>规格: 10T 监控硬盘: 接口类型: SATA6Gb/s; 容量: 10TB; 转速: 7200rpm; 缓存: 560MB; 工作负载评级: 180TB/年; 平均故障间隔时间: 100 万小时。 满足国产化要求。 型号: 10T</p>	4	块	990.00	3,960.00	

1.12		天津光电	<p>规格: 半球网络摄像机: 1) 500 万像素, 1/1.8'' CMOS 半球网络摄像机 2) 支持国密算法模块 3) 最小照度: 彩色 0.0005Lux@F1.0, AGCON;0LUXwithlight 4) 镜头: 4mm, 水平视场角 89° 5) 宽动态范围: ≥120dB 6) 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 7) 报警输出: 1 路 (报警输出最大支持 DC12V30mA) 8) 工作温度和湿度: -30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结) 9) 电源供应: DC12V±25%/PoE (802.3af) 10) 补光照射距离: 暖光最远≥10 米 满足国产化要求。 型号: SJT1709-V302-500</p>	3	台	14,990.00	44,970.00	
1.13		天津光电	<p>规格: 国密视频播放客户端软件: 完成视频系统的播放、支持国密 PCI-E 密码卡 (包含 PCI-E 密码卡)、支持视频历史记录的回看、提供 linux 和 windows 驱动接口、支持通用视频功能。 满足国产化要求。 型号: 基于国密算法的安全视频加密系统软件 V1.0</p>	1	套	16,990.00	16,990.00	
1.14		锐捷 百兆交换机 8 口	<p>规格: 百兆交换机 8 口 满足国产化要求。 型号: RG-S2906-10GT2MS-L</p>	1	台	150.00	150.00	

1.15	SSL应用安全网关	启明星辰	<p>规格: 2U 机箱; 冗余电源; 4 个 10/100/1000M 自适应电口; 1 个扩展槽; 支持液晶屏; 1T 工业级硬盘; 标配国密卡; 含 100 个 VPN 用户授权; 含三年硬件质保服务。</p> <p>1、SSL VPN 加密速度≥720Mpps, 最大并发用户数≥10000, 每秒新建用户数≥3000 次/秒; 2、支持预防'syn flood'攻击, 忽略 icmp 回显请求(不能被 ping);</p> <p>型号: SAG-6000-GZA</p>	1	台	134,990.00	134,990.00	
1.16	UKey	启明星辰	<p>规格:</p> <p>1、硬件特性 高性能智能安全芯片; 64K/128K 安全存储空间; 支持国密标准系列算法等; 硬件实现数字签名, 私钥永不出 Key; 硬件产生随机数; 每个 Key 有唯一序列号。</p> <p>2、软件特性 支持多种操作系统: Windows 系列、Linux、国产化操作系统 提供标准的安全中间件(PKCS#11 和 CSP)以及 API 接口; 提供 Win32 DLL 和 ActiveX 控件; 软件开发包(SDK)模块化、配置化、可定制化, 易于开发和升级。</p> <p>3、功能特性 双因子身份认证, 认证时需同时提供证书和 PIN 码, 安全性高; 支持同时存储多组密钥和证书; 可同时提供身份认证、数据加解密、安全存储等功</p>	10	个	0.00	0.00	

			能。 信创名录产品。 型号：SJK1104-G					
2	成品软件							
一	指挥中心基础设施 (动环监控)							
1	UPS 监控软件	科华	规格： UPS 数据和工作状态监测接口软件 型号：基于 WiseIDC-DIS-UPS 定制开发版本	1	套	580.00	580.00	
2	精密配电监测软件	科华	规格： 配电主路数据监测接口软件，采用电量仪表 型号：基于 WiseIDC-DIS-PSPDC 定制开发版本	1	套	490.00	490.00	
3	精密空调监控软件	科华	规格： 精密空调数据和工作状态监测接口软件 型号：基于 WiseIDC-DIS-PAC 定制开发版本	2	套	490.00	980.00	
4	温湿度监测软件	科华	规格： 温湿度模块数据监测接口软件 型号：基于 WiseIDC-DIS-THS 定制开发版本	5	套	190.00	950.00	
5	漏水报警监测软件	科华	规格： 漏水报警监测接口软件 型号：基于 WiseIDC-DIS-WLAD 定制开发版本	2	套	190.00	380.00	
6	消防报警监测软件	科华	规格： 消防报警监测接口软件 型号：基于 WiseIDC-DIS-FAD 定制开发版本	1	套	190.00	190.00	

7	动环管理软件	科华	<p>规格:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统具备基于 B/S 架构的 WEB 访问功能, 授权用户可以通过浏览器 (IE) 远程访问监控系统, 内容要包括设备监控实时状态, 事件列表查询、历史数据列表查询、系统日志查询, 告警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告警联动管理、告警通知记录、设备管理、用户管理, 系统设置等功能; 2. 通过微模块的布局管理与配置, 可在首页展示单列冷通道平面视图; 3. 支持 10 寸 (1280*800) 或 21 寸 (1920*1080) 触摸屏界面展示; 4. 支持通过配置 SNMP 协议接口访问微模块监控系统; 5. 支持系统智能物联锁管理控制; <p>型号: 基于 WiseIDC-BS-HN 定制开发版本</p>	1	套	16,490.00	16,490.00	
二	大屏显示系统							
1	LED 管理控制软件	大华	<p>规格:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、LED 控制管理软件具备对显示屏、拼接控制器、LED 播放控制器等设备进行集成控制。 2、LED 控制管理软件具备对设备状态监控及告警功能, 监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、接收卡电压等技术要求。 <p>型号: 基于 V1.0 定制开发版本</p>	1	套	0.00	0.00	
三	执行指挥系统							
1)	执行指挥平台							
1	执行指挥管理平台软件	大华	<p>规格:</p> <p>系统基础包, 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力, 包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。</p> <p>系统基础信息管理:</p>	1	套	38,990.00	38,990.00	

			<p>信联动、邮箱联动、IO 联动、抓图联动、门禁反控联动等。</p> <p>一、事件联动管理</p> <p>1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查；</p> <p>2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；</p> <p>3、支持多种报警事件配置联动，包括：14 种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO 事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和 21 种事件联动动作配置；</p> <p>4、提供 7 种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。</p> <p>二、事件检索管理</p> <p>1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持 36 个月存储；</p> <p>2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；</p> <p>3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等；</p> <p>4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。</p> <p>型号：基于 DH-DSS-P9500-DSPC 定制开发版本</p>					
2)	人脸识别平台							
1)	人员智能管控系统软件	大华	<p>规格：</p> <p>用于人员智能管控，人脸搜索、闹访记录、闹访处置、黑名单报警、人员轨迹、实时来访记录、历史来访记录等</p> <p>型号：基于 DH-ICC-Common-Face 定制开发版本</p>	1	套	7,490.00	7,490.00	
3)	视频综合平台							

1	综合安防管理平台	规格： 1、支持前端编码设备的集中管理（含 400 路视频监控、人员人脸管控等）； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 3、平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629），提供支持其他联网标准的扩展能力。 4、支持来访人员登记、出入统计、人员报警、来访记录、人员轨迹、报警记录、重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别等功能。 5、集成机构区域管理、设备管理、监控点管理、服务器管理、录像配置管理、智能设备配置管理的配置模块，主要提供用户添加、修改、删除机构、区域、设备、监控点、服务器的资源管理、智能设备规则配置和录像计划配置等操作。资源管理模块主要包括：组织机构、监控区域管理，服务器管理，设备管理，视屏综合平台管理，监控点管理。智能管理模块主要包括：智能设备智能规则配置，智能服务器智能规则配置。录像管理模块主要包括：录像计划模板配置，监控点录像计划配置。 6、支持海南高院公安黑名单库对接 型号：基于 DH-ICC-B8900-U-PRO 定制开发版本	1	套	114,990.0 0	114,990.0 0	
四	无纸化会议系统						
1	无纸化智能控制软件（服务器）	AISP(安思柏)	规格： 功能描述： 无纸化会议管理软件（服务器）：负责议程管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计功能，以及会议进行时数据等信息的交流转发；会务人员添加，高效的会务人员座位安排。 B/S 系统架构，支持 windows、linux、麒麟等多个系	1	套	9,990.00	9,990.00

			<p>陆、参会人登录，支持在线编辑批注会议资料并在线上上传更新。支持历史会议资料检索归档</p> <p>支持会议文件一键保存，自动生成人员名称文件夹保存对应人员资料</p> <p>支持同一服务器可同时连接 windows 客户端、安卓客户端、桌面式电子桌牌、呼叫服务端，会议信息发布端多个系统。</p> <p>型号：基于 ZA6800R 定制开发版本</p>					
2	国产操作系统	麒麟	<p>安全性高，兼容性强；</p> <p>型号：基于 V1.0 定制开发版本</p>	14	套	570.00	7,980.00	
五	分布式系统							
1	SDM 分布式可视化运维管理系统	AISP(安思柏)	<p>规格： 产品描述</p> <p>运维管理保障系统是集权限设置、资源配置、控制管理、以及运维可视化于一体的系统，对平台内所有的模块单元进行可视化运维管理，同时支持任何国产的操作系统上运行。</p> <p>通过运维可视化的形式、简明扼要帮助运维人员更加全面、直观的掌握整个系统健康情况。一旦任意模块单元发生故障告警，可第一时间显示在系统界面上，方便业务管理运维人员轻松掌控当前合成作战指挥平台的运行情况，保障平台的正常运作。</p> <p>实现对整个平台的运维可视化，模块单元的概况总览，模块单元的健康状态和可用情况，核心资源的重要指标实时分析，全天候扫描监控模块单元运行状况；</p> <p>平台功能板块主要分为：运维数据、控制管理、预案管理、音频控制、资源管理、用户管理、权限管理、配置管理等模块，通过这些功能模块为客户打造了一个功能完备的、兼容极强的分布式运维管理保障系统平台。</p>	1	套	83,990.00	83,990.00	

			型号：基于 AFX-PCC 定制开发版本					
2	SDM 分布式编程软件	AISP(安思柏)	<p>规格： SDM 分布式多媒体信息交互多点控制中心编程软件是结合现场功能，然后给各个分布式信息单元编程，通过 UDP 协议发送控制代码，开放式互连网络平台，易于接入各类传感器、执行器。实现分布式多媒体信息交互管理系统与日新月异的物联网、互联网对接将非常简便，有利于提高工程设计水平，满足用户最现代的需求。</p> <p>功能特点 类 C 语言化编程，处理能力极大增强。基于全字串处理，解决了传统中控不能实现的许多功能。通过本系统 SDM 单元，即可获取终端的各种状态，如投影机的灯泡时长、外接设备的第三方操作信息等，任意格式反馈到屏、软件，极大的便利了系统的维护； 由于多点控制中心强大的字串处理能力，非常方便搭配各类传感器，具有更智能化的操控体验； 多点控制中心强大的逻辑计算能力，通过深化设计，针对性编程，轻而易举成为智能化校园，智能家居，智能展厅，楼宇自动化的最强大脑，方便综合管理各类大型智能化控制网络，控制界面支持直接登录 28181 平台并调用视频上大屏； 类 C 语言化编程，处理能力极大增强。基于全字串处理，解决了传统中控不能实现的许多功能。配合强大的云存储和云计算功能，所有的设备代码或者红外代码，一经在本系统上使用过，以后所有人使用都不再需要录码或者翻查代码； 类 C 语言编程系统具备非常良好的可移植性，极大的方便实施，且由于移植运行中的代码，系统可靠性增强，出错概率降低； 系统具备调试能力，允许边修改边调试，并一边看结</p>	1	套	5,990.00	5,990.00	

			<p>果, 从传统系统的盲调变为透明可视化调试, 对复杂系统尤其得心应手; 强大的二次编程能力。即客户根据自我需要, 简单培训, 即可自我编程状态, 如调用当前场景, 或者存储当前场景, 修改部分执行结果等。</p> <p>音频切换和控制: 分布式交互系统音视频切换可同步也可异步切换。在同步切换时, 信号源拖到哪块屏上, 对应的音频也同步的切换到屏上; 异步切换时, 不同的输入源可以分别切换到指定的输出音频口, 并通过触控一体机进行声音大小的调节。</p> <p>灵活的权限管理, 系统管理员可对子帐户进行灵活的权限分级管理; 系统还可启用严密的权限管理系统, 精确管理到操作员与分布式单元对应关系, 分布式单元之间的内容路由关系、操作员与系统的关系。总指挥台可对坐席进行分组分配权限, 确保责任到人。</p> <p>型号: 基于 AB8500 定制开发版本</p>					
3	平台管理软件(注册码)	AISP(安思柏)	<p>规格:</p> <p>产品描述</p> <p>SDM 分布式多媒体信息交互多点控制软件作为分布式互交平台里的控制终端, 可对分布式系统进行全面的控制和监控, 起到对设备运行状态的实时监控和统一控制受控设备的重要作用。</p> <p>功能特点</p> <p>类 C 语言化编程, 处理能力极大增强。基于全字符串处理, 可灵活编写各种通讯协议, 适应各种控制设备, 解决了传统中控不能实现的许多功能。</p> <p>信号预览: 在分布式触控一体机上, 可实时的看到所有接入分布式系统的信号源, 一旦有信号源掉线, 在触控一体机界面上马上可以检测到掉线的是哪个信号, 从而及时的进行维护。</p> <p>信号切换、画面的开窗、漫游、拼接功能: 在触控一</p>	6	套	3,836.00	23,016.00	

			<p>体机上我们还可以进行信号的无缝切换，需要切换信号的时候只要拖动输入信号到所要显示的区域即可切换成功，切换过程中无黑屏、闪屏现象。</p> <p>触控屏可以自由的在虚拟电视墙上将画面放大、缩小、全屏，随意的跨屏漫游，设定各种分屏模式，信号操作切换灵活，单屏最大可开 16 个窗口，并实时同步到拼接大屏上。</p> <p>第三方设备的控制：通过触控一体机搭配分布式系统我们还可以控制第三方受控设备。比如摄像头，电视机顶盒，以及设备的电源等。</p> <p>场景的保存与调用：分布式系统可以预先储存多个应用场景，比如二分屏，四分屏，全屏等多种模式，在调用需要的场景时只需按一下所需要模式，即可无缝调用预设的画面出来。</p> <p>音频切换和控制：分布式交互系统音视频切换可同步也可异步切换。在同步切换时，信号源拖到哪块屏上，对应的音频也同步的切换到屏上；异步切换时，不同的输入源可以分别切换到指定的输出音频口，并通过触控一体机进行声音大小的调节。</p> <p>灵活的权限管理，系统管理员可对子帐户进行灵活的权限分级管理；系统还可启用严密的权限管理系统，精确管理到操作员与分布式单元对应关系，分布式单元之间的内容路由关系、操作员与系统的关系。总指挥台可对坐席进行分组分配权限，确保责任到人。</p> <p>型号：基于 AFX-PCC 定制开发版本</p>					
六	访客人员定位系统							

1	访客定位管理软件	四相科技	<p>规格： 地图与定位展示：可以检索等地图展开、放缩、搜索，poi 信息更改，地图缩放旋转，精确检索 POI 和模糊检索 POI；含人员实时定位，电子围栏设置及报警、地图显示，人员搜索、实时位置监控、历史轨迹查询及分析、终端设备管理； 巡检管理软件：巡检点设置、巡检区域设置、巡检路线设置、巡检班组设置、巡检报表查看； 访客管理软件：访客扫码预约、快速访客登记、访客非法闯入禁区、访客滞留报警、访客位置实时查看、来访历史纪录及轨迹、访客事件统计报表等。 视频联动对接：支持当发现报警等需要查看现场事件时，可以调用监控摄像头进行查看 图墙展示软件：区域人数汇总、报警事件分析报表、巡检报表、承包商管理报表、人员位置分布等。 型号：基于 EH200002 定制开发版本</p>	1	套	89,990.00	89,990.00	
七	广播系统							
1	数字化 IP 网络广播客户端管理软件	AISP(安思柏)	<p>规格： 1. 软件统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持 B/S 架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫</p>	1	套	9,890.00	9,890.00	

1、开标一览表

项目名称：东方法院综合信息化中心基础设施建设项目

招标编号：HNTS-2023-084

包号：HNTS-2023-084B

列名称	列内容
投标单位名称	海南正邦信息科技有限公司
投标报价（小写）	79200
投标报价（大写）	柒万玖仟贰佰元整
服务期	采购人下达测评通知书后 60 日内交付成果和报告

交货地点：用户指定地点

投标单位：海南正邦信息科技有限公司 (公章)



法定代表人（或授权代理人）：朱希雯 (签字或盖章)

日期：2023-12-12

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。



1.1 分项报价明细表 (B包)

项目名称：东方法院综合信息化中心基础设施建设项目

招标编号：HNTS-2023-084 包号：B包

序号	名称	数量	单位	单价	单项总价	备注
1.	东方法院综合信息化中心 基础设施建设项目 测评	1	项	79,200.00	79,200.00	
2.	网络安全指导整改、咨询	1	项	0.00	0.00	

投标单位：海南正邦信息科技有限公司（公章）

法定代表人（或被授权人）：朱静雯（签字或盖章）

日期：2023年12月12日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。



27. 支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。
28. 支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。
29. 支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。
30. 支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。
31. 扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。
32. 支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。
33. 支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。
34. 支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。
35. 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
36. 支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。
37. 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。
38. 支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。
39. 扩展支持手机移动端 WIFI 点播、广播、对讲功能，兼容 Android 和 IOS 系统手机 APP 进行操作。
40. 支持提供二次软件开发包、提供标准 MFC 动态链接库和 HTTP 协议，实现与第三方平台整合。
41. 支持对接高精度基于 GPS 的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于 1/300000 秒。

			<p>42. 支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。</p> <p>43. 支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。</p> <p>44. 支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。</p> <p>45. 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。</p> <p>46. 支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。</p> <p>47. 系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。</p> <p>48. Windows 服务模式，支持 win7、server2008 及更高版本系统。</p> <p>49. 采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。</p> <p>型号：基于 ALin-1000 定制开发版本</p>					
2	IP网络广播系统分控软件	AISP(安思柏)	<p>规格：</p> <p>1. 数字客户端分控软件运行于国产化操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(国产化操作系统或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。</p> <p>2. 客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。</p> <p>3. 可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。</p> <p>4. 支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。</p>	1	套	2,465.00	2,465.00	

		<p>5. 支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。</p> <p>6. 支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。</p> <p>7. 支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。</p> <p>8. 支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。</p> <p>9. 支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。</p> <p>10. 支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。</p> <p>11. 支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。</p> <p>12. 支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。</p> <p>13. 支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。</p> <p>14. 支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。</p> <p>15. 支持人工报警弹窗提醒。</p> <p>型号：基于 ALin-1000（1）定制开发版本</p>					
3、定制软件开发							

1	法院专网系统-对接 高院密码资源	中国移动	定制 PC 端用户身份鉴别： PC 端验证码验证 PC 端用户身份鉴别：短信验证信息 接口访问反馈信息包加密 案件标识加密 登陆口令加密 页面访问 ID 加密 到账金额加密 审批单流水号加密 文书审批流水单加密 印章加密 签字加密 推送数据包加密 访问控制信息与敏感标记完整性：案件标识 访问控制信息与敏感标记完整性：数据包 访问控制信息与敏感标记完整性：调用反馈 访问控制信息与敏感标记完整性：页面访问 应用数据抗抵赖：立案操作 应用数据抗抵赖：结案操作 应用数据抗抵赖：协查操作 应用数据抗抵赖：协控操作 应用数据抗抵赖：财产操作 应用系统日志记录完整性：登陆 应用系统日志记录完整性：删除案件 应用系统日志记录完整性：删除案件子项 应用系统日志记录完整性：访问系统管理	1	项	39,000.00	39,000.00	
4、系统集成实施与其他费								
1	系统集成实施费	中国移动	定制	1	项	455,000.00	455,000.00	含系统集成费、指

2	东方人民法院设备间装修（地面工程、墙面工程、天面工程、门窗工程）	中国移动	定制	130	m ²	990.00	128,700.00	挥中心及设备间装修费，系统集成实施费根据计费基数调整；
3	东方人民法院指挥中心装修（地面工程、墙面工程、天面工程、门窗工程）	中国移动	定制					
分项报价总价（元）：小写：¥5895293.00 元 大写：人民币伍佰捌拾玖万伍仟贰佰玖拾叁元整								

投标单位：中国移动通信集团海南有限公司（公章）

法定代表人（或被授权人）：王长峰（签字或盖章）

日期：2023年12月12日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

1、开标一览表

项目名称：东方法院综合信息化中心基础设施建设项目

招标编号：HNTS-2023-084

包号：HNTS-2023-084C

列名称	列内容
投标单位名称	江西智慧云测安全检测中心股份有限公司
投标报价（小写）	119640.00
投标报价（大写）	壹拾壹万玖仟陆佰肆拾元整
服务期	采购人下达评估通知书后90日内交付报告

交货地点：用户指定地点

投标单位：江西智慧云测安全检测中心股份有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）杜石（签字或盖章）

日期：2023-12-12

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1 分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：东方法院综合信息化中心基础设施建设项目

项目编号：HNTS-2023-084

包号：C包

序号	名称	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	商用密码应用安全性评估服务	1	次	100000.00 元	100000.00 元	无
2	报告编制服务	1	次	19640.00 元	19640.00 元	无

投标单位：江西智慧云安全检测中心股份有限公司（公章）

法定代表人（或被授权人）：张元航（签字或盖章）

日期：2023年12月12日

1.1 分项报价明细表（D包）

项目名称：东方法院综合信息化中心基础设施建设项目

项目编号：HNTS-2023-084 包号：D包

序号	名称	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	监理服务	1	项	57800	57800	

投标单位：海南英峰科技有限公司（公章）

法定代表人（或被授权人）：黄丽艳（签字或盖章）

日期：2023年12月12日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。