

# 1、开标一览表

项目名称：安全教育设施设备采购项目

招标编号：YJYZC2024-C1-0517

包号：YJYZC2024-C1-0517

列名称	列内容
投标单位名称	海口新琼采科技有限公司
投标报价（小写）	5883913.00
投标报价（大写）	伍佰捌拾捌万叁仟玖佰壹拾叁元整
交付期	自合同签订之日起60天内完成安装、调试、培训。

交货地点：用户指定地点

投标单位：海口新琼采科技有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：王玉琼（签字或盖章）



日期：2024-06-12

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。



### 1.1 分项报价明细表

项目名称： 安全教育设施设备采购项目

项目编号： YJYZC2024-C1-0517

品目号	货物名称	品牌型号	生产厂商名称及重要技术参数	数量单位	投标价		备注
					单价	总价	
一、序厅							
LED宣传片展示							
1	序厅 LEDP2.5-LED全彩屏幕	强力巨彩 Q2.5	生产厂商名称： 厦门强力巨彩光电科技有限公司 1、像素点间距： 2.5mm 2、单元板分辨率： 8192 Dots 3、刷新率： 3840Hz， 支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、白平衡亮度： 0-700cd/m <sup>2</sup> 可调； 亮度调节： 0-100%亮度可调， 256 级手动/自动调节， 屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 亮度均匀性： 99% 5、水平视角 170° ； 垂直视角 170° 6、驱动方式： 恒流驱动 7、控制方式： 同步控制系统	3.6/m <sup>2</sup>	8980	32328	



		<p>8、维护方式：前后双向维护</p> <p>9、整屏平整度 0.04mm</p> <p>10、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K ±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差 100K”</p> <p>11、对比度 8500：1</p> <p>12、输入电压：支持宽压输入 在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作</p> <p>13、灰度等级 14bit</p> <p>14、峰值功耗 300W/m<sup>2</sup>；平均功耗 120W/m<sup>2</sup></p> <p>15、▲防电击等级依据 GB4943.1 标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护 I 类设备。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>16、▲支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭 LED 附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45° 的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

安全教育设施设备采购项目—2024-06-11 16:01:50



		<p>17、▲具有 SELV 电路，在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值单一故障条件下，在 200ms 后不超过 42.4V（30V 有效值）交流峰值或 60V 直流值，并且在 200ms 内其极限值不超过 71V（50V 有效值）交流峰值或 120V 直流值。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>18、▲高低温负荷工作：为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作，要求投标人所投 LED 显示屏须通过零下 40℃和高温 80℃的环境运行 12h 产品能正常工作。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>19、▲支持手机、平板可视化控制 LED 大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>20、▲正常播放视频状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升</p>				
--	--	--	--	--	--	--

安全教育设施设备采购项目—2024-06-11 16:01:50



			幅 $\leq 1.5^{\circ}\text{C}$ ，点亮 10 分钟后其温度升幅 $\leq 8^{\circ}\text{C}$ ；产品在白平衡状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅 $\leq 8^{\circ}\text{C}$ ，点亮 10 分钟后其温度升幅 $\leq 18^{\circ}\text{C}$ ；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ，绝缘材料温度升幅 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ 。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。				
2	LED 屏框架	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：方管 2、规格：3.6m <sup>2</sup>	3.6/m <sup>2</sup>	1210	4356	
3	发送控制器	卡莱特 X2m	生产厂商名称：卡莱特（深圳）云科技有限公司 1、DVI 视频输入 2、DVI 视频输出，用于 DVI 级联 3、支持音频输入 4、4 个网口输出或 4 路光纤输出，网口与光口互斥 5、RS232 接口，可级联多台进行统一控制	1/台	6500	6500	
4	接收卡	卡莱特 E80	生产厂商名称：卡莱特（深圳）云科技有限公司 1、与发送控制器配套	1/套	2600	2600	
5	高清播放工作站	希沃 D0830-5D11X00	生产厂商名称：广州视睿电子科技有限公司 1、采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，主频 2.0GHz、8 核处理器 12 线程，三级缓存 12MB。 2、48 个图形处理单元，最大频率 1.2GHz 3、内存：8G DDR4 3200MT/s 内存；	1/台	5100	5100	



		<p>4、硬盘：256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。</p> <p>5、支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6、具备独立显卡，显存 2GB</p> <p>7、网络通信：提供双 1000M 以太网卡。网口支持 wake on LAN。</p> <p>8、集成标准声卡。</p> <p>9、前置面板：USB3.0*2 个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0*2 个；TypeC*1 个（支持 USB 3.2Gen1）；音频输入*1 个，音频输出*1 个。</p> <p>10、▲4 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>11、▲前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>12、机箱体积：*8L；</p> <p>13、▲可通过物理按键实现系统一键还原。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>14、电源功率：*180W。</p> <p>15、包含 23.8 英寸显示器</p>			
--	--	--	--	--	--

安全教育设施设备采购项目—2024-06-11 16:01:50



6	专业音箱	得胜 EKL-081	<p>生产厂商名称：广东得胜电子有限公司</p> <p>1、全频音箱 8 寸”扬声单元</p> <p>2、频率响应（-10dB）： 60Hz-16kHz、</p> <p>3、一般阻抗： 8 欧</p> <p>4、额定负载功率： 150w，</p> <p>5、灵敏度（1w/1m）： 99dB</p> <p>6、SPL 最大声压级： 129dB</p>	2/台	2950	5900	
7	专业立体功放	托顿 TD1601	<p>生产厂商名称广州市托顿电子有限公司</p> <p>1、立体声专业吊装功放</p> <p>2、紧凑的 2U 机身设计</p> <p>3、采用优化的 Class-H 线路</p> <p>4、采用 Ground lift 接地技术</p> <p>5、具备完善的保护设计</p> <p>6、采用了隧道式散热器和双风扇散热系统信噪比： 100 dB；</p> <p>7、4Ω 双声道 (perch) 300W; 8Ω 双声道 (perch) 200W;</p>	1/台	2750	2750	
8	应急安全宣传片	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>多媒体影片实景拍摄结合数字剪辑制作；</p> <p>1、时长 300s；</p> <p>2、制作方式：通过视频资料部分实景拍摄制作；</p> <p>3、开发平台：windows； AE 软件；</p> <p>4、影片编辑及后期制作；全片后期制</p>	300/秒	268	80400	
9	仿真大树	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、材质：氧化铁、丙烯、仿真树叶、树枝、钢筋、水泥</p>	2/棵	19800	39600	



			2、表面进行艺术处理 3、规格：直径 50cm，高度 250cm				
10	序厅教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、亚克力等 2、规格：15m <sup>2</sup> 3、主要内容：展示这里所包含的安全教育项目，并起到一定的警示作用	15/m <sup>2</sup>	1520	22800	
二、	防水、						
野外	求生						
实训	区						
溺水							
体验							
系统							
1	溺水体验设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、钢化玻璃防护 2、钢结构框架 3、整体规格长 7600mm，宽 2800mm，高 700mm（±20mm） 4、仿真水塘里放入海洋球，在岸上草皮模拟户外环境，水塘上要有桥梁，营造环境，让学生能身临其境地学习溺水	1/套	2200 00	22000 0	



			的自救互救方法				
2	救生衣	仁益 DY95-1	生产厂商名称：东台市仁益救生设备厂 1、面料：防水牛津布 2、承重：100KG 3、浮力： 7.5KG	2/套	82	164	
3	防溺水多媒体实训讲解视频	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 防溺水多媒体实训讲解视频，远离危险水域、预防意外溺水，溺水自救互救方法学习，溺水紧急处置方案实训类多媒体讲解视频剪辑讲解。 1、多媒体时长 240s； 2、制作方式：通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作； 3、开发平台：windows；AE 软件； 4、影片编辑及后期制作；全片后期制	240/秒	268	64320	
4	防溺水多媒体实训讲解视频悬挂式触摸屏-55寸	中福 ZH2255	生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司 悬挂式触摸一体机 1、55 寸液晶显示屏； 2、分辨率： 1920*1080dpi 3、亮度： 450cd/m <sup>2</sup> 4、可视角度： ±178 ° 5、扩声：2*6W 音响喇叭 6、CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸。	1/套	8100	8100	
5	仿真大树	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：氧化铁、丙烯、仿真树叶、树枝、钢筋、水泥	1/棵	1980 0	19800	



			2、表面进行艺术处理 3、规格：直径 50cm，高度 250cm				
6	防溺水展示教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：36m <sup>2</sup> 3、主要内容：展示防溺水的相关教育内容	36/m <sup>2</sup>	1520	54720	
野外求生						0	
1	野外求生讲解视频	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 定制野外求生知识讲解，并结合相关案例讲解。讲解野外求生基本知识，求生用品使用方法，野外避险方法学习 1、多媒体时长 240s； 2、制作方式：通过视频资料剪辑制作； 3、开发平台：windows；AE 软件； 4、影片编辑及后期制作；全片后期制	240/秒	268	64320	
2	野外求生壁挂式触摸屏-55寸	中福 ZH2255	生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司 悬挂式触摸一体机 1、55 寸液晶显示屏； 2、分辨率： 1920*1080 3、亮度： 450cd/m <sup>2</sup> 4、可视角度： ±178 5、扩声：2*6W 音响喇叭 6、CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸。	1/套	8100	8100	
3	仿真草地	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司	44/m <sup>2</sup>	180	7920	



			1、材质：塑胶材质仿真草，草长度 2.0cm 2、规格：44m <sup>2</sup>				
4	野外求生教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：34m <sup>2</sup> ，主要内容：营造野外环境氛围，展示野外求生方法等相关教育内容	34/m <sup>2</sup>	1600	54400	
三、	交通						
实训	区						
模拟							
骑行							
体验							
1	模拟电动车骑行体验	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 模拟骑行体验训练器+软件研发 1、动感骑行结合动画场景，真实电动车骑行； 2、学习安全骑行知识了解交通法规 3、实现电动车骑行与电脑动画场景互	1/项	4650 0	46500	
2	壁挂式触摸屏-55寸	中福 ZH2255	生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司 壁挂式触摸一体机 1、55 寸液晶显示屏； 2、分辨率： 1920*1080dpi 3、亮度： 450cd/m <sup>2</sup> 4、可视角度： ±178 °	1/套	8100	8100	



			5、扩声：2*6W 音响喇叭 6、CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸				
安全 帽撞 击体 验							
1	安全帽撞 击体验	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 模拟头盔+软件研发 1、远程遥控模拟坠落物； 2、头盔撞击体验，了解佩戴头盔的重要性	1/项	5800 0	58000	
2	仿道路地 板	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：定制 PVC 地胶；地胶厚度 1.2cm，规格：29m <sup>2</sup>	29/m <sup>2</sup>	280	8120	
3	交通安全 教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等； 规格：41m <sup>2</sup> ，主要内容：营造交通户外环境氛围，展示交 通安全的相关教育内容	41/m <sup>2</sup>	1520	62320	
四、 人防 教育 区							
防空 警报 试听 体验							



1	防空警报试听体验系统	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、多媒体防空警报试听体验系统, 预先警报、空袭警报和解除警报的试听体验	1/套	3100 0	31000	
<b>人民防空展示</b>							
1	民防知识多媒体讲解	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 民防知识多媒体讲解结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片，多媒体时长 240s； 多媒体影片制作： 1、内容科普结合案例 2、制作方式：通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作； 3、开发平台：windows；AE 软件； 4、影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕	240/ 秒	268	64320	
2	激光高清投影机	爱普生 CB-L530U	生产厂商名称：爱普生（中国）有限公司 1、采用 3LCD 投影技术，液晶板尺寸 0.67 英寸含微透镜，标称分辨率 1920×1200； 2、▲对比度 2500000:1（符合 IS021118 标准），白色亮度/彩色亮度 5200 流明（符合 IS021118 标准）。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）	1/台	4230 0	42300	



		<p>机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件)。</p> <p>3、投射比：1.35-2.20；光学镜头要求：镜头光圈（以字母 F 表示）范围的最小值 1.5，光学变焦比 1.5 倍；</p> <p>4、激光光源 20000 小时光源寿命</p> <p>5、镜头居中设计，大范围镜头位移：垂直：-50%to +50%，水平：-20% to +20%手动)</p> <p>6、接口：HDMI*2、HDBaseT*1、VGA*2、RS-232C×1，RJ45 ×1，USB Type A* 2，USB Type B (For Service) *1，内置无线网卡，HDMI OUT*1；</p> <p>7、支持手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影；</p> <p>8、支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能</p> <p>9、内置多画面分割投影功能（单台投影机能同时最多并列显示四个画面）；支持 4:3、16: 9、16: 10、16:6 宽屏显示</p> <p>10、支持均衡亮度输出：用户可以在亮度 100%~80%之间进行精确到 1%的亮度调节，当设置开启时，会在指定时间内保障用户使用的最佳效果，保证使用期间亮度无衰减</p> <p>11、防止网络涉密保护：基于用户网络安全需求，可手动卸载网络硬件，提高网络安全等级</p> <p>12、提供同品牌管理软件，可远程监视设备的使用状态、报错提示、耗材使用状况以及远程控制设备的开关机</p> <p>13、提供同品牌远程媒体播控软件：支持内容管理，可实现时间轴管理功能</p> <p>14、支持自适应 gamma 调节功能，可以逐帧分析影像并自</p>				
--	--	--	--	--	--	--

安全教育设施设备采购项目—2024-06-11 16:01:50



			<p>动调整 gamma 曲线，使得投影画面拥有最佳对比度</p> <p>15、支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，支持 DICOM SIM;</p> <p>16、支持 360 度安装，支持 4K 信号输入</p> <p>17、声音输出 10W</p> <p>18、启动时间 5 秒迅速开机</p> <p>19、专业防尘过滤网 20000 小时(标准模式); 25000 小时(扩展模式)</p> <p>20、功耗 293W (标准模式)</p> <p>21、▲投标时已提供生产厂家出具《参数确认函》、《售后服务承诺函》，明确承诺本投影仪提供整机 3 年保修;</p>				
3	投影机吊架	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、定制，与激光高清投影机配套使用</p>	1/台	465	465	
4	高清播放工作站	希沃 D0830-5D11X00	<p>生产厂商名称：广州视睿电子科技有限公司</p> <p>1、采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，主频 2.0GHz 、8 核处理器 12 线程，三级缓存 12MB。</p> <p>2、48 个图形处理单元，最大频率 1.2GHz</p> <p>3、内存：8G DDR4 3200MT/s 内存;</p> <p>4、硬盘：256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。</p> <p>5、支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6、具备独立显卡，显存 2GB</p> <p>7、网络通信：提供双 1000M 以太网卡。网口支持 wake on LAN。</p>	1/台	5100	5100	



			<p>8、集成标准声卡。</p> <p>9、前置面板：USB3.0*2 个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0*2 个；TypeC*1 个（支持 USB 3.2Gen1）；音频输入*1 个，音频输出*1 个。</p> <p>10、▲4 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>11、▲前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>12、机箱体积：*8L；</p> <p>13、▲可通过物理按键实现系统一键还原。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>14、电源功率：*180W。</p> <p>15、包含 23.8 英寸显示器</p>				
5	音响	得胜 EKL-081	<p>生产厂商名称：广东得胜电子有限公司</p> <p>1、额定功率：10-20W</p> <p>2、输入电压：70-120V</p> <p>3、灵敏度：92dB-18dB</p>	1/套	2950	2950	
6	辅料	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司	1/项	5000	5000	



			1、五金线材配件				
7	人防疏散指引标牌	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：亚克力 2、规格：127cm 宽*40cm 高	1/套	1450	1450	
8	飞机模型	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：合金 2、规格：长度不小于 50cm，按比例制作	10/架	4500	45000	
9	空袭沙盘	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：复合材料 2、规格：2.6m <sup>2</sup>	2.6/m <sup>2</sup>	1500 0	39000	
10	火箭模型	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：复合材料 2、规格：直径 300mm，高度 2000mm	2/个	1730 0	34600	
11	防空展示教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：73m <sup>2</sup> ，主要内容：以防空、空袭为主要题材 进行制作。	73/m <sup>2</sup>	1520	11096 0	
五、心肺复苏、跨步电压实训							



区							
心肺复苏实训							
1	心肺复苏多媒体实训讲解	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>心肺复苏多媒体实训讲解，结合急救知识、急救包扎相关案例讲解。影片大量镜头和素材进行动态讲解，了解常用急救知识和处置手段。</p> <p>1、制作方式：通过视频资料剪辑制作</p> <p>2、开发平台：windows；AE 软件；</p> <p>3、影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕</p>	240/秒	268	64320	
2	心肺复苏多壁挂式触摸屏-55寸	中福 ZH2255	<p>生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司</p> <p>壁挂式触摸一体机</p> <p>1、55 寸液晶显示屏；</p> <p>2、分辨率： 1920*1080dpi</p> <p>3、亮度： 450cd/m<sup>2</sup></p> <p>4、可视角度： ±178 °</p> <p>5、扩声： 2*6W 音响喇叭</p> <p>6、CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸</p>	1/套	8100	8100	
3	智能心扉复苏模型	鸿泰 CPR590	<p>生产厂商名称：济南鸿泰医疗管理集团有限公司</p> <p>1、假人模型，可以模拟心扉复苏与人工呼吸；比例：1：1 仿人模型；材质：PVC；具有心跳及呼吸监测功能。</p>	3/套	4500	13500	
4	心肺复苏	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司	16/m <sup>2</sup>	1520	24320	



	教学设施		1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：16m <sup>2</sup> ，主要内容：展示心肺复苏相关的安全教育内容				
跨步电压实训							
1	跨步电压案例知识多媒体展示	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 野外漏电跨步电压实训视频，并结合 相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明的影片 1、多媒体时长 240s； 2、制作方式：通过视频资料剪辑制作； 3、开发平台：windows；AE 软件； 4、影片编辑及后期制作；全片后期制	240/秒	268	64320	
2	跨步电压案例壁挂式触摸屏-55寸	中福 ZH2255	生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司 壁挂式触摸一体机 1、55 寸液晶显示屏； 2、分辨率： 1920*1080dpi 3、亮度： 450cd/m <sup>2</sup> 4、可视角度： ±178 ° 5、扩声：2*6W 音响喇叭 6、CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸	1/套	8100	8100	
3	跨步电压实训系统	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 通过多媒体技术模拟设置了跨步电压的环境，体验者可通	1/套	6900 0	69000	



			<p>过体验了解跨步电压带来的触电伤害并学习在跨步电压环境下如何自救。</p> <p>1、跨步电压的原理、伤害</p>				
4	跨步电压教学设施	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、材质：阻燃板、石膏板、画布等</p> <p>2、规格：25m<sup>2</sup>，主要内容：结合高压电塔周围环境氛围展示跨步电压相关的安全教育内</p>	25/m <sup>2</sup>	1455	36375	
<b>六、暴风雨灾害实训区</b>							
<b>防雷击实训</b>							
1	室外防雷击体验系统	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、成套体验设备定制研发，进行模拟化场景塑造</p> <p>2、互动体验结合多媒体讲解，通过体验者触发互动进行系统演示</p> <p>3、防雷击措施学习，简洁触电救助方法学习</p> <p>4、雷击紧急避险训练</p>	1/项	88250	88250	
2	雷电知识展示案例	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>定制雷电知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连</p>	240/秒	268	64320	



			<p>贯流畅、含义明确、主题鲜明的影片</p> <p>1、多媒体时长 240s;</p> <p>2、制作方式: 通过视频资料剪辑制作;</p> <p>3、开发平台: windows; AE 软件;</p> <p>4、影片编辑及后期制作; 全片后期制作</p>				
3	雷电知识 壁挂式触摸屏-55寸	中福 ZH2255	<p>生产厂商名称: 深圳市中福信息科技有限公司</p> <p>壁挂式触摸一体机</p> <p>1、55寸液晶显示屏;</p> <p>2、分辨率: 1920*1080dpi</p> <p>3、亮度: 450cd/m<sup>2</sup></p> <p>4、可视角度: ±178°</p> <p>5、扩声: 2*6W 音响喇叭</p> <p>6、CPU:4核以上, dpi128g 固态硬盘, 6点以上触摸</p>	1/套	8100	8100	
4	防雷击教学设施	新琼采定制	<p>生产厂商名称: 海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、材质: 阻燃板、石膏板、画布等</p> <p>2、规格: 29m<sup>2</sup> 主要内容: 结合雷电天气环境氛围, 展示防雷击相关的安全教育内容。</p>	29/m <sup>2</sup>	1520	44080	
5	仿真大树	新琼采定制	<p>生产厂商名称: 海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、材质: 氧化铁、丙烯、仿真树叶、树枝、钢筋、水泥</p> <p>2、表面进行艺术处理</p> <p>3、规格: 直径大于 50cm, 高度大于 250cm</p>	1/棵	1980 0	19800	
防触电实训							



1	防触电体验	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、成套体验设备定制研发，进行模拟化场景塑造</p> <p>2、互动体验结合多媒体讲解，通过体验者触发安全电压体验漏电触电体验</p> <p>3、漏电准确判断，居家触电救助方法学习</p> <p>4、常用安全用电知识。</p> <p>5、利用木棍等野外常见物品解救轻度触电人员模拟训练</p>	1/套	62150	62150	
2	仿真房屋	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、材质：防腐木、免漆板、树脂瓦</p> <p>2、规格：长 3.2m*宽 3m</p>	1/座	45000	45000	
环境融合暴风体验							
1	环境融合暴风体验	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、成套体验设备定制研发，专业定制强力送风机械装置</p> <p>2、分为两个个风力等级风力可控，专业定制成套回风装置</p> <p>3、安全防护风口，风机主机采用进口组件编程</p> <p>4、自动控制结合手动控制</p> <p>5、待机运行程序化控制层级递进</p> <p>6、降水系统</p>	1/项	27500	27500	
2	激光高清投影机	科迈 C&M EFL-WU62S	<p>生产厂商名称：深圳市科迈信息技术有限公司</p> <p>1、显示持术：采用 3 芯片技术，3 LCD 或 3 DLP；</p> <p>2、亮度输出：标称亮度 6200 流明（ISO 标准）；输出分</p>	1/台	46000	46000	



			辨率：1920*1200； 3、光源技术：激光光源； 4、镜头：投射比 0.44； 5、物联网（IoT）功能：支持不少于 CrestronRoomView、AMX Discovery、PJ Link 技术； 6、支持自动吊装检测功能；支持 INPUT 搜索功能；支持自动 PC 功能； 7、标配信号输入接口不少于：VGA x1；HDMI 1.4Bx2；3.5 音频 x1；标配信号输出接口不少于：VGA x1；3.5 音频 x1；标配信号控制接口不少于：9 针 D-sub 端子×1； 8、▲投标时已提供生产厂家出具《参数确认函》、《售后服务承诺函》，明确承诺本投影仪提供整机 3 年保修；				
3	投影机吊架	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、定制，激光高清投影机配套使用	1/台	465	465	
4	高清播放工作站	希沃 D0830-5D11X00	生产厂商名称：广州视睿电子科技有限公司 1、采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，主频 2.0GHz、8 核处理器 12 线程，三级缓存 12MB。 2、48 个图形处理单元，最大频率 1.2GHz 3、内存：8G DDR4 3200MT/s 内存； 4、硬盘：256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 5、支持拓展 9.5mm 标准光驱。 6、具备独立显卡，显存 2GB 7、网络通信：提供双 1000M 以太网卡。网口支持 wake on LAN。	1/台	5100	5100	



			<p>8、集成标准声卡。</p> <p>9、前置面板：USB3.0*2 个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0*2 个；TypeC*1 个（支持 USB 3.2Gen1）；音频输入*1 个，音频输出*1 个。</p> <p>10、▲4 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>11、▲前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>12、机箱体积：*8L；</p> <p>13、▲可通过物理按键实现系统一键还原。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>14、电源功率：*180W。</p> <p>15、包含 23.8 英寸显示器</p>				
5	专业音箱	得胜 EKL-081	<p>生产厂商名称：广东得胜电子有限公司</p> <p>1、全频音箱 8 寸”扬声单元；频率响应（-10dB）：60Hz-16kHz、；一般阻抗： 8 欧；额定负载功率：150w，；灵敏度（1w/1m）：99dB；SPL 最大声压级：129dB</p>	2/台	2950	5900	



6	专业立体功放	托顿 TD1601	<p>生产厂商名称：广州市托顿电子有限公司</p> <p>1、立体声专业吊装功放*1 台</p> <p>2、紧凑的 2U 机身设计</p> <p>3、采用优化的 Class-H 线路</p> <p>4、采用 Ground lift 接地技术</p> <p>5、具备完善的保护设计</p> <p>6、采用了隧道式散热器和双风扇散热系统信噪比：100 dB；</p> <p>7、4Ω 双声道(per ch.)300W;8Ω 双声道(perch.)200W;</p>	1/台	2750	2750	
7	全彩帕灯	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、舞台灯光：频闪灯 54 颗 3W 全彩帕灯，功率：dpi3W；DMX512 控制、主从控制；每秒频闪大于 18 次</p>	2/台	600	1200	
8	辅料	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、五金线材配件</p>	1/项	5300	5300	
9	3D 暴风雨环境模拟数字影片	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>全三维数字制作数字特效影片，暴风雨环境融合塑造</p> <p>1、全三维模型制作、电脑特效合成包装。多媒体时长 240s:</p> <p>2、进行相机动画 k 帧和自然、山体、人物等各运动物体动画制作，专业剪辑单循环播放控制，3D 增强型特效包装</p> <p>3、通过 ae, nuke 等专业较色软件，对画面色调以及整个影片色调统一的调色</p>	240/秒	600	14400 0	
10	仿河流地	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p>	43/m <sup>2</sup>	285	12255	



	板		1、材质：定制 PVC 地胶 2、规格：43m <sup>2</sup>				
11	仿真草地	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：塑料材质仿真草，仿真草长度 2.5cm 2、规格：12m <sup>2</sup>	12/m <sup>2</sup>	180	2160	
12	仿真桥梁	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：防腐木、木蜡油 2、规格：长 2m*宽 1.2m*高 1m	1/座	1600 0	16000	
13	仿真山体	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：复合材料 2、规格：长 5m*高 1.8m	9/m <sup>2</sup>	3750	33750	
14	暴风体验教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：25m <sup>2</sup> ，主要内容：结合暴风雨天气环境氛围展示暴风雨相关的安全教育内容	25/m <sup>2</sup>	1520	38000	
七、	地震						
避险							
专项							
实训							
区							
教室							
避险							
+6							



维度 动感 平台						
1	6 维度全 电动动感 平台	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>6 维度平台；</p> <p>真实模拟室内震前、震中及震后的整个过程，让参观者体验地震、认识地震、学会如何在地震中实施自救互救。地震体验平台需采用最先进的集成运动控制系统，真实地使体验者亲身体会地震的感觉，突出体现地震时地面剧烈震动、波动，加之地震视景、音响、特效的有机配合，达到身临其境的效果。系统需采用全液压系统驱动，地震级别 4-8 级。</p> <p>1、平台面积 20 m<sup>2</sup>。</p> <p>2、机械结构上实现水平方向筛动，垂直方向升降和震动功能。以模拟地震横波、纵波、震动效果。</p> <p>3、地震等级模拟地震 4-8 级</p> <p>4、液压控制采用闭环伺服控制，可以调节震动平台的震动频率，震幅，和震动波形。</p> <p>5、平台设计运动载荷 3.5 吨，限乘人数为 16-20 人。</p> <p>6、平台与地面固定采用预埋件固定。</p> <p>7、动力源采用全电动驱动，进准控制幅度模拟</p>	20/m <sup>2</sup>	2520 0	50400 0
2	模拟动感 沉浸教室	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>全钢架模拟教室环境，随震结构频颤，自动机械还原；</p> <p>真实模拟室内教室环境、让参观深入参与互动</p>	20/m <sup>2</sup>	2520 0	50400 0



			<ul style="list-style-type: none"> <li>1、机构占地面积 20 m<sup>2</sup>（与平台结合）</li> <li>2、电动倒塌墙体，随动碰撞、抖动、声音传播</li> <li>3、顶面模拟断裂天花板</li> <li>4、建筑机构配件随动展示</li> <li>5、地面课桌椅位置固定</li> <li>6、随动窗帘</li> </ul>				
3	3D 地震演练影片	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>全三维数字制作数字特效影片，地震场景模拟结合演练效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、全三维模型制作、电脑特效合成包装。多媒体时长 240s:</li> <li>2、进行相机动画 k 帧和环境融合地震倒塌动画制作，专业剪辑单循环播放控制，3D 增强型特效包装。</li> <li>3、通过 ae, nuke 等专业较色软件，对画面色调以及整个影片色调统一的调色</li> </ul>	240/秒	600	144000	
4	激光高清投影机	爱普生 CB-L530U	<p>生产厂商名称：爱普生（中国）有限公司</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、采用 3LCD 投影技术，液晶板尺寸 0.67 英寸含微透镜，标称分辨率 1920×1200；</li> <li>2、▲对比度 2500000:1（符合 IS021118 标准），白色亮度/彩色亮度 5200 流明（符合 IS021118 标准）。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</li> <li>3、投射比：1.35-2.20；光学镜头要求：镜头光圈（以字</li> </ul>	1/台	42300	42300	



		<p>母 F 表示) 范围的最小值 1.5, 光学变焦比 1.5 倍;</p> <p>4、激光光源 20000 小时光源寿命</p> <p>5、镜头居中设计, 大范围镜头位移: 垂直: -50%to +50%, 水平: -20% to +20%手动)</p> <p>6、接口: HDMI*2、HDBaseT*1、VGA*2、RS-232C×1, RJ45 ×1, USB Type A* 2, USB Type B (For Service) *1, 内置无线网卡, HDMI OUT*1;</p> <p>7、支持手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影;</p> <p>8、支持快速四角调节, 梯形、弧形等几何校正功能</p> <p>9、内置多画面分割投影功能 (单台投影机能同时最多并列显示四个画面); 支持 4:3、16: 9、16: 10、16:6 宽屏显示</p> <p>10、支持均衡亮度输出: 用户可以在亮度 100%~80%之间进行精确到 1%的亮度调节, 当设置开启时, 会在指定时间内保障用户使用的最佳效果, 保证使用期间亮度无衰减</p> <p>11、防止网络涉密保护: 基于用户网络安全需求, 可手动卸载网络硬件, 提高网络安全等级</p> <p>12、提供同品牌管理软件, 可远程监视设备的使用状态、报错提示、耗材使用状况以及远程控制设备的开关机</p> <p>13、提供同品牌远程媒体播控软件: 支持内容管理, 可实现时间轴管理功能</p> <p>14、支持自适应 gamma 调节功能, 可以逐帧分析影像并自动调整 gamma 曲线, 使得投影画面拥有最佳对比度</p> <p>15、支持细节增强和超解像功能, 大幅增强投影机的清晰度, 支持 DICOM SIM;</p>				
--	--	--	--	--	--	--

安全教育设施设备采购项目—2024-06-11 16:01:50



			<p>16、支持 360 度安装，支持 4K 信号输入</p> <p>17、声音输出10W</p> <p>18、启动时间 5 秒迅速开机</p> <p>19、专业防尘过滤网 20000 小时(标准模式)；25000 小时（扩展模式）</p> <p>20、功耗 293W（标准模式）</p> <p>21、▲投标时已提供生产厂家出具《参数确认函》、《售后服务承诺函》，明确承诺本投影仪提供整机 3 年保修；</p>				
5	投影机吊架	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、定制，与激光高清投影机配套使用</p>	1/台	465	465	
6	高清播放工作站	希沃 D0830-5D11X00	<p>生产厂商名称：广州视睿电子科技有限公司</p> <p>1、采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，主频 2.0GHz 、8 核处理器 12 线程，三级缓存 12MB。</p> <p>2、48 个图形处理单元，最大频率 1.2GHz</p> <p>3、内存：8G DDR4 3200MT/s 内存；</p> <p>4、硬盘：256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。</p> <p>5、支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6、具备独立显卡，显存 2GB</p> <p>7、网络通信：提供双 1000M 以太网卡。网口支持 wake on LAN。</p> <p>8、集成标准声卡。</p> <p>9、前置面板：USB3.0*2 个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0*2 个；TypeC*1 个（支持 USB 3.2Gen1）；音频输入*1</p>	1/台	5100	5100	



			<p>个，音频输出*1个。</p> <p>10、▲4 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>11、▲前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>12、机箱体积：*8L；</p> <p>13、▲可通过物理按键实现系统一键还原。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>14、电源功率：*180W。</p> <p>15、包含 23.8 英寸显示器</p>				
7	辅料	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、五金线材配件</p>	1/项	8200	8200	
融合 地震 场景 LED 内壁 镶嵌							



展示							
1	LEDP2.5-LED全彩屏幕（高亮度）	强力巨彩Q2.5	<p>生产厂商名称：厦门强力巨彩光电科技有限公司</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、像素点间距：2.5mm</li> <li>2、单元板分辨率：8192 Dots</li> <li>3、刷新率：3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项</li> <li>4、白平衡亮度：0-700cd/m<sup>2</sup>可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：99%</li> <li>5、水平视角170°；垂直视角170°</li> <li>6、驱动方式：恒流驱动</li> <li>7、控制方式：同步控制系统</li> <li>8、维护方式：前后双向维护</li> <li>9、整屏平整度0.04mm</li> <li>10、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差100K”</li> <li>11、对比度8500：1</li> <li>12、输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作</li> <li>13、灰度等级14bit</li> <li>14、峰值功耗300W/m<sup>2</sup>；平均功耗120W/m<sup>2</sup></li> <li>15、▲防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加</li> </ol>	11/m <sup>2</sup>	8980	98780	



		<p>安全防护，达到防电击保护 I 类设备。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>16、▲支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭 LED 附着力 100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45° 的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>17、▲具有 SELV 电路，在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值单一故障条件下，在 200ms 后不超过 42.4V（30V 有效值）交流峰值或 60V 直流值，并且在 200ms 内其极限值不超过 71V（50V 有效值）交流峰值或 120V 直流值。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>18、▲高低温负荷工作：为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作，要求投标人所投 LED 显示屏须通过零下 40℃和高温 80℃的环境运行 12h 产品能正常工作。（已</p>				
--	--	--	--	--	--	--

安全教育设施设备采购项目—2024-06-11 16:01:50



			<p>提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>19、▲支持手机、平板可视化控制 LED 大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>20、▲正常播放视频状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅<math>\leq 1.5^{\circ}\text{C}</math>，点亮 10 分钟后其温度升幅<math>\leq 8^{\circ}\text{C}</math>；产品在白平衡状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅<math>\leq 8^{\circ}\text{C}</math>，点亮 10 分钟后其温度升幅<math>\leq 18^{\circ}\text{C}</math>；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅<math>\leq 30^{\circ}\text{C}</math>，绝缘材料温度升幅<math>\leq 30^{\circ}\text{C}</math>。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p>				
2	LED 框架	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、材质：方管，规格：11m<sup>2</sup></p>	11/m <sup>2</sup>	1210	13310	
3	发送控制器	卡莱特 X2m	<p>生产厂商名称：卡莱特（深圳）云科技有限公司</p> <p>1、DVI 视频输入</p> <p>2、DVI 视频输出，用于 DVI 级联</p>	1/台	6500	6500	



			3、支持音频输入 4、4 个网口输出或 4 路光纤输出，网口与光口互斥 5、RS232 接口，可级联多台进行统一控制				
4	接收卡	卡莱特 E80	生产厂商名称：卡莱特（深圳）云科技有限公司 1、与发送控制器配套	1/套	2600	2600	
5	高清播放 工作站	希沃 D0830- 5D11X00	生产厂商名称：广州视睿电子科技有限公司 1、采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，主频 2.0GHz、8 核处理器 12 线程，三级缓存 12MB。 2、48 个图形处理单元，最大频率 1.2GHz 3、内存：8G DDR4 3200MT/s 内存； 4、硬盘：256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。 5、支持拓展 9.5mm 标准光驱。 6、具备独立显卡，显存 2GB 7、网络通信：提供双 1000M 以太网卡。网口支持 wake on LAN。 8、集成标准声卡。 9、前置面板：USB3.0*2 个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0*2 个；TypeC*1 个（支持 USB 3.2Gen1）；音频输入*1 个，音频输出*1 个。 10、▲4 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。 11、▲前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳	1/台	5100	5100	



			<p>机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>12、机箱体积：*8L；</p> <p>13、▲可通过物理按键实现系统一键还原。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>14、电源功率：*180W。</p> <p>15、包含 23.8 英寸显示器</p>			
6	专业音箱	得胜 EKL-081	<p>生产厂商名称：广东得胜电子有限公司</p> <p>1、全频音箱 8 寸”扬声单元</p> <p>2、频率响应（-10dB）： 60Hz-16kHz、</p> <p>3、一般阻抗： 8 欧</p> <p>4、额定负载功率： 150w，</p> <p>5、灵敏度（1w/1m）： 99dB</p> <p>6、SPL 最大声压级： 129dB</p>	2/台	2950	5900
7	专业立体功放	托顿 TD1601	<p>生产厂商名称：广州市托顿电子有限公司</p> <p>1、立体声专业吊装功放，紧凑的 2U 机身设计</p> <p>2、采用优化的 Class-H 线路，采用 Ground lift 接地技术，具备完善的保护设计，采用了隧道式散热器和双风扇散热系统，信噪比： 100dB；</p> <p>3、4Ω 双声道(perch.)300W;8Ω 双声道(perch.)200W;</p>	1/台	2750	2750



8	地震环境模拟影片	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 模拟地震时户外场景 1、多媒体时长 120s 2、制作方式：通过视频资料剪辑制作 3、开发平台：windows；AE 软件 4、影片编辑及后期制作	120/秒	268	32160	
9	地震灾害实训教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等规格：32m <sup>2</sup> ，主要内容：画面营造地震后的环境氛围展示地震安全相关的教育内容	32/m <sup>2</sup>	1520	48640	
10	三角区自救教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等规格：15m <sup>2</sup> ，主要内容：营造地震过后墙面掉落形成的三角区环境用于进行三角区避险	15/m <sup>2</sup>	1520	22800	
11	辅料	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、五金线材配件	1/套	1200	1200	
八、消防教育区							
消防重大案例							
1	消防重大	中福 ZH2255	生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司	1/套	8100	8100	



	案例壁挂 触摸屏-55 寸		壁挂式触摸一体机 1、55 寸液晶显示屏； 2、分辨率：1920*1080dpi 3、亮度：450cd/m <sup>2</sup> 4、可视角度：±178 ° 5、扩声：2*6W 音响喇叭 6、CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸				
2	消防重大 案例教学 设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等规格：5m <sup>2</sup> ，主要内容： 以消防红为主色调，展示消防安全相关的内容	5/m <sup>2</sup>	1520	7600	
<b>消防器材认识互动</b>							
1	消防器材 综合展示	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、消防器材展示，购置消防头盔、防火服、消防面具、灭火器、照明灯、消防斧等器材	1/套	2500 0	25000	
2	消防装备 落地触摸 屏-43 寸	中福 YC4G0A3	生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司 43 寸一体式落地式查询机机柜, 外型美观大方，流线型设计，材质为钢，采用金属烤漆外壳。 1、最佳分辨率:1920*1080dpi 2、响应时间：2mS 3、触摸屏：43 寸防爆红外触摸屏 4、CPU:4 核以上	1/套	6750	6750	



			5、音响系统：内置 70W 恒压功放				
3	消防装备互动体验软件	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 消防装备互动体验触控软件 1、通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等。 2、C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等，集合触摸屏完成触控体验	1/套	29500	29500	
宿舍火灾隐患排查							
1	宿舍火灾隐患排查实训	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 多媒体互动触控软件，交互式触控互动体验程序，结合宿舍场景定制搭建 1、在跟实际环境相对应的界面上进行点对点的排查，排查结果反馈到系统中，系统对排查效果进行统计 2、采集传感信息使隐患点和主控系统间实现通信 3、经常存在的火灾隐患，危险物品等如何排除隐患 4、场景复原搭建 5、全套宿舍（含床品）1:1 家具，4 张床，结合声音提示	1/套	145300	145300	
2	隐患查找壁挂触摸屏-43 寸	中福 YC4G0A3	生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司 壁挂式触摸一体机 1、43 寸液晶显示屏； 2、分辨率： 1920*1080dpi	1/套	6300	6300	



			3、亮度： 450cd/m <sup>2</sup> 4、可视角度： ±178 ° 5、扩声： 2*6W 音响喇叭 6、CPU:4 核以上， 128g 固态硬盘， 6 点以上触摸				
3	宿舍火灾隐患排查教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：9m <sup>2</sup> ，主要内容：结合宿舍环境氛围，展示安全隐患相关的教育内容	9/m <sup>2</sup>	1520	13680	
<b>模拟灭火体验</b>							
1	多媒体模拟灭火体验	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 定制研发多媒体模拟灭火互动游戏，灭火器实操、灭火器选择触控软件 1、通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等 2、C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等	1/套	60040	60040	
2	激光高清投影机	爱普生 CB-L530U	生产厂商名称：爱普生（中国）有限公司 1、采用 3LCD 投影技术，液晶板尺寸 0.67 英寸含微透镜，标称分辨率 1920×1200； 2、▲对比度 2500000:1（符合 IS021118 标准），白色亮度/彩色亮度 5200 流明（符合 IS021118 标准）。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）	1/台	42300	42300	



		<p>机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件)。</p> <p>3、投射比：1.35-2.20；光学镜头要求：镜头光圈（以字母 F 表示）范围的最小值 1.5，光学变焦比 1.5 倍；</p> <p>4、激光光源 20000 小时光源寿命</p> <p>5、镜头居中设计，大范围镜头位移：垂直：-50%to +50%，水平：-20% to +20%手动)</p> <p>6、接口：HDMI*2、HDBaseT*1、VGA*2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A* 2，USB Type B (For Service) *1，内置无线网卡，HDMI OUT*1；</p> <p>7、支持手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影；</p> <p>8、支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能</p> <p>9、内置多画面分割投影功能（单台投影机能同时最多并列显示四个画面）；支持 4:3、16: 9、16: 10、16:6 宽屏显示</p> <p>10、支持均衡亮度输出：用户可以在亮度 100%~80%之间进行精确到 1%的亮度调节，当设置开启时，会在指定时间内保障用户使用的最佳效果，保证使用期间亮度无衰减</p> <p>11、防止网络涉密保护：基于用户网络安全需求，可手动卸载网络硬件，提高网络安全等级</p> <p>12、提供同品牌管理软件，可远程监视设备的使用状态、报错提示、耗材使用状况以及远程控制设备的开关机</p> <p>13、提供同品牌远程媒体播控软件：支持内容管理，可实现时间轴管理功能</p> <p>14、支持自适应 gamma 调节功能，可以逐帧分析影像并自</p>				
--	--	---	--	--	--	--

安全教育设施设备采购项目—2024-06-11 16:01:50



			<p>动调整 gamma 曲线，使得投影画面拥有最佳对比度</p> <p>15、支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，支持 DICOM SIM;</p> <p>16、支持 360 度安装，支持 4K 信号输入</p> <p>17、声音输出 10W</p> <p>18、启动时间 5 秒迅速开机</p> <p>19、专业防尘过滤网 20000 小时(标准模式); 25000 小时(扩展模式)</p> <p>20、功耗 293W (标准模式)</p> <p>21、▲投标时已提供生产厂家出具《参数确认函》、《售后服务承诺函》，明确承诺本投影仪提供整机 3 年保修;</p>				
3	投影机吊架	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、定制</p>	1/台	465	465	
4	播放工作站	希沃 D0830-5D11X00	<p>生产厂商名称：广州视睿电子科技有限公司</p> <p>1、采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，主频 2.0GHz 、8 核处理器 12 线程，三级缓存 12MB。</p> <p>2、48 个图形处理单元，最大频率 1.2GHz</p> <p>3、内存：8G DDR4 3200MT/s 内存;</p> <p>4、硬盘：256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。</p> <p>5、支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6、具备独立显卡，显存 2GB</p> <p>7、网络通信：提供双 1000M 以太网卡。网口支持 wake on LAN。</p>	1/台	5100	5100	



			<p>8、集成标准声卡。</p> <p>9、前置面板：USB3.0*2 个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0*2 个；TypeC*1 个（支持 USB 3.2Gen1）；音频输入*1 个，音频输出*1 个。</p> <p>10、▲4 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>11、▲前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>12、机箱体积：*8L；</p> <p>13、▲可通过物理按键实现系统一键还原。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>14、电源功率：*180W。</p> <p>15、包含 23.8 英寸显示器</p>				
5	灭火操作台	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、材质：木龙骨框架封环保纤维板，面层环保漆</p> <p>2、规格：长 800mm 宽*400mm*高 600mm</p>	1/个	4600	4600	
6	单开门	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、材质：木质复合门、五金</p>	2/扇	950	1900	



			2、规格：宽 900mm*高 2100mm				
7	模拟灭火 体验教学 设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：17m <sup>2</sup> ，主要内容：以消防红为主色调，展示的形态跟灭火相关	17/m <sup>2</sup>	1650	28050	
8	辅料	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、五金线材配件	1/项	1000	1000	
学校 安全 疏散 电子 沙盘							
1	学校安全 疏散电子 沙盘	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、学校平面图制作成电子沙盘，清晰明了地了解学校各个区域的疏散路线	1/套	1970 00	19700 0	
2	学校安全 疏散教学 设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：16m <sup>2</sup> ，主要内容：内容结合学校的实际情况教育学生如何进行有效安全的疏	16/m <sup>2</sup>	1650	26400	
烟雾 逃生							
1	烟雾逃生 知识案例 视频	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 烟雾逃生知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连	240/ 秒	268	64320	



			<p>贯流畅、含义明确、主题鲜明的 影片</p> <p>1、多媒体时长 240s</p> <p>2、制作方式：通过视频资料剪辑制作</p> <p>3、开发平台：windows；AE 软件</p> <p>4、影片编辑及后期制作；全片后期制</p>			
2	烟雾逃生多媒体壁挂触摸屏-55寸	中福 ZH2255	<p>生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司</p> <p>壁挂式触摸一体机</p> <p>1、55寸液晶显示屏；</p> <p>2、分辨率：1920*1080dpi</p> <p>3、亮度：450cd/m<sup>2</sup></p> <p>4、可视角度：±178°</p> <p>5、扩声：2*6W 音响喇叭</p> <p>6、CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸。</p>	1/套	8100	8100
3	烟雾逃生走廊(实训演练)	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、以成套体验设备定制研发，利用新建墙体。</p> <p>2、模拟火灾发生的时候，往往会伴随着浓烟，体验者者可以在演习中学习如何从烟雾走廊中正确逃生。</p> <p>3、模拟场景为一多回路通道，活动开始前通道内烟机释放烟雾，体验者从入口进入，按照正确逃生姿势，用棉质毛巾（折叠 8 层以上）遮住口鼻，通过通道。</p> <p>4、模拟浓烟（对人体无害）弥漫、报 警声、楼宇广播、红光闪动警灯的通 道环境中，体验者在紧张恐慌心理下，开始逃生，用湿毛巾捂住口和鼻半蹲着前进，沿着安全指示牌前进。</p>	1/套	198000	198000



			<p>5、遇到电梯时，体验者慌乱按动电梯按钮时，这时广播系统告诉人们火场逃生时电梯是关闭的，请大家沿安全指示牌方向走消防通道正确逃生。</p> <p>6、体验目的是训练体验者在面对火灾等消防问题时的冷静判断能力及有序防范意识</p>				
4	烟雾穿行 计分壁挂 触摸屏-42 寸	中福 YC4G0A3	<p>生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司</p> <p>壁挂式触摸一体机</p> <p>1、42寸液晶显示屏；</p> <p>2、分辨率：1920*1080</p> <p>3、亮度：450cd/m<sup>2</sup></p> <p>4、可视角度：±178°</p> <p>5、扩声：2*6W 音响喇叭</p> <p>6、CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6点以上触摸</p>	1/套	6650	6650	
5	烟雾逃生 教学设施	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、材质：阻燃板、石膏板、画布等</p> <p>2、规格：73m<sup>2</sup>，主要内容：模拟火灾场景，展示火灾中逃生的相关安全知识</p>	73/m <sup>2</sup>	1520	11096 0	
九、 禁毒 教育 区							
禁毒 展史							



1	激光高清投影机	爱普生 CB-L530U	<p>生产厂商名称：爱普生（中国）有限公司</p> <p>1、采用 3LCD 投影技术，液晶板尺寸 0.67 英寸含微透镜，标称分辨率 1920×1200；</p> <p>2、▲对比度 2500000:1（符合 IS021118 标准），白色亮度/彩色亮度 5200 流明（符合 IS021118 标准）。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>3、投射比：1.35-2.20；光学镜头要求：镜头光圈（以字母 F 表示）范围的最小值 1.5，光学变焦比 1.5 倍；</p> <p>4、激光光源 20000 小时光源寿命</p> <p>5、镜头居中设计，大范围镜头位移：垂直：-50%to +50%，水平：-20% to +20%手动）</p> <p>6、接口：HDMI*2、HDBaseT*1、VGA*2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A* 2，USB Type B (For Service) *1，内置无线网卡，HDMI OUT*1；</p> <p>7、支持手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影；</p> <p>8、支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能</p> <p>9、内置多画面分割投影功能（单台投影机能同时最多并列显示四个画面）；支持 4:3、16: 9、16: 10、16:6 宽屏显示</p> <p>10、支持均衡亮度输出：用户可以在亮度 100%~80%之间进行精确到 1%的亮度调节，当设置开启时，会在指定时间内保障用户使用的最佳效果，保证使用期间亮度无衰减</p> <p>11、防止网络涉密保护：基于用户网络安全需求，可手动</p>	1/台	42300	42300	
---	---------	--------------	---	-----	-------	-------	--



			<p>卸载网络硬件，提高网络安全等级</p> <p>12、提供同品牌管理软件，可远程监视设备的使用状态、报错提示、耗材使用状况以及远程控制设备的开关机</p> <p>13、提供同品牌远程媒体播控软件：支持内容管理，可实现时间轴管理功能</p> <p>14、支持自适应 gamma 调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整 gamma 曲线，使得投影画面拥有最佳对比度</p> <p>15、支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，支持 DICOM SIM；</p> <p>16、支持 360 度安装，支持 4K 信号输入</p> <p>17、声音输出 10W</p> <p>18、启动时间 5 秒迅速开机</p> <p>19、专业防尘过滤网 20000 小时（标准模式）；25000 小时（扩展模式）</p> <p>20、功耗 293W（标准模式）</p> <p>21、▲投标时已提供生产厂家出具《参数确认函》、《售后服务承诺函》，明确承诺本投影仪提供整机 3 年保修；</p>				
2	投影机吊架	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <p>1、定制，与激光高清投影机配套使用</p>	1/台	465	465	
3	高清播放工作站	希沃 D0830-5D11X00	<p>生产厂商名称：广州视睿电子科技有限公司</p> <p>1、采用 Intel 十二代 Core i5 处理器或以上，主频 2.0GHz、8 核处理器 12 线程，三级缓存 12MB。</p> <p>2、48 个图形处理单元，最大频率 1.2GHz</p>	1/台	5100	5100	



		<p>3、内存：8G DDR4 3200MT/s 内存；</p> <p>4、硬盘：256G M.2 SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。</p> <p>5、支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6、具备独立显卡，显存 2GB</p> <p>7、网络通信：提供双 1000M 以太网卡。网口支持 wake on LAN。</p> <p>8、集成标准声卡。</p> <p>9、前置面板：USB3.0*2 个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0*2 个；TypeC*1 个（支持 USB 3.2Gen1）；音频输入*1 个，音频输出*1 个。</p> <p>10、▲4 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>11、▲前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>12、机箱体积：*8L；</p> <p>13、▲可通过物理按键实现系统一键还原。（已提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）。</p> <p>14、电源功率：*180W。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

安全教育设施设备采购项目—2024-06-11 16:01:50



			15、包含 23.8 英寸显示器				
4	音响	得胜 EKL-081	生产厂商名称：广东得胜电子有限公司 1、额定功率：10-20W 2、输入电压：70-120V 3、灵敏度：92dB-18dB 4、频率响应：100Hz-15KHz	1/套	2950	2950	
5	禁毒模拟翻书知识学习互动系统	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 人机交互，禁毒相关内容编辑 1、通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等。 2、C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等，集合触摸屏完成触控体验	1/套	5800 0	58000	
6	书轴造型	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：轻钢龙骨，阻燃板、石膏板、乳胶漆、画布 2、规格：长 2m*高 2.9m	1/个	1450 0	14500	
7	辅料	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、五金线材配件	1/项	1000	1000	
认识 禁毒 互动							
1	认识毒品互动系统	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 认识毒品多媒体互动触控软件，交互式触控互动体验程序； 1、通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行	1/套	8400 0	84000	



			行版面排版，版面设置以及菜单设置等。 2、C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等，集合触摸屏完成触控体				
2	认识毒品 壁挂式触摸屏-55寸	中福 ZH2255	深圳市中福信息科技有限公司 壁挂式触摸一体机 1、55寸液晶显示屏； 2、分辨率：1920*1080dpi 3、亮度：450cd/m <sup>2</sup> 4、可视角度：±178° 5、扩声：2*6W 音响喇叭 6、CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6点以上触摸	1/台	8100	8100	
3	毒品互动 展示柜	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：木龙骨、纤维板、环保漆 2、规格：长 5m*宽 0.4m*高 1m	1/个	9400	9400	
4	认识禁毒 互动教学 设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：10m <sup>2</sup> ，主要内容：内容主要展示各类型的毒品让学生懂得识别毒品	10/m <sup>2</sup>	1520	15200	
<b>毒品的危害</b>							
1	毒品危害 多媒体展 示讲解	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 毒品危害多媒体展示知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材进行动态讲解	240/ 秒	268	64320	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>1、多媒体时长 240s;</li> <li>2、制作方式：通过视频资料剪辑制作;</li> <li>3、开发平台：windows; AE 软件;</li> <li>4、影片编辑及后期制作; 全片后期制作</li> </ul>				
2	毒品危害 壁挂式触摸屏-55寸	中福 ZH2255	<p>生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司</p> <p>壁挂式触摸一体机</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、55 寸液晶显示屏;</li> <li>2、分辨率： 1920*1080dpi</li> <li>3、亮度： 450cd/m<sup>2</sup></li> <li>4、可视角度： ±178 °</li> <li>5、扩声： 2*6W 音响喇叭</li> <li>6、CPU:4 核以上， 128g 固态硬盘， 6 点以上触摸</li> </ul>	1/套	8100	8100	
吸毒后的你							
1	“吸毒后的你”综合体验互动	新琼采定制	<p>生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、吸毒后的你，通过模拟吸毒对让形体上的危害，从而认清毒品的严重危害性,进而帮助人们掌握各种毒品的危害及预防知识</li> <li>2、全新软件开发结合图形处理技术</li> <li>3、实时拍照生成模拟图像、使人印象</li> </ul>	1/项	6400 0	64000	
2	吸毒后的你壁挂式触摸屏-55	中福 ZH2255	<p>生产厂商名称：深圳市中福信息科技有限公司</p> <p>壁挂式触摸一体机</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、55 寸液晶显示屏;</li> </ul>	1/套	8100	8100	



	寸		2、分辨率： 1920*1080dpi 3、亮度： 450cd/m <sup>2</sup> 4、可视角度： ±178 ° 5、扩声：2*6W 音响喇叭 6、CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸				
3	毒品危害教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：20m <sup>2</sup> ，主要内容：展示毒品的危害、如何远离毒品等相关教育内容	20/m <sup>2</sup>	1600	32000	
十、校园安全区							
1	校园安全教学设施	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：阻燃板、石膏板、画布等 2、规格：43m <sup>2</sup> ，主要内容：展示校园防欺凌、防诈骗等相关教育内容	43/m <sup>2</sup>	1520	65360	
十一、其它							
监控							
1	摄像头	海康威视 DS-2CD222XYM-	生产厂商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0	53/个	550	29150	



	XSH	<p>Lux with IR</p> <p>3、宽动态：数字宽动态</p> <p>4、焦距&amp;视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°</p> <p>5、6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°</p> <p>6、8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°</p> <p>7、12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1°</p> <p>8、红外波长范围：850 nm</p> <p>9、防补光过曝：支持</p> <p>10、补光灯类型：红外灯/白光灯</p> <p>11、补光距离：白光最远可达 30m，红外光最远可达 30米</p> <p>12、最大图像尺寸：1920 × 1080</p> <p>13、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>14、子码流：H.265/H.264</p> <p>15、音频：1 个内置麦克风</p> <p>16、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>17、启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>18、存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）</p>				
--	-----	--	--	--	--	--

安全教育设施设备采购项目—2024-06-11 16:01:50



			19、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 20、PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 21、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A 22、最大功耗：5 W 23、PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 24、最大功耗：6.5 W 25、电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 26、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 27、产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 28、防护：IP66				
2	支架	海康威视 DS-1212ZJ	生产厂商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司 1、适合枪式摄像机使用	53/个	40	2120	
3	9u 网络柜	红梅定制	生产厂商名称：海口旺思达科技有限公司 1、尺寸 530mm*400mm*450mm	1/台	500	500	
4	接入交换机	中兴 ZXR10 5950-28PD-L	生产厂商名称：中兴通讯股份有限公司 1、24 个 10/100Base-T RJ45 端口支持 PoE+ 供电，2 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口 2、整机最大 PoE 供电功率达 180W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W，PoE 供电端口支持优先级机制，支持标准交换、视频监控、VLAN 隔离	3/台	3950	11850	
5	弱电综合布线	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、三种工作模式，材质：网线、水晶头等 2、规格：445m <sup>2</sup>	445/m <sup>2</sup>	160	71200	
照明							



1	明装筒灯	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：LED 灯源 2、规格：直径 100mm	40/个	65	2600	
2	长条灯具	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：LED 灯源 2、规格：长 1200mm*宽 70mm	12/条	95	1140	
3	强电综合布线	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：电线、线管等 2、规格：445m <sup>2</sup>	445/m <sup>2</sup>	250	111250	
<b>空调</b>							
1	变频多联 式空调内 机 1	海信 HVR- 1360W/SM2F ZBph	生产厂商名称：青岛海信日立空调系统有限公司 1、制冷量：2.8KW; 2、功率：0.08KW; 3、噪音：30-25dB(A); 4、电压：220V; 5、风量：750m <sup>2</sup> /h; 6、连接管：12.7/6.4;	1/台	4790	4790	HVR- 1360W/SM 2FZBph 为 2 台 HVR- 680W/SM2 FZBph 组 合型号
2	变频多联 式空调内 机 2	海信 HVR- 28KF/G2FZB p	生产厂商名称：青岛海信日立空调系统有限公司 1、制冷量：7.1KW; 2、功率：0.1KW; 3、噪音：35-28dB(A); 4、电压：220V; 5、风量：1000m <sup>2</sup> /h;	2/台	6550	13100	



			6、连接管：15.9/9.5				
3	变频多联 式空调内 机 3	海信 HVR- 71KF/G2FZB p	生产厂商名称：青岛海信日立空调系统有限公司 1、制冷量：10.0KW； 2、功率：0.19KW； 3、噪音：40-33dB(A)； 4、电压：220V； 5、风量：1600m <sup>2</sup> /h； 6、连接管：15.9/9.5	6/台	6550	39300	
4	变频多联 式空调内 机 4	海信 HVR- 100F/G2FZB p	生产厂商名称：青岛海信日立空调系统有限公司 1、制冷量：12.5KW； 2、功率：0.19KW； 3、噪音：41-37dB(A)； 4、电压：220V；风量：1800m <sup>2</sup> /h； 5、连接管：15.9/9.5	1/台	6550	6550	
5	变频多联 式室外机	海信 HVR- 125F/G2FZB p	生产厂商名称：青岛海信日立空调系统有限公司 1、制冷量：134.5KW 2、功率：41.4KW，噪音 62dB(A)； 3、风量：31200m <sup>2</sup> /h； 4、仅提供制冷功能，无需制热功能； 5、标配冷媒散热技术；直流变频压缩机； 6、制冷剂为 R410a 环保冷媒；	1/台	8000 0	80000	
6	辅材	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、铜管、支架等	1/项	4800 0	48000	
其它							



1	乳胶漆	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：乳胶漆；规格：331m <sup>2</sup>	331/m <sup>2</sup>	110	36410	
2	吊顶	新琼采定制	生产厂商名称：海口新琼采科技有限公司 1、材质：石膏板、铝方通等；规格：46m <sup>2</sup>	46/m <sup>2</sup>	460	21160	
合计			小写：5883913.00 元 大写：伍佰捌拾捌万叁仟玖佰壹拾叁元整				

注：

1、供应商报价应包括本招标文件中要求的所有货物、服务、税金、利润、管理费等完成本项目相关的一切费用。投标人应按照上述表格要求填写分项报价明细表，否则视为无效投标。

供应商名称（单位公章）：海口新琼采科技有限公司

法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：\_\_\_\_\_

日期：2024年06月12日



吴玉琼



安全教育设施设备采购项目—2024—2025—16—001—0001092840