

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

1、项目名称：澄迈县人民医院托儿所建设项目 B 包

2、项目编号：HNZA2024-14-01

3、采购预算金额：994767.88 元

### 二、采购需求清单

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	备注
<b>教学及生活配套设备采购</b>					
1	2P 空调	2P, 参数: 额定制冷量 5100W, 制冷功率 1650W, 适用面积 20~30m <sup>2</sup> , 制热量 6800W, 制热功率 2350W。	台	12	
2	幼儿椅子	橡木笑脸椅, 规格 30*30*52	张	100	
3	幼儿床	俄罗斯樟子松原木单人床, 规格 138cm*60cm*25cm (带垫子)	张	100	
4	办公桌椅	材质: 棕色实木, 桌子规格 1800cm*800cm*760cm; 椅子规格: 55cm*56cm*103cm 金属网布椅	套	12	
5	资料柜	规格: 860*370*1920mm, 优质冷轧钢板表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成, 厚度 0.6mm。	个	12	
6	电脑	电脑参考配置: 主板 intel 200 系列及以上芯片组, CPU I5, 内存 8G DDR4, 硬盘 1TB, 网卡集成 100/1000M 以太网卡, 显示器≥23.6 寸 LED	台	12	
7	电视	60 寸挂墙式电视, 全高清电视, 分辨率是 1080P (1920*1080), 屏幕比例是 16:9, 面板级别是 A+屏, 网络功能是支持有线和 WiFi 等	台	5	
8	定制矮柜	1.2 米高, 长度 4.5 米	张	5	
9	教学配套设备	(含彩色数字积木、建筑大师拼装积木、脚嵌板、手嵌板、变形金刚、88 片榉木木箱积木、资源分类盒、彩色数字积木、32 片彩虹积木等、32 片彩虹积木、348 片松木超级大积木、磁力片 152 片、透视色彩积木 30 件套等)	套	5	

厨房设备采购					
10	四层栅格货架	规格:1200*500*1800,采用优质 SUS304 不锈钢管制造,配置全不锈钢可调子弹脚,脚 $\phi$ 38*1.0mm,格栅型	台	3	
11	四门冰箱	规格:1220*700*1940 1、有效容积:1000L 2、箱内温度:-6℃~-18℃/'0℃~+10℃ 3、功率:430W,电压:220V 产品描述:全铜管设计,高效制冷;品牌压缩机;加厚发泡层,快速制冷;无氟设计,绿色环保;数字化控温,精密调节	台	2	
12	开水器连底座	规格:455*340*785 功率:6KW/380V,容量:40L	台	1	
13	工作台连下一层板	规格:1200*800*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为1.2mm 3、其他材料厚为1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	1	
14	双星盆台	规格:1200*700*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为1.2mm 3、其他材料厚为1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	1	
15	单冷水龙头	1.采用优质 SUS304 不锈钢	个	2	
16	不锈钢软管	1.规格:80公分	根	2	
17	四层栅格货架	规格:1200*500*1800,采用优质 SUS304 不锈钢管制造,配置全不锈钢可调子弹脚,脚 $\phi$ 38*1.0mm,格栅型	台	2	
18	收餐台	规格:1400*700*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为1.2mm 3、其他材料厚为1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	1	
19	单星盆台	规格:750*700*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为1.2mm; 3、其他材料厚为1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	3	
20	单冷水龙头	1.采用优质 SUS304 不锈钢	个	3	
21	不锈钢软管	1.规格:80公分	根	3	
22	挂墙式开水器	规格:455*340*785 功率:6KW/380V,容量:40L	台	1	

23	四层栅格货架	规格：1200*500*1500 采用优质 SUS304 不锈钢管制造，配置全不锈钢可调子弹脚，脚 $\phi 38*1.0\text{mm}$ ，格栅型	台	1	
24	双门消毒柜	规格：1200*530*1790 功率：2.8KW/220v 温度范围：20-150 度	台	1	
25	留样冰箱	规格：1000*600*1910 1、箱内温度：-5℃~10℃ 2、功率：230W，电压：220V	台	1	
26	工作台连下一层板	规格：1200*800*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.2mm 3、其他材料厚为 1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	1	
27	工作台连下一层板	规格：1800*600*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.2mm 3、其他材料厚为 1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	1	
28	饭汤保温车	规格：650*650*800 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.5mm 3、其他材料厚为 1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	2	
29	五格保温台	规格：1800*760*800 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.5mm 3、其他材料厚为 1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	2	
30	双门消毒柜	规格：1200*530*1790 功率：2.8KW/220v 温度范围：20-150 度	台	1	
31	洗手池	规格：1800*600*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.2mm 3、其他材料厚为 1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	1	
32	单冷水龙头	1.采用优质 SUS304 不锈钢	个	4	
33	不锈钢软管	1.规格：80 公分	根	4	
34	收餐工作柜	规格：1800*700*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.2mm 3、其他材料厚为 1.0mm	台	1	

		4、配置可调重力子弹脚			
35	四门冰箱	规格：1220*700*1940 1、有效容积：1000L 2、箱内温度：-6℃~-18℃/’0℃~+10℃ 3、功率：430W，电压：220V 产品描述：全铜管设计，高效制冷；品牌压缩机；加厚发泡层，快速制冷；无氟设计，绿色环保；数字化控温，精密调节	台	1	
36	和面机	规格：495*405*780 电压：220V/2.2KW 容量：20L 最大和面量：5 公斤 转速：一档 125，二档 222，三档 518	台	1	
37	单星盆台	规格：750*700*（800+120） 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.2mm 3、其他材料厚为 1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	1	
38	单冷水龙头	1.采用优质 SUS304 不锈钢	个	1	
39	不锈钢软管	1.规格：80 公分	根	1	
40	单通工作柜	规格：1600*700*（800+120） 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.2mm 3、其他材料厚为 1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	1	
41	高身饼盆车 480*650*1750	规格：480x650x1500 1、不锈钢板为 304#不锈钢板 2、脚管为 30X30X1.0mm 厚不锈钢管 3、配活动脚轮 4、15 层	台	1	
42	发酵柜 500*760*1710	烤盘规格：600*400 数量：15 个 功率：2.8KW/220V	台	1	
43	工作台连下一层板	规格：1000*700*（800+120） 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.2mm 3、其他材料厚为 1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	2	
44	多功能搅拌机	规格：500*570*820 容量：20L 最大和面量：2 公斤 转速：一档 125，二档 222，三档 518	台	1	
45	压面机	规格：450*350*860	台	1	

		电压：220V/1.5KW 压面滚筒转速：60 转/分 工作效率：25-30 公斤/时 可调厚度：1-8mm 标配 1.5mm 方面刀			
46	立式电饼档	规格：970*780*640 功率：5KW/220V	台	1	
47	三层六盘电烤箱	烤盘规格：600*400，数量：6 个 功率：19.8KW/380V	台	1	
48	不锈钢烟罩	规格：2000*1000*500 优质 SUS304 不锈钢制造，前板、侧板 用料 $\delta=1.0\text{mm}$ ，后板 $\delta=0.8\text{mm}$ ，配防雾 灯、积油杯	米	2	
49	油烟滤网 500*600*50	1、采用 304 不锈钢磨砂板制作，板材 厚度为 0.6mm	块	4	
50	工作台连下一层板	规格：1600*760*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板 2、面板厚为 1.2mm 3、其他材料厚为 1.0mm 4、配置可调重力子弹脚	台	1	
51	单星盆台	规格：650*700*(800+120) 1、采用优质 SUS304 不锈钢板， 2、面板厚为 1.2mm； 3、其他材料厚为 1.0mm。 4、配置可调重力子弹脚。	台	1	
52	单冷水龙头	1.采用优质 SUS304 不锈钢	个	1	
53	不锈钢软管	1.规格：80 公分	根	1	
54	保鲜工作柜 1800*760*(800+120)	1、箱内温度：'-10℃~+10℃ 2、功率：230W，电压：220V。 3、制冷方式：直冷 产品描述：全铜管设计，高效制冷；品 牌压缩机；加厚发泡层，快速制冷；无 氟设计，绿色环保；数字化控温，精密 调节	台	1	
55	单通工作柜	规格：1600*700*800 1、采用优质 SUS304 不锈钢板制作，造 型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双 移门工作台开敞性好，视野开阔，存放 方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用优质 SUS304 不锈钢磨砂 贴塑板，板厚 1.2mm，层板采用不锈钢 磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑 板，板厚 1.0mm	台	2	

56	工作台连下一层板	规格：1200*700*800 1、采用优质 SUS304 不锈钢板， 2、面板厚为 1.2mm； 3、其他材料厚为 1.0mm。 4、配置可调重力子弹脚。	台	1	
57	单星盆台	规格：650*700*（800+120） 1、采用优质 SUS304 不锈钢板， 2、面板厚为 1.2mm； 3、其他材料厚为 1.0mm。 4、配置可调重力子弹脚。	台	1	
58	单冷水龙头	1. 采用优质 SUS304 不锈钢	个	1	
59	不锈钢软管	1. 规格：80 公分	根	1	
60	电磁矮汤炉	规格：700*800*（600+600） 功率：10.0KW/380V	台	1	
61	12 盘蒸饭柜	规格：760*700*1685 功率：12KW/380V	台	1	
62	电磁三门海鲜蒸柜	规格：990*810*1850 功率：25.0KW/380V	台	1	
63	电磁四头煲仔炉	规格：800*900*（800+150） 功率：12KW/380V	台	1	
64	电磁双头大炒炉(800 锅)	规格：2100*1150*（800+400） 功率：2*25KW/380V	台	1	
65	炉拼台	规格：400*1150*（800+400） 1、采用优质 SUS304 不锈钢板， 2、面板厚为 1.2mm； 3、其他材料厚为 1.0mm。 4、配置可调重力子弹脚。	台	2	
66	不锈钢烟罩	规格：6900*1250*500 优质 SUS304 不锈钢制造，前板、侧板 用料 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，后板 $\delta = 0.8\text{mm}$ ，配防雾 灯、积油杯。	m	6.9	
67	油烟滤网 500*600*50	1、采用 304 不锈钢磨砂板制作，板材 厚度为 0.6mm	块	14	
68	不锈钢封墙板	规格：8000*980*15 优质 SUS304 不锈钢制造，用料 $\delta = 0.8\text{mm}$ ，	m	8	
69	灭火装置	1、联动性能，具有水冷却功能的装置， 在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即 启动，自动切换时间 $\leq 0$ 秒。 2、灭火药剂有效期符合 CECE233: 2007 《厨房设备灭火装置技术规程》要求 3、单瓶组雾化喷嘴数量 $\geq 18$ 只，喷嘴 平均药剂喷射量 $\geq 1.15\text{L}$ 。	套	1	
70	离心抽风机	风量：26200m <sup>3</sup> /h，1218Pa，额定功率：	台	1	

		11KW/380V			
71	抽风柜支架(座地装)	1. 用国标, 6#槽钢	套	1	
72	减震器 (座装)	1. 减震器 (座装)	套	4	
73	帆布软接	1. 优质耐磨帆布。	套	1	
74	油烟净化器	处理风量: 25000m <sup>3</sup> /h, 功率: 2. 4kw/220V	台	1	
75	油烟净化器安装支架 (座地装)	1. 采用 5*5 镀锌角铁	套	1	
76	控制箱	1. 缺项、降压启动保护, 32A	套	1	
77	风机电源线及线管	1. 采用 6.0 平方电缆线 (三项)	m	80	
78	净化器电源线及线管	1. 采用 4.0 平方电缆线 (单项)	m	80	
79	抽风管	1. 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢	m <sup>2</sup>	190	
80	150℃防火阀 500*800	1. 采用 1.2mm 厚镀锌板	个	1	
81	辅助角铁及密封胶	1. 风管连接法兰, 固定法兰, 采用 3*3 镀锌角铁	项	1	
82	风管穿墙口 800*800		个	3	
83	低噪音抽风柜	风量: 7820m <sup>3</sup> /h, 592Pa, 额定功率: 2. 2KW/380V	台	1	
84	送风机安装支架 (吊 装)	1. 采用 5*5 角铁	套	1	
85	减震架 (吊装)		套	4	
86	帆布软接	1. 优质耐磨帆布。	套	2	
87	控制箱	1. 缺项、降压启动保护, 32A	套	1	
88	风机电源线及线管	1. 采用 4.0 平方电缆线 (三项)	m	20	
89	送风管	1. 采用 1.0mm 镀锌板	m <sup>2</sup>	55	
90	70℃防火阀 500*400	1. 采用 1.0mm 镀锌板	个	1	
91	新风百叶	1. 300*300 铝合金	个	12	
92	辅助角铁及密封胶	1. 风管连接法兰, 固定法兰, 采用 3*3 镀锌角铁	项	1	
93	风管穿墙口 600*500	1. 风管穿墙口 600*500	个	1	

### 三、商务要求

- 1、合同履行期限 (交付期): 自合同签订之日起 30 日内交付。
- 2、交付地点: 采购人指定地点。
- 3、质保期: 所有设备质保期一年。
- 4、付款方式: 根据双方签订的合同约定执行。
- 5、验收标准: 按中标产品的技术参数和国家、行业标准验收。
- 6、验收方式: 货物送达完毕后, 由采购方组织验收, 双方在验收单上签字盖章, 如果验

收货物达不到招标的材料要求标准，甲方有权拒绝接受。

7、质量及运输要求：本次采购的货物必须是全新的，所有货物运输到达现场时的包装必须是原厂完整的。所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

8、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知后需及时响应，并派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理。

9、报价说明：供应商的报价应包括全部货物的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

10、其他要求：

10.1、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、证书资料等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购主管部门严肃处理。

10.2、供应商不能低于成本价恶意报价。如中标人在项目实施过程中货物及服务质量经检测不符合要求，则采购人有权终止合同，并报主管部门严肃处理。

10.3、中标人提供的设备应符合中华人民共和国关于质量、安全、环保节能等方面的强制要求。

10.4、本采购需求书中提供的技术参数，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的作为投标参考的技术参数，并不是绝对的强制条件。采购人允许供应商所投产品有所偏差，但是供应商必须保证所投产品满足采购人的使用需求，否则，采购人有权要求进行整改换货。

10.5、采购人有权拒收不符合要求（严重偏差）的产品并要求整改，中标供应商拒不执行或整改还不符合要求的，采购人可以有权取消其中标资格并终止合同，并报政府采购主管部门严肃处理。

10.6、主要采购设备清单中没有列明技术指标参数的，供应商所投的这部分设备应确保满足整套设备的正常安全的运行。否则，采购人可以要求退货换货，中标供应商拒不执行的，采购人可以有权取消其中标资格并终止合同，并报主管部门严肃处理。