

1、分项报价明细表

项目名称：五指山市智慧矫正中心项目

项目编号：HNJF2024-009

序号	货物或设备名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价 (元)	小计(元)
一	综合管理区					
1	工作人员办公室兼社会联络室					
1.1	台式计算机	品牌：清华同方 型号：超翔 TZ830-V3 规格配置： 1、国产 CPU:兆芯 KX-U6780A 8核 2.7GHz 2、内存：16GB； 3、硬盘：512GB SATA SSD； 4、显示器：23.8英寸； 5、显卡：2GB 独显；	1	套	5840.00	5840.00

		6、支持银河麒麟、统信 UOS 桌面版 ▲ ¹ 7、售后服务：整机三年有限保修，整机一年上门服务 含一年国产正版操作系统、国产办公、杀毒、版式软件				
1.2	固定电话	品牌：得力 型号：HCD6238 (28) P/TSD18 规格配置： 1、座式/壁挂双用，无需电池，无需电话卡，直连	1	台	90.00	90.00
1.3	宣传知识挂图	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： 1、定制宣传知识挂图，规格 800mm*1200mm	2	幅	150.00	300.00
1.4	制度牌	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： 1、定制规格 800mm×1200mm “中国司法”字样的中文和英文标志。	2	幅	150.00	300.00
1.5	多功能打印复印一体机	品牌：光电通 型号：MC2510CDN	1	台	31840.00	31840.00

		<p>规格型号:</p> <p>▲²1、打印速度: 25 页/分钟, 连续复印速度: A4 横向/B5 横向: 黑白: 25ppm, 彩色: 25ppm, 黑白: A4: 19ppm, 彩色: 19ppm, 黑白: B5: 14ppm, 彩色: 14ppm, 黑白: B4: 16ppm, 彩色: 16ppm, 黑白: A3: 14ppm, 彩色: 14ppm, 首页打印时间: 不高于 4.5 秒 (A4 横向、黑白) 12.0 秒 (A4 横向、彩色), 屏幕尺寸: 7 英寸, 打印方式: LED 数字彩色静电成像打印技术, 最高分辨率: 600×600dpi、1200×1200dpi, 内存: 4G, 硬盘: 160G, 预热时间: 少于 30 秒, 主电源接通少于 22 秒 (室温 23℃), 自动双面打印机, 支持 U 盘打印, 标配纸盒, 连续复印页数: 最多支持 999 页。</p>				
2	社区矫正指挥中心兼值班室					
2.1	台式计算机	<p>品牌: 清华同方</p> <p>型号: 超翔 TZ830-V3</p> <p>规格配置:</p> <p>1、国产 CPU</p> <p>2、内存: 16GB;</p> <p>3、硬盘: 512GB SATA SSD;</p> <p>4、显示器: 23 英寸;</p> <p>5、显卡: 2GB 独显;</p>	1	套	5840.00	5840.00

		<p>6、支持银河麒麟、统信 UOS 桌面版</p> <p>▲³7、售后服务：整机三年有限保修，整机一年上门服务</p> <p>含一年国产正版操作系统、国产办公、杀毒、版式软件</p>				
2.2	LED 显示屏（显示尺寸 2.8 米（长）*1.6 米（高）=4.48 平方米）	<p>品牌：大华</p> <p>型号：DH-PHSIA1.5-YS</p> <p>规格配置：</p> <p>一、led 显示屏：</p> <p>1、LED 像素点间距 1.53mm；像素密度 422500 点/m²，每个像素点采用 1 纯红 1 纯绿 1 纯蓝三像素，表贴三合一封装。</p> <p>2、显示屏有效显示尺寸为 2.8m*1.6m，整屏标准尺寸：2.97 米 X1.69 米=5.019 m²，显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过 2%。</p> <p>3、支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式，可在正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔，维护时间不超过 10 秒，支持单点维修更换。</p> <p>4、LED 显示屏整屏像素失控率小于 0.000001 且区域像素失控率小于 0.000003</p> <p>5、LED 显示屏整屏平整度：0.01mm，单元平整度：0.01mm，模组间缝隙：0.01mm</p> <p>6、色彩：16Bit，281 万亿色，色域覆盖率 100%，NTSC 色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL) 色域覆盖率≥170%，支持 BT. 2020、DCI. P3、BT. 709、sRGB 等多种色域转换</p>	4.48	m ²	24580.00	110118.40

		<p>7、显示单元白平衡亮度 600cd/m²，对比度≥4000: 1；色温 2000K~18000K 连续可调。色温在 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差<100K</p> <p>8、水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy 之内。</p> <p>9、依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类，具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量 ≤20W/(m²·sr)在 8h（3000s）爆辐射中不造成化学紫外线危害(ES)，并在 1000s（约 16min）内不造成近紫外线危害(EUVA)，并在 10000s 约（2.8h）内不造成对视网膜蓝光伤害（LB），并在 10 秒内不速成视网膜热危害，并且在 1000s 内不造成对眼睛得红外辐射危害（EIR）</p> <p>10、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正</p> <p>11、机械强度≥25MP 拉伸强度≥50MP,符合 GBT1040 标准；缺口冲击强度≥7KJ/m²，符合 GBT1843 标准</p> <p>12、LED 显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式 LED 显示屏驱动电路保护功能；</p> <p>13、LED 显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>14、LED 显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储</p> <p>15、按 GB/T 5169.16-2008 防火测试；产品整机阻燃防护等级达到 V-0 级；产品选用的 PCB 阻燃防护等级达到 V-0 级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足 HB 阻燃等级要求</p> <p>含框架、开关电源、网线、电源线、排线、调试软件等</p> <p>含接收卡、视频处理器、电源、排线、网线、LED 屏框架结构等配置。</p>				
2.3	监控设备和软件	<p>品牌：大华</p> <p>型号：DH-NVR5832-4KS3/I</p> <p>规格配置：</p> <p>1、网络硬盘录像机支持 9 个 SATA 接口，含 8 块 6T 硬盘</p> <p>2、2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口，双异源输出</p> <p>3、2 个 10M/100M/1000Mbps 网口</p> <p>4、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</p> <p>5、输入带宽 320Mbps</p> <p>6、输出带宽 256Mbps</p> <p>7、接入能力 32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入</p>	1	套	20390.00	20390.00

		<p>8、解码能力≥支持≥16×1080P</p> <p>9、支持用户名与 IP 地址或 MAC 地址绑定，绑定后只允许固定 IP 或 MAC 地址的固定用户名在固定 PC 端进行登录操作</p> <p>10、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等</p>				
2.4	语音操控管理终端	<p>品牌：微媒软件</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、网络：4G 版，WiFi 版</p> <p>2、显示屏分辨率：1920*720</p> <p>主要功能：</p> <p>3、语音控制指挥中心大屏显示；</p> <p>4、待办事项、预警信息等主动播报提醒；</p> <p>5、人员信息、监控预警、定位轨迹、工作提醒、工作评比、解矫提醒、待办事项等</p>	1	台	72600.00	72600.00

		<p>智能管理交互;</p> <p>6、数据统计与分析功能;</p> <p>7、社区矫正知识库交互;</p>				
2.5	会议音柱	<p>品牌: ITC</p> <p>型号: TS-403HK</p> <p>规格配置:</p> <p>1、音柱性能稳定, 可靠耐用, 适用范围广, 覆盖射程远, 声场饱满, 频响宽, 防啸叫能力强, 安装方便快捷, 支持挂墙安装或落地支架安装。</p> <p>规格: 4" 2 way, 100W8Ω</p> <p>2、喇叭配置:</p> <p>AES Power: 20W, Program Power: 40W, 阻抗: 8Ω</p> <p>AES Power: 50W, Program Power: 100W, 阻抗: 8Ω</p> <p>分频衰减斜率: Low: -12dB/Oct; High: -12dB/Oct</p> <p>系统: 2路全频</p> <p>额定阻抗: 8Ω</p> <p>RMS 功率: RMS 100W (Peak 200W)</p> <p>灵敏度: 93dB</p>	2	只	2200.00	4400.00

		<p>最大声压值(-10dB): 113dB</p> <p>频率响应: 包含 100Hz ~ 20KHz</p>				
2.6	音箱壁架	<p>品牌: ITC</p> <p>型号: 定制</p> <p>规格配置:</p> <p>1、加强型音箱墙壁安装支架, 支持调节角度, 可承重不低于 80kg</p>	1	对	190.00	190.00
2.7	功放	<p>品牌: ITC</p> <p>型号: T-2150KS</p> <p>规格配置:</p> <p>1、支持平衡、不平衡输入</p> <p>2、支持立体声、单声道、桥接三种输出方式。</p> <p>3、支持高灵敏度安全保护电路。</p> <p>4、支持电源、保护、信号、削波 LED 工作状态指示。</p> <p>支持削峰限幅、电源软启动系统。支持继电器延时的电路机的软启动特性, 保护扬声器免受开关机电冲击</p> <p>5、双 Speaker 和喇叭接线柱输出</p> <p>6、支持高效率双风扇冷却通道</p>	1	台	2310.00	2310.00

		<p>7、低噪音设计</p> <p>8、输入方式：卡龙母平衡输入，6.35 插座输入</p> <p>9、输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙</p> <p>10、功能：支持各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强</p> <p>11、信噪比:>90dB</p> <p>12、谐波失真:<0.05%</p> <p>13、通道串音:<-70dB</p> <p>14、输出阻抗:4-16 Ω</p>				
2.8	专业调音台	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-14PFX-4</p> <p>规格配置：</p> <p>1、输入方式：8 路话筒卡龙母，4 路莲花</p> <p>2、输出方式：主声道双声道平衡、6.35 插座。SUB 双声道 6.35 插座</p> <p>3、单声道输入配备高品质话筒放大器。</p> <p>4、功能：高中低音调节，话筒 48V 供电选择，录音输出，2 编组输出，2 路辅助输出，数码混响，USB 录音放音</p>	1	台	4250.00	4250.00

		<p>5、每通道有高、中、低 3 段参量均衡器。音质优美。</p> <p>6、外置式低噪声电源设计。</p> <p>7、备有录音输入输出功能</p> <p>8、最大输出电平:19dBm(1KHz, THD=0.5%)</p> <p>9、剩余噪声: -75dB</p> <p>10、信噪比: 71dB</p> <p>11、等效噪声源输入电动势-12dBm</p> <p>12、耳机输出功率: 40mw(1KHz, THD=0.5%, 200Ω)</p> <p>13、均衡: 低频: 80Hz±15dB</p> <p style="padding-left: 40px;">中频: 2.5KHz±15dB</p> <p style="padding-left: 40px;">高频: 12KHz±15dB</p> <p>14、增益控制: 单声道: -55dB~0 dB。立体声: -10dB~0dB</p> <p>15、频率响应: 20Hz~20KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>16、总谐波失真+噪声: ≤0.05% (1KHz, 0.775V)</p> <p>17、开关、指示: 船型开关、面板电源指示灯, 监听电平指示</p>				
2.9	啸叫抑制器	<p>品牌: ITC</p> <p>型号: TS-3400MIX</p>	1	台	3960.00	3960.00

		<p>规格配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供电电压: AC220V / 50-60Hz 2. 功耗: 10W 3. 2.8 寸 IPS 显示屏, 配合设置旋钮可设置抑制器各项参数功能 4. 两路卡龙与 6.35 两用话筒输入接口, 卡龙可选 48V 幻象供电开关。 5. 两路莲花输入接口。 6. 输入增益: 0-21dB 可调 7. 线路输入阻抗: 20k Ω 8. 两路卡龙、6.35mm 输出接口, 两路莲花输出接口。 9. 混音模式与立体声模式切换开关 10. 线路输出阻抗: 200 Ω 11. 抑制啸叫方式: 移频+自适应反馈抑制 12. 双通道, 每通道可设 1-50 个频率自动搜寻反馈抑制点 13. 反馈抑制时间: $\leq 0.4s @ 1KHz$ 14. 抑制深度: -10dB 15. 移频量: 0-7Hz 可设 16. 失真: $< 0.1\% @ 1KHz$ 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>17. 信噪比: >90dB</p> <p>18. 信号延迟: 7ms</p> <p>19. 采样率: 48kHz</p> <p>20. 数字处理: 采用 32bit 450MHZ 高速 DSP</p> <p>21. 频率响应: 20Hz-20kHz, 可在此范围内设置高通、低通频率</p> <p>22. 输入接口: 卡龙或 6.35mm、莲花接口</p> <p>23. 输出接口: 卡龙或 6.35mm、莲花接口</p>				
2.10	智能时序器	<p>品牌: ITC</p> <p>型号: TS-830D</p> <p>规格配置:</p> <p>1、电源时序器具有 2.2 寸彩色 TFT 屏幕, 可显示当前电压、时间、通道开关状态、场景模式与级联状态, 8 路大功率电源输出, 带有欠压、过压检测与报警, 可定时开关机, 保存调用预设场景, 可单独对每路通道单独控制开关与延时, 配有 RS232 接口, 可受中控控制, 可多台设备级联, 自动检测与设置设备 ID, 最多支持 256 台级联使用。</p> <p>2、输入电压: AC220V/50Hz</p> <p>3、额定功率: 3200W 3*2.5 平方交流电源线</p> <p>4、单路输出最大电流: 10A</p>	1	台	2470.00	2470.00

		<p>5、USB DC 5V 800mA 供电</p> <p>6、显示方式：320*240 TFT 屏幕</p> <p>7、输入方式：3*2.5 平方交流电源线，不带插头，可与空气开关连接</p> <p>8、输出方式：8 路电源输出，标准通用三芯插座</p> <p>9、功能：打开时由通道 1 到通道 8 逐个顺序启动，关闭时由通道 8 到通道 1 逐个关闭，每路之间动作时间可设置为 0-999 秒</p> <p>10、欠压过压保护：欠压（120-190V） 过压（240-290V）</p> <p>11、定时设置：每日/每周重复开关</p> <p>12、10 组开关场景保存与调用</p> <p>13、开关/指示：每路可单独手动开关，每路通电状态屏幕显示</p>				
2.11	数字智能会议系统主机	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-0300M</p> <p>规格配置：</p> <p>1. 符合国际标准，采用高性能工业级嵌入式处理器，系统稳定性强，速度快。</p> <p>2. 数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，支持环形备份连接，专用六芯带屏蔽线传输距离可达 250 米；</p> <p>3. 内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大</p>	1	台	6610.00	6610.00

		<p>幅提升会场声压级，有效防止啸叫；</p> <p>4. 采用 4 路 6 芯 DIN 带双屏蔽线缆加 4 路超六类带屏蔽网线连接，有效防止线路电磁干扰；</p> <p>5. 双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份；</p> <p>6. 具有 4.3 英寸真彩色触摸屏，内嵌式 Linux 系统，中文操作界面；</p> <p>7. 具有无线设置，可通过主机 LAN 的 RJ45 口给无线收发器提供网络供电及传输数据；</p> <p>8. 可触摸设置会议模式、：系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和灯环设置等功能；</p> <p>9. 会议模式：自由模式、轮替模式、限制模式、声控模式、PTT 模式、TIP 模式；</p> <p>10. 1 路扩展 RS232 端口支持我司的混合切换矩阵，视频自动切换可扩展至 128 路；</p> <p>11. 单机多达 512 个摄像机位置自动跟踪控制点；</p> <p>12. 支持两种摄像球协议。（Pelco-D 波特率 9600、VISCA 波特率 9600）</p> <p>13. 支持三种摄像机控制接口。（RS232、RS422 和 RS485）</p> <p>14. 主机可以集中调节列席单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定；</p> <p>15. 具有 DATA 网络控制接口，控制网线可延长至 1000 米连接管理会议；</p> <p>16. 具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障</p> <p>17. 具有请求服务功能，使会议灵活便捷；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>18. 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择；</p> <p>19. 4路话筒输出六芯单元每路可接驳30个列席单元，单台主机可接驳120个列席单元。4路话筒输出网线单元每人接口可接驳15个列席单元，单台主机可接驳60个列席单元（可根据单元的功率大小和主缆线长度来定每路接驳数量，系统混接时6芯口与网线口总数量需要熟加计算）；</p> <p>20. 级联多台扩展主机可挂载250席表决/视像单元或4096席讨论列席单元同时进行会议；</p>				
2.12	无线收发器	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-W116</p> <p>规格配置：</p> <p>功能特点：</p> <p>1、系统支持共用有线、无线会议话筒，易于安装和移动；</p> <p>2、内嵌智能防啸叫技术，CD般的音质；</p> <p>3、系统管理话筒容量\leq1000个；</p> <p>4、抗手机、电磁、高频干扰能力；</p> <p>5、同一建筑物内不同会场可安装任意多套会议系统；</p> <p>6、无线话筒数字FM调频处理及传输技术保证了好音质；</p>	1	台	3300.00	3300.00

		<p>7、发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元数量（数量为 1/2/3/4 台）；</p> <p>8、发言人数先进先出模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关即可开启话筒，并将最先开启的话筒关闭；</p> <p>9、具有 LAN 接口，连接会议系统主机；</p> <p>技术参数：</p> <p>10、音频通信方式：超高频无线电波</p> <p>11、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz</p> <p>12、音频信道数：5 路</p> <p>13、控制通信方式：无线 433MHz 频段</p> <p>14、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz</p> <p>15、控制信道数：16 路</p> <p>16、接收灵敏度：-100dBm</p> <p>17、信号覆盖范围：理想环境半径 60 米</p> <p>18、音频频率响应：50Hz-15KHz</p> <p>19、音频总增益：≅20dB</p> <p>20、信噪比：>85dB</p> <p>21、音频总谐波失真：≅0.8%</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		22、消耗功率：< 7W				
2.13	数字无线主席单元	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-W302</p> <p>规格配置：</p> <p>无线列席单元产品特性</p> <p>1、新颖的结构设计，符合人体工程学，软管鹅颈电容话筒；</p> <p>2、驻极体超心形指向性话筒；</p> <p>3、抗手机、电磁、高频干扰能力；</p> <p>4、LCD 显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 独立电源开关键，智能电路管理电池电量；</p> <p>5、设有话筒开关按键，按下开关键，红色 LED 咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键；</p> <p>6、附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现；</p> <p>7、具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。</p> <p>技术参数：</p> <p>8、指示灯：红色 LED 开启话筒咪管灯环显示</p> <p>9、供电：直流 3.7V-4.5V</p>	1	台	1870.00	1870.00

		<p>10、消耗功率：待机\leq360mW，开启话筒状态\leq630mW</p> <p>11、麦克风类型：超心形指向性驻极体</p> <p>12、开关：电子轻触开关</p> <p>13、音频通信方式：超高频无线电波</p> <p>14、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz</p> <p>15、音频信道数：5路</p> <p>16、控制通信方式：无线 433MHz 频段</p> <p>17、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz</p> <p>18、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒</p>				
2.14	数字无线代表单元	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-W302A</p> <p>规格配置：</p> <p>无线列席单元产品特性</p> <p>1、新颖的结构设计，符合人体工程学，软管鹅颈电容话筒；</p> <p>2、驻极体超心形指向性话筒；</p> <p>3、抗手机、电磁、高频干扰能力；</p> <p>4、LCD 显示屏，可显示话筒状态及系统菜单；</p>	8	台	1870.00	14960.00

		<p>5、独立电源开关键，智能电路管理电池电量；</p> <p>6、设有话筒开关按键，按下开关键，红色 LED 咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键；</p> <p>7、附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现；</p> <p>8、具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。</p> <p>技术参数：</p> <p>9、指示灯：红色 LED 开启话筒咪管灯环显示</p> <p>10、供电：直流 3.7V-4.5V</p> <p>11、消耗功率：待机 $\leq 360\text{mW}$，开启话筒状态 $\leq 630\text{mW}$</p> <p>12、麦克风类型：超心形指向性驻极体</p> <p>13、开关：电子轻触开关</p> <p>14、音频通信方式：超高频无线电波</p> <p>15、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz</p> <p>16、音频信道数：5 路</p> <p>17、控制通信方式：无线 433MHz 频段</p> <p>18、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz</p> <p>19、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒</p>				
--	--	--	--	--	--	--

2.15	锂电池专用电箱	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-W180Q</p> <p>规格配置：</p> <p>专用锂电池</p> <p>1、具有能量密度高、小型化、轻量化，以及高安全性</p> <p>2、锂电池的寿命一般为 300~500 个充电周期</p> <p>3、电池容量：1450mAh</p> <p>4、额定电压：DC3.7V</p> <p>5、放电电流：<500mA</p> <p>6、充电电流：<700mA</p> <p>7、发言工作时间：>8 小时</p> <p>8、待机工作时间：>24 小时</p> <p>9、充电电压：4.2±0.05V</p> <p>充电箱特性：</p> <p>10、电源：110V-240V~50Hz/60Hz</p> <p>11、功率：200W</p> <p>12、充电位数：16</p>	1	台	1320.00	1320.00
------	---------	--	---	---	---------	---------

		<p>13、单位最大充电电流：700mA</p> <p>14、充电时间：约 8 小时</p> <p>15、状态指示：红灯闪动 - 充电中；绿灯 - 充电完成</p> <p>16、工作温度：0℃-40℃</p>				
2.16	无线一拖二双真分集 话筒	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：T-592UH</p> <p>规格配置：</p> <p>1、真分集接收组成双通道接收机；</p> <p>2、LCD 液晶显示屏面板；</p> <p>3、纯数字式无线传输的全音域音质；</p> <p>4、工作距离：不低于 300 米；</p> <p>无线接收机</p> <p>5、载波频段：UHF610~937MHz</p> <p>6、调制方式：宽带 FM</p> <p>7、通道数：双通道</p> <p>8、振荡方式：PLL 相位锁定频率合成</p> <p>9、灵敏度：在偏移度等于 25kHz，输入 6dBv 时，S/N>60dB</p>	1	套	2750.00	2750.00

		<p>10、频带宽度：30MHz</p> <p>11、最大偏移度：±45kHz</p> <p>12、音频频率响应：45Hz~18kHz(±3dB)</p> <p>13、综合信噪比：>105dB</p> <p>14、综合失真：<0.7%@1kHz。</p> <p>15、工作距离：300米(在理想环境的情况下)</p> <p>16、工作环境温度：-10~50</p> <p>17、手持发射器</p> <p>18、载波频段：UHF610~937MHz</p> <p>19、振荡方式：PLL 相位锁定频率合成</p> <p>20、谐波辐射：<65dBm</p> <p>21、最大偏移度：±45kHz</p> <p>22、频率响应：45Hz~18kHz(±3dB)</p> <p>23、RF 功率输出：10W</p> <p>24、拾音头：动圈式</p> <p>25、电池：AA×2</p> <p>26、电流消耗：≤100mA</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		27、连续工作时间：>8 小时				
2.17	音箱线	品牌：也仁 型号：YR-A211 规格配置： 1、200 芯无氧铜金银线 100 米	1	捆	650.00	650.00
2.18	音频系统跳线	品牌：ITC 型号：T-G1.8 规格配置： 1、卡侬公对母，1.8M	8	条	100.00	800.00
2.19	音频线	品牌：ITC 型号：T-B1.8 规格配置： 1、含 10 米 3.5 转双莲花线 2 条，1.8m3.5 转双莲花线 2 条，	1	批	250.00	250.00
2.20	18U 机柜	品牌：辉腾机柜 型号：T1.6618 规格配置： 1、18U 静音机柜，尺寸：600*600*900（mm），前玻璃门，后网孔门，1 块固定层板、	1	台	750.00	750.00

		束线圈、横装接地铜排，含 PDU 电源、散热风扇。				
2.21	固定电话	品牌：得力 型号：HCD6238 (28)P/TSD18 规格配置： 1、座式/壁挂双用，无需电池，无需电话卡，直连	1	套	90.00	90.00
2.22	空调	品牌：科龙 型号：KFR-72LW/QS1-X1 规格配置： 1、立式空调 3 匹，智能防直吹，强冷劲热，15 米远距离送风。	1	台	4150.00	4150.00
2.23	制度牌	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： 1、定制规格 800mm×1200mm “中国司法” 字样的中文和英文标志。	5	幅	150.00	750.00
2.24	点型光电感烟火灾探测器	品牌：海湾 型号：JTY-GM-GST9611 规格配置： 1、智能型，电子编码，集成芯片；指示灯 360° 可见	15	只	30.00	450.00

2.25	底座	品牌：海湾 型号：DZX-01 规格配置： 1、适用于，火灾探测器。	15	只	30.00	450.00
2.26	电子编码器	品牌：海湾 型号：GST-BMQ-2 规格配置： 1、适用于可进行电子编码的各类探测器、现场模块、指示部件。	1	个	170.00	170.00
2.27	火灾声光警报器	品牌：海湾 型号：GST-HX-320B 规格配置： 1、电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。	3	只	50.00	150.00
2.28	火灾报警控制器/消防联动控制器	品牌：海湾 型号：JB-QB-GST200H-S 规格配置： 1、壁挂式汉字液晶显示，报警、联动点总数为64点，含备电，含打印机，含6路直接控制点，需配接ZD-02直控盘终端器。	1	台	1840.00	1840.00

3	档案资料室					
3.1	台式计算机	<p>品牌：清华同方</p> <p>型号：超翔 TZ830-V3</p> <p>规格配置：</p> <p>1、国产 CPU</p> <p>2、内存：16GB；</p> <p>3、硬盘：512GB SATA SSD；</p> <p>4、显示器：23 英寸；</p> <p>5、显卡：2GB 独显；</p> <p>6、支持银河麒麟、统信 UOS 桌面版</p> <p>▲⁴7、售后服务：整机三年有限保修，整机一年上门服务</p> <p>含一年国产正版操作系统、国产办公、杀毒、版式软件</p>	1	套	5840.00	5840.00
3.2	双面网络高速打印复印一体机	<p>品牌：奔图</p> <p>型号：CM5055DN</p> <p>规格配置：</p> <p>1、A4 彩色激光多功能一体机</p> <p>2、黑彩同速功能多样</p>	1	台	10920.00	10920.00

		<p>3、适用于单人办公/小型办公组</p> <p>4、适配国产操作系统和国际通用操作系统</p> <p>5、4.3 英寸彩色触摸屏</p> <p>▲⁵6、黑彩同速后印/复印 38 页/分钟</p> <p>7、首页打印时间 4.3 秒</p> <p>8、类型：A4 彩色激光</p> <p>9、设备接口：USB、RJ45</p> <p>10、打印功能：支持自动双面打印；支持网络双面 打印；彩色扫描，支持 PC 端打印状态监视，可选配多层纸盒</p>				
3.3	碎纸机	<p>品牌：科密</p> <p>型号：1020T</p> <p>规格配置：</p> <p>1、噪音不高于 50-60dB，有移动轮；连续碎纸机时间不少于：0-10 分钟，最大碎纸幅面：A4，可碎介质：纸，无安全触。</p>	1	台	790.00	790.00
3.4	除湿机	<p>品牌：湿美电气</p> <p>型号：MS-860D</p> <p>规格配置：</p>	1	台	2240.00	2240.00

		<ul style="list-style-type: none"> 1、大除湿量(30℃ 80%):60L\D 2、适用面积:80-200m 层高 3m 3、水箱/水管直排:水管直排最大功率:680W 4、电源:220V-50Hz 5、循环风量:500m3/h 净重:32Kg 6、适用温度:5℃-32℃ 7、湿度可控范围:RH40-70% 8、湿度可调范围:RH40-70% 9、控湿精准度:±3%RH 10、485 接口:可定制 11、制冷剂:R410a 型\360g 12、排水管:16mm 空调软管 				
3.5	火情报警监控	<p>品牌: 大华</p> <p>型号: DH-TPC-BF1241</p> <p>规格配置:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、热成像分辨率 256×192; 焦距 3.5mm; 视场角 H: 50.6° ×37.8° ; 2、可见光分辨率 2688×1520, 400 万; 焦距 4mm; 视场角 84.0° ×44.8; 	1	套	2880.00	2880.00

		<p>3、测温精度：±8℃或量程的±8% ℃（取最大值）；</p> <p>4、测温范围需满足-20℃~150℃；</p> <p>5、火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）≥15m；</p> <p>6、支持≥30米红外补光；</p> <p>7、支持DC 12 V（±25%）或PoE（802.3af, class 3）；</p> <p>8、防护等级不低于IP67。</p>				
3.6	制度牌	<p>品牌：新南宝</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、定制规格800mm×1200mm“中国司法”字样的中文和英文标志。</p>	2	幅	150.00	300.00
4	装备室					
4.1	火情报警监控	<p>品牌：大华</p> <p>型号：DH-TPC-BF1241</p> <p>规格配置：</p> <p>1、热成像分辨率256×192；焦距3.5mm；视场角H：50.6°×37.8°；</p> <p>2、可见光分辨率2688×1520，400万；焦距4mm；视场角84.0°×44.8；</p> <p>3、测温精度：±8℃或量程的±8% ℃（取最大值）；</p>	1	套	2880.00	2880.00

		<p>4、测温范围需满足-20℃~150℃；</p> <p>5、火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）≥15m；</p> <p>6、支持≥30米红外补光；</p> <p>7、支持DC 12 V（±25%）或PoE（802.3af, class 3）；</p> <p>8、防护等级不低于IP67。</p>				
4.2	装备柜	<p>品牌：山东中盾</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、定制规格防爆器材钢制柜</p>	4	台	1050.00	4200.00
4.2	急救包	<p>品牌：山东中盾</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1. 口对口呼吸膜*1</p> <p>2. 弹性绷带*1</p> <p>3. 清洁湿纸巾*1</p> <p>4. 酒精消毒片*2</p> <p>5. 防水创可贴*4</p>	20	套	150.00	3000.00

		<p>6. 杀菌弹性创可贴*1</p> <p>7. 硝酸甘油*1</p> <p>8. 止血带*1</p> <p>9. 别针*3</p> <p>10. 无菌纱布*1</p>				
4.3	防暴头盔	<p>品牌：山东中盾</p> <p>型号：FBK-ZD01-L</p> <p>规格配置：</p> <p>警用防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置、护颈组成。</p> <p>1、警用防暴头盔产品材质：</p> <p>壳体材质 优质抗击打工程塑料制成；</p> <p>缓冲层使用泡沫加软质吸收材质制作；</p> <p>面罩材质 优质透明 PC 材料制成。</p> <p>2、警用防暴头盔颜色：藏蓝色；</p> <p>3、警用防暴头盔标志：面向帽徽方向，左侧为英文“POLICE”，右侧为中文“警察”字，字体为黑体。警用防暴头盔内侧有清晰永久的产品标志。包含：制造厂家名称，产品名称，产品编号，执行标准号，生产日期等。</p>	4	套	470.00	1880.00

		<p>4、面罩透光率：>90%</p> <p>5、重量：小于 1.5kg</p>				
4.4	防刺背心	<p>品牌：山东中盾</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、防刺衣使用的材料：防刺衣外套采用防水、拒油的高强度面料；防刺芯片的材料为高性能轻质合金板精工铆接而成；防刺层外罩为 PVC 涂层涤纶牛津布，具有防水，防紫外线，耐磨等特点。</p> <p>2、防刺层防护面积：≥0.30 m²。</p> <p>3、防刺衣重量：≤3.5kg。</p> <p>4、防刺性能：在环境温度-20℃~+55℃条件下用标准试验刀具加配重达 2.4 kg以 24J 动能，按 0°、45° 刺入角刺入产品，刀尖不穿透产品。</p> <p>5、穿着灵活性：穿着后两臂能自由运动，跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作灵活自如；</p> <p>6、颜色：面料为藏蓝色，图案和文字为白色</p>			1650.00	6600.00
4.5	防刺手套	<p>品牌：山东中盾</p> <p>型号：C026</p>			110.00	440.00

		<p>规格配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 警用防割手套严格按照《GA 614-2006 警用防割手套》标准制造生产。 2. 防割手套采用不低于 5 根 0.08mm 不锈钢芯丝编织。 3. 外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱;使用不低于 2 根包覆纱做表层, 加涤纶低弹丝为里层编织成。 4. 耐切割系数不小于 2.5。 5. 产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内。 6. 材料的颜色一致, 性能稳定, 无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲, 是警务人员在执行任务、处理突发事件时自身防护的理想产品。 <p>执行标准: GA 614-2006 警用防割手套</p>				
4.6	脚叉	<p>品牌: 山东中盾</p> <p>型号: D073</p> <p>规格配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材质: 杆体不锈钢; 2、不锈钢杆体, 外杆外径 34.5mm, 内杆外径 28mm 左右, 杆体厚度: 约 1.5mm; 3、重量: ≤2kg 4、伸缩: 收缩约 135cm, 伸展约 205cm; 			350.00	1400.00

		5、特点:方便灵活,杆体部分横向可承重至少 200 斤,纵向用力,重量至少 300 斤以上。				
4.7	腰叉	品牌: 山东中盾 型号: D051 规格配置: 1、材质: 不锈钢; 2、收缩尺寸: 1315mm; 3、展开尺寸: 2020mm; 4、管身后端直径: 35cm; 5、管身前端直径: 28mm; 6、重量: 1.63kg; 7、手柄材质: 尼龙复合材料, 硬度高, 重量轻, 可防滑。 8、质量轻, 方便携带, 使用灵活。			290.00	1160.00
4.8	防爆盾牌	品牌: 山东中盾 型号: 定制 规格配置: 1、材质: 优质透明聚碳酸酯 PC 材料 2、防护面积: $\geq 0.45 \text{ m}^2$			720.00	2880.00

		<p>3、耐冲击强度：147J 动能冲击符合标准</p> <p>4、耐穿刺性能：GA68-2008 标准试验刀具 20J 动能穿刺符合标准</p> <p>5、握把连接强度：≥500N</p> <p>6、臂带连接强度：≥500N</p> <p>7、透光率：78.9%</p>				
4.9	制度牌	<p>品牌：新南宝</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、定制规格 800mm×1200mm “中国司法” 字样的中文和英文标志。</p>	2	幅	150.00	300.00
二	监督管理区					
5	报到登记室兼信息采集室					
5.1	台式计算机	<p>品牌：清华同方</p> <p>型号：超翔 TZ830-V3</p> <p>规格配置：</p> <p>1、国产 CPU</p> <p>2、内存：16GB；</p> <p>3、硬盘：512GB SATA SSD；</p>	2	套	5840.00	11680.00

		<p>4、显示器：23 英寸；</p> <p>5、显卡：2GB 独显；</p> <p>6、支持银河麒麟、统信 UOS 桌面版</p> <p>▲⁶7、售后服务：整机三年有限保修，整机一年上门服务</p> <p>含一年国产正版操作系统、国产办公、杀毒、版式软件</p>				
5.2	双面高速扫描仪	<p>品牌：兄弟</p> <p>型号：ADS-2700We</p> <p>规格配置：</p> <p>高速双面馈纸式扫描仪</p> <p>▲⁷1. 扫描速度：40ppm/80ipm；</p> <p>2. 光学分辨率：600 x 600 dpi；</p> <p>▲⁸3. 色彩输出：24 位</p> <p>4. 接口：Micro USB 3.0, TCP/IP; WIFI;</p> <p>▲⁹5. 内存：512 MB;</p> <p>6. 进纸容量：60 页 (A4, 80g/m²)</p> <p>7. 最大厚度 (带浮雕)：1.32mm</p> <p>8. 最小尺寸：50.8mm * 50.8mm</p>	1	台	4220.00	4220.00

		<p>9. 最大尺寸：215.9mm * 355.6mm</p> <p>▲¹⁰10. 日处理量：6000 页</p> <p>11. 纸张厚度：40~200g/m²</p>				
5.3	多功能打印复印一体机	<p>品牌：光电通</p> <p>型号：MC2510CDN</p> <p>规格型号：</p> <p>▲¹¹1、打印速度：25 页/分钟，连续复印速度：A4 横向/B5 横向：黑白：25ppm，彩色：25ppm，黑白：A4：19ppm，彩色：19ppm，黑白：B5：14ppm，彩色：14ppm，黑白：B4：16ppm，彩色：16ppm，黑白：A3：14ppm，彩色：14ppm，首页打印时间：不高于 4.5 秒（A4 横向、黑白）12.0 秒（A4 横向、彩色），屏幕尺寸：7 英寸，打印方式：LED 数字彩色静电成像打印技术，最高分辨率：600×600dpi、1200×1200dpi，内存：4G，硬盘：160G，预热时间：少于 30 秒，主电源接通少于 22 秒（室温 23℃），自动双面打印机，支持 U 盘打印，标配纸盒，连续复印页数：最多支持 999 页。</p>	1	台	31840.00	31840.00
5.4	自助矫正终端(台式)	<p>品牌：双瑞芯</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>一、功能：</p>	1	台	27950.00	27950.00

		<p>1、实现人证对比、人脸采集识别、声纹采集识别、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告，信息查询等功能，法律文书扫描功能，提供与智慧矫正一体化平台对接技术支持。</p> <p>二、性能参数和功能模块：</p> <p>1、处理器：RK3288-CGW，四核 Cortex-A17，频率 1.8GHz。</p> <p>2、显示芯片组：ARM Mali-T764。</p> <p>3、内存：DDR3 4G。</p> <p>4、固态硬盘：EMMC FLASH 32GB。</p> <p>5、操作系统：Android 7.1。</p> <p>6、显示屏：主屏幕 21.5 寸高清屏支持电容触摸 1920*1080 ；副屏幕 15.6 寸高清屏支持电容触摸 1920*1080 支持双屏异显。</p> <p>7、以太网：1 个 RJ45 以太网接口，支持 Ethernet。</p> <p>8、无线网：1 个 wifi&BT 模块，支持 Wi-Fi ， 802.11b/g/n 协议。</p> <p>9、蓝牙 支持 BT3.0/BT4.0。</p> <p>10、TOF 人体感应，内置 TOF 人体感应模块。20-60CM 自动感应人体接近。</p> <p>11、双目活体识别摄像头：RGB 摄像头 1920*1080， 成像距离 20cm~无穷远 25 帧/</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>秒, 红外摄像头 1920*1080 成像距离 30cm~70cm 30 帧/秒。</p> <p>12、智能文档拍摄摄像头: 像素 1200W, 分辨率 3840*2880, 10 帧/秒, 拍摄面积 A4 纸张。</p> <p>13、具备身份证和指纹识别模块。</p> <p>14、声纹采集模块: 内置 4 阵列音频采集模块, 双扬声器。</p>				
5.5	场所监控	<p>品牌: 大华</p> <p>型号: DH-IPC-HDW5449H-PV-AS-LED</p> <p>规格配置:</p> <p>1、400 万像素 CMOS 传感器;</p> <p>2、最大分辨率 2688×1520;</p> <p>3、在白光灯关闭的情况下: 0.00051x (F=1.0, 快门 1s, AGC ON, 彩色模式), 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于 11 级;</p> <p>4、白光摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。</p> <p>5、在 2560x1440@25fps 下, 清晰度不小于 1400TVL;</p> <p>6、应具有不小于 1/1.8"靶面尺寸</p> <p>7、信噪比不小于 55dB;</p> <p>8、支持在-30~60 摄氏度, 湿度小于 93%环境下稳定工作;</p>	1	套	800.00	800.00

		9、IP67 防尘防水等级； 10、支持在 DC（12±25%）V 范围内正常工作，支持 POE 供电；				
5.6	报道登记椅子	品牌：欧豪 型号：定制 规格配置： 1、不锈钢框架材质，支持升降，带靠背椅	3	张	190.00	570.00
5.7	制度牌	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： 1、定制规格 800mm×1200mm “中国司法”字样的中文和英文标志。	4	幅	150.00	600.00
5.8	身高体重秤	品牌：Meilen 型号：MSG008 规格配置： 1、智能体重称，电池供电，支持蓝牙功能，led 显示。	1	台	520.00	520.00
5.9	照相机	品牌：佳能 规格型号：EOS 200D II 1、单反数码相机+18-55mm IS II 镜头 套机 APS-C 画幅 高清照相机。	1	台	8440.00	8440.00

5.10	拍照用椅子	<p>品牌：欧豪</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、实木皮质会议椅，坐高不低于 45cm，背高不低于 30cm。</p>	1	把	300.00	300.00
5.11	门禁	<p>品牌：大华</p> <p>型号：DH-ASI7213KL</p> <p>规格配置：</p> <p>1、7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；</p> <p>2、采用宽动态 200 万双目摄像头；</p> <p>3、支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；</p> <p>4、采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度 0.2s，人脸验证准确率 99.9%；</p> <p>5、本地支持 20000 人脸库、50000 张卡，30 万条事件记录；</p> <p>6、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足 IP66 防护等级</p> <p>7、产品供应商应具有符合 ISO/IEC 27701：2019 要求的隐私信息管理体系认证</p>	1	套	1840.00	1840.00

5.12	紧急报警按钮	品牌：大华 型号：DH-ARD811 规格配置： 1、含有线紧急按钮、总线扩展模块、警灯警号	1	套	100.00	100.00
6	宣告室					
6.1	紧急报警按钮	品牌：大华 型号：DH-ARD811 规格配置： 1、含有线紧急按钮、总线扩展模块、警灯警号	1	套	180.00	180.00
6.2	空调	品牌：科龙 型号：KFR-72LW/QS1-X1 规格配置： 1、立式空调 3 匹，智能防直吹，强冷劲热，15 米远距离送风。	1	台	4150.00	4150.00
6.3	制度牌	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： 1、定制规格 800mm×1200mm “中国司法”字样的中文和英文标志。	4	幅	150.00	600.00

7	训诫室					
7.1	语音转写设备	品牌：科大讯飞 型号：H1 Pro 规格配置： 1、转写助手 32G 专业高清降噪 会议录音转文字 录音笔 实时翻译	1	套	760.00	760.00
7.2	场所监控	品牌：大华 型号：DH-IPC-HDW5449H-PV-AS-LED 规格配置： 1、400万像素 CMOS 传感器； 2、最大分辨率 2688×1520； 3、在白光灯关闭的情况下：0.00051x（F=1.0, 快门 1s, AGC ON, 彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于 11 级； 4、白光摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。 5、在 2560x1440@25fps 下，清晰度不小于 1400TVL； 6、应具有 1/1.8"靶面尺寸 7、信噪比不小于 55dB； 8、支持在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作；	1	套	800.00	800.00

		<p>9、IP67 防尘防水等级；</p> <p>10、支持在 DC（12±25%）V 范围内正常工作，支持 POE 供电；</p>				
7.3	拾音器	<p>品牌：大华</p> <p>型号：DH-PKC-WM1A</p> <p>规格配置：</p> <p>1、支持 360° 拾音、智能降噪、回声消除</p> <p>2、清晰、稳定、流畅。Type-C 接口快充。</p> <p>麦克风参数</p> <p>3、扩音功率：5W</p> <p>4、扩音频响：音乐模式：100Hz~20kHz</p> <p>5、通话模式：150Hz~7.5kHz</p> <p>6、扩音声道：单声道</p> <p>7、麦克风功能：4 麦克风</p> <p>8、拾音距离：4m 半径</p> <p>9、拾音频响：90Hz~16kHz</p>	1	台	1290.00	1290.00
7.4	训诫椅	<p>品牌：欧豪</p> <p>型号：定制</p>	1	把	590.00	590.00

		规格配置： 1、实木软包训诫椅，带固定围栏，座椅坐高不低于 45cm，围栏规格不低于 120cm*120cm*100cm。				
7.5	警示案例	品牌：欧豪 型号：定制 规格配置： 1、服刑会见、违法拘留等素材，符合 SFT 0087-2021 社区矫正中心建设规范	2	条	260.00	520.00
7.6	宣传知识挂图	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： 1、定制宣传知识挂图，规格 800mm*1200mm	2	幅	150.00	300.00
7.7	紧急报警按钮	品牌：大华 型号：DH-ARD811 规格配置： 1、含有线紧急按钮、总线扩展模块、警灯警号	1	套	180.00	180.00
7.8	制度牌	品牌：新南宝 型号：定制	2	幅	150.00	300.00

		规格配置： 1、定制规格 800mm×1200mm “中国司法”字样的中文和英文标志。				
8	驻检室兼警务联络室					
8.1	台式计算机	品牌：清华同方 型号：超翔 TZ830-V3 规格配置： 1、国产 CPU 2、内存：16GB； 3、硬盘：512GB SATA SSD； 4、显示器：23 英寸； 5、显卡：2GB 独显； 6、支持银河麒麟、统信 UOS 桌面版 ▲ ¹² 7、售后服务：整机三年有限保修，整机一年上门服务 含一年国产正版操作系统、国产办公、杀毒、版式软件	3	台	5840.00	17520.00
8.2	固定电话	品牌：得力 型号：HCD6238 (28)P/TSD18 规格配置：	1	台	90.00	90.00

		1、座式/壁挂双用，无需电池，无需电话卡，直连				
8.3	接待桌椅	<p>品牌：欧豪</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、高档实木材质接待桌椅，一个茶几，两把椅子，茶几规格不低于 60cm*60cm*54cm，椅子坐高不低于 45cm，带靠背扶手。</p>	1	套	1980.00	1980.00
8.4	制度牌	<p>品牌：新南宝</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、定制规格 800mm×1200mm “中国司法”字样的中文和英文标志。</p>	4	幅	150.00	600.00
8.5	双面网络高速打印复印一体机	<p>品牌：奔图</p> <p>型号：CM5055DN</p> <p>规格配置：</p> <p>1、A4 彩色激光多功能一体机</p> <p>2、黑彩同速功能多样</p> <p>3、适用于单人办公/小型办公组</p> <p>4、适配国产操作系统和国际通用操作系统</p>	1	台	10900.00	10900.00

		<p>5、4.3 英寸彩色触摸屏</p> <p>▲¹³6、黑彩同速后印/复印 38 页/分钟</p> <p>7、首页打印时间 4.3 秒</p> <p>8、类型：A4 彩色激光</p> <p>9、设备接口：USB、RJ45</p> <p>10、打印功能：支持自动双面打印；支持网络双面 打印；彩色扫描，支持 PC 端打印状态监视，可选配多层纸盒</p>				
三	教育帮扶区					
9	教育培训室兼技能培训室					
9.1	无纸化会议服务器	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-8700BE</p> <p>规格配置：</p> <p>▲¹⁴产品功能：</p> <p>1. 搭配智能无纸化会议软件对会议室的文件进行管理和分发，提高会议系统会务信息交互传输、管理和信息安全备份的能力，负责会议文件的处理，完成支持会议终端屏幕上的签到、表决、文件投影、文件同屏、文件批注等功能，会议过程文件可实时存储在智能无纸化会议服务器内部。</p>	1	台	20380.00	20380.00

		<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 处理器:不低于 2.7GHz 2. 内存: 不低于 DDR4 1*8g 3. 硬盘: 不低于 1T 4. 电源: ATX 450W 以上静音电源 5. 预装: 银河麒麟操作系统 V10 SP1(未激活版) 6. 输出分辨率: 1920*1080 7. 外置视频输出接口: VGA*1, hdmi*1 8. 外置接口: USB3.0*1, USB2.0*4, PS/2*2, RJ45 (千兆) *1, com*1 9. 屏幕: 前置 8.9 寸液晶显示屏 10. 其他: 附带无线鼠标键盘 				
9.2	后台管理软件	<p>品牌: ITC</p> <p>型号: V5.92</p> <p>规格配置:</p> <p>后台管理端软件参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 C/S 架构, 可通过任意客户端直接登陆进后台建会。 2. 可对所有终端统一或者单独进行参数配置, 无需在终端上单独操作。 	1	套	9430.00	9430.00

		<p>3. 客户端连接到服务器后，后台自动增加客户端设备，并可以对设备重命名、修改 IP 地址、查看在线离线状态</p> <p>4. 支持添加多个会议室，每个会议室可独立开会，彼此互不干扰，也可以一起开会。</p> <p>5. 支持对单个会议室底图进行配置，可上传会议室底图，调整座位位置等。</p> <p>6. 可添加多个会议管理员，每个管理员可单独管理不同的会议室，超级管理员可以管理整个后台。</p> <p>7. 添加常用参会人，支持 Excel 批量导入导出。可设置参会人姓名、单位、职位、联系方式等。</p> <p>8. 支持会议预约发布，一键发布会议信息到发布终端，支持更新包统一升级，设置多个默认网址、设置单位名称。</p> <p>9. 自带三套皮肤，红色，蓝色，金色，用于满足不同的会议场景。</p> <p>10. 可更换会议系统主界面、子界面、投影界面、公告界面模块下的背景、字体大小等。</p> <p>11. 支持会议复制功能，可复制相同的会议，支持保存会议为模板。</p> <p>12. 可根据不同的会议需求，对使用的功能模块进行添加或者移除。</p> <p>13. 支持直接签到、个人密码签到、会议密码签到、手写签到。</p> <p>14. 可上传 Word 文档议程或 pdf 议程文件或 txt 议程文件或直接手写输入。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>15. 可同时上传多个文件，也可以上传文件夹，可针对不同的人设置不同权限，无权限的人不能查看相关资料。</p> <p>16. 支持选举录入、投票录入等功能。</p> <p>17. 自由设置桌牌显示效果，可将桌牌设置为模板，在不同的会议中，可快速调用模板。</p> <p>18. 后台可自由设置功能模块的增加移除。</p> <p>19. 可单独对升降机、话筒、桌牌实现上升停止下降。</p> <p>20. 支持文档软件内部打开和外部打开模式，可一键对所有终端进行网络唤醒。</p> <p>21. 会后结束后，可对所有会议信息归档，加密后需用专用软件解密。</p>				
9.3	无纸化会议投影终端 (含投影软件)	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-8708BE</p> <p>规格配置：</p> <p>1. 输出分辨率：1920*1080(向下兼容)</p> <p>2. 操作平台：银河麒麟操作系统 V10 SP1 搭载无纸化投影终端程序</p> <p>3. 处理器：不低于兆芯 KX-U6580</p> <p>4. 内存：不低于 DDR4 8G</p> <p>5. 硬盘：不低于 128G(SSD 固态硬盘)</p>	1	台	8300.00	8300.00

		<p>6. 网卡：1000M 网卡</p> <p>7. 输入接口：DC 接口*1，RJ45*1, USB2. 0*2, USB3. 0*2</p> <p>8. 输出接口：HDMI*1、VGA*1，AUDIO*1 MIC*1</p> <p>9. 安装方式：机架式安装</p> <p>10. 支持投票过程、投票结果、投票结果以图形实时展示在大屏上。</p> <p>11. 通过无纸化会议后台可自定义投影软件背景.</p> <p>12. 音频视频文件可通过客户端一键推送到大屏上播放</p> <p>13. 支持在同一会议室可以设置多台投影显示不同内容且支持 1080P 文件视频同屏无延时</p> <p>14. 支持四宫格显示，可同时显示四个客户端的画面</p>				
9.4	无纸化会议系统移动 PC 软件	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：V2.0</p> <p>规格配置：</p> <p>1. 系统初始状态设置，主界面设置；人员导位设置、大屏发布设置、电子桌牌设置等选项编辑界面必须在同一页面，不得二级菜单转换，避免以后操作复杂。</p> <p>2. 支持多会议管理功能，支持多会议室合并召开同一会议，或者一个会议室召开不同会议，或者不同的会议室召开不同的会议；</p>	30	套	2020.00	60600.00

		<p>3. 提供人员管理功能，人员列表、人员编号、人员姓名、人员电话、人员头像上传等功能。</p> <p>4. 支持人员人名修改后，其他相对应的人名必须同步时时更新功能，避免操作人员一步一步去查找修改，减少带来会议管理繁琐。</p> <p>5. 提供用户业务平台对接功能，无需二次开发即可快速登陆访问用户业务平台，并且支持身份认证系统扩展，可支持与现有的身份认证系统进行单点登录集成，可与用户方的第三方应用软件系统无缝对接，支持用户名及密码校验登陆方式；</p> <p>6. 具备秘书管理功能界面（如：会议总览管理、议程文稿管理、投票表决管理、视频点播管理、资料导出管理、电子白板管理等等）；</p> <p>▲¹⁵7. 具备会议议程管理功能，可快速设置所有会议开始、结束功能，支持会议预览，预览后可一键重新激活，主持人具备重新激活按钮，无需再次进入后台管理软件界面设置，大大提高了会议的管理效率，解决了非专业人员也能操作的问题；</p> <p>8. 具备会议角色设置，可对参会人员的权限进行快速设置，如：会议主持人、会议秘书、参会人员以及各种会议角色所能操作的会议功能模块等；</p> <p>9. 具备会议管理功能，可快速设置会议开始时间、结束时间、会议类型、会议室、会议密码、签到准备时间、签到时间、最少签到人数等会议参数；</p> <p>▲¹⁶10. 具备快速座位分配功能，通过添加人员加入方式设置参会人员，选择参会人员</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>后，在分配座位菜单栏自由选择座位号，无需人员拖拉、排位，人员座位自动分配，如果座位重新分配可直接修改人员名称，客户端软件会自动更新，也支持直接移除操作；</p> <p>11. 具备批量上传会议文稿资料功能，文档格式包括： office 文件，PDF，图片，txt 等；具备设置参会人员对会议文档的操作权限，可设置任一参会人员对会议文稿的阅读和下载权限，支持同一会议同一文档不同的参会人员不同的阅读权限，</p> <p>12. 提供会议议程管理功能，支持会议主持人或会议秘书对会议议程进行管理控制（如：开始议程、结束议程），可以控制终端是否显示该议程下的文稿及其他相关信息，不属于该议程下的文稿与会议信息不显示。</p> <p>13. 会议安全保障，确保与本会议议程无关的其他人员无权查看该会议议程的相关资料，有效杜绝泄密现象的发生。</p> <p>14. 设置会议投票。管理会议进行过程中使用到的表决，投票等，投票形式支持自定义（单选，多选）。有权限的用户也可在会议进行过程中在终端设置，发起投票。</p> <p>▲¹⁷15. 会议查询（查询已结束会议的相关信息(主题，参会人员，签到情况，资料，投票表决等)以及资料，结果的下载，导出）；</p>				
9.5	无纸化会议移动 PC 端	<p>品牌：华为</p> <p>型号：MatePad Pro</p>	30	台	6860.00	205800.00

		规格配置： 1、尺寸：13.2寸；12GB+256GB 全网通，国产系统，分辨率 2880*1920				
9.6	无线路由器	品牌：ITC 型号：TTS-8111A 规格配置： 1、双频聚合 双倍速率 2.5G网口 千兆路由器 wifi6	1	台	2800.00	2800.00
9.7	会议音箱	品牌：ITC 型号：TS-403HK 规格配置： 1、确保声音清晰、饱满，穿透力强。音柱性能稳定，可靠耐用，适用范围广，覆盖射程远，声场饱满，频响宽，防啸叫能力强，适用于各种的环境场合。音柱安装方便快捷，配有安装吊挂架孔位，可挂墙安装，也可使用落地支架安装。 规格：4" 2 way, 100W8Ω 喇叭配置： 2、阻抗：8Ω 3、分频衰减斜率：Low: -12dB/Oct; High: -12dB/Oct 4、系统：2路全频	6	只	2200.00	13200.00

		<p>5、额定阻抗：8Ω</p> <p>6、RMS 功率：RMS 100W (Peak 200W)</p> <p>7、灵敏度：93dB</p> <p>8、最大声压值(-10dB)：113dB</p> <p>9、频率响应：100Hz ~ 20KHz</p>				
9.8	音箱壁架	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、加强型音箱墙壁安装支架，支持调节角度，可承重不低于 80kg</p>	6	对	190.00	1140.00
9.9	350W 功放	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：T-2150KS</p> <p>规格配置：</p> <p>1、支持平衡、不平衡输入</p> <p>2、支持立体声、单声道、桥接三种输出方式。</p> <p>3、支持高灵敏度安全保护电路。</p> <p>4、支持电源、保护、信号、削波 LED 工作状态指示。</p> <p>5、支持削峰限幅、电源软启动系统。支持继电器延时的电路机的软启动特性，保护</p>	3	台	2310.00	6930.00

		<p>扬声器免受开关机电冲击</p> <p>6、双 Speaker 和喇叭接线柱输出</p> <p>7、支持高效率双风扇冷却通道</p> <p>8、低噪音设计</p> <p>9、输入方式：卡龙母平衡输入，6.35 插座输入</p> <p>10、输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙</p> <p>11、功能：支持各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强</p> <p>12、信噪比:>90dB</p> <p>13、谐波失真:<0.05%</p> <p>14、通道串音:<-70dB</p> <p>15、输出阻抗:4-16 Ω</p>				
9.10	专业调音台	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-14PFX-4</p> <p>规格配置：</p> <p>1、输入方式：8 路话筒卡龙母，4 路莲花</p> <p>2、输出方式：主声道双声道平衡、6.35 插座。SUB 双声道 6.35 插座</p>	1	台	4250.00	4250.00

		<p>3、单声道输入配备高品质话筒放大器。</p> <p>4、功能：高中低音调节，话筒 48V 供电选择，录音输出，2 编组输出，2 路辅助输出，数码混响，USB 录音放音</p> <p>5、每通道有高、中、低 3 段参量均衡器。</p> <p>6、音质优美。</p> <p>7、外置式低噪声电源设计。</p> <p>8、备有录音输入输出功能</p> <p>9、最大输出电平：19dBm(1KHz, THD=0.5%)</p> <p>10、剩余噪声：-75dB</p> <p>11、信噪比：71dB</p> <p>12、等效噪声源输入电动势-12dBm</p> <p>13、耳机输出功率：40mw(1KHz, THD=0.5%, 200 Ω)</p> <p>14、均衡：低频：80Hz ±15dB</p> <p style="padding-left: 40px;">中频：2.5KHz ±15dB</p> <p style="padding-left: 40px;">高频：12KHz ±15dB</p> <p>15、增益控制：单声道：-55dB~0 dB。立体声：-10dB~0dB</p> <p>16、频率响应：20Hz~20KHz (+1dB, -3dB)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>17、总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）</p> <p>18、开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示</p>				
9.11	音频处理器	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-P480</p> <p>规格配置：</p> <p>功能特点：</p> <p>▲¹⁸1、采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证；</p> <p>2、有2进4出、2进6出、3进6出选择，可灵活组合各类型音频系统；</p> <p>3、每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ，输出设有10段PEQ；</p> <p>4、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能；</p> <p>5、每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS；</p> <p>6、输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能；</p> <p>7、可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel），巴特沃斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）</p>	1	台	6130.00	6130.00

		<p>可设置为 12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程；</p> <p>8、每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储 12 种用户程序；</p> <p>9、设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱；</p> <p>10、设有 USB、RS485 和 RS232 多种控制方式，通过 RS485 接口可级联，且设有 RS232 串口，可通过第三方做远程编辑和控制。</p> <p>参数：</p> <p>11、输入输出通道：2X4 2X6 3X6</p> <p>12、静音：每通道设立控制</p> <p>13、延时：调节范围：0-1000ms</p> <p>14、极性：同相&反相</p> <p>15、均衡：每路输入通道有 31 段 GEQ 和 10 段 PEQ. 在 PEQ 状态下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz，步进：1Hz，增益：±20dB，步距：0.1dB. Q 值：0.404 到 28.8</p> <p>输出通道：</p> <p>16、静音：每个通道设立单独静音控制</p> <p>17、混合：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合</p> <p>18、增益：调节范围：-36dB 到+12dB，步距为 0.1dB</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>19、延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围 0-1000ms.</p> <p>20、极性：同相&反相</p> <p>21、均衡：每个通道可设 10 段均衡，有 PEQ/L0-shelf/Hi-shelf 可选</p> <p>22、分频器：低通滤波器（LPF），高通滤波器（HPF），滤波器类型(PF Mode)： LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点：20Hz-20KHz ， 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct</p> <p>压缩器：每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值：±20dB μ，步距 Step:0.05dB μ，起动时间：03ms-100ms, <1ms 步距:0.1ms; >1ms, 步距:1ms ，释放 时间：2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、16 倍、32 倍起动时间</p> <p>23、处理器：255MHz 主频 96KHz 采样频率 32-bit DSP 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转 换</p> <p>24、显示：2X24LCD 蓝色背光显示设置,8 段 LED 显示输入/输出电平显示</p> <p>25、输入阻抗：平衡：20K Ω</p> <p>26、输出阻抗：平衡：100 Ω</p> <p>27、输入范围：≤17dBu</p> <p>28、频率响应：20Hz-20KHz (0~-0.5dB)</p> <p>29、信噪比：>110dB</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		30、失真度：<0.01% (Output=0dBu/1KHz) 31、通道分离度：>80dB(1KHz)				
9.12	啸叫抑制器	品牌：ITC 型号：TS-3400MIX 规格配置： 1. 供电电压：AC220V / 50-60Hz 2. 功耗：10W 3. 2.8 寸 IPS 显示屏，配合设置旋钮可设置抑制器各项参数功能 4. 两路卡龙与 6.35 两用话筒输入接口，卡龙可选 48V 幻象供电开关。 5. 两路莲花输入接口。 6. 输入增益：0-21dB 可调 7. 线路输入阻抗：20k Ω 8. 两路卡龙、6.35mm 输出接口，两路莲花输出接口。 9. 混音模式与立体声模式切换开关 10. 线路输出阻抗：200 Ω 11. 抑制啸叫方式：移频+自适应反馈抑制 12. 双通道，每通道可设 1-50 个频率自动搜寻反馈抑制点	1	台	3960.00	3960.00

		<p>13. 反馈抑制时间: $\leq 0.4s @ 1KHz$</p> <p>14. 抑制深度: $-10dB$</p> <p>15. 移频量: $0-7Hz$ 可设</p> <p>16. 失真: $<0.1%@ 1KHz$</p> <p>17. 信噪比: $>90dB$</p> <p>18. 信号延迟: $7ms$</p> <p>19. 采样率: $48kHz$</p> <p>20. 数字处理: 采用 $32bit 450MHz$ 高速 DSP</p> <p>21. 频率响应: $20Hz-20kHz$, 可在此范围内设置高通、低通频率</p> <p>22. 输入接口: 卡龙或 $6.35mm$、莲花接口</p> <p>23. 输出接口: 卡龙或 $6.35mm$、莲花接口</p>				
9.13	智能时序器	<p>品牌: ITC</p> <p>型号: TS-820</p> <p>规格配置:</p> <p>1、电源时序器具有不小于 2 寸彩色 TFT 屏幕, 可显示当前电压、时间、通道开关状态、场景模式与级联状态, 8 路大功率电源输出, 带有欠压、过压检测与报警, 可定时开关机, 保存调用预设场景, 可单独对每路通道单独控制开关与延时, 配有 RS232</p>	2	台	2470.00	4940.00

		<p>接口，可受中控控制，可多台设备级联，自动检测与设置设备 ID，最多支持 256 台级联使用。</p> <p>2、输入电压：AC220V/50Hz</p> <p>3、额定功率：3200W 3*2.5 平方交流电源线</p> <p>4、单路输出最大电流：10A</p> <p>5、USB DC 5V 800mA 供电</p> <p>6、显示方式：320*240 TFT 屏幕</p> <p>7、输入方式：3*2.5 平方交流电源线，不带插头，可与空气开关连接</p> <p>8、输出方式：8 路电源输出，标准通用三芯插座</p> <p>9、功能：打开时由通道 1 到通道 8 逐个顺序启动，关闭时由通道 8 到通道 1 逐个关闭，每路之间动作时间可设置为 0-999 秒</p> <p>10、欠压过压保护：欠压（120-190V） 过压（240-290V）</p> <p>11、定时设置：每日/每周重复开关</p> <p>12、10 组开关场景保存与调用</p> <p>13、开关/指示：每路可单独手动开关，每路通电状态屏幕显示</p>				
9.14	数字智能会议系统主机	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-0300M</p>	1	台	6610.00	6610.00

		<p>规格配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国际标准, 采用高性能工业级嵌入式处理器, 系统稳定性强, 速度快。 2. 数字化处理和传输技术, 再多的设备也不受干扰, 全数字传输, 克服长距离传输的衰减问题, 支持环形备份连接, 专用六芯带屏蔽线传输距离可达 250 米; 3. 内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器, 可有效消除本地噪声, 大幅提升会场声压级, 有效防止啸叫; 4. 采用 4 路 6 芯 DIN 带双屏蔽线缆加 4 路超六类带屏蔽网线连接, 有效防止线路电磁干扰; 5. 双机热备份模式功能, 可把主机设为热备份模式级联进行系统备份 ; 6. 具有 4.3 英寸真彩色触摸屏, 内嵌式 Linux 系统, 中文操作界面; 7. 具有无线设置, 可通过主机 LAN 的 RJ45 口给无线收发器提供网络供电及传输数据; 8. 可触摸设置会议模式、:系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和灯环设置等功能; 9. 会议模式:自由模式、轮替模式、限制模式、声控模式、PTT 模式、TIP 模式; 10. 1 路扩展 RS232 端口支持我司的混合切换矩阵, 视频自动切换可扩展至 128 路; 11. 单机多达 512 个摄像机位置自动跟踪控制点; 12. 支持两种摄像球协议。(Pelco-D 波特率 9600、VISCA 波特率 9600) 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>13. 支持三种摄像机控制接口。(RS232、RS422 和 RS485)</p> <p>14. 主机可以集中调节列席单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定；</p> <p>15. 具有 DATA 网络控制接口，控制网线可延长至 1000 米连接管理会议；</p> <p>16. 具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障</p> <p>17. 具有请求服务功能，使会议灵活便捷；</p> <p>18. 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择；</p> <p>19. 4 路话筒输出六芯单元每路可接驳 30 个列席单元，单台主机可接驳 120 个列席单元。4 路话筒输出网线单元每人接口可接驳 15 个列席单元，单台主机可接驳 60 个列席单元（可根据单元的功率大小和主缆线长度来定每路接驳数量，系统混接时 6 芯口与网线口总数量需要熟加计算）；</p> <p>20. 级联多台扩展主机可挂载 250 席表决/视像单元或 4096 席讨论列席单元同时进行会议；</p>				
9.15	无线收发器	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-W116</p> <p>规格配置：</p> <p>功能特点：</p> <p>1、系统支持共用有线、无线会议话筒，易于安装和移动；</p>	1	台	3300.00	3300.00

		<p>2、内嵌智能防啸叫技术，CD 般的音质；</p> <p>3、系统管理话筒容量 ≤ 1000 个；</p> <p>4、抗手机、电磁、高频干扰能力；</p> <p>5、同一建筑物内不同会场可安装任意多套会议系统；</p> <p>6、无线话筒数字 FM 调频处理及传输技术保证了好音质；</p> <p>7、发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元数量（数量为 1/2/3/4 台）；</p> <p>8、发言人数先进先出模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒关闭；</p> <p>9、具有 LAN 接口，连接会议系统主机；</p> <p>技术参数：</p> <p>10、音频通信方式：超高频无线电波</p> <p>11、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz</p> <p>12、音频信道数：5 路</p> <p>13、控制通信方式：无线 433MHz 频段</p> <p>14、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz</p> <p>15、控制信道数：16 路</p> <p>16、接收灵敏度：-100dBm</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>17、信号覆盖范围：理想环境半径 60 米</p> <p>18、音频频率响应：50Hz-15KHz</p> <p>19、音频总增益：≤20dB</p> <p>20、信噪比：>85dB</p> <p>21、音频总谐波失真：≤0.8%</p> <p>22、消耗功率：< 7W</p>				
9.16	数字无线主席单元	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-W302</p> <p>规格配置：</p> <p>无线列席单元产品特性</p> <p>1、新颖的结构设计，符合人体工程学，软管鹅颈电容话筒；</p> <p>2、驻极体超心形指向性话筒；</p> <p>3、抗手机、电磁、高频干扰能力；</p> <p>4、LCD 显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 独立电源开关键，智能电路管理电池电量；</p> <p>5、设有话筒开关按键，按下开关键，红色 LED 咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键；</p>	1	台	1870.00	1870.00

		<p>6、防防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现；</p> <p>7、具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。</p> <p>技术参数：</p> <p>8、指示灯：红色 LED 开启话筒咪管灯环显示</p> <p>9、供电：直流 3.7V-4.5V</p> <p>10、消耗功率：待机 \leq 360mW，开启话筒状态 \leq 630mW</p> <p>11、麦克风类型：超心形指向性驻极体</p> <p>12、开关：电子轻触开关</p> <p>13、音频通信方式：超高频无线电波</p> <p>14、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz</p> <p>15、音频信道数：5 路</p> <p>16、控制通信方式：无线 433MHz 频段</p> <p>17、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz</p> <p>18、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒</p>				
9.17	数字无线代表单元	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-W302A</p> <p>规格配置：</p>	29	台	1870.00	54230.00

		<p>无线列席单元产品特性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、新颖的结构设计，符合人体工程学，软管鹅颈电容话筒； 2、驻极体超心形指向性话筒； 3、抗手机、电磁、高频干扰能力； 4、LCD 显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 5、独立电源开关键，智能电路管理电池电量； 6、设有话筒开关按键，按下开关键，红色 LED 咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键； 7、附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现； 8、具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。 <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 9、指示灯：红色 LED 开启话筒咪管灯环显示 10、供电：直流 3.7V-4.5V 11、消耗功率：待机 $\leq 360\text{mW}$，开启话筒状态 $\leq 630\text{mW}$ 12、麦克风类型：超心形指向性驻极体 13、开关：电子轻触开关 14、音频通信方式：超高频无线电波 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>15、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz</p> <p>16、音频信道数：5路</p> <p>17、控制通信方式：无线 433MHz 频段</p> <p>18、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz</p> <p>19、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒</p>				
9.18	锂电池专用电箱	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：TS-W180Q</p> <p>规格配置：</p> <p>专用锂电池</p> <p>1、具有能量密度高、小型化、轻量化，以及高安全性</p> <p>2、锂电池的寿命一般为 300~500 个充电周期</p> <p>3、电池容量：1450mAh</p> <p>4、额定电压：DC3.7V</p> <p>5、放电电流：<500mA</p> <p>6、充电电流：<700mA</p> <p>7、发言工作时间：>8 小时</p> <p>8、待机工作时间：>24 小时</p>	2	台	1320.00	2640.00

		<p>9、充电电压：4.2±0.05V</p> <p>充电箱特性：</p> <p>10、电源：110V-240V~50Hz/60Hz</p> <p>11、功率：200W</p> <p>12、充电位数：16</p> <p>13、单位最大充电电流：700mA</p> <p>14、充电时间：约 8 小时</p> <p>15、状态指示：红灯闪动 - 充电中；绿灯 - 充电完成</p> <p>16、工作温度：0℃-40℃</p>				
9.19	无线一拖二双真分集 话筒	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：T-592UH</p> <p>规格配置：</p> <p>1、真分集接收组成双通道接收机；</p> <p>2、LCD 液晶显示屏面板；</p> <p>3、纯数字式无线传输的全音域音质；</p> <p>4、工作距离：不低于 300 米；</p> <p>无线接收机</p>	1	套	2750.00	2750.00

		<p>5、载波频段：UHF610~937MHz</p> <p>6、调制方式：宽带 FM</p> <p>7、通道数：双通道</p> <p>8、振荡方式：PLL 相位锁定频率合成</p> <p>9、灵敏度：在偏移度等于 25kHz，输入 6dBv 时，S/N>60dB</p> <p>10、频带宽度：30MHz</p> <p>11、最大偏移度：±45kHz</p> <p>12、音频频率响应：45Hz~18kHz (±3dB)</p> <p>13、综合信噪比：>105dB</p> <p>14、综合失真：<0.7%@1KHz。</p> <p>15、工作距离：300 米(在理想环境的情况下)</p> <p>16、工作环境温度：-10~50</p> <p>17、手持发射器</p> <p>18、载波频段：UHF610~937MHz</p> <p>19、振荡方式：PLL 相位锁定频率合成</p> <p>20、谐波辐射：<65dBm</p> <p>21、最大偏移度：±45kHz</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>22、频率响应：45Hz~18kHz (±3dB)</p> <p>23、RF 功率输出：10MW</p> <p>24、拾音头：动圈式</p> <p>25、电池：AA×2</p> <p>26、电流消耗：≤100mA</p> <p>27、连续工作时间：>8 小时</p>				
9.20	音箱线	<p>品牌：也仁</p> <p>型号：YR-A211</p> <p>规格配置：</p> <p>1、200 芯无氧铜金银线 100 米</p>	2	捆	650.00	1300.00
9.21	音频系统跳线	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：T-G1.8</p> <p>规格配置：</p> <p>1、卡侬公对母，1.8M</p>	15	条	90.00	1350.00
9.22	音频线	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：T-B1.8</p> <p>规格配置：</p>	1	批	250.00	250.00

		1、含 10 米 3.5 转双莲花线 2 条，1.8m3.5 转双莲花线 2 条，				
9.23	机柜	品牌：辉腾机柜 型号：H1.6637 规格配置： 1、1800*600*600，带玻璃门，加厚	1	个	1450.00	1450.00
9.24	空调	品牌：科龙 型号：KFR-72LW/QS1-X1 规格配置： 1、立式空调 3 匹，智能防直吹，强冷劲热，15 米远距离送风。	2	台	4150.00	8300.00
9.25	制度牌	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： 1、定制规格 800mm×1200mm “中国司法”字样的中文和英文标志。	4	幅	150.00	600.00
10	心理辅导室兼 VR 教育室					
10.1	音乐放松椅	品牌：普才 型号：PC-ZYYFS03 规格配置：	1	把	9600.00	9600.00

		1、包括减压音乐、脑波音乐、催眠音乐、Llewellyn 治疗音乐、等专业的音频资料，辅助音乐治疗、想象放松训练、肌肉放松训练的开展，实现减压放松的效果。				
10.2	心理测评设备	<p>品牌：普才</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、心理测评设备，支持“全非接触式”无感测量 和“量表与非接触结合测量”两种方式，以适应快速筛查和精准测量等多种需求场景。</p> <p>2、支持“量表与非接触测量结合”进行测量时，毫米波生物雷达，红外人体温度感应可实时监测被测者体温、心率、呼吸的异常变化。辅助工作人员确认量表的准确性和有效性，并提供异常预警。系统支持在“全非接触式”无感心理测量时，通过播放视频短片等方式，引导用户平静、安定接受测试，同时降低心理压力，减少抗拒，有效提升测量准确度。</p> <p>3、支持非接触式测量在 1 分钟以内。获得被测人员的心理及生理健康数据。被测参数数据与 SCL90 数据 9 项因子对应。可作为入矫阶段社区矫正对象的人员心理状况分析。</p> <p>4、设备终端为可移动式小巧型立式机体，采用双屏设计，主屏使用人工工程学原理，使用户在进行答题等互动操作时保证正常的屏幕倾角。辅助屏幕可以水平旋转 180°，</p>	1	套	36960.00	36960.00

		<p>可以播放宣传图片、视频等，也可以面向工作人员显示实时测试数据。</p> <p>5、支持通过光线摄像头捕捉分析人物的头颈部、肌肉振幅和振动频率等生理特征信息，将其肌肉运动状态利用人体热力学原理用色块区分，结合独有算法，判断人物潜在情绪与心理活动，用不同颜色来标注，如红色代表兴奋、激动、易怒，黄色代表烦躁、紧张、焦虑，绿色代表平和、安静，蓝色代表休息、稳定，紫色代表疲劳等，更直观判断其情绪状态。</p> <p>6、支持为每一个被测对象进行人员画像、一对一建档，档案包括检测生理、心理参数指标，也包括量表参数指标。设计测试周期，提供趋势分析报告，与趋势预警判断。</p>				
10.3	双面网络高速打印复印一体机	<p>品牌：奔图</p> <p>型号：CM5055DN</p> <p>规格配置：</p> <p>1、A4 彩色激光多功能一体机</p> <p>2、黑彩同速功能多样</p> <p>3、适用于单人办公/小型办公组</p> <p>4、适配国产操作系统和国际通用操作系统</p> <p>5、4.3 英寸彩色触摸屏</p> <p>▲¹⁹6、黑彩同速后印/复印 38 页/分钟</p>	1	台	10900.00	10900.00

		<p>7、首页打印时间 4.3 秒</p> <p>8、类型：A4 彩色激光</p> <p>9、设备接口：USB、RJ45</p> <p>10、打印功能：支持自动双面打印；支持网络双面 打印；彩色扫描，支持 PC 端打印状态监视，可选配多层纸盒</p>				
10.4	制度牌	<p>品牌：新南宝</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、定制规格 800mm×1200mm “中国司法” 字样的中文和英文标志。</p>	2	幅	150.00	300.00
10.5	VR 教育一体机	<p>品牌：云艺化</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>计算平台</p> <p>1)CPU：高通 XR2</p> <p>2)内存 6GB，闪存：128GB</p> <p>3)支持：Miracast，支持无线串流 Steam VR</p> <p>显示</p>	1	套	42200.00	42200.00

		<p>1) 屏幕 5.5 英寸</p> <p>2) 分辨率 4K 级分辨率, 3664×1920, PPI: 773</p> <p>3) 刷新率 72Hz/90Hz</p> <p>光学</p> <p>1) 视场角 98°, 菲涅尔镜片</p> <p>2) 护眼模式通过: TUV: 低蓝光认证, 一键开启防蓝光模式</p> <p>1) 兼容佩戴眼镜, 瞳距调节默认位置: 63.5mm, 三档位物理调节</p> <p>传感器</p> <p>1) 头盔: 9 轴传感器, 实现头部精准: 6DoF</p> <p>2) 头盔: P-Sensor: 人脸佩戴感应, 用于屏幕休眠控制</p> <p>交互</p> <p>1) 头部空间定位全新自研 Inside-Out 房间级大空间追踪算法</p> <p>2) 手柄 6DoF 体感手柄 ×2</p> <p>设计与人体工程</p> <p>1) 重量不含绑带 395g; 整机 620g</p> <p>2) 自适应松紧, 软质侧绑</p> <p>电源</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>1) 电池容量 5300mAh, 连续使用时间 2.5~3 小时</p> <p>VR 眼镜: 2 副</p> <p>内置 VR 教育软件:</p> <p>1. 毒品认知、个人危害、家庭危害、社会危害、法律知识, 让社区矫正对象感受到吸毒对人体的伤害。</p> <p>2. 监狱牢房生活、监狱车间劳作、监狱学习室、监狱探监制度。</p> <p>3. 模拟酒后开车第一人称视角、模糊、眩晕、事故发生现场第三人称展示、相关法律法规学习。</p> <p>触控显示屏, 一套主机, 2 副头戴配套两套 VR 教育课程内容。</p>				
10.6	紧急报警按钮	<p>品牌: 大华</p> <p>型号: DH-ARD811</p> <p>规格配置:</p> <p>1、含有线紧急按钮、总线扩展模块、警灯警号</p>	1	套	180.00	180.00
11	宣泄室					
11.1	宣泄挂图	<p>品牌: 新南宝</p> <p>型号: 定制</p> <p>规格配置:</p>	8	幅	150.00	1200.00

		1、定制宣泄挂图				
11.2	沙袋	品牌：普才 型号：定制 规格配置： 1、定制宣泄沙袋	2	个	730.00	1460.00
11.3	宣泄人	品牌：普才 型号：PC-ZFSXX01 规格配置： 1、外观采用拥抱击打部分及机身稳定部分组成，高度以及大小符合中小學生以及成人使用，金属支架结构； 2、身高约 150-170cm，内部填充环保材料，无缝对接闭合，仿真人外形，真人服装。 3、智能语音开关：通过直接多触点震动芯片感应即可启动机器进入工作状态。 4、远程语音采集传感器：语音感应采集传感技术；语音感应最佳距离 10cm-20cm，工作电压 4.5V，内置语音储存芯片，可存储，可删除，可播放。	1	个	3960.00	3960.00
11.4	紧急报警按钮	品牌：大华 型号：DH-ARD811 规格配置：	1	套	180.00	180.00

		1、含有线紧急按钮、总线扩展模块、警灯警号				
11.5	宣泄墙	品牌：普才 型号：定制 规格配置： 1、定制，PU 内填高弹环保海绵	1	项	2900.00	2900.00
11.6	场所监控	品牌：大华 型号：DH-IPC-HDW5449H-PV-AS-LED 规格配置： 1、400 万像素 CMOS 传感器； 2、最大分辨率不小于 2560x1440； 3、在白光灯关闭的情况下：0.00051x（F=1.0, 快门 1s, AGC ON, 彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于 11 级； 4、白光摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。 5、在 2560x1440@25fps 下，清晰度不小于 1400TVL； 6、应具有不小于 1/1.8"靶面尺寸 7、信噪比不小于 55dB； 8、支持在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作；	1	台	800.00	800.00

		9、不低于 IP66 防尘防水等级； 10、支持在 DC (12±25%) V 范围内正常工作，支持 POE 供电；				
四	其他					
12	自助矫正室					
12.1	自助矫正终端(立式)	<p>品牌：双瑞芯</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>一、功能：</p> <p>1、实现人证对比、人脸采集识别、声纹采集识别、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告，信息查询等功能，法律文书 扫描和打印，提供与智慧矫正一体化平台对接技术支持。</p> <p>二、性能参数和功能模块：</p> <p>1、处理器：四核 A17，主频 1.8GHz。</p> <p>2、GPU：RM Mali-T764 GPU，支持 TE，ASTC，AFBC 内存压缩技术。</p> <p>3、内存 4GB；固态硬盘 32GB。</p> <p>4、以太网：1 个 RJ45，支持 Ethernet。</p>	1	台	41000.00	41000.00

		<p>5、无线网：wifi&BT 模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 。</p> <p>6、蓝牙：支持 BT3.0/BT4.0。</p> <p>7、显示屏：21.5 英寸 TFT 液晶显示器，电容式触摸屏。</p> <p>8、支持 TOF 人体感应，用于人体靠近设备时高速自动对焦识别社区矫正对象，提供精确和可重复的远距离测量，测量时间小于 30ms，最大测量距离室内 1.8 米精度在 5%以内。</p> <p>9、双目活体识别摄像头：红外摄像头分辨率 1920*1080， 像素 200W， 成像距离：30cm~70cm，传输速率 30 帧/秒。RGB 摄像头 1920*1080，像素 200W 成像距离：20cm~无穷远，传输速率 25 帧/秒。</p> <p>10、智能文档拍摄摄像头，像素 1200W ，分辨率 3840*2880 10 帧/秒。成像幅面：A4。</p> <p>11、具备身份证识别和指纹识别模块。</p> <p>12、打印系统：高速激光打印机，A4 幅面。</p>				
12.2	场所监控	<p>品牌：大华</p> <p>型号：DH-IPC-HDW5449H-PV-AS-LED</p> <p>规格配置：</p> <p>1、400 万像素 CMOS 传感器；</p>	1	套	800.00	800.00

		<p>2、最大分辨率不小于 2560x1440;</p> <p>3、在白光灯关闭的情况下：0.0005lx (F=1.0, 快门 1s, AGC ON, 彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于 11 级;</p> <p>4、白光摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。</p> <p>5、在 2560x1440@25fps 下，清晰度不小于 1400TVL;</p> <p>6、应具有不小于 1/1.8"靶面尺寸</p> <p>7、信噪比不小于 55dB;</p> <p>8、支持在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作;</p> <p>9、不低于 IP66 防尘防水等级;</p> <p>10、支持在 DC (12±25%) V 范围内正常工作，支持 POE 供电;</p>				
12.3	门禁--彩页有问题	<p>品牌：大华</p> <p>型号：DH-ASI7213KL</p> <p>规格配置：</p> <p>1、7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024;</p> <p>2、采用宽动态 200 万双目摄像头;</p> <p>3、支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块;</p>	1	套	1800.00	1800.00

		<p>4、采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度 0.2s，人脸验证准确率 99.90%；</p> <p>5、本地支持 20000 人脸库、50000 张卡，30 万条事件记录；</p> <p>6、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足 IP66 防护等级</p> <p>7、产品供应商应具有符合 ISO/IEC 27701：2019 要求的隐私信息管理体系认证</p>				
12.4	紧急报警按钮	<p>品牌：大华</p> <p>型号：DH-ARD811</p> <p>规格配置：</p> <p>1、含有线紧急按钮、总线扩展模块、警灯警号</p>	1	套	180.00	180.00
12.5	风扇	<p>品牌：美的</p> <p>型号：SAF30AC</p> <p>规格配置</p> <p>1、移动岗亭电风扇，风扇尺寸 12 英寸，功率 40W，可摇头送风，送风范围 8 米，二级能效。</p>	1	个	260.00	260.00
13	设备间					
13.1	防火门	品牌：守卫神	1	套	3100.00	3100.00

		型号：定制 规格配置： 1、防火等级：甲级，定制				
13.2	门禁	品牌：大华 型号：DH-ASI7213KL 规格配置： 1、7英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 2、采用宽动态 200 万双目摄像头； 3、支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 4、采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度 0.2s，人脸验证准确率 99.90%； 5、本地支持 20000 人脸库、50000 张卡，30 万条事件记录； 6、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足 IP66 防护等级 7、产品供应商应具有符合 ISO/IEC 27701：2019 要求的隐私信息管理体系认证	1	套	1840.00	1840.00
13.3	火情报警监控	品牌：大华	1	套	2880.00	2880.00

		<p>型号：DH-TPC-BF1241</p> <p>规格配置：</p> <p>1、热成像分辨率$\geq 160 \times 120$；焦距$\geq 3\text{mm}$；视场角$\geq 50^\circ \times 37.2^\circ$；</p> <p>2、可见光分辨率$\geq 2688 \times 1520$，$\geq 400$万；焦距$\geq 4\text{mm}$；视场角$\geq 84.0^\circ \times 44.8^\circ$；</p> <p>3、测温精度：$\pm 8^\circ\text{C}$或量程的$\pm 8\%$ $^\circ\text{C}$（取最大值）；</p> <p>4、测温范围需满足$-20^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$；</p> <p>5、火点最远报警距离（以$0.1\text{米} \times 0.1\text{米}$为准）$\geq 15\text{m}$；</p> <p>6、支持$\geq 30$米红外补光；</p> <p>7、支持 DC 12 V（$\pm 25\%$）或 PoE（802.3af, class 3）；</p> <p>8、防护等级不低于 IP67。</p>				
13.4	监控 POE 接入交换机	<p>品牌：华为</p> <p>型号：S5735S-L48P4X-A1</p> <p>规格配置：</p> <p>1、大于等于 48 口，具备大容量、高可靠性、高密度千兆端口，可提供万兆上行，支持 EEE 能效以太网和 iStack 智能堆叠等功能。带 POE 供电</p>	1	台	11350.00	11350.00
13.5	客户端接入交换机	<p>品牌：海康威视</p> <p>型号：DS-3E2728F-H</p>	1	台	7070.00	7070.00

		<p>规格配置:</p> <p>1、千兆全网管二层交换机, 机架式, 24 个千兆电口, 4 个万兆 SFP+光口, 支持通过 console 口管理。交换容量: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 108Mpps/126Mpps, 1U 高度, 19 英寸宽, 工作温度: 0℃~45℃, 满负荷功耗 10W。支持 VLAN, 流量控制, ACL, QOS, 环网 RRPP, 支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。</p>				
14	一楼大厅					
14.1	空调	<p>品牌: 科龙</p> <p>型号: KFR-72LW/QS1-X1</p> <p>规格配置:</p> <p>1、立式空调 3 匹, 智能防直吹, 强冷劲热, 15 米远距离送风。</p>	1	台	4150.00	4150.00
五	司法所及移动矫正设备					
15	司法所及移动矫正设备					
15.1	自助矫正终端(台式)	<p>品牌: 双瑞芯</p> <p>型号: 定制</p> <p>规格配置:</p> <p>一、功能:</p> <p>1、实现人证对比、人脸采集识别、声纹采集识别、指纹采集识别、身份证信息读取</p>	7	台	27000.00	189000.00

		<p>与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告，信息查询等功能，法律文书扫描功能，提供与智慧矫正一体化平台对接技术支持。</p> <p>二、性能参数和功能模块：</p> <p>1、处理器：RK3288-CGW，四核 Cortex-A17，频率 1.8GHz。</p> <p>2、显示芯片组：ARM Mali-T764。</p> <p>3、内存：DDR3 4G。</p> <p>4、固态硬盘：EMMC FLASH 32GB。</p> <p>5、操作系统：Android 7.1。</p> <p>6、显示屏：主屏幕 21.5 寸高清屏支持电容触摸 1920*1080 ；副屏幕 15.6 寸高清屏支持电容触摸 1920*1080 支持双屏异显。</p> <p>7、以太网：1 个 RJ45 以太网接口，支持 Ethernet。</p> <p>8、无线网：1 个 wifi&BT 模块，支持 Wi-Fi ， 802.11b/g/n 协议。</p> <p>9、蓝牙 支持 BT3.0/BT4.0。</p> <p>10、TOF 人体感应，内置 TOF 人体感应模块。20-60CM 自动感应人体接近。</p> <p>11、双目活体识别摄像头：RGB 摄像头 1920*1080， 成像距离 20cm~无穷远 25 帧/秒，红外摄像头 1920*1080 成像距离 30cm~70cm 30 帧/秒。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>12、智能文档拍摄摄像头：像素 1200W， 分辨率 3840*2880， 10 帧/秒， 拍摄面积 A4 纸张。</p> <p>13、具备身份证和指纹识别模块。</p> <p>14、声纹采集模块：内置 4 阵列音频采集模块， 双扬声器。</p>				
15.2	移动执法记录仪	<p>品牌：海康威视</p> <p>型号：DSJ-HIKN1A1</p> <p>规格配置：</p> <p>1、显示屏：2.4 英寸 TFT LCD， 分辨率 240*320， 电容触摸屏；</p> <p>2、CPU：8 核 64 位处理器；</p> <p>3、操作系统：Android 9.0 及以上；</p> <p>4、内存：2GB；</p> <p>5、视频输入：主机内置摄像机录像分辨率 1920*1080；</p> <p>6、视频录像：视频分辨率最高为 1080P/30 帧， 1280×720、720x576 可选；</p> <p>7、双码流：录像 1080P30， 同时网传 1080P30；</p> <p>8、视频编码格式：H.264/H265；</p> <p>9、拍照：主相机支持 3000 万像素；</p> <p>10、快门：电子快门；</p>	7	个	2000.00	14000.00

15.3	移动执法终端	<p>品牌：南京漫童</p> <p>型号：M8</p> <p>规格配置：</p> <p>移动执法终端</p> <p>功能：</p> <p>1、实现人证对比、人脸采集识别、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告，信息查询等功能。</p> <p>（1）身份证识别模块</p> <p>公安部二代证读卡器，可快速读取二代证信息，结合人像比对系统，可进行人证比对身份核验。</p> <p>（2）指纹模块</p> <p>采集指纹信息，合成到文档中，确保该文件的唯一性。</p> <p>性能参数：</p> <p>1、主控：MTK6765 64 位 8 核 12nm 制程 Arm Cortex-A53 操作系统，主频 2.0GHz。</p> <p>2、内存：4G。</p> <p>3、EMMC：64G。</p>	7	台	10000.00	70000.00
------	--------	---	---	---	----------	----------

		<p>4、存储扩展 最高支持 32GB 的 SD/TF 卡扩展。</p> <p>5、支持 WiFi 802.11a/b/g/n/ac，使用时间 Wifi 上网时间 约 10H；支持蓝牙。</p> <p>6、摄像头：前置 500 万；后置 1300 万，自动对焦 冷暖光双闪光灯。</p> <p>7、3G：WCDMA-IMT-2000/ WCDMA-PCS-1900/WADMA-CLR-850/WCDMA-GSM-900。</p> <p>8、4G：B1/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41。</p> <p>9、系统：Android10.0。</p>				
15.4	电子腕带	<p>品牌：奕泉</p> <p>规格：A9</p> <p>1、定位功能：支持 GPS/北斗、WiFi 定位等多种模式；</p> <p>2、报警功能：支持暴力拆卸报警、低电报警、关机报警、越界报警等；</p> <p>3、防拆功能：防止佩戴者随意拆卸，且在暴力拆卸后及时报警；</p> <p>4、支持盲区补报；</p> <p>5、具备防拆防爆、防尘防水、违规告警、实时定位监管等功能。</p>	7	个	1700.00	11900.00
15.5	台式计算机	<p>品牌：清华同方</p> <p>型号：超翔 TZ830-V3</p> <p>规格配置：</p> <p>1、国产 CPU</p>	14	套	5000.00	70000.00

		<p>2、内存：16GB；</p> <p>3、硬盘：512GB SATA SSD；</p> <p>4、显示器：23 英寸；</p> <p>5、显卡：2GB 独显；</p> <p>6、支持银河麒麟、统信 UOS 桌面版</p> <p>▲²⁰7、售后服务：整机三年有限保修，整机一年上门服务</p> <p>含一年国产正版操作系统、国产办公、杀毒、版式软件</p>				
六	网络安全防护					
16.1	下一代防火墙（含 IPS、AV）	<p>品牌：网御星云</p> <p>型号：Power V6000-F2410E</p> <p>规格配置：</p> <p>1、硬件参数：产品必须为国产自主研发（非 OEM），提供相应资质证明；考虑到机柜空间利用有效性，设备为 1U 标准高度；设备采用节能设计，电源最大功率 60W；支持 6 个千兆电口，以及 2 个 SFP 插槽；</p> <p>2、性能要求：防火墙吞吐 3.5Gbps；最大并发连接数 400 万；每秒新建连接（TCP）4 万；每秒新建连接（HTTP）1.5 万；</p> <p>3、支持静态路由、OSPF\OSPFv3\BGP\RIP\RIPNG 等动态路由、SD-WAN 路由、MPLS 路</p>	1	台	30000.00	30000.00

		<p>由；</p> <p>4、支持对 SD-WAN 链路进行统一管理，并可自定义该链路的有效带宽值、查看当前链路状态以及触发链路过载保护机制；</p> <p>5、支持 2.4GHz 与 5.0GHz 双频 WIFI 无线网络传输技术，同时可对 WIFI 无线用户传输数据进行加密，保障用户业务数据安全；</p> <p>6、规则库数量 6000 条，符合 CVE 标准规范，每条规则都注有中文名称，点击规则编号可显示出对应的详细规则描述，如 CVE ID、风险等级、应用类型、漏洞描述、解决办法等；</p>				
16.2	综合日志审计系统	<p>品牌：网御星云</p> <p>型号：Leadsec-RS-400</p> <p>规格配置：</p> <p>1、硬件参数：1U, 6 个千兆电口，4 个千兆光口插槽，1 个 console 口，冗余电源, 2 个扩展槽位, 16G 内存，128G SSD 系统盘，数据盘 6T，2 个 USB 接口，日志采集处理速度 2500EPS；包含 30 个日志源授权。</p> <p>2、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等 26 类 300 种日志对象的日志数据采集。</p> <p>3、基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。智能报表创建，每添</p>	1	台	60000.00	60000.00

		<p>加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应。</p> <p>4、支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的 syslog 类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集；</p> <p>5、支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；</p>				
16.3	终端杀毒软件	<p>品牌：网御星云</p> <p>型号：ISM-DISC</p> <p>规格配置：</p> <p>1、客户端授权，具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等桌面操作系统。含三年升级服务，按点数销售。</p> <p>包含 3 年病毒库升级服务</p>	29	套	2000.00	58000.00
七	辅材配套					
17.1	中心标牌	<p>品牌：新南宝</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置：</p> <p>1、竖式，400mm*2000mm，不锈钢或镀锌板烤漆，样式符合司法部《社区矫正中心建</p>	1	个	790.00	790.00

		设规范》(SF/T0087-2021)				
17.2	社区矫正中心背景墙	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： 1、烤漆玻璃背景+亚克力水晶字，样式符合司法部《社区矫正中心建设规范》(SF/T0087-2021)	6	m ²	100.00	600.00
17.3	司法行政徽章	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： 1、铝制、3mm，符合司法行政徽章符合司发通[2006]79号《司法部关于启用司法行政徽章的通知》和司发通[2006]80号《司法部关于印发〈司法行政徽章使用管理办法（试行）〉的通知》的规定；	6	个	130.00	780.00
17.4	路边指引牌	品牌：新南宝 型号：定制 规格配置： a) 应由司法行政徽章、“中国司法”字样的中文和英文、文字标志、方向标志以及电话号码组成；	1	块	1000.00	1000.00

		<p>b) 指引牌式样应统一，仅以文字进行区分；</p> <p>c) 除司法行政徽章外，颜色应为司法蓝和银白；</p> <p>d) 规格应为 2650mm×750mm；</p> <p>e) 应设置在社区矫正中心外的醒目位置；</p> <p>f) 宜使用灯箱制作。</p> <p>g) 含混凝土基础开挖及回填</p>				
17.5	功能室门牌	<p>品牌：新南宝</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置： 1、定制功能室门牌，样式符合司法部《社区矫正中心建设规范》（SF/T0087-2021）</p>	18	个	50.00	900.00
17.6	功能室背景墙	<p>品牌：新南宝</p> <p>型号：定制</p> <p>规格配置： 1、定制指挥中心、教育培训室、宣告室、报道室兼信息采集室背景墙，含亚克力水晶字，符合社区矫正中心建设规范 SF/T 0087—2021 标准</p>	66.33	m ²	150.00	9949.50
17.7	矫正室贴纸	<p>品牌：新南宝</p> <p>型号：定制</p>	5.94	m ²	120.00	712.80

		规格配置： 1、定制自主矫正室外立面饰条，符合社区矫正中心建设规范 SF/T 0087—2021 标准				
17.8	网线	品牌：秋叶原 型号：QS6165ALT305 规格配置： 1、超六类屏蔽双绞线, 23AWG, LSZH, 一箱 305 米	4	箱	2300.00	9200.00
17.9	水晶头	品牌：胜为 型号：CRJ6100E 规格配置： 1、六类水晶头工程级 50U 镀金 100 个装 RJ45 千兆网线接头 CAT6	2	盒	100.00	200.00
17.10	PVC 管	品牌：联塑 型号：PVC150 规格配置： 1、DN150；壁厚 2.5mm	1163	米	7.00	8141.00
17.11	电源插线板	品牌：德力西 型号：CD98J-LK8X1.8 规格配置：	12	个	30.00	360.00

		1、插孔数量：≥五位；额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；强制3C认证；电源线≥1.5米				
一	建筑安装					
1.1	一楼玻璃隔墙	1、轻质隔墙、成平隔断等； 2、包括墙龙骨制作安装、成品隔断制作安装等工作内容，以及相应的措施费； 3、按实际隔断面积以平方米计算	13.1	m ²	500.00	6550.00
1.2	玻璃门锁		1	套	3000.00	3000.00
1.3	二楼水泥板隔墙	1、轻质隔墙、成平隔断等； 2、包括墙龙骨制作安装、成品隔断制作安装等工作内容，以及相应的措施费； 3、按实际隔断面积以平方米计算	25.8	m ²	500.00	12900.00
1.4	隔墙涂料	1、墙、柱面涂料、乳胶漆面层。 2、包括墙面找平抹灰等基层。 3、包括相应的措施费。 4、按面积以平方米计算。	51.6	m ²	200.00	10320.00
1.5	二三层走廊涂料	1、墙、柱面涂料、乳胶漆面层。 2、包括墙面找平抹灰等基层。 3、包括相应的措施费。	77	m ²	200.00	15400.00

		4、按面积以平方米计算。				
1.6	二层至三层楼梯涂料	<p>1、墙、柱面涂料、乳胶漆面层。</p> <p>2、包括墙面找平抹灰等基层。</p> <p>3、包括相应的措施费。</p> <p>4、按面积以平方米计算。</p>	19.03	m ²	200.00	3806.00
	其他					
1	网络租赁					
1.1	4G 卡流量	<p>品牌：联通</p> <p>型号：30G/月 4G 流量卡</p> <p>规格配置：</p> <p>1、30G/月 4G 流量卡</p>	21	张/年	720.00	15120.00
2	集成服务费					
2.1	系统集成服务	品牌：联通集成服务	1	项	90000.00	90000.00

	合计:	1793747.70
--	-----	------------

投标人名称（盖章）：联通（海南）产业互联网有限公司 授权代表（签名或私章）：

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、分项报价明细表格式不得自行改动，行数可以自行添加。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

4、允许定制的货物可以不用写明品牌型号